

Diagramma UML delle Classi – Book Recommender

User
- userId : String
- nomeCognome : String
- codiceFiscale : String
- email : String
- password : String
+ getters/setters
+ toString() : String

Libreria
- userId : String
- nomeLibreria : String
- libri : List<Libro>
+ getters/setters
+ toString() : String

Libro
- titolo : String
- autore : String
- categoria : String
- edizione : String
- anno : int
+ getters/setters
+ toString() : String

Valutazione
- userId : String
- titoloLibro : String
- stile : int
- contenuto : int
- gradevolezza : int
- originalita : int

- edizione : int
- votoFinale : double
+ calcolaVotoFinale() : double
+ getters/setters
+ toString() : String

Consiglio
- userId : String
- titoloLibro : String
- consigliati : List<String>
+ getters/setters
+ toString() : String

BookRecommender
- DB_URL : String
- DB_USER : String
- DB_NAME : String
- DB_PASSWORD : String
+ visualizzaLibri() : void
+ cercaLibroPerTitolo(String) : List<Libro>
+ cercaLibroPerAutore(String) : List<Libro>
+ cercaLibroPerAutoreAnno(String, int) : List<Libro>
+ registrazione(User) : boolean
+ login(String, String) : User
+ creaLibreria(String, String) : Libreria
+ inserisciValutazione(Valutazione) : boolean
+ inserisciConsiglio(Consiglio) : boolean
+ logout() : void

Relazioni UML:

User 1 — 0..n Libreria (possiede)
 Libreria 1 — 0..n Libro
 User 1 — 0..n Valutazione
 Libro 1 — 0..n Valutazione
 User 1 — 0..n Consiglio
 Libro 1 — 0..n Consiglio

BookRecommender dipende da tutte le altre classi