



LinkIt 7697 for Arduino

環境設定 >

開發指南 ▾

GPIO

UART

ADC

EINT (外部中斷 / External Interrupt)

I2C

SPI

EEPROM

Timer

Flash (索引式儲存空間)

RTC (Real-Time Clock)

Software Serial

[Resources](#) / [LinkIt 7697 for Arduino](#) / [開發指南](#)

開發指南

LinkIt 7697 具有 Wi-Fi 及 Bluetooth 4.2 Low Energy (BLE) 的無線通訊能力，並同時提供了多樣化的周邊連接介面。這些功能可藉由 [Arduino 標準 APIs](#) 或 [LinkIt 7697 board support package](#) 自帶的函示庫進行操作。例如，LinkIt 7697 的 BLE 功能可透過 **LBLE** 函示庫進行控制。

詳細的功能說明請參考下列各章節：

周邊介面

- [GPIO](#)
- [UART](#)
- [ADC](#)
- [EINT \(外部中斷 / External Interrupt\)](#)
- [I2C](#)
- [SPI](#)
- [EEPROM](#)
- [Timer](#)
- [Flash \(索引式儲存空間\)](#)
- [RTC \(Real-Time Clock\)](#)
- [Software Serial](#)

通訊功能

- [Wi-Fi](#)
- [MCS](#)
- [Bluetooth](#)
- [LinkIt Remote](#)



LinkIt 7697 for Arduino

環境設定 >

開發指南 v

GPIO

UART

ADC

EINT (外部中斷 / External Interrupt)

I2C

SPI

EEPROM

Timer

Flash (索引式儲存空間)

RTC (Real-Time Clock)

Software Serial

硬體細節與工具

- 腳位初始狀態
- 供電說明
- 更新 Bootloader 與 Firmware
- 燒錄工具
- FOTA 更新

疑難排除

- 平台功能限制
- Arduino Package 原始碼
- 回報問題

< 執行第一個程式

GPIO >

Powered by [Atlassian Confluence](#) and the [Scroll Content Management Add-ons](#).