

```
1  --GÖREV 6 TRIGGER, FUNCTION, STORED PROCEDURE
2  use Grup26
3  go
4
5  --Trigger
6
7  --1) Personel tablosundan silinen personeli otomatik olarak eski      ↗
   personel tablosuna aktarır.
8  --Önce eski personel tablosunu oluşturulur.
9  create table TabloEskiPersonel (
10 PersonelID int,
11 PersonelTC varchar(12),
12 PersonelAdSoyad nvarchar(100),
13 SilinmeTarihi date default getdate()--Personelin ne zaman silindiğini ↗
   gösterir.
14 );
15 go
16 --Sonrasında personeli silince eski personel tablosuna geçmesini      ↗
   sağlayacak trigger yazılır.
17 create trigger Trg_PersonelSil on TabloPersonel
18 after delete--Silindikten sonra devreye girer.
19 as
20 begin
21     insert into dbo.TabloEskiPersonel ( --Silinen kayıtları deleted      ↗
   tablosundan arşiv tablosuna ekler.
22     PersonelID, PersonelTC,PersonelAdSoyad)
23     select dlt.PersonelID,dlt.PersonelTC,dlt.PersonelAdSoyad
24     from deleted as dlt;--Silinen kayıtları içeren sanal tablodur.
25     print 'Personel kaydı silindi ve arşivlendi.';--Silme işlemi      ↗
   yapıldığına dair mesaj gönderir.
26 end;
27 go
28 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
29 select * from TabloPersonel where PersonelID=50;--Silmek istenen      ↗
   personel seçilir.
30 select * from TabloEskiPersonel;--Bu tablo ilk başta boşdur.
31 delete from dbo.TabloPersonel where PersonelID=50;--Personeli siler.
32 select * from TabloPersonel where PersonelID=50;--Burada artık sonuç      ↗
   yoktur.
33 select * from TabloEskiPersonel;--Burda silinen personel ve bilgileri ↗
   gözükür.
34 go
35
36
37 --2) Bir personelin maaşı yükseltildiğinde eğer eski maaş yeni maaştan ↗
   düşükse bu işlemi engeller, değilse değişikliği güncelleme tablosuna ↗
   kaydeder.
38 --Önce güncelleme tablosu oluşturulur.
39 create table Guncelleme (
40 GUNCELID int identity(1,1) primary key,
41 PersonelID int,
42 EskiMaas decimal(18,2),
43 YeniMaas decimal(18,2),
```

```
44 GuncellemeTarihi datetime default getdate()--Maaşın ne zaman      ↗
    güncellendiğini gösterir.
45 );
46 go
47 --Sonrasında personelin maaşı yükseltiğinde eğer eski maaşı düşükse      ↗
    işlemi engelleyen, değilse güncelleme tablosuna kaydedecek trigger      ↗
    yazılır.
48 create trigger Trg_MaasGuncelleme on TabloPersonel
49 after update --Güncellendikten sonra devreye girer.
50 as
51 begin
52     if update(PersonelMaas)--Sadece maaş sütunu güncellendiyse      ↗
        çalışır.
53     begin
54         declare @EskiMaas decimal(18,2);--Değişken tanımlanır.
55         declare @YeniMaas decimal(18,2);
56         select @EskiMaas=PersonelMaas from deleted;--Değeri      ↗
            değişkene atar.
57         select @YeniMaas=PersonelMaas from inserted;
58         if (@YeniMaas<@EskiMaas)--Yeni maaş eski maaştan düşükse      ↗
            ne olacağına karar verir.
59         begin
60             print 'Personel eski maaşı yeni maaşından düşük      ↗
                olamaz.';--Mesaj gönderir.
61             rollback transaction;--İşlemi iptal eder.
62         end
63         else--Yeni maaş eski maaştan düşük değilse ne olacağına      ↗
            karar verir.
64         begin
65             insert into dbo.Guncelleme      ↗
                (PersonelID,EskiMaas,YeniMaas)
66             select PersonelID,@EskiMaas,@YeniMaas from inserted;
67             print 'Maaş güncellemesi başarılı ve arşivlendi.';--      ↗
                Güncelleme ve arşivleme işlemi yapıldığına dair      ↗
                mesaj gönderir.
68         end
69     end
70 end;
71 go
72 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
73 update dbo.TabloPersonel set PersonelMaas=20000.00 where      ↗
    PersonelID=51;--Nalan Demir adlı personelin maasını 20000TL' ye      ↗
    düşürür.Sonuç olarak'Personel eski maaşı yeni maaşından düşük      ↗
    olamaz.' olarak mesaj gönderir.
74 select PersonelMaas from TabloPersonel where PersonelID=51;--Maaşın      ↗
    değişmediği görülür.
75 update dbo.TabloPersonel set PersonelMaas=35000.00 where      ↗
    PersonelID=51;--Nalan Demir adlı personelin maasını 30000TL'ye      ↗
    yükseltir.Sonuç olarak 'Maaş güncellemesi başarılı ve      ↗
    arşivlendi.'olarak mesaj gönderir.
76 select * from Guncelleme;--Nalanın güncellenmiş maaşı görülür.
77 go
78
```

```
79
80 --3) Şoförler tablosunda bir şoför silinmek istendiğinde taşıma bilgileri de gideceğinden şoförü silmez.Onun yerine şoförü pasif gösterir.
81 create trigger Trg_SoforuPasifYapma on TabloSofor
82 instead of delete --Silme işlemi yerine aşağıdaki kısım çalışır.
83 as
84 begin
85     declare @SoforID int;
86     declare @AdSoyad nvarchar(100);--Değişken tanımlanır.
87     select @SoforID=EhliyetNo,@AdSoyad=SoforAdSoyad from deleted;-- Değeri değişkene atar.
88     update TabloSofor set MusaitlikDurumu='PASİF' where EhliyetNo=@SoforID; --Silme yerine şoförün durumunu günceller.
89     print @AdSoyad + ' isimli şoför sistemden silinmedi.'
90     print 'Durumu "PASİF" olarak güncellendi.';--Mesaj gönderir.
91 end;
92 go
93 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
94 delete from dbo.TabloSofor where EhliyetNo=321;--Ali Toprak isimli şoför siler ama sonuç olarak 'Ali Toprak isimli şoför sistemden silinmedi.' yazar.
95 select * from TabloSofor where EhliyetNo=321;--Ali Toprak sistemde durur ve sonuç olarak'Durumu "PASİF" olarak güncellendi.' yazar.
96 go
97
98 --4) Sistemden tablo silinmek ya da değiştirilmek istendiğinde uyarı mesajı yazar ve yapılan işlemi geri alır.
99 create trigger Trg_Koruma on database
100 for drop_table,alter_table--Sadece silme ve değiştirme olaylarını içerir.
101 as
102 begin
103     print 'Bu sistemden tablo silme ve değiştirme işlemi için yetkiniz yoktur.';--Mesaj gönderir.
104     print 'Sistem yöneticisi ile iletişime geçin.';
105     rollback transaction;--İşlemi iptal eder.
106 end;
107 go
108 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
109 drop table dbo.TabloFirmaArac;--Sistem hata verir ve 'Bu sistemden tablo silme ve değiştirme işlemi için yetkiniz yoktur.','Sistem yöneticisi ile iletişime geçin.' yazar.
110 alter table dbo.TabloPersonel add Test int;--Yine sistem hata verir ve 'Bu sistemden tablo silme ve değiştirme işlemi için yetkiniz yoktur.', 'Sistem yöneticisi ile iletişime geçin.' yazar.
111 go
112
113 --5) Depo doluluk oranı 100' den büyükse hata verir, değilse doluluk oranına göre durum belirtir.
114 create trigger Trg_DepoDolulukOrani on TabloDepo
115 instead of insert --Kayıt yapılmadan önce araya girer.
116 as
```

```
117 begin
118     declare @DID int,@DSehir nvarchar(50),@DAD nvarchar(100),@DOran
           decimal(3,2);--Değişken tanımlanır.
119     declare @Durum nvarchar(50);
120     select
           @DID=DepoID,@DSehir=DepoSehir,@DAD=DepoAd,@DOran=DepoDolulukOran
           i--Değeri değişkene atar.
121     from inserted;
122     if(@DOran>1.00)--Eğer depo doluluk oranı %100'ün üzerindeyse ona
           göre karar verir.
123     begin
124         print 'Depo doluluk oranı %100ün üzerinde olamaz.';--Mesaj
           gönderir.
125     end
126     else --Eğer depo doluluk oranı %100'ün üzerinde değilse ona göre
           karar verir.
127     begin
128         set @Durum=case --Durum belirler.
129             when @DOran>=0.90 then 'Kritik doluluk'
130             when @DOran>=0.50 then 'Orta seviye doluluk'
131             else 'Uygun doluluk'
132         end;
133     insert into dbo.TabloDepo
           (DepoID,DepoSehir,DepoAd,DepoDolulukOrani)--İşlemi
           gerçekleştir.
134         values (@DID,@DSehir,@DAD,@DOran);
135     print 'Depo kaydedildi.Durum: '+@Durum;--Mesaj gönderir.
136     end
137 end;
138 go
139 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
140 insert into dbo.TabloDepo(DepoID,DepoSehir,DepoAd,DepoDolulukOrani)--
           Depo doluluk oranı %150 olan depo ekler ama sistem hata verir.
141     values(4,'İstanbul','İstDepo',1.50);--Sonuç olarak 'Depo doluluk
           oranı %100ün üzerinde olamaz.' yazar.
142 insert into dbo.TabloDepo(DepoID,DepoSehir,DepoAd,DepoDolulukOrani)--
           Depo doluluk oranı %95 olan depo ekler.
143     values(5,'Aydın','AydınlıkDepo',0.95);--Sonuç olarak eklenir ve
           'Depo kaydedildi.Durum:Kritik doluluk' yazar.
144 go
145
146
147 --6) Yeni ürün tedarik edildiğinde tedarik edilen ürünlerin sayaç
           olarak rafa yerleştiğini belirtir.
148 create trigger Trg_UrunRafaYerlesme on TabloTedarik
149 after insert--Kayıt eklendikten sonra devreye girer.
150 as
151 begin
152     declare @Miktar int;--Değişken tanımlanır.
153     declare @Sayac int =1;--Sayaç başangıcı 1'dir.
154     select @Miktar =TedarikMiktar from inserted;--Değeri değişkene
           atar.
155     while (@Sayac<=@Miktar)--Sayacın sayısı miktara eşitleninceye
```

```
kadar döngü döner.
156 begin
157     if(@Sayac %20=0)--Her 20 üründe bir sisteme bildirir.
158     begin
159         print 'Tedarik Kontrolü: '+cast(@Sayac as          7
            varchar)+' ürün rafa yerleştirildi.';--Mesaj      7
            gönderir.
160     end
161     set @Sayac=@Sayac+1;--Sayacı bir bir arttırır.
162 end
163 print 'Toplam '+cast(@Miktar as varchar)+' tane ürün rafa      7
    yerleştirildi.'--Mesaj gönderir.
164 end;
165 go
166 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
167 insert into dbo.TabloTedarik                                7
    (TedarikNo,TedarikTarihi,TedarikMiktar,TedariciID,UrunID)--220 tane  7
    ürünü her 20'de bir mesaj yazarak sisteme kaydeder.
168     values(48,'2025-09-11',220,423698520,2354);
169 go
170
171
172 --7) Tedarik edilen ürünün numarasını, miktarını ve işlemin başarıyla  7
    sisteme kaydedilmesini mesaj olarak yazdırır.
173 create trigger Trg_TedarikBilgi on TabloTedarik
174 after insert--Kayıt eklendikten sonra devreye girer.
175 as
176 begin
177     declare @UrunID int;--Değişken tanımlanır.
178     declare @Miktar int;
179     select @UrunID=UrunID,@Miktar=TedarikMiktar from inserted;--      7
        Değeri değişkene atar.
180     print 'YENİ TEDARİK KAYDI';--Mesaj gönderir.
181     print 'ÜrünID: '+cast(@UrunID as varchar);
182     print 'Gelen Miktar: '+cast(@Miktar as varchar);
183     print 'İşlem başarıyla tamamlanmıştır.';
184 end;
185 go
186 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
187 insert into dbo.TabloTedarik                                7
    (TedarikNo,TedarikTarihi,TedarikMiktar,TedariciID,UrunID)--Tedarik  7
    edilen ürün bilgilerini kaydeder ve ekrana bu bilgiler yazılır.
188     values(49,'2023-04-25',248,423698520,2354);
189 go
190
191
192 --Function
193
194 --1) Alınan tedarikçi ID'sine göre o tedarikçiden gelen ürünlerin      7
    adını ve miktarını bir tablo olarak döndürür.
195 create function dbo.TedarikciUrunleri
196 (@TedarikciID varchar(20))
197 returns table
```

```
198 as
199 return (---Select sorgusunun sonucunu döndürür.
200         select U.UrunAd,T.TedarikMiktar,T.TedarikTarihi
201         from TabloTedarik as T
202         inner join TabloUrun as U on T.UrunID=U.UrunID
203         where T.TedariciID=@TedarikciID
204     );
205 go;
206 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
207 select * from dbo.TedarikciUrunleri(423698520);--Bursa tedarikten 7
    gelen ürünleri gösterir.
208 go
209
210 --2) Bir şoförün lisans sınıfına göre hangi araç tiplerini 7
    kullanabıleceğini döndürür.
211 create function dbo_SoforLisans
212 (@EhliyetSinifi nvarchar(10))
213 returns nvarchar(100)
214 as
215 begin
216     declare @YetkiMesaji nvarchar(100);--Değişken tanımlar.
217     if(@EhliyetSinifi='A')
218         set @YetkiMesaji='Belirli bir motor hacmi ile sınırlı olan 7
            motosikletleri yasal olarak kullanabilirler.';--Mesaj 7
            gönderir.
219     else if(@EhliyetSinifi='B')
220         set @YetkiMesaji='Otomobil, minibüs, kamyonet ya da küçük 7
            kamyon gibi motorlu taşıtları yasal olarak 7
            kullanabilirler.';--Mesaj gönderir.
221     else
222         set @YetkiMesaji='Tanımsız ehliyet sınıfı';
223     return @YetkiMesaji;--Sonucu döndürür.
224 end;
225 go
226 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
227 select SoforAdSoyad,LisansSinifi,dbo.dbo_SoforLisans(LisansSinifi) as 7
    AracKullanmaYetkisi
228 from TabloSofor;--Şoförlerin ne tür yetkisi olduğunu gösterir.
229 go
230
231 --3) Tüm depoların depo doluluk oranlarını toplayıp toplam depo 7
    sayısına bölerek depoların ortalama doluluk oranını hesaplar.
232 create function dbo.DepolarinOrtalamaDoluluk()
233 returns decimal(3,2)--Geriye 0.00 ile 1.00 arasında bir oran döner.
234 as
235 begin
236     declare @ToplamOran decimal(18,2);--Değişken tanımlanır.
237     declare @DepoSayisi int;
238     declare @Ortalama decimal(3,2);
239     select @ToplamOran=sum(DepoDolulukOrani) from TabloDepo;--Değeri 7
        değışkene atar.
240     select @DepoSayisi=count(DepoID) from TabloDepo;
241     if(@DepoSayisi>0)--Depo varsa bölme işlemini yapar.
```

```
242     begin
243         set @Ortalama=@ToplamOran/@DepoSayisi;--Ortalama hesaplar.
244     end
245     else
246     begin
247         set @Ortalama=0;
248     end
249     return @Ortalama;--Sonucu döndürür.
250 end;
251 go
252 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
253 select dbo.DepolarinOrtalamaDoluluk() as GenelDolulukOrani;--Depoların ortalama doluluk oranını gösterir.
254 go
255
256 --4) Müşterilerin doğum tarihine göre yaşlarını hesaplar.
257 create function dbo.MusteriYasHesapla
258 (@MusteriID int)
259 returns int
260 as
261 begin
262     declare @DogumGunu date;--Değişken tanımlanır.
263     declare @Yas int;
264     select @DogumGunu=MusteriDogumGunu from TabloMusteri where MusteriID=@MusteriID;--Değeri değişkene atar.
265     set @Yas =Datediff(year,@DogumGunu,getdate());
266     return @Yas;--Sonucu döndürür.
267 end;
268 go
269 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
270 select dbo.MusteriYasHesapla(1) as [Müşterinin yaşı: ];--ID'si 1 olan müşterinin yaşını gösterir.
271 select MusteriID,MusteriAdSoyad,MusteriDogumGunu,dbo.MusteriYasHesapla(MusteriID) as [Hesaplanan Yaş]
272 from TabloMusteri;--Tüm müşterilerin yaşını gösterir.
273 go
274
275 --5) Şoförün müsaitlik durumundan göreve hazır olup olmadığını bildirir.
276 create function dbo.SoforMusait
277 (@EhliyetNo int)
278 returns nvarchar(50)
279 as
280 begin
281     declare @Durum nvarchar(50);--Değişken tanımlanır.
282     declare @Musaitlik nvarchar(50);
283     select @Musaitlik=MusaitlikDurumu from TabloSofor where EhliyetNo=@EhliyetNo;--Değeri değişkene atar.
284     if(@Musaitlik='Müsait')--Müsaitlik durumuna göre göreve hazır olup olmadığını belirler.
285         set @Durum='Şoför göreve hazır.';--Mesaj gönderir.
286     else
287         set @Durum='Şoför şuan başka bir görevde.';--Mesaj gönderir.
```

```
288     return @Durum;--Sonucu döndürür.
289 end;
290 go
291 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
292 select SoforAdSoyad,MusaitlikDurumu as [Durum:],dbo.SoforMusait      ↗
      (EhliyetNo) as [Görev Durumu:]--Şoförlerin göreve hazır olup      ↗
      olmadığını gösterir.
293 from TabloSofor;
294 go
295
296 --6) DepoID girildiğinde o depodaki tüm ürünlerin adını ve miktarını      ↗
      tablo olarak döndürür.
297 create function dbo.UrunBilgisi
298 (@DepoID int)
299 returns table
300 as
301 return ( --Select sorgusunun sonucunu döndürür.
302         select Dp.DepoAd,Urn.UrunAd,St.StokMiktar
303         from TabloDepo as Dp
304             inner join TabloStok as St on Dp.DepoID=St.DepoID
305             inner join TabloUrun as Urn on St.StokID=Urn.StokID
306         where Dp.DepoID=@DepoID
307     );
308 go
309 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
310 select * from dbo.UrunBilgisi(2);--2 numaralı depodaki ürün adlarını      ↗
      ve miktarlarını gösterir.
311 go
312
313 --7) Deponun doluluk oranına göre deponun durumunu belirler.
314 create function dbo.DurumDepo
315 (@Doluluk decimal(3,2))
316 returns nvarchar(50)
317 as
318 begin
319     declare @Durum nvarchar(50);--Değişken tanımlanır.
320     set @Durum=case--Case yapısı ile doluluk oranına göre durumu      ↗
      belirler.
321         when @Doluluk>=0.90 then 'Kritik doluluk'--Mesaj gönderir.
322         when @Doluluk>=0.50 then 'Orta seviye doluluk'--Mesaj      ↗
      gönderir.
323         when @Doluluk>=0.00 then 'Uygun seviyede doluluk'--Mesaj      ↗
      gönderir.
324         else 'Hatalı doluluk oranı'--Mesaj gönderir.
325     end;
326     return @Durum ;--Sonucu döndürür.
327 end;
328 go
329 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
330 select DepoID,DepoAd,DepoDolulukOrani,dbo.DurumDepo(DepoDolulukOrani)      ↗
      as DepoDurum--Deponun durumunu gösterir.
331 from TabloDepo;
332 go
```



```
333
334 --Stored Procedure
335
336 --1) Alınan personelID ye göre personelin maaşını kontrol edecek ve  ➤
    eğer maaşı belli bir tutarın altındaysa ona prim ekleyecek.
337 create procedure PersonelePrim
338 @DID int --Girdi parametresi
339 as
340 begin
341     declare @MevcutMaas decimal(18,2);--Değişken tanımlanır.
342     declare @PrimMiktarı decimal(18,2);
343     select @MevcutMaas=PersonelMaas from TabloPersonel where  ➤
        PersonelID=@DID;--Değeri değişkene atar.
344     if(@MevcutMaas<28000.00)--Eğer maaş 28000'den küçükse 2000TL,  ➤
        değilse 1000TL prim ver.
345         set @PrimMiktarı=2000.00;
346     else
347         set @PrimMiktarı=1000.00;
348     update TabloPersonel set PersonelMaas=PersonelMaas+@PrimMiktarı  ➤
        where PersonelID=@DID;--Maaşı günceller.
349     print 'İşlem başarıyla gerçekleşti:Personele '+cast(@PrimMiktarı  ➤
        as varchar)+' TL prim eklendi.';--Mesaj gönderir.
350 end;
351 go
352 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
353 exec PersonelePrim @DID=52;--Prosedürü çalıştırır.
354 select PersonelID,PersonelAdSoyad,PersonelMaas--Personel 52'nin primli  ➤
    maaşını gösterir.
355 from TabloPersonel where PersonelID=52;
356 go
357
358 --2) İstenen kadar personeli maaş sırasına göre listeler.
359 create procedure SiralaPesonel
360 @KisiSayisi int--Kaç kişi çekileceği parametre olarak alınır.
361 as
362 begin
363     create table GeciciPersonel (--Geçici tabloyu oluşturur.
364         AdSoyad nvarchar(100),
365         Maas decimal(18,2)
366     );
367     declare @Sorgu varchar(500);--Değişken tanımlanır.
368     --Sorguyu metin olarak birleştirelim.
369     set @Sorgu = 'insert into dbo.GeciciPersonel
370         select top'+STR(@KisiSayisi)+'
        PersonelAdSoyad,PersonelMaas
371         from TabloPersonel
372         order by PersonelMaas DESC';
373     exec(@Sorgu);--Sorguyu çalıştırır.
374     select * from GeciciPersonel;--Sonucu geçici tablodan gösterir.
375 end;
376 go
377 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
378 exec SiralaPesonel @KisiSayisi=3;--En yüksek maaşlı ilk 3 personeli  ➤
```

```
gösterir.
379 go
380
381 --3) Alınan depoID'ye göre o depoya ait mevcut doluluk oranını ve içerisindeki ürün miktarını verir.
382 create procedure DepoBilgi
383 @DEPO int
384 as
385 begin
386     declare @DolulukOrani decimal(3,2);--Değişken tanımlanır.
387     declare @ToplamStok int;
388     select @DolulukOrani =DepoDolulukOrani from TabloDepo where DepoID=@DEPO --Değeri değişkene atar.
389     select @ToplamStok =sum(StokMiktar) from TabloStok where DepoID=@DEPO
390     select DepoID,DepoAd,DepoDolulukOrani as [Mevcut Doluluk],@ToplamStok as [Toplam Ürün Adedi]
391     from TabloDepo where DepoID=@DEPO
392 end;
393 go
394 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
395 exec DepoBilgi @DEPO=1;--Prosedürü çalıştırır.
396 go
397
398 --4) Tüm şoförleri döner ve şoför müsait ise ona göre ataması yapar.
399 create procedure SoforGorevAta
400 as
401 begin
402     declare @AdSoyad nvarchar(100);--Değişken tanımlanır.
403     declare @Durum nvarchar(50);
404     declare @EhliyetNo int;
405     declare SoforCursor cursor for --Şoför tablosundaki bilgileri çeker.
406     select EhliyetNo,SoforAdSoyad,MusaitlikDurumu from TabloSofor;
407     open SoforCursor;--cursoru açar.
408     fetch next from SoforCursor into @EhliyetNo,@AdSoyad,@Durum;--İlk kaydı çeker.
409     while @@FETCH_STATUS=0--Başarılı olduğu sürece döner.
410     begin
411         if(@Durum='Müsait')--Müsaitliğine göre görev atar.
412         begin
413             print 'Sayın '+@AdSoyad+' (Ehliyet No: '+cast(@EhliyetNo as varchar)+' ) YENİ SEVKİYAT İÇİN BEKLENİYORSUNUZ.';--Mesaj gönderir.
414         end
415         else
416         begin
417             print @AdSoyad+' ŞU ANDA GÖREVDEDİR.';--Mesaj gönderir.
418         end
419         fetch next from SoforCursor into @EhliyetNo,@AdSoyad,@Durum;--Bir sonraki kayda gider.
420     end
```

```
421     close SoforCursor;--Cursoru kapat.
422     deallocate SoforCursor;--cursor nesnesini tamamen siler.
423 end;
424 go
425 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
426 exec SoforGorevAta;--Prosedürü çalıştırır.
427 go
428
429 --5) Müşterinin fatura tutarı belli bir limit üzerindeyse müşteriye indirim tanımlar.
430 create procedure Indirim
431 as
432 begin
433     declare @FaturaID int;
434     declare @MusteriID int;
435     declare @ToplamTutar decimal(18,2);
436     declare @Mesaj nvarchar(100);
437     declare faturacursor cursor for
438     select FaturaID,MusteriID,FaturaToplamTutar from TabloFatura;
439     open faturacursor;--cursoru açar.
440     fetch next from faturacursor into
        @FaturaID,@MusteriID,@ToplamTutar;--İlk kaydı çeker.
441     while @@FETCH_STATUS=0--Başarılı olduğu sürece döner.
442     begin
443         if(@ToplamTutar>4000.00)
444         begin
445             set @Mesaj='Fatura No: '+cast(@FaturaID as varchar)+
446                 ' - Müşteri '+cast(@MusteriID as varchar)+
447                 ':İndirim uygulandı.';
448         end
449         else
450         begin
451             set @Mesaj='Fatura No: '+cast(@FaturaID as varchar)+
452                 ' - Müşteri '+cast(@MusteriID as varchar)+
453                 ':İndirim uygulanamadı.'
454         end
455         print @Mesaj;--Mesaj gönderir.
456         fetch next from faturacursor into
            @FaturaID,@MusteriID,@ToplamTutar;--Bir sonraki kayda
            gider.
457     end
458     close faturacursor;--Cursoru kapat.
459     deallocate faturacursor;--cursor nesnesini tamamen siler.
460 end;
461 go
462 --Çalışıp çalışmadığını kontrol etme:
463 exec Indirim;--Prosedürü çalıştırır.
464
```