

```
# Дропаем NULL пакеты, обычно такие пакеты прилетают, когда вас сканируют.
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP

# Дропаем syn flood attack
iptables -A INPUT -p tcp ! --syn -m state --state NEW -j DROP

# Блокируем Christmas tree атаку. Это пакет, который содержит все опции (SYN, FIN, URG and PSH) такие пакеты обрабатываются намного дольше. Такое легко закрывается так:
iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP

# HTTP/HTTPS
iptables -A INPUT -i ens33 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ens33 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o ens33 -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o ens33 -p tcp --sport 443 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

# Разрешить все входящие SSH соединения и дропаем на час все попытки подключиться при более чем 10-ти неудачных попыток.
iptables -A INPUT -i ens33 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --set --name SSH
iptables -A INPUT -i ens33 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW -m recent --update --seconds 60 --hitcount 11 --rttl --name SSH -j DROP
iptables -A INPUT -i ens33 -p tcp --dport 22 -m state --state NEW, ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o ens33 -p tcp --sport 22 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT

# Разрешить выход наружу по протокола HTTP/HTTPS (80/443)
iptables -A INPUT -i ens33 -p tcp --sport 80 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A INPUT -i ens33 -p tcp --sport 443 -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o ens33 -p tcp --dport 80 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o ens33 -p tcp --dport 443 -m state --state NEW,ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

# Разрешим DNS трафик
iptables -A INPUT -i ens33 -p udp --sport 53 -m state --state ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o ens33 -p udp --dport 53 -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT

# Разрешим все локальные подключения
iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

# Логирование
```

```
# Создадим все новые цепочки
iptables -N LOGINPUT
iptables -N LOGOUTPUT
# добавим новые правила для новых цепочек INPUT и OUTPUT и перенаправим
правила в LOGINPUT и LOGOUTPUT
iptables -A INPUT -j LOGINPUT
iptables -A OUTPUT -j LOGOUTPUT
# модуль limit нужен, чтобы писать событие не чаще раза в 4 минуты. log-
level4=Warning
# логи будут записаны в /var/log/messages (-log)
iptables -A LOGINPUT -m limit --limit 4/min -j LOG --log-prefix "DROP
INPUT: " --log-level 4
iptables -A LOGOUTPUT -m limit --limit 4/min -j LOG --log-prefix "DROP
OUTPUT: " --log-level 4

# Дропаем все остальное.
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP
```