

Utilizar o Banco de Dados controledelivrosFinal.sql – D2L – Utilizar Inner Join;

- 1) Consultar titulo livro, nome editora, nome estilo e nome autor;
- 2) Consultar titulo livro, nome editora. Onde o telefone da editora seja igual a 12345;
- 3) Consultar titulo livro, nome autor. Onde autor tenha idade igual a 35;
- 4) Consultar titulo livro, nome autor e editora. Onde autor tenha o nome de Dan Brown
- 5) Consultar titulo livro, nome autor e editora. Onde autor tenha o nome de Dan Brown e idade igual a 35
- 6) Consultar titulo livro, nome autor e editora. Onde autor tenha o nome de Dan Brown e editora com o telefone igual a 123345;
- 7) Consulta titulo livro, nome estilo dos livros do estilo Romance;
- 8) Consulta titulo livro, nome estilo dos livros da editora Globo;
- 9) Consultar o livro de maior valor;
- 10) Consultar o livro de menor valor;
- 11) Consultar a média de custo do livros;
- 12) Consultar a média de custo dos autores;
- 13) Contar o número de livros;
- 14) Consultar a quantidade de livros que editora de id_editora = 2;
- 15) Consultar quantos livros o id_estilo = 5 possui
- 16) Selecione os títulos dos livros e os respectivos nomes das editoras.
- 17) Selecione os títulos do livro, os respectivos nomes das editoras que começam com a letra A.
- 18) Consultar apenas os autores que não possuem nenhum livro;
- 19) Consultar apenas as editoras que não possuem nenhum livro;
- 20) Consultar apenas os estilo que não possuem nenhum livro;
- 21) Consultar os nomes dos autores e quantos livros cada autor possui;
- 22) Consultar os nomes das editoras e quantos livros cada editora possui;
- 23) Consultar os nomes das estilo e quantos livros cada estilo possui;
- 24) Consultar quantos livros a editora CCCC possui;
- 25) Consultar quantos livros o autor J R R Tolkien possui;

