

Software Verification

Lecture 02. OCaml Programming I

Ji, Yong-Hyeon

24. 07. 18 (Thu)

Coding & Optimization Together (CO2)

Crypto & Security Engineering Lab (CSE)

Department of Information Security, Cryptology, and Mathematics



Table of Contents

1. Motivation
2. Basic OCaml Programming
 - 2.1 OCaml 기본 구성
3. Advanced OCaml Programming

Motivation

1. Motivation

<https://www.tiobe.com/tiobe-index/>

Jul 2024	Jul 2023	Change	Programming Language		Ratings	Change
1	1			Python	16.12%	+2.70%
2	3	▲		C++	10.34%	-0.46%
3	2	▼		C	9.48%	-2.08%
4	4			Java	8.59%	-1.91%
5	5			C#	6.72%	-0.15%
6	6			JavaScript	3.79%	+0.68%
7	13	▲		Go	2.19%	+1.12%
8	7	▼		Visual Basic	2.08%	-0.82%
9	11	▲		Fortran	2.05%	+0.80%
10	8	▼		SQL	2.04%	+0.57%
11	15	▲		Delphi/Object Pascal	1.89%	+0.91%
12	10	▼		MATLAB	1.34%	+0.08%
13	17	▲		Rust	1.18%	+0.29%
14	16	▲		Ruby	1.16%	+0.25%
15	12	▼		Scratch	1.15%	+0.08%
16	9	▼		PHP	1.15%	-0.27%
17	18	▲		Swift	1.13%	+0.25%
18	14	▼		Assembly language	1.11%	+0.10%
19	20	▲		COBOL	1.08%	+0.21%
20	26	▲		Kotlin	1.05%	+0.35%

1. Motivation

Position	Programming Language	Ratings
21	Classic Visual Basic	0.91%
22	R	0.83%
23	SAS	0.79%
24	Ada	0.78%
25	Dart	0.74%
26	D	0.72%
27	Lisp	0.67%
28	Prolog	0.67%
29	(Visual) FoxPro	0.66%
30	Perl	0.66%
31	Haskell	0.65%
32	Lua	0.60%
33	Scala	0.59%
34	Julia	0.56%
35	Objective-C	0.40%
36	VBScript	0.40%
37	GAMS	0.33%
38	ML	0.31%
39	Solidity	0.30%
40	Logo	0.28%
41	PL/SQL	0.28%
42	Transact-SQL	0.27%
43	PowerShell	0.27%
44	TypeScript	0.26%
45	Bash	0.26%
46	Scheme	0.24%
47	ABAP	0.24%
48	Awk	0.22%
49	Ladder Logic	0.22%
50	RPG	0.21%

Basic OCaml Programming

2.1 OCaml 기본 구성

OCaml 프로그램의 기본 단위 공식

- 프로그램을 구성하는 두 가지 기본 단위

Statement:

$$x = x + 1$$

Expression:

$$(x + y) * 2$$

2.1 OCaml 기본 구성

▷ OCaml 프로그램의 기본 단위 공식

- 프로그램을 구성하는 두 가지 기본 단위

* Statement

$$x = x + 1$$

* Expression

$$(x + y) * 2$$

2.1 OCaml 기본 구성

▷ OCaml 프로그램의 기본 단위 공식

- 프로그램을 구성하는 두 가지 기본 단위

* Statement (명령문): 기계 상태를 변경

$$x = x + 1$$

* Expression (식): 상태 변경 없이 값을 계산

$$(x + y) * 2$$

2.1 OCaml 기본 구성

▷ OCaml 프로그램의 기본 단위 공식

- 프로그램을 구성하는 두 가지 기본 단위

- * Statement (명령문): 기계 상태를 변경

$$x = x + 1$$

- * Expression (식): 상태 변경 없이 값을 계산

$$(x + y) * 2$$

- 프로그래밍 언어를 구분하는 한가지 기준:

- * 명령문을 중심으로 프로그램을 작성

- C, C++, Java, Python, JavaScript, etc.
 - “Imperative Languages”

- * 식을 중심으로 프로그램을 작성

- ML, Haskell, Scala, Lisp, etc.
 - “Functional Programming”

2.1 OCaml 기본 구성

▷ OCaml 프로그램의 기본 구조

- 값 정의들의 나열

`let $x_1 = e_1$`

`let $x_2 = e_2$`

`\vdots`

`let $x_n = e_n$`

* 식 e_1, e_2, \dots, e_n 을 순차적으로 계산

* 변수 x_i 는 식 e_i 의 값을 지칭 (assignment vs binding)

```
1 let hello = "Hello"
2 let world = "World"
3 let helloworld = hello ^ " " ^ world
4 let _ = print_endline helloworld
```

Compile

```
@:~$>ocaml helloworld.ml
```

OCaml REPL(Real-Eval-Print Loop)

```
@:~$>ocaml

# #use "helloworld.ml";;
val hello : string = "Hello"
val world : string = "World"
val helloworld : string = "Hello World"
Hello World
- : unit = ()
# exit 1;;
```

2.1 OCaml 기본 구성

▷ Arithmetic Expression (산술식)

- 정수와 실수

```
# 1 + 2 * 3;;  
- : int = 7  
  
# 1.1 +. 2.2 *. 3.3;;  
- : float = 8.36
```

정수값을 위한 산술 연산자

`+`, `-`, `*`, `/`, `mod`

실수값을 위한 산술 연산자

`+.`, `-.`, `*.`, `/.`, `mod_float(.,.)`

2.1 OCaml 기본 구성

▷ Arithmetic Expressions (산술식)

- 정수 타입과 실수 타입을 명확히 구분하자

```
# 3 + 2.0;;
```

```
Error: This expression has type float but an  
expression was expected of type int
```

```
# 3 + int_of_float 2.0;;
```

```
- : int = 5
```

2.1 OCaml 기본 구성

▷ Boolean Expressions (논리식)

- 논리값

```
# true;;  
- : bool = true  
  
# false;;  
- : bool = false
```

- 비교 연산자 (산술식 → 논리식)

```
# 1 = 2;;  
- : bool = false  
  
# 1 <> 2;;  
- : bool = true  
  
# 2 <= 2;;  
- : bool = true
```

2.1 OCaml 기본 구성

▷ Boolean Expressions (논리식)

- 논리 연산자 (논리식 \rightarrow 논리식)

```
# true && (false || not false);;  
- : bool = true  
  
# (2 > 1) && (3 > 2);;  
- : bool = false
```


2.1 OCaml 기본 구성

▷ Primitive Values (기본값)

- OCaml은
 - integer (정수)
 - float (실수)
 - boolean (논리)
 - character (문자)
 - string (문자열)
 - unit (유닛)

을 제공

```
# 'c';;  
- : char = 'c'  
# "Objective " ^ "Cam1";;  
- : string = "Objective Cam1"  
# ();;  
- : unit = ()
```

2.1 OCaml 기본 구성

▷ Conditional Expression (조건식)

`if e_1 then e_2 else e_3`

```
# if 1 then 2 else 3;;
```

2.1 OCaml 기본 구성

▷ Conditional Expression (조건식)

`if e_1 then e_2 else e_3`

- e_1 은 반드시 논리식이어야 함. 즉 e_1 의 값은 true or false

```
# if 1 then 2 else 3;;
```

```
Error: This expression has type int but an  
expression was expected of type bool because it is  
in the condition of an if-statement
```

2.1 OCaml 기본 구성

▷ Conditional Expression (조건식)

- 조건식의 값은 e_1 값에 따라서 결정

```
# if 2 > 1 then 0 else 1;;  
- : int = 0  
# if 2 < 1 then 0 else 1;;  
- : int = 1
```

- e_2 와 e_3 는 타입이 같아야 함

```
# if true then 1 else true;;  
Error: This expression has type bool but an  
expression was expected of type int
```

2.1 OCaml 기본 구성

▷ Function Expression (함수식)

`fun x -> e`

- 함수의 예:

- `fun x -> x + 1`
- `fun y -> y * y`
- `fun x -> if x > 0 then x + 1 else x * x`
- `fun x -> fun y -> x + y`
- `fun x -> fun y -> fun z -> x + y + z`

Advanced OCaml Programming

To be continue ...