

HAETAETAE-2 구현 검증의 대수적 지도

순수 대수학자와 대수기하학자를 위한 동반 안내서

HAETAETAE top-down EasyCrypt 작업 문서

상태 기준: 2026년 8월 13일 (PAPER-FREEZE 이후 faithful augmented KeyGen 계수곱
합성)

Abstract

HAETAETAE-2는 $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^{256} + 1)$ 위의 모듈 격자 서명(module-lattice signature)이다. 그러나 이 저장소에서 실제로 증명하는 대상은 환(ring) 자체에 머물지 않는다. 논문의 원소(element)와 모듈 사상(module map)을 정준 바이트열(canonical byte string)로 표현하고, 그 바이트열을 유한 메모리(finite memory)에 배치한 뒤, 실제 생성된 Jasmin 절차가 그 표현을 보존하거나 역산한다는 사실까지 내려간다. 이 문서는 그 과정을 “대수적 대상(algebraic object)-표현 사상(representation map)-상태기계(state machine) refinement”의 세 층으로 재구성한다.

최신 감사 기준선인 스냅샷 시점에는 82개 authored EasyCrypt 타깃이 frozen manifest에 들어가 aggregate -no-eco fresh compile을 통과했다. post-freeze standalone theories는 이 수에 포함하지 않는다. Week 10의 rANS encoder 타깃 6개에 이어 Week 11의 encoder closure 타깃 7개, Week 12의 decoder semantic-refinement 타깃 8개, Week 13의 actual core composition 타깃 2개, Week 14의 production full-HBZ boundary 타깃 5개, Week 15의 fixed all-6 success 타깃 2개, Week 16의 MINCORE KeyGen/KG-NTT boundary 타깃 및 Sign/Verify control·word 타깃 8개가 추가되었다. 닫힌 핵심은 비밀키의 992바이트 검증키 접두부, raw/internal Sign-Verify의 32바이트 μ 일치, challenge suffix 흡수, 서명 prefix round trip, HBZ 계수(coefficient)-기호(symbol) leaf 역함수(inverse function), 실제 13-symbol rANS 표의 certificate, 순수 rANS 단계와 byte-stack 정리(theorem), 실제 suffix copy, encoder-decoder harness의 제어, 그리고 actual encoder 성공 출력 전체와 순수 TraceBytes(SymbolList(symbols₀)) 사이의 정확한 등식(equality), exact trace에서 1024개 기호(symbol)를 복원하는 actual decoder 정제(refinement), 그리고 두 정리(theorem)와 actual suffix copy를 Mode2RansActualHarness.run에서 합성한 core 역함수(inverse function), 그리고 actual_encode_hb_z1_full/_decode_hb_z1_full을 SignaturePack/Unpack 경계까지 올린 production full-HBZ wrapper 역함수다. Week 15는 canonical all-zero HBZ가 만드는 all-6 stream에 대해 actual failure를 배제하고, 반환하는 실행의 $bad = 0, 4 \leq size \leq 1024$, exact trace/frame과 production zero round trip을 증명했다. 이는 fixed-input Hoare 부분정확성(partial correctness)이지 종료성·losslessness·확률 1 성공 정리는 아니다.

Week 16은 실제 _kp_m23_matrix와 _keypair_finalize_m23를 연속 호출한 snapshot에 대해 $r = 2b_1 + b_0, b_0 \in [-1, 1]$, adjusted $s_2 = s_2 - b_0$ 와 snapshot-only mod-2q 영 합동식을 달았다. 그러나 actual output_row_from_mode2_ntt_words가 output_row를 실제 full-invNTT/pointwise 표현으로 고정한 뒤에도, 이를 native R_q 곱과 보안 모형의 $A_{\text{gen}}^{s_{\text{gen}}}$ 곱으로 옮기는 full-NTT convolution 정리와 표현 어댑터가 frozen paper 시점에는 없었다. 따라서 당시 STOP-KG-NTT로 KeyGen을 KG-2/finalization에서 동결했다. 이어 actual accepted Sign core의 직접 호출/control은 컴파일됐지만, canonical decoded (x, v, h, c) 경계의 MINCORE-VERIFY 부분 정리가 추가되어 V-1/V-2/V-5/V-6, W64 norm gate, tail trace/mismatch word expression은 proved로 남고 matrix 및 challenge blocker는 명시적으로 남는다. frozen paper의 판정은 STOP-VERIFY-MATRIX-CRT다.

post-freeze 증명은 순수 full-NTT spectral action, native R_q row product, R_q -HAETAETAE dot-product 표현 운송을 달고 actual avec expansion을 paper a 로 해석했다. paper qj 항도 snapshot 합동식에 독립적으로 합성했다. 그러나 기존 security-side haetae_mode23_qj_vector가 synthetic generator여서 paper qj 및 actual SHAKE128/rejection expansion과 구

체 계수에서 다름이 증명되었다. 현재 판정은 STOP-KG-AVEC-QJ이며, **OBL-KG-SECURITY-EXPANDVECA-SEMANTICS**가 첫 수리 의무다. 두 번째 h suffix codec, 전체 signature codec, 완료된 API trace의 저장 μ 를 연결하는 product/replay 운송, 전체 기능정확성과 구현 수준 보안도 열려 있다. 이 문서는 완성 증명을 선언하지 않고, 정확히 어디까지 commuting diagram이 닫혔는지를 표시한다.

최신 post-freeze KgFaithfulAugmentedModel.ec도 standalone fresh compile을 통과한다. 이 파일은 width-6 carrier를 actual matrix/secret에 구체화하고 generated 3-term row-product를 HAETAE poly_dot으로 운송한 structured coefficient-product를 정의한다. actual_faithful_augmented_productE는 이 product의 active-row 전개를, checked_mode2_parent_m23_finalize_faithful_augmented_paper_as_qj는 각 active coefficient에서 그 값과 faithful (qj)의 mod-(2q) 합동식을 보인다. 이 product는 matrix와 secret만을 입력으로 받고 중간 2-by-3 block을 그 열에서 복원해 poly_dot으로 계산한다. 따라서 이 작업의 판정은 GO-KG-FAITHFUL-AUGMENTED다. 다만 mod-2q block 전용 semantics는 기존 mod-q, width-4 security matrix_vec_mul과 같지 않고, synthetic security object와의 일치도 결론에 없다. 그러므로 이 별도 closure는 frozen target 수와 현재 security gate를 바꾸지 않는다.

한 문장 요약

현재 성과는 환(ring) 위의 전체 서명 스킴(signature scheme)을 이미 검증했다는 뜻이 아니라, 그 스킴의 몇몇 결정론적 표현 사각형(representation square)이 실제 생성 코드까지 가환(commute)함을 증명했고, 다음 핵심 gate가 synthetic security Expand-VecA를 actual SHAKE128/rejection semantics와 일치하도록 교체·정제하는 **OBL-KG-SECURITY-EXPANDVECA-SEMANTICS**임을 뜻한다. Week 15의 fixed all-6 실패 배제는 **PROVED**이지만 종료성(termination)을 주지 않는다. Week 16 actual KeyGen snapshot/finalizer 경계의 KG-2-like 분해와 snapshot 합동식 및 마지막 NTT-word 표현 rewrite는 닫혔다. frozen paper에서 없던 full-NTT convolution/표현 어댑터는 post-freeze에 닫혔지만, actual avec, paper qj, synthetic security object를 동일시할 수 없다는 더 뒤의 장애물이 드러났다. 따라서 현재 판정은 STOP-KG-AVEC-QJ이며, frozen paper 판정 STOP-VERIFY-MATRIX-CRT를 덮어쓰지 않는다. full KeyGen, h codec, 전체 signature codec이나 Sign-Verify correctness가 완료됐다는 판정이 아니다.

목차

1 독자 계약과 전체 지도	5
1.1 이 문서가 가정하는 것과 설명하는 것	5
1.2 상태어는 논리적 양화사(quantifier)를 포함한다	5
1.3 대수기하학은 어디까지 관련되는가	6
1.4 먼저 기억할 여섯 문장	6
2 대수적 대상(algebraic object): 몫환(quotient ring)에서 서명 바이트까지	7
2.1 기본 환(ring)과 mode 2 매개변수	7
2.2 KeyGen을 모듈 사상(module map)으로 보기	8
2.3 Week 16 KeyGen snapshot의 합동식(congruence)	8
2.4 Sign과 Verify가 만나는 transcript	9
2.5 서명 표현은 정준 부분집합(canonical subset) 위의 부분동형(partial isomorphism)이다	9
2.6 어떤 대수적 사실이 어느 층에 있는가	10

3	표현 사상(representation map)과 프로그램 논리(program logic)의 번역 사전	11
3.1	배열과 메모리는 서로 다른 대상이다	11
3.2	주소의 두 표현과 정준 범위(canonical range)	11
3.3	절차는 전역 함수(total function)가 아니라 부분적 상태전이(partial state transition)다	11
3.4	정제(refinement)는 가환사각형(commutative square)이다	12
3.5	프레임(frame)은 쓰기 지지집합(write support)에 대한 정리(theorem)다	13
3.6	정준성(canonicity)은 대표자(representative) 선택이다	13
3.7	exact trace와 ghost observation	13
3.8	“zero-loss”의 정확한 범위	14
3.9	EasyCrypt 정리(theorem) 하나를 수학 문장으로 읽는 예	14
4	현재 닫힌 증명 사슬	14
4.1	세 개의 주 진행선	14
4.2	1단계: packed secret key의 검증키 몫(quotient)	15
4.3	2단계: 로컬 배열에서 public memory까지	15
4.4	3단계: Sign과 Verify의 generated raw μ	16
4.5	4단계: 전체 메모리 등식(whole-memory equality)에서 read-region 등식(read-region equality)으로	17
4.6	5단계: position 64 challenge suffix	17
4.7	6단계: 실제 caller의 control과 accepted Verify	17
4.8	7단계: 실제 signature prefix의 section-retraction	18
4.9	8단계: HBZ coefficient-symbol leaf	18
4.10	9단계: 실제 표와 순수 rANS 수학	18
4.11	10단계: actual encoder의 국소 의미론(local semantics)	19
4.12	11단계: actual encoder의 전역 trace closure	20
4.13	12단계: actual decoder의 exact-trace 의미론(semantics)	20
4.14	13단계: actual encoder-copy-decoder core 역함수(inverse function)	21
4.15	14단계: production full-HBZ wrapper 경계	22
4.16	15단계: fixed all-6 actual success 사후조건	23
4.17	16단계: frozen actual KeyGen snapshot과 KG-NTT 중단 경계	24
4.18	17단계: post-freeze NTT/Rq 운송과 actual avec/qj 경계	24
4.19	닫힌 사슬의 정확한 끝점	25
5	HBZ/rANS 동역학계와 fixed-input failure exclusion	27
5.1	왜 success 사후조건과 종료성은 다른 주장인가	27
5.2	13-symbol 분할(partition)	27
5.3	순수 단계는 유클리드 나눗셈(Euclidean division)의 역함수(inverse function)다	28
5.4	정규화 바이트(normalization byte)는 잃어버린 몫(quotient)의 좌표(coordinate)다	28
5.5	전체 symbol list의 순수 trace	29
5.6	Week 10에서 감사된 여섯 encoder 타깃	29
5.7	Week 11에서 닫힌 actual encoder 불변식(invariant)	30
5.8	Week 12에서 닫힌 actual decoder 불변식(invariant)	30
5.9	Week 13에서 닫힌 actual harness core 합성(composition)	31
5.10	Week 14에서 닫힌 full HBZ wrapper의 올바른 판독	32
5.11	Week 15의 fixed all-6 budget과 actual failure 배제	32

6	열린 경계와 과장 금지선	34
6.1	가장 좁지만 중요한 의미론(semantics) 간극(gap): product/replay	34
6.2	accepted-path와 legitimate-signature correctness는 다른 방향이다	34
6.3	full signature codec에서 남은 표현론	35
6.4	대수(algebra) · 수치(numerics) · 확률(probability) 층(layer)에 남은 의무	35
6.5	Week 16 frozen KeyGen의 KG-NTT-MUL 종료 경계	36
6.6	post-freeze KG 진전과 새로운 의미론 경계	36
6.7	최상위 기능정확성은 아직 명세다	37
6.8	보안 합성식은 아직 조건부 인터페이스다	37
6.9	신뢰 경계와 범위 밖 항목	38
6.10	현재 주장 행렬	38
7	의존성에 따른 다음 작업과 참여 지점	40
7.1	현재 단일 우선순위: security ExpandVecA 의미론 수리	40
7.2	1단계 완료: encoder	40
7.3	2단계 완료: decoder	41
7.4	3단계 완료: actual harness inverse	42
7.5	4단계 완료: production full-HBZ wrapper	42
7.6	5단계 완료: fixed all-6 success 사후조건	43
7.7	6단계 frozen 종료: KG-NTT-MUL 감사	43
7.8	7단계 동결: accepted Sign core	43
7.9	8단계 frozen 종료: actual Verify helper chain	43
7.10	9단계 진행: post-freeze actual avec/qj 감사	44
7.11	동결된 product/replay 선은 별도로 다룬다	44
7.12	순수 대수학자가 바로 기여할 수 있는 문제	45
7.13	대수기하학자의 기술이 유용한 곳	45
7.14	새 정리(theorem)를 제출할 때의 판정 체크리스트	45
A	정리(theorem)와 소스 인덱스	46
A.1	상태와 범위 문서	46
A.2	packed key와 memory bridge	48
A.3	Week 16 frozen MINCORE KeyGen, Sign, Verify 경계	48
A.4	post-freeze shared NTT/Rq와 actual avec/qj	49
A.5	μ , challenge, actual API trace	50
A.6	signature prefix와 HBZ leaf	51
A.7	rANS table, 순수 trace, actual boundary	51
A.8	최상위 목표와 가정 표면	55
B	기호와 용어 사전	56
C	재현과 독해 경로	57
C.1	이 안내서만 빌드하기	57
C.2	전체 증명 파이프라인	58
C.3	30분 독해 경로	58
C.4	증명 참여 전 반나절 경로	59

1 독자 계약과 전체 지도

1.1 이 문서가 가정하는 것과 설명하는 것

이 문서는 독자가 환(ring), 몫환(quotient ring), 자유 모듈(free module), 동치관계(equivalence relation)와 몫집합(quotient set), 가환도식(commutative diagram), 귀납법(induction)에 익숙하다고 가정한다. 수학 용어는 이처럼 문서의 첫 등장과 표제·도표·용어 사전에서 한국어 뒤에 영어 원어를 병기한다. 같은 문맥에서 반복할 때에는 가독성을 위해 한국어만 쓸 수 있다. 반대로 다음 지식은 가정하지 않는다.

- HAETAE 또는 모듈 격자 서명(module-lattice signature)의 설계;
- Jasmin의 문법과 메모리 모델;
- EasyCrypt의 Hoare logic, pRHL, 전술 언어;
- rANS entropy coding의 구현 관례.

목표는 모든 소스 코드를 줄마다 설명하는 것이 아니다. 각 증명 의무에 대해 “대상(object)은 무엇인가”, “어떤 사상(map)이 가환(commute)해야 하는가”, “정의역(domain)을 제한하는 전제(premise)는 무엇인가”, “현재 어느 화살표(arrow)까지 실제 절차에 대해 증명되었는가”를 답하는 것이 목표다. 프로젝트의 범위는 mode 2와 고정된 명세·구현 스냅샷에 한정된다 [13].

번역 원리 1.1 (세 층 번역). 저장소의 정리(theorem)는 다음 세 층을 오가는 명제(proposition)로 읽는다.

1. **대수 층(algebraic layer)**: R_q -모듈(module) 원소, 분해(decomposition), challenge, 논문 알고리즘;
2. **표현 층(representation layer)**: 정준 바이트열(canonical byte string), 접두부 투영(prefix projection), 메모리 구간(memory region), 고정폭 정수(fixed-width integer);
3. **실행 층(execution layer)**: 실제 생성 절차, 분기, 루프, 반환값과 trace 관측값(observation).

한 층에서 성립하는 등식(equality)을 다른 층으로 올리거나 내리려면 반드시 명명된 representation/refinement 정리(theorem)가 필요하다. 같은 수학적 의도를 구현한다는 사실만으로 도식(diagram)이 자동으로 가환(commute)하지 않는다.




그림 1: 전체 증명 구조. 수평 화살표의 일부만 단혔고, 최상위 합성 화살표는 아직 부분적이다.

1.2 상태어는 논리적 양화사(quantifier)를 포함한다

운영상 source of truth는 CLAIM_LEDGER.md이며 [3], 의존성은 THEOREM_GRAPH.md에 기록된다 [14]. 이 문서에서 상태어는 다음 의미로만 사용한다.

표시	정확한 뜻	자동으로 따라오지 않는 것
PROVED	표시된 전제 아래 명명된 EasyCrypt 선언이 fresh-compile된다.	부모 주장, 종료성(termination), losslessness, 분포 동일성(distributional equality)
PARTIAL	자식 명제(proposition) 또는 제한된 방향은 증명되었지만 명명된 부모가 열려 있다.	제한을 제거한 전역 명제(global statement)
SPECIFIED	목표를 나타내는 연산(operation) · 술어(predicate) · 인터페이스가 컴파일된다.	그 목표의 증명
BLOCKED	구체적인 extraction, 의미론(semantics), 수치 · 확률 정리(theorem)가 없어 합성할 수 없다.	난점이 해결 불가능하다는 주장
DEFERRED	시간 제한 뒤 명시적인 논문 경계로 동결했다.	거짓 또는 불필요하다는 주장

특히 “Hoare partial correctness가 증명되었다”는 문장은

절차가 반환한다면 사후조건이 성립한다

는 뜻이다. 절차가 모든 입력에서 반환한다거나, 확률적 재시도가 거의 확실히 끝난다는 뜻이 아니다. 이 구분은 KeyGen과 Sign의 rejection loop 때문에 본질적이다.

1.3 대수기하학은 어디까지 관련되는가

R_q 는 물론 아핀 스킴(affine scheme) $\text{Spec } R_q$ 를 정의한다. 또한 메모리의 부분구간 제한(local restriction), 국소 등식(local equality), frame 조건은 제한사상(restriction map)과 접합(gluing)을 떠올리게 한다. 그러나 현재 EasyCrypt 파일은 스킴(scheme), 다형체(variety), 스펙트럼(spectrum), 층(sheaf), 코호몰로지(cohomology)를 형식화하지 않는다. 증명 대상은 주로 유한 집합(finite set) 위의 배열, 고정폭 word, 상태 전이(state transition), 정수 나눗셈(integer division)이다.

비유(형식화된 정리(theorem) 아님).

메모리 m 을 주소집합(address set) 위의 단면(section)처럼 보고, 구간 U 에서의 동일성을 $m_1 \upharpoonright_U = m_2 \upharpoonright_U$ 로 읽으면 region-local hash 정리(theorem)의 모양을 빠르게 이해할 수 있다. 하지만 이 비유에서 층 공리(sheaf axiom)나 스킴 구조(scheme structure)를 사용해 EasyCrypt 결론을 도출하지 않는다. 실제 근거는 점별 load8 등식과 절차의 read footprint다.

대수기하학자가 특히 주의할 점은 hash 함수다. SHAKE 상태전이는 일반적으로 R_q -선형사상(linear map)도 정칙사상(regular morphism)도 아니다. 이 문서에서 hash는 유한 바이트열을 읽는 결정론적 상태기계로 취급한다. 따라서 hash 입력의 동일성에서 출력 동일성(output equality)을 얻는 이유는 대수적 함수성(algebraic functionality)보다 실제 두 프로그램의 관계적 실행 정리(relational execution theorem)에 있다.

1.4 먼저 기억할 여섯 문장

1. 최상위 FC_KeyGen, FC_Sign, FC_Verify는 아직 목표 인터페이스이지 완료된 정리(theorem)가 아니다.

2. $\text{prefix}_{992}(sk) = vk$ 와 raw/internal μ -접두부 일치는 실제 생성 절차까지 증명되었지만, 전체 API 보안으로 자동 승격되지 않는다.
3. HBZ/rANS의 순수 역함수 구조, 실제 encoder/decoder의 개별 trace 정제(refinement), actual copy를 포함한 core harness 역함수(inverse function), production full-HBZ wrapper 화살표까지 성공 조건부 부분정확성(success-conditioned partial correctness)으로 닫혔다.
4. canonical all-zero HBZ가 만드는 all-6 stream에서는 반환하는 실제 encoder의 실패가 배제되고 production zero round trip도 증명되었지만, 고정 입력의 종료성(termination), losslessness와 phoare는 열려 있다.
5. actual KeyGen matrix/finalize snapshot에서는 KG-2-like 분해와 snapshot-only mod- $2q$ 합동식이 증명되었지만, frozen paper 시점에는 마지막 output_row NTT-word rewrite 뒤의 full-NTT convolution과 표현 어댑터가 없어 STOP-KG-NTT로 동결되었다. 이어 Sign은 STOP-SIGN-CHAL-MODE2, Verify는 실제 2-by-4 NTT/CRT/freeze 절차가 없는 STOP-VERIFY-MATRIX-CRT에서 동결되었다 [24, 25]. post-freeze에는 순수 convolution, native R_q 행곱과 R_q -HAETAE 표현 운송이 달렸고 actual avec도 paper a 로 해석되었다. 그러나 security-side synthetic ExpandVecA가 actual SHAKE128/rejection 의미론 및 paper qj 와 다르므로 현재는 STOP-KG-AVEC-QJ다. 이는 frozen 82-target 판정을 바꾸지 않는다 [12, 10, 4].
6. 최종 암호학적 가정과 구현 증명 의무를 분리한다. MLWE/BST-MSIS/ROM 인터페이스 외의 구현 정확성은 가정으로 숨기지 않는다.

이 여섯 문장은 이후 모든 장의 상태 판정 규칙이다.

2 대수적 대상(algebraic object): 몫환(quotient ring)에서 서명 바이트까지

2.1 기본 환(ring)과 mode 2 매개변수

고정된 명세에서

$$R = \mathbb{Z}[X]/(X^{256} + 1), \quad R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^{256} + 1), \quad q = 64513$$

이고, mode 2의 모듈 차원(module dimension)은 $(k, \ell) = (2, 4)$, 작은 비밀계수(secret coefficient) 범위는 $\eta = 1$, binary challenge의 Hamming weight는 $\tau = 58$ 이다 [1]. 각 R_q 원소는 차수 < 256 인 다항식(polynomial)의 동치류(equivalence class)이며, 계수벡터(coefficient vector)를 택하면 $\mathbb{Z}_q^{256}$ 와 집합(set)으로 식별할 수 있다.

명세는 $q \equiv 1 \pmod{512}$ 를 택해 $X^{256} + 1$ 이 $\mathbb{F}_q$ 에서 완전히 분해되고 NTT를 사용할 수 있게 한다. 따라서 종이 위에서는 중국인의 나머지 정리(Chinese remainder theorem)가 주는 동형사상(isomorphism)

$$R_q \simeq \prod_{i=1}^{256} \mathbb{F}_q$$

를 떠올릴 수 있다. 다만 현재 저장소의 최상위 구현 보안 인터페이스에는 `obl_public_key_algebra_ntt`가 별도 의무로 남아 있다. 즉 이 동형사상(isomorphism)의 존재와 실제 NTT 루틴의 정확성을 같은 주장으로 취급하면 안 된다.

주의 2.1 (수학 배경과 구현 정리(implementation theorem)의 분리). 이 절의 환(ring)·모듈(module) 서술은 고정된 HAETAE 명세를 설명한다. “실제 Jasmin NTT가 이 동형사상(isomorphism)을 정확히 계산한다”는 구현 정리(implementation theorem)는 별도의 명제(proposition)와 전제(premise)가 필요하다. 본 안내서의 **PROVED**표시는 오직 easycrypt/ 아래 명명된 정리(theorem)에 붙인다.

2.2 KeyGen을 모듈 사상(module map)으로 보기

논문의 KeyGen 데이터 흐름에서 seed로부터 $a_{\text{gen}} \in R_q^k$ 와 $A_{\text{gen}} \in R_q^{k \times (\ell-1)}$ 를 만들고, 작은 원소(element) $s_{\text{gen}} \in R^{\ell-1}$, $e_{\text{gen}} \in R^k$ 를 표본추출(sample)하여

$$b = a_{\text{gen}} + A_{\text{gen}}s_{\text{gen}} + e_{\text{gen}} \in R_q^k$$

를 계산한다. 그 뒤 계수별 분해(coefficientwise decomposition)

$$b = b_0 + 2b_1, \quad (b_0, b_1) = (\text{LowBits}_{vk}(b), \text{HighBits}_{vk}(b))$$

를 사용하고, 검증키는 $vk = (\text{seedA}, b_1)$ 로 압축된다. 비밀키의 packed representation은 Sign이 같은 검증키 성분을 다시 읽을 수 있도록 그 바이트 표현을 앞부분에 포함한다.

이 저장소에서 가장 먼저 닫힌 합성 seam은 전체 KeyGen 분포(distribution)가 아니라 바로 이 포함관계(inclusion relation)다. 바이트 배열의 집합(set)을 S , 검증키 배열의 집합을 V 라 하고

$$\pi_{992} : S \rightarrow \text{Byte}^{992}, \quad \pi_{992}(s) = s[0..992]$$

로 두면, 종료한 실제 mode 2 internal KeyGen 결과 (vk, sk) 에 대해

$$\pi_{992}(sk) = \pi_{992}(vk)$$

가 성립한다. 오른쪽 배열은 더 크지만 첫 992바이트만 비교한다.

이를 몫(quotient)으로 정확히 표현할 수도 있다. S 에

$$s \sim_{992} s' \iff s[0..992] = s'[0..992]$$

를 정의하면 π_{992} 는 $S/\sim_{992}$ 를 분류한다. 현재 정리(theorem)는 “packed secret key의 $\sim_{992}$ -동치류(equivalence class)가 public key의 표현과 같다”는 명제(proposition)다. 비밀키 전체의 등식(equality)이 아니다.

2.3 Week 16 KeyGen snapshot의 합동식(congruence)

Week 16의 투명한 harness `ActualM23MatrixFinalizeSnapshot.run`은 실제 `_kp_m23_matrix`를 mode 2 차원 $(2,3)$ 으로 호출하고 반환된 `bp`를 `pre_bp`로 저장한 뒤, 실제 `_keypair_finalize_m23`를 512개 active word에 호출한다 [23, 22, 21]. coefficient i 에서

$$r_i = (\text{pre_bp}_i + s_{2,i} + a_i) \bmod q$$

라 두면 compiled semantic snapshot은

$$r_i = 2b_{1,i} + b_{0,i}, \quad -1 \leq b_{0,i} \leq 1, \quad s'_{2,i} = s_{2,i} - b_{0,i}$$

를 준다. 더 나아가

$$2(a_i - 2b_{1,i}) + 2\text{pre_bp}_i + 2s'_{2,i} \equiv 0 \pmod{2q}$$

가 각 active coefficient에서 성립한다. 여기서 `pre_bp`는 실제 matrix helper의 반환 snapshot이며, 아직 논문의 $A_{\text{gen}}s_{\text{gen}}$ 으로 식별되지 않았다.

주의 2.2 (snapshot 합동식과 논문 KeyGen 식의 분리). `actual_m23_matrix_finalize_semantic_snapshot`은 두 `actual` 호출, low/high 분해(decomposition), adjusted s_2 , frame을 한 Hoare 사후조건에 모은다. `output_row_from_mode2_ntt_words`는 `KeygenM23ArithmeticSpec`. `output_row`를 실제 full-invNTT/pointwise word 표현과 정확히 동일시한다. frozen paper에서는 그 표현을 native R_q negacyclic 곱으로 옮기는 odd-root orthogonality/full-NTT convolution 정리와 표현 어댑터가 없어 STOP-KG-NTT로 끝났다.

post-freeze에는 `rq_mul_coeff_foldr_to_big`, `full_ntt_montgomery_spectral_action`, `full_ntt_montgomery_row_product`, `keygen_mode2_row_product`, `mode2_row_product_haetae_dot`가 이 순수 대수와 표현 운송을 담는다. 또한 `actual_avec`의 두 행을 `paper a`로 해석하고 `paper j = (1,0)^T`에서 오는 `qj`를 `snapshot` 합동식에 별도 항으로 더한다. 하지만 기존 security-side `haetae_mode23_qj_vector`는 계수 401에서 시작하는 `synthetic generator`로, `paper qj[0,0] = 64513` 및 `actual SHAKE128/rejection expansion`과 같지 않다. 그러므로 위 합동식을 기존 security object의 $As = qj \pmod{2q}$ 로 이름만 바꾸거나 security-model KG-1-KG-4가 증명되었다고 읽으면 안 된다. 현재 경계는 STOP-KG-AVEC-QJ이고 frozen paper 경계는 그대로다 [12, 10].

최신 `standalone KgFaithfulAugmentedModel.ec`는 이 간극을 우회해 숨기지 않고 별도의 `faithful coefficient carrier`와 `actual matrix/secret` 구체화를 만든다. `actual_faithful_augmented_productE`는 active row의 `structured coefficient-product`를 `head`, `generated HAETAE poly_dot`, `adjusted error`의 합으로 전개한다. `checked_mode2_parent_m23_finalize_faithful_augmented_paper_as_qj`는 `actual sampler`의 `paper a`, `actual 3-term  $R_q$  row product`와 `adjusted error`를 한 식에 넣어 각 active coefficient에서 `faithful_augmented_matrix_vector_product_coeff`가 `faithful_qj_coeff`와 `mod-2q` 합동임을 증명한다. 이는 **PROVED**이며 GO-KG-FAITHFUL-AUGMENTED로 판정한다. `product evaluator`는 `actual width-6 matrix/secret`만을 받아 `head`, 중간 세 열, 두 identity 열을 소비한다. 다만 (`qj`)를 `mod-q` 환에서 소거하지 않기 위한 `mod-2q block 전용 coefficient semantics`이므로, 기존 `width-4 security matrix_vec_mul` 정리나 `synthetic security ExpandVecA equivalence`는 아니다.

2.4 Sign과 Verify가 만나는 transcript

고정 명세에서 Sign과 Verify가 공통으로 재구성해야 하는 첫 관측값은 메시지 digest μ 다. 필요한 부분만 추리면

$$\mu = H_{\text{gen}}(\text{seed}A, b_1, M),$$

그리고 challenge 입력은

$$\rho = H(\text{HighBits}_h(w), \text{LSB}(\lfloor y_0 \rfloor), \mu)$$

의 모양을 갖는다 [1]. Sign은 `packed secret key`의 992바이트 접두부에서 (`seedA, b1`)를 읽고, Verify는 `public key` 메모리에서 같은 바이트를 읽는다.

현재 raw/internal generated 경계에서 증명된 중심 등식은

$$\text{take}_{32}(\mu_{\text{Sign}}^{64}) = \mu_{\text{Verify}}^{32}$$

이다. 이어서 동일한 challenge 상태와 position 64에서 이 32바이트를 흡수하면 두 최종 상태와 position이 같다. 이 등식은 실제 generated hash/absorb 절차를 직접 포함하는 관계적 정리 (relational theorem)다.

아직 증명되지 않은 것은 ρ 전체다. 특히 `HighBitsh(w)`와 `LSB` 표현의 실제 Sign-Verify 일치, 전체 challenge 호출, 분포·rejection 분석은 별도 의무다. 그러므로 닫힌 μ 사각형을 전체 challenge 또는 전체 $\delta_{\text{Sign}} = 0$ 로 확장할 수 없다.

2.5 서명 표현은 정준 부분집합(canonical subset) 위의 부분동형(partial isomorphism)이다

mode 2 서명은 1474바이트이고, 실제 추출된 layout은

$$\begin{array}{cccc} \underbrace{[0, 32)} & \parallel & \underbrace{[32, 1056)} & \parallel \underbrace{[1056, 1058)} \parallel \underbrace{[1058, 1474)} \\ \text{256 challenge bits} & & \text{1024 signed low bytes} & \text{두 size delta HBZ/h payload와 padding} \end{array}$$

이다. 모든 bit word가 0 또는 1 이고 모든 low word가 signed-byte 범위에 있는 정준 입력(canonical input)의 집합(set)을 C_{prefix} 라 하자. 현재 실제 prefix packer와 unpacker에 대해

$$\text{Dec}_{\text{prefix}} \circ \text{Enc}_{\text{prefix}} = \text{id}_{C_{\text{prefix}}}$$

가 부분정확성(partial correctness)으로 증명되었다.

여기서 정의역 제한(domain restriction)은 장식이 아니다. noncanonical word에 대해서는 encode가 정보를 버리거나 decode가 다른 대표자(representative)를 돌려줄 수 있다. 대수학의 언어로는 C_{prefix} 가 선택된 대표자계(system of representatives)이고, round trip은 그 대표자계 위의 단면-수축 관계(section-retraction relation)다.

전체 서명 공간(signature space)에 대해서는 아직 이 등식(equality)이 없다. size metadata, HBZ와 h payload, canonical zero padding, 전체 parser의 성공과 유일성이 남아 있다.

2.6 어떤 대수적 사실이 어느 층에 있는가

대상	필요한 명제(proposition)	현재 상태
R_q -모듈(module) KeyGen	Jasmin 연산과 논문 KeyGen 분포(distribution)의 동일성	PARTIAL / 최상위 목표
actual KeyGen snapshot	matrix/finalize 결과의 low/high 분해와 snapshot-only mod-2 q 합동식	PARTIAL (KG-2-like 경계 증명; NTT 곱 bridge blocked)
packed key	$\pi_{992}(sk) = \pi_{992}(vk)$	PROVED (partial correctness)
raw μ transcript	Sign 64-byte 출력의 첫 32바이트와 Verify 32바이트 일치	PROVED (generated raw/internal)
challenge suffix	같은 position 64에서 μ_{32} 흡수 뒤 상태 일치	PROVED (국소 zero-loss)
signature prefix	canonical 입력에서 decode-after-encode가 항등 (identity)	PROVED (prefix 만)
HBZ/rANS suffix	실제 full encoder와 decoder의 역관계(inverse relation)	PROVED (production wrapper와 fixed all-6 Hoare success; 종료성은 미증명)
전체 서명 스킴	KeyGen/Sign/Verify refinement와 보안 합성	SPECIFIED / BLOCKED

다음 절은 이 표의 “부분정확성”, “국소”, “generated”, “실제”가 어떤 논리적 차이를 갖는지 설명한다.

3 표현 사상(representation map)과 프로그램 논리(program logic)의 번역 사전

3.1 배열과 메모리는 서로 다른 대상이다

EasyCrypt 추출물에는 고정 길이 배열과 전역 메모리가 함께 등장한다. 개념적으로

$$\text{Byte} = \{0, 1, \dots, 255\}, \quad \text{BArray}_N \simeq \text{Byte}^N$$

이고, 전역 메모리는 64비트 주소를 갖는 함수(function)처럼 읽을 수 있다.

$$\text{Mem} \simeq (\mathbb{Z}/2^{64}\mathbb{Z}) \rightarrow \text{Byte}.$$

실제 모델에는 load/store 연산과 word 표현이 있으므로 단순한 set-theoretic 함수보다 구조가 많지만, 구간 등식(interval equality)을 읽는 데에는 이 관점이 충분하다.

로컬 배열의 i 번째 원소와 메모리 base 주소 뒤 i 번째 바이트가 같다는 관계(relation)는

$$\forall, 0 \leq i < n, \quad a_i = \text{Mem}(\text{base} + i)$$

끝이다. Mode2KeyMemoryBridge.ec와 ApiKeyMemoryBridge.ec는 이 관계를 실제 importer/exporter 절차에 연결한다. 배열 등식만 증명해 두고 public pointer에 대한 결론을 말할 수 없는 이유가 여기에 있다.

정의 3.1 (구간 제한(interval restriction)과 region equality). 주소구간 $U = [b, b + n)$ 에 대해 $m \upharpoonright_U$ 를 그 구간의 바이트 함수라 하자. 두 메모리의 국소 관계는

$$\text{RegionEq}(m_1, m_2; b_1, b_2, n) \iff \forall, 0 \leq i < n, m_1(b_1 + i) = m_2(b_2 + i)$$

로 읽는다. base 주소가 같을 필요도, 구간 밖 메모리가 같을 필요도 없다.

Week 6의 region-local μ 정리(theorem)는 전체 메모리 등식 대신 key, pre, message 구간의 이 관계만 요구한다. 이것은 hash 절차가 실제로 읽는 부분에 맞춘 최소 관계다.

3.2 주소의 두 표현과 정준 범위(canonical range)

raw ABI는 정수 주소를 쓰는 부분과 W64 word 주소를 쓰는 부분을 모두 포함한다. 사상(map)

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{\text{of_int}} \mathbb{Z}/2^{64}\mathbb{Z} \xrightarrow{\text{to_uint}} [0, 2^{64}) \cap \mathbb{Z}$$

은 모든 정수(integer)에서 항등(identity)이 아니다. wraparound를 제외한 정준 범위(canonical range)에서만 $\text{to_uint}(\text{of_int}(a)) = a$ 다.

따라서 **OBL-API-ADDRESS-BINDING**의 **PROVED**는 메모리 안전성 전체가 아니라 두 주소 표현이 같은 바이트를 가리킨다는 제한된 bridge다. valid region과 no-wrap 전제는 정리(theorem)의 정의역(domain)을 나타내며, 제거할 수 있는 구현 세부사항이 아니다.

3.3 절차는 전역 함수(total function)가 아니라 부분적 상태전이(partial state transition)다

결정론적 절차 f 를 상태공간(state space) X 에서 Y 로 가는 사상(map)으로 쓰고 싶지만, 재시도나 무한 루프 가능성이 있으면 자연스러운 대상은 부분함수(partial function)

$$f : X \multimap Y$$

또는 종료하는 실행만 포함하는 관계(relation)다. Hoare 명제(proposition)

$$\{P\}f\{Q\}$$

는 이 문서에서 다음처럼 읽는다.

$$\forall x \in X, \quad P(x) \wedge f(x) \downarrow \implies Q(x, f(x)).$$

여기서 $f(x) \downarrow$ 는 실행이 반환한다는 뜻이다. 이 명제(proposition)만으로 $f(x) \downarrow$ 를 증명하지 않는다.

번역 원리 3.2 (Hoare 정리(theorem)). $\text{hoare}[P:\text{pre} \implies \text{post}]$ 는 “pre가 정의하는 부분공간(subspace)에서 실제 절차가 종료할 때 그 그래프(graph)가 post 부분집합(subset)에 포함된다”로 읽는다. KeyGen 접두부 정리(theorem)와 codec round trip은 이 형태다.

두 프로그램 f_1, f_2 의 관계적 정리(relational theorem)는

$$\text{equiv}[f_1 \sim f_2 : P \implies Q]$$

형태로 나타난다. 두 초기 상태가 P 로 관련되면 두 종료 실행의 결과 상태가 Q 로 관련된다는 pRHL 명제(proposition)다. 좌우 상태의 변수에는 EasyCrypt 표기 $x\{1\}, x\{2\}$ 가 붙는다.

번역 원리 3.3 (관계적 정리(relational theorem)). pRHL 정리(theorem)는 보통 “두 상태기계의 시뮬레이션(simulation)” 또는 “관측량에 대한 쌍대시뮬레이션(bisimulation) 조각”으로 읽을 수 있다. 다만 현재 파일이 한 방향의 결과 관계만 증명한다면 완전한 bisimulation이라는 용어를 쓰지 않는다.

3.4 정제(refinement)는 가환사각형(commutative square)이다

추상 연산(abstract operation) F , 실제 절차 f , 입력·출력 표현사상(representation map) e_X, e_Y 가 있을 때 전형적인 목표는

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{F} & Y \\ \downarrow e_X & & \downarrow e_Y & e_Y \circ F = f \circ e_X \\ X_{\text{bytes}} & \xrightarrow{f} & Y_{\text{bytes}} \end{array}$$

이다. 실제 저장소에서는 한 번에 이 전체 사각형을 달기보다 다음처럼 잘게 분해한다.

1. 순수 배열 불변식(invariant) 또는 정수 항등식(integer identity);
2. 추출된 leaf 절차에 대한 Hoare 정리(theorem);
3. generated wrapper가 leaf와 같은 결과를 준다는 exact adapter;
4. raw API의 importer/exporter와 주소 bridge;
5. 실제 caller의 분기와 메모리 frame;
6. 최상위 기능·확률·보안 합성.

각 단계는 서로 다른 상태공간(state space)을 사용한다. 따라서 아래 단계의 정리(theorem)가 위 단계의 전제를 실제로 산출하는지 확인하지 않으면 합성할 수 없다.

3.5 프레임(frame)은 쓰기 지지집합(write support)에 대한 정리(theorem)다

절차가 메모리 구간 W 만 쓴다고 할 때 frame 성질은 보통

$$a \notin W \implies m_{\text{after}}(a) = m_{\text{before}}(a)$$

또는 관심 구간 U 가 W 와 서로소(disjoint)라는 전제 아래

$$m_{\text{after}} \upharpoonright U = m_{\text{before}} \upharpoonright U$$

로 표현된다. Week 6의 실제 Sign output frame은 1474바이트 signature 쓰기와 8바이트 signature-length 쓰기가 분리된 VK/SK/pre/message 구간을 보존함을 보인다. 이 성질이 없으면 Sign 뒤 Verify에서 같은 key/message를 읽는다고 합법적으로 말할 수 없다.

비유(형식화된 정리(theorem) 아님).

frame rule은 함수의 지지집합(support)이 W 에 들어간다는 명제(proposition)와 비슷하다. 관심 대상이 U 에 제한되어 있고 $U \cap W = \emptyset$ 이면 제한사상(restriction map) 아래 변화가 보이지 않는다. 실제 증명은 support나 sheaf 용어 대신 byte load/store의 점별 등식(pointwise equality)을 사용한다.

3.6 정준성(canonicality)은 대표자(representative) 선택이다

codec 정리(theorem)에는 다음 세 종류의 전제가 반복된다.

- challenge word가 정확히 0 또는 1이다;
- signed low coefficient가 지정된 byte 범위에 있다;
- HBZ coefficient가 $[-6, 7)$ 에 있다.

이들은 decode가 encode의 왼쪽 역(left inverse)이 되도록 하는 대표자 조건이다. 일반적으로 encode는 더 큰 word 공간에서 바이트 공간으로 가며 정보를 버릴 수 있으므로, 전 정의역에서 단사(injective)일 필요가 없다. 정준 부분집합(canonical subset) C 에서

$$\text{Dec} \circ \text{Enc} \upharpoonright_C = \text{id}_C$$

를 증명하는 것이 정확한 목표다. 여기서 오른쪽은 항등사상(identity map)이다. 또한 출력 배열의 사용하지 않는 tail이 보존되는지, padding이 유일한지, parser가 실패하지 않는지는 별도 frame과 canonical parsing 정리(theorem)다.

3.7 exact trace와 ghost observation

실제 raw caller는 hash 호출 전후에도 많은 계산을 수행한다. 분석을 위해 프로젝트는 실제 결과와 최종 메모리를 보존하면서 중간 값 *observed_mu*, 분기 도달 여부 *tail_reached*, 실제 hash descriptor 입력을 ghost field에 기록하는 trace 모듈을 둔다.

exact trace 정리(theorem)는 대략

$$\text{obs}(\text{actual execution}) = \text{obs}(\text{instrumented trace})$$

를 실제 반환값과 메모리까지 포함해 증명한다. 그러나 ghost field를 정의했다고 그 값의 수학적 관계가 자동으로 생기지는 않는다. 특히 서로 다른 두 완료된 trace의 *observed_mu* 등식은 반환값 수준의 pRHL 정리(theorem)를 trace 사후상태로 운반하는 별도 product/replay 논리를 요구한다.

3.8 “zero-loss”의 정확한 범위

결정론적인 두 generated 절차가 관련 입력에서 같은 관측값을 만든다는 pRHL 정리(theorem)가 있으면 그 국소 *seam*의 통계적 손실(statistical loss)을 0으로 둘 수 있다. 현재

$$\delta_{\mu, \text{raw_top}} = 0$$

라고 요약할 수 있는 이유가 이것이다. 그러나 다음 승격은 허용되지 않는다.

$$\delta_{\mu, \text{raw_top}} = 0 \not\Rightarrow \delta_{\text{Sign}} = \delta_{\text{Verify}} = \delta_{\text{Encoding}} = 0.$$

더 큰 δ 에는 sampler 분포(distribution), rejection/termination, 전체 codec, 실제 API composition, challenge의 나머지 입력 등이 모두 들어간다.

3.9 EasyCrypt 정리(theorem) 하나를 수학 문장으로 읽는 예

ExactMuTopControl.ec의 `sign_verify_generated_raw_mu_prefix`는 실제 generated 절차 `_sf_mu_rawpre`와 `__verify_hash_mu`를 직접 비교한다. 그 전제(premise)를 수학적으로 묶으면 다음과 같다.

1. 두 실행이 같은 global-memory 관계(relation)와 같은 pre/message descriptor를 갖는다.
2. Sign의 local secret-key 배열 첫 992바이트와 Verify의 memory key region이 같다.
3. 주소구간은 canonical하며 wraparound가 없다.
4. Verify의 prelength는 실제 raw branch를 선택한다.

결론은

$$\text{take}_{32}(\text{return}_{\text{Sign}}) = \text{return}_{\text{Verify}}$$

이다. 이 문장에서 “실제 generated”, “반환값”, “raw branch”, “32바이트 접두부” 중 하나라도 빼면 정리(theorem)를 강하게 잘못 읽게 된다.

4 현재 닫힌 증명 사슬

이 절의 “검증됨”은 2026년 8월 13일 스냅샷의 82개 authored target을 대상으로 한다. 개수는 프로젝트의 크기를 나타낼 뿐, 아래 부모 주장 모두가 완료되었다는 뜻은 아니다. 각 명제(proposition)의 정확한 전제와 EasyCrypt 이름은 [appendix A](#)에서 찾을 수 있다.

4.1 세 개의 주 진행선

현재 작업은 서로 연결되지만 상태가 다른 세 진행선으로 보는 것이 가장 쉽다.

1. **key/transcript 선**: packed key 접두부에서 raw μ 와 challenge suffix까지 내려가고, 실제 API memory/trace로 올리는 선;
2. **signature codec 선**: canonical signature prefix와 HBZ/rANS suffix의 역함수(inverse function)를 실제 pack/unpack 절차까지 닫는 선;
3. **MINCORE KeyGen 선**: 실제 matrix/finalize snapshot의 대수적 결과를 논문 R_q -모듈 곱으로 운송하는 선.




그림 2: key/transcript 진행선. 실선은 닫힌 정리(theorem), 점선은 열린 승격이다.

4.2 1단계: packed secret key의 검증기 몫(quotient)

순수 배열 수준에서 술어

$$\text{VKPrefix}_{992}(sk, vk) \iff \forall, 0 \leq i < 992, sk_i = vk_i$$

를 둔다. PackedKeyPrefix.ec는 다음 기본 사실을 증명한다.

- 한 바이트씩 복사하는 loop invariant가 다음 index로 보존된다;
- 992바이트를 모두 복사하면 prefix relation이 성립한다;
- index 992 이후의 쓰기는 이미 완성된 접두부를 바꾸지 않는다.

이 배열 보조정리(lemma)는 실제 추출 절차로 올라간다.

검증된 명제(verified proposition) 4.1 (실제 packer의 접두부). `pack_sk_m23_mode2_vk_prefix`는 mode 2 상수 아래 실제 `generated _pack_sk_m23`가 반환할 때 결과 secret-key 배열의 첫 992 바이트가 입력 verification-key 배열과 같음을 보인다. 뒤이어 eta-vector와 key를 쓰는 루프가 이 접두부를 보존한다.

검증된 명제(verified proposition) 4.2 (internal KeyGen 반환). `keypair_full_m23_mode2_return_prefix`와 `keypair_internal_mode2_return_prefix`는 위 관계를 실제 generated KeyGen 반환값까지 올린다.

$$\text{KeyGen returns } (vk, sk) \implies \text{VKPrefix}_{992}(sk, vk).$$

두 정리(theorem)는 **PROVED** partial correctness다. KeyGen rejection loop의 종료, 전체 출력 분포, 논문 KeyGen과의 동일성을 증명하지 않는다. 따라서 **FC-KG-TOP**은 여전히 **PARTIAL**이다.

4.3 2단계: 로컬 배열에서 public memory까지

KeyGen이 반환한 배열 관계를 Sign/Verify의 실제 API 입력에 사용하려면 네 종류의 화살표가 필요하다.

1. KeyGen local VK/SK 배열을 외부 주소로 복사하는 exporter;
2. Sign이 외부 SK를 local 배열로 가져오는 importer;
3. Verify가 외부 VK를 local 배열로 가져오는 importer;
4. 정수 주소와 W64 주소가 같은 구간을 나타낸다는 canonical bridge.

`ApiKeyMemoryBridge.ec`는 실제 copy helper에 대해 mode 2의 992/1408바이트 prefix와 disjoint frame을 증명한다.




그림 3: signature codec 진행선. Week 11은 actual encoder의 성공 접미부(success suffix)를, Week 12는 exact trace를 소비하는 actual decoder를, Week 13은 actual copy를 사이에 둔 core 합성(composition)을, Week 14는 production full-HBZ wrapper 경계를, Week 15는 fixed all-6 failure exclusion을 달았다. h codec은 Week 16 MINCORE 전환으로 동결되었다.

검증된 명제(verified proposition) 4.3 (실제 raw KeyGen의 순차 export). `keypair_raw_api_exports_matching_prefixes`는 실제 `cryptolab_haetae_mode2_keypair_internal`이 반환할 때, 명시적인 valid/canonical/disjoint region 계약 아래 외부 SK와 VK 구간의 첫 992바이트가 같음을 보인다.

이 단계는 단순히 “copy 함수가 복사한다”보다 강하지만 메모리 안전성 전체보다 약하다. pointer validity와 separation은 전제로 드러나며, KeyGen 종료성은 여전히 결론이 아니다.

4.4 3단계: Sign과 Verify의 generated raw μ

Sign은 local packed SK의 접두부를 흡수하고 64바이트 μ 를 squeeze한다. Verify는 global memory의 VK 구간을 흡수하고 32바이트를 squeeze한다. 실제 generated helper chain은 초기화, key/pre/message absorb, Keccak permutation, finalize, squeeze를 서로 다른 절차 표면으로 실행한다.

`ExtractedMuHashPrefix.ec`가 leaf 관계들을 증명하고, `ExactMuTopControl.ec`가 실제 top 절차로 올린다.

검증된 명제(verified proposition) 4.4 (generated raw μ 접두부). 명시적인 mode 2 key-prefix, 같은 pre/message 구간, raw-branch, valid/no-wrap 전제 아래

$$\text{SignRawMu} \sim \text{VerifyHashMu}$$

가 성립하며 결론은

$$\text{take}_{32}(\mu_{\text{Sign}}^{64}) = \mu_{\text{Verify}}^{32}$$

이다. 명명된 정리(theorem)는 `sign_verify_generated_raw_mu_prefix`다.

이 정리(theorem)는 두 실제 generated 절차를 theorem surface에 직접 둔다. wrapper에 대한 추상 명제(abstract proposition)를 실제 절차와 동일시해 버린 것이 아니다. 또한 `raw_prelen_shr63_zero`와 `raw_prelen_branch_guard`가 실제 bit-level 분기로 raw 경로를 선택함을 보인다.

4.5 4단계: 전체 메모리 등식(whole-memory equality)에서 read-region 등식(read-region equality)으로

실제 Sign이 signature를 출력한 뒤에는 두 실행의 global memory 전체가 같을 이유가 없다. 필요한 것은 hash가 읽는 key, pre, message 구간뿐이다.

검증된 명제(verified proposition) 4.5 (region-local generated hash). `sign_verify_generated_raw_mu_prefix_regionwise`는 서로 다른 global memory를 허용한다. key/pre/message read region이 점별로 관련되면 실제 generated Sign/Verify raw hash 반환값이 같은 32바이트 접두부를 갖는다.

검증된 명제(verified proposition) 4.6 (Sign 출력 frame). `sign_raw_api_frames_reused_regions`는 실제 raw Sign이 signature 1474바이트와 siglen 8바이트를 쓰더라도, 출력 구간과 분리된 VK/SK/pre/message 구간을 보존함을 보인다.

두 정리(theorem)를 합치면 “Sign 뒤에도 Verify가 읽을 입력 바이트가 남아 있다”는 memory-level 기반이 생긴다. 하지만 완료된 두 trace가 저장한 μ 를 직접 비교하는 마지막 운송은 아직 열려 있다. 이는 [section 6](#)에서 분리한다.

4.6 5단계: position 64 challenge suffix

Sign과 Verify가 같은 challenge state와 position을 갖고 position이 64이며, 앞 단계에서 얻은 μ_{32} 가 같다고 하자. 실제 generated absorb helper를 한 번씩 실행한 뒤 상태와 position이 같다는 정리(theorem)가 있다.

검증된 명제(verified proposition) 4.7 (국소 challenge-suffix zero-loss). `generated_raw_mu_to_challenge_suffix_zero_loss`는 실제 generated raw μ 절차와 실제 generated 32-byte challenge absorb helper를 각 변에 연속 호출한다. 명시된 전제 아래 최종 $(state, position)$ 이 같다.

따라서 raw/internal generated seam에서는 deterministic loss가 0이다. 하지만 이 정리(theorem)는 highbits/LSB prefix, 전체 challenge, 실제 accepted API trace의 stored μ , context branch를 포함하지 않는다.

4.7 6단계: 실제 caller의 control과 accepted Verify

Week 4–6은 위 leaf 결과를 실제 public/raw caller 문맥에 배치하는 작업을 했다. 현재 다음이 각각 컴파일된다.

- 실제 raw Sign의 exact μ trace와 hash input binding;
- 실제 raw/cryptolab Verify의 모든 early-reject/tail branch를 보존하는 exact trace;
- Verify가 accept하면 실제 tail과 hash call에 도달한다는 방향;
- accepted Verify가 실제 VK/pre/message descriptor를 사용했다는 binding;
- 실제 Sign 다음 실제 Verify를 순차 실행하는 exact trace;

- 그 순차 실행 동안 key/pre/message 구간을 보존하는 frame.

검증된 명제(verified proposition) 4.8 (accept에서 tail로).

$$VerifyResult = 0 \implies tail_reached$$

가 실제 raw/cryptolab Verify에 대해 증명되었다. 역방향도 아니고, “임의의 1474바이트 signature가 tail에 도달한다”는 명제(proposition)도 아니다.

검증된 명제(verified proposition) 4.9 (실제 sequential trace). raw_sign_then_verify_actual_exact_trace는 실제 raw Sign 후 실제 raw Verify의 반환값과 최종 메모리를 두 instrumented trace의 순차 실행과 맞춘다.

그럼에도 **OBL-DIRECT-OBSERVED-MU**는 **PARTIAL**이다. exact trace는 관측 위치와 값을 노출하지만, 별도의 pRHL 반환값 정리(theorem)를 이미 종료한 두 trace의 ghost field 등식(equality)으로 자동 운반하지 않는다.

4.8 7단계: 실제 signature prefix의 section-retraction

Mode2SignaturePrefixPack.ec와 Mode2SignaturePrefixUnpack.ec는 실제 generated prefix loop의 정확한 layout을 연다. 두 절차를 실제 순서로 호출하는 harness가 Mode2SignaturePrefixRoundTrip.ec에 있다.

검증된 명제(verified proposition) 4.10 (mode 2 prefix round trip). canonical challenge와 canonical signed-low 입력에 대해 pack_unpack_sig_prefix_mode2_roundtrip은

$$\begin{aligned} decodedChallenge[0..256] &= challenge[0..256], \\ decodedLow[0..1024] &= low[0..1024] \end{aligned}$$

를 보이고, decoded-low의 사용하지 않는 tail도 frame한다.

정준 전제(canonical premise)의 all-zero witness도 컴파일되어 명제(proposition)가 공허하지 않다. 그러나 결과는 서명 앞 1056바이트뿐이다. metadata 두 바이트와 416바이트 suffix, padding, 전체 unpack 성공은 포함되지 않는다.

4.9 8단계: HBZ coefficient-symbol leaf

HBZ 입력은 1024개 coefficient $h_i \in [-6, 7)$ 다. prepare는 $s_i = h_i + 6 \in \{0, \dots, 12\}$ 을 계산하고, apply는 $s_i - 6$ 을 32비트 word 표현으로 복원한다.

검증된 명제(verified proposition) 4.11 (HBZ leaf inverse). encode_prepare_decode_apply_mode2_inverse는 canonical HBZ 배열에 대해 실제 prepare와 실제 apply 절차를 순차 실행하면 앞 1024개 coefficient가 복원되고, decoder coefficient tail이 보존되며, prepare의 bad 출력이 0임을 보인다.

이 정리(theorem)는 rANS core를 건너뛴 leaf-level inverse다. 따라서 이것만으로 실제 compressed suffix가 round trip한다고 말할 수 없다.

4.10 9단계: 실제 표와 순수 rANS 수학

mode 2 HBZ의 13개 frequency는 합이 1024이고, 누적구간은 $[0, 1024)$ 를 분할(partition)한다. Mode2HbzTableCertificate.ec는 이 산술뿐 아니라 reciprocal/bias와 packed decoder word의 의미를 증명한다. 생성된 실제 literal array가 그 certificate를 만족한다는 정리(theorem)도 별도 파일에서 컴파일된다.

검증된 명제(verified proposition) 4.12 (순수 단일 단계 역함수(inverse function)). 각 symbol s 와 허용된 state x 에 대해 실제 table에서 얻은 c_s, f_s 를 사용하면

$$D_s(E_s(x)) = x$$

이고, reciprocal을 쓰는 fast encoder step도 명시된 normalized range에서 수학적 E_s 와 같다.

Week 9은 단일 단계 사이의 normalization byte를 포함하는 순수 $xs/cuts/bytes$ trace를 정의했다.

검증된 명제(verified proposition) 4.13 (순수 byte-stack). canonical symbol list에 대해 다음이 컴파일된다.

- normalization은 매 단계 0, 1, 2바이트만 방출한다;
- 방출된 segment를 decoder 순서로 append하면 원래 state를 복원한다;
- 4-byte little-endian 초기 state는 parse 뒤 복원된다;
- 모든 trace state는 $[2^{23}, 2^{31})$ 에 머문다;
- trace의 head symbol, reduced state, normalization segment가 한 단계씩 decode된다.

검증된 명제(verified proposition) 4.14 (실제 copy와 control harness). `copy_encoded_suffix_correct`는 actual `__copy_encoded_suffix`의 점별 slice copy와 tail frame을 보인다. `actual_rans_harness_branches_on_encoder_result`는 실제 encoder, 실제 copy, 실제 decoder를 이 순서로 호출하고 encoder의 실제 `bad` 결과가 0일 때 정확히 decoder를 실행하며 $(count, size, m) = (1024, size, 13)$ 을 전달함을 보인다.

이 control 정리(theorem) 자체는 decoder success, symbol equality, 최종 state, 소비 byte 수를 결론내리지 않는다. Week 12의 별도 decoder 정리(theorem)가 exact-trace 입력 관계(input relation) 아래에서 그 의미론(semantics)을 증명하지만, 이 시점에는 아직 control harness 안에 합성되지 않았다. Week 13의 `actual_rans_encode_copy_decode_inverse`가 같은 harness에 그 의미론적 결론(semantic conclusion)을 추가한다.

4.11 10단계: actual encoder의 국소 의미론(local semantics)

Week 10에는 rANS encoder를 위한 6개 타깃이 authored target manifest에 편입되어 fresh compile되었다. 이들은 순수 trace와 실제 생성 절차 사이의 한 거대한 정리(theorem)를 바로 선언하지 않고, 배열(array)-리스트(list), word 산술(word arithmetic), 내부 정규화(inner normalization), 최종 직렬화(final serialization)를 분리한다 [15, 7].

검증된 명제(verified proposition) 4.15 (배열(array), word, 직렬화(serialization) 보조정리(lemmas)). `encode_trace_suffix_extension`은 실제 1024-byte 기호 배열(symbol array)의 접미부(suffix)를 한 기호씩 확장하는 순수 trace 점화식(recurrence)으로 옮긴다. `actual_mode2_encoder_word_step_correct`는 literal table의 reciprocal, shift, bias, complement를 쓰는 실제 word 식이 순수 fast step과 같음을 보인다. `actual_encoder_final_state_serialization`은 네 번의 set8이 32-bit state의 little-endian 직렬화(serialization)와 같음을 보인다.

검증된 명제(verified proposition) 4.16 (실제 내부 루프(inner loop)와 성공 크기(success size)). `actual_rans_encode_inner_no_underflow`는 실제 generated `_rans_encode`의 중첩 정규화 루프(nested normalization loop)에 바이트 구간(byte segment)과 접두부 프레임(prefix frame) 불변식(invariant)을 설치하여 W64 cursor 비언더플로(no-underflow)를 보인다. `actual_rans_encode_success_size_bound`는 같은 절차가 반환한다면

$$bad \neq 0 \quad \vee \quad (bad = 0 \wedge 0 \leq off \leq 1020 \wedge 4 \leq 1024 - off \leq 1024)$$

임을 보이는 실제 부분정확성(actual partial correctness) 정리(theorem)다.

Week 10 단계의 끝에서 이 결과는 이전의 $bad \in \{0, 1\}$ 제어 정리(control theorem)보다 강했지만, actual 반환 접미부(returned suffix) 전체가 TraceBytes(SymbolList(symbols₀))와 같다는 명제(proposition)는 아니었다. 당시 내부 phase는 보수적인 0.4 범위(range)를 사용했고, 실제 바깥 반복(outer iteration)의 한 기호 상태전이(state transition)와 마지막 네 store의 절차 수준 합성이 열려 있었다.

4.12 11단계: actual encoder의 전역 trace closure

Week 11은 7개 encoder 타깃을 추가하여 Week 10의 국소 전이(local transition)를 전체 성공 출력(global success output)으로 합성했다 [16, 7]. 핵심 불변식(invariant)은 임의의 inner-loop 시작 배열이 아니라 최초 배열 enc_0 와 이미 처리한 순수 접미부(pure suffix)를 함께 기억한다.

검증된 명제(verified proposition) 4.17 (tail-aware 불변식(invariant)과 생성 산술(generated arithmetic)). $encoder_inner_tail_inv$ 명제(proposition)는 actual inner loop가

$$InnerWrittenSuffix(x_0, s, k) \text{ ++ } EncodeTrace(tail).bytes$$

를 현재 cursor 뒤에 보존한다고 표현한다. $encoder_inner_tail_exit_exact$ 보조정리(lemma)는 실제 guard가 끝나면 $k = NormalizationLen(x_0, s) \leq 2$ 임을 회복한다. $generated_loaded_nested_word_update$ 보조정리(lemma)는 실제 table load, reciprocal high product, shift, complement와 bias를 순수 fast step으로 운송한다.

검증된 명제(verified proposition) 4.18 (encoder trace closure 정리(theorem)). $actual_rans_encode_trace_closure$ 는 실제 generated $RansEncodeTarget.M._rans_encode$ 를 직접 열어, 반환한다면 실패하거나 성공 시

$$\begin{aligned} bad' &= 0, & 0 \leq off' \leq 1020, & & 4 \leq 1024 - off' \leq 1024, \\ SegmentMatches(enc', off', TraceBytes(SymbolList(symbols_0))), \\ off' + |TraceBytes(SymbolList(symbols_0))| &= 1024, & PrefixFrame(enc_0, enc', off') \end{aligned}$$

가 모두 성립함을 보인다. $actual_rans_encode_trace_refinement$ 는 같은 결론을 부모 refinement 표면에 전개한 따름정리(corollary)다.

마지막 네 generated store가 직렬화된 상태(serialized state)를 누적 normalization suffix 앞에 붙인다는 합성도 이 정리(theorem) 안에 들어간다. 따라서 **OBL-RANS-ACTUAL-INNER-NORMALIZE**, **OBL-RANS-FINAL-SERIALIZATION**, **OBL-RANS-ENCODE-REFINEMENT**는 각각 명시된 범위에서 **PROVED**다. 그러나 이는 Hoare 부분정확성(Hoare partial correctness)이다. 실제 호출의 종료성(termination)이나 $bad' = 0$ 인 실행의 존재를 주지 않으므로 이 정리 하나만으로는 고정 입력의 성공을 결론낼 수 없다. Week 11 당시 **OBL-RANS-ACTUAL-SUCCESS-WITNESS**는 **PARTIAL**이었고, Week 15의 별도 all-6 정리가 반환하는 fixed-input 실행에서 failure를 배제한다.

4.13 12단계: actual decoder의 exact-trace 의미론(semantics)

Week 12는 8개 decoder 타깃을 추가하여 순수 trace의 좌표(coordinates)를 actual generated decoder의 두 중첩 반복(nested loops)에 설치했다 [17, 6]. 핵심 입력 술어(input predicate) $actual_mode2_decoder_trace_input$ 은 임의의 buffer가 아니라 다음을 동시에 요구한다.

- expected symbol array가 mode 2 정준 기호열(canonical symbol stream)임;
- $encoded_size = |TraceBytes(SymbolList(expected))|$ 이고 $4 \leq encoded_size \leq 1024$;
- $buffer_0[0..encoded_size)$ 가 그 exact trace와 점별로 일치함;
- generated normalization read마다 pure trace segment의 해당 byte를 읽음;

- actual state fields가 $(count, size, m) = (1024, encoded_size, 13)$ 임;
- 실제 mode 2 symbol_words와 dsyms_words를 사용함.

검증된 명제(verified proposition) 4.19 (decoder trace 좌표(coordinates)와 불변식(invariant)). decoder_state_at, decoder_cursor, decoder_segment_at은 순수 $xs/cuts/bytes$ trace의 상태(state), cursor, normalization segment를 iteration별 좌표로 만든다. decoder_outer_trace_live 명제(proposition)는

$$x = \text{DecoderStateAt}(i), \quad off = \text{DecoderCursor}(i)$$

와 decoded prefix의 등식(equality), untouched tail frame을 함께 보존한다. 안쪽 불변식(inner invariant)은 해당 segment를 정확히 0/1/2-byte replay하고 다음 순수 상태(pure state)를 복원한다.

검증된 명제(verified proposition) 4.20 (actual decoder exact-trace 정리(theorem)). actual_rans_decode_trace_refinement는 실제 generated RansDecodeTarget.M._rans_decode를 직접 열어, 반환한다면

$$\begin{aligned} bad' &= 0, & off' &= encoded_size, \\ \forall i, 0 \leq i < 1024 &\implies decoded'_i = expected_i, \\ \forall i, 1024 \leq i < 2048 &\implies decoded'_i = decoded_{0,i} \end{aligned}$$

를 보인다. 내부 종료 상태(internal exit state) $x = 2^{23}$ 도 유도하여 실제 final reject를 통과시키지만, generated ABI는 이 x 를 반환하지 않으므로 반환 배열(returned array)과 state fields만 사후조건(postcondition)에 공개된다.

따라서 **OBL-RANS-DEC-NORMALIZE**와 **OBL-RANS-DECODE-REFINEMENT**는 exact-trace Hoare 부분정확성(Hoare partial correctness)으로 **PROVED**다. Week 12 종료 시점에는 encoder의 segment_matches와 actual copy의 slice_eq를 위 입력 술어(input predicate)로 운송하는 sequential harness 정리(theorem)가 없었다. Week 13의 다음 단계가 정확히 이 간선(edge)을 닫는다.

4.14 13단계: actual encoder-copy-decoder core 역함수(inverse function)

Week 13은 2개 타깃을 추가하여 실제 Mode2RansActualHarness.run의 세 호출을 순서대로 합성했다 [18, 5]. 이 harness와 control 정리(theorem)는 Mode2RansActualInverse.ec에 있고, 의미론적 closure는 Mode2RansCoreCompositionBridge.ec와 Mode2RansCoreActualInverse.ec에 분리되어 있다. 새 bridge 파일은 다음 운송 보조정리(transport lemmas)를 제공한다.

- copied_suffix_is_exact_trace: encoder의 segment_matches와 actual copy의 slice_eq에서 copied buffer의 offset 0 exact trace를 얻음;
- trace_bytes_trace_segment_nth: 전역 trace_bytes 좌표를 symbol별 local segment와 decoder cursor 좌표로 분해함;
- segment_matches_implies_exact_decoder_segment_input: global trace 구간(segment)에서 decoder의 모든 pointwise byte-read 전제를 얻고, segment_matches_implies_decoder_word_reads가 이를 actual W64 read 형태로 옮김;
- actual_decoder_input_from_copied_trace와 configured_decoder_state_fields: copied trace와 실제 세 state store를 각각 decoder 입력 관계(input relation)의 구성요소로 만듦;
- actual_decoder_input_from_configured_trace: copied trace, 정준 기호열(canonical symbol stream), size bound, 실제 세 state store에서 Week 12 decoder 입력 술어(input predicate) 전체를 구성함;

- `encoder_success_size_word_bridge`: actual (W64) 뺄셈과 정수 trace 크기(integer trace size)를 no-wrap 범위에서 동일시함.

검증된 명제(verified proposition) 4.21 (OBL-RANS-CORE-INVERSE). `actual_rans_encode_copy_decode_inverse`의 의미론적 전제(semantic precondition)는 harness argument binding과 `mode2_hbz_symbol_stream`뿐이다. encoder 성공, copied-trace 등식, decoder 실행 또는 성공을 전제로 요구하지 않는다. 반환한다면 다음 두 가지(branch) 중 하나다.

failure : $encoderBad \neq 0, \neg decoderRan, decoderOff = 0, decoderBad = 1,$
 $decoded' = decoded_0, decoderState' = decoderState_0;$

success : $encoderBad = 0, decoderRan, (count, size, m) = (1024, encodedSize, 13),$
 $decoderBad = 0, decoderOff = encodedSize,$
 $decoded'[0..1024) = expected[0..1024),$
 $decoded'[1024..2048) = decoded_0[1024..2048).$

성공 가지(success branch)는 actual encoder suffix relation과 초기 prefix frame도 보존한다. 따라서 세 actual generated 절차의 core 역함수(inverse function)가 성공 조건부 부분정확성(success-conditioned partial correctness)으로 컴파일된다.

`core_composition_preconditions_satisfiable`는 all-zero 정준 기호 배열(canonical symbol array)로 전제의 비공허성(non-vacuity)만 보인다. 결론이 실패/성공의 합(disjunction)이므로 실제 성공 가지의 도달가능성(reachability)이나 encoder/decoder 종료성(termination)은 따라오지 않는다. 따라서 Week 13 시점에는 **OBL-RANS-ACTUAL-SUCCESS-WITNESS**가 **PARTIAL**로 남았다. 이 결론만으로는 production full-HBZ wrapper까지 자동 승격되지 않았고, 별도 승격은 Week 14에, fixed all-6 failure exclusion은 Week 15에 각각 달했다.

4.15 14단계: production full-HBZ wrapper 경계

Week 14는 5개 타깃을 추가해 focused full-HBZ 절차와 실제 SignaturePack/Unpack 추출 경계를 연결했다 [19, 9]. 증명 사슬은 다음 네 층이다.

1. `Mode2HbzInternalBoundaries.ec`는 focused full wrapper 내부의 prepare, rANS encode/decode, apply 호출을 기존 actual 정리(theorem)에 exact하게 연결한다.
2. `actual_encode_hb_z1_full_mode2_trace`는 canonical HBZ coefficient를 받는 실제 full encoder의 실패/성공 분기를 보존하고, 성공 시 prepared symbol witness, 정확한 trace size/segment와 suffix frame을 준다.
3. `actual_decode_hb_z1_full_mode2_inverse`는 그 exact trace와 prepared-symbol 관계에서 실제 full decoder가 $bad = 0$, 원래 1024개 coefficient prefix와 coefficient tail frame을 반환함을 보인다.
4. `actual_hbz_full_encode_decode_inverse_mode2`가 focused encode/decode harness를 합성하고, `signature_pack_unpack_hbz_full_actual_exact`가 이를 production SignaturePack/Unpack harness와 결과 tuple 및 `decoder_ran`까지 exact하게 맞춘다.

검증된 명제(verified proposition) 4.22 (OBL-SIG-HBZ-ENCODE-DECODE). Hoare 따름정리(corollary) `signature_pack_unpack_hbz_full_inverse_mode2`의 유일한 의미론적 사전조건(semantic precondition)은 argument binding과 `canonical_hbz_mode2`다. 반환한다면 다음 합

(disjunction)이 성립한다.

failure : $size = 0, \neg decoderRan, encoded = out_0,$
 $decoded = decoded_0, bad = bad_0;$
success : $size \neq 0, 4 \leq size \leq 1024, decoderRan, bad = 0,$
 $decoded[0..1024) = hbz_0[0..1024),$
 $CoeffTailFrame(decoded_0, decoded), SuffixFrame(out_0, encoded),$

그리고 성공 가지에는 prepared-symbol witness와 그 mode2_trace_bytes에 대한 segment_matches가 존재한다. 따라서 production wrapper 합성은 성공 조건부 부분정확성(success-conditioned partial correctness)으로 **PROVED**다.

이 정리(theorem)는 encoder 성공을 전제로 받지 않고 실제 실패 branch를 보존한다. 그러나 canonical all-zero HBZ 입력이 actual encoder의 nonzero-size branch에 들어가는 반환 실행의 failure exclusion이나 encoder/decoder 종료성은 이 Week 14 정리 자체가 증명하지 않는다. prepare 뒤의 해당 symbol stream이 all-6이라는 사실과 실제 encoder의 성공은 서로 다른 명제다. 전자는 Week 15의 별도 budget/failure-cause 정리와 합성되지만, 종료성은 여전히 별도다.

4.16 15단계: fixed all-6 actual success 사후조건

Week 15는 2개 타깃을 추가하여 **OBL-RANS-ACTUAL-SUCCESS-WITNESS**를 fixed-input Hoare 부분정확성(partial correctness)으로 닫았다 [20, 8]. 첫 타깃 Mode2RansAllSixBudget.ec는 다음 순수·prepare 사슬을 증명한다.

- zero_hbz_get32, zero_hbz_canonical과 actual_prepare_zero_hbz_all_six가 실제 prepare 반환의 $bad = 0$ 과 1024개 all-6 prefix를 산출함;
- symbol6_normalization_len_le1가 symbol 6의 각 step이 normalization byte를 최대 하나만 방출함;
- all_six_first_four_no_normalization과 all_six_normalization_budget이 첫 네 step의 0-byte와 전체 1020-byte 상계를 결합함;
- all_six_trace_fits_mode2가 마지막 state 네 바이트를 더해 total trace size를 $[4, 1024]$ 에 둬.

기존 encoder closure는 actual_rans_encode_failure_trace_cause로 강화되어 nonzero bad 이면 normalization trace가 1020바이트를 넘는다고 결론낸다. all-6 상계와 모순시키면 다음 실제 사후조건을 얻는다.

검증된 명제(verified proposition) 4.23 (OBL-RANS-ACTUAL-SUCCESS-WITNESS). actual_rans_encode_all_six_success는 actual_rans_encode의 모든 반환 실행에서 $bad = 0, 0 \leq off \leq 1020, 4 \leq 1024 - off \leq 1024$, exact trace segment와 prefix frame을 준다. actual_encode_hb_z1_full_zero_success와 signature_pack_hbz_zero_success_mode2가 이를 focused/production full encoder로 올리고, signature_pack_unpack_hbz_zero_success_mode2가 production zero round trip, decoder_ran, decoder $bad = 0$, coefficient/encoded tail frame을 결론낸다.

이 증명은 success를 사전조건으로 요구하지 않지만 Hoare 논리의 부분정확성이다. 실제 fixed-input 실행이 종료하거나 존재한다는 명제, losslessness, probability-one success 또는 phoare 정리는 포함하지 않는다. 따라서 “fixed all-6 Hoare success가 **PROVED**”와 “fixed-input termination은 미증명”을 동시에 유지해야 한다.

4.17 16단계: frozen actual KeyGen snapshot과 KG-NTT 중단 경계

Week 16은 KeyGen 세 개, Sign 한 개, Verify 네 개로 모두 8개 MINCORE 타깃을 추가했다 [23, 22, 21, 24, 25]. 이 절의 첫 순수 파일 Mode2KeygenSnapshotAlgebra.ec의 snapshot_residue_exact_low_high, raw_sum_raw_residue_congruent_mod_2q, snapshot_expression_from_product_congruent_mod_2q는 canonical residue의 low/high 분해와 doubled congruence를 증명한다.

Mode2KeygenCoreEquation.ec의 투명한 ActualM23MatrixFinalizeSnapshot.run은 실제 _kp_m23_matrix(2,3) 반환을 snapshot한 뒤 실제 _keypair_finalize_m23(512)를 호출한다.

검증된 명제(verified proposition) 4.24 (actual snapshot/finalizer 경계). actual_m23_matrix_finalize_snapshot은 matrix output/NTT representation, exact finalization과 tail frame을 합성한다. 가장 강한 정리 actual_m23_matrix_finalize_semantic_snapshot은 여기에 finalize_semantic_output_low_high_decomposition, HAETAE finalizer semantics와 finalize_semantic_output_snapshot_mod2q_zero를 더해, active coefficient마다 KG-2-like 분해, adjusted s_2 와 snapshot-only mod-2q 영 합동식을 준다.

세 번째 타깃 Mode2KeygenNttMulBridge.ec는 actual loop를 복제하지 않고 기존 NTT 사슬의 마지막 sound rewrite만 고정한다. output_row_from_mode2_ntt_words는 transformed-secret 표현 아래 output_row가

$$\text{array256_mont}(\text{full_invntt}(\text{pointwise_row_words}(m, v, \text{row})))$$

와 정확히 같음을 증명한다. output_row_repr_from_mode2_ntt_words는 이 등식을 기존 wide_slice_repr_bound 계약으로 운송한다. actual_m23_matrix_snapshot_rows_explicit는 strongest snapshot 정리를 consequence로 재사용하여 두 active row 모두를 해당 full-invNTT/pointwise-word 표현으로 내린다. 어느 정리도 native R_q 곱, 보안 모형 곱 또는 원하는 KeyGen 식을 전제로 넣지 않는다.

미해결 의무 4.25 (frozen **OBL-MINCORE-KEYGEN**: STOP-KG-NTT). frozen paper 시점에는 마지막 NTT-word rewrite까지 컴파일되었지만, actual pointwise/inverse-NTT 표현을 native R_q negacyclic 곱으로 바꾸는 odd-root orthogonality/full-NTT convolution 정리와 $R_q.\text{poly}$ 를 보안 모형의 integer-list 곱으로 옮기는 어댑터가 없다. 따라서 해당 행 곱 $\sum_j A_{\text{gen},ij} s_{\text{gen},j}$ 을 얻지 못한다. faithful KG-1, KG-3, complete KG-4와 논문식 $As = qj \pmod{2q}$ 는 증명되지 않았다.

KG-NTT-MUL 감사는 이 두 누락 leaf를 특정하고 STOP-KG-NTT로 종료했다. GO-KG가 아니며, KeyGen은 KG-2/finalization 경계에서 동결되었다. sampler, retry, packing, public API, KeyGen 종료성과 보안은 이 actual two-call snapshot 정리의 결론 밖에 있다. 뒤이은 Sign은 STOP-SIGN-CHAL-MODE2, Verify는 STOP-VERIFY-MATRIX-CRT로 각각 동결되었다 [24, 25, 4].

4.18 17단계: post-freeze NTT/Rq 운송과 actual avec/qj 경계

post-freeze 작업은 frozen 82-target manifest를 늘리지 않고 위의 첫 대수적 간극을 닫았다. NTTFullSpectralAction.ec의 rq_mul_coeff_foldr_to_bigi와 full_ntt_montgomery_spectral_action은 구현형 negacyclic coefficient 합과 full-NTT spectral action을 연결한다. full_ntt_montgomery_row_product는 이를 임의 열 수의 행곱으로 합성하고, NTTMode2RowSpecializations.ec는 KeyGen 3열과 Verify 4열의 순수 specialization을 제공한다. 이 Verify 결과는 실제 _polyvec_ntt/_polymat_pointwise_acc/_polyvec_invntt 절차 정리가 아니므로 frozen STOP-VERIFY-MATRIX-CRT를 닫지 않는다.

RqHAETABridge.ec의 rq_poly_add_repr, rq_poly_mul_repr, rq_poly_dot3_repr와 Mode2KeygenNttMulBridge.ec의 keygen_mode2_row_product, mode2_row_product_haetae_dot, actual_m23_matrix_snapshot_rows_row_product는 native R_q 3항 행곱을 HAETAE poly_dot 표현까지 운송한다 [12].

검증된 명제 (verified proposition) 4.26 (actual avec와 paper a, qj 의 결정론적 경계). KgActualAvecQjSemantics.ec는 Mode 2 행 nonce 515/516, 32-byte seed 뒤의 $[3 + \text{row}, 2]$, SHAKE128 domain/padding 31/128, 168-byte block, little-endian 16-bit parsing과 < 64513 rejection을 고정한다. mode2_uniform_stream_paper_a_flat은 종료한 actual sampler의 두 256-coefficient 행을 paper a 로 해석한다. paper $j = (1, 0)^T$ 는 paper_qj_row0_coeff0, paper_qj_row0_other, paper_qj_remaining_row로 분리되며, checked_mode2_parent_m23_finalize_actual_avec_qj가 actual sampler, matrix helper와 finalizer의 현재 결과를 한 Hoare 경계에 모은다. 이는 종료한 실행의 부분정확성이며 분포 · uniformity · losslessness · 종료성 주장이 아니다.

검증된 명제 (verified proposition) 4.27 (faithful augmented coefficient-product 합성). 최신 unmanifested standalone 파일 KgFaithfulAugmentedModel.ec는 faithful_augmented_matrix_coeff, faithful_augmented_secret_coeff, actual_faithful_augmented_matrix, actual_faithful_augmented_secret로 width-6 carrier를 actual 배열에 구체화한다. faithful_middle_matrix_poly와 faithful_middle_secret_poly는 그 carrier의 중간 세 열을 다시 HAETAE polynomial로 복원하므로, 표시된 matrix/secret과 독립적으로 떠다니는 generated-block 인자가 없다. 이어 actual_snapshot_paper_qj_to_faithful_augmented, generated_product_coeff_from_rq_repr, faithful_augmented_As_qj_from_generated_repr, rq_as_haetae_poly_repr, faithful_generated_row_product_haetae_dot, actual_faithful_augmented_productE, faithful_augmented_product_qj_from_generated_dot, mode2_m23_facts_generated_row_product를 합성한다. 가장 강한 checked_mode2_parent_m23_finalize_faithful_augmented_paper_as_qj는 actual checked sampler/matrix/finalizer parent의 각 active coefficient에서 faithful_augmented_matrix_vector_product_coeff와 faithful_qj_coeff의 mod- $2q$ 합동식을 증명한다. 이 파일은 standalone -no-eco fresh compile을 통과했다.

정확한 끝점은 actual-carrier 전용 structured coefficient-product다. actual_faithful_augmented_productE가 matrix와 secret만을 입력으로 받는 product의 전개를 닫는다. 중간 2-by-3 block은 명시된 열에서 복원되어 HAETAE poly_dot으로 계산된다. 이 작업의 판정은 GO-KG-FAITHFUL-AUGMENTED다. 다만 이 전용 mod- $2q$ block semantics는 기존 width-4, mod- q security matrix_vec_mul의 계수 정리가 아니며, security-side synthetic ExpandVecA를 actual sampler와 동일시하지도 않는다. [11]

미해결 의무 4.28 (STOP-KG-AVEC-QJ: **OBL-KG-SECURITY-EXPANDVECA-SEMANTICS**). 기존 security-side haetae_mode23_qj_vector는 public_key_seed_polyveck tag 401을 쓰는 synthetic object다. security_named_qj_is_not_paper_qj는 그 row 0 coefficient 0이 401인 반면 paper qj 는 $q = 64513$ 임을 증명한다. zero-seed 실행에서도 actual nonce-515 첫 계수는 44985다. 따라서 security specification을 actual SHAKE128/LE16/rejection/nonce 의미론으로 교체 또는 정제하고, paper qj 는 별도 correction으로 유지한 뒤 actual-array representation을 증명해야 한다. 따라서 새 custom carrier의 paper-shaped 합동식을 기존 security model의 KG-1-KG-4 또는 security-level $As = qj \pmod{2q}$ 로 승격할 수 없다 [10].

4.19 닫힌 사슬의 정확한 끝점

사슬	끝점
packed key $\rightarrow$ generated raw $\mu \rightarrow$ position-64 absorb actual KeyGen export, Sign/Verify import, address/frame/control	PROVED (raw/internal, 국소) PROVED (각 명명된 계약)
completed actual traces의 stored μ 직접 등식(direct equality)	PARTIAL
canonical signature prefix round trip	PROVED (1056-byte prefix)

사슬	끝점
HBZ leaf, table, pure rANS step와 byte trace	PROVED (순수/leaf)
actual encoder array/list · word · serialization leaf	PROVED (Week 10 국소 명제 (local propositions))
actual encoder 내부 byte/frame와 성공 크기	PROVED (exact 0..2, actual partial correctness)
actual encoder 전체 접미부(trace suffix) refinement	PROVED (성공 조건부 부분정확성 (success-conditioned partial correctness))
actual decoder exact-trace refinement	PROVED (1024-symbol 복원, exact consumption, tail frame)
actual encoder-copy-decoder harness control	PROVED (호출 · 분기만)
actual encoder-copy-decoder의 inverse	PROVED (성공 조건부 부분정확성 (success-conditioned partial correctness))
production full-HBZ wrapper inverse	PROVED (success-conditioned partial correctness, production boundary)
actual encoder success witness	PROVED (fixed all-6 입력의 Hoare failure exclusion; 종료성/losslessness 없음)
actual KeyGen matrix/finalize snapshot	PARTIAL (KG-2-like 분해와 snapshot 합동식은 증명; frozen paper에서는 마지막 NTT-word rewrite 뒤 STOP-KG-NTT)
post-freeze full-NTT/native R_q /HAETAE 행곱 운송	PROVED (frozen 82-target 밖의 명명된 순수 · 표현 정리)
post-freeze actual avec와 paper a, qj 경계	PARTIAL (deterministic semantics와 별도 qj 합성은 증명; security object 불일치에서 STOP-KG-AVEC-QJ)
faithful augmented coefficient-product/transport	PROVED (standalone, frozen 82-target 밖; actual-carrier 전용 product이며 generic security-model $matrix_vec_mul$ equivalence 아님)
actual accepted Sign core	PARTIAL (호출 · 분기 control만; STOP-SIGN-CHAL-MODE2)
actual Verify core	PARTIAL (helper-local word/control만; frozen STOP-VERIFY-MATRIX-CRT)
h suffix codec	DEFERRED (Week 16 MINCORE KeyGen 범위)
full signature codec와 Sign-Verify correctness	BLOCKED
구현 수준 기능정확성과 보안	SPECIFIED / PARTIAL

5 HBZ/rANS 동역학계와 fixed-input failure exclusion

5.1 왜 success 사후조건과 종료성은 다른 주장인가

signature prefix의 역함수(inverse function), HBZ coefficient-symbol leaf, 그리고 actual encoder가 정준 기호열(canonical symbol stream)을 순수 byte trace로 보내는 간선(edge), exact trace를 actual decoder가 정준 기호열로 되돌리는 간선(edge), actual copy를 사이에 둔 core 합성(composition), 그리고 production SignaturePack/Unpack의 full-HBZ wrapper 경계는 각각 닫혔다. Week 15는 canonical all-zero HBZ가 만드는 all-6 stream에서 반환하는 actual encoder의 failure를 배제하고 production zero round trip까지 올렸다 [20, 8]. 따라서 **OBL-RANS-ACTUAL-SUCCESS-WITNESS**는 fixed-input Hoare 부분정확성(partial correctness)으로 **PROVED**다. 다만 반환·실행 존재를 보장하는 termination/losslessness 정리는 아니다. 이 결과 이후 프로젝트는 Week 16 KeyGen/Sign/Verify의 frozen STOP-VERIFY-MATRIX-CRT를 거쳐, post-freeze KeyGen 의미론 감사의 STOP-KG-AVEC-QJ로 이동했다.

rANS 자체의 정수 산술(integer arithmetic)은 복잡하지 않다. 어려움은 encoder가 symbol을 뒤에서부터 읽고 byte buffer cursor를 감소시키는 반면, decoder는 복사된 buffer를 앞에서부터 읽는다는 구현 방향성에 있다. 순수 역함수 정리(pure inverse-function theorem)를 실제 두 중첩 loop의 state와 결합하는 불변식(invariant)이 핵심이다. Week 11은 reverse encoder 쪽 결합을, Week 12는 forward decoder 쪽 결합을, Week 13은 두 정리(theorem) 사이의 actual copy와 전제 운송(premise transport)을 완료했다. Week 14는 이 core 정리(theorem)를 production_encode_hb_z1_full/_decode_hb_z1_full의 prepare/apply·frame·size 의미론(semantics)과 합성했다. Week 15는 actual prepare가 all-6 stream을 만든다는 사실, 1020-byte normalization budget, actual failure의 필요조건을 합성해 반환하는 fixed input 실행의 nonzero-size branch를 강제한다. HBZ에 남은 간극(gap)은 이 실행 자체의 종료·존재, 임의의 canonical 입력에 대한 전역 성공, malformed rejection과 probabilistic losslessness다.

5.2 13-symbol 분할(partition)

HBZ 정준 계수(canonical coefficient) $h_i \in [-6, 7)$ 를 $s_i = h_i + 6$ 으로 옮기면 alphabet은

$$\Sigma = \{0, 1, \dots, 12\}$$

이다. rANS scale을 $M = 1024$ 라 하고 각 symbol의 누적 시작점과 빈도(frequency)를

$$\begin{aligned} (c_s)_{s=0}^{12} &= (0, 1, 2, 3, 8, 66, 312, 710, 957, 1016, 1021, 1022, 1023), \\ (f_s)_{s=0}^{12} &= (1, 1, 1, 5, 58, 246, 398, 247, 59, 5, 1, 1, 1) \end{aligned}$$

로 둔다. certificate는

$$f_s > 0, \quad \sum_{s=0}^{12} f_s = M, \quad [c_s, c_s + f_s) \text{가 } [0, M) \text{를 분할함}$$

을 보인다.

이 분할은 residue slot $y \bmod M$ 에서 symbol을 유일하게 복원하는 유한 분할(finite partition)이다. 실제 encoder/decoder의 packed tables가 정확히 이 c_s, f_s 와 symbol lookup을 나타낸다는 사실도 generated literal arrays에 대해 인증된다.

5.3 순수 단계는 유클리드 나눗셈(Euclidean division)의 역함수(inverse function)다

고정 기호(fixed symbol) s 에 대해

$$E_s(x) = \left\lfloor \frac{x}{f_s} \right\rfloor M + c_s + (x \bmod f_s),$$

$$D_s(y) = \left\lfloor \frac{y}{M} \right\rfloor f_s + (y \bmod M) - c_s$$

로 둔다. 유클리드 나눗셈(Euclidean division) $x = f_s \lfloor x/f_s \rfloor + (x \bmod f_s)$ 와 $0 \leq x \bmod f_s < f_s$ 에서 즉시

$$D_s(E_s(x)) = x$$

를 기대할 수 있다. EasyCrypt의 pure_rans_step_quotient, pure_rans_step_slot, pure_rans_step_inverse가 이 계산을 분리해 증명한다.

실제 encoder는 나눗셈 대신 table의 reciprocal, shift, bias를 사용하는 fast formula를 쓴다. 별도 certificate는

$$1 \leq x < x_{\max}(s), \quad x_{\max}(s) = 2^{21}f_s$$

에서 fast quotient가 유클리드 몫(Euclidean quotient)과 같고, 따라서 fast step도 D_s 에 의해 역산됨을 보인다. 이것은 단순히 “표 값이 맞아 보인다”는 계산 검사가 아니라 실제 word field의 정수 의미를 연결한 정리(theorem)다.

검증된 명제(verified proposition) 5.1 (순수 및 fast step). 정준 기호(canonical symbol) $0 \leq s < 13$ 과 명시된 상태 범위(state range)에서

$$D_s(E_s(x)) = x, \quad D_s(E_s^{\text{fast}}(x)) = x$$

가 컴파일된다. 전제 $s = 0, x = 1$ 의 concrete witness도 있어 정리(theorem)는 공허하지 않다.

5.4 정규화 바이트(normalization byte)는 잃어버린 몫(quotient)의 좌표(coordinate)다

state가 $x_{\max}(s)$ 보다 크면 fast step을 적용하기 전에 byte radix $B = 256$ 로 0, 1, 2회 나누어 state를 줄인다. 순수 정의는

$$\ell_s(x) \in \{0, 1, 2\}, \quad r_s(x) = \left\lfloor \frac{x}{B^{\ell_s(x)}} \right\rfloor$$

이고, 나눌 때 버린 낮은 byte들을 decoder가 읽을 순서의 list $\beta_s(x)$ 로 보존한다.

핵심 readback 명제(proposition)는

$$\text{ReadBytes}(r_s(x), \beta_s(x)) = x.$$

한 byte일 때는 $x = B \lfloor x/B \rfloor + (x \bmod B)$ 이고, 두 byte일 때는 이 항등식(identity)을 두 번 적용한다. 실제 encoder는 낮은 byte를 먼저 쓰면서 cursor를 감소시키므로 최종 forward segment에서 두 byte의 순서는 [high, low]다. 이 방향 전환을 놓치면 순수 정리(theorem)는 맞아도 actual decoder와 맞지 않는다.

Mode2RansNormalization.ec는 실제 W32 shift/truncate/or와 W64 cursor decrement가 이 정수 연산과 같은 의미를 갖는다는 leaf 정리(theorem)를 제공한다.

5.5 전체 symbol list의 순수 trace

symbol list를 $s_0, \dots, s_{n-1}$, $n = 1024$ 라 하고 마지막 state를 $x_n = L = 2^{23}$ 로 둔다. encoder가 뒤에서 앞으로 진행하도록

$$\begin{aligned}\ell_j &= \ell_{s_j}(x_{j+1}), \\ r_j &= \lfloor x_{j+1} / 256^{\ell_j} \rfloor, \\ x_j &= E_{s_j}^{\text{fast}}(r_j), \\ \beta_j &= \beta_{s_j}(x_{j+1})\end{aligned}$$

로 재귀적으로(recursively) 정의한다. decoder-facing byte string은

$$\mathcal{B} = \text{LE32}(x_0) \parallel \beta_0 \parallel \dots \parallel \beta_{n-1}$$

이다. cursor cut은

$$c_0 = 4, \quad c_{j+1} = c_j + |\beta_j|$$

로 둔다.

프로젝트의 이름 *xs/cuts/bytes*는 각각 $(x_0, \dots, x_n)$, $(c_0, \dots, c_n)$, $\mathcal{B}$ 를 가리킨다. 이 세 대상은 `Mode2RansByteStack.ec`에 정의되어 있다. 그 파일의 `valid_rans_trace`는 임의의 witness를 전제로 받지 않고 canonical symbol list로부터 이들을 직접 구성한다.

검증된 명제(verified proposition) 5.2 (트레이스(trace)의 귀납적 역산(inductive inversion)). canonical list에 대해

$$2^{23} \leq x_j < 2^{31}$$

가 모든 j 에서 성립한다. 또한 x_j 의 residue slot은 s_j 를 선택하고, $D_{s_j}(x_j) = r_j$ 이며, β_j 를 읽으면 x_{j+1} 가 복원된다.

따라서 순수 decoder의 리스트 수준 귀납증명(list-level inductive proof)에 필요한 수학적 내용은 준비되어 있다. actual encoder state가 이 trace 좌표를 나타낸다는 refinement는 Week 11에, actual decoder state가 같은 좌표를 순방향(forward)으로 소비한다는 refinement는 Week 12에 달했다.

5.6 Week 10에서 감사된 여섯 encoder 타깃

Week 10은 필요한 바깥 루프 불변식(outer-loop invariant)을 서로 다른 운송 문제로 분해한 다음 6개 파일을 authored target manifest에 편입했다. 여섯 파일은 모두 `-no-eco`로 fresh compile 되지만, 각 국소 명제(local proposition)의 완료와 부모 refinement의 완료는 구분해야 한다.

- `Mode2RansArrayListBridge.ec`: actual byte array의 symbol stream을 순수 list와 suffix로 옮기고, segment 일치와 prefix frame을 표현한다. 배열(array)-리스트(list) 다리와 한 기호 trace 점화식(recurrence)은 **PROVED**다.
- `Mode2RansEncoderWordStep.ec`: packed reciprocal, shift, complement를 쓰는 실제 word 식을 순수 fast step의 정수 의미와 연결한다. literal mode 2 table에 대한 word-level 등식(equality)은 **PROVED**다.
- `Mode2RansEncoderInnerProgress.ec`: normalization 내부 loop의 순수한 0/1/2회 진행을 state, cursor, 이미 쓴 byte segment로 좌표화한다. 이 순수 보조정리(pure lemma)는 **PROVED**다.
- `Mode2RansEncoderSerialization.ec`: 마지막 W32 state의 little-endian 네 바이트, 바깥 구간 frame, 성공 시 size 산술을 분리한다. 이 leaf 명제(leaf proposition)는 **PROVED**다.

- `Mode2RansEncoderTrace.ec`: actual 내부 loop가 사용하는 유한 phase, byte prepend, segment, prefix frame, no-wrap 보조정리(lemma)를 제공한다.
- `Mode2RansEncoderActualInner.ec`: 실제 generated `_rans_encode` 내부 loop에 위 불변식(invariant)을 설치하고, 별도 실제 Hoare 정리(theorem)로 성공 offset과 size 범위(range)를 산출한다.

주의 5.3 (Week 10의 국소 **PROVED**와 당시 부모 **PARTIAL**). Week 10 기준선에서 위 파일들은 보조정리(lemma)와 국소 실제 부분정확성(actual partial correctness)만 인증했다. 당시에는 전체 actual suffix와 순수 trace_bytes의 등식(equality)이 없어 **OBL-RANS-ENCODE-REFINEMENT**가 **PARTIAL**이었다. 바로 그 부모 간선(edge)을 Week 11의 다음 절이 닫는다. 성공 분기(success branch)의 도달가능성(reachability)과 종료성(termination)은 이 Week 10 타깃들이 인증하지 않았다. fixed all-6 failure exclusion은 Week 15의 별도 정리이고, 종료성은 현재도 열려 있다.

5.7 Week 11에서 닫힌 actual encoder 불변식(invariant)

실제 reverse encoder의 바깥 루프 index를 i , 현재 word state를 x , 뒤에서 감소하는 buffer cursor를 off , buffer를 enc 라 하자. 순수 trace

$$T_i = \text{EncodeTrace}(\text{SymbolSuffix}(\text{symbols}_0, i)) = (x_i, b_i)$$

를 두면 성공 가지의 live 불변식(live invariant)은 다음 다섯 조건이다 [7].

$$\begin{aligned} 0 \leq i \leq 1024, \quad x = x_i, \quad off + |b_i| = 1024, \\ \text{SegmentMatches}(enc, off, b_i), \quad \text{PrefixFrame}(enc_0, enc, off), \quad 4 \leq off. \end{aligned}$$

Week 11에는 7개 타깃이 더해졌다. tail-aware inner 불변식(invariant)은 최초 배열 enc_0 와 $\text{EncodeTrace}(tail).bytes$ 를 actual byte write 전후에 보존하고, 실제 guard 종료에서 정확한 0.2 정규화 길이(normalization length)를 회복한다. generated word-step 보조정리(lemma)는 실제 table load와 protect erase 뒤의 word update를 순수 fast step과 같게 만들고, 마지막 네 generated store는 직렬화된 상태(serialized state)를 누적 suffix 앞에 붙인다.

그 결과 실제 절차의 성공 사후조건(success postcondition)은

$$\begin{aligned} \text{SegmentMatches}(enc', off', \text{TraceBytes}(\text{SymbolList}(\text{symbols}_0))), \\ off' + |\text{TraceBytes}(\text{SymbolList}(\text{symbols}_0))| = 1024, \\ \text{PrefixFrame}(enc_0, enc', off') \end{aligned}$$

로 컴파일되었다.

검증된 명제(verified proposition) 5.4 (OBL-RANS-ENCODE-REFINEMENT). `actual_rans_encode_trace_closure`는 실제 generated `_rans_encode`가 반환한다면 실패하거나, 성공 시 위 세 관계(relation), offset/size 범위(range), $bad = 0$ 을 모두 보인다. `actual_rans_encode_trace_refinement`는 전체 반환 접미부(returned suffix) 등식(equality)을 부모 refinement 표면에 명시적으로 노출한다. 성공은 전제가 아니라 actual 반환값에 따른 결론의 한 가지(branch)다.

주의 5.5 (부분정확성(partial correctness)의 한계). 이 정리(theorem)는 actual encoder의 종료성(termination), 성공 도달가능성(success reachability), all-6 symbol 성공 증인(success witness)을 그 자체로 보이지 않는다. Week 11 당시 **OBL-RANS-ACTUAL-SUCCESS-WITNESS**는 **PARTIAL**이었고, Week 15의 별도 정리가 fixed all-6 반환 실행의 failure만 배제한다.

5.8 Week 12에서 닫힌 actual decoder 불변식(invariant)

Week 12는 actual forward decoder index를 i , state를 x , 읽기 cursor를 off_d 라 할 때 다음 불변식(invariant)을 generated outer/inner loop에 직접 설치했다 [17, 6].

1. 이미 출력한 symbol prefix가 $s_0, \dots, s_{i-1}$ 와 같다;
2. 현재 state가 x_i 이고 현재 cursor가 c_i 다;
3. table lookup이 s_i 를 선택하고, normalization segment를 정확히 $[c_i, c_{i+1})$ 에서 읽는다;
4. 출력 배열의 아직 쓰지 않은 tail에 대한 frame이 유지된다;
5. 종료 시 $x = 2^{23}$, $off_d = size$, $bad = 0$ 이다.

역사적 actual_rans_decode_mode2_control은 실제 tables/state fields와 $bad \in \{0, 1\}$ 만 고정했다. 새 입력 술어(input predicate) actual_mode2_decoder_trace_input은 expected symbol array, exact trace_bytes, 모든 normalization read의 pointwise relation, state fields (1024, encoded_size, 13), 실제 generated tables를 한데 묶는다.

검증된 명제(verified proposition) 5.6 (OBL-RANS-DECODE-REFINEMENT). actual_rans_decode_trace_refinement는 실제 generated_rans_decode를 직접 열어 위 exact-trace 입력 아래 모든 1024개 symbol을 복원하고, $off = encoded_size$, $bad = 0$, decoded tail frame을 결론낸다. decoder_outer_trace_exit_components는 내부적으로 $x = 2^{23}$ 을 유도하여 actual final-state reject도 통과시킨다.

이 정리(theorem)는 Hoare 부분정확성(Hoare partial correctness)이므로 decoder 종료성(termination)을 보이지 않는다. exact-trace 입력은 비순환적(non-circular)이며, Week 13은 actual harness가 그 입력을 산출한다는 별도 합성 정리(composition theorem)를 추가했다.

5.9 Week 13에서 닫힌 actual harness core 합성(composition)

Mode2RansActualInverse.ec의 harness는 추상 조립도가 아니라 세 실제 generated 절차를 다음 순서로 호출한다. 같은 파일의 정리(theorem)는 이 호출의 control만 닫고, Week 13의 의미론적 closure는 Mode2RansCoreActualInverse.ec에 따로 있다.

$RansEncode \rightarrow CopyEncodedSuffix \rightarrow RansDecode.$

단, encoder가 $bad = 0$ 을 반환한 경우에만 뒤의 두 호출을 실행한다.

기존 harness control 결론은

$$\begin{aligned} encoderBad &\in \{0, 1\}, \\ decoderRan &\iff encoderBad = 0, \\ decoderRan &\implies (count, size, m) = (1024, encodedSize, 13) \end{aligned}$$

이다. Week 13의 Mode2RansCoreCompositionBridge.ec는 encoder segment_matches와 copy slice_eq를 copied buffer의 exact trace로 합성하고, 이를 decoder의 pointwise read와 configured state 입력 술어(input predicate)로 운송한다. 특히 modular (W64) 뺄셈을 정수 뺄셈(integer subtraction)으로 몰래 바꾸지 않고 actual success bound에서 no-wrap을 유도한다.

검증된 명제(verified proposition) 5.7 (OBL-RANS-CORE-INVERSE). actual_rans_encode_copy_decode_inverse는 actual encoder 성공을 전제로 받지 않는다. 실패 시 actual copy와 decoder가 실행되지 않고 초기 decoded array/state가 보존된다. 성공 시 다음 의미론적 결론(semantic conclusion)이 같은 harness 정리(theorem)의 사후조건(postcondition)에 들어간다.

$$decoderBad = 0, \quad off_{final} = size, \quad decoded[0..1024) = symbols[0..1024).$$

decoder 하위 증명은 내부 종료 상태(internal exit state) $x = 2^{23}$ 도 유도하지만 harness ABI는 이를 공개하지 않는다. decoded tail [1024, 2048)은 frame으로 보존된다. 이 결과는 성공 조건부 부분정확성(success-conditioned partial correctness)이다.

Week 13 종료 시점에는 실제 success branch를 강제하는 EasyCrypt 정리가 없었다. pure trace의 concrete witness, canonical all-zero precondition witness 또는 decoder state의 size-4 witness는 concrete all-6 입력에서 actual encoder가 $bad = 0$ 을 반환한다는 사후조건을 대신하지 않았다. Week 15는 바로 이 간극을 budget과 actual failure-cause의 모순으로 닫는다.

5.10 Week 14에서 닫힌 full HBZ wrapper의 올바른 판독

actual encoder는 실패를 표현할 수 있으므로, canonical h 만으로 무조건적인 round trip을 선언해서는 안 된다. Week 14에서 증명된 부모 명제(parent proposition)는

$$size = 0 \quad \vee \quad (size \neq 0 \wedge bad = 0 \wedge decoded[0..1024] = h[0..1024])$$

처럼 failure branch를 드러내야 한다. nonzero size bounds와 buffer frames도 함께 필요하다.

검증된 명제(verified proposition) 5.8 (OBL-SIG-HBZ-ENCODE-DECODE). actual_hbz_full_encode_decode_inverse_mode2가 focused actual full-HBZ harness에서 위 failure/success 합(disjunction)을 증명한다. signature_pack_unpack_hbz_full_actual_exact는 production SignaturePack/Unpack harness가 focused harness와 반환 tuple 및 decoder_ran flag에서 exact함을 보이고, signature_pack_unpack_hbz_full_inverse_mode2가 같은 계약을 production 경계에 올린다. 성공 가지에는 $4 \leq size \leq 1024$, coefficient prefix 복원, coefficient/suffix frame과 prepared-symbol trace witness가 포함된다.

5.11 Week 15의 fixed all-6 budget과 actual failure 배제

zero_hbz의 실제 32-bit load가 모두 0임을 byte projection까지 열어 증명하면 actual prepare가 $bad = 0$ 과 1024개 symbol 6 prefix를 반환한다. literal table에서 $f_6 = 398$, $x_{\max}(6) = 2^{21} \cdot 398$ 이고, symbol6_normalization_len_le1는 $2^{23} \leq x < 2^{31}$ 인 각 symbol 6 step이 normalization byte를 최대 하나만 방출함을 준다.

초기 state에서 계산한 첫 네 상태는

$$8388608 \rightarrow 21582496 \rightarrow 55528910 \rightarrow 142868116 \rightarrow 367580518$$

이고 네 step 모두 0-byte다. 따라서 나머지 1020개 step에 각 한 byte를 허용해도 normalization length는 최대 1020이며, 마지막 state 네 바이트를 더한 total trace는 $[4, 1024]$ 에 들어간다. 이는 관찰된 정확한 174/178-byte 실행을 정리로 가장하지 않는 보수적 capacity argument다.

검증된 명제(verified proposition) 5.9 (OBL-RANS-ACTUAL-SUCCESS-WITNESS). actual_rans_encode_failure_trace_cause는 actual encoder의 nonzero bad 가 trace length > 1020 을 함의한다고 말한다. 위 all-6 상계와 모순시키면 actual_rans_encode_all_six_success가 반환하는 actual core 실행마다 $bad = 0$, size/frame/exact-trace 사후조건을 준다. actual_encode_hb_z1_full_zero_success, signature_pack_hbz_zero_success_mode2, signature_pack_unpack_hbz_zero_success_mode2가 이 결론을 실제 prepare를 포함한 focused full wrapper와 production SignaturePack/Unpack zero round trip으로 올린다.

주의 5.10 (GO-WITNESS는 GO-WITNESS-LOSSLESS가 아니다). 위 정리는 모든 반환하는 fixed-input 실행에서 failure를 배제하는 Hoare 부분정확성이다. fixed-input termination, 실행 존재(non-vacuity), losslessness, probability-one success 또는 phoare는 증명하지 않았다. h codec은 성공 증인이 미완이라서가 아니라 Week 16 MINCORE KeyGen 범위로 전환되어 DEFERRED되었다.

rANS 층(layer)	상태
13-symbol interval/frequency와 actual table certificate	PROVED
pure quotient/slot/fast-step inverse	PROVED
0/1/2-byte normalization과 W32/W64 leaf semantics	PROVED
canonical <i>xs/cuts/bytes</i> trace와 state bounds	PROVED
actual array/list suffix와 word-step bridge	PROVED
actual 네-byte 최종 serialization 합성	PROVED
actual encoder 성공 offset/size 범위	PROVED (부분정확성 (partial correctness))
actual 내부 normalization byte/frame/no-underflow	PROVED (tail-aware exact 0..2 exit)
actual encoded suffix copy와 tail frame	PROVED
actual encoder-copy-decoder branch control	PROVED (control 만)
actual encoder가 pure trace 전체를 산출함	PROVED (성공 조건부 부분정확성 (success- conditioned partial correctness))
actual decoder가 exact trace를 소비함	PROVED (1024-symbol 복원, exact consumption, tail frame)
actual encoder-copy-decoder core inverse	PROVED (성공 조건부 부분정확성 (success- conditioned partial correctness))
full HBZ encode/decode	PROVED (production wrapper의 성공 조건부 부분정확성)
actual encoder success witness	PROVED (fixed all-6 Hoare failure exclusion; termination/ losslessness 없음)

6 열린 경계와 과장 금지선

6.1 가장 좁지만 중요한 의미론(semantics) 간극(gap): product/replay


현재 raw μ 선에는 다음 두 사실이 각각 존재한다.

1. 실제 generated Sign/Verify hash 호출의 반환값은 관련 입력에서 같은 32바이트 접두부를 갖는다;
2. 실제 Sign 후 Verify 전체 실행은 ghost trace와 exact하게 대응하고, trace는 각 hash 결과를 `observed_mu`에 저장한다.

원하는 결론은 accepted Verify 사후상태(post-state)에서

$$\text{VerifyResult} = 0 \implies \text{MuPrefix}_{32}(\text{SignTrace.observed_mu}, \text{VerifyTrace.observed_mu})$$

이다. 수학적으로는 1과 2를 합치면 자명해 보이지만, 현재 program-logic 표면에서는 두 명제(proposition)의 변수(variable)가 같은 시점에 존재하지 않는다.



hash-call의 pRHL goal에는 $res\{1\}, res\{2\}$ 가 있지만 전체 trace가 끝난 unary post-state에는 이 지역 반환변수가 사라진다. 반대로 hash-call 지점에서 pRHL 정리(theorem)를 적용하면 Sign과 Verify의 서로 다른 잔여 continuation을 처리해야 한다. Sign 쪽 continuation을 일방적으로 버리려면 아직 없는 losslessness 또는 적절한 product rule이 필요하다.

미해결 의무 6.1 (OBL-MU-PRODUCT-REPLAY). 반환값 수준의 region-local pRHL 정리(theorem)를 이미 완료된 sequential trace의 stored observation 관계(relation)로 운반하는 sound rule 또는 증명 구조가 필요하다.

이 의무는 Week 7에 **DEFERRED**/ explicit paper boundary로 동결되었다 [26]. 다음 접근은 의도적으로 거부되었다.

- observation equality를 전제로 가정하여 결론을 재진술하기;
- SHAKE locality axiom을 새로 추가하기;
- 또 다른 caller/observation wrapper로 theorem surface를 계속 넓히기;
- termination 근거 없이 Sign continuation을 버리기.

따라서 $\delta_{\mu, \text{raw_api_accept}} = 0$ 은 현재 주장하지 않는다. 이것은 byte-locality 정리(theorem)가 부족해서가 아니라 프로그램 논리의 운송 화살표가 없어서 생긴 의미론 간극이다.

6.2 accepted-path와 legitimate-signature correctness는 다른 방향이다

실제 Verify에 대해 증명된 방향은

$$\text{Accept} \implies \text{TailReached} \implies \text{HashInputsBound}$$

이다. 이는 이미 accept한 실행을 분석하는 security-facing lane이다.

기능정확성에 필요한 방향은

$$\sigma \leftarrow \text{Sign}(sk, M) \Rightarrow \text{Verify}(vk, M, \sigma) = \text{Accept}$$

이다. 이를 위해서는 Sign이 만든 서명이 unpack/norm/hint/challenge gate를 모두 통과한다는 사실이 필요하다. 첫 방향의 정리(theorem)를 둘째 방향으로 뒤집을 수 없다.

미해결 의무 6.2 (OBL-SIGN-OUTPUT-TAIL-REACH). 실제 Sign output이 실제 Verify의 early-reject tree를 통과해 tail에 도달함을 증명해야 한다. 현재 signature prefix inverse와 성공 조건부 full-HBZ wrapper는 닫혔고, fixed all-zero HBZ의 반환 실행에서는 failure도 배제되었다. 그러나 이 고정 입력은 실제 Sign output 전체의 canonicity를 대신하지 않는다. h suffix, metadata/padding, norm, hint, arithmetic correctness가 남아 있다.

OBL-SIGN-VERIFY-CORRECTNESS는 이 의무와 나머지 산술·challenge 정확성에 막혀 **BLOCKED**다.

6.3 full signature codec에서 남은 표현론

prefix의 단면-수축(section-retraction)을 full codec으로 확장하려면 적어도 다음 사각형(square)이 필요하다. Week 14에는 이 중 HBZ 간선 하나가 닫혔고, Week 15에는 그 간선의 fixed all-zero 반환 실행에서 failure가 배제되었다.

- 두 size-delta metadata byte가 pack/unpack에서 같은 크기를 나타냄;
- HBZ rANS actual full wrapper가 성공 조건 아래 역함수(inverse function)임 (**PROVED**, Week 14);
- canonical all-zero HBZ의 fixed-input Hoare success (**PROVED**, Week 15; termination은 미증명);
- 두 번째 h suffix codec의 encode/decode (**DEFERRED**, Week 16 MINCORE 전환);
- trailing zero padding의 정준성(canonicity)과 parser의 zero gate;
- packer/unpacker가 목표 밖 배열 tail을 보존함;
- 실제 Sign이 canonical 입력과 성공 buffer bound를 산출함.

따라서 **OBL-SIG-PREFIX-CODEC**은 제한된 의미에서 **PROVED**지만, **OBL-SIG-FULL-CODEC-MODE2**는 **BLOCKED**다. prefix inverse와 full inverse를 같은 명제(proposition)로 부르면 안 된다.

6.4 대수(algebra)·수치(numerics)·확률(probability) 층(layer)에 남은 의무

frozen paper의 MINCORE 전선은 KeyGen STOP-KG-NTT, Sign STOP-SIGN-CHAL-MODE2, Verify STOP-VERIFY-MATRIX-CRT로 정리되었다. post-freeze에는 `rq_mul_coeff_foldr_to_bigi`, full-NTT spectral action, native R_q 행곱과 HAETAE 표현 운송이 닫혔지만, actual ExpandVecA와 기존 security-side synthetic object의 의미론 불일치가 STOP-KG-AVEC-QJ를 만든다. 이와 별개로 actual Verify의 2-by-4 NTT/CRT/freeze 절차 의미론도 frozen 의무로 남는다. 전체 구현 refinement에는 다음 독립적인 의무들이 남는다.

public-key algebra/NTT

R_q -모듈(module) 계산, NTT 표현, public-key 관계가 실제 구현과 일치함.

sampler distribution	uniform/small/hyperball sampler와 실제 random tape의 출력분포(output distribution)가 논문 분포(distribution)와 일치하거나 명시적 거리 상계(distance bound)를 가짐.
rejection과 종료	KeyGen/Sign retry가 종료하고, 수락 분포(accepted distribution)와 retry loss가 계산됨.
highbits/LSB	실제 coefficient decomposition, rounding, packing이 논문의 정수 분해(integer decomposition)와 일치하며 challenge 양쪽 입력이 같음.
FIPS202 transcript	모든 domain separator, 길이, absorb 순서, squeeze 길이가 고정 명세와 byte-for-byte 일치함.
FFT tie policy	fixed-point FFT와 경계 동률 처리까지 analytic predicate와 연결됨.
two-transcript extraction	실제 byte-level challenge와 accepted signature instance를 paper/ROM reduction의 두 transcript 추출에 연결함.

6.5 Week 16 frozen KeyGen의 KG-NTT-MUL 종료 경계

actual `_kp_m23_matrix`와 `_keypair_finalize_m23`의 투명한 two-call harness는 pre-finalization *bp* snapshot, finalizer semantics, KG-2-like low/high 분해, adjusted s_2 , snapshot-only mod- $2q$ 영 합동식을 같은 사후조건에 둔다 [23, 22, 21]. 이는 **OBL-MINCORE-KEYGEN**의 실제 coefficient 경계에서 의미 있는 **PARTIAL** 진전이다.

matrix helper의 결과는 `KeygenM23ArithmeticSpec.output_row`로 표현된다. 새 `output_row_from_mode2_ntt_words`는 이것을 actual full NTT, pointwise row product, inverse NTT와 Montgomery 표현으로 정확히 rewrite하며, actual `m23_matrix_snapshot_rows_explicit`는 투명한 harness의 두 active row에 그 표현을 적용한다. frozen paper 시점에는 그 spectral 표현이 native R_q negacyclic 곱과 같다는 compiled 정리와, `Rq.poly`를 보안 모형의 $A_{\text{gen}}s_{\text{gen}}$ 표현으로 옮기는 어댑터가 없었다. KG-NTT-MUL 감사는 누락 leaf를 odd-root orthogonality/full-NTT convolution과 이 어댑터로 특정하고 STOP-KG-NTT로 종료했다. frozen 판정에서 다음 승격은 금지된다.

- snapshot의 *pre_bp*를 근거 없이 $A_{\text{gen}}s_{\text{gen}}$ 으로 이름 바꾸기;
- KG-2-like coefficient 분해에서 faithful KG-1 또는 KG-3를 결론내기;
- adjusted s_2 한 성분에서 complete KG-4 vector를 결론내기;
- snapshot 합동식을 논문식 $As = qj \pmod{2q}$ 로 승격하기;
- 이 two-call harness에서 sampler, retry, packing, public API 또는 KeyGen 종료성을 추론하기.

6.6 post-freeze KG 진전과 새로운 의미론 경계

frozen 뒤의 shared NTT theory는 pure coefficient normalization, full-NTT spectral action과 임의 열 수 행곱을 증명했다. Mode 2에서는 KeyGen 3열 및 Verify 4열의 순수 specialization이 모두 컴파일된다. KeyGen 쪽은 native R_q 행곱에서 `HAETA_E_Algebra.poly_dot`까지 운송되었다 [12]. 단, Verify 4열 정리는 actual helper loop를 열지 않으므로 STOP-VERIFY-MATRIX-CRT를 해제하지 않는다.

다음 감사는 actual *avec*의 SHAKE128 framing, nonce 515/516, little-endian candidate와 < 64513 rejection을 paper *a*에 연결하고 paper $qj = q(1,0)^T$ 를 snapshot zero equation에 독립적으로 더했다. 그러나 다음 세 대상은 서로 같지 않다.

actual SHAKE128/rejection $a \neq$ synthetic security generator, paper qj 는 별도 correction.

compiled counterexample는 security-named row 0 coefficient 0이 401이고 paper $qj[0,0] = 64513$ 임을 보인다. all-zero seed trace의 actual 값도 44985다. 따라서 STOP-KG-AVEC-QJ의 수리는 synthetic public_rounding_vector_seed를 actual expansion 의미론으로 교체 또는 정제하고 coefficientwise actual-array representation을 증명하는 일이다 [10]. 이 경계를 넘기 전에는 다음 승격도 금지된다.

- synthetic object를 actual avec 또는 paper qj 로 재명명;
- 별도 qj correction을 modulo- q HAETAE vector 안에서 보존된다고 가정;
- 새 actual-carrier 전용 coefficient-product를 기존 security matrix/secret만으로 정의한 일반 ring matrix_vec_mul 정리 없이 security-level width-6 mod- $2q$ 식으로 재명명;
- deterministic partial correctness에서 sampler distribution, uniformity, losslessness 또는 termination을 추론.

KgFaithfulAugmentedModel.ec는 이 포장을 위한 actual width-6 carrier와 generated-product transport를 정의하고 standalone fresh compile을 통과한다. actual_faithful_augmented_productE는 전용 structured coefficient-product를 head, generated HAETAE poly_dot, adjusted error의 합으로 전개한다. checked_mode2_parent_m23_finalize_faithful_augmented_paper_as_qj가 actual checked parent에 대해 이 product와 faithful qj 의 합동식을 coefficientwise 증명한다. product는 actual matrix/secret만을 입력으로 받으며, 중간 2-by-3 block은 명시된 열에서 복원된 poly_dot이다. 따라서 이 작업의 판정은 GO-KG-FAITHFUL-AUGMENTED다. 그러나 이 전용 mod- $2q$ evaluator는 기존 mod- q security matrix_vec_mul이 아니고, security-side ExpandVecA equivalence도 아니다. 따라서 STOP-KG-AVEC-QJ가 사라지지는 않는다.

ImplementationSecurityGoals.ec는 이 항목들을 obl_* operation으로 열거한다. 이 파일이 컴파일된다는 것은 목표의 이름과 합성 인터페이스가 well-formed하다는 뜻이지 각 boolean이 참임을 증명했다는 뜻이 아니다.

6.7 최상위 기능정확성은 아직 명세다

TopLevelGoals.ec는

$$\begin{aligned} FC_{KG} &: JKeyGen_2 = PaperKeyGen_2, \\ FC_{Sign} &: \forall sk, M, JSign_2(sk, M) = PaperSign_2(sk, M), \\ FC_{Verify} &: \forall vk, M, \sigma, JVerify_2(vk, M, \sigma) = PaperVerify_2(vk, M, \sigma) \end{aligned}$$

를 boolean specification으로 둔다. 여기서 Sign/KeyGen의 등식(equality)은 확률분포(probability distribution)의 등식(equality in distribution)을 포함한다. 현재의 prefix, memory, transcript, codec 정리(theorem)는 이 목표에 필요한 결정론적 하위 사각형이지만 전체 등식 자체는 아니다.

6.8 보안 합성식은 아직 조건부 인터페이스다

구현과 논문 스킴 사이의 목표는

$$\overset{\text{euf-cma}}{\text{Adv}}_{\text{Jasmin}} \leq \overset{\text{euf-cma}}{\text{Adv}}_{\text{paper}} + \delta_{\text{KeyGen}} + q_{\text{Sign}} \delta_{\text{Sign}} + \delta_{\text{Verify}} + \delta_{\text{Encoding}}$$

의 모양이다. 현재 파일은 손실 변수(loss variable)를 선언하고 부등식(inequality)의 interface를 정의하지만, 각 δ 를 모두 달아 최종 정리(theorem)로 합성하지 않았다.

논문 수준 reduction interface는 다시 MLWE, BST-MSIS, ROM 및 rejection/fork 오차로 내려간다. SecurityAssumptions.ec는 최종적으로 남길 수 있는 암호학적 인터페이스를 MLWE, BST-MSIS, ROM 세 종류로 제한한다. 하지만 구체적 게임 instance와 매개변수화된 reduction이 구현의 정확한 byte-level scheme에 연결되었다는 뜻은 아니다.

주의 6.3 (선언 종류의 구분). 연산(operation), 가정(assumption), 정리(theorem)는 서로 다르다. opobl_sampler_distribution:bool. 처럼 본문 없이 선언된 operation은 목표를 표현하는 추상 기호(abstract symbol)다. 그것을 참이라고 가정하는 axiom과 동일하지 않고, 그것을 참이라고 증명한 theorem도 아니다. 프로젝트의 검증 스크립트는 authored axiom과 proof hole을 별도로 금지·검색한다.

6.9 신뢰 경계와 범위 밖 항목

현재 증거 사슬은 다음을 신뢰하거나 고정한다.

- SHA-256가 기록된 46쪽 HAETAE 명세 PDF [1];
- pinned haetae-ref-jasmin/ 구현과 focused extraction [2];
- EasyCrypt kernel, Jasmin model, 호출된 SMT prover와 build toolchain;
- source hash와 generated extraction/certificate manifest.

다음은 이 sprint의 결론에 포함되지 않는다.

- mode 2 이외의 parameter set;
- 물리적 side channel, fault, RNG 품질;
- memory safety나 constant-time이 EUF-CMA에서 자동으로 따라온다는 주장;
- 실제 하드웨어/컴파일러 전체의 end-to-end correctness;
- full KeyGen, Sign, Verify 또는 구현 EUF-CMA가 완료되었다는 주장.

6.10 현재 주장 행렬

주장	상태	정확한 경계
packed SK의 VK prefix	PROVED	실제 generated packer/Internal KeyGen의 반환 시 첫 992바이트
raw μ generated seam	PROVED	raw branch, 관련 key/pre/message region에서 64-to-32 prefix
position-64 challenge suffix	PROVED	동일 초기 state/position에서 32-byte absorb
actual API key copy/address/frame	PROVED	각 명명된 valid/canonical/disjoint 계약 아래
accepted Verify tail/input binding	PROVED	accept $\Rightarrow$ tail/hash inputs 방향
stored observed μ equality	PARTIAL	product/replay transport 부재
signature prefix inverse	PROVED	canonical challenge/low, 앞 1056바이트
HBZ leaf inverse	PROVED	앞 1024 coefficient, rANS 제외

주장	상태	정확한 경계
actual rANS table와 pure step	PROVED	concrete 13-symbol table, 명시된 state range
pure normalization byte trace	PROVED	canonical symbol list, actual loop 아님
actual array/list · word-step bridge	PROVED	1024-symbol suffix 점화식(recurrence), literal table word 등식(equality)
actual final serialization leaf	PROVED	네 번의 실제 store와 누적 trace의 little-endian 직렬화(serialization) 합성
actual encoder success size	PROVED	반환한다면 실패이거나 $0 \leq off \leq 1020$, $4 \leq 1024 - off \leq 1024$
actual inner normalization	PROVED	byte segment · frame · no-underflow와 정확한 순수 0.2 exit
actual encoder trace refinement	PROVED	성공 조건부 부분정확성 (success-conditioned partial correctness)의 전체 suffix 등식(equality)
actual decoder trace refinement	PROVED	exact-trace 부분정확성 (partial correctness), 1024-symbol 등식(equality), 정확한 byte 소비와 tail frame
actual rANS harness control	PROVED	실제 호출 순서와 성공/실패 분기만 완료
actual rANS core inverse	PROVED	actual encoder/copy/decoder의 성공 조건부 부분정확성 (success-conditioned partial correctness)
actual encoder success witness	PROVED	fixed all-zero/all-6 반환 실행의 failure exclusion; termination/losslessness 없음
production full-HBZ wrapper inverse	PROVED	prepare/apply, rANS core와 production lift의 성공 조건부 합성 완료
actual KeyGen matrix/finalize snapshot	PARTIAL	KG-2-like 분해와 snapshot mod-2q identity는 증명; frozen paper에서는 마지막 NTT-word rewrite 뒤 STOP-KG-NTT
post-freeze NTT/Rq/HAETAE 행곱	PROVED	순수 spectral action, native R_q 3열/4열 행곱과 KeyGen 3열 HAETAE 표현 운송; actual Verify procedure는 제외
post-freeze actual avec/paper a, qj	PARTIAL	결정론적 expansion과 별도 qj snapshot 합성은 증명; synthetic security 의미론 불일치에서 STOP-KG-AVEC-QJ
faithful augmented coefficient-product 합성	PROVED	standalone actual-carrier structured product $\equiv qj$; frozen 82-target 밖이며 generic security-model <code>matrix_vec_mul/ExpandVecA</code> equivalence는 제외
actual Sign accepted core	PARTIAL	실제 세 helper의 호출 · accept branch control만; STOP-SIGN-CHAL-MODE2

주장	상태	정확한 경계
actual Verify core sequence	PARTIAL	실제 다섯 helper 순서, V-1/V-2/V-5/V-6 word projection, norm/tail local 결과; frozen STOP-VERIFY-MATRIX-CRT
h suffix codec	DEFERRED	Week 16 MINCORE KeyGen 범위 전환; inverse 미시도
full signature codec	BLOCKED	HBZ wrapper 뒤에도 h , metadata, padding과 residual frame 잔여
Sign output tail reach	PARTIAL	prefix와 success-conditioned HBZ wrapper만 닫힘; h , metadata/padding, norm/hint/arithmetic 잔여
FC-KeyGen/Sign/Verify	SPECIFIED / PARTIAL	KeyGen snapshot 포함 하위 결정론적 seam만 일부 증명
구현 EUF-CMA	SPECIFIED	loss와 paper reduction 연결 미완

7 의존성에 따른 다음 작업과 참여 지점

7.1 현재 단일 우선순위: security ExpandVecA 의미론 수리

최신 post-freeze gate는 STOP-KG-AVEC-QJ다. 첫 의무는

OBL-KG-SECURITY-EXPANDVECA-SEMANTICS: synthetic security ExpandVecA를 actual SHAKE128/rejection semantics로 교체 · 정제하는 정리(theorem)

이다. post-freeze NTT/Rq/HAETAE 운송과 actual avec의 paper a 해석은 컴파일되었다. 그러나 기존 security-side object는 actual SHAKE128/rejection expansion도 paper qj 도 아닌 synthetic generator다. 이 불일치를 고치지 않은 채 전체 KeyGen 식을 합성하면 concrete coefficient 44985와 401을 같다고 놓게 된다. 한편 frozen paper의 STOP-VERIFY-MATRIX-CRT는 별도 상태다. 순수 2-by-4 행곱 specialization이 post-freeze에 생겼어도 actual Verify helper loop와 CRT/freeze 절차 정리는 여전히 열려 있다.

codec 선에서는 Week 15에 fixed all-6 반환 실행의 failure exclusion까지 닫혔다. 그러나 fixed-input termination/losslessness는 열려 있고, h suffix codec은 이번 one-week MINCORE 범위 전환으로 **DEFERRED**되었다. 이 두 사실은 현재 KeyGen blocker와 독립적이다.

7.2 1단계 완료: encoder

OBL-RANS-ENCODE-REFINEMENT는 실제 `_rans_encode`를 여는 `actual_rans_encode_trace_closure`와 그 확장된 따름정리(corollary) `actual_rans_encode_trace_refinement`로 닫혔다. 성공 분기(success branch)의 사후조건(postcondition)은 다음을 동시에 준다.

- actual output suffix가 canonical symbol list의 `trace_bytes`와 점별로 같음;
- 바깥 반복(outer iteration)마다 actual word state가 suffix의 순수 `encode_trace` state와 같음;
- actual `off`와 trace byte 길이가 $off + |\text{TraceBytes}| = 1024$ 를 만족함;
- 이미 증명된 final 4-byte state 직렬화(serialization)를 normalization suffix 앞에 합성하여 segment 순서를 확정함;
- 쓰지 않은 접두부(unwritten prefix)의 frame을 유지함;




그림 4: post-freeze KeyGen의 현재 절단면. actual-carrier 전용 coefficient-product까지 달렸지만, generic security ExpandVecA/matrix_vec_mul 의미론에서 중단했다.

- 실패 branch를 숨기지 않음.

Week 10의 array/list suffix 점화식(recurrence), actual reciprocal word step, 내부 byte/frame/no-underflow, final serialization leaf와 성공 offset/size 범위는 Week 11의 tail-aware 바깥/안쪽 불변식(outer/inner invariant), generated table load-protect-word-update 보조정리(lemma), final-store 합성(composition)에 연결되었다. 따라서 임의의 valid trace나 새 증인 버퍼(witness buffer)가 아니라 실제 반환 버퍼의 suffix가 정준 trace 바이트(canonical trace bytes)와 일치한다.

다만 이는 Hoare 부분정당성(Hoare partial correctness)이다. 실제 실행이 성공 분기(success branch)에 도달한다는 성공 증인(success witness)과 종료성(termination)은 이 Week 11 정리 하나에서 따라오지 않는다. Week 15는 fixed all-6 반환 실행의 failure를 별도 정리로 배제했지만 종료성은 여전히 남는다.

7.3 2단계 완료: decoder

OBL-RANS-DECODE-REFINEMENT는 실제 `_rans_decode`를 여는 `actual_rans_decode_trace_refinement`로 달렸다. exact-trace 입력 관계(input relation) 아래 다음이 귀납법(induction)으로 증명되었다.

- iteration i 에서 decoded prefix가 원래 symbol prefix와 같음;
- state/cursor가 pure x_i, c_i 와 같음;
- actual table lookup이 구간 분할(interval partition)의 유일한 s_i 를 선택함;
- nested normalization loop가 β_i 를 정확한 순서로 소비함;
- 내부 loop 종료에서 $state = 2^{23}$ 을 유도하고, 반환값에서 $off = size$, $bad = 0$ 을 결론냄;
- decoded tail frame.

encoder와 decoder를 직접 lockstep으로 묶는 방법은 reverse/forward 방향과 중간 buffer copy 때문에 proof surface가 커진다. 이미 구성된 순수 trace를 공통 매개체로 삼아 두 refinement를 독립적으로 검증했다. 단, 이 decoder 정리(theorem)는 입력 trace를 전제로 받는 Hoare 부분정당성(Hoare partial correctness)이며 종료성(termination)을 주지 않는다.

7.4 3단계 완료: actual harness inverse

OBL-RANS-CORE-INVERSE는 Mode2RansCoreActualInverse.ec의 actual_rans_encode_copy_decode_inverse로 닫혔다. 이 정리(theorem)는 Mode2RansActualInverse.ec에 정의된 actual harness를 직접 대상으로 삼아 다음 의미론적 결론을 낸다. 두 파일명은 각각 “harness 정의/control”과 “Week 13 semantic inverse”를 가리키며, 후자는 전자의 control-only 정리(theorem)를 의미론적 결과로 잘못 읽지 않도록 별도 증명된 것이다.

- encoder 실패 분기(failure branch)를 숨기지 않고 decoder를 실행하지 않음;
- encoder 성공 suffix의 segment_matches를 actual copy의 slice_eq에 합성함;
- copy된 buffer에서 decoder의 pointwise exact-read 전제를 산출함;
- actual decoder 반환에서 $bad = 0$, exact consumption, 1024-symbol 등식(equality), tail frame을 얻음;
- 임의의 trace, 새 증인 버퍼(witness buffer), encoder 성공을 외부 전제로 넣지 않음.

이 정리(theorem)는 성공 조건부 부분정확성(success-conditioned partial correctness)이다. canonical all-zero array는 전제의 비공허성(non-vacuity)을 보이지만, encoder 성공의 존재나 전체 실행의 종료성(termination)을 자동으로 주지 않는다. Week 13 당시 성공 도달성은 **OBL-RANS-ACTUAL-SUCCESS-WITNESS**의 별도 의무였고, Week 15는 그중 fixed all-6 Hoare 사후조건만 달았다.

7.5 4단계 완료: production full-HBZ wrapper

OBL-SIG-HBZ-ENCODE-DECODE는 signature_pack_unpack_hbz_full_actual_exact와 signature_pack_unpack_hbz_full_inverse_mode2로 닫혔다. actual_encode_hb_z1_full과 _decode_hb_z1_full을 직접 여는 사슬은 다음을 결론낸다.

- canonical HBZ coefficient를 actual prepare가 정준 기호열(canonical symbol stream)로 옮김;
- actual rANS core 정리(theorem)의 실패/성공 분기를 그대로 보존함;
- 성공 시 actual apply가 복원된 symbol을 원래 coefficient로 되돌림;
- wrapper-level size, state, 입력/출력 tail frame을 연결함;
- actual success witness나 decoder 결과를 외부 전제로 다시 요구하지 않음.

이 단계는 성공 조건부 부분정확성(success-conditioned partial correctness)으로 **PROVED**다 [19, 9]. 실제 성공 가지의 일반 도달가능성(reachability)과 종료성(termination)은 별도 정리(theorem)다. Week 15는 fixed all-zero 입력의 반환 실행에 한해 failure를 배제한다.

7.6 5단계 완료: fixed all-6 success 사후조건

Week 15의 actual_rans_encode_all_six_success는 actual failure가 trace length > 1020을 요구한다는 정리와 all-6 trace의 ≤ 1020 budget을 모순시켜 반환하는 fixed-input 실행의 *bad* = 0을 얻는다. focused/production lift는 $4 \leq size \leq 1024$, exact trace/frame과 zero coefficient round trip을 동시에 보인다 [20, 8].

이 단계의 완료 판정은 fixed-input Hoare 부분정확성이다. termination, losslessness, non-vacuous execution 또는 phoare로 승격하지 않는다. 원래 뒤따를 예정이던 *h* suffix, metadata/padding, full signature inverse와 Sign output tail reach는 Week 16 MINCORE 전환으로 각각 deferred 또는 blocked 상태를 유지한다.

7.7 6단계 frozen 종료: KG-NTT-MUL 감사

output_row_from_mode2_ntt_words와 actual_m23_matrix_snapshot_rows_explicit는 KeygenM23ArithmeticSpec.output_row를 actual full-invNTT/pointwise word 표현으로 rewrite하고 두 active row에 적용하는 마지막 sound edge를 닫았다 [21]. frozen paper 시점에는 다음 두 화살표가 없었다.

$$\text{array256_mont}(\text{full_invntt}(\hat{a} \odot \text{full_ntt}(p))) \not\Rightarrow (\text{full_invntt} \hat{a}) \star_{R_q} p,$$

그리고 native R_q .poly 곱을 보안 모형의 integer-list poly_mul/matrix_vec_mul로 옮기는 어댑터도 없다. 첫 화살표에는 odd-root orthogonality와 full-NTT convolution이 필요했다. 시간 제한 감사는 이를 새 전제로 가정하지 않고 STOP-KG-NTT로 종료했다. post-freeze에 이 순수 대수와 R_q -HAETAE 표현 간극은 닫혔지만, 이 역사적 frozen 판정 자체는 변경하지 않는다.

7.8 7단계 동결: accepted Sign core

다음 세 actual helper의 순차 실행은 투명한 harness에서 합성되어 control 정리까지 컴파일됐다.

`_sf_round_challenge_mode2` `_sf_z_check` `_sf_hint_mode2`

컴파일된 control theorem은 Mode2SignAcceptedCore.ec의

`actual_sign_accepted_core_branch_control_mode2`

이다. 그러나 headline S-1-S-7 정리는 `sf_challenge_mode2_highbits_lsb_sampleinball_correct` 부재로 STOP-SIGN-CHAL-MODE2에서 동결되었다. 반환하고 accept한 실행에 대해 commitment/challenge, response $z = y + (-1)^b cs$, 두 exact integer norm predicate와 coefficientwise hint 식을 도출해야 한다 [23, 3].

headline 정리는 아직 컴파일된 증명으로 세어서는 안 된다. 사전조건이 reject=0이나 최종 식을 가정해서도 안 된다. sampler 분포, signing-loop 종료성, packing과 전체 1474-byte signature는 이 단계의 범위 밖이다.

7.9 8단계 frozen 종료: actual Verify helper chain

Mode2VerifyCoreSequence.ec의 `actual_verify_core_sequence_branch_control_mode2`와 `actual_verify_core_sequence_input_snapshots_mode2`는 actual Verify

의 다섯 helper 호출 순서와 입력 snapshot을 고정한다. Mode2VerifyPrepareNorm.ec, Mode2VerifyRecover.ec, Mode2VerifyTailChallenge.ec는 각각 verify_prepare_z1_wprime_mode2_word_exact, actual_sign_verify_recover_w_z2_mode2_word_semantics, verify_tail_exact_trace_mode2와 poly_mismatch_mode2_word_exact를 제공한다 [25]. 따라서 V-1/V-2/V-5/V-6 projection, W64 norm gate, tail trace/mismatch expression은 helper-local 범위에서 닫혔다.

그러나 actual 2-by-4 _polyvec_ntt/_polymat_pointwise_acc/_polyvec_invntt의 verify_matrix_ntt_acc_mode2_cols4_correct와 actual from-CRT/freeze의 verify_crt_freeze_mode2_word_exact가 없다. challenge leaf verify_tail_m23_highbits_lsb_sampleinball_correct도 독립적으로 남는다. 이것이 frozen STOP-VERIFY-MATRIX-CRT다. post-freeze의 pure verify_mode2_row_product_from_reprs는 첫 절차 leaf의 대수적 목표를 주지만 actual loop refinement를 대신하지 않는다.

7.10 9단계 진행: post-freeze actual avec/qj 감사

rq_mul_coeff_foldr_to_big, full-NTT spectral action, generic row product, native R_q 3항 곱과 HAETAE dot representation은 이제 **PROVED**다. actual sampler 쪽도 nonce 515/516, SHAKE128 framing, little-endian parsing, < 64513 rejection과 unchanged storage를 paper a 로 해석하며 paper qj 를 snapshot equation에 별도로 합성한다 [12, 10].

현재 첫 목표는 **OBL-KG-SECURITY-EXPANDVECA-SEMANTICS**다. security public_rounding_vector_seed가 actual expansion과 동일한 semantics를 갖도록 specification을 교체·정제하고, coefficientwise actual-array representation을 증명해야 한다. 이후에도 paper qj correction을 별도로 보존하는 actual-carrier width-6 coefficient-product packaging은 최신 KgFaithfulAugmentedModel.ec에서 닫혔다. 이 파일은 actual matrix/secret 구체화, generated HAETAE poly_dot 운송과 actual_faithful_augmented_productE를 거쳐 actual checked parent의 $\text{product} \equiv qj \pmod{2q}$ 식을 standalone fresh-compiled theorem으로 합성한다. 이 product는 actual matrix/secret만을 입력으로 받고 중간 2-by-3 block을 그 옆에서 복원하므로 GO-KG-FAITHFUL-AUGMENTED로 판정한다. 남은 의무는 이 전용 mod- $2q$ block semantics를 기존 mod- q , width-4 security model로 잘못 동일시하지 않은 채, synthetic security object를 actual ExpandVecA semantics로 교체·정제하는 별도 대응 정리다.

각 부모를 닫을 때 자식 정리(child theorem)의 전제가 실제 앞 절차의 결론에서 나오는지 확인해야 한다. external precondition으로 원하는 등식을 다시 요구하면 합성이 아니라 조건부 재진술이다.

7.11 동결된 product/replay 선은 별도로 다룬다

codec 선과 독립적으로 **OBL-MU-PRODUCT-REPLAY**는 explicit paper boundary로 남아 있다. 재개하려면 wrapper 추가가 아니라 다음 중 하나가 필요하다.

- hash 반환값을 ghost observation에 저장하는 시점까지 보존하는 sound relational sequencing lemma;
- 두 continuation을 함께 처리하는 product program과 그 semantics;
- Sign continuation의 losslessness/termination을 먼저 증명한 뒤 사용할 수 있는 정당한 one-sided elimination;
- hash-time snapshot을 trace가 보존하도록 하는 최소 instrumentation 변경과 그 actual-to-trace exactness 재증명.

어느 선택도 단순한 byte lemma가 아니다. program logic 설계와 theorem surface trade-off를 먼저 검토해야 한다.

7.12 순수 대수학자가 바로 기여할 수 있는 문제

참여 질문 7.1 (rANS를 제한된 전단사(restricted bijection)로 패키징하기). 집합(set)

$$\mathcal{X}_s = \{x : 2^{23} \leq x < 2^{31}\}, \quad \mathcal{N}_s = \{r : 1 \leq r < x_{\max}(s)\}$$

와 0/1/2-byte 섬유(fiber)를 사용해 normalization-fast-step을 명시적인 부분 전단사(partial bijection)로 패키징할 수 있는가? 현재 개별 lemma를 actual loop invariant에서 재사용하기 쉬운 하나의 귀납 정리(induction theorem)로 묶는 것이 목표다.

참여 질문 7.2 (표현의 몫(quotient)과 정준 단면(canonical section)). signature 각 구성요소에 대해 raw word 공간(word space), 바이트 몫(byte quotient), 정준 대표자계(canonical system of representatives), decoder 단면(section)을 한 번에 기술하는 공통 구조를 만들 수 있는가? 새 추상화는 실제 기존 술어를 재사용하고, prefix/HBZ/향후 h codec의 중복만 제거해야 한다.

참여 질문 7.3 (ExpandVecA, R_q , mod- $2q$ 표현). 닫힌 $\text{NTT} \cdot R_q \cdot \text{HAETAE}$ 결과의 정확한 명제(proposition)/전제(premise)를 유지하면서 actual SHAKE128/rejection avec를 faithful security matrix로 어떻게 표현할 수 있는가? paper qj correction을 modulo- q vector와 혼합하지 않고, 새 actual-carrier structured coefficient-product를 augmented matrix/secret만의 generic ring matrix_vec_mul 및 security model에 어떻게 연결할 수 있는가? Verify 쪽은 동일한 순수 4열 행곱을 actual NTT/CRT/freeze procedure theorem에 연결하는 별도 가환사각형(commutative square)이 필요하다.

참여 질문 7.4 (high/low decomposition의 정수 경계(integer bound)). 논문의 $r = \alpha \text{HighBits}(r) + \text{LowBits}(r)$ 와 실제 고정폭 rounding/sign-extension/packing 사이의 정준 대표자(canonical representative) 조건을 정확히 분리할 수 있는가? 이 작업은 전체 challenge input과 norm/hint correctness의 대수적 중심이다.

참여 질문 7.5 (rejection distribution). partial map으로 모델링된 retry loop를 확률 커널(probability kernel)로 올리고, 수락 분포(accepted distribution)와 termination/loss bound를 논문 sampler에 연결할 수 있는가? 결정론적 Hoare 정리(deterministic Hoare theorem)와 분포 정리(distribution theorem)를 섞지 않는 interface 설계가 필요하다.

7.13 대수기하학자의 기술이 유용한 곳

현재 작업이 스킴 이론적(scheme-theoretic) 증명은 아니지만 다음 습관은 직접 유용하다.

- 전체 객체(object) 대신 필요한 제한(restriction)만 비교하는 국소-대역(local-to-global) 사고;
- 서로 다른 표현 좌표(chart) 사이의 전이 사상(transition map)과 호환성(compatibility) 도식을 명시하는 습관;
- 몫(quotient)과 대표 단면(representative section)을 분리하는 습관;
- 섬유(fiber)가 비어 있지 않음을 witness로 확인하고, 조건부 정리(conditional theorem)의 non-vacuity를 점검하는 습관;
- 큰 목표를 가환사각형(commutative square)과 장애물(obstruction)로 분해하는 습관.

단, 이 습관을 “현재 코드가 층(sheaf)을 형식화한다”는 주장으로 바꾸면 안 된다. 실제 proof term은 배열, word, 메모리, procedure semantics 위에 있다.

7.14 새 정리(theorem)를 제출할 때의 판정 체크리스트

1. 정리(theorem)의 actual/generated/pure 경계를 이름과 주석에 명시했는가?

2. 부모 결론을 전제로 다시 가정하지 않았는가?
 3. termination, partial correctness, losslessness를 구분했는가?
 4. canonicity, address range, no-wrap, separation 전제가 모두 보이는가?
 5. 반환값, global state, ghost observation 중 무엇을 비교하는지 명시했는가?
 6. 사용하지 않는 배열·메모리 구간의 frame이 필요한가?
 7. 전제의 concrete witness 또는 실제 predecessor가 있어 non-vacuous한가?
 8. authored axiom, admit/sorry/abort, debug declaration이 없는가?
 9. manifest에 들어가 fresh -no-eco compile되는가?
 10. claim ledger와 theorem graph의 부모 상태를 과장 없이 갱신했는가?
- 이 체크리스트를 통과해야 “수학적으로 그럴듯함”이 “현재 구현에 대해 검증됨”으로 바뀐다.

A 정리(theorem)와 소스 인덱스

이 부록은 본문의 수학 문장을 실제 저장소 선언으로 되돌아가기 위한 지도다. 줄 번호는 편집 때 바뀌므로 파일 경로와 정리 식별자(theorem identifier)를 기준으로 한다. 최종 판정은 항상 해당 EasyCrypt 선언의 전제와 최신 CLAIM_LEDGER.md를 함께 읽어야 한다.

A.1 상태와 범위 문서

경로	역할
PROJECT_SCOPE.md	mode 2 범위, 고정 명세, trust boundary, 완료로 주장하지 않는 항목
CLAIM_LEDGER.md	claim ID별 운영상 source of truth; status, 실제 Jasmin target, EasyCrypt evidence, 남은 전제
THEOREM_GRAPH.md	최상위 보안 목표에서 leaf 정리(theorem)까지의 의존성 DAG
ASSUMPTIONS.md	최종 가정, 구현 계약, non-vacuity, 과장 금지 정책
PRODUCT_REPLAY_DECISION.md	stored μ product/replay gap의 의미론 분석과 동결 결정
SIGNATURE_CODEC_OBLIGATIONS.md	mode 2 signature layout와 staged codec 의무
RANS_PROOF_DESIGN.md	rANS 증명 분해와 설계 선택
RANS_BYTE_STACK_INVARIANT.md	reverse encoder와 forward decoder를 잇는 <i>xs/cuts/bytes</i> invariant
WEEK9_REPORT.md	순수 byte stack과 actual control 경계의 역사적 Week 9 기준선
RANS_ENCODER_INVARIANT.md	actual encoder 바깥 루프 불변식(outer-loop invariant), Week 10 설계 경계와 Week 11 actual trace closure
WEEK10_REPORT.md	역사적 CONTINUE-ENCODER 판정과 50-target 검증 결과

경로	역할
WEEK11_REPORT.md	역사적 GO-ENCODER 판정과 57-target 검증 결과, actual encoder trace closure
RANS_DECODER_INVARIANT.md	actual decoder의 순수 state/cursor/segment 좌표 (coordinates), outer/inner 불변식 (invariants), exact-trace 경계
WEEK12_REPORT.md	역사적 GO-DECODER 판정, 65-target 검증 결과와 actual decoder refinement
RANS_CORE_COMPOSITION.md	encoder segment, actual copy slice, decoder pointwise read와 configured state 사이의 Week 13 운송 구조
MODE2_HBZ_CODEC_OBLIGATIONS.md	HBZ leaf, rANS core, production wrapper 의무의 최신 층별 상태
WEEK13_REPORT.md	역사적 GO-CORE 판정, 67-target 검증 결과와 actual core inverse
HBZ_FULL_WRAPPER_COMPOSITION.md	focused full-HBZ harness와 production SignaturePack/Unpack 경계의 실패/성공 계약
WEEK14_REPORT.md	역사적 GO-HBZ 판정, 72-target 검증 결과와 production full-HBZ wrapper closure
RANS_ACTUAL_SUCCESS_WITNESS.md	actual prepare의 all-6 stream, 1020-byte budget, failure-cause 모순과 production zero round trip
WEEK15_REPORT.md	역사적 GO-WITNESS 판정, 74-target 검증 결과와 fixed all-6 Hoare success; termination/losslessness 제외
WEEK16_MINCORE_PLAN.md	one-week MINCORE의 KeyGen/Sign/Verify 계획, KeyGen/Sign/Verify의 frozen 중단 기준
WEEK16_KG_REPORT.md	역사적 첫 과제 CONTINUE-KG 판정과 76-target 수정 전 기준선
WEEK16_KG_NTT_MUL_REPORT.md	마지막 sound output_row rewrite, exact missing convolution/adaptor leaf, STOP-KG-NTT와 후속 Sign 경계
WEEK16_SIGN_REPORT.md	actual 세 Sign helper 직접 호출/control, 누락된 full challenge semantics와 STOP-SIGN-CHAL-MODE2
WEEK16_VERIFY_REPORT.md	actual 다섯 Verify helper의 순서와 helper-local word/control 결과, 82-target frozen 판정 STOP-VERIFY-MATRIX-CRT
manifests/ paper-artifacts.md	frozen paper/PDF/82-target 증거의 범위와 post-freeze 작업의 비포함 경계
POST_FREEZE_KG_RQ_HAETAE_REPORT.md	full-NTT/native R_q 행곱과 HAETAE 표현 운송, 남은 actual avec/security 의미론 경계
POST_FREEZE_KG_ACTUAL_AVEC_QJ_REPORT.md	actual SHAKE128/rejection avec와 paper a, qj , synthetic security object의 concrete mismatch, STOP-KG-AVEC-QJ
POST_FREEZE_KG_FAITHFUL_AUGMENTED_MODEL_REPORT.md	명시적 2-by-6 actual carrier, matrix/secret-only block product와 GO-KG-FAITHFUL-AUGMENTED; security-model 대응은 제외

A.2 packed key와 memory bridge

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/ keygen/PackedKeyPrefix.ec	vk_prefix_eq_set_after; copied_prefix_step; copied_prefix_complete	접두부 동치관계(equivalence relation)의 순수 배열 invariant
easycrypt/refinement/ keygen/ ExtractedPackedKeyPrefix.ec 같은 파일	pack_vec_eta_to_prefix_frame; pack_vec2_eta_to_prefix_frame; pack_sk_m23_mode2_vk_prefix keypair_full_m23_mode2_return_ prefix; keypair_internal_mode2_ return_prefix	actual packer의 접두부와 이후 쓰기 frame generated internal KeyGen 반환까지 lift
easycrypt/support/ Mode2KeyMemoryBridge.ec easycrypt/refinement/ composition/ ApiKeyMemoryBridge.ec 같은 파일	keygen_prefix_reaches_mu_ memory keygen_export_vk_mode2_prefix; keygen_export_sk_mode2_prefix; sign_import_mode2_sk_prefix; verify_import_mode2_vk_prefix keygen_export_sk_mode2_prefix_ frames_vk; sign_verify_api_ importer_same_inputs	로컬 배열 prefix를 global-memory load 관계로 번역 actual copy helper의 export/import 계약 disjoint frame과 Sign/Verify 입력 연결
easycrypt/refinement/ composition/ RawApiAddressBridge.ec	canonical_ui64_address_ roundtrip; mode2_vk_region_bridge; mode2_sk_region_bridge; mode2_sig_region_bridge	canonical integer/W64 주소 대응
easycrypt/refinement/ composition/RawApiKeyGen SequentialExport.ec	keypair_raw_api_trace_exports_ matching_prefixes; keypair_raw_ api_exports_matching_prefixes	실제 raw KeyGen caller의 순차 외부 export

A.3 Week 16 frozen MINCORE KeyGen, Sign, Verify 경계

아래 8개 파일은 frozen 82-target manifest에서 actual KeyGen matrix/finalizer, Sign control, Verify helper-local semantics를 다룬다. 부분 결과를 전체 headline으로 재명명하지 않는 것이 이 표의 핵심 경계다.

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/ keygen/ Mode2KeygenSnapshotAlgebra.ec	snapshot_residue_exact_low_high; raw_sum_raw_residue_ congruent_mod_2q; snapshot_expression_from_ product_congruent_mod_2q	canonical residue의 $r = 2b_1 + b_0$, low/high bounds 와 doubled mod-2q 합동식
easycrypt/refinement/ keygen/ Mode2KeygenCoreEquation.ec 같은 파일	actual_m23_matrix_finalize_ snapshot; finalize_semantic_ output_low_high_decomposition; finalize_semantic_output_ snapshot_mod2q_zero actual_m23_matrix_finalize_ semantic_snapshot	actual_kp_m23_matrix(2,3) snapshot과 actual_keypair_ finalize_m23(512)의 exact/semantic 결과 representation, finalizer semantics, KG-2-like 분해, adjusted s_2 , snapshot-only congruence와 tail frame의 strongest transparent-harness theorem

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/ keygen/ Mode2KeygenNttMulBridge.ec	output_row_from_mode2_ntt_words; output_row_repr_from_mode2_ntt_words; actual_m23_matrix_snapshot_rows_explicit; keygen_mode2_row_product; mode2_row_product_haetae_dot; actual_m23_matrix_snapshot_rows_row_product	actual NTT chain의 마지막 full-invNTT/pointwise-word 표현 rewrite와 직접 matrix/finalizer harness의 두 active row consequence. 뒤의 세 정리는 post-freeze shared NTT/Rq/HAETAЕ 결과를 KeyGen 3열에 합성
같은 파일	odd-root orthogonality/full-NTT convolution 및 Rq.poly 표현 운송의 frozen 시점 부재	frozen OBL-MINCORE-KEYGEN 이 STOP-KG-NTT였던 역사적 경계; post-freeze에는 해당 순수/표현 leaf가 닫힘
easycrypt/refinement/sign/ Mode2SignAcceptedCore.ec	actual_sign_accepted_core_branch_control_mode2	actual round-challenge, z-check, accepted-only hint 직접 호출; S-1-S-7은 STOP-SIGN-CHAL-MODE2로 미증명
easycrypt/refinement/ verify/ Mode2VerifyCoreSequence.ec	actual_verify_core_sequence_branch_control_mode2; actual_verify_core_sequence_input_snapshots_mode2	actual 다섯 helper의 호출/분기 순서와 입력 snapshot
easycrypt/refinement/ verify/ Mode2VerifyPrepareNorm.ec	verify_prepare_z1_wprime_mode2_word_exact	V-1/V-2 word projection과 W64 norm gate의 helper-local semantics
easycrypt/refinement/ verify/Mode2VerifyRecover.ec	actual_sign_verify_recover_w_z2_mode2_word_semantics	recover path의 V-5/V-6 word semantics
easycrypt/refinement/ verify/ Mode2VerifyTailChallenge.ec	verify_tail_exact_trace_mode2; poly_mismatch_mode2_word_exact	tail trace와 mismatch word expression; actual matrix/CRT/challenge leaf는 STOP-VERIFY-MATRIX-CRT로 미증명

A.4 post-freeze shared NTT/Rq와 actual avec/qj

아래 파일은 frozen 82-target 수를 늘리지 않는 별도 proof surface다. shared NTT theory는 순수 수학을 제공한다. post-freeze/의 세 KgActualAvecQj*.ec theory는 actual sampler/finalizer 경계와 발견된 불일치를 컴파일된 정리로 기록하고, 최신 KgFaithfulAugmentedModel.ec는 faithful augmented coefficient 합성을 standalone 정리로 닫는다.

파일	주요 선언	수학적 역할
haetae-ntt-verify/ easycrypt/ NTTRowProductSpec.ec	coefficient_row_product; matrix_inverse_repr; vector_forward_repr; freeze_repr_preserves_poly	generic row-product와 NTT/freeze 표현 계약
haetae-ntt-verify/ easycrypt/ NTTFullSpectralAction.ec	rq_mul_coeff_foldr_to_big; full_ntt_montgomery_spectral_action; full_ntt_montgomery_row_product	negacyclic coefficient 합, full-NTT convolution과 generic 행곱
haetae-ntt-verify/ easycrypt/ NTTMode2RowSpecializations.ec	keygen_mode2_row_product_from_reprs; verify_mode2_row_product_from_reprs	Mode 2 KeyGen 3열/Verify 4열 순수 specialization; actual Verify loop는 제외

파일	주요 선언	수학적 역할
haetae-ntt-verify/ easycrypt/RqHAETABridge.ec	rq_poly_add_repr; rq_poly_mul_repr; rq_poly_dot3_repr	native R_q 연산에서 HAETAE coefficient/list 표현으로 운송
post-freeze/ KgActualAvecQjSemantics.ec	mode2_uniform_stream_paper_a_ flat; paper_qj_row0_coeff0; paper_qj_remaining_row	actual SHAKE128/rejection avec 의 paper a 해석과 $qj = q(1, 0)^T$ coefficient semantics
post-freeze/ KgActualAvecQjComposition. ec	mode2_sampler_facts_actual_ paper_a; actual_snapshot_zero_ adds_paper_qj; checked_mode2_parent_m23_ finalize_actual_avec_qj	actual sampler, matrix/finalizer snapshot과 별도 paper qj 항의 부분 합성
post-freeze/ KgActualAvecQjBlocker.ec	security_named_qj_mode2_row0_ coeff0; security_named_qj_is_not_ paper_qj	synthetic security coefficient 401 과 paper $qj[0, 0] = 64513$ 의 compiled 불일치
post-freeze/ KgFaithfulAugmentedModel.ec	faithful_augmented_matrix_ coeff; faithful_augmented_ secret_coeff; actual_ faithful_augmented_matrix; actual_faithful_augmented_ secret; faithful_middle_ matrix_poly; faithful_ middle_secret_poly; faithful_augmented_matrix_ vector_product_coeff; actual_ faithful_augmented_productE; faithful_generated_row_product_ haetae_dot; faithful_augmented_ product_qj_from_generated_dot; mode2_m23_facts_generated_ row_product; checked_mode2_ parent_m23_finalize_faithful_ augmented_paper_as_qj	actual width-6 carrier, generated poly_dot transport와 structured coefficient-product의 paper-shaped mod- $2q$ 합성; standalone fresh compile, product는 명시적 matrix/secret 만을 소비; GO-KG-FAITHFUL-AUGMENTED, generic security-model matrix_vec_mul/ExpandVecA equivalence는 제외
post-freeze/ check-kg-actual- avec-qj-trace.py	zero-seed row 0 coefficient 0: actual 44985, synthetic 401	독립 deterministic FIPS-202 trace witness

A.5 μ , challenge, actual API trace

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/ composition/ ExtractedMuHashPrefix.ec	sign_sk_verify_vk_absorb_mode2; sign_verify_final_squeeze_mu32_ prefix; sign_verify_raw_mu_top_ wrappers_prefix	actual generated helper chain의 key/hash/squeeze 관계
easycrypt/refinement/ composition/ ExactMuTopControl.ec 같은 파일	raw_prelen_shr63_zero; raw_prelen_branch_guard	실제 Verify 분기의 raw path 선택
	sf_mu_rawpre_refines_raw_top; verify_hash_mu_raw_refines_ raw_top; sign_verify_generated_ raw_mu_prefix	actual generated top 절차의 64-to-32 μ relation
easycrypt/refinement/ composition/ ExactMode2RawMuComposition. ec	generated_raw_mu_ preconditions_from_keygen_ prefix; generated_raw_mu_to_ challenge_suffix_zero_loss	KeyGen prefix에서 실제 position-64 challenge absorb까지

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/ composition/ RegionLocalMuEquivalence.ec	region_eq_head; region_eq_tail; sign_verify_raw_mu_top_ wrappers_prefix_regionwise	whole-memory equality를 read-region equality로 약화
easycrypt/refinement/ composition/ RegionLocalMuTop.ec	sign_verify_generated_raw_mu_ prefix_regionwise	region-local relation을 actual generated top 절차로 lift
easycrypt/refinement/ composition/ RawApiSignOutputFrame.ec	sign_output_copy_exact_and_ frames_reused; sign_raw_api_ frames_reused_regions	actual Sign output과 siglen store 의 frame
easycrypt/refinement/ composition/ RawApiVerifyAcceptTrace.ec	verify_cryptolab_actual_accept_ implies_trace_tail_reached; verify_cryptolab_actual_accept_ binds_hash_inputs	accept $\Rightarrow$ tail과 실제 hash input binding
easycrypt/refinement/ composition/ RawApiDirectObservedMu.ec	raw_sign_then_verify_actual_ exact_trace; sign_then_verify_ trace_accept_implies_tail_reached; sign_then_verify_accept_binds_ observed_inputs	actual sequential Sign-Verify와 ghost trace의 exactness
같은 파일	직접 stored observed_mu relation 없음	OBL-DIRECT-OBSERVED-MU 가 PARTIAL 인 정확한 위치

A.6 signature prefix와 HBZ leaf

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/sign/ Mode2SignaturePrefixCodec. ec	canonical_challenge; canonical_signed_low; prefix_ codec_preconditions_satisfiable	정준 대표자(canonical representative) 조건과 non-vacuity
easycrypt/refinement/sign/ Mode2SignaturePrefixPack.ec	pack_sig_prefix_mode2_layout	actual pack loop의 challenge/low byte layout
easycrypt/refinement/sign/ Mode2SignaturePrefixUnpack. ec	unpack_sig_prefix_mode2_layout	actual unpack loop의 decode layout와 tail frame
easycrypt/refinement/sign/ Mode2SignaturePrefix RoundTrip.ec	pack_unpack_sig_prefix_mode2_ roundtrip	canonical prefix에서 actual decode-after-encode
easycrypt/refinement/sign/ Mode2HbzCodecSpec.ec	canonical_hbz_mode2; prepared_hbz_prefix; decoded_hbz_prefix	HBZ canonical domain과 계수 (coefficient)/기호(symbol) 관계 (relation)
easycrypt/refinement/sign/ Mode2HbzPrepare.ec	encode_hb_z1_prepare_mode2_ correct	actual $h_i \mapsto h_i + 6$ leaf
easycrypt/refinement/sign/ Mode2HbzApply.ec	decode_hb_z1_apply_mode2_ correct	actual $s_i \mapsto s_i - 6$ leaf
easycrypt/refinement/sign/ Mode2HbzLeafRoundTrip.ec	encode_prepare_decode_apply_ mode2_inverse	앞 1024 coefficient의 actual leaf 역함수(inverse function)와 frame
easycrypt/refinement/sign/ Mode2HbzActualBoundary.ec	pack_target_encode_hb_z1_full_ exact_focused; unpack_target_ decode_hb_z1_full_exact_focused	focused extraction과 full signature extraction의 실제 procedure identity

A.7 rANS table, 순수 trace, actual boundary

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/sign/Mode2HbzTableCertificate.ec	hbz_frequency_positive; hbz_frequency_sum; hbz_intervals_cover_scale; mode2_hbz_pack_unpack_tables_identical	13-symbol 분할(partition)과 pack/unpack table 호환성(compatibility)
같은 파일	hbz_reciprocal_exact; hbz_fast_step_matches_math	actual reciprocal fast quotient의 정수 의미
easycrypt/refinement/sign/Mode2HbzSymbolWordsGenerated.ec	actual_mode2_hbz_tables_certified	generated literal arrays가 certificate를 만족
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansCore.ec	pure_rans_step_inverse; hbz_fast_step_decode_inverse; hbz_fast_step_preconditions_satisfiable	순수/fast 단일 단계 역함수(inverse function)와 witness
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansNormalization.ec	encoder_shift8_uint; encoder_low_byte_uint; decoder_append_encoder_byte; encoder_two_byte_decoder_order	actual W32/W64 normalization leaf와 byte 순서
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansByteStack.ec	renorm_bytes_readback; serialize32_parse_inverse; encode_trace_state_bounds; trace_head_normalization_readback; valid_rans_trace_canonical	canonical <i>xs/cuts/bytes</i> trace와 귀납적(inductive) readback
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansSuffixCopy.ec	copy_encoded_suffix_correct	actual suffix slice copy와 output tail frame
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncodeRefinement.ec	actual_rans_encode_mode2_control	actual table/count/ <i>bad</i> control의 역사적 경계; Week 11 부모 closure는 아래 표
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansDecodeRefinement.ec	actual_rans_decode_mode2_control; mode2_decode_state_satisfiable	actual decode control과 제한된 state witness의 역사적 경계; Week 12 부모 정리(theorem)는 아래 표
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansActualInverse.ec	actual_rans_harness_branches_on_encoder_result; actual_core_success_result	세 actual 호출의 control 경계; Week 13 semantic inverse는 아래 표

Week 10 actual encoder 타킷. 아래 6개 파일은 모두 authored target manifest에 있고 -no-eco로 fresh compile된다. 상태는 각 명명된 명제(proposition)의 범위다. Week 10 당시에는 부모 encoder trace refinement가 아직 없었고, Week 11의 다음 표가 이 국소 결과를 실제 절차(actual procedure)까지 합성한다.

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansArrayListBridge.ec	symbol_suffix_cons; segment_matches_prepend_set; encode_trace_suffix_extension	array/list suffix, segment match, prefix frame, 한 기호 trace 점화식(recurrence)
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoderWordStep.ec	actual_mode2_encoder_word_step_correct; encoder_word_step_preconditions_satisfiable	literal reciprocal/shift/bias/complement actual word 식과 순수 fast step의 등식(equality)
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoderInnerProgress.ec	normalization_len_cases; inner_progress_segment_step	순수 0/1/2 normalization state/cursor/byte-segment progress
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoderSerialization.ec	actual_w32_le_bytes_serialize; actual_encoder_final_state_serialization; actual_store_w32_le_prefix_frame	최종 W32 little-endian 네 store와 frame의 leaf 명제(leaf proposition)

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoderTrace.ec	encoder_inner_phase_step; encoder_inner_segment_step	actual inner loop에서 재사용하는 finite phase, byte prepend, segment/frame 보존
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoder ActualInner.ec	actual_rans_encode_inner_no_ underflow; actual_rans_encode_ success_size_bound	generated _rans_encode의 실제 nested-loop invariant와 성공 offset/size 부분정확성 (partial correctness)

Week 11 actual encoder closure 타깃. 아래 7개 파일 역시 authored target manifest에 있고 -no-eco로 fresh compile된다. 앞 표의 운송 보조정리(transport lemmas)를 tail-aware 불변식(invariant), generated word update, final serialization, 실제 _rans_encode의 성공 사후조건(success postcondition)으로 결합한다.

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoder GeneratedWordStep.ec	generated_loaded_nested_word_ update; generated_outer_word_ update_matches	generated table load와 nested word 식을 순수 fast step에 있는 보조정리(lemmas)
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoder SerializationComposition.ec	actual_store_w32_le_prepend_ trace; actual_store_w32_le_ prepend_trace_bytes	최종 상태(state)의 네 바이트(byte)를 normalization trace 앞에 합성
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoder TailInvariant.ec	encoder_inner_tail_exit_exact; encoder_outer_tail_advance_ success	0/1/2-byte 안쪽 종료와 한 기호(symbol) 바깥 전이를 보존하는 tail-aware 불변식(invariant)
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoder Finalization.ec	encoder_outer_tail_finalize_ success	바깥 반복(outer iteration) 종료 상태에서 final-store trace를 구성
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoder GeneratedFinalization.ec	generated_encoder_outer_ finalize_success	generated offset 계산과 final-store를 순수 trace 결론에 연결
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoder ActualTraceClosure.ec	encoder_generated_success_ outer_post; actual_rans_encode_trace_closure	실제 _rans_encode의 성공 suffix와 정준 trace의 정확한 등식(equality)
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoder OuterRefinement.ec	actual_rans_encode_trace_ refinement	성공 offset/size/frame을 펼쳐 제시하는 성공 조건부 부분정당성 (success-conditioned partial correctness) 따름정리(corollary)

Week 12 actual decoder semantic-refinement 타깃. 아래 8개 파일도 authored target manifest에서 -no-eco로 fresh compile된다. exact trace의 순수 좌표(coordinates), 구체적 table/word 산술(arithmetic), 0/1/2-byte replay, actual outer/inner loop, generated top Hoare 정리(theorem)를 층별로 분리한다.

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansDecoderCursor.ec	decoder_state_at; decoder_cursor; decoder_parse32_from_trace	순수 trace의 state/cursor/segment 좌표(coordinates)와 초기 LE32 parse
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansDecoderWordStep.ec	actual_mode2_decoder_lookup_ symbol; actual_mode2_decoder_ step_correct	concrete symbol_words lookup과 수학적 decoder step
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansDecoder Normalization.ec	decoder_replay_complete; decoder_replay_guard_exact; decoder_replay_word_step	normalization segment의 exact 0/1/2-byte replay와 guard

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansDecoder ActualWord.ec	actual_mode2_decoder_word_update_correct	actual W32/W64 word update와 hzbz_math_decode_step의 등식(equality)
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansDecoder GeneratedStep.ec	generated_decoder_symbol_expected; generated_decoder_word_update_matches	generated table loads의 expected symbol 선택과 word-step 운송(transport)
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansDecoder CursorSteps.ec	decoder_cursor_step; decoder_cursor_final	pure trace cut의 한 단계 점화식(recurrence)과 exact final consumption
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansDecoder ActualTrace.ec	actual_mode2_decoder_trace_input; decoder_outer_trace_live; decoder_outer_trace_exit_components	actual outer/inner 불변식(invariants), $x = 2^{23}$, exact cursor와 output frame
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansDecoderTopHoare.ec	actual_rans_decode_trace_refinement	actual generated _rans_decode의 exact-trace 부분정확성(partial correctness)

Week 13 actual core composition 타깃. 아래 2개 파일은 Week 11 encoder 정리(theorem), Week 12 decoder 정리(theorem), actual copy 정리(theorem)를 한 unary harness에 합성하며 -no-eco로 fresh compile된다.

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansCore CompositionBridge.ec	copied_suffix_is_exact_trace; trace_bytes_trace_segment_nth; segment_matches_implies_exact_decoder_segment_input; segment_matches_implies_decoder_word_reads	encoder suffix와 actual copy를 global trace, local segment, decoder pointwise/W64 read 전제로 운송하는 비순환적 bridge 보조정리(bridge lemmas)
같은 파일	actual_decoder_input_from_copied_trace; configured_decoder_state_fields; actual_decoder_input_from_configured_trace; encoder_success_size_word_bridge; core_composition_preconditions_satisfiable	copied trace, configured state와 no-wrap size를 Week 12 decoder 입력 술어로 묶고 canonical all-zero 입력으로 semantic precondition의 일관성만 확인
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansCore ActualInverse.ec	actual_rans_encode_copy_decode_inverse	세 actual generated 절차의 실패/성공 합(disjunction)과 1024-symbol round trip을 한 harness에서 보이는 성공 조건부 부분정확성(success-conditioned partial correctness)

Week 14 production full-HBZ boundary 타깃. 아래 5개 파일은 Week 13 core inverse를 actual prepare/apply와 합성하고, focused full-HBZ harness에서 production SignaturePack/Unpack harness까지 올린다. 모두 -no-eco로 fresh compile된다.

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/sign/Mode2HbzInternal Boundaries.ec	full_encode_prepare_mode2_correct; full_rans_encode_trace_refinement; full_rans_decode_trace_refinement; full_decode_apply_mode2_correct	focused full wrapper의 네 내부 actual 호출을 기존 prepare/rANS/apply 정리와 exact하게 연결

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/sign/Mode2HbzFullEncodeTrace.ec	actual_encode_hb_z1_full_mode2_trace	canonical HBZ 입력의 full encoder 실패/성공 분기, prepared-symbol trace, size와 suffix frame
easycrypt/refinement/sign/Mode2HbzFullDecodeInverse.ec	actual_decode_hb_z1_full_mode2_inverse	exact prepared trace에서 $bad = 0$, 원래 coefficient prefix와 tail frame 복원
easycrypt/refinement/sign/Mode2HbzFullActualInverse.ec	actual_hbz_full_encode_decode_inverse_mode2	focused full-HBZ direct harness의 failure/success 합 (disjunction)과 성공 조건부 coefficient round trip
easycrypt/refinement/sign/Mode2HbzSignatureBoundaryLift.ec	signature_pack_unpack_hbz_full_actual_exact; signature_pack_unpack_hbz_full_inverse_mode2	focused harness와 production SignaturePack/Unpack harness의 exact equivalence 및 production Hoare 따름정리 (corollary)

Week 15 fixed all-6 success 타킷. 아래 2개 새 파일과 기존 closure의 강화 정리는 actual all-zero prepare, all-6 capacity와 failure cause를 production zero round trip으로 합성한다.

파일	주요 선언	수학적 역할
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansAllSixBudget.ec	actual_prepare_zero_hbz_all_six; symbol6_normalization_len_le1; all_six_normalization_budget; all_six_trace_fits_mode2	actual prepare의 all-6 prefix와 보수적 1020-byte normalization/[4, 1024] total trace bound
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansEncoderActualTraceClosure.ec	actual_rans_encode_failure_trace_cause	actual nonzero bad 가 normalization trace > 1020을 요구한다는 기존 target의 강화된 consequence
easycrypt/refinement/sign/Mode2RansActualSuccessWitness.ec	actual_rans_encode_all_six_success; actual_encode_hb_z1_full_zero_success; signature_pack_hbz_zero_success_mode2; signature_pack_unpack_hbz_zero_success_mode2	actual core에서 focused/production full wrapper까지 fixed-input failure exclusion, exact trace/frame과 zero coefficient round trip

주의 A.1 (닫힌 fixed-input failure exclusion과 남은 termination). actual encoder suffix, actual suffix copy, actual decoder exact trace는 Week 13 core에서 합성되었고, Week 14는 prepare/apply와 production boundary까지 합성했다. Week 15는 fixed all-zero/all-6 입력에서 반환하는 actual 실행의 failure를 배제했다. 그러나 이 Hoare 정리(theorem)는 fixed-input termination, losslessness, non-vacuous execution이나 probability-one success를 주지 않는다. 이를 무조건적 total round trip으로 읽으면 안 된다.

A.8 최상위 목표와 가정 표면

파일	읽는 법
easycrypt/specs/TopLevelGoals.ec	FC_KeyGen, FC_Sign, FC_Verify, ImplementationSecurityComposition, PaperSecurityReduction은 목표 specification이다.

파일	읽는 법
easycrypt/security/ ImplementationSecurity Goals.ec	obl_*는 가정으로 숨기지 않을 구현 의무 목록이다. 파일 컴파일은 각 의무의 참을 뜻하지 않는다.
easycrypt/security/ SecurityAssumptions.ec	최종 theorem에 남길 수 있는 MLWE, BST-MSIS, ROM interface와 nonnegative bound의 well-formedness다. concrete reduction 연결은 별도다.

B 기호와 용어 사전

용어	이 문서에서의 뜻
명제(proposition)	참 또는 거짓을 판정할 수 있는 수학적 진술(mathematical statement); 이 문서에서는 정리(theorem)의 전제와 결론을 기술하는 문장도 포함함
정리(theorem)	전제(premise)와 허용된 추론 규칙(inference rule)으로 증명된 명제(proposition); EasyCrypt에서는 명명된 선언과 그 proof term을 함께 확인함
보조정리(lemma)	더 큰 정리(theorem)의 증명에 사용하는 중간 명제(intermediate proposition)
환(ring)	덧셈(addition)과 곱셈(multiplication)이 정의되고 환 공리(ring axioms)를 만족하는 대수적 구조(algebraic structure)
몫환(quotient ring)	환을 아이디얼(ideal)에 의한 동치관계로 나눈 환; 여기서는 주로 $R_q = \mathbb{Z}_q[X]/(X^n + 1)$
모듈(module)	환 위의 벡터공간(vector space)에 해당하는 구조; 계수의 스칼라가 체(field)가 아니라 환일 수 있음
사상(map)	한 대상의 원소를 다른 대상의 원소로 보내는 규칙; 문맥에 따라 함수(function)나 절차가 유도하는 의미론적 대응을 가리킴
동형사상(isomorphism)	역함수(inverse function)를 가지며 해당 구조를 보존하는 사상(map)
동치관계(equivalence relation)	반사성(reflexivity), 대칭성(symmetry), 추이성(transitivity)을 만족하는 관계(relation)
몫집합(quotient set)	동치관계(equivalence relation)의 동치류(equivalence class)를 원소로 하는 집합(set)
가환도식(commutative diagram)	같은 시작점과 끝점을 잇는 서로 다른 사상 합성이 같아지는 도식(diagram)
부분함수(partial function)	정의역(domain)의 모든 점이 아니라 지정된 부분에서만 값이 정의되는 함수(function)
불변식(invariant)	반복이나 상태전이(state transition) 전후에 계속 보존되는 명제(proposition)
전단사(bijection)	단사(injection)이면서 전사(surjection)인 함수(function)
mode 2	$n = 256, (k, \ell) = (2, 4), q = 64513, \eta = 1, \tau = 58$ 인 고정 parameter set

용어	이 문서에서의 뜻
generated procedure	pinned Jasmin source에서 <code>jasmin2ec</code> 로 추출된 실제 EasyCrypt procedure
focused extraction	특정 호출·table만 좁게 재추출한 target; full extraction과 procedure identity를 별도 증명·hash로 확인함
pure lemma	generated procedure 호출 없이 정수, list, 배열 연산만 다루는 정리(theorem)
leaf theorem	큰 절차의 한 작은 변환 또는 word 연산을 직접 여는 정리(theorem)
wrapper/adapter	이미 증명된 작은 표면과 actual generated top call을 연결하는 절차 또는 관계 정리(relational theorem)
raw/internal public/cryptolab caller	public context 포장 이전의 고정 raw branch와 내부 mode 2 entry 외부 pointer, length, copy, early-return을 포함한 실제 API 층
Hoare partial correctness	절차가 반환한다면 사후조건이 성립함; 종료성은 별도
pRHL / equiv	두 프로그램의 관련 초기상태와 관련 종료상태를 연결하는 확률적 관계 Hoare logic 표면
exact trace	실제 결과·최종 메모리를 보존하면서 ghost observation을 노출하는 instrumented 절차와의 등가
frame	목표 밖 배열/메모리 구간이 실행 전후 동일하다는 정리(theorem)
정준성(canonicality)	encode/decode가 역이 되도록 선택한 word/계수(coefficient)의 대표자(representative) 조건
prefix	배열 전체가 아니라 $[0, n)$ 제한에 대한 점별 등식
region-local	전체 메모리 등식 대신 실제 read footprint 구간만 비교함
tail reached	Verify의 early-reject들을 지나 실제 tail/hash/challenge 경로에 도달했다는 ghost control 사실
bad	actual codec의 성공/실패 word; 보통 0은 성공, 1은 실패지만 각 정리(theorem)의 branch 조건을 확인해야 함
non-vacuity	전제 또는 성공 branch를 만족하는 concrete state/execution이 실제로 존재한다는 증거
zero-loss	명시된 국소 relational seam의 deterministic/statistical loss가 0임; 상위 δ 전체가 0이라는 뜻이 아님
-no-eco	EasyCrypt cache reuse 없이 authored target을 fresh compile하는 검증 옵션

C 재현과 독해 경로

C.1 이 안내서만 빌드하기

저장소 루트에서:

```
sh haetae-topdown-easycrypt/algebraist-guide/build.sh
```

성공하면 `haetae-topdown-easycrypt/algebraist-guide/main.pdf`가 생성된다. 스크립트는 source-of-truth 파일의 존재와 undefined reference/citation, 그리고 82개 snapshot과 proof-target manifest 수의 일치를 확인한다. PDF 빌드는 EasyCrypt 정리(theorem)를 재검증하지 않는다.

C.2 전체 증명 파이프라인

저장소 루트에서:

```
./haetae-topdown-easycrypt/scripts/verify-all.sh
```

파이프라인은 pinned source drift, focused extraction, generated certificate hash, authored target manifest, -no-eco compile, proof hole/axiom/debug scan, selected baseline, 기존 연구노트 LaTeX를 검사한다. PAPER-FREEZE 이후 faithful augmented KeyGen 계수곱 합성 기록상 authored target 수는 82이지만, 재현 시점의 실제 출력이 항상 우선한다.

검증된 명제 (verified proposition) C.1 (문서 작성 시점의 aggregate 결과). WEEK16_VERIFY_REPORT.md와 최신 aggregate log에 기록된 frozen 전체 실행은 RESULT PASS, authored-targets=82, cache=-no-eco다. 77은 KG-NTT 중단 당시의 역사적 기준선이며, 그 뒤 actual Sign control 한 파일과 Verify 네 파일이 더해졌다. Week 10의 여섯 파일, Week 11의 일곱 encoder 파일, Week 12의 여덟 decoder 파일, Week 13의 두 core-composition 파일, Week 14의 다섯 full-HBZ boundary 파일, Week 15의 두 fixed-input success 파일과 Week 16의 두 KeyGen snapshot 파일, 한 NTT boundary 파일, Sign 한 파일, Verify 네 파일이 manifest completeness, proof-hole/axiom/debug scan과 fresh compile 대상에 포함된다. 이 PASS는 명명된 타깃들의 컴파일과 감사(audit)를 뜻하며, 상위 **PARTIAL** 또는 **BLOCKED** 주장을 완료로 승격하지 않는다.

post-freeze shared NTT/Rq 및 post-freeze/ theory는 이 82에 포함되지 않는다 [4]. shared NTT/Rq와 세 KgActualAvecQj*.ec 파일은 별도 fresh compile, deterministic trace checker로 검증하며 frozen aggregate와 paper artifact를 변경하지 않는다 [12, 10]. KgFaithfulAugmentedModel.ec도 별도 standalone fresh compile을 통과했지만 frozen aggregate의 82개에는 포함되지 않는다.

C.3 30분 독해 경로

1. PROJECT_SCOPE.md의 in/out-of-scope를 읽는다.
2. CLAIM_LEDGER.md에서 **KG-PREFIX-RETURN**, **OBL-DIRECT-OBSERVED-MU**, **OBL-RANS-ENCODE-REFINEMENT**, **OBL-RANS-DECODE-REFINEMENT**, **OBL-RANS-CORE-INVERSE**, **OBL-SIG-HBZ-ENCODE-DECODE**, **OBL-RANS-ACTUAL-SUCCESS-WITNESS**, **OBL-MINCORE-KEYGEN**, **OBL-MINCORE-SIGN**, **OBL-MINCORE-VERIFY** 열 행을 비교한다.
3. 본문의 sections 2, 5 and 6를 읽는다.
4. WEEK15_REPORT.md와 Mode2RansActualSuccessWitness.ec에서 fixed all-6 Hoare success와 termination/losslessness의 차이를 확인한다.
5. WEEK16_KG_REPORT.md와 Mode2KeygenCoreEquation.ec에서 snapshot-only 합동식을 읽는다.
6. WEEK16_KG_NTT_MUL_REPORT.md와 Mode2KeygenNttMulBridge.ec에서 proved NTT-word rewrite와 absent convolution/security-list bridge를 구분한다.
7. WEEK16_SIGN_REPORT.md와 Mode2SignAcceptedCore.ec에서 actual-call control과 **OBL-MINCORE-SIGN**의 STOP-SIGN-CHAL-MODE2 **PARTIAL** 경계를 확인한다.
8. WEEK16_VERIFY_REPORT.md와 네 Mode2Verify*.ec 파일에서 helper-local 결과와 실제 matrix/CRT/challenge blocker를 구분하고 frozen STOP-VERIFY-MATRIX-CRT를 확인한다.

9. 세 POST_FREEZE_KG_*_REPORT.md와 compiled 세 post-freeze/KgActualAvecQj*.ec 파일에서 닫힌 NTT/Rq/actual avec 화살표와 현재 STOP-KG-AVEC-QJ를 구분한다. 이어 KgFaithfulAugmentedModel.ec에서 명시적 matrix/secret만을 소비하는 structured coefficient-product 합성과 generic security-model equivalence의 부재를 구분한다.

C.4 증명 참여 전 반나절 경로

1. RANS_BYTE_STACK_INVARIANT.md
Mode2RansByteStack.ec의 순수 trace를 대응시킨다.
2. RANS_ENCODER_INVARIANT.md
tail-aware 바깥/안쪽 루프 불변식(outer/inner-loop invariant)의 항을 읽는다.
3. Mode2RansEncoderActualTraceClosure.ec
실제 procedure를 여는 closure 정리(theorem)의 성공/실패 분기와 loop invariant를 대조한다.
4. Mode2RansEncoderOuterRefinement.ec
성공 suffix, offset/size, prefix frame을 펼친 따름정리(corollary)를 읽는다.
5. RANS_DECODER_INVARIANT.md
순수 state/cursor/segment 좌표(coordinates)와 actual outer/inner 불변식(invariants)을 대응시킨다.
6. Mode2RansDecoderActualTrace.ec
exact 입력 술어(input predicate), loop exit의 $x = 2^{23}$, 공개된 사후조건(postcondition)을 읽는다.
7. Mode2RansDecoderTopHoare.ec
실제 generated decoder를 직접 여는 정리(theorem)를 확인한다.
8. Mode2RansCoreCompositionBridge.ec에서 encoder/copy 결론을 decoder 입력 술어(input predicate)로 운송하는 bridge를 읽는다.
9. Mode2RansCoreActualInverse.ec에서 세 actual 호출의 성공 조건부 역함수(inverse function)를 읽는다.
10. HBZ_FULL_WRAPPER_COMPOSITION.md
Mode2HbzFullEncodeTrace.ec와 Mode2HbzFullDecodeInverse.ec에서 prepare/rANS/apply 전제 운송과 wrapper-level size/frame을 대조한다.
11. Mode2HbzFullActualInverse.ec
failure/success 합을 읽고, Mode2HbzSignatureBoundaryLift.ec
focused harness와 production harness의 exact equivalence를 확인한다.
12. RANS_ACTUAL_SUCCESS_WITNESS.md
Mode2RansAllSixBudget.ec와 Mode2RansActualSuccessWitness.ec에서 1020-byte budget, failure-cause 모순과 production zero round trip을 따라간다.
13. WEEK16_MINCORE_PLAN.md
WEEK16_KG_REPORT.md,
WEEK16_KG_NTT_MUL_REPORT.md,
WEEK16_SIGN_REPORT.md,
WEEK16_VERIFY_REPORT.md,
Mode2KeygenSnapshotAlgebra.ec와
Mode2KeygenCoreEquation.ec,

Mode2KeygenNttMulBridge.ec, Sign/Verify 다섯 target을 대조한다.
frozen KG-2-like/Sign-control/Verify helper-local 경계와 세 STOP 판정을 분리한다.

14. NTTFullSpectralAction.ec, NTTMode2RowSpecializations.ec, RqHAETAEBridge.ec에서 frozen 뒤 닫힌 pure NTT, native R_q , HAETAE representation 화살표를 따라간다.
15. POST_FREEZE_KG_ACTUAL_AVEC_QJ_REPORT.md와 compiled 세 KgActualAvecQj*.ec, deterministic trace checker를 대조한다. actual avec, paper a , paper qj , synthetic security object를 서로 다른 대상으로 유지하고 STOP-KG-AVEC-QJ를 확인한다. KgFaithfulAugmentedModel.ec의 fresh-compiled actual-carrier matrix/secret-only structured coefficient-product와 여전히 없는 generic security-model matrix_vec_mul/ExpandVecA edge를 분리한다.
16. 변경 전에 전체 verifier의 baseline을 보존한다.

마지막 판독 규칙

정리 이름(theorem name)이나 파일명이 아니라 명제(proposition)의 실제 procedure surface, 전제, 사후조건을 읽는다. “pure inverse”, “actual control”, “actual refinement”, “full parent”는 서로 다른 네 주장이다.

참고문헌

- [1] CryptoLab. HAETAE specification, 2026. Pinned local artifact CryptoLab_HAETAE.pdf, 46 pages, produced 2026-02-04; SHA-256 80d28b3af9af2a27dba0eb4746f9b5755e05cb9a86bb6596f45fda06c605f3f6.
- [2] CryptoLab. Pinned HAETAE jasmin implementation tree, 2026. Local source root haetae-ref-jasmin, used by focused jasmin2ec extraction.
- [3] HAETAE top-down EasyCrypt project. Claim ledger, 2026. Operational source of truth, local document haetae-topdown-easycrypt/CLAIM_LEDGER.md, Week 16 snapshot.
- [4] HAETAE top-down EasyCrypt project. Frozen paper artifact manifest, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/manifests/paper-artifacts.md.
- [5] HAETAE top-down EasyCrypt project. Mode-2 actual rans core composition, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/RANS_CORE_COMPOSITION.md.
- [6] HAETAE top-down EasyCrypt project. Mode-2 actual rans decoder invariant, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/RANS_DECODER_INVARIANT.md.
- [7] HAETAE top-down EasyCrypt project. Mode-2 actual rans encoder invariant, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/RANS_ENCODER_INVARIANT.md.
- [8] HAETAE top-down EasyCrypt project. Mode-2 actual rans fixed-input success witness, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/RANS_ACTUAL_SUCCESS_WITNESS.md.
- [9] HAETAE top-down EasyCrypt project. Mode-2 full HBZ wrapper composition, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/HBZ_FULL_WRAPPER_COMPOSITION.md.
- [10] HAETAE top-down EasyCrypt project. Post-freeze actual avec and paper a, qj report, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/POST_FREEZE_KG_ACTUAL_AVEC_QJ_REPORT.md.

- [11] HAETAE top-down EasyCrypt project. Post-freeze faithful augmented KeyGen model report, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/POST_FREEZE_KG_FAITHFUL_AUGMENTED_MODEL_REPORT.md.
- [12] HAETAE top-down EasyCrypt project. Post-freeze KG Rq/ HAETAE bridge report, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/POST_FREEZE_KG_RQ_HAETAE_REPORT.md.
- [13] HAETAE top-down EasyCrypt project. Project scope and trust boundary, 2026. Pinned local document haetae-topdown-easycrypt/PROJECT_SCOPE.md.
- [14] HAETAE top-down EasyCrypt project. Theorem graph, 2026. Local dependency graph haetae-topdown-easycrypt/THEOREM_GRAPH.md.
- [15] HAETAE top-down EasyCrypt project. Week 10 report: Actual rans encoder inner loop and size bound, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/WEEK10_REPORT.md.
- [16] HAETAE top-down EasyCrypt project. Week 11 report: Actual rans encoder trace closure, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/WEEK11_REPORT.md.
- [17] HAETAE top-down EasyCrypt project. Week 12 report: Actual rans decoder semantic refinement, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/WEEK12_REPORT.md.
- [18] HAETAE top-down EasyCrypt project. Week 13 report: Actual encoder/copy/decoder core inverse, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/WEEK13_REPORT.md.
- [19] HAETAE top-down EasyCrypt project. Week 14 report: Production full HBZ wrapper boundary, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/WEEK14_REPORT.md.
- [20] HAETAE top-down EasyCrypt project. Week 15 report: Actual all-6 success witness, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/WEEK15_REPORT.md.
- [21] HAETAE top-down EasyCrypt project. Week 16 KG–NTT–MUL continuation report, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/WEEK16_KG_NTT_MUL_REPORT.md.
- [22] HAETAE top-down EasyCrypt project. Week 16 mincore keygen first-task report, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/WEEK16_KG_REPORT.md.
- [23] HAETAE top-down EasyCrypt project. Week 16 mincore keygen snapshot plan, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/WEEK16_MINCORE_PLAN.md.
- [24] HAETAE top-down EasyCrypt project. Week 16 MINCORE Sign report, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/WEEK16_SIGN_REPORT.md.
- [25] HAETAE top-down EasyCrypt project. Week 16 MINCORE Verify and matrix/CRT report, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/WEEK16_VERIFY_REPORT.md.
- [26] HAETAE top-down EasyCrypt project. Week 7 product/replay decision, 2026. Local document haetae-topdown-easycrypt/PRODUCT_REPLAY_DECISION.md.