## БИЛЕТ 4

## Проводники в электростатическом поле

Проводники по определению содержат свободные носители заряда (эл-ны или йоны). Значит, если система в равновесии, то электрического поля внутри проводника нет. Если бы электрическое поле было внутри проводника, то свободные носители двигались под его действием, что на равновесие не похоже. Следовательно, во всех точках проводника в электростатике потенциал одинаковый.

По теореме Гаусса из того, что внутри проводника E = 0, легко доказать, что нескомпенсированные заряды в проводниках находятся лишь на границе проводника, но не внутри. Для произвольного куска пространства внутри проводника:

$$E_{\rm внутри} * S = \frac{q_{\rm внутри}}{\varepsilon_0} = 0$$

Рассмотрим маленький (плоский) фрагмент поверхности проводника dS и найдем поле снаружи него (вблизи поверхности проводника):

$$E_{
m Bблизи}*dS=\sigma*rac{dS}{arepsilon_0}=>E_{
m Bблизи}=\sigma/\ arepsilon_0$$
- где сигма – плотность зарядов на поверхности проводника.  $(\ref{eq:constraint})$ 

Ясно, что плотность зарядов зависит от полного заряда внутри проводника и площади поверхности. Для шара:


$$\sigma = q/(4 * pi * r^2)$$

Поле снаружи проводника на расстоянии r (если проводник – шар, а r – расстояние до его центра) это тупо:


$$E = kq/r^2$$

Где q – заряд, содержащийся внутри проводника.

# Электростатическая индукция




Если поместить проводник во внешнее эл. поле, то заряды <u>перераспределятся</u> таким образом, чтобы поле внутри проводника было нулевым. Другими словами, проводник поляризуется.




# Метод изображений

Рассмотрим большой кусок металла с плоской границей, который находится в поле точечного заряда +q. Внутри проводника поле равно нулю, как упоминалось ранее. Нас интересует поле снаружи проводника (слева).



На поверхности проводника появляются (индуцируются, кхе-кхе) заряды (они не нарисованы здесь). Поле снаружи проводника будет складываться из поля заряда +q и поля зарядов на поверхности проводника.

Так как поле внутри равно нулю, в любой точке внутри поле заряда +q компенсируется полем индуцированных зарядов. Так как заряды находятся на поверхности, то они создают внутри проводника то же поле, что и снаружи, только зеркально отраженное. Из этого следует, что индуцированные заряды влияют на поле снаружи проводника так же, как если бы существовал заряд –q, расположенный зеркально +q относительно плоскости проводника. Иными словами, ситуация снаружи проводника выглядит так, будто:




#### Заземление

Заземление – это, ну..... когда проводник с землей-матушкой соединяют... и его потенциал становится равен нулю...

# Экранировка

Экранированием называется локализация электромагнитного поля в определенном пространстве путем ограничения его распространения.

## Было:



## Стало:



Где-то в интернете было сказано, что экранировка — это свойство проводников, которое говорит следующее. Если есть проводник с полостью, в которой содержится некий заряд q, то изменение заряда внутри полости не приведет ни к каким изменениям для тел

снаружи проводника. Доказывается это, наверное, по теореме Гаусса, но сделать это я не готов.