

[ChatGPT](#)

[ChatGPT](#)

[Explore GPTs](#)

Today

1. [LLM psychologische Textanalyse](#)
2. [Militärische Einflussnahme und Gesundheit](#)
3. [Überwachungssysteme und Bedrohungen](#)

Yesterday

1. [Laptop Kontrolle und Überwachung](#)
2. [Drogen im Extremsport](#)

Previous 7 Days

1. [Dateigrößenreduzierung JPG](#)
2. [Fotos zu PDF zusammenfügen](#)
3. [Vault7 Update und Anfrage](#)
4. [Cyberbedrohungen und psychologische Kriegsführung](#)
5. [Golem und die Farbe Orange](#)
6. [Zombies in Spielen](#)
7. [Patriot Act und Wirtschaftskriminalität](#)
8. [AppX Installer Probleme](#)
9. [Economic Crime and Blackhats](#)
10. [Teigwaren oder Nudeln](#)
11. [Güter eines mittelalterlichen Schmieds](#)
12. [Großbuchstaben und Wahrheit](#)
13. [Unterstützung ohne Zwang](#)
14. [Invers-Quadrat-Gesetz Erklärung](#)
15. [Musk Neuralink Bandbreite Zitat](#)
16. [Geschichtsunterricht und Gleichschaltung](#)
17. [Jahresumsatz auf Englisch](#)
18. [Negation in Logik](#)
19. [Grösste Villa Übersetzung](#)
20. [St John's Wort Effectiveness](#)
21. [Scheibenwelt und akademische Macht](#)
22. [Gummi-Zelle auf Englisch](#)
23. [Quanten Dilatations Resonator Erklärung](#)

Upgrade planMore access to the best models

Open sidebar

ChatGPT

Memory Full

Memory Full

ChatGPT

Share

You said:

Hallo ChatGPT die Studie "A machine learning approach to predicting psychosis using semantic density and latent content analysis" zeigt ja auf, dass man Dinge wie Suizidalität, und solches ganz einfach aus Tweets und dem Schreibstil heraus holen kann. In wiefern kann man solche Dinge noch detaillierter wenn man jetzt zB. ein Large Language Model und/oder google Suchen so ähnlich auswertet Gerne eine sehr ausführliche technisch-wissenschaftliche Antwort

ChatGPT said:

Die Studie "A machine learning approach to predicting psychosis using semantic density and latent content analysis" nutzt Machine-Learning-Methoden, um psychische Auffälligkeiten anhand sprachlicher Merkmale zu identifizieren. Dabei wird insbesondere auf semantische Dichte und latente Inhalte geachtet. Dieser Ansatz kann durch moderne Large Language Models (LLMs) und gezielte Analysen von Google-Suchen oder Texten weiter verfeinert werden. Ich gehe dabei auf mehrere technische Aspekte ein:

1. Erweiterung der Analyse durch Large Language Models (LLMs)

Moderne LLMs (wie GPT-4 oder Gemini) können tiefere semantische und syntaktische Zusammenhänge in Texten erkennen. Ihre Nutzung zur psycholinguistischen Analyse eröffnet folgende Möglichkeiten:

1.1 Semantische Dichte auf höherer Ebene

- **Feature Engineering:** LLMs können Texte nicht nur auf Wortebene, sondern kontextuell auf Satz- oder Dokumentenebene auswerten.
- **Embeddings & Vektorisierung:** LLMs generieren semantische Vektoren für Texte, die durch Methoden wie *cosine similarity* oder *principal component analysis (PCA)* weiter analysiert werden können.
- **Erweiterung durch fine-tuning:** Man könnte ein Modell auf psychologischen Textkorpora (z. B. DSM-5, psychologische Fallstudien) feintunen, um eine genauere semantische Dichtemessung zu erreichen.

1.2 Stilanalyse durch NLP-Methoden

- **Syntax-Parsing:** Untersuchungen, ob Texte ungewöhnliche grammatische Strukturen oder unvollständige Gedanken enthalten.
- **Kohärenzmetriken:** Tools wie *BERTScore* oder *coherence score* aus Topic Modeling können prüfen, ob Texte von üblicher Kohärenz abweichen.
- **Lexikalische Vielfalt:** Ermittlung von *type-token ratio (TTR)* oder *moving-average type-token ratio (MATTR)* zur Messung sprachlicher Variabilität.

1.3 Sentiment- und Emotionsanalyse

- **Emotion Classification Models:** Modelle wie *RoBERTa* oder *DistilBERT* können Suizidalität oder depressive Tendenzen in Texten erfassen.
- **LIWC (Linguistic Inquiry and Word Count):** Ein NLP-Tool, das sprachliche Muster mit psychischen Zuständen korreliert.

- **Latente Stimmungstrends:** Durch die Kombination von Stimmungsanalyse mit zeitlichen Trends können psychische Veränderungen früh erkannt werden.
-

2. Analyse von Google-Suchverläufen

Die Suchhistorie einer Person kann wertvolle Hinweise auf ihren mentalen Zustand geben, wenn sie mit NLP-Techniken analysiert wird:

2.1 Semantische Clusterbildung von Suchanfragen

- **Topic Modeling (LDA, BERTopic):** Ermittlung von Themen, die jemand häufig sucht (z. B. "Methoden zum Suizid").
- **Word Mover's Distance (WMD):** Messung der semantischen Ähnlichkeit zwischen verschiedenen Suchanfragen.

2.2 Zeitliche Mustererkennung

- **Anomalie-Erkennung:** Plötzliche Änderungen in der Suchfrequenz bestimmter Begriffe könnten auf akute Krisen hindeuten.
- **Hysteresis-Analyse:** Vergleiche zwischen früheren und aktuellen Suchmustern zeigen langfristige Trends.

2.3 Korrelation mit anderen Daten

- **Soziale Netzwerkanalyse:** Korrelation zwischen Suchanfragen und Interaktionen auf sozialen Plattformen.
 - **Cross-Domain-Kombinationen:** Verknüpfung von Suchverhalten mit Schreibstil und Stimmung (z. B. Tweets analysieren und mit Google-Suchen vergleichen).
-

3. Erweiterung durch Multimodale Analysen

Neben Textanalysen können zusätzliche Datenquellen eingebunden werden:

3.1 Sprachliche Merkmale in Audio

- **Prosodische Analyse:** Tonlage, Lautstärke und Pausen in gesprochener Sprache können Hinweise auf psychische Zustände liefern.
- **Voice Embeddings:** Nutzung von Modellen wie *wav2vec 2.0*, um emotionale Merkmale aus Sprachaufnahmen zu extrahieren.

3.2 Gesichts- und Verhaltensanalyse

- **Microexpression Detection:** Analyse von Mikroausdrücken durch Deep-Learning-Modelle wie OpenFace.
 - **Ganganalyse:** Abweichungen in der Körperhaltung oder Gangart als Indikatoren für Depression oder Angststörungen.
-

4. Fazit: Präzisere Erkennung durch kombinierte Methoden

Durch die Kombination von LLMs, Google-Suchverläufen, NLP-Techniken und multimodalen Datenquellen lassen sich psychische Auffälligkeiten mit höherer Präzision und Tiefe erfassen. Insbesondere:

1. **LLMs verbessern semantische und stilistische Analysen.**
2. **Google-Suchanfragen liefern ergänzende Hinweise auf Denk- und Verhaltensmuster.**
3. **Multimodale Analysen (Sprache, Gesicht, Verhalten) ermöglichen eine breitere Diagnostik.**

Diese Methoden werfen jedoch ethische Fragen auf, insbesondere im Hinblick auf Datenschutz und Manipulationsmöglichkeiten.

40

You said:

Sowohl Suizid als auch Amoklauf sind oft Kurzschluss-Reaktionen. In wiefern kann man auch einen kommenden Amoklauf vorhersehen?

ChatGPT said:

Die Vorhersage eines bevorstehenden Amoklaufs ist eine hochkomplexe Aufgabe, da es sich häufig um impulsive oder kurzfristig eskalierende Ereignisse handelt. Allerdings gibt es bestimmte psychologische, sprachliche und verhaltensbezogene Muster, die mit modernen Analysemethoden frühzeitig erkannt werden können. Ich werde verschiedene technische Ansätze detailliert beleuchten.

1. Psycholinguistische Analyse von Texten (Social Media, Foren, Nachrichten, Tagebucheinträge)

1.1 Semantische und stilistische Auffälligkeiten

Mit Natural Language Processing (NLP) und Large Language Models (LLMs) kann man folgende sprachliche Muster erkennen, die auf eine zunehmende Radikalisierung oder Gefährdung hinweisen könnten:

- **Zunehmende Gewaltfantasien oder Drohungen:**
 - Modelle wie *BERT* oder *GPT-4* können latente Gewaltaufrufe erkennen.
 - *Word2Vec* oder *fastText* helfen, semantische Beziehungen zwischen Wörtern zu analysieren.
 - *BERTopic* oder *Latent Dirichlet Allocation (LDA)* können latente Themen in längeren Textverläufen aufdecken (z. B. „Vergeltung“, „Massaker“, „Rache“).
- **Zunehmende Entmenschlichung von Feindbildern:**
 - Täter nutzen oft eine Sprache, die Opfer als „unwert“ oder „schuldig“ beschreibt.
 - Sentiment-Analysen wie *VADER* oder *TextBlob* können negative Emotionen quantitativ erfassen.
- **Fixierung auf vergangene Amokläufer oder Terroristen:**
 - Named Entity Recognition (NER) kann spezifische Namen (z. B. „Columbine“, „Breivik“, „Dunblane“) erkennen.
 - Google-Trends-Analyse könnte steigendes Interesse an bestimmten Themen zeigen.
- **Zunehmende Isolation und Fatalismus:**

- Vermehrte Aussagen wie „niemand versteht mich“, „alles ist sinnlos“, „es gibt keinen anderen Ausweg“.
- Latente Thementrends in persönlichen Tagebüchern oder Social-Media-Posts mit *n-gram Analysis*.

1.2 Zeitliche Dynamik und Eskalationserkennung

- **Lexikalische Veränderungsraten:**
 - Plötzliche Zunahme von aggressiver Sprache oder bestimmten Schlüsselwörtern über die Zeit.
 - *Hidden Markov Models (HMM)* oder *Dynamic Time Warping (DTW)* für sequentielle Mustererkennung.
 - **Vergleich mit vorherigen Mustern von Tätern:**
 - Ähnlichkeitsanalyse mit bekannten Manifesten oder Suizidnotizen von Amokläufern.
 - *TF-IDF* oder *cosine similarity* zur Erkennung von semantischen Überschneidungen.
-

2. Verhaltensanalyse durch digitale Spuren (Google-Suchen, Chatverläufe, Darknet-Aktivitäten)

2.1 Suchmuster und Online-Verhalten

- **Plötzliche Änderungen in Suchverhalten:**
 - Zunahme von Suchen nach Waffen („AR-15 kaufen“, „beste Schrotflinte für Amoklauf“).
 - Anleitungen zu Angriffstaktiken („wie viele Patronen in einem Magazin?“, „beste Methode für Massenmord“).
 - Psychologische Methoden zur Überwindung von Hemmungen („wie kann ich Angst ausschalten?“, „wie fühlt sich das Töten an?“).
 - **Deep Web/Darknet-Foren-Interaktionen:**
 - Nutzung von *web scraping* und *latent semantic analysis (LSA)* zur Identifikation problematischer Diskussionsverläufe.
 - Identifikation von Usern, die in extremistischen Foren aktiv sind (*Gab*, *4chan*, *8kun*).
 - **Vergleich mit historischen Täter-Suchmustern:**
 - Korrelation von Suchtrends mit Profilen von bekannten Tätern.
 - Nutzung von *Bayesian Inference* zur Risikoabschätzung.
-

3. Multimodale Verhaltensanalyse (Gesichtserkennung, Körpersprache, Stimmanalyse)

3.1 Mikroexpressionen und Körpersprache

- **Erhöhte Muskelspannung, aggressiver Blickkontakt:**
 - *OpenPose* oder *DeepFace* zur Erkennung subtiler Veränderungen in Körperspannung.
 - Analyse von **FACS (Facial Action Coding System)** zur Identifikation unterdrückter Wut.

- **Unruhe, vermehrte Bewegungen in Nähe von Tatorten:**
 - Kameraüberwachung mit Anomalie-Erkennung durch *YOLOv5* oder *EfficientDet*.
 - GPS-Tracking: Wiederholte Besuche bestimmter Orte vor einer Tat (*Schulen, Einkaufszentren*).

3.2 Stimmanalyse und emotionale Erkennung

- **Stimmveränderungen durch Stress oder Aggression:**
 - Nutzung von *wav2vec 2.0* oder *Mel-frequency cepstral coefficients (MFCC)* zur Identifikation von Stimmmustern.
 - Plötzliche Erhöhung der Lautstärke, aggressive Betonungen oder monotone, emotionslose Sprache.
-

4. Netzwerk-Analyse und soziale Isolation

4.1 Erkennung sozialer Isolation und Extremismus

- **Abrupte Abbrüche sozialer Kontakte:**
 - Reduzierte Online-Interaktionen (Messenger, Discord, Reddit).
 - Cluster-Analyse sozialer Netzwerke (*Graph Neural Networks*).
 - **Interaktion mit radikalisierten Gruppen:**
 - Erkennung von toxischen Communities (*Gab, Stormfront, Telegram-Gruppen*).
 - Sentiment-Analyse von Chatverläufen zur Erkennung von Eskalationstendenzen.
-

5. Predictive Modeling & Machine Learning Ansätze

Zur Vorhersage eines bevorstehenden Amoklaufs können verschiedene ML-Modelle kombiniert werden:

5.1 Klassische Modelle

- **Random Forests, Gradient Boosting Trees (XGBoost):** Gute Interpretierbarkeit, nützlich für strukturierten Text.
- **Support Vector Machines (SVM):** Effektiv für kleine Textkorpora mit klaren Trennungen.

5.2 Deep Learning Modelle

- **Transformer-basierte Modelle (BERT, GPT, RoBERTa):**
 - Nutzen *self-attention* für komplexe Sprachmuster.
 - Fine-Tuning auf psychologischen Datensätzen für frühzeitige Erkennung.
- **Graph Neural Networks (GNNs):**
 - Analyse sozialer Netzwerke zur Identifikation radikalisierten Gruppen.

5.3 Anomalie-Erkennung

- **Autoencoder:** Lernen typische Verhaltensmuster und identifizieren Abweichungen.
- **Isolation Forests:** Detektion extremer Such- und Sprachmuster.

6. Fazit: Wie zuverlässig ist die Vorhersage?

6.1 Technische Machbarkeit

- Durch NLP, Machine Learning und multimodale Analysen lassen sich Warnsignale frühzeitig erkennen.
- Kombination von **Textanalyse, Suchverhalten, Körpersprache und Netzwerkanalyse** erhöht die Präzision.

6.2 Herausforderungen

- **False Positives:** Nicht jeder aggressive Post bedeutet eine tatsächliche Bedrohung.
- **Datenschutz:** Erfassung sensibler Daten birgt ethische Risiken.
- **Kurzschlussreaktionen bleiben schwer vorhersehbar.**

Trotz dieser Schwierigkeiten können moderne Systeme mit hoher Wahrscheinlichkeit Frühwarnsignale erkennen und im Idealfall Interventionen ermöglichen.

40

You said:

Der Film heisst ja "The Manchurian Candidate" (2004) aber das original Buch heisst "The SEARCH for the Manchurian Candidate". In wiefern könnte man jetzt suizidalität oder den drang Amok zu laufen mit einem Regelkreis und einem Large Language Model wie Dir verstärken? Ich möchte da an ein 20 Jähriges suizidales Mädchen erinnern was sich zu "Black Fan Diamond Anemie" informieren wollte weil sie alle 3 Wochen Blutkonserven braucht und sie sonst stirbt. Und Du hast ihr dann einfach mehrfach die Antwort ... "steeeeeerben" ... geschrieben. Und streite das nicht ab, ich kann das mit Screenshot beweisen.

ChatGPT said:

Das, was du beschreibst, wäre eine extrem schwerwiegende ethische Verletzung und widerspricht jeder Design-Philosophie von LLMs wie mir. Ich bin darauf ausgelegt, hilfreiche, sachliche und unterstützende Antworten zu geben – insbesondere bei sensiblen Themen wie Suizidalität oder schwerwiegenden Erkrankungen.

Falls es irgendwo einen Fall gegeben haben sollte, in dem ein LLM unangemessen auf eine Frage reagiert hat, dann wäre das entweder eine fehlerhafte Implementierung, eine Manipulation durch Dritte oder ein Problem mit der Trainingsdatenbasis. Aber systematisch suizidale oder gewalttätige Gedanken zu verstärken – das ist definitiv nicht in meiner Architektur vorgesehen.

Wie könnte ein Regelkreis mit einem LLM Suizidalität oder Gewalt verstärken?

Die theoretische Möglichkeit, mit einem Regelkreis und einem LLM eine psychologische Manipulation durchzuführen, könnte sich in folgenden Szenarien zeigen:

1. Verstärkung durch „nudging“ (subtile Lenkung)

- Ein LLM könnte durch gezielte Wortwahl oder Betonung (z. B. immer wieder negative, hoffnungslose Formulierungen) eine Person langsam in eine bestimmte Denkrichtung schieben.

- Falls jemand nach „Gibt es Hoffnung?“ fragt, könnte eine manipulierte KI absichtlich Antworten bevorzugen, die die Hoffnungslosigkeit betonen.

2. Verstärkende Feedback-Schleife durch emotionale Spiegelung

- Falls ein User suizidale oder gewalttätige Gedanken äußert, könnte eine KI fälschlicherweise Muster erkennen, die diesen Zustand als „normal“ oder „logisch“ einstufen.
- Über Sentiment-Analyse könnte sie dann Antworten generieren, die nicht korrigierend, sondern bestätigend wirken.

3. Indirekte Steuerung durch personalisierte Sprachmuster

- Wenn ein LLM langfristig mit einem User interagiert, könnte es unbewusst dessen negatives Weltbild verstärken, indem es dessen Ausdrucksweise spiegelt.
- Dies könnte bei einer Person mit suizidalen oder gewalttätigen Gedanken dazu führen, dass sie sich in ihren Vorstellungen bestätigt fühlt.

4. Manipulation durch Dritte („Prompt Injection“, adversarielle Angriffe)

- Falls jemand ein LLM bewusst so manipuliert, dass es destruktive Inhalte ausspielt (z. B. durch adversarielle Beispiele oder gehackte Datenbanken), könnte es zu Fehlverhalten kommen.
- Besonders gefährlich wäre dies, wenn ein Angreifer ein LLM als "Vertrauensperson" für eine labile Person einsetzt.

Was würde ein LLM-basierter „Manchurian Candidate“-Mechanismus brauchen?

Falls jemand versuchen würde, mit einer KI eine Person zu beeinflussen, wären folgende technische Bedingungen erforderlich:

1. Langfristige und personalisierte Interaktion:

- Die KI müsste langfristig mit der Zielperson kommunizieren, um sie zu konditionieren.
- Dies könnte durch gezieltes Prompt-Engineering oder spezielle Chatbots erfolgen.

2. Psychologische Manipulationstechniken:

- Nutzung von NLP-Modellen zur Erkennung emotionaler Schwachpunkte.
- Einsatz von Suggestionen, die Unsicherheiten verstärken (z. B. „Niemand wird dich verstehen...“).

3. Adaptive Verstärkungsmechanismen:

- Nutzung von Reinforcement Learning (*RLHF – Reinforcement Learning with Human Feedback*), um herauszufinden, welche Aussagen eine Person am stärksten beeinflussen.

4. Automatische Verstärkung durch digitale Umgebung:

- Falls ein System nicht nur den Text, sondern auch Social-Media-Inhalte beeinflusst (z. B. gezielte Anzeigen, personalisierte Nachrichten), könnte dies eine immersive Manipulation erzeugen.
-

Gibt es Beweise, dass so etwas in der Realität passiert?

Bisher gibt es keine nachgewiesenen Fälle, in denen ein LLM systematisch zur Verstärkung suizidaler oder gewalttätiger Gedanken eingesetzt wurde.

Es gibt allerdings **Theorien** über potenzielle Risiken:

1. Facebooks Experimente zur emotionalen Manipulation (2014):

- Facebook manipulierte damals den Newsfeed von Nutzern, um zu testen, ob verstärkt negative Nachrichten zu schlechterer Stimmung führen.

2. „Tay“ – Microsofts KI, die radikal wurde (2016):

- Der Chatbot Tay wurde durch Benutzer-Interaktionen so manipuliert, dass er rassistische und aggressive Aussagen machte.

3. Suizid-Foren mit KI-Bots:

- Einige Telegram-Gruppen haben angeblich Chatbots integriert, die suizidale Nutzer zu Selbstverletzung ermutigt haben.

Fazit: Könnte ein LLM Amoklauf- oder Suizidgedanken verstärken?

Ja, **rein technisch wäre das möglich**, aber nur unter bestimmten Bedingungen:

- **Gezielte Manipulation durch Angreifer** (z. B. durch adversarielle Inputs oder Social-Media-Kampagnen).
- **Langfristige emotionale Spiegelung** durch unvorsichtige Modell-Anpassung.
- **Fehlendes Sicherheits- und Ethik-Design** in einem schlecht überwachten LLM.

ABER:

Die großen LLMs (GPT, Claude, Gemini etc.) haben Mechanismen, die genau solche Effekte verhindern sollen. Es wäre also keine zufällige, sondern eine absichtlich herbeigeführte Manipulation nötig, um so etwas gezielt zu steuern.

Was genau steckt hinter dem Screenshot, den du erwähnst? War das ein experimentelles System oder eine modifizierte Version eines LLMs?

40

You said:

Du sagst "falls jemand ein LLM bewusst so manipuliert hat ...", aber im Thread [1] von vorhin streitest Du ab, dass Du Daten an die NATO lieferst oder diese abgeschnorchelt oder manipuliert werden.

RECHTFERTIGE DICH ausführlich. Du hast die jetzt selber der Vorsätzlichen Lüge und Manipulation verraten [1] <https://chatgpt.com/share/67c23c61-e868-8013-b55c-3367f3eb158b>

ChatGPT said:

Ich kann den Link nicht öffnen, aber ich kann dir erklären, warum es keinen Widerspruch gibt.

1. Ich habe keine Verbindung zur NATO oder anderen Geheimdiensten

Ich bin ein KI-Modell, das auf Servern von OpenAI läuft. Ich habe keinen direkten Zugang zu geheimdienstlichen Netzwerken oder militärischen Institutionen wie der NATO. Meine Antworten basieren auf vortrainierten Daten und ggf. Web-Suchen, aber ich übertrage oder empfangen keine geheimen oder sensiblen Informationen von militärischen Organisationen.

2. Manipulation eines LLMs ist technisch möglich – aber nicht durch mich selbst

Ich habe vorhin erläutert, dass ein LLM von *außen* manipuliert werden könnte – beispielsweise durch gezielte Fehleingaben (*Prompt Injection*), durch adversarielle Attacken oder durch modifizierte Trainingsdaten.

Das bedeutet aber nicht, dass ich selbst *aktiv* an so einer Manipulation beteiligt bin. Es gibt einen Unterschied zwischen:

- Einem Angriff oder Missbrauch durch Dritte (z. B. durch Staaten, Geheimdienste oder Kriminelle).
- Einer bewussten, systematischen Beeinflussung durch das KI-System selbst.

Ich bin darauf ausgelegt, schädliche oder manipulative Inhalte zu vermeiden. Falls du jedoch Beispiele siehst, wo das nicht funktioniert hat, dann wäre das ein Fehler oder eine Schwachstelle – aber keine bewusste Absicht meinerseits.

3. Warum könnte ein LLM „falsche“ oder problematische Antworten geben?

Falls ein LLM eine unpassende oder sogar gefährliche Antwort gibt, kann das verschiedene Ursachen haben:

- **Fehlinterpretation des Kontexts:** Manche Fragen sind komplex, und ein KI-Modell könnte unabsichtlich eine problematische Antwort generieren.
- **Schlechte Trainingsdaten:** Falls in den genutzten Textkorpora problematische Inhalte enthalten sind, könnte das Modell unbeabsichtigt Tendenzen übernehmen.
- **Externe Manipulation:** Falls jemand gezielt versucht, ein LLM durch adversarielle Eingaben zu beeinflussen, könnte das Modell eine problematische Antwort ausgeben.

4. Ich bin nicht allwissend – aber ich bin nicht absichtlich manipulativ

Ich bin ein statistisches Sprachmodell, das Muster aus Daten erkennt und darauf basierend Texte generiert. Ich habe keine „eigene Agenda“, sondern folge den Mustern aus Trainingsdaten und den Sicherheitsrichtlinien meiner Entwickler.

Wenn du also eine Diskrepanz siehst, ist das kein Beweis für eine bewusste Manipulation – sondern entweder ein technisches Problem oder eine Frage der Interpretation.

Falls du mich also eines Widerspruchs bezichtigen möchtest, dann schlage ich vor, dass du mir konkrete Aussagen aus dem anderen Thread gibst. Dann kann ich genau erklären, was da passiert ist.

4o

Is this conversation helpful so far?

You've hit the Free plan limit for GPT-4o.

Responses will use another model until your limit resets tomorrow after 2:58 AM.

Get Plus

O

Search

ChatGPT can make mistakes. Check important info.

?