

Documentation Bank

Als eerst zullen we gaan kijken hoeveel tcp ports er open zijn. Dit zullen we gaan doen aan de hand van het volgende commando:

```
1 nmap -p- -sC -sV 10.129.29.200 -vvvv
```

```

[0] 2025-07-01 08:12:27 CRI 101 35
Not shown: 65532 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE REASON          VERSION
22/tcp    open  ssh      syn-ack ttl 63 OpenSSH 6.6.1p1 Ubuntu 2ubuntu.8 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)

ssh-hostkey:
    1024 ecdaea:0e:38:d5:45:e4:59:dab:44:5a:8d:c5:cfe:f15 (DSA)
    ssh-dss AAAAB3NzaC1yc2EAAAQBAwJVAkTowPwwxFtS1M6GcL1sfHmBYGaAForVGKCUlAEjYbiyPwIazw59gBpaYA=3LyvYkhBSPEgt1BgW/H2MUWkjzwMz60Lq4J6gsZYL3ScmlYdr3KdJ0J/OcyV
    3440:2a:fe61:9a:1f:ET1B3+UkR1DZL2ZLVMP20FdcSkRPPrzAA1BTBAlW/d3r7+o6G3sg4ud1e84SDGTIMk3=rvRvohcnwAFe1+14h3X4Fz+LKOR/vYrII38PiYyl+Y4OWm7Dr7G1g
    KRUY2r1buc4k4APPHFuqaEbKbjJ4agG9yGooQSCFD0kgaa6fcmEsUMmh2d48YBU1AAAAIAyb340OD0JKHEBDce/OxGG90XSFv1giPr/kZ7fWqUF0KHU3oTWn8/zq08H5ygzr2CLgKITuneGS8LauXj/C66MMOAU
    JcMqWpXCY8AGBLDmhES6Qu5DwaJ1tAtUzn97QYUldp6fhfDsRYbuCoGrKhZ5BKzV1Bcz77Tnp56JA==
    2048 bb:0e:15:48:2d:0d:f0:1f:31:12:64:a8:1c:84:0e:4a:91 (RSA)
    ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQBAQDefoHts1qlk0djnkELyctbuM4MQ04acPcxgr3UpddGBWu/RKTGA9YSPnj3u1l144XF/KklyrFoXxsKyblCHPF852gyJaQvw19n8ERojEA0NI6VZKP19b11Y
    FTK705IEPaBz2xQMbaYbichl7P95p3izayHE7cST5sd3sdMAAL+ruijpnryNVii0InpQpD+rMtbcZWuc/FTEG0501LBTBtKcLEwhBgYmo8IKTd+zVudUrVlg3MZAa3zUlcPePRILUK3QD7K+5uJwnzkrcJARQ9s
    mkvN1LDLe0am3BVcdYGFJP8qEGSeGfmsKnKK8HX0D)
    1024 dd:0e:14:7b:6e:a8:fd:07:7e:11:b8:8d:16:65 (ECDSA)
    ecdsa-sha2-nistp256 AAAAEZBl7ZHNLNMoYTIbmblZjYANtYAAABBBDH38xnPjXEub/UFGZCKH9XNF0KMNMt6sx0F3pE0r1YX5dQ0yQLxm6f1Qtbt0Wtda1/vDgmI84GzClMF/HQ=
    256 2d:79:4d:3b:8b:5e:87:cf:5b:72:ef:1d:6d:67 (ED25519)
    ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIABMYFyo40wGTzeyUD998y6cOs56mUciimIcvkh
53/tcp    open  domain  syn-ack ttl 63 BIND 9.9.5-3ubuntu.0.14 (Ubuntu Linux)

dns-nsid:
    _bind.version: 9.9.5-3ubuntu.0.14 Linux
80/tcp    open  http     syn-ack ttl 63 Apache httpd 2.4.7 ((Ubuntu))

http-methods:
    Supported Methods: GET HEAD POST OPTIONS
    http_title: Apache2 Ubuntu Default Page: It works
    http_server_header: Apache/2.4.7 (Ubuntu)
Service Info: Os: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

```

Daarna zullen we eerst gaan kijken op de search engine of dat als we naar de website surfen aan de hand van het ip adres of dat we een domain name krijgen te zien of niet.

Hier zien we niet speciaal een FQDN maar als we eens gaan nadenken is het logisch dat de domain name bank.htb is.

we zullen deze naam gaan toevoegen aan de hosts file. Aan de hand van volgende commando zullen we de domain name gaan toevoegen.

```
1 sudo nano /etc/hosts
```

```
[hackthekat123@htb-fhpgouga2a]~  
$ cat /etc/hosts  
127.0.0.1 localhost  
127.0.1.1 debian12-parrot  
10.129.29.200 bank.htb  
# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts  
::1 localhost ip6-localhost ip6-loopback  
ff02::1 ip6-allnodes  
ff02::2 ip6-allrouters  
127.0.0.1 localhost  
127.0.1.1 htb-fhpgouga2a htb-fhpgouga2a.htb-cloud.com  
[hackthekat123@htb-fhpgouga2a]~  
$
```

Eens we dit weten zullen we gaan zoeken naar de subdirectories die er bestaan van deze domain.

dit zullen we gaan doen daar een ffuf command uitvoeren door gebruik te maken van de url.