

חלק שלישי - תכנות מונחה עצמים

1. עיקרון הכימוס מאפשר להסתיר את הפרטים הפנימיים של אובייקט מסוים ולחשוף רק את הממשק החיצוני הדרוש בשביל השימוש בו. כך אפשר לשלוט על הגישה לנתונים, להגן עליהם משינויים לא רצויים ולשמור על שלמותם, ולאפשר תחזוקה נכונה של הקוד על ידי יצירת רכיבים עצמאיים שלא משפיעים על אחרים.
2. מחלקה רגילה מאפשרת יצירת עצמים מסוגה ומימוש הפעולות שהיא מכילה, לעומתה מחלקה אבסטרקטית מייצגת בסיס למחלקות שירשו ממנה, היא מחלקה מופשטת ולכן א"א ליצור ממנה עצמים והיא לא בהכרח מממשת את הפונקציות שבה.
3. מחלקה רגילה בדר"כ מכילה משתנים ופעולות השייכים למופע בודד, לעומתה מחלקה סטטית מכילה כאלו השייכים לכלל המחלקה ולא למופע בודד ולכן א"א ליצור ממנה עצמים וכן ניגשים למשתנים ולפעולות דרך שם המחלקה ולא מופע יחיד.
4. ב `members #C` עם `internal modifier` נגישים רק מתוך אותו `assembly`, ואין אפשרות לגשת אליהם מבחוץ.
5. `Virtual` מסמן על `member` שהוא ניתן להחלפה במחלקה יורשת, ומשתמשים בו כשמחלקת הבסיס רוצה לאפשר שינוי של המימוש במחלקות היורשות.