1. ¿Qué son las fuentes serif? Agregue una imagen de ejemplo. Agrega terminación a cada letra.

```
<style>
<style>
    div{
        font-size: 6em;
        font-family: serif;
    }
</style>
```

Test of SERIF

2. ¿Qué son las fuentes san serif? Agregue una imagen de ejemplo. Hace líneas rectas en las palabras.

```
<style>
    div{
        font-size: 6em;
        font-family: sans-serif;
    }
</style>
```

Test SANS-SERIF

3. ¿A qué hace referencia que una fuente sea monoespaciada? Agregue una imagen de ejemplo.

Todas las letras tienen el mismo ancho.

```
<style>
    div{
        font-size: 6em;
        font-family: monospace;
    }
</style>
```

Test MONOSPACE

4. ¿Qué es el peso de una fuente? Es el grueso de las letras, negrilla.

```
<style>
    div{
        font-size: 6em;
        font-family: monospace;
        font-weight: 800;
    }
</style>
```

Test FONT-WEIGHT

5. Cuál es valor mínimo y máximo en el peso de una fuente? 100 - 900

max FONT-WEIGHT min FONT-WEIGHT

6. ¿Qué es el interlineado en las fuentes? distancia between las líneas de texto.

```
<style>
div{
    font-size: 6em;
    font-family: monospace;
    line-height:2em;
</style>
```

Interlineado

SecondLine

8. Que hace la propiedad font-family? Haga un código de ejemplo. Especifica el estilo de la fuente del el texto seleccionado

```
<style>
    div{
        font-size: 6em;
        font-family:Verdana, Geneva, Tahoma,
        sans-serif, sans-serif;
}
</style>
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ex, unde.

- 9. Que hace el navegador si la fuente no existe? Intentara buscar algún estilo de fuente en nuestro archivo css, el navegador pone un caracter si no logra mostrar mediante otra fuente un símbolo con la fuente de nuestro archivo incluso puede dejar un espacio en blanco.
- Cuáles son las fuentes seguras? Haga un código de ejemplo.
 Son las fuentes que son compatibles con la mayoría de navegadores y dispositivos.
 - 1. Arial (sans-serif)
 - 2. Arial Black (sans-serif)
 - 3. Verdana (sans-serif)
 - 4. Tahoma (sans-serif)
 - 5. Trebuchet MS (sans-serif)

- 6. Impact (sans-serif)
- 7. Times New Roman (serif)
- 8. Didot (serif)
- 9. Georgia (serif)
- 10. American Typewriter (serif)
- 11. Andale Mono (monospace)
- 12. Courier (monospace)
- 13. Lucida Console (monospace)
- 14. Monaco (monospace)
- 15. Bradley Hand (cursiva)
- 16. Brush Script MT (cursiva)
- 17. Luminari (fantasy)
- 18. Comic Sans MS (cursiva)
- 19. Helvetica
- 20. Cambria
- 11. Cuáles son las fuentes seguras del sistema? Haga un código de ejemplo.

```
content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Fonts</title>
<style>
    div{
        font-size: 6em;
        font-family:;
      ♬'Courier New', Courier
    🖟 'Franklin Gothic Medium', 'Arial Narrow', Ar...
</sty 🗗 'Gill Sans', 'Gill Sans MT', Calibri, 'Trebu...
     🚭 'Lucida Sans', 'Lucida Sans Regular', 'Lucid...
     🗗 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-se...
<div> 🗗 'Times New Roman', Times, serif
adipi 🚰 'Trebuchet MS', 'Lucida Sans Unicode', 'Luci...
     🗗 Arial, Helvetica, sans-serif
     🗗 Cambria, Cochin, Georgia, Times, 'Times New ...
      Georgia, 'Times New Roman', Times, serif
     🗗 Impact, Haettenschweiler, 'Arial Narrow Bold...
     🗗 Verdana, Geneva, Tahoma, sans-serif
```

Lorem ipsum dolor sit amet.

12. Que hace la propiedad font-size? Haga un código de ejemplo.

Lorem ipsum

dolor sit amet

13.Cuáles son las medidas absolutas? Haz un ejemplo con código. Son medidas que no estan referenciadas por nada, PX o MILIMITROS.

Lorem ipsum

dolor sit amet

14. Cuáles son las medidas de fuentes relativas? Haz un ejemplo con código.

15. Cuáles son las medidas de fuentes específicas? Haz un ejemplo con código.

16. Cuáles son los estilos de fuente? Haz un ejemplo con código.

```
<style>
    div{
        font-size: 2em;
        font-style:italic;
    }
    p{
        font-size: 2em;
        font-style: oblique;
    }
    </style>
```

Lorem ipsum

dolor sit amet

17. Haz un ejemplo de código con una fuente oblicua indicando 45° grados de inclinación.

```
<style>

div{
    font-size: 5em;
    font-style:oblique 45deg;
}
</style>
/head>
```

Lor sit amet

18. Que hace la propiedad font-weight? Haz un ejemplo con código.

max FONT-WEIGHT min FONT-WEIGHT

19. Cuáles son los pesos absolutos y relativos? Haz un ejemplo con código para cada caso.

```
div{
    font-size: 5em;
    font-weight: 500;
    }
    p{
       font-weight: bolder;
    }
    </style>
/head>
```

Peso absoluto

Peso relativo

20. Que hace la propiedad Word-break? Haz un ejemplo con código. Le dice al texto como acomodarse si se sale de su contenedor o caja.

```
<title>Fonts</title>
<style>

div{
    border: 2px solid □black;
    width: 50px;
    font-size: 2em;
    word-break: normal;
}
</style>
```

```
Lorem
ipsum
dolor
sit
amet
consectetur
adipisicing
elit.
```

21. Que hace la propiedad line-break? Haz un ejemplo con código.

22. Que hace la propiedad hyphens? Haz un ejemplo con código. Indica cómo debe dividirse las columnas cuanto el texto se ajusta

```
Lorem

ipsum

dolor

<style>
    div{
        border: 1px solid □black;
        width: 100px;
        font-size: 2em;
        hyphens: auto;
}

</style>

Lorem

ipsum

dolor

sit

amet

con-
sectetur
```

23. Que hace la propiedad oveflow-wrap? Haz un ejemplo con código

```
Lorem
ipsum
dolor
sisunt?
```

```
<style>
div{
    border: 1px solid □black;
    width: 100px;
    height: 80px;
    font-size: 2em;
    overflow-wrap: anywhere;
}
</style>
</head>
```

24.¿Cuáles son las propiedades de alineación de texto? Haz un ejemplo con código de cada una de ellas.

```
<style>
div{
    border: lpx solid □black;
    width: 300px;
    font-size: 2em;
    text-align: right;
}
.uno{
    text-align: center;
}
.dos{
    text-align: left;
}
</style>
/style>
```

Lorem ipsumt? Lorem ipsumt? Lorem ipsumt?

25.Cuáles son las propiedades de espaciado de texto? Haz un código donde se pueda ver y comparar la aplicación de cada una de ellas

```
<style>
    div{
        border: 1px solid □black;
        width: 300px;
        font-size: 2em;
        letter-spacing: 5px ;
    }
    .uno{
        letter-spacing: 2px;
    }
    .dos{
        letter-spacing: -1px;
    }
    </style>
Thead>
```

```
Lorem ipsumt?
Lorem ipsumt?
Lorem ipsumt?
```

26. Cuáles son las propiedades de decoración de texto? Haz un código donde se pueda ver y comparar la aplicación de cada una de ellas.

```
div[]
    border: 1px solid □black;
    width: 300px;
    font-size: 2em;
    text-decoration:underline dashed;
]
.uno{
    text-decoration: □green wavy overline;
}
.dos{
    text-decoration:line-through double;
}
</style>
```

```
Lorem ipsumt?
Lorem ipsumt?
<del>Lorem ipsumt?</del>
```

27. Cuáles son las propiedades de transformaciones de texto? Haz un código donde se pueda ver y comparar la aplicación de cada una de ellas.

```
div{
    border: 1px solid □black;
    width: 300px;
    font-size: 2em;
    text-transform: capitalize;
}
.uno{
    text-transform: lowercase;
}
.dos{
    text-transform: uppercase;
}
```

Lorem Ipsumt? lorem ipsumt? LOREM IPSUMT? 28.Que hace la propiedad border y border-collapse? Haz un código donde se observen el uso de estas propiedades.

Agregar y unir bordes entre celdas de una tabla.

Nombre	Apellido
Hader	Cabrera

Nombre	Apellido
Hader	Cabrera