



# AUTOTEK

## SAE 15W-40

### ACEITE PARA MOTORES DIESEL

## ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:


**AUTOTEK ACEITE SAE 15W-40 Diesel** es un aceite multigrado SAE 15W40, formulado con aceites básicos refinados de alto índice de viscosidad y aditivos de la más avanzada tecnología para cumplir con la alta exigencia de los motores modernos de alta revolución.

**AUTOTEK ACEITE SAE 15W-40 Diesel** excede los requisitos de los servicios CG-4, CF, CF-2/SH de la A.P.I., así como, las especificaciones de MACK EO-L PLUS, EO-K/2.



### PROPIEDADES TÍPICAS:

Análisis	COVENIN	VALORES TÍPICOS
Aspecto Visual	N/A	Líquido
Viscosidad Cinemática, cSt @ 40 °C	424	118
Viscosidad Cinemática, cSt @ 100 °C	424	15.25
Índice de Viscosidad, ADM	889	134
Punto de Fluidez, °C	877	-9
T.B.N., mg KOH / g.	2426	10
Punto de inflamación, °C	372	220
Densidad Relativa @ 15.6 °C, (gr/cc), ADM	1143	0.880



Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.

### RECOMENDACIONES DE USO:

**AUTOTEK ACEITE SAE 15W-40 Diesel** es recomendado principalmente para motores diesel de servicio pesado, motores turboalimentados y de aspiración natural. Fabricados a partir de 1994 que operan con combustible con alto o bajo contenido de azufre. Cumple o excede los requerimientos de la mayoría de los fabricantes de motores para camiones Americanos y Europeos.

Se recomienda además, para motores en aplicaciones industriales estacionarias, maquinarias agrícolas y de construcción; Así como en motores a gasolina de cualquier tipo y marca de vehículos.

### COMPOSICIÓN:

*Mezcla de Bases Minerales y Packing de Aditivos de última generación.*

### ALMACENAMIENTO:

Mantenga el envase cerrado, tapado y en posición vertical en lugar fresco y seco. Este es un producto estable. Puede almacenarse hasta 24 meses, siempre y cuando las condiciones sean óptimas. En caso de derrame, lavar con abundante agua.

### PRECAUCIONES:

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

### PRESENTACIÓN:

**AUTOTEK TRACTO FLUIDO:** se presenta en Envases Plásticos de: Pailas (19 Lts) y Tambor (208 Lts)

Planta: Prolongación Avenida Bolívar, Ocumare del Tuy- Edo. Miranda.

Telfs.: +58-239-225.16.71 / 225.34.45 Fax: +58-239-225.61.20

[www.polyresin.com.ve](http://www.polyresin.com.ve)

e-mail: [gerencia.produccion@polyresin.com.ve](mailto:gerencia.produccion@polyresin.com.ve) / [laboratorio@polyresin.com.ve](mailto:laboratorio@polyresin.com.ve)

Venezuela