



AUTOTEK

SAE15W-40 API SN

Aceite Mineral Multigrado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

- AUTOTEK SAE 15W-40 API SN** es un Aceite Mineral Multigrado de calidad Premium para todo tipo vehículos y Camiones a Gasolina y Gas. **AUTOTEK SAE 15W-40 API SN** es un aceite lubricante para motores de combustión interna, elaborado con aceites de alto índice de viscosidad y combinación balanceada de aditivos de la más alta tecnología que proporcionan propiedades Detergentes-Dispersantes para mantener el motor limpio, Antioxidantes y Antidesgaste. Posee, además, aditivos mejorador de índice de viscosidad, los cuales permiten mantener la viscosidad en un amplio intervalo de temperatura, esto le brinda al aceite una alta protección contra el desgaste en condiciones extremas como son arranque en frío y altas temperaturas.

PROPIEDADES y VENTAJAS:

AUTOTEK SAE 15W-40 API SN ha sido plenamente comprobado en la Industria Automotriz de manera que usted puede tener la plena seguridad y confianza, de que obtendrá el desempeño que desea en su vehículo. **AUTOTEK SAE 15W-40 API SN** proporciona:

- Mejor prevención de la formación de lodos.
- Excelente limpieza del motor.
- Excelente protección a altas temperaturas.
- Excelente protección contra el desgaste.
- Buen desempeño en los arranques en frío.
- Especialmente formulado para ofrecer una mayor protección en condiciones severas de manejo (1).

- (1) Ejemplos de condiciones de conducción severas son la conducción con paradas y arranques, viajes cortos frecuentes, temperaturas extremas, ralenti prolongado, conducción con cargas pesadas o conducción en condiciones polvorientas.



ESPECIFICACIONES y APROBACIONES:

AUTOTEK SAE 15W-40 API SN, cumple o excede los requisitos de: API SL, API SM, SN y anteriores.

COMPOSICIÓN:

Mezcla de Bases Minerales y Packing de Aditivos de última generación.


PRESENTACIÓN:

AUTOTEK SAE 15W-40 API SN: se presenta en Envases Plásticos de:

- 0.946 Litros (Cajas de 6 Unidades)
- Pailas (19 Lts)
- Tambor (208 Lts)

RECOMENDACIONES:

AUTOTEK SAE 15W-40 API SN: se recomienda usar en motores a gasolina/diesel y operación dual gasolina/GNV, en vehículos de pasajeros, camionetas y camiones livianos, que requieran un nivel de servicio API SL/SN



Planta: Prolongación Avenida Bolívar, Ocumare del Tuy- Edo. Miranda.

Telfs.: +58-239-225.16.71 / 225.34.45 Fax: +58-239-225.61.20

www.polyresin.com.ve

e-mail: gerencia.produccion@polyresin.com.ve / laboratorio@polyresin.com.ve

Venezuela




AUTOTEK

SAE15W-40 API SN

Aceite Mineral Multigrado

PROPIEDADES TÍPICAS:

Analisis	COVENIN	Valor
Aspecto Visual	N/A	Líquido
Grado de Viscosidad		15W-40
Color		Ámbar
Viscosidad Cinemática, cSt @ 40 °C	424	105
Viscosidad Cinemática, cSt @ 100 °C	424	15
Índice de Viscosidad	889	129
Punto de Fluidez, °C	877	- 9
Punto de inflamación, COC, °C	372	225
Contenido de Calcio, ppm	2044	1800
Contenido de Zinc, ppm	2044	800
Densidad Relativa @ 15.6 °C, (gr/cc), ADM	1143	0.885



Los valores indicados como Características Fisicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto del líquido con la piel, en caso de tenerlo lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Use guantes impermeables al manipular aceite usado.
- No presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se cumplen los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el envase cerrado, tapado y en posición vertical en lugar fresco y seco, no exponer a los rayos del sol. Este es un producto estable. Puede almacenarse hasta 24 meses, siempre y cuando las condiciones sean óptimas. En caso de derrame, lavar con abundante agua.

Hecho en la República Bolivariana de Venezuela por:
Químicas Polyresin, C.A.
RIF.: J-00151389-2



La información aquí expresada, está basada en pruebas e informes realizados en nuestros laboratorios, considerados verídicos y exactos, pero se presentan sin ninguna garantía o responsabilidad explícita o implícita. Recomendamos a nuestros clientes realizar pruebas a fin de establecer la aceptación del producto. Garantizamos que nuestros productos están conformes al control de calidad de QUÍMICAS POLYRESIN, C.A. El cliente eximirá a QUÍMICAS POLYRESIN, C.A., de obligatoriedad y responsabilidad jurídica alguna, es por ello que se requiere la evaluación previa de nuestro producto antes de su uso y aplicación definitiva.

Planta: Prolongación Avenida Bolívar, Ocumare del Tuy- Edo. Miranda.

Telfs.: +58-239-225.16.71 / 225.34.45 Fax: +58-239-225.61.20

www.polyresin.com.ve

e-mail: gerencia.produccion@polyresin.com.ve / laboratorio@polyresin.com.ve

Venezuela