



AUTOTEK

DEXRON III

Caja Fluido A.T.F.

ACEITE PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS Y TRANSMISIONES HIDRÁULICAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

AUTOTEK DEXRON III FLUIDO A.T.F para Cajas es un lubricante formulado con aceites refinados de alto índice de viscosidad, a los cuales se les añade aditivos con propiedades Antidesgaste, Antioxidantes, Antiespumantes y un mejorador del índice de viscosidad, los cuales le confieren una alta estabilidad a elevadas temperaturas y excelentes propiedades friccionales, necesarias para las nuevas generaciones de transmisiones automáticas de vehículos modernos.


- No ataca las gomas, empacaduras, ni sellos de los sistemas hidráulicos. Cumple con los requisitos **DEXRON III** de General Motors, **MERCON** de la **FORD**, Además de la **Norma Covenin 899-3**



COMPOSICIÓN:

Mezcla de Bases Minerales y Packing de Aditivos de última generación.

Analisis	COVENIN	Valor
Aspecto Visual	N/A	Líquido
Viscosidad Cinemática, cSt @ 40 °C	424	40
Viscosidad Cinemática, cSt @ 100 °C	424	7.6
Índice de Viscosidad, ADM	889	145
Punto de Fluidez, °C	877	- 30
Punto de inflamación, °C	372	200
Densidad Relativa @ 15.6 °C, (gr/cc), ADM	1143	0.8697



Los valores indicados como Características Fisicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.

RECOMENDACIONES DE USO:

AUTOTEK FLUIDO A.T.F. para CAJAS DEXRON III, se recomienda para transmisiones automáticas y direcciones hidráulicas que requieran un Aceite tipo Dexron III / Mercon, Allison C-4 y Caterpillar TO-2, también en sistemas hidráulicos que exigen requerimientos Vickers y Deninson.

PRECAUCIONES:

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

PRESENTACIÓN:

AUTOTEK FLUIDO ATF DEXRON III: se presenta en Envases Plásticos de: 0.946 Litros (Cajas de 6 Unidades), Pailas (19 Lts) y Tambor (208 Lts)

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el envase cerrado, tapado y en posición vertical en lugar fresco y seco, no exponer a los rayos del sol. Este es un producto estable. Puede almacenarse hasta 24 meses, siempre y cuando las condiciones sean óptimas. En caso de derrame, lavar con abundante agua.

Planta: Prolongación Avenida Bolívar, Ocumare del Tuy- Edo. Miranda.

Telfs.: +58-239-225.16.71 / 225.34.45 Fax: +58-239-225.61.20

www.polyresin.com.ve

e-mail: gerencia.produccion@polyresin.com.ve / laboratorio@polyresin.com.ve

Venezuela