



# AUTOTEK

## HIDRÁULICO AW-68

### ACEITE PARA SISTEMAS HIDRAULICOS

## ACEITE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS

### DESCRIPCIÓN:

**AUTOTEK HIDRÁULICO AW-68**, es un aceite elaborado con básicos refinados de alto índice de viscosidad, contiene aditivos que le proporcionan propiedades de Antidesgaste (A.W.), Antiespumante, Antioxidantes, y Demulsificantes. Cumple con las siguientes especificaciones: SPERRY Vickers I-226-S, DENISON HF-O/HF-1/HF-2, LEE MORSE 100-1, CINCINNATI (P-68, P-69, P-70), FORD M6C32 Y MIL-H24459, cada una de estas en sus respectivos grados de viscosidad.



### RECOMENDACIONES DE USO:

**AUTOTEK HIDRÁULICO AW-68**, es un aceite elaborado con básicos refinados de alto índice de viscosidad, contiene aditivos que le proporcionan propiedades de Antidesgaste (A.W.), Antiespumante, Antioxidantes, y Demulsificantes. Cumple con las siguientes especificaciones: SPERRY Vickers I-226-S, DENISON HF-O/HF-1/HF-2, LEE MORSE 100-1, CINCINNATI (P-68, P-69, P-70), FORD M6C32 Y MIL-H24459, cada una de estas en sus respectivos grados de viscosidad.

### PROPIEDADES TÍPICAS:

PRUEBAS	NORMA COVENIN	ISO-68
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.880
VISCOSIDAD A 100 °C, cST	424	8.5
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	68
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	94
PTO. DE INFLAMACION, °C	372	215
PTO. DE FLUIDEZ, °C	877	-6

### PRESENTACIÓN:

**AUTOTEK HIDRÁULICO AW-68**: se presenta en Envases Plásticos de:

- Bidón (19 Lts)
- Tambor (208 Lts)
- Granel

### PRECAUCIONES:

- Evite el contacto del líquido con la piel, en caso de tenerlo lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Use guantes impermeables al manipular aceite usado.
- No presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se cumplen los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

Planta: Prolongación Avenida Bolívar, Ocumare del Tuy- Edo. Miranda.

Telfs.: +58-239-225.16.71 / 225.34.45 Fax: +58-239-225.61.20

[www.polyresin.com.ve](http://www.polyresin.com.ve)

e-mail: [gerencia.produccion@polyresin.com.ve](mailto:gerencia.produccion@polyresin.com.ve) / [laboratorio@polyresin.com.ve](mailto:laboratorio@polyresin.com.ve)

Venezuela