

ACEITE SOLUBLE PARA CORTES DE METALES

DESCRIPCIÓN:

AUTOTEK SOLUBLE, es un aceite soluble para corte de metales y se encuentra libre de nitritos, fenoles y cloro. Esta formulado con aditivos de extrema presión para maquinado severo, roscado, fresado de engranajes, rectificado y torneado automático en materiales ferrosos e inoxidables

RECOMENDACIONES DE USO

AUTOTEK SOLUBLE, Se recomienda en los siguientes porcentajes de uso:

- Torneado y Roscado: (6-7)%
- Fresado: (4-5)%
- Rectificado: (2-4)%



PROPIEDADES TÍPICAS:

PRUEBAS	NORMA COVENIN	ISO-32
DENSIDAD RELATIVA a 15.6 °C, ADM.	1143	0.860
VISCOSIDAD A 100 °C, cST	424	5.7
VISCOSIDAD A 40 °C, Cst	424	32
INDICE DE VISCOSIDAD, ADM.	889	90
PTO. DE INFLAMACION, °C	372	180
pH EMULSIÓN @ 5%	-	8.5

PRESENTACIÓN:

AUTOTEK SOLUBLE: se presenta en Envases Plásticos de:

- Bidón (19 Lts)
- Tambor (208 Lts)
- Granel

PRECAUCIONES:

- Evite el contacto del líquido con la piel, en caso de tenerlo lavar la piel con abundante agua y jabón.
- Use guantes impermeables al manipular aceite usado.
- No presenta riesgo para la salud cuando es usado en las aplicaciones recomendadas y se cumplen los niveles adecuados de higiene personal e industrial.

Planta: Prolongación Avenida Bolívar, Ocumare del Tuy- Edo. Miranda.

Telfs.: +58-239-225.16.71 / 225.34.45 Fax: +58-239-225.61.20

www.polyresin.com.ve

e-mail: gerencia.produccion@polyresin.com.ve / laboratorio@polyresin.com.ve

Venezuela