



AUTOTEK

SAE 20W-50

ACEITE PARA MOTORES DIESEL

ACEITE MONOGRADO PARA MOTORES DIESEL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

AUTOTEK ACEITE SAE 20W-50 Diésel es un aceite lubricante formulado con una mezcla balanceada de aceites parafínicos de alto índice de viscosidad y aditivos que le confieren propiedades Dispersantes / Detergentes, esta última tiene un alto poder limpiador para mantener el motor limpio y libre de lodos, minimizando así el desgaste de los anillos y cilindros. La incorporación de aditivos poliméricos le proporciona estabilidad a altas temperaturas, manteniendo la presión de aceite en condiciones de altas cargas y temperatura.

AUTOTEK ACEITE SAE 20W-50 Diésel posee una alta reserva alcalina (8-10 T.B.N), lo cual permite neutralizar los ácidos formados por la combustión, alargando la vida útil del aceite.

PROPIEDADES TÍPICAS:

Análisis	COVENIN	VALORES TÍPICOS
Aspecto Visual	N/A	Líquido
Viscosidad Cinemática, cSt @ 40 °C	424	225
Viscosidad Cinemática, cSt @ 100 °C	424	19
Índice de Viscosidad, ADM	889	95
Punto de Fluidez, °C	877	-9
T.B.N., mg KOH / g.	2426	10
Punto de inflamación, °C	372	230
Densidad Relativa @ 15.6 °C, (gr/cc), ADM	1143	0.900

Los valores indicados como Características Fisicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.

RECOMENDACIONES DE USO:


AUTOTEK ACEITE SAE 20W-50 es recomendado para todos los motores Diésel Turbo Alimentados o de aspiración natural que requiera un aceite que cumpla con las especificaciones API CF, CE/SE'. CF/CF-2.

Excede los requisitos de las especificaciones Mack EO-I, Mil-L-2 104 y Mil-L461528, Caterpillar 10-2, Allison C3. Se recomienda además para motores a gasolina, en flotillas de vehículos de transporte o maquinarias, así como, sistemas hidráulicos de camiones, tractores, seleccionando el grado de viscosidad adecuado.



COMPOSICIÓN:

Mezcla de Bases Minerales y Packing de Aditivos de última generación.



ALMACENAMIENTO:

Mantenga el envase cerrado, tapado y en posición vertical en lugar fresco y seco. Este es un producto estable. Puede almacenarse hasta 24 meses, siempre y cuando las condiciones sean óptimas. En caso de derrame, lavar con abundante agua.

PRECAUCIONES:

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

PRESENTACIÓN:

AUTOTEK ACEITE SAE 20W-50: se presenta en Envases Plásticos de: Pailas (19 Lts) y Tambor (208 Lts)

Planta: Prolongación Avenida Bolívar, Ocumare del Tuy- Edo. Miranda.

Telfs.: +58-239-225.16.71 / 225.34.45 Fax: +58-239-225.61.20

www.polyresin.com.ve

e-mail: gerencia.produccion@polyresin.com.ve / laboratorio@polyresin.com.ve

Venezuela