



AUTOTEK

TRACTO FLUIDO

ACEITE LUBRICANTE PARA TRACTORES

ACEITE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE TRACTORES AGRÍCOLAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

AUTOTEK TRACTO FLUIDO es un aceite hidráulico elaborado con aceites parafínicos refinados de alto índice de viscosidad y aditivos que le imparten propiedades *Anticorrosivas*, *Antioxidantes*, *Antiespumantes* y *Antidesgaste* brindando una alta estabilidad en largos períodos de uso.

Cumple con las especificaciones de los aceites hidráulicos para tractores tales como JOHN DEERE J20C, 303, J14C; INTERNATIONAL HARVESTER, MASSEY FERGURSON M1135 Y M1141, FORD ESN-M2C41B, M2C53A, M2C86A; ALIISON C-3, FIAT, CATERPILLAR Y COVENIN 899-2




COMPOSICIÓN:

Mezcla de Bases Minerales y Packing de Aditivos de última generación.

PROPIEDADES TÍPICAS:

Análisis	COVENIN	VALORES TÍPICOS
Aspecto Visual	N/A	Líquido
Viscosidad Cinemática, cSt @ 40 °C	424	60
Viscosidad Cinemática, cSt @ 100 °C	424	9.5
Índice de Viscosidad, ADM	889	100
Punto de Fluidez, °C	877	N/A
Punto de inflamación, °C	372	230
Densidad Relativa @ 15.6 °C, (gr/cc), ADM	1143	0.880



Los valores indicados como Características Físicoquímicas se refieren solamente a valores promedio. Se podrán esperar pequeñas variaciones en estos valores durante su manufactura las cuales no afectarán el desempeño del producto.

RECOMENDACIONES DE USO:

AUTOTEK TRACTO FLUIDO se recomienda en sistemas hidráulicos, mandos finales, transmisiones diferenciales y sistemas de frenos húmedos de los tractores agrícolas.

PRESENTACIÓN:

AUTOTEK TRACTO FLUIDO: se presenta en Envases Plásticos de: Pailas (19 Lts) y Tambor (208 Lts)

ALMACENAMIENTO:

Mantenga el envase cerrado, tapado y en posición vertical en lugar fresco y seco. Este es un producto estable. Puede almacenarse hasta 24 meses, siempre y cuando las condiciones sean óptimas. En caso de derrame, lavar con abundante agua.

PRECAUCIONES:

Basados en la información toxicológica no produce efectos nocivos, no obstante, se recomienda evitar el contacto prolongado con la piel.

Planta: Prolongación Avenida Bolívar, Ocumare del Tuy- Edo. Miranda.

Telfs.: +58-239-225.16.71 / 225.34.45 Fax: +58-239-225.61.20

www.polyresin.com.ve

e-mail: gerencia.produccion@polyresin.com.ve / laboratorio@polyresin.com.ve

Venezuela