

TP n°2 : Interpolation et Approximation polynomiale

Module: Calcul Scientifique

Classes: 3A-B

Année universitaire: 2023-2024

1 Objectif du TP

L'objectif du TP est de :

- Interpoler un nuage de points donné par un polynôme en utilisant la méthode d'interpolation de Lagrange.
- Approximer un nuage de points donné par un polynôme d'approximation au sens des moindres carrés.
- Représenter et interpréter graphiquement les résultats obtenus.

Afin d'implémenter les méthodes d'interpolation et d'approximation polynomiale, on aura besoin des bibliothèques `numpy`, `matplotlib.pyplot` et `pandas`. Les polynômes dans `numpy` peuvent être créés, manipulés et même ajustés à l'aide de la classe `Polynomial` du package `numpy.polynomial`. Il faudra charger ces modules, en tapant les commandes suivantes:

```
[ ]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
from numpy.polynomial import Polynomial
```

1.1 Déclaration d'un Polynôme

Un polynôme $P \in \mathbb{R}_n[X]$ à une indéterminée X s'écrit sous la forme :

$$P(X) = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \cdots + a_nX^n = \sum_{i=0}^n a_iX^i,$$

avec $a_i \in \mathbb{R}$.

Le polynôme P est caractérisé par ses coefficients a_0, a_1, \dots, a_n .

Pour déclarer le polynôme P , On utilise la classe `Polynomial` comme suit :

`P=Polynomial([a0,a1,...,an])`

Il faut écrire les coefficients par ordre de degré croissant.

Exemple:

Le script ci-dessous renvoie correctement l'expression du polynôme $P(x) = 1 + 2x + 3x^3$.

```
[ ]: P=Polynomial([1,2,0,3])
P
```

1.2 Présentation de la bibliothèque pandas

Pandas est une bibliothèque Python pour l'analyse de données. Il propose un certain nombre d'opérations d'exploration, de nettoyage et de transformation des données qui sont essentielles pour travailler avec des données en Python.

Les principales structures de données fournies par pandas sont Series et DataFrames. Les principales caractéristiques de pandas sont les suivantes:

- * Génération de statistiques descriptives sur les données.
- * Nettoyage des données à l'aide des fonctions pandas intégrées.
- * Opérations de données fréquentes pour le sous-ensemble, le filtrage, l'insertion, la suppression et l'agrégation de données.

1.3 Les structures de données en pandas

Pandas nous offre deux structures de données principales à savoir: la classe Series et la classe DataFrame.

1. Une Series est un tableau à une dimension où chaque élément est indexé avec essentiellement un autre array (souvent de chaînes de caractères).
2. Un DataFrame est un tableau à deux dimensions où les lignes et les colonnes sont indexées.

Les options les plus courantes pour charger vos données dans une DataFrame Pandas sont:

- * `read_csv`
- * `read_excel`

Dans ce qui suit, on s'intéresse à coder la méthode d'interpolation de Lagrange et l'écriture matricielle au sens des moindres carrées.

2 Méthode d'interpolation de Lagrange

Question 1 :

Écrire une fonction nommée `base_lagrange(X,i)` prenant en entrée $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, un vecteur colonne des points d'interpolation, i un indice tel que $0 \leq i \leq n$, et retourne le polynôme de la base de Lagrange

$$L_i(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Question 2 :

Écrire une fonction nommée `polynome_lagrange(X,Y)` prenant en entrée $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ un vecteur colonne des abscisses $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ un vecteur colonne des ordonnées, et retourne le polynôme

$$P(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x).$$

Question 3 :

Déterminer l'expression du polynôme d'interpolation $P \in \mathbb{R}_2[X]$ qui relie les points de coordonnées $(-1, 2)$, $(0, 1)$ et $(1, 2)$ en utilisant la fonction `polynome_lagrange`.

Indication: $P(x) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 1$.

3 Approximation polynomiale au sens des moindres carrées

Question 1 :

Écrire une fonction nommée `matrice(X,p)` prenant en entrée $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, un vecteur colonne des abscisses, et un ordre du modèle polynomial p , et retourne la matrice A définie par:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 & \cdots & \cdots & x_0^p \\ 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & \cdots & x_1^p \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & \cdots & x_n^p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R}).$$

Question 2 :

Écrire une fonction nommée `regression(X,Y,p)`, prenant en entrée $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ un vecteur colonne des abscisses $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ un vecteur colonne des ordonnées, p un ordre du modèle polynomial, et retourne le vecteur Λ des coefficients estimés du modèle au sens des moindres carrés vérifiant:

$$\Lambda = (^tAA)^{-1} {}^tAY.$$

Question 3 :

Déterminer l'expression de la droite de régression qui ajuste au mieux les points $(-1, 2)$, $(0, 1)$ et $(1, 2)$ au sens des moindres carrés, en utilisant la fonction `regression`.

Indication: $\Delta : y = \frac{2}{3} - \frac{3}{2}x$.

4 Application

Dans cette application, on s'intéresse à charger une base de données d'une agence immobilière dans un dataframe et effectuer des prédictions sur les prix et les superficies des logements en Tunisie.

- 1 Charger la base de données du fichier `immobilier_Tunisie.csv` et l'affecter à la variable `df`.
- 2 Afficher les noms de colonnes de `df` en utilisant l'instruction `df.columns`.

Un client de l'agence immobilière souhaite acheter un appartement situé dans la région de Carthage.

- 3 Extraire les lignes du dataframe `df` associées au catégorie Appartements dans la région Carthage, de type Vendre, et l'affecter à nouveau à la variable `df`.

Indication: Pour extraire des lignes d'un dataframe, vous pouvez utiliser la commande `df = df[df['nom de Series'].str.contains("chaîne de caractère à chercher")]`.

- 4 Créer une variable `prix` qui contient les valeurs numériques de la colonne `price` en utilisant la commande `.values`.
- 5 Créer une variable `area` qui contient les valeurs numériques de la colonne `size` en utilisant la commande `.values`.
- 6 Transformer les deux vecteurs obtenus en vecteurs colonnes en utilisant la commande `.reshape(-1,1)`.
- 7 Représenter l'évolution des valeurs de la variable `prix` en fonction de la variable `area`.
Représenter sur la même figure la droite de régression au sens des moindres carrés de la variable `prix` en fonction de la variable `area`.
- 8 Le client veut avoir une valeur approximative du prix d'achat d'un appartement situé au Carthage d'une superficie de $200m^2$. Estimez cette valeur.