বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার

দারুস-সালাম,মিরপুর রোড,ঢাকা-১২১৬

ট্রেডঃ ড্রাইভিং উইথ অটোমেকানিক্স

ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষার জন্য প্রশ্নোত্তরঃ

০১. প্রশ্নঃ মোটরযান কাকে বলে ?

উত্তরঃ মোটরযান আইনে মোটরযান অর্থ কোনো যন্ত্রচালিত যান, যার চালিকাশক্তি বাইরের বা ভিতরের কোনো উৎস হতে সরবরাহ হয়ে থাকে।

০২. প্রশ্নঃ গাড়ি চালনার আগে করণীয় কাজ কী কী ?

উত্তরঃ ক. গাড়ির হালনাগাদ বৈধ কাগজপত্র (রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্সটোকেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইনসিওরেন্স (বিমা) সার্টিফিকেট, রুট পারমিট ইত্যাদি) গাড়ির সঙ্গে রাখা।

খ. গাড়িতে জ্বালানি আছে কি না পরীক্ষা করা, না থাকলে পরিমাণ মতো নেওয়া।

গ. রেডিয়েটর ও ব্যাটারিতে পানি আছে কি না পরীক্ষা করা, না থাকলে পরিমাণ মতো নেওয়া।

ঘ. ব্যাটারি কানেকশন পরীক্ষা করা।

ঙ. লুব/ইঞ্জিন অয়েলের লেবেল ও ঘনত্ব পরীক্ষা করা, কম থাকলে পরিমাণ মতো নেওয়া।

চ. মাস্টার সিলিন্ডারের ব্রেকফ্লুইড, ব্রেকঅয়েল পরীক্ষা করা, কম থাকলে নেওয়া।

ছ. গাড়ির ইঞ্জিন, লাইটিং সিস্টেম, ব্যাটারি, স্টিয়ারিং ইত্যাদি সঠিকভাবে কাজ করছে কি না, নাট-বোল্ট টাইট আছে কি না অর্থাৎ সার্বিকভাবে মোটরযানটি ত্রুটিমুক্ত আছে কি না পরীক্ষা করা।

জ. ব্রেক ও ক্লাচের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা।

ঝ. অগ্নিবনির্বাপক যন্ত্র এবং ফাস্টএইড বক্স গাড়িতে রাখা।

ঞ. গাড়ির বাইরের এবং ভিতরের বাতির অবস্থা, চাকা (টায়ার কন্ডিশন/হাওয়া/নাট/এলাইমেন্ট/রোটেশন/স্পেয়ার চাকা) পরীক্ষা করা।

০৩. প্রশ্নঃ মোটরযানের মেইনটেনেন্স বা রক্ষণাবেক্ষণ বলতে কী বুঝায় ?

উত্তরঃ ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় একটি গাড়ি হতে দীর্ঘদিন সার্ভিস পাওয়ার জন্য প্রতিদিন গাড়িতে যে সমস্ত মেরামত কাজ করা হয়, তাকে মোটরযানের মেইনটেনেন্স বলে।

০৪. প্রশ্ন : একটি মোটরযানে প্রতিদিন কী কী মেইনটেনেন্স করতে হয় ?

উত্তরঃ ২ নং উত্তরের খ থেকে ঞ পর্যন্ত।

০৫. প্রশ্নঃ সার্ভিসিং বলতে কী বুঝায় ?

উত্তরঃ মোটরযানের ইঞ্জিন ও বিভিন্নযন্ত্রাংশের কার্যক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নির্দিষ্ট সময় পরপর যে কাজগুলো করা হয়, তাকে সার্ভিসিং বলে।

০৬. প্রশ্নঃ গাড়ি সার্ভিসিংয়ে কী কী কাজ করা হয় ?

উত্তরঃ ক. ইঞ্জিনের পুরাতন লুবঅয়েল (মবিল) ফেলে দিয়ে নতুন লুবঅয়েল দেওয়া। নতুন লুবঅয়েল দেওয়ার আগে ফ্লাশিং অয়েল দ্বারা ফ্লাশ করা।

খ. ইঞ্জিন ও রেডিয়েটরের পানি ড্রেন আউট করে ডিটারজেন্ট ও ফ্লাশিংগান দিয়ে পরিষ্কার করা, অতঃপর পরিষ্কার পানি দিয়ে পূর্ণ করা।

গ. ভারী মোটরযানের ক্ষেত্রে বিভিনড্রব গ্রিজিং পয়েন্টে গ্রিজগান দিয়ে নতুন গ্রিজ দেওয়া।

ঘ. গাড়ির স্পেয়ার হুইলসহ প্রতিটি চাকাতে পরিমাণমতো হাওয়া দেওয়া।

ঙ. লুবঅয়েল (মবিল) ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার ও এয়ারক্লিনার পরিবর্তন করা।

০৭. প্রশ্ন : গাড়ি চালনাকালে কী কী কাগজপত্র গাড়ির সঙ্গে রাখতে হয় ?

উত্তর : ক. ড্রাইভিং লাইসেন্স, খ. রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট (ব্লু-বুক)/স্মার্ট কার্ট, গ. ট্যাক্সটোকেন, ঘ. ইনসিওরেন্স সার্টিফিকেট, ঙ.ফিটনেস সার্টিফিকেট (মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) এবং চ. রুটপারমিট (মোটরসাইকেল এবং চালক ব্যতীত সর্বোচ্চ ৭ আসন বিশিষ্ট ব্যক্তিগত যাত্রীবাহী গাড়ির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়)।

০৮. প্রশ্ন : রাস্তায় গাড়ির কাগজপত্র কে কে চেক করতে পারেন/কোন কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে গাড়ির কাগজ দেখাতে বাধ্য ?

উত্তর : সার্জেন্ট বা সাব-ইনসপেক্টরের নিচে নয় এমন পুলিশ কর্মকর্তা, মোটরযান পরিদর্শকসহ বিআরটিএর কর্মকর্তা এবং মোবাইলকোর্টের কর্মকর্তা।

০৯. প্রশ্ন : সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণ কী কী?

উত্তর ঃ ক. অত্যধিক আত্মবিশ্বাস, খ. মাত্রাতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালানো, গ. অননুমোদিত ওভারটেকিং এবং ঘ. অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন।

১০. প্রশ্ন : গাড়ি দুর্ঘটনায় পতিত হলে চালকের করণীয় কী ?

উত্তর ঃ আহত ব্যক্তির চিকিৎসা নিশ্চিত করা, প্রয়োজনে নিকটস্থ হাসপাতালে স্থানান্তর করা এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবর্তী থানায় দুর্ঘটনার বিষয়ে রিপোর্ট করা।

BKTC DRIVING

১১. প্রশ্ন : আইন অনুযায়ী গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা কত ?
উত্তর ঃ হালকা মোটরযান ও মোটরসাইকেলের ক্ষেত্রে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৭০ মাইল, মাঝারি বা ভারী যাত্রীবাহী মোটরযানের ক্ষেত্রে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩৫ মাইল এবং মাঝারি বা ভারী মালবাহী মোটরযানের ক্ষেত্রে ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩০ মাইল।

১২. প্রশ্ন : মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স কী ?
উত্তর ঃ সর্বসাধারণের ব্যবহার্য স্থানে মোটরযান চালানোর জন্য লাইসেন্স কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বৈধ দলিলই মোটর ড্রাইভিং লাইসেন্স।

১৩. প্রশ্নঃ অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স কাকে বলে ?
উত্তর ঃ যে লাইসেন্স দিয়ে একজন চালক কারো বেতনভোগী কর্মচারী না হয়ে মোটর সাইকেল, হালকা মোটরযান এবং অন্যান্য মোটরযান (পরিবহনযান ব্যতীত) চালাতে পারে, তাকে অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স বলে।

১৪. প্রশ্ন : ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বয়স কত ?
উত্তর ঃ পেশাদার চালকের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং অপেশাদার চালকের ক্ষেত্রে ১৮ বছর।

১৫. প্রশ্ন : কোন কোন ব্যক্তি ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে ?
উত্তর ঃ মৃগীরোগী, উন্মাদ বা পাগল, রাতকানারোগী, কুষ্ঠরোগী, হৃদরোগী, অতিরিক্ত মদ্যপব্যক্তি, বধিরব্যক্তি এবং বাহু বা পা চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে অসুবিধা হয় এমন ব্যক্তি।

১৬. প্রশ্ন : হালকা মোটরযান কাকে বলে ?
উত্তর ঃ যে মোটরযানের রেজিস্ট্রিকৃত বোঝাইওজন ৬,০০০ পাউন্ড বা ২,৭২৭ কেজির অধিক নয়, তাকে হালকা মোটরযান বলে।

১৭. প্রশ্ন : মধ্যম বা মাঝারি মোটরযান কাকে বলে ?
উত্তর ঃ যে মোটরযানের রেজিস্ট্রিকৃত বোঝাইওজন ৬,০০০ পাউন্ড বা ২,৭২৭কেজির অধিক কিন্তু ১৪,৫০০ পাউন্ড বা ৬,৫৯০ কেজির অধিক নয়, তাকে মধ্যম বা মাঝারি মোটরযান বলে।

১৮. প্রশ্ন : ভারী মোটরযান কাকে বলে ?
উত্তর ঃ যে মোটরযানের রেজিস্ট্রিকৃত বোঝাইওজন ১৪,৫০০ পাউন্ড বা ৬,৫৯০ কেজির অধিক, তাকে ভারী মোটরযান বলে।

১৯. প্রশ্ন : প্রাইভেট সার্ভিস মোটরযান কাকে বলে ?
উত্তর ঃ ড্রাইভার ব্যতীত আটজনের বেশি যাত্রী বহনের উপযোগী যে মোটরযান মালিকের পক্ষে তার ব্যবসা সম্পর্কিত কাজে এবং বিনা ভাড়ায় যাত্রী বহনের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে প্রাইভেট সার্ভিস মোটরযান বলে।

২০. প্রশ্ন ঃ ট্রাফিক সাইন বা রোড সাইন (চিহ্ন) প্রধানত কত প্রকার ও কী কী ?
উত্তর ঃ ট্রাফিক সাইন বা চিহ্ন প্রধানত তিন প্রকার। ক. বাধ্যতামূলক, যা প্রধানত বৃত্তাকৃতির হয়,
খ. সতর্কতামূলক, যা প্রধানত ত্রিভুজাকৃতির হয় এবং গ. তথ্যমূলক, যা প্রধানত আয়তক্ষেত্রাকার হয়।

২১. প্রশ্ন : লাল বৃত্তাকার সাইন কী নির্দেশনা প্রদর্শন করে ?
উত্তর ঃ নিষেধ বা করা যাবে না বা অবশ্যবর্জনীয় নির্দেশনা প্রদর্শন করে।

২২. প্রশ্ন : নীল বৃত্তাকার সাইন কী নির্দেশনা প্রদর্শন করে ?
উত্তর ঃ করতে হবে বা অবশ্যপালনীয় নির্দেশনা প্রদর্শন করে।

২৩. প্রশ্ন : লাল ত্রিভুজাকৃতির সাইন কী নির্দেশনা প্রদর্শন করে ?
উত্তর ঃ সতর্ক হওয়ার নির্দেশনা প্রদর্শন করে।

২৪. প্রশ্ন : নীল রঙের আয়তক্ষেত্র কোন ধরনের সাইন ?
উত্তরঃ সাধারণ তথ্যমূলক সাইন।

২৫. প্রশ্ন : সবুজ রঙের আয়তক্ষেত্র কোন ধরনের সাইন?
উত্তরঃ পথনির্দেশক তথ্যমূলক সাইন, যা জাতীয় মহাসড়কে ব্যবহৃত হয়।

২৬. প্রশ্ন : কালো বর্ডারের সাদা রঙের আয়তক্ষেত্র কোন ধরনের সাইন?
উত্তরঃ এটিও পথনির্দেশক তথ্যমূলক সাইন, যা মহাসড়ক ব্যতীত অন্যান্য সড়কে ব্যবহৃত হয়।

২৭. প্রশ্ন ট্রাফিক সিগন্যাল বা সংকেত কত প্রকার ও কী কী ?
উত্তর ঃ ৩ (তিন) প্রকার। যেমন- ক. বাহুর সংকেত, খ. আলোর সংকেত ও গ. শব্দ সংকেত।

২৮. প্রশ্ন ট্রাফিক লাইট সিগন্যালের চক্র বা অনুক্রম গুলি কী কী ?
উত্তর ঃ লাল-সবুজ-হলুদ এবং পুনরায় লাল।

২৯. প্রশ্ন : লাল, সবুজ ও হলুদ বাতি কী নির্দেশনা প্রদশন করে ?
উত্তর ঃ লালবাতি জ্বললে গাড়িকে 'থামুনলাইন'এর পেছনে থামায়ে অপেক্ষা করতে হবে, সবুজবাতি জ্বললে গাড়ি নিয়ে অগ্রসর হওয়া যাবে এবং হলুদবাতি জ্বললে গাড়িকে থামানোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে।

৩০. প্রশ্নঃ নিরাপদ দূরত্ব বলতে কী বুঝায়?
উত্তরঃ সামনের গাড়ির সাথে সংঘর্ষ এড়াতে পেছনের গাড়িকে নিরাপদে থামানোর জন্য যে পরিমাণ দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি চালাতে হয় সেই পরিমাণ নিরাপদ দূরত্ব বলে।

৩১. প্রশ্ন : পাকা ও ভালো রাস্তায় ৫০ কিলোমিটার গতিতে গাড়ি চললে নিরাপদ দূরত্ব কত হবে?
উত্তর ঃ ২৫ মিটার।

BKTTC DRIVING

৩২. প্রশ্ন : পাকা ও ভালো রাস্তায় ৫০ মাইল গতিতে গাড়ি চললে নিরাপদ দূরত্ব কত হবে ?
উত্তর ঃ ৫০ গজ বা ১৫০ ফুট।
৩৩. প্রশ্ন : লাল বৃত্তে ৫০ কি.মি. লেখা থাকলে কী বুঝায় ?
উত্তর ঃ গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা ঘণ্টায় ৫০ কি.মি. অর্থাৎ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটারের বেশি গতিতে গাড়ি চালানো যাবে না।
৩৪. প্রশ্ন : নীল বৃত্তে ঘণ্টায় ৫০ কি.মি. লেখা থাকলে কী বুঝায় ?
উত্তর ঃ সর্বনিম্ন গতিসীমা ঘণ্টায় ৫০ কি.মি. অর্থাৎ ঘণ্টায় ৫০ কিলোমিটারের কম গতিতে গাড়ি চালানো যাবে না।
৩৫. প্রশ্ন : লাল বৃত্তের মধ্যে হর্ন আঁকা থাকলে কী বুঝায় ?
উত্তর ঃ হর্ন বাজানো নিষেধ।
৩৬. প্রশ্ন : লাল বৃত্তের ভিতরে একটি বড় বাসের ছবি থাকলে কী বুঝায় ?
উত্তর ঃ বড় বাস প্রবেশ নিষেধ।
৩৭. প্রশ্ন : লাল বৃত্তে একজন চলমান মানুষের ছবি আঁকা থাকলে কী বুঝায় ?
উত্তর ঃ পথচারী পারাপার নিষেধ।
৩৮. প্রশ্ন : লাল ত্রিভুজে একজন চলমান মানুষের ছবি আঁকা থাকলে কী বুঝায় ?
উত্তর ঃ সামনে পথচারী পারাপার, তাই সাবধান হতে হবে।
৩৯. প্রশ্ন : লাল বৃত্তের ভিতর একটি লাল ও একটি কালো গাড়ি থাকলে কী বুঝায় ?
উত্তর ঃ ওভারটেকিং নিষেধ।
৪০. প্রশ্ন : কোন কোন স্থানে গাড়ির হর্ন বাজানো নিষেধ ?
উত্তর ঃ নীরব এলাকায় গাড়ির হর্ন বাজানো নিষেধ। হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের চতুর্দিকে ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকা নীরব এলাকা হিসাবে চিহ্নিত।
৪১. প্রশ্ন : কোন কোন স্থানে ওভারটেক করা নিষেধ ?
উত্তর ঃ ক. ওয়ারটেকিং নিষেধ সম্বলিত সাইন থাকে এমন স্থানে, খ. জাংশনে, গ. ব্রিজ/কালভার্ট ও তার আগে পরে নির্দিষ্ট দূরত্ব, ঘ. সরু রাস্তায়, ঙ. হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায়।
৪২. প্রশ্ন : কোন কোন স্থানে গাড়ি পার্ক করা নিষেধ ?
উত্তর ঃ ক. যেখানে পার্কিং নিষেধ বোর্ড আছে এমন স্থানে, খ. জাংশনে, গ. ব্রিজ/কালভার্টের ওপর, ঘ. সরু রাস্তায়, ঙ. হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকায়, চ. পাহাড়ের ঢালে ও ঢালু রাস্তায়, ফুটপাত, পথচারী পারাপার এবং তার আশেপাশে, ছ. বাস স্টপেজ ও তার আশেপাশে এবং জ. রেলট্রসিং ও তার আশেপাশে।
৪৩. প্রশ্ন : গাড়ি রাস্তার কোনপাশ দিয়ে চলাচল করবে ?
উত্তর ঃ গাড়ি রাস্তার বামপাশ দিয়ে চলাচল করবে। যে রাস্তায় একাধিক লেন থাকবে সেখানে বামপাশের লেনে ধীর গতির গাড়ি, আর ডানপাশের লেনে দ্রুত গাতির গাড়ি চলাচল করবে।
৪৪. প্রশ্ন : কখন বামদিক দিয়ে ওভারটেক করা যায় ?
উত্তর ঃ যখন সামনের গাড়ি চালক ডানদিকে মোড় নেওয়ার ইচ্ছায় যথাযথ সংকেত দিয়ে রাস্তার মাঝামাঝি স্থানে যেতে থাকবেন তখনই পেছনের গাড়ির চালক বামদিক দিয়ে ওভারটেক করবেন।
৪৫. প্রশ্ন : চলন্ত অবস্থায় সামনের গাড়িকে অনুসরণ করার সময় কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত ?
উত্তরঃ (ক) সামনের গাড়ির গতি (স্পিড) ও গতিবিধি, (খ) সামনের গাড়ি থামার সংকেত দিচ্ছে কি না, (গ) সামনের গাড়ি ডানে/বামে ঘুরার সংকেত দিচ্ছে কি না, (ঘ) সামনের গাড়ি হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় থাকছে কি না।
৪৬. প্রশ্ন : রাস্তারপাশে সতর্কতামূলক "স্কুল/শিশু" সাইন বোর্ড থাকলে চালকের করণীয় কী ?
উত্তরঃ (ক) গাড়ির গতি কমিয়ে রাস্তার দু-পাশে ভালোভাবে দেখে-শুনে সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে।
(খ) রাস্তা পারাপারের অপেক্ষায় কোনো শিশু থাকলে তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৪৭. প্রশ্ন : গাড়ির গতি কমানোর জন্য চালক হাত দিয়ে কীভাবে সংকেত দিবেন ?
উত্তর ঃ চালক তার ডানহাত গাড়ির জানালা দিয়ে সোজাসুজি বের করে ধীরে ধীরে উপরে-নীচে উঠানামা করাতে থাকবেন।
৪৮. প্রশ্ন : লেভেলক্রসিং বা রেলক্রসিং কত প্রকার ও কী কী ?
উত্তর ঃ লেভেলট্রসিং বা রেলট্রসিং ২ প্রকার। ক. রক্ষিত রেলট্রসিং বা পাহারাদার নিয়ন্ত্রিত রেলট্রসিং, খ. অরক্ষিত রেলট্রসিং বা পাহারাদারবিহীন রেলট্রসিং।
৪৯. প্রশ্নঃ রক্ষিত লেভেলক্রসিংয়ে চালকের কর্তব্য কী ?
উত্তর ঃ গাড়ির গতি কমিয়ে সতর্কতার সাথে সামনে আগাতে হবে। যদি রাস্তা বন্ধ থাকে তাহলে গাড়ি থামাতে হবে, আর খোলা থাকলে ডানেবামে ভালোভাবে দেখে অতিট্রম করতে হবে।
৫০. প্রশ্নঃ অরক্ষিত লেভেলক্রসিংয়ে চালকের কর্তব্য কী ?
উত্তর ঃ গাড়ির গতি একদম কমিয়ে সতর্কতার সাথে সামনে আগাতে হবে, প্রয়োজনে লেভেলট্রসিংয়ের নিকট থামাতে হবে। এরপর ডানে বামে দেখে নিরাপদ মনে হলে অতিট্রম করতে হবে।

BRTC DRIVING

৫১. প্রশ্ন : বিমানবন্দরের কাছে চালককে সতর্ক থাকতে হবে কেন ?

উত্তর ঃ (ক) বিমানের প্রচণ্ড শব্দে গাড়ির চালক হঠাৎ বিচলিত হতে পারেন, (খ) সাধারণ শ্রবণ ক্ষমতার ব্যাঘাত ঘটতে পারে, (গ) বিমানবন্দরে ভিভিআইপি/ভিআইপি বেশি চলাচল করে বিধায় এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয়।

৫২. প্রশ্নঃ মোটরসাইকেল চালক ও আরোহীর হেলমেট ব্যবহার করা উচিত কেন ?

উত্তর ঃ মানুষের মাথা শরীরের অন্যান্য অঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। এখানে সামান্য আঘাত লাগলেই মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। তাই দুর্ঘটনায় মানুষের মাথাকে রক্ষা করার জন্য হেলমেট ব্যবহার করা উচিত।

৫৩. প্রশ্ন : গাড়ির পেছনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য কতক্ষণ পর পর লুকিং গাস দেখতে হবে ?

উত্তর ঃ প্রতিমিনিটে ৬ থেকে ৮ বার।

৫৪. প্রশ্নঃ পাহাড়ি রাস্তায় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ?

উত্তরঃ সামনের গাড়ি থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে ১ নং গিয়ারে বা ফার্স্ট গিয়ারে সতর্কতার সাথে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে হবে। পাহাড়ের চূড়ার কাছে গিয়ে আরো ধীরে উঠতে হবে, কারণ চূড়ায় দৃষ্টিসীমা অত্যন্ত সীমিত। নিচে নামার সময় গাড়ির গতি ট্রমে বাড়তে থাকে বিধায় সামনের গাড়ি থেকে বাড়তি দূরত্ব বজায় রেখে নামতে হবে। ওঠা-নামার সময় কোনোট্রমেই ওভারটেকিং করা যাবে না।

৫৫. প্রশ্নঃ বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালনার বিষয়ে কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ?

উত্তরঃ বৃষ্টির সময় রাস্তা পিচ্ছিল থাকায় ব্রেক কম কাজ করে। এই কারণে বাড়তি সতর্কতা হিসাবে ধীর গতিতে (সাধারণ গতির চেয়ে অর্ধেক গতিতে) গাড়ি চালাতে হবে, যাতে ব্রেক প্রয়োগ করে অতি সহজেই গাড়ি থামানো যায়। অর্থাৎ ব্রেক প্রয়োগ করে গাড়ি যাতে অতি সহজেই থামানো বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়, সেইরূপ ধীর গতিতে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাতে হবে।

৫৬. প্রশ্ন : ব্রিজে ওঠার পূর্বে একজন চালকের করণীয় কী ?

উত্তর ঃ ব্রিজ বিশেষকরে উঁচু ব্রিজের অপরপ্রান্ত থেকে আগত গাড়ি সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না বিধায় ব্রিজে ওঠার পূর্বে সতর্কতার সাথে গাড়ির গতি কমিয়ে উঠতে হবে। তাছাড়া, রাস্তার তুলনায় ব্রিজের প্রস্থ অনেক কম হয় বিধায় ব্রিজে কখনো ওভারটেকিং করা যাবে না।

৫৭. প্রশ্ন : পাশ্বরাস্তা থেকে প্রধান রাস্তায় প্রবেশ করার সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় ?

উত্তর ঃ পার্শ্বরাস্তা বা ছোট রাস্তা থেকে প্রধান রাস্তায় প্রবেশ করার আগে গাড়ির গতি কমায়ে, প্রয়োজনে থামায়ে, প্রধান রাস্তার গাড়িকে নির্বিঘেড়ব আগে যেতে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রধান সড়কে গাড়ির গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে সুযোগমত সতর্কতার সাথে প্রধান রাস্তায় প্রবেশ করতে হবে।

৫৮. প্রশ্ন : রাস্তার ওপর প্রধানত কী কী ধরনের রোডমার্কিং অঙ্কিত থাকে ?

উত্তর ঃ রাস্তার ওপর প্রধানত ০৩ ধরনের রোডমাকিং অঙ্কিত থাকে।

ক. ভাঙালাইন, যা অতিট্রম করা যায়।

খ. একক অখন্ডলাইন, যা অতিট্রম করা নিষেধ, তবে প্রয়োজনবিশেষ অতিট্রম করা যায়।

গ. দ্বৈত অখন্ডলাইন, যা অতিট্রম করা নিষেধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। এই ধরনের লাইন দিয়ে ট্রাফিকআইল্যান্ড বা রাস্তার বিভক্তি বুঝায়।

৫৯. প্রশ্ন : জেব্রাক্রসিংয়ে চালকের কর্তব্য কী ?

উত্তর ঃ জেব্রাট্রসিংয়ে পথচারীদের অবশ্যই আগে যেতে দিতে হবে এবং পথচারী যখন জেব্রাট্রসিং দিয়ে পারাপার হবে তখন গাড়িকে অবশ্যই তার আগে থামাতে হবে। জেব্রাট্রসিংয়ের ওপর গাড়িকে থামানো যাবে না বা রাখা যাবে না।

৬০. প্রশ্ন : কোন কোন গাড়িকে ওভারটেক করার সুযোগ দিতে হবে ?

উত্তর ঃ যে গাড়ির গতি বেশি, এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ইত্যাদি জরুরি সার্ভিস, ভিভিআইপি গাড়ি ইত্যাদিকে।

৬১. প্রশ্ন : হেড লাইট ফ্ল্যাশিং বা আপার ডিপার ব্যবহারের নিয়ম কী ?

উত্তর ঃ শহরের মধ্যে সাধারণত 'লো-বিম বা ডিপার বা মৃদুবিম' ব্যবহার করা হয়। রাতে কাছাকাছি গাড়ি না থাকলে অর্থাৎ বেশিদূর পর্যন্ত দেখার জন্য হাইওয়ে ও শহরের বাইরের রাস্তায় 'হাই বা আপার বা তীক্ষ্ম বিম' ব্যবহার করা হয়। তবে, বিপরীতদিক থেকে আগত গাড়ি ১৫০ মিটারের মধ্যে চলে আসলে হাইবিম নিভিয়ে লো-বিম জ্বালাতে হবে। অর্থাৎ বিপরীতদিক হতে আগত কোনো গাড়িকে পাস/পার হওয়ার সময় লো-বিম জ্বালাতে হবে।

৬২. প্রশ্ন : গাড়ির ব্রেক ফেল করলে করণীয় কী ?

উত্তর ঃ গাড়ির ব্রেক ফেল করলে প্রথমে অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে নিতে হবে। ম্যানুয়াল গিয়ার গাড়ির ক্ষেত্রে গিয়ার পরিবর্তন করে প্রথমে দ্বিতীয় গিয়ার ও পরে প্রথম গিয়ার ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে গাড়ির গতি অনেক কমে যাবে। এই পদ্ধতিতে গাড়ি থামানো সম্ভব না হলে রাস্তার আইল্যান্ড, ডিভাইডার, ফুটপাত বা সুবিধামত অন্যকিছুর সাথে ঠেকিয়ে গাড়ি থামাতে হবে। ঠেকানোর সময় যানমালের ক্ষয়ক্ষতি যেনো না হয় বা কম হয় সেইদিকে সজাগ থাকতে হবে।

৬৩. প্রশ্ন : গাড়ির চাকা ফেটে গেলে করণীয় কী ?

উত্তর ঃ গাড়ির চাকা ফেটে গেলে গাড়ি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। এই সময় গাড়ির চালককে স্টিয়ারিং দৃঢ়ভাবে ধরে রাখতে হবে এবং অ্যাক্সিলারেটর থেকে পা সরিয়ে ট্রমান্বয়ে গতি কমিয়ে আস্তে আস্তে ব্রেক করে গাড়ি থামাতে হবে। চলন্ত অবস্থায় গাড়ির চাকা ফেটে গেলে সাথে সাথে ব্রেক করবেন না। এতে গাড়ি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে।

BRTC DRIVING

৬৪. প্রশ্ন : হ্যাজার্ড বা বিপদ সংকেত বাতি কী ?

উত্তর ঃ প্রতিটি গাড়ির সামনে ও পিছনে উভয়পাশের কর্ণারে একজোড়া করে মোট দু-জোড়া ইন্ডিকেটর বাতি থাকে। এই চারটি ইন্ডিকেটর বাতি সবগুলো একসাথে জ্বললে এবং নিভলে তাকে হ্যাজার্ড বা বিপদ সংকেত বাতি বলে। বিপজ্জনক মুহূর্তে, গাড়ি বিকল হলে এবং দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এই বাতিগুলো ব্যবহার করা হয়।

৬৫. প্রশ্ন : গাড়ির ড্যাশবোর্ডে কী কী ইন্সট্রুমেন্ট থাকে ?

উত্তর ঃ ক. স্পিডোমিটার- গাড়ি কত বেগে চলছে তা দেখায়।

খ. ওডোমিটার্ তৈরির প্রথম থেকে গাড়ি কত কিলোমিটার বা মাইল চলছে তা দেখায়।

গ. ট্রিপমিটার- এক ট্রিপে গাড়ি কত কিলোমিটার/মাইল চলে তা দেখায়।

ঘ. টেম্পারেচার গেজ- ইঞ্জিনের তাপমাত্রা দেখায়।

ঙ. ফুয়েল গেজ- গাড়ির তেলের পরিমাণ দেখায়।

৬৬. প্রশ্ন : গাড়িতে কী কী লাইট থাকে ?

উত্তর ঃ ক. হেডলাইট, খ. পার্কলাইট, গ. ব্রেকলাইট, ঘ. রিভার্সলাইট ঙ. ইন্ডিকেটরলাইট, চ. ফগলাইট এবং ছ. নাম্বারপেট লাইট।

৬৭. প্রশ্ন : পাহাড়ি ও ঢাল/চূড়ায় রাস্তায় গাড়ি কোন গিয়ারে চালাতে হয় ?

উত্তর ঃ ফার্স্ট গিয়ারে। কারণ ফার্স্ট গিয়ারে গাড়ি চালানোর জন্য ইঞ্জিনের শক্তি বেশি প্রয়োজন হয়।

৬৮. প্রশ্ন : ফোরহুইলড্রাইভ গাড়ি বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর ঃ সাধারণত ইঞ্জিন হতে গাড়ির পেছনের দু-চাকায় পাওয়ার (ক্ষমতা) সরবরাহ হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনে যে গাড়ির চারটি চাকায় (সামনের ও পিছনের) পাওয়ার সরবরাহ করা হয়, তাকে ফোরহুইলড্রাইভ গাড়ি বলে।

৬৯. প্রশ্ন : ফোরহুইলড্রাইভ কখন প্রয়োগ করতে হয় ?

উত্তর ঃ ভালো রাস্তাতে চলার সময় শুধুমাত্র পেছনের দু-চাকাতে ড্রাইভ দেওয়া হয়। কিন্তু পিচ্ছিল, কর্দমাক্ত রাস্তায় চলার সময় চার চাকাতে ড্রাইভ দিতে হয়।

৭০. প্রশ্ন : টুলবক্স কী ?

উত্তর ঃ টুলবক্স হচ্ছে যন্ত্রপাতির বাক্স, যা গাড়ির সঙ্গে রাখা হয়। মোটরযান জরুরি মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল টুলবক্সে রাখা হয়।

৭১. প্রশ্ন : ফুয়েল গেজের কাজ কী ?

উত্তর ঃ ফুয়েল বা জ্বালানি ট্যাংকে কী পরিমাণ জ্বালনি আছে তা ফুয়েল গেজের মাধ্যমে জানা যায়।

৭২. প্রশ্ন : গাড়ি রাস্তায় চলার সময় হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে প্রথমে কী চেক করতে হবে ?

উত্তর ঃ ফুয়েল বা জ্বালানি আছে কি না চেক করতে হবে।

৭৩. প্রশ্ন : পেট্রোল ইঞ্জিন স্টার্ট করতে ব্যর্থ হলে কোন দুটি প্রধান বিষয় চেক করতে হয় ?

উত্তর ঃ (ক) প্লাগ পয়েন্টে ঠিকভাবে স্পার্ক হচ্ছে কি না চেক করতে হয়।

(খ) কার্বুরেটরে পেট্রোল যাচ্ছে কি না চেক করতে হয়।

৭৪. প্রশ্ন : ফুয়েল ও অয়েল বলতে কী বুঝায় ?

উত্তর ঃ ফুয়েল বলতে জ্বালানি অর্থাৎ পেট্রোল, অকটেন, সিএনজি, ডিজেল ইত্যাদি বুঝায় এবং অয়েল বলতে লুব্রিকেটিং অয়েল বা লুব অয়েল বা মবিল বুঝায়।

৭৫. প্রশ্ন : অয়েল (মবিল) এর কাজ কী ?

উত্তর ঃ ইঞ্জিনের বিভিনড়ব ওয়ার্কিংপার্টস (যন্ত্রাংশ) সমূহকে ঘুরতে বা নড়াচড়া করতে সাহায্য করা, ক্ষয়হতে রক্ষা করা এবং ইঞ্জিন পার্টস সমূহকে ঠান্ডা ও পরিষ্কার রাখা মবিলের কাজ।

৭৬. প্রশ্ন : কম মবিল বা লুব অয়েলে ইঞ্জিন চালালে কী ক্ষতি হয় ?

উত্তর ঃ বিয়ারিং অত্যধিক গরম হয়ে গলে যেতে পারে এবং পিস্টন সিলিন্ডার জ্যাম বা সিজড্ হতে পারে।

৭৭. প্রশ্ন : অয়েল (মবিল) কেন এবং কখন বদলানো উচিত ?

উত্তর ঃ দীর্ঘদিন ব্যবহারে মবিলে ইঞ্জিনের কার্বন, ক্ষয়িত ধাতু, ফুয়েল, পানি ইত্যাদি জমার কারণে এর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় বিধায় মবিল বদলাতে হয়। গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রদত্ত ম্যানুয়াল/হ্যান্ডবুকের নির্দেশ মোতাবেক নির্দিষ্ট মাইল/কিলোমিটার চলার পর মবিল বদলাতে হয়।

৭৮. প্রশ্ন : লুব অয়েল (মবিল) কোথায় দিতে হয় ?

উত্তর ঃ ইঞ্জিনের ওপরের অংশে হেড কভার বা ট্যাপেট কভারের নির্ধারিত পোর্টে ক্যাপ খুলে মবিল দিতে হয়।

৭৯. প্রশ্ন : ইঞ্জিনে অয়েল (মবিল) এর পরিমাণ কিসের সাহায্যে পরীক্ষা করা হয় ?

উত্তর ঃ ডিপস্টিক এর সাহায্যে।

৮০. প্রশ্ন : কখন ক্লাচে চাপ দিতে হয় ?

উত্তর ঃ ক. গিয়ার পরিবর্তন করার সময়।

খ. ব্রেক করার সময় যদি গাড়ি থেমে যেতে চায় বা থামাতে হয়।

BKTC DRIVING

৮১. প্রশ্ন : টায়ার প্রেসার বেশি বা কম হলে কী অসুবিধা হয় ?
উত্তর ঃ টায়ার প্রেসার বেশি বা কম হওয়া কোনটিই ভালো নয়। টায়ার প্রেসার বেশি হলে মাঝখানে বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আবার টায়ার প্রেসার কম হলে দু-পাশে বেশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ফলে টায়ার তারাতারি নষ্ট হয়ে যায়।
৮২. প্রশ্ন : কোন নির্দিষ্ট টায়ারের প্রেসার কত হওয়া উচিত তা কীভাবে জানা যায় ?
উত্তর ঃ টায়ারের আকার, ধরন ও লোড (বোঝা) বহন ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে প্রস্তুতকারক কর্তৃক সঠিক প্রেসার নির্ধারণ করা হয়, যা প্রস্তুতকারকের হ্যান্ডবুক/ম্যানুয়ালে উলেখ থাকে।
৮৩. প্রশ্ন : গাড়ি না চালালে টায়ার কী করা উচিত ?
উত্তর ঃ গাড়ি দীর্ঘ সময়ের জন্য না চালালে টায়ার খুলে ঠান্ডা স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত। অল্প সময়ের জন্য হলে চাকাগুলি মাটি হতে ওপরে উঠিয়ে রাখা উচিত অথবা মাঝে মাঝে হাওয়া দেওয়া উচিত।
৮৪. প্রশ্ন : টায়ার রোটেশন কী ?
উত্তর ঃ বিভিন্ন কারণে গাড়ির সবগুলো টায়ারের ক্ষয় সমহারে হয় না। গাড়ির চাকাগুলোর ক্ষয়ের সমতা রক্ষার জন্য একদিকের টায়ার খুলে অপরদিকে কিংবা সামনের টায়ার খুলে পেছনে লাগানোকে অর্থাৎ টায়ারের স্থান পরিবর্তন করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে লাগানোর পদ্ধতিকেই টায়ার রোটেশন বলে। এর ফলে টায়ারের আয়ু বহুলাংশে বেড়ে যায়।
৮৫. প্রশ্ন : ব্যাটারির কাজ কী ?
উত্তর ঃ ক. ইঞ্জিনকে চালু করতে সহায়তা করা।
খ. পেট্রোল ইঞ্জিনের ইগনিশন সিস্টেমে কারেন্ট সরবরাহ করা।
গ. সকল প্রকার লাইট জ্বালাতে এবং মিটারসমূহ চালাতে সহায়তা করা।
ঘ. হর্ন বাজাতে সাহায্য করা।
৮৬. প্রশ্ন : নিয়মিত ব্যাটারির কী পরীক্ষা করা উচিত ?
উত্তর ঃ পানির লেভেল।
৮৭. প্রশ্ন : সময় ও প্রয়োজনমতো ব্যাটারিতে ডিস্টিল্ড ওয়াটার না দিলে কী হয় ?
উত্তর ঃ ব্যাটারি ক্যাপাসিটি কমে যায় এবং প্লেট নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
৮৮. প্রশ্ন : ব্যাটারির টার্মিনাল হতে মরিচা দূর করা হয় কেন ?
উত্তর ঃ মরিচা সন্তোষজনক বৈদ্যুতিক সংযোগে বাধা দেয় এবং কালক্রমে টার্মিনালের ভিতর দিয়ে মরিচা পড়ে ও সম্পূর্ণ টার্মিনাল নষ্ট হয়ে যায়।
৮৯. প্রশ্ন : মরিচা পরিষ্কার করার পর টার্মিনালে কী করা উচিত ?
উত্তর ঃ গ্রিজ লাগানো উচিত।
৯০. প্রশ্ন : মোটরগাড়িতে ব্যবহৃত ব্যাটারির ভোল্টেজ কত থাকে ?
উত্তর ঃ ৬ ভোল্ট এবং ১২ ভোল্ট থাকে। (বড় ট্রাকে এবং বাসে ২৪ ভোল্টের ব্যাটারিও ব্যবহৃত হয়ে থাকে)।
পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্সের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর
৯১. প্রশ্ন : পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স কাকে বলে ?
উত্তর ঃ যে লাইসেন্স দিয়ে একজন চালক বেতনভোগী কর্মচারী হিসাবে কোনো মোটরযান চালিয়ে থাকে, তাকে পেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স বলে।
৯২. প্রশ্ন : বাসের আসন সংখ্যা কত?
উত্তর ঃ চালকসহ ৩১ জনের বেশি অর্থাৎ চালকসহ সর্বনিম্ন ৩২ জন।
৯৩. প্রশ্ন : মিনিবাসের আসন সংখ্যা কত?
উত্তর ঃ চালকসহ সর্বনিম্ন ১৬ জন এবং সর্বোচ্চ ৩১ জন।
৯৪. প্রশ্ন : একজন পেশাদার চালক দৈনিক কত ঘণ্টা গাড়ি চালাবে বা মোটরযানে কর্মঘন্টা কত ?
উত্তর ঃ এক নাগাড়ে ৫ ঘণ্টার বেশি নয়। অতঃপর আধাঘণ্টা বিশ্রাম বা বিরতি নিয়ে আবার ৩ ঘণ্টা অর্থাৎ ১ দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি নয়। তবে ১ সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার বেশি নয়।
৯৫. প্রশ্ন : ইঞ্জিন কাকে বলে ?
উত্তর ঃ ইঞ্জিন হচ্ছে এক ধরনের যন্ত্র যেখানে জ্বালানি বা ফুয়েলকে পুড়িয়ে রাসায়নিক শক্তিকে প্রথমে তাপশক্তিতে এবং তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করা।
৯৬. প্রশ্ন :একজন পেশাদার চালক সর্বোচ্চ কত ঘন্টা গাড়ি চালাতে পারেন?
উত্তর: দৈনিক একনাগাড়ে ৫ (পাঁচ) ঘন্টা আর মাঝে ৩০ মিনিট বিশ্রাম নিয়ে দৈনিক ৮ ঘন্টা গাড়ি চালাতে পারে। আর সপ্তাহে মোট ৪৮ ঘন্টার বেশী গাড়ি চালানো উচিত নয়।
৯৭. প্রশ্ন : বাংলাদেশের জাতীয় গতি সীমা কত?
উত্তর: বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের জন্য জাতীয় গতি সীমা নিচে দেওয়া হল-
যানবাহনের শ্রেনী শহর ও লোকালয় (কি.মি./ঘন্টা) মহাসড়ক (কি.মি./ঘন্টা)
মোটর সাইকেল/কার/জীপ/স্টেশন ওয়াগন ৫০ -১১০
বাস/কোচ/পিকআপ ৪০- ৫৫

BKTTC DRIVING

ভারী ট্রাক/লরী ৪০ - ৫০

ট্রাকটর ও অন্যান্য ভারী যান ২০ - ৩০

৯৮. প্রশ্ন: গাড়ির আয়নার সাহায্যে পিছনের অবস্থা কতক্ষণ পর পর দেখতে হয়?

উত্তর: প্রতি মিনিটে ৬-৮ বার ।

৯৯. প্রশ্ন: ইঞ্জিন কি?

উত্তর : ইঞ্জিন এক প্রকার যন্ত্র যা জ্বালানী হতে প্রাপ্ত তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রুপান্তর করে অর্থাৎ জ্বালানীকে পুড়িয়ে যে তাপ শক্তি পাওয়া যায় তাকে যান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত করে।

১০০. প্রশ্ন: ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয় কেন?

উত্তর: ক. রেডিয়েটরে পানি না থাকলে বা কম থাকলে ।

খ. ইঞ্জিন অয়েল (মবিল) না থাকলে বা কম থাকলে।

গ. ফ্যান বেল্ট ছিঁড়ে গেলে

ঘ. অতিরিক্ত মাল বোঝাই করলে।

ঙ. ইঞ্জিনের পানির পাম্প নষ্ট হলে।

চ. ব্রেক জ্যাম হয়ে থাকলে।

১০১.প্রশ্ন: কুলিং সিস্টেম বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যে পদ্ধতির মাধ্যমে ইঞ্জিনের অতিরিক্ত তাপকে অপসারণ করে ইঞ্জিনকে কার্যকারী তাপমাত্রায় রাখা হয় তাকে কুলিং সিস্টেম বলে।

১০২। প্রশ্ন: কুলিং সিস্টেম কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : কুলিং সিস্টেম মূলত দুই প্রকার। যথা- ক. ওয়াটার কুলিং সিস্টেম ও খ. এয়ার কুলিং সিস্টেম।

BKTTC DRIVING

সমাপ্ত

বাংলাদেশ-কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার

দারুস-সালাম,মিরপুর রোড,ঢাকা-১২১৬

ট্রেডঃ ড্রাইভিং উইথ অটোমেকানিক্স

ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষার জন্য প্রশ্নোত্তরঃ (অটোমেকানিক্স)

১।প্রশ্নঃ ফোর হুইল ড্রাইভ গাড়ি বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ সাধারণত: গাড়ির পেছনের দুই চাকায় ইঞ্জিনের পাওয়ার (ক্ষমতা) সরবরাহ হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনে যে গাড়ির চার টি চাকায় (সামনের ও পিছনের) পাওয়ার সরবরাহ করা হয়, তাকে ফোর হুইল বলে।

২।প্রশ্নঃ পেট্রোলের সাথে কি অনুপাতে অকটেন ব্যবহার করা উচিত?

উত্তর ঃ ২ : ১ অর্থাৎ দুই লিটার পেট্রোলের সাথে এক লিটার অকটেন ব্যবহার করা উচিত ।

৩।প্রশ্নঃ অকটেন বেশী ব্যবহার করলে কি ক্ষতি হয়?

উত্তর ঃ বেশী অকটেন ব্যবহার করলে ইঞ্জিনে বেশী তাপের সৃষ্টি হয়, ফলে অল্প দিনেই সাইলেন্সার ছিদ্র হয়ে যায় ।

৪। প্রশ্ন ঃ- গাড়ি রাস্তায় চলার সময় হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে প্রথমে কি চেক করতে হবে।

উত্তরঃ- ইঞ্জিন ধাক্কা দিয়ে বন্ধ হয়ে গেলে ফুয়েল লাইন চেক করতে হবে।

৫। প্রশ্ন ঃ- ইঞ্জিনের ফায়ারিং অর্ডার বলতে কি বুঝায়।

উত্তরঃ- ইঞ্জিনের একটি সিলিন্ডারে পাওয়ার ষ্টোক সংঘটিত হওয়ার পর অণ্য কোন সিলিন্ডারে পর পর পাওয়ার সংঘটিত হবে,তার ক্রমবিন্যাস কে বুঝায়।

৬। প্রশ্নঃ একটি চার সিলিন্ডার বিশিষ্ট পেট্রোল ইঞ্জিনের ফায়ারিং অর্ডার কি।

উত্তরঃ ১-৩-৪-২ অথবা ১-২-৪-৩ ৮।

৭। প্রশ্ন ঃ- লুব অয়েল (মবিল) কোথায় দিতে হয়।

উত্তর ঃ- ইঞ্জিনের উপরে রকার আর্ম কভারে অবস্থিত পোর্টে ঢালা হয়।ইহা পরে অয়েল পাম্পে গিয়ে জমা হয়।

৮। প্রশ্ন ঃ- রেডিয়েটরের কাজ কি?

উত্তর ঃ- রেডিয়েটরের ভিতরে পানি থাকে। উক্ত পানি ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশে পাম্প এবং ওয়াটার জ্যাকেটের মাধ্যমে ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করে অত্যাধিক গরম অবস্থায় পুনরায় রেডিয়েটরে ফিরে আসে, রেডিয়েটরে এই গরম পানিকে ঠান্ডা করে পুনরায় ইঞ্জিনে পাঠায়।

৯। প্রশ্নঃ ব্রেক অয়েল কোথায় দিতে হয় এবং কখন দিতে হয় ?

উত্তর ঃ- মাষ্টার সিলিন্ডার ব্যবহারের পূর্বে একটি নির্ধারিত পটে ব্রেক অয়েল দিতে হয়। প্রতিদিন গাড়ি চালু করার পূর্বে পরিদর্শন করতে হয় ব্রেক অয়েলের পরিমান ঠিক আছে কিনা। যা পটের গায়ে চিহ্নিত দাগ দেখে বুঝা যায়। যখন কমে যায় , তখন ব্রেক অয়েল দিতে হয়।

১০। প্রশ্ন ঃ পেট্রোল ইঞ্জিন ও ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তরঃ- ক) পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসাবে পেট্রোল ব্যবহার করা হয় কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসাবে ডিজেল ব্যবহার করা হয়।

(খ) পেট্রোল ইঞ্জিনে কার্বোরেটর থাকে কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে কার্বোরেটরের স্থলে হাইপ্রেসার পাম্প ব্যবহার করা হয় ।

(গ) পেট্রোল ইঞ্জিনে ডিস্ট্রিবিউটর থাকে কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ হাইপ্রেসার পাম্পের সাহায্যে সমাধান করা হয় ।

(ঘ) পেট্রোল ইঞ্জিনে স্পার্ক প্লাগ থাকে আর ডিজেল ইঞ্জিনে ইনজেক্টর থাকে।

১১।প্রশ্নঃ- কোন কোন ত্রুটির কারনে সাধারনতঃ ইঞ্জিন ষ্টার্ট হয় না ?

উত্তর ঃ- ক) ফুয়েল ট্যাংকে জ্বালানি না থাকলে।

খ) ব্যাটারি চার্জ না থাকলে বা দুর্বল চার্জ হলে।

গ) ষ্টার্টিং সুইচ ঠিক মত কাজ না করলে।

ঘ) ডিজেল ইঞ্জিনে ফুয়েল লাইনে হাওয়া ঢুকলে।

ঙ) পেট্রোল ইঞ্জিনে হাই টেনশন তার বা লো টেনশন তার ঢিলা হলে বা ছিড়ে গেলে।

১২। প্রশ্ন ঃ ব্যাটারির কাজ কি ?

উত্তর ঃ- (ক) ইঞ্জিনকে চালু করতে সহায়তা কবে।

(খ) পেট্রোল ইঞ্জিনের ইগনিশন সিষ্টেমে কারেন্ট সরবরাহ করে।

(গ) সকল প্রকার সাইট লাইট জ্বালাতে এবং মিটার সমূহ চালাতে সহায়তা করে।

(ঘ) হর্ণ বাজাতে সাহায্য করে।

১৩।প্রশ্নঃ-কখন ক্লাচ চাপ দিতে হয়।

উত্তরঃ- ক) গিয়ার পরিবর্তন করার সময়।

খ) ব্রেক করার সময় যদি গাড়ি থেমে যেতে চায়।

১৪। প্রশ্ন ঃ ব্রেক কত প্রকার ও কি কি।

উত্তরঃ- দুই প্রকার যথা ঃ- ক। হ্যান্ড ব্রেক বা পার্কিং ব্রেক খ। ফুট ব্রেক বা পা ব্রেক।

১৫। প্রশ্ন ঃ পার্কিং ব্রেক কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর ঃ- গাড়ি পার্কিং অবস্থায় যাতে স্থানচ্যুত না হয় তার জন্য পার্কি ব্রেক বা হ্যান্ড ব্রেক ব্যবহার করা হয়। এছাড়া চলন্ত গাড়িতে ফুট ব্রেক ফেইল করলে দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য হ্যান্ড ব্রেক এর সাহায্য নেওয়া হয়।

১৬। প্রশ্ন ঃ প্রতিটি সিলিন্ডারের জন্য কতটি স্পার্ক প্লাগ থাকে ?

উত্তরঃ– পেট্রোল ইঞ্জিনে প্রতিটি সিলিন্ডারের জন্য একটি করে স্পার্কিং প্লাগ থাকে। ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য একটি করে ইনজেকটর থাকে।

১৭। প্রশ্নঃ- ফোর হুইল গিয়ার কখন দিতে হয়।

উত্তরঃ- ক) যখন কোন গাড়ির চাকা কাদায় আটকায়ে স্লিপ করে।

খ) উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠার সময়।

১৮। প্রশ্ন ঃ শক এ্যাবজরবার গাড়িতে কেন ব্যবহার করা ।

উত্তর ঃ– গাড়ির যাত্রী এবং চালককে ঝাকুনি হইতে রক্ষা করার জন্য।

১৯। প্রশ্নঃ- টায়ার অতিরিক্ত ক্ষয় হয় কেন।

উত্তর ঃ- ক) চাকার এ্যালাইনমেন্ট সঠিক না থাকলে।

খ) চাকার হাওয়া কম বেশী হলে।

গ) অতিরিক্ত বোঝা বহন করলে।

ঘ) প্রয়োজন ছাড়া ঘন ঘন ব্রেক করলে।

২০। প্রশ্ন ঃ ইঞ্জিনের প্রতিটি সিলিন্ডারে কতটি ভাল্ব থাকে।

উত্তর ঃ– ইঞ্জিনে স্বাধারনতঃ দুইটি করে ভাল্ব থাকে। তবে বর্তমানে প্রতিটি সিলিন্ডারে একাধিক ভাল্ব ব্যবহার হছে। যথাঃ– ক। ইনলেট ভাল্ব খ। এ্যাকজষ্ট ভাল্ব

২১। প্রশ্ন ঃ- স্পিডোমিটার কি।

উত্তরঃ- গাড়ির চালকের সামনে ড্যাস বোর্ডে একটি নিডল যুক্ত মিটার থাকে। গাড়ি কত কিলোমিটার বেগে (স্পিডে) চলছে তা নির্দিষ্ট করে দেয় বলেই একে স্পিডোমিটার বলা হয়।

২২। প্রশ্ন ঃ অডোমিটার কি ?

উত্তর ঃ– গাড়ির চালকের সামনে ড্যাস বোর্ডে অডোমিটার থাকে যা গাড়ির সর্ব মোট কত কিলোমিটার চলছে তা নির্দেশ করে।

২৩। প্রশ্ন ঃ মিনিবাস এ আসন সংখ্যা কত ?

উত্তর ঃ চালক সহ অনধিক ৩১ জন।

২৪। প্রশ্ন ঃ- ইঞ্জিনে কুলিং সিষ্টেম কত প্রকার ও কি কি?

উত্তরঃ- কুলিং সিষ্টেম ২ প্রকার যথাঃ- ক) এয়ার কুলিং সিষ্টেম খ) লিকুইড কুলিং সিষ্টেম।

২৫। প্রশ্ন ঃ- লিকুইড কুলিং সিষ্টেম কি কি অংশ নিয়ে গঠিত?

উত্তর ঃ- ক) রেডিয়েটর খ) ওয়াটার পাম্প গ) থার্মোষ্ট্যাট ভাল্ব ঘ) কুলিং ফ্যান ঙ) ওয়াটার জ্যাকেট চ) লোয়ার হোজ পাইপ ছ) আপার হোজ পাইপ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

২৬। প্রশ্ন ঃ- ওয়াটার জ্যাকেট কী?

উত্তর ঃ- ইঞ্জিন ব্লকে পানি প্রভাহিত হওয়ার রাস্তাকে ওয়াটার জ্যাকেট বলে ।

২৭। প্রশ্ন ঃ- ইঞ্জিন বেশী ঠান্ডা অবস্থায় চলা ঠিক নয় কেন?

উত্তর ঃ- ক) জ্বালানি খরচ বেড়ে যাবে।

খ) ইঞ্জিনের শক্তি অপচয় হবে ।

২৮। প্রশ্ন ঃ- থার্মোষ্ট্যাট ভাল্ব কোথায় থাকে?

উত্তর ঃ- ইঞ্জিন ও রেডিয়েটরের আপার হোজ পাইপের মাঝে ।

২৯। প্রশ্ন ঃ- কুলিং সিষ্টেমে কি ধরনের পানি ব্যবহার করা উচিত?

উত্তরঃ- ডিষ্টিল ওয়াটারের ন্যায় পরিষ্কার পানি যেমনঃ পুকুর ও নদীর এবং পরিষ্কার বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা উচিত।

৩০। প্রশ্ন ঃ- কুলিং ফ্যানের কাজ কি?

উত্তরঃ- রেডিয়েটরের ভেতর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত করা এবং গরম পানি কে ঠান্ডা করা।

৩১। প্রশ্ন ঃ- এয়ার কুলিং সিস্টেম ইঞ্জিন কিভাবে ঠান্ডা হয় ?

উত্তর ঃ- ইঞ্জিন সিলিন্ডর ও হেডের চতুর্দিকে বেশ কিছু লোহার পাতলা পাত (পিন) থাকে। বাতাসে এই পাতলা লোহার পাত সমুহ ঠান্ডা হয়ে ইঞ্জিনকে ঠান্ডা রাখে। যেমনঃ- মোটর সাইকেল, মিসুক বাইক,অটো রিক্সা ইত্যাদিতে এয়ার কুলিং সিস্টেম দেখা যায়।

৩২। প্রশ্ন ঃ- ডিজেল ইঞ্জিন ফুয়েল সিস্টেমে কি কি যন্ত্রাংশ থাকে।

উত্তরঃ- ক) ফুয়েল ট্যাংক খ) ফুয়েল লাইন গ) প্রহিমারি ফিল্টার ঘ) লো-প্রেসার পাম্প ঙ) সেকেন্ডারী ফিল্টার চ) হাই প্রেসার পাম্প ছ) গর্ভনর জ) ওভার ফ্লো পাইপ ঝ) ইনজেকটর

৩৩। প্রশ্ন ঃ- এয়ার লক বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ– ডিজেল ইঞ্জিনে ফুয়েল লাইনে বাতাস প্রবেশের ফলে ফুয়েল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়াকে এয়ার লক বলে।

৩৪। প্রশ্ন ঃ- হাই প্রেসার পাম্পে এয়ার ব্লিডিং বলতে কী বুঝায়।

উত্তরঃ- ফুয়েল লাইন বা পাম্প থেকে এয়ার বা বাতাস বের হওয়াকে এয়ার ব্লিডিং বলে ।

৩৫। প্রশ্ন ঃ- এয়ার ব্লিডিং কিভাবে করতে হয় ?

উত্তরঃ- হাই প্রেসার পাম্পে এয়ার ব্লিডিং স্ক্রু ঢিলা দিয়ে লো প্রেসার হ্যান্ডেল চাপতে থাকলে হাইপ্রেসার পাম্পে ফুয়েল প্রবেশ করবে এবং ব্লিডিং স্ক্রু দিয়ে বাতাস বের হয়ে আসতে থাকবে। সম্পূর্ন বাতাস বের হওয়ার পর যখন ফুয়েল আসা শুরু করবে , তখন ব্লিডিং করার স্ক্রুটিকে টাইট দিয়ে রাখতে হবে।

৩৬। প্রশ্ন ঃ- ইনজেকটরের কাজ কি ?

উত্তরঃ- ফুয়েল কে অতি সুক্ষকারে সিলিন্ডারে স্প্রে বা সরবরাহ করা।

৩৭। প্রশ্ন ঃ- স্পার্ক প্লাগ কোথায় থাকে।

উত্তর ঃ- পেট্রোল ইঞ্জিনের সিলিন্ডার হেডে।

৩৮। প্রশ্ন ঃ- গাড়ি চলার সময় হঠাৎ ধাক্ক দিয়ে বন্ধহয়ে যাওয়া অথবা কোন আওয়াজ ছাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি ?

উত্তর ঃ- যদি দেখা যায় গাড়ি চলাকালিন ধাক্কা দিতে দিতে বন্ধ হযে যায়, তা হলে বুঝতে হবে এর পেট্রোল/ তেলের লাইনে গোলযোগ আছে,আর যদি কোন আওয়াজ ছাড়াই গাড়ি চলা কালীন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে এর ইলেকট্রিক লাইনের কয়েল /ইগনেশান সিষ্টেম গোলযোগ আছে।

৩৯। প্রশ্ন ঃ- ইঞ্জিনের ফ্যান কোথায় লাগানো থাকে।

উত্তরঃ- ইঞ্জিনের ফ্যান বেল্ট, মেইন পুলি, ওয়াটার পাম্প পুলি এবং ডায়নামো পুলির সঙ্গে লাগানো থাকে।

৪০। প্রশ্ন ঃ- ফ্যান বেল্ট ছিড়ে গেলে কোন পুলি চলবে এবং এতে ইঞ্জিনের কী ক্ষতি হতে পারে।

উত্তরঃ- ফ্যান বেল্ট ছিড়ে গেলে শুধু মেইন পুলি চলবে। কিন্তু ওয়াটার পাম্প পুলি ঘুরবে না। ওয়াটার পাম্প পুলি না ঘুরলে রেডিয়েটার থেকে ইঞ্জিনে ওয়াটার জ্যাকেট পানির সারকুলেশন না হওয়ায় ইঞ্জিন খুব দ্রত গরম হয়ে যাবে। ডায়নামো পুলি না ঘুরলে ডায়নামো কারেন্ট উৎপাদন করতে পারবে না এবং ব্যাটারি দ্রত ডিসচার্জ হয়ে যাবে।

৪১। প্রশ্নঃ ইঞ্জিনে মোট কয়টি পুলি থাকে এবং এদের কাজ কি ?

উত্তর- ক। ইনিজনে মোট তিন টি পুলি থাকে,যথাঃ-(১) মেইন পুলি (২) ওয়াটার পামপ পুলি (৩) ডায়নামো পুলি। খ। ইঞ্জিন চালু হলে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট মেইন পুলিকে ঘুরায়এবং মেইন পুলি ফ্যান বেল্টের সাহায্যে ওয়াটার পাম্প পুলি এবং ডায়নামো পুলি কে ঘুরায়। এতে ওয়াটার পাম্প এবং পাখা ঘুরে। ফলে ইঞ্জিন এবং রেডিয়েটরের পানি কে ঠান্ডা রাখে। ডায়নামো কারেন্ট উৎপাদন করে ব্যাটারিকে চার্জ রাখে।

৪২। প্রশ্ন ঃ- গাড়ি চলাকলীন ইঞ্জিন অত্যন্ত গরম হয়ে গেলে কী করবেন ?

উত্তর ঃ- গাড়ি বাদিকে দাঁড় করিয়ে বনেট খুলে রেডিয়েটরের ড্রেন কর্ক খুলে দিতে হবে।পরে ঠান্ডা পানি রেডিয়েটরে ক্যাপ দিতে থাকবেন ,যতক্ষন না ইঞ্জিন স্বাভাবিক তাপে আসছে, ততক্ষন পানি দিতে থাকবেন।

৪৩। প্রশ্ন ঃ-ইঞ্জিন ওভার হলিং বলতে কি বোঝায়। কখন ইঞ্জিন ওভার হলিং করা প্রয়োজন ।

উত্তর ঃ- ইঞ্জিন ওভার হলিং বলতে ইঞ্জিনের ভিতরকার যন্ত্রাংশ, যেমন সিলিন্ডার,পিষ্টন,পিস্টন রিং,ইত্যাদি ওভার সাইজে নিয়ে আসা এবং ক্র্যাংক শ্যাপ্ট জারনাল গ্রাইন্ডিং এবং পালিশ করে আন্ডার সাইজ করে নতুন যন্ত্রাংশ নিয়ে মেরামত করতে হবে হভার হলিং বলা হয়। নিম্নলিখিত কারনে ইঞ্জিন ওভার হলিং করা হয় ঃ

১) ইঞ্জিন অল্প চললেই গরম হয়ে গেলে।

২) ইঞ্জিনের ভিতর থেকে আওয়াজ বের হলে।

৩) ইঞ্জিনের কম্পেশন কমে গেলে।

৪) ইঞ্জিনের লুব অয়েল অস্বাভাবিক ভাবে খরচ হলে।

৫) ইঞ্জিন ধাক্কা দিয়ে চলতে থাকলে।

৬) ইঞ্জিনের স্টার্টিং দেরিতে হলে।

৭) ইঞ্জিনের একজষ্ট পাইপ দিয়ে কালো বা নীল রং 'এর ধোয়া বের হলে ।

৪৪। প্রশ্ন ঃ গাড়ী অল্প চলার পর ইঞ্জিন গরম হয়ে যাওয়ার কারণ ?

উত্তর ঃ ১। রেডিওটরে পানি কম থাকা । ২। রেডিওটরের টিউব জ্যাম থাকা । ৩। ওয়াটার পাম্প কাজ না করা । ৪। ফ্যান বেল্ট স্লিপ করলে বা ছিড়ে গেলে । ৫। অয়েল চেম্বারে লুব অয়েল কম থাকা । ৬। ইঞ্জিন খুব বেশী এ্যডভান্স থাকলে । ৭। ইঞ্জিনে কম্পেসার কম থাকা । ৮। যদি কোন একটি সিলিন্ডারে কাজ না করে । ৯। ব্রেক ড্রাম জ্যাম থাকা ।

৪৫। প্রশ্নঃ গাড়িতে পেট্রোল বা মবিল বেশি খরচ হছে। গাড়ির চালক কি করে বুঝবে ?

উত্তর ঃ গাড়িতে পেট্রোল বেশি খরচ হলে একজষ্ট পাইপ দিয়ে কালো ধোঁয়া অনবরতবের হবে এবং মবিল খরচ হলে একজষ্ট পাইপ দিয়ে গাঢ় নীল রংয়ের ধোঁয়া অনবরত বের হবে।

৪৬। প্রশ্নঃ এয়ার ক্লিনার কোথায় লাগানো থাকে এবং এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ এয়ার ক্লিনার কার্বুরেটরের ওপর লাগানো থাকে। এর কাজ হলো বাইরের বাতাস কার্বুরেটরে প্রবেশ করানোর পূর্বে ছেঁকে পরিষ্কার করা।

৪৭। প্রশ্নঃ কার্বুরেটর কোথায় লাগানো থাকে এবং এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ কার্বুরেটর ইনলেট মেনিফোল্ডের উপর লাগানো থাকে। এর কাজ হলো পেট্রোল এবং বাতাসের মিক্সার ১৫ঃ১ অনুপাতে পেট্রোল ইঞ্জিনের সাকশন ষ্টোকে মেনিফোল্ড মারফত ইনলেট ভালভ খোলার পর সিলিন্ডারের মধ্যে প্রবেশ করানো ।

৪৮। প্রশ্নঃ পিস্টন কোথায় থাকে এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ পিস্টন ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে থাকে। এর কাজ হলো ঃ

(ক) ইঞ্জিন পাওয়ারকে কানেকটিং রডের মারফত ক্র্যাংক শ্যাফট চালিত করে ক্র্যাংক শ্যাফকে ঘুরানো।

(খ) পিস্টন ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ভিতর টপ ডেড সেন্টার (উর্ধ সীমারেখা) থেকে বটম ডেড সেন্টার (নিম্ন সীমা রেখা) পর্যন্ত উঠানামা করে ইঞ্জিনের চারটি স্টোক যথা সাকশন স্টোক, কম্প্রেশন ষ্টোক, ফায়ারিং স্টোক এবংএকজষ্ট সম্পর্ন করা।

(গ) এটি কানেকাটং রডের উপর দিকে বিয়ারিং এবং গাইড হিসাবে চালিত হবে।

৪৯। প্রশ্নঃ একটি ইঞ্জিন বাইরে থেকে কি করে বুঝবেন কত সিলিন্ডার ইঞ্জিন ?

উত্তর ঃ ইঞ্জিনের স্পার্ক প্লাগ দেখে বুঝতে পারা যায়। যত সিলিন্ডার হবে তত স্পার্ক প্লাগ থাকবে অর্থাৎ ৪ সিলিন্ডার ইঞ্জিনে ৪ টি স্পার্ক প্লাগ , ৬ সিলিন্ডার ইঞ্জিনে ৬ টি স্পার্ক প্লাগ, ৮ সিলিন্ডার ইঞ্জিনে ৮ টি স্পার্ক প্লাগ থাকবে।

৫০। প্রশ্নঃ গিয়ার বক্সে কী অয়েল দেওয়া হয় ? গিয়ার বক্সে অয়েল কতটা আছে কী করে পরীক্ষা করবেন ? কতদিন পরপর অয়েল পাল্টাতে হবে ?

উত্তর ঃ (ক) গিয়ার বক্সে গিয়ার অয়েল দেওয়া হয়। (খ) গিয়ার বক্সে একটি গেজ থাকে,সেই গেজের দাগ অবধি গিয়ার অয়েল থাকা প্রয়োজন। (গ) সাধারন:ত গাড়ি ১০.০০০ (দশ হাজার) মাইল চলার পর গিয়ার অয়েল পাল্টাতে হয়।

৫১। প্রশ্নঃ ফ্যান বেল্টের কাজ কী ?

উত্তর ঃ ফ্যান বেল্ট মেনপুলি ওয়াটার পাম্প পুলি এবং ডায়নামা পুলিকে যুক্ত করে থাকে।

৫২। প্রশ্নঃ সাইলেন্সর বক্সের কাজ কী ?

উত্তর ঃ এটি ইঞ্জিনের ভিতরে চার্জ প্রজ্বলনকারী যে আওয়াজ বের হয় তা কম করে।

৫৩। প্রশ্নঃ গাড়ির টাই রড কোথায় থাকে ? এইটি খুলে গেলে কী করে গাড়ি নিয়ে আসবে ?

উত্তর ঃ এইটি সামনের দুইটি চাকাতে যুক্ত থাকে।এইটি খুলে গেলে এক টুকরা বাঁশ বা লোহার রডকে দুই পাশে শক্ত করে বেঁধে গাড়িকে নিয়ে আসবে।

৫৪। প্রশ্নঃ পেট্রোল ট্যাংক বা পেট্রোল পাইপ ফুটো হয়ে গেলে কি করবে ?

উত্তর ঃ পেট্রোল ট্যাংক বা পেট্রোল পাইপ যে জায়গাতে ফুটো হয়ে গেছে, সেখানে সাবানের প্রলেপ লাগিয়ে ফুটো বন্ধ করে দিতে হবে।

৫৫। প্রশ্নঃ ডিষ্ট্রিবিউটর কোথায় লাগানো থাকে এবং এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ ডিষ্ট্রিবিউটর ইঞ্জিন ব্লকের ধারে যে দিকে ক্যাম শ্যাফট থাকে সে দিকে থাকে। এর শ্যাফট ক্যাম শ্যাফট গিয়ারে লাগানো থাকে, ইঞ্জিন চললে এটি ক্যাম শ্যাফট দ্বারা চালিত হলে ডিষ্ট্রিবিউটর ফায়ারিং অর্ডার অনুযায়ী সমঃ সময়ে স্পার্ক প্লাগে হাই ভোল্টের কারেন্ট পাঠায়।

৫৬। প্রশ্নঃ ডায়নামো কোথায় লাগানো থাকে এবং এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ ডায়নামো ইঞ্জিনের সামনে এক পাশে এ্যাডজাষ্টিং ব্র্যাকেট এবং বোল্ট দ্বারা লাগানো থাকে। এর পুলি মেইন পুলি ফ্যান বেল্ট দ্বারা ডায়নামো লো ভোল্ট কারেন্ট প্রস্তুত করে ।

৫৭। প্রশ্নঃ ডায়নামো কারেন্ট প্রস্তুত করে কোথায় দেয় ?

উত্তর ঃ ডায়নামো লো ভোল্ট কারেন্ট প্রস্তুত করে কাট আউট মারফত ব্যাটারিতে পাঠায় ।

৫৮। প্রশ্নঃ ডায়নামো কারেন্ট প্রস্তুত না করলে গাড়ির চালক কী করে বুঝতে পারবে ?

উত্তর ঃ গাড়ির চালক এ্যাম্পেয়ার মিটার দেখে বুঝতে পারবে।

৫৯। প্রশ্নঃ কাট আউট কোথায় লাগানো থাকে এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ কাট আউট ইঞ্জিন বনেট কভারের নিচে ইঞ্জিনের পাশে বোর্ডে লাগানো থাকে। এর কাজ হলো ডায়নামো থেকে আসা কারেন্টকে ব্যাটারির চাহিদা অনুযায়ী ব্যাটারিতে পাঠানো এবং ব্যাটারিকে ওভার চার্জে র হাত থেকে বাঁচানো।

৬০। প্রশ্নঃ গাড়ির বনেট তুললে কী কী দেখা য়ায় ?

উত্তর ঃ গাড়ির বনেট তুললে রেডিয়েটর, আপার হোস পাইপ , লোয়ার হোস পাইপ , ফ্যান, পুলি , ওয়াটার পাম্প,ডায়নামো,ডিষ্ট্রিবিউটর, কয়েল, তার, ট্যাপেট কভার, সেল্ফ স্টার্টার, এসি পাম্প, এয়ার ক্লিনার, ইনলেট মেনিফোল্ড, একজষ্ট মেনিফোল্ড এবং কাট আউট দেখতে পাওয়া যায়।

৬১। প্রশ্নঃ রাত্রি বেলায় যদি হঠাৎ হেড লাইট খারাপ হয়ে যায় তখন কি করবে ?

উত্তর ঃ একটি হেড লাইট খারাপ হয়ে থাকলে অন্যটির সাহায্যে গাড়ি চলবে। দুটি হেড লাইট খারাপ হয়ে গিয়ে থাকলে সাইড লাইটের সাহায্যে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসবে। এমতাবস্থায় কোনক্রমে ওভার টেক করা উচিত নয়।

৬২। প্রশ্নঃ ইঞ্জিনের প্রধান প্রধান কয়েকটি যন্ত্রাংশের নাম লিখ ?

উত্তর ঃ ক। সিলিন্ডার খ।সিলিন্ডার হেড গ। পিষ্টন ঘ। পিষ্টন রিং ঙ।কানেকটিং রড চ। ক্রাংক শ্যাফট ছ। ক্যাম শ্যাফট, জ। বিগ এন্ড বিয়ারিং ঝ। মেইন বিয়ারিং ঞ। ইঞ্জিন ব্লক। ফ্লাই হুইল।

৬৩। প্রশ্নঃ ফুয়েল সিস্টেমের কাজ কি ?

উত্তর ঃ ফুয়েল ট্যাংক হতে ফুয়েল জ্বালানী সংগ্রহ করে তাকে আনুপাতিক হারে বাতাসের সাথে মিশ্রণ পূর্বক দহন উপযোগী করত: ইঞ্জিন সিলিন্ডারে পৌছে দেওয়াই ফুয়েল সিষ্টেমের কাজ।

৬৪। প্রশ্নঃ পেট্রোল ইঞ্জিনে ফুয়েল সিষ্টেমের কি কি অংশ নিয়ে গঠিত ?

উত্তর ঃ পেট্রোল ইঞ্জিনে ফুয়েল সিষ্টেম মূলত নিম্নোক্ত অংশগুলো নিয়ে গঠিত। যথা ঃ ক। ফুয়েল/ঝক্ষালানি ট্যাংক খ। ফুযেল লাইন। গ। ফুয়েল ফিল্টার। ঘ। ফুয়েল পাম্প বা এসি পাম্প। ঙ। কার্বুরেটর। চ। এয়ার ক্লিনার। ছ। ইনলেট ম্যানিফোল্ড। জ। ফুয়েল গেজ ইত্যাদি।

৬৫। প্রশ্নঃ এসি পাম্পের কাজ কি ?

উত্তর ঃ ফুয়েল ট্যাংক হইতে জ্বালানী সংগ্রহ করে কার্বুরেটরে পেঁ.ছানোই ফুয়েল পাম্প বা এসি পাম্পের কাজ।

৬৬। প্রশ্নঃ কি কি কারনে এসি পাম্প কাজ করে না ?

উত্তর ঃ ক। পাম্পের ডায়াফ্রাম ফেটে গেলে। খ। ইনলেট ও আউটলেট ভাল্ব ঠিক মত সীটে না বসলে। গ। ফুয়েল লাইনে ময়লা জমে বন্ধ হলে এসি পাম্প কাজ করে না।

৬৭। প্রশ্নঃ ভেপার লক বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ ফুয়েল রাইন অত্যাধিক তাপের সংস্পর্শে আসলে লাইনের ভেতর ভেপার বা বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এই বাষ্পের চাপে লাইনের ভেতর ফুয়েল সরবরাহ বন্ধ হওয়াকেই ভেপার লক বলে।

৬৮। প্রশ্নঃ এয়ার ক্লিনারের কাজ কি ?

উত্তর ঃ ক। বাতাসে যে সমস্ড় ধুলি কনা থাকে তা পরিস্..ার করে বিশুদ্ধ বাতাস ইঞ্জিনে সরবরাহ করা।

খ। ইঞ্জিনের কার্বুরেটরের ভিতর দিয়ে ব্যাক ফায়ার হতে ব্যাক ফায়ার সৃষ্ট অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ধারণা করত: ইঞ্জিন কে দূর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করা।

৬৯। প্রশ্নঃ এয়ার ক্লিনার কত প্রকার এবং কি কি ?

উত্তর ঃ এয়ার ক্লিনার সাধারনত: দুই প্রকার : যথা : ক। ড্রাই টাইপ এয়ার ক্লিনার। খ। অয়েল সেচুরেটেড এয়ার ক্লিনার।

৭০। প্রশ্নঃ থ্রোটল ভাল্বের কাজ কি ?

উত্তর ঃ থ্রোটল ভাল্ব জ্বালানি ও বাতাস মিশ্রনের পরিমান নিয়ন্ত্রন করে। ভাল্ব বেশি খুললে বেশি পরিমান মিশ্রণ ইঞ্জিনে যায় এবং ভাল্ব কম খুললে মিশ্রণ কম যায়। গাড়ির চালক এক্সিলারেটর প্যাডেলের সাহায্যে থ্রোটল ভাল্ব কে পরিমান মত খুলে ও বন্ধ করে ইঞ্জিনের গতি নিয়ন্ত্রন করে।

৭১। প্রশ্নঃ ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয় কেন ?

উত্তর ঃ ক। রেডিয়েটরে পানি কম থাকলে।

খ। লুব অয়েল (মবিল) কম থাকলেবা না থাকলে অথবা লুব অয়েল সার্কুলেশন না হলে।

গ। ফ্যান বেল্ট ছিয়ে গেলে।

ঘ। অতিরিক্ত মাল বহন করলে।

ঙ। অল্প গতিতে বেশী গিয়ার এবং বেশী গতিতে কম গিয়ার দিলে।

৭২। প্রশ্নঃ ইগনিশন সিষ্টেমের কাজ কি ?

উত্তর ঃ পেট্রোল ইঞ্জিনের কমপ্রেশন ষ্টোকের শেষের দিকে হাই ভোল্টেজ সম্পন্ন বৈদ্যুতিক স্পার্কের সাহায্যে সিলিন্ডারের ভিতর বাতাস ও জ্বালানি মিশ্রনকে প্রজ্বলন করাই ইগনিশন সিষ্টেমের কাজ।

৭৩। প্রশ্নঃ ইগনিশন সিষ্টেমে কি কি যন্ত্রাংশ থাকে ?

উত্তর ঃ ক। ব্যাটারী, খ। ইগনিশন সুইচ, গ। ইগনিশন কয়েল, ঘ। ডিষ্ট্রিবিউটর, ঙ। কনডেসার, চ। সিবি পয়েন্ট, ছ। হাই টেনশন ওয়্যার, জ। স্পার্ক প্লাগ, ঝ। রোটর ইত্যাদি।

৭৪। প্রশ্নঃ গাড়ি চলাকালীন সময়ে যদি হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কাজ না করে , সেরকম অবস্থায় কি করবে ?

উত্তর ঃ গাড়ি চলাকালীন সময়ে হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কাজ না করলে ইগনিশন সুইচ বন্ধ করে গাড়িকে নীচু গিয়ারে নিয়ে আসতে হবে।

৭৫। প্রশ্নঃ মাষ্টার সিলিন্ডার কোথায় লাগানো থাকে এবং এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ ক। ব্রেক প্যাডেলের নিচে চেসিসের সঙ্গে বোল্ট দিয়ে মাষ্টার সিলিন্ডার লাগানো থাকে। খ। এর কাজ হলো ব্রেক প্যাডেল চাপলে মাষ্টার সিলিন্ডার থেকে ব্রেক অয়েল সমপরিমান প্রেসার পাইপ দিয়ে চারটি ব্রেক ড্রামের হুইল সিলিন্ডারে গিয়ে পিষ্টন এবং বাকেটকে ধাক্কা দেয়, ফলে ব্রেক দুইটি সম্প্রসারিত হয়ে ব্রেক ড্রামকে আকড়ে ধরে এবং গাড়িতে ব্রেক লাগে।

৭৬। প্রশ্নঃ ব্যাটারির রক্ষনাবেক্ষন কিভাবে করবে ?

উত্তরঃ- ব্যাটারির রক্ষনাবেক্ষন নিম্ন লিখিত ভাবে করা যায় ঃ

ক) প্রথমে ব্যাটারির দুইটি টারমিনাল খুলে শিরিষ কাগজ দিয়ে পরিষ্কার করে নিবেন। যাতে কোন রকম সেডিমেন্ট না থাকে।

খ) ব্যাটারির ফিলার ক্যাপ খুলে অল্প গরম পানিতে চুবিয়ে কোন পাতলা তার দিয়ে এর ছিদ্র পরিস..ার করে নিতে হবে।

গ) ব্যাটারিতে যদি ডিষ্টিল ওয়াটার কম থাকে , তা হলে ফিলার ক্যাপের ১/৩" তলা পর্যন্ড় ঢেলে দিবেন।

ঘ) ফিলার ক্যাপ এবং ব্যাটারির টারমিনাল ভাল ভাবে টাইট করে লাগিয়ে দিয়ে ওপরে সামান্য পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে দিতে হবে।

৭৭। প্রশ্নঃ ব্রেক পরীক্ষা কিভাবে করতে হবে ?

উত্তর ঃ- গাড়ি স্থির অবস্থায় ব্রেক প্যাডেল চাপলে যদি ব্রেক প্যাডেল এক থেকে দেড় ইঞ্চি বসে যাবার পর জোরের সঙ্গে চাপতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে ব্রেক ঠিক আছে। আর যদি সবটা সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে বসে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ব্রেক খারাপ আছে।যা চালু অবস্থায় গাড়ির পরীক্ষা করতে গেলে গাড়িকে ঘন্টায় ২৫ কি: মি: হিসাবে চালিয়ে ব্রেক করলে গাড়ি যদি ৫-৬ মিটারের মধ্যে থেমে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ব্রেকে কোন দোষ ত্রুটি নেই।

৭৮। প্রশ্নঃ পানির ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাবার পর কী করবে ?

উত্তর ঃ- পানির ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাবার পর ব্রেক ড্রামের ভেতর পানি ঢুকে যাবে, ফলে গাড়ির ব্রেক ঠিকভাবে কাজ করবে না। সেই জন্য পানির উপর দিয়ে গাড়ি চালাবার পর গাড়িকে ধীরে ধীরে চালিয়ে ব্রেক প্যাডেল কে আস্তে আস্তে চাপ দিয়ে দিয়ে ছাড়তে হবে। এতে ব্রেক ড্রামের ভেতর ঢোকা পানি শুকিয়ে যাবে এবং পুনরায় কাজ করবে।

৭৯। প্রশ্নঃ গাড়িতে কত ধরনের মিটার থাকে এবং কোথায় থাকে ?

উত্তর ঃ- গাড়িতে সাধারণত মোট ৬ ধরনের মিটার থাকে। এই মিটার গুলো ড্রাইভিং সিটের সামনে ড্যাস বোর্ডে থাকে। ক। ।এ্যাম্পেয়ার মিটার খ। অয়েল মিটার গ। হিট মিটার ঘ। স্পীড মিটার ঙ। মাইল/কিলো মিটার চ। ফুয়েল মিটার।

৮০। প্রশ্নঃ গাড়িতে মোট কয়টি সুইচ থাকে এবং কোথায় থাকে ?

উত্তর ঃ- গাড়িতে মোট ৬টি মুখ্য সুইচ থাকে। এই সুইচ গুলি ড্রাইভিং সিটের সামনে ড্যাস বোর্ডের মিটারের নিচে থাকে। যথা ঃ-ক। ইগনিশন সুইচ খ। স্টার্টার সুইচ গ। চোক সুইচ ঘ। হেডলাইট/সাইট লাইট সুইচ ঙ। ওয়াইপার সুইচ চ। ইন্ডিকেটর সুইচ।

৮১। প্রশ্নঃ কুয়াশার মধ্যে গাড়ি চালাবার সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ?

উত্তর ঃ- কুয়াশার মধ্যে গাড়ি চালাবার সময় নিচের সতর্কতা গুলো অবশ্যই পালন করা উচিত। যেমন ঃ

ক) গাড়ির হেড লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

খ) গাড়ি ধীরে ধীরে চালাতে হবে।

গ) গাড়ি সব সময় রাস্ড়ার বাম পার্শ্ব ঘেষে চালাতে হবে।

ঘ) ফগ লাইট থাকলে তা জ্বালিয়ে রাখতে হবে ।

ঙ) ওভার টেক করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮২। প্রশ্নঃ পেট্রোল ইঞ্জিনে কোন কারণে আগুন লাগিলে নিভানোর উপায় কি ?

উত্তর ঃ পেট্রোল ইঞ্জিনে আগুন লাগিলে বালি অথবা কাদা ছিটাইয়া দিতে হবে, অথবা ভিজা বস্তা দিয়ে আগুন ঢেকে দিতে হবে।কখনও পানি দ্বারা আগুন নিভানোর চেষ্টা করা উচিত নয়।

৮৩। প্রশ্নঃ পানির দ্বারা পেট্রোল আগুন নিভাতে চাইলে কি অসুবিধা হবে ?

উত্তর ঃ পেট্রোলের আগুনে পানি দিলে আগুন আরো বেশী ছড়িয়ে পড়বে কারণ পেট্রোল পানির উপর ভাসে।

৮৪। প্রশ্নঃ যদি কোন যাত্রী আহত হয় তাহলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য গাড়ীতে কি কি ব্যবস্থা থাকা দরকার ?

উত্তর ঃ- প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার যাবতীয় সরঞ্জাম নিম্নে দেওয়া হলো ঃ ১)গজ, ২)ব্যান্ডেজ, ৩) স্যাভলন ৪) তুলা ৫)লিকু পেস্ট ৬) ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ ৭) এন্টিসেফটিক ওয়েন্টমেন্ট, ৮) এভোমিন ট্যাবলেট(বমির জন্য) ৯) বুটাপেন (পেট ব্যাথার জন্য) ইত্যাদি।

৮৫। প্রশ্নঃ চালকের কাজের সুবিধার্থে গাড়িতে প্রয়োজনীয় কি কি যন্ত্রপাতি থাকা দরকার ?

উত্তর ঃ- ক) একটি জ্যাক গাড়ির চাকা খোলা ও লাগানোর সময় গাড়িকে উত্তোলন করার জন্য।

খ) স্ক্রু ড্রাইভার, প্লায়ার্স,রেঞ্জ ও হাতুরিসহ ইত্যাদি যন্ত্রসমূহ।

বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
দারুস-সালাম, মিরপুর রোড, ঢাকা-১২১৬
বিষয়ঃ- ড্রাইভিং ASSE- Driving L--03

১।প্রশ্নঃ ফোর হুইল ড্রাইভ গাড়ি বলতে কি বুঝায় ?

উত্তরঃ সাধারণত: গাড়ির পেছনের দুই চাকায় ইন্জিনের পাওয়ার(ক্ষমতা) সরবরাহ হয়ে থাকে। বিশেষ প্রয়োজনে যে গাড়ির চার টি চাকায় (সামনের ও পিছনের) পাওয়ার সরবরাহ করা হয়, তাকে ফোর হুইল বলে।

২।প্রশ্নঃ পেট্রোলের সাথে কি অনুপাতে অকটেন ব্যবহার করা উচিত ?

উত্তর ঃ ২ : ১ অর্থাৎ দুই লিটার পেট্রোলের সাথে এক লিটার অকটেন ব্যবহার করা উচিত ।

৩।প্রশ্নঃ অকটেন বেশী ব্যবহার করলে কি ক্ষতি হয় ?

উত্তর ঃ বেশী অকটেন ব্যবহার করলে ইঞ্জিনে বেশী তাপের সৃষ্টি হয় , ফলে অল্প দিনেই সাইলেন্সার ছিদ্র হয়ে যায় ।

৪। প্রশ্ন ঃ- গাড়ি রাস্ড়ায় চলার সময় হঠাৎ ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে প্রথমে কি চেক করতে হবে।

উত্তরঃ- ইঞ্জিন ধাক্কা দিয়ে বন্ধ হয়ে গেলে ফুয়েল লাইন চেক করতে হবে।

৫। প্রশ্ন ঃ- ইন্জিনের ফায়ারিং অর্ডার বলতে কি বুঝায়।

উত্তরঃ- ইঞ্জিনের একটি সিলিন্ডারে পাওয়ার ষ্টোক সংঘটিত হওয়ার পর অণ্য কোন সিলিন্ডারে পর পর পাওয়ার সংঘটিত হবে ,তার ক্রমবিন্যাস কে বুঝায়।

৬। প্রশ্ন ঃ- ইঞ্জিনের ফায়ারিং অর্ডার কী বুঝায় ?

উত্তরঃ ইঞ্জিনের একটি সিলিন্ডারে পাওয়ার ষ্ট্রোক সংঘটিত হওয়ার পর অন্য কোন সিলিন্ডারে পর পর পাওয়ার সংঘটিত হবে , তার ক্রমবিন্যাসকে ইঞ্জিনের ফায়ারিং অর্ডার বুঝায় ।

৭। প্রশ্নঃ একটি চার সিলিন্ডার বিশিষ্ট পেট্রোল ইঞ্জিনের ফায়ারিং অর্ডার কি।

উত্তরঃ ১-৩-৪-২ অথবা ১-২-৪-৩

৮। প্রশ্ন ঃ- লুব অয়েল (মবিল) কোথায় দিতে হয়।

উত্তর ঃ- ইঞ্জিনের উপরে রকার আর্ম কভারে অবস্থিত পোর্টে ঢালা হয়।ইহা পরে অয়েল পাম্পে গিয়ে জমা হয়।

৯। প্রশ্ন ঃ- রেডিয়েটরের কাজ কি ?

উত্তর ঃ- রেডিয়েটরের ভিতরে পানি থাকে। উক্ত পানি ইঞ্জিনের বিভিন্ন অংশে পাম্প এবং ওয়াটার জ্যাকেটের মাধ্যমে ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করে অত্যাধিক গরম অবস্থায় পুনরায় রেডিয়েটরে ফিরে আসে, রেডিয়েটরে এই গরম পানিকে ঠান্ডা করে পুনরায় ইঞ্জিনে পাঠায়।

১০। প্রশ্নঃ ব্রেক অয়েল কোথায় দিতে হয় এবং কখন দিতে হয় ?

উত্তর ঃ- মাষ্টার সিলিন্ডার ব্যবহারের পূর্বে একটি নির্ধারিত পটে ব্রেক অয়েল দিতে হয়। প্রতিদিন গাড়ি চালু করার পূর্বে পরিদর্শন করতে হয় ব্রেক অয়েলের পরিমান ঠিক আছে কিনা। যা পটের গায়ে চিহ্নিত দাগ দেখে বুঝা যায়। যখন কমে যায় , তখন ব্রেক অয়েল দিতে হয়।

১১। প্রশ্ন ঃ পেট্রোল ইঞ্জিন ও ডিজেল ইঞ্জিনের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তরঃ- ক) পেট্রোল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসাবে পেট্রোল ব্যবহার করা হয় কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসাবে ডিজেল ব্যবহার করা হয়।

(খ) পেট্রোল ইঞ্জিনে কার্বোরেটর থাকে কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে কার্বোরেটরের স্থলেহাইপ্রেসার পাম্প ব্যবহার করা হয় ।

(গ) পেট্রোল ইঞ্জিনে ডিস্ট্রিবিউটর থাকে কিন্তু ডিজেল ইঞ্জিনে ডিস্ট্রিবিউটরের কাজ হাইপ্রেসার পাম্পের সাহায্যে সমাধান করা হয় ।

(ঘ) পেট্রোল ইঞ্জিনে স্পার্ক প্লাগ থাকে আর ডিজেল ইঞ্জিনে ইনজেক্টর থাকে।

১২।প্রশ্নঃ- কোন কোন ত্রুটির কারনে সাধারনতঃ ইঞ্জিন ষ্টাট হয় না ?

উত্তর ঃ- ক।ফুয়েল ট্যাংকে জ্বালানি না থাকলে।

খ। ব্যাটারি চার্জ না থাকলে বা দুর্বল চার্জ হলে।

গ। ষ্টাটিং সুইচ ঠিক মত কাজ না করলে।

ঘ। ডিজেল ইঞ্জিনে ফুয়েল লাইনে হাওয়া ঢুকলে।

ঙ। পেট্রোল ইঞ্জিনে হাই টেনশন তার বা লো টেনশন তার ঢিলা হলে বা ছিড়ে গেলে।

১৩। প্রশ্ন ঃ ব্যাটারির কাজ কি ?

উত্তর ঃ- ক। ইঞ্জিনকে চালু করতে সহায়তা কবে।

খ। পেট্রোল ইঞ্জিনের ইগনিশন সিষ্টেমে কারেন্ট সরবরাহ করে।

গ। সকল প্রকার সাইট লাইট জ্বালাতে এবং মিটার সমূহ চালাতে সহায়তা করে।

ঘ। হর্ণ বাজাতে সাহায্য করে।

১৪।প্রশ্নঃ-কখন ক্লাচ চাপ দিতে হয়।

উত্তরঃ- ক) গিয়ার পরিবর্তন করার সময়।

খ) ব্রেক করার সময় যদি গাড়ি থেমে যেতে চায়।

১৫। প্রশ্ন ঃ ব্রেক কত প্রকার ও কি কি।

উত্তরঃ- দুই প্রকার যথা ঃ- ক। হ্যান্ড ব্রেক বা পার্কিং ব্রেক

খ। ফুট ব্রেক বা পা ব্রেক।

১৬। প্রশ্ন ঃ পার্কিং ব্রেক কেন ব্যবহার করা হয়?

উত্তর ঃ- গাড়ি পার্কিং অবস্থায় যাতে স্থানচ্যুত না হয় তার জন্য পার্কি ব্রেক বা হ্যান্ড ব্রেক ব্যবহার করা হয়। এছাড়া চলন্ত গাড়িতে ফুট ব্রেক ফেইল করলে দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য হ্যান্ড ব্রেক এর সাহায্য নেওয়া হয়।

১৭। প্রশ্ন ঃ প্রতিটি সিলিন্ডারের জন্য কতটি স্পার্ক পণ্ঢাগ থাকে ?

উত্তরঃ– পেট্রোল ইনি্জনে প্রতিটি সিলিন্ডারের জন্য একটি করে স্পার্কিং প্লাগ থাকে। ডিজেল ইঞ্জিনের জন্য একটি করে ইনজেকটর থাকে।

১৮। প্রশ্নঃ- ফোর হুইল গিয়ার কখন দিতে হয়।

উত্তরঃ- ক। যখন কোন গাড়ির চাকা কাদায় আটকায়ে স্লিপ করে।

খ। উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠার সময়।

১৯। প্রশ্ন ঃ শক এ্যাবজরবার গাড়িতে কেন ব্যবহার করা ।

উত্তর ঃ– গাড়ির যাত্রী এবং চালককে ঝাকুনি হইতে রক্ষা করার জন্য।

২০। প্রশ্নঃ- টায়ার অতিরিক্ত ক্ষয় হয় কেন।

উত্তর ঃ- ক। চাকার এ্যালাইনমেন্ট সঠিক না থাকলে।

খ। চাকার হাওয়া কম বেশী হলে।

গ। অতিরিক্ত বোঝা বহন করলে।

ঘ। প্রয়োজন ছাড়া ঘন ঘন ব্রেক করলে।

২১। প্রশ্ন ঃ ইঞ্জিনের প্রতিটি সিলিন্ডারে কতটি ভাল্ব থাকে।

উত্তর ঃ– ইঞ্জিনে স্বাধারনতঃ দুইটি করে ভাল্ব থাকে। তবে বর্তমানে প্রতিটি সিলিন্ডারে একাধিক ভাল্ব ব্যবহার হচ্ছে।

যথাঃ– ক। ইনলেট ভাল্ব

খ। এ্যাকজষ্ট ভাল্ব

২২। প্রশ্ন ঃ- স্পিডোমিটার কি।

উত্তরঃ- গাড়ির চালকের সামনে ড্যাস বোর্ডে একটি নিডল যুক্ত মিটার থাকে। গাড়ি কত কিলোমিটার বেগে (স্পিডে) চলছে তা নির্দিষ্ট করে দেয় বলেই একে স্পিডোমিটার বলা হয়।

২৩। প্রশ্ন ঃ অডোমিটার কি ?

উত্তর ঃ– গাড়ির চালকের সামনে ড্যাস বোর্ডে অডোমিটার থাকে যা গাড়ির সর্ব মোট কত কিলোমিটার চলছে তা নির্দেশ করে।

২৪। প্রশ্ন ঃ মিনিবাস এ আসন সংখ্যা কত ?

উত্তর ঃ চালক সহ অনধিক ৩১ জন।

২৫। প্রশ্ন ঃ মোটর যানের মেইনটেনেন্স বা রক্ষনাবেক্ষণ বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ– ত্রুটিমুক্ত অবস্থায় একটি গাড়ি হতে দীর্ঘদিন সার্ভিস পাওয়ার জন্য প্রতিদিন বা একটি নির্দিষ্ট সময় পর গাড়িতে যে সমস্ত রক্ষনাবেক্ষনের কাজ করা হয়, তাকে মটর যানের মেইনটেনেন্স বা রক্ষনাবেক্ষণ বলে।

২৬। প্রশ্ন ঃ একটি মটর যানের প্রতিদিন কি কি মেইনটেনেন্স করতে হয় ?

উত্তর ঃ– ক। রেডিয়েটরের পানির লেভেল দেখতে হবে এবং লেভেল কম হলে পরিস্কার পানি দ্বারা লেভেল পূরন করতে হবে।

খ। মাস্টার সিলিন্ডারের ব্রেক ওয়েল পটের লেভেল দেখতে হবে এবং কম হলে পূরন করতে হবে।

গ। ইঞ্জিন অয়েলের (মবিলের) লেবেল দেখতে হবে, কম হলে অয়েল(মবিল) দ্বারা পূরণ করতে হবে।

ঘ। ব্যাটারির এসিড লেভেল দেখতে হবে এবং কম হলে বিশুদ্ব পানি দ্বারা পূরণ করতে হবে।

ঙ। প্রত্যেকটি চাকার হুইল নাটগুলো যথাযথ ভাবে টাইট আছে কিনা চেক করতে হবে।

চ। গাড়িকে প্রত্যহ ধুয়ে মুছে পরিস্কার করতে হবে।

২৭। প্রশ্নঃ- সার্ভিসিং বলতে কি বুঝ ?

উত্তর ঃ- মোটর যানের ইঞ্জিনের এবং বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কার্য ক্ষমতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য যে কাজগুলো করা হয় ,তাকে সার্ভিসিং করা হয়।

২৮। প্রশ্নঃ গাড়ি সার্ভিসিং এ কি কি কাজ করতে হয়।

উত্তরঃ গাড়ি সার্ভিসিং এ নিম্ন লিখিত কাজ গুলো করতে হয়ঃ-

ক। ইঞ্জিনের পুরাতন লুব অয়েল (মবিল) ফেলে দিয়ে নতুন লুব অয়েল ধিতে হবে। নতুন লুব অয়েল দেবার আগে অবশ্যই ফ্লাশিং অয়েল দ্বারা ফ্লাশ করতে হবে।

খ। ইঞ্জিন ও রেডিয়েটরের পানি ড্রেন আউট কওে ডিটারজেন্ট ও ফ্লাশিং গান দিয়ে পরিস্কার পানি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে।

গ। গাড়ির বিভিন্ন গ্রীজিং পয়েন্ট গ্রীজগানের দ্বারা গ্রীজ দিতে হবে।

ঘ। গাড়ির স্পেয়ার হুইল সহ প্রতিটি চাকাতে পরিমনি মত হাওয়া দিতে হবে।

ঙ। লুব অয়েল (মবিল) ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার ,পরিবর্তন করতে হবে।

২৯। প্রশ্ন ঃ হালকা মোটর যান কাকে বলে ?

উত্তরঃ- যে মোটর যানের রেজিষ্ট্রিকৃত বোঝাই অবস্থার ওজন ৬ হাজার পাউন্ডের অধিক নয় তাকে হালকা মোটরযান বলে ।

৩০। প্রশ্ন ঃ মধ্যম বা মাঝারি মোটরযান কাকে বলে ?

উত্তরঃ– যে মোটরযানের রেজিষ্ট্রিকৃত বোঝাই ওজন ৬ হাজার পাউন্ডের অধিক কিন্তু ১৪ হাজার ৫ শত পাউন্ডের অধিক নয় তাকে মধ্যম বা মাঝারি মোটরযান বলে।

৩১। প্রশ্ন ঃ- ভারী মোটর যান কাকে বলে?

উত্তরঃ– যে মোটরযানের রেজিষ্ট্রিকৃত বোঝাই ওজন ১৪ হাজার ৫ শত পাউন্ডের অধিক তাকে ভারী মোটরযান বলে ।

৩২। প্রশ্ন ঃ- পেশাদার ড্রাইভার কাকে বলে ?

উত্তরঃ- ড্রাইভিংকে পেশা হিসাবে গ্রহন করে এবং বেতন ভোগী কর্মচারি হিসাবে যে অন্যের গাড়ী চালায়।

৩৩। প্রশ্ন ঃ- অপেশদার ড্রাইভার কাকে বলে?

উত্তরঃ-এমন একজন ড্রাইভার যে কারো বেতনভোগী কর্মচারী না হয়ে কোন হালকা মোটরযান চালায় অথবা পরিবহন যান ছাড়া অন্যান্য গাড়ী চালায়।

৩৪। প্রশ্ন ঃ- ইঞ্জিনে কুলিং সিষ্টেম কত প্রকার ও কি কি ?

উত্তরঃ- কুলিং সিষ্টেম ২ প্রকার যথাঃ- ক) এয়ার কুলিং সিষ্টেম খ) লিকুইড কুলিং সিষ্টেম।

৩৫। প্রশ্ন ঃ- লিকুইড কুলিং সিষ্টেম কি কি অংশ নিয়ে গঠিত ?

উত্তর ঃ- ক) রেডিয়েটর খ) ওয়াটার পাম্প গ) থার্মোষ্ট্যাট ভাল্ব ঘ) কুলিং ফ্যান ঙ) ওয়াটার জ্যাকেট চ) লোয়ার হোজ পাইপ ছ) আপার হোজ পাইপ ইত্যাদি নিয়ে গঠিত।

৩৬। প্রশ্ন ঃ- ওয়াটার জ্যাকেট কী ?

উত্তর ঃ- ইঞ্জিন ব্লকে পানি প্রভাহিত হওয়ার রাস্তাকে ওয়াটার জ্যাকেট বলে ।

৩৭। প্রশ্ন ঃ- ইঞ্জিন বেশী ঠান্ডা অবস্থায় চলা ঠিক নয় কেন ?

উত্তর ঃ- ক। জ্বালানি খরচ বেড়ে যাবে।

খ। ইঞ্জিনের শক্তি অপচয় হবে ।

৩৮। প্রশ্ন ঃ- থার্মোষ্ট্যাট ভাল্ব কোথায় থাকে ?

উত্তর ঃ- ইঞ্জিন ও রেডিয়েটরের আপার হোজ পাইপের মাঝে ।

৩৯। প্রশ্ন ঃ- কুলিং সিষ্টেমে কি ধরনের পানি ব্যবহার করা উচিত ?

উত্তরঃ- ডিষ্টিল ওয়াটারের ন্যায় পরিস্কার পানি যেমনঃ পুকুর ও নদীর এবং পরিস্কার বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা উচিত।

৪০। প্রশ্ন ঃ- কুলিং ফ্যানের কাজ কি ?

উত্তরঃ- রেডিয়েটরের ভেতর দিয়ে বাতাস প্রবাহিত করা এবং গরম পানি কে ঠান্ডা করা।

৪১। প্রশ্ন ঃ- এয়ার কুলিং সিস্টেম ইঞ্জিন কিভাবে ঠান্ডা হয় ?

উত্তর ঃ- ইঞ্জিন সিলিন্ডর ও হেডের চতুর্দিকে বেশ কিছু লোহার পাতলা পাত (পিন) থাকে। বাতাসে এই পাতলা লোহার পাত সমুহ ঠান্ডা হয়ে ইঞ্জিনকে ঠান্ডা রাখে। যেমনঃ- মোটর সাইকেল, মিসুক বাইক,অটো রিক্সা ইত্যাদিতে এয়ার কুলিং সিস্টেম দেখা যায়।

৪২। প্রশ্ন ঃ- ডিজেল ইঞ্জিন ফুয়েল সিস্টেমে কি কি যন্ত্রাংশ থাকে।

উত্তরঃ- ক) ফুয়েল ট্যাংক খ) ফুয়েল লাইন গ) প্রহিমারি ফিল্টার ঘ) লো-প্রেসার পাম্প ঙ) সেকেন্ডারী ফিল্টার চ) হাই প্রেসার পাম্প ছ) গর্ভনর জ) ওভার ফ্লো পাইপ ঝ) ইনজেকটর

৪৩। প্রশ্ন ঃ- এয়ার লক বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ– ডিজেল ইঞ্জিনে ফুয়েল লাইনে বাতাস প্রবেশের ফলে ফুয়েল সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়াকে এয়ার লক বলে।

৪৪। প্রশ্ন ঃ- হাই প্রেসার পাম্পে এয়ার ব্লিডিং বলতে কী বুঝায়।

উত্তরঃ- ফুয়েল লাইন বা পাম্প থেকে এয়ার বা বাতাস বের হওয়াকে এয়ার ব্লিডিং বলে ।

৩৬। প্রশ্ন ঃ- এয়ার ব্লিডিং কিভাবে করতে হয় ?

উত্তরঃ- হাই প্রেসার পাম্পে এয়ার ব্লিডিং স্ক্রু ঢিলা দিয়ে লো প্রেসার হ্যান্ডেল চাপতে থাকলে হাইপ্রেসার পাম্পে ফুয়েল প্রবেশ করবে এবং ব্লিডিং স্ক্রু দিয়ে বাতাস বের হয়ে আসতে থাকবে। সম্পূর্ন বাতাস বের হওয়ার পর যখন ফুয়েল আসা শুরু করবে , তখন ব্লিডিং করার স্ক্রুটিকে টাইট দিয়ে রাখতে হবে।

৪৫। প্রশ্ন ঃ- ইনজেকটরের কাজ কি ?

উত্তরঃ- ফুয়েল কে অতি সুক্ষকারে সিলিন্ডারে স্প্রে বা সরবরাহ করা।
৪৬। প্রশ্ন ঃ- স্পার্ক প্লাগ কোথায় থাকে।
উত্তর ঃ- পেট্রোল ইঞ্জিনের সিলিন্ডার হেডে।
৪৭। প্রশ্ন ঃ- ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর শাস্তি কি ?
উত্তর ঃ- সর্ব্বোচ্চ ০৪ মাসের কারাদন্ড বা ৫ শত টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড।
৪৮। প্রশ্ন ঃ- রাস্তার ডান দিকে লেন সবসময় কে ব্যবহার করবে ?
উত্তর ঃ-ওভারটেক করা গাড়ি ও দ্রুতগামী গাড়ী ।
৪১। প্রশ্ন ঃ- গাড়ি চলার সময় হঠাৎ ধাক্ক দিয়ে বন্ধহয়ে যাওয়া অথবা কোন আওয়াজ ছাড়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি ?
উত্তর ঃ- যদি দেখা যায় গাড়ি চলাকালিন ধাক্কা দিতে দিতে বন্ধ হযে যায়, তা হলে বুঝতে হবে এর পেট্রোল/ তেলের লাইনে গোলযোগ আছে,আর যদি কোন আওয়াজ ছাড়াই গাড়ি চলা কালীন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে এর ইলেকট্রিক লাইনের কয়েল /ইগনেশান সিষ্টেম গোলযোগ আছে।
৪২। প্রশ্ন ঃ- ইন্জিনের ফ্যান কোথায় লাগানো থাকে।
উত্তরঃ- ইন্জিনের ফ্যান বেল্ট, মেইন পুলি, ওয়াটার পাম্প পুলি এবং ডায়নামো পুলির সঙ্গে লাগানো থাকে।
৪৩। প্রশ্ন ঃ- ফ্যান বেল্ট ছিড়ে গেলে কোন পুলি চলবে এবং এতে ইন্জিনের কী ক্ষতি হতে পারে।
উত্তরঃ- ফ্যান বেল্ট ছিড়ে গেলে শুধু মেইন পুলি চলবে। কিন্তু ওয়াটার পাম্প পুলি ঘুরবে না। ওয়াটার পাম্প পুলি না ঘুরলে রেডিয়েটার থেকে ইন্জিনে ওয়াটার ঝ্যাকেট পানির সারকুলেশন না হওয়ায় ইন্জিন খুব দ্রুত গরম হয়ে যাবে। ডায়নামো পুলি না ঘুরলে ডায়নামো কারেন্ট উৎপাদন করতে পারবে না এবং ভ্যাটারি দ্রুত ডিসচার্জ হয়ে যাবে।
৪৪। ইঞ্জিনে মোট কয়টি পুলি থাকে এবং এদের কাজ কি ?
উত্তর- ক। ইন্জিনে মোট তিন টি পুলি থাকে,যথাঃ-(১) মেইন পুলি (২) ওয়াটার পামপ পুলি (৩) ডায়নামো পুলি।
খ। ইন্জিন চালু হলে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট মেইন পুলিকে ঘুরায়এবং মেইন পুলি ফ্যান বেল্টের সাহায্যে ওয়াটার পাম্প পুলি এবং ডায়নামো পুলি কে ঘুরায়। এতে ওয়াটার পাম্প এবং পাখা ঘুরে। ফলে ইন্জিন এবং রেডিয়েটরের পানি কে ঠান্ডা রাখে। ডায়নামো কারেন্ট উৎপাদন করে ব্যাটারিকে চার্জ রাখে।
৪৫। প্রশ্ন ঃ- গাড়ি চলাকলিীন ইন্জিন অত্যন্ড় গরম হয়ে গেলে কী করবেন ?
উত্তর ঃ- গাড়ি বাদিকে দাঁড় করিয়ে বনেট খুলে রেডিয়েটরের ড্রেন কর্ক খুলে দিতে হবে।পরে ঠান্ডা পানি রেডিয়েটরে ক্যাপ দিতে থাকবেন ,যতক্ষন না ইন্জিন স্বাভাবিক তাপে আসছে, ততক্ষন পানি দিতে থাকবেন।
৪৬। প্রশ্ন ঃ-ইঞ্জিন ওভার হলিং বলতে কি বোঝায়। কখন ইন্জিন ওভার হলিং করা প্রয়োজন ।
উত্তর ঃ- ইঞ্জিন ওভার হলিং বলতে ইঞ্জিনের ভিতরকার যন্ত্রাংশ, যেমন সিলিন্ডার,পিষ্টন,পিস্টন রিং,ইত্যাদি ওভার সাইজে নিয়ে আসা এবং ক্র্যাংক শ্যাপ্ট জারনাল গ্রাইন্ডিং এবং পালিশ করে আন্ডার সাইজ করে নতুন যন্ত্রাংশ নিয়ে মেরামত করতে হবে হভার হলিং বলা হয়।
খ। নিম্নলিখিত কারনে ইঞ্জিন ওভার হলিং করা হয় ঃ-

১। ইঞ্জিন অল্প চললেই গরম হয়ে গেলে।
২। ইঞ্জিনের ভিতর থেকে আওয়াজ বের হলে।
৩। ইন্জিনের কম্পেশন কমে গেলে।
৪। ইন্জিনের তৈল এবং মোবিল অস্বাভাবিক ভাবে খরচ হলে।
৫। ইন্জিন ধাক্কা দিয়ে চলতে থাকলে।
৬। ইন্জিনের স্টারটিং দেরিতে হলে।
৭। ইন্জিনের একজষ্ট পাইপ দিয়ে কালো বা নীল রং 'এর ধোয়া বের হলে ।

৪৭। প্রশ্ন ঃ গাড়ী অল্প চলার পর ইঞ্জিন গরম হয়ে যাওয়ার কারণ ?
উত্তর ঃ ১। রেডিওটরে পানি কম থাকা ।

২। রেডিওটরের টিউব জ্যাম থাকা ।
৩। ওয়াটার পাম্ব কাজ না করা ।
৪। ফ্যান বেল্ট স্লিপ করলে বা ছিড়ে গেলে ।
৫। মবিল চেম্বারে মবিল কম থাকা ।
৬। ইঞ্জিন খুব বেশী এ্যডভান্স থাকলে ।
৭। ইঞ্জিনে কম্পেসার কম থাকা ।
৮। যদি কোন একটি সিলিন্ডারে কাজ না করে ।
৯। ব্রেক ড্রাম জ্যাম থাকা ।

৪৮। গাড়িতে পেট্রোল বা মবিল বেশি খরচ হচ্ছে। গাড়ির চালক কি করে বুঝবে ?

উত্তর ঃ গাড়িতে পেট্রোল বেশি খরচ হলে একজষ্ট পাইপ দিয়ে কালো ধোঁয়া অনবরতবের হবে এবং মবিল খরচ হলে একজষ্ট পাইপ দিয়ে গাঢ় নীল রংয়ের ধোঁয়া অনবরত বের হবে।

৪৯। এয়ার ক্লিনার কোথায় লাগানো থাকেএবং এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ এয়ার ক্লিনার কার্বুরেটরের ওপর লাগানো থাকে। এর কাজ হলো বাইরের বাতাস কার্বুরেটরে প্রবেশ করানোর পূর্বে ছেঁকে পরিস্কার করা।

৫০। কার্বুরেটর কোথায় লাগানো থাকে এবং এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ কার্বুরেটর ইনলেট মেনিফোল্ডের উপর লাগানো থাকে। এর কৃজ হলো পেট্রোল এবং বাতাসের মিক্সার ১৫ঃ১ অনুপাতে গ্যাসীয় রূপে ইঞ্জিনের সাকশন ষ্টোকে মেনিফোল্ড মারফত ইনলেট ভালভ খোলার পর সিলিন্ডারের মধ্যে প্রবেশ করানো ।

৫১। পিস্টন কোথায় থাকে এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ পিস্টন ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মধ্যে থাকে। এর কাজ হলো ঃ

(ক) ইঞ্জিন পাওয়ারকে কানেকটিং রডের মারফত ক্র্যাংক শ্যাফট চালিত করে ক্র্যাংক শ্যাফকে ঘুরানো।

(খ) পিস্টন ইঞ্জিন সিলিন্ডারের ভিতর টপ ডেড সেন্টার (উর্ধ সীমারেখা) থেকে বটম ডেড সেন্টার (নিম্ন সীমা রেখা) পর্যন্ত উঠানামা করে ইঞ্জিনের চারটি স্টোক যথা সাকশন স্টোক, কম্প্রেশন ষ্টোক, ফায়ারিং স্টোক এবংএকজষ্ট সম্পর্ন করা।

(গ) এটি কানেকাটং রডের উপর দিকে বিয়ারিং এবং গাইড হিসাবে চালিত হবে।

৫২। একটি ইঞ্জিন বাইরে থেকে কি করে বুঝবেন কত সিলিন্ডার ইঞ্জিন ?

উত্তর ঃ ইঞ্জিনের পণ্ঢাগ দেখে বুঝা পারা যায়। যত সিলিন্ডার হবে তত পণ্ঢাগ থাকবে অর্থাৎ ৪ সিলিন্ডার ইঞ্জিনে ৪ টি পণ্ঢাগ, ৬ সিলিন্ডার ইঞ্জিনে ৬ টি পণ্ঢাগ, ৮ সিলিন্ডার ইঞ্জিনে ৮ টি পণ্ঢাগ থাকবে।

৫৩। গিয়ার বক্সে কী তৈল দেওয়া হয় ? গিয়ার বক্সে তৈল কতটা আছে কী করে পরীক্ষা করবেন ?কতদিন পরপর তৈল পাল্টাতে হবে ?

উত্তর ঃ (ক) গিয়ার বক্সে গিয়ার অয়েল দেওয়া হয়।

(খ) গিয়ার বক্সে একটি গেজ থাকে,সেই গেজের দাগ অবধি গিয়ার অয়েল থাকা প্রয়োজন।

(গ) সাধারন:ত গাড়ি ১০.০০০ (দশ হাজার) মাইল চলার পর গিয়ার অয়েল পাল্টাতে হয়।

৫৪। ফ্যান বেল্টের কাজ কী ?

উত্তর ঃ ফ্যান বেল্ট মেনপুলি ওয়াটার পাম্প পুলি এবং ডায়নামা পুলিকে যুক্ত করে থাকে।

৫৫। সাইলেন্সর বক্সের কাজ কী ?

উত্তর ঃ এটি ইঞ্জিনের ভিতরে চার্জ প্রজ্বলনকারী যে আওয়াজ বের হয় তা কম করে।

৫৬। গাড়ির টাইরড কোথায় থাকে ? এইটি খুলে গেলে কী করে গাড়ি নিয়ে আসবে ?

উত্তর ঃ এইটি সামনের দুইটি চাকাতে যুক্ত থাকে।এইটি খুলে গেলে এক টুকরা বাঁশ বা লোহার রডকে দুই পাশে শক্ত করে বেঁধে গাড়িকে নিয়ে আসবে।

৫৭। পেট্রোল ট্যাংক বা পেট্রোল পাইপ ফুটো হয়ে গেলে কি করবে ?

উত্তর ঃ পেট্রোল ট্যাংক বা পেট্রোল পাইপ যে জায়গাতে ফুটো হয়ে গেছে, সেখানে সাবানের প্রলেপ লাগিয়ে ফুটো বন্ধ করে দিতে হবে।

৫৮। ডিষ্ট্রিবিউটার কোথায় লাগানো থাকে এবং এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ ডিষ্ট্রিবিউটার ইঞ্জিন বণ্ঢকের ধারে যে দিকে ক্যাম শ্যাফট থাকে সে দিকে থাকে। এর শ্যাফট ক্যাম শ্যাফট গিয়ারে লাগানো থাকে, ইঞ্জিন চললে এটি ক্যাম শ্যাফট দ্বারা চালিত হলে ডিষ্ট্রিবিউটার ফায়ারিং অর্ডার অনুযায়ী সমঃ সময়ে পণ্ঢাগে হাই ভোল্টের কারেন্ট পাঠায়।

৫৯। ডায়নামো কোথায় লাগানো থাকে এবং এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ ডায়নামো ইঞ্জিনের সামনে এক পাশে এ্যাডজাষ্টিং ব্র্যাকেট এবং বোল্ট দ্বারা লাগানো থাকে। এর পুলি মেইন পুলি ফ্যান বেল্ট দ্বারা ডায়নামো লো ভোল্ট কারেন্ট প্রস্তুত করে ।

৬০। ডায়নামো কারেন্ট প্রস্তুত করে কোথায় দেয় ?

উত্তর ঃ ডায়নামো লো ভোল্ট কারেন্ট প্রস্তুত করে কাট আউট মারফত ব্যাটারিতে পাঠায় ।

৬১। ডায়নামো কারেন্ট প্রস্তুত না করলে গাড়ির চালক কী করে বুঝতে পারবে ?

উত্তর ঃ গাড়ির চালক এ্যাম্পেয়া মিটার দেখে বুঝতে পারবে।

৬২। কাট আউট কোথায় লাগানো থাকে এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ কাট আউট ইঞ্জিন বনেট কভারের নিচে ইঞ্জিনের পাশে বোর্ডে লাগানো থাকে। এর কাজ হলো ডায়নামো থেকে আসা কারেন্টকে ব্যাটারির চাহিদা অনুযায়ী ব্যাটারিতে পাঠানো এবং ব্যাটারিকে ওভার চার্জের হাত থেকে বাঁচানো।

৬৩। গাড়ির বনেট তুললে কী কী দেখা য়ায় ?

উত্তর ঃ গাড়ির বনেট তুললে রেডিয়েটর, আপার হোস পাইপ , লয়ার হোস পাইপ , ফ্যান, পুলি , ওয়াটার পাম্প,ডায়নামো,ডিষ্ট্রিবিউটার, কয়েল, তার, ট্যাপেট কভার, সেল্ফ স্টার্টার, এসি পাম্প, এয়ার ক্লিনার, ইনলেট মেনিফোল্ট, একজষ্ট মেনিফোল্ট এবং কাট আউট দেখতে পাওয়া যায়।

৬৪। রাত্রি বেলায় যদি হঠাৎ হেড লাইট খারাপ হয়ে যায় তখন কি করবে ?

উত্তর ঃ একটি হেড লাইট খারাপ হয়ে থাকলে অন্যটির সাহায্যে গাড়ি চলবে। দুটি হেড লাইট খারাপ হয়ে গিয়ে থাকলে সাইড লাইটের সাহায্যে ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে আসবে। এমতাবস্থায় কোনক্রমে ওভার টেক করা উচিত নয়।

৬৫। ইঞ্জিনের প্রধান প্রধান কয়েকটি যন্ত্রাংশের নাম লিখ ?

উত্তর ঃ ক। সিলিন্ডার খ।সিলিন্ডার হেড গ। পিষ্টন ঘ। পিষ্টন রিং ঙ।কানেকটিং রড চ। ক্রাংক শ্যাফট ছ। ক্যাম শ্যাফট, জ। বিগ এন্ড বিয়ারিং ঝ। মেইন বিয়ারিং ঞ। ইঞ্জিন ব- ক ট। ফ্লাই হুইল।

৬৬। ফুয়েল সিস্টেমের কাজ কি ?

উত্তর ঃ ফুয়েল ট্যাংক হতে ফুয়েল জ্বালানী সংরহ করে তাকে আনুপাতিক হারে বাতাসের সাথে মিশ্রণ পূর্বক দহন উপযোগী করত: ইঞ্জিন সিলিন্ডারে পৌছে দেওয়াই ফুয়েল সিষ্টেমেন কাজ।

৬৭। পেট্রোল ইঞ্জিনে ফুয়েল সিষ্টেমের কি কি অংশ নিয়ে গঠিত ?

উত্তর ঃ পেট্রোল ইঞ্জিনে ফুয়েল সিষ্টেম মূলত নিম্নোক্ত অংশগুলো নিয়ে গঠিত। যথা ঃ

ক। ফুয়েল/ঝক্ষালানি ট্যাংক

খ। ফুযেল লাইন।

গ। ফুয়েল ফিল্টার।

ঘ। ফুয়েল পাম্প বা এসি পাম্প।

ঙ। কার্বুরেটর।

চ। এয়ার ক্লিনার।

ছ। ইনলেক ম্যানি ফোল্ড।

জ। ফুয়েল গেজ ইত্যাদি।

৬৮। এসি পাম্পের কাজ কি ?

উত্তর ঃ ফুয়েল ট্যাংক হইতে জ্বালানী সংগ্রহ করে কার্বুরেটরে পৌছানোই ফুয়েল পাম্প বা এসি পাম্পের কাজ।

৬৯। কি কি কারনে এসি পাম্প কাজ করে না ?

উত্তর ঃ ক। পাম্পের ডায়াফ্রাম ফেটে গেলে।

খ। ইনলেট ও আউটলেট ভাল্ব ঠিক মত সীটে না বসলে।

গ। ফুয়েল লাইনে ময়লা জমে বন্ধ হলে এসি পাম্প কাজ করে না।

৭০। ভেপার লক বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর ঃ ফুয়েল রাইন অত্যাধিক তাপের সংস্পর্শে আসলে লাইনের ভেতর ভেপার বা বাষ্পের সৃষ্টি হয়। এই বাষ্পের চাপে লাইনের ভেতর ফুয়েল সরবরাহ বন্ধ হওয়াকেই ভেপার লক বলে।

৭১। এয়ার ক্লিনারের কাজ কি ?

উত্তর ঃ ক। বাতাসে যে সমস্ড় ধুলি কনা থাকে তা পরিস্কার করে বিশুদ্ধ বাতাস ইঞ্জিনে সরবরাহ করা।

খ। ইঞ্জিনের কার্বুরেটরের ভিতর দিয়ে ব্যাক ফায়ার হতে ব্যাক ফায়ার সৃষ্ট অগ্নি স্ফুলিঙ্গধারণা করত: ইঞ্জিন কে দূর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করা।

৭২। এয়ার ক্লিনার কত প্রকার এবং কি কি ?

উত্তর ঃ এয়ার ক্লিনার সাধারনত: দুই প্রকার : যথা :

ক। ড্রাই টাইপ এয়ার ক্লিনার।

খ। অয়েল সেচুরেটেড এয়ার ক্লিনার।

৭৩। থ্রোটল ভাল্বের কাজ কি ?

উত্তর ঃ থ্রোটল ভাল্ব জ্বালানি ও বাতাস মিশ্রনের পরিমান নিয়ন্ত্রন করে। ভাল্ব বেশি খুললে বেশি পরিমান মিশ্রণ ইঞ্জিনে যায় এবং ভাল্ব কম খুললে মিশ্রণ কম যায়। গাড়ির চালক এক্সিলারেটর প্যাডেলের সাহায্যে থ্রোটল ভাল্ব কে পরিমান মত খুলে ও বন্ধ করে ইঞ্জিনের গতি নিয়ন্ত্রন করে।

৭৪। ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হয় কেন ?

উত্তর ঃ ক। রেডিয়েটরে পানি কম থাকলে।

খ। লুব অয়েল (মবিল) কম থাকলেবা না থাকলে অথবা লুব অয়েল সার্কুলেশন না হলে।

গ। ফ্যান বেল্ট ছিয়ে গেলে।

ঘ। অতিরিক্ত মাল বহন করলে।

ঙ। অল্প গতিতে বেশী গিয়ার এবং বেশী গতিতে কম গিয়ার দিলে।

৭৫। ইগনিশন সিষ্টেমের কাজ কি ?

উত্তর ঃ পেট্রোল ইঞ্জিনের কমপ্রেশন ষ্টোকের শেষের দিকে হাই ভোল্টেজ সম্পন্ন বৈদ্যতিক স্পার্কের সাহায্যে সিলিন্ডারের ভিতর বাতাস ও জ্বালানি মিশ্রনকে প্রজ্বলন করাই ইগনিশন সিষ্টেমের কাজ।

৭৬। ইগনিশন সিষ্টেমে কি কি যন্ত্রাংশ থাকে ?

উত্তর ঃ ক। ব্যাটারী, খ। ইগনিশন সুইচ, গ। ইগনিশন কয়েল, ঘ। ডিষ্ট্রিবিউটর, ঙ। কনডেসার, চ। সিবি পয়েন্ট, ছ। হাই টেনশন ওয়্যার, জ। স্পার্ক পণ্ডাগ, ঝ। রোটর ইত্যাদি।

৭৭। গাড়ি চলাকালীন সময়ে যদি হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কাজ না করে , সেরকম অবস্থায় কি করবে ?

উত্তর ঃ গাড়ি চলাকালীন সময়ে হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কাজ না করলে ইগনিশন সুইচ বন্ধ করে গাড়িকে নীচু গিয়ারে নিয়ে আসতে হবে।

৭৮। মাষ্টার সিলিন্ডার কোথায় লাগানো থাকে এবং এর কাজ কি ?

উত্তর ঃ ক। ব্রেক প্যাডেলের নিচে চেসিসের সঙ্গে বোল্ট দিয়ে মাষ্টার সিলিন্ডার লাগানো থাকে।

খ। এর কাজ হলো ব্রেক প্যাডেল চাপলে মাষ্টার সিলিন্ডার থেকে ব্রেক অয়েল সমপরিমান প্রেসার পাইপ দিয়ে চারটি ব্রেক ড্রামের হুইল সিলিন্ডারে গিয়ে পিষ্টন এবং বাকেটকে ধাক্কা দেয়, ফলে ব্রেক দুইটি সম্প্রসারিত হয়ে ব্রেক ড্রামকে আকড়ে ধরে এবং গাড়িতে ব্রেক লাগে।

৭৮। ব্যাটারির রক্ষনাবেক্ষন কিভাবে করবে ?

উত্তরঃ- ব্যাটারির রক্ষনাবেক্ষন নিম্ন লিখিত ভাবে করা যায় ঃ-

ক। প্রথমে ব্যাটারির দুইটি টারমিনাল খুলে শিরিষ কাগজ দিয়ে পরিস্কার করে নিবেন। যাতে কোন রকম সেডিমেন্ট না থাকে।

খ। ব্যাটারির ফিলার ক্যাপ খুলে অল্প গরম পানিতে চুবিয়ে কোন পাতলা তার দিয়ে এর ছিদ্র পরিস্কার করে নিতে হবে।

গ। ব্যাটারিতে যদি ডিষ্টিল ওয়াটার কম থাকে , তা হলে ফিলার ক্যাপের ১/৩" তলা পর্যন্ড় ঢেলে দিবেন।

ঘ। ফিলার ক্যাপ এবং ব্যাটারির টারমিনাল ভাল ভাবে টাইট করে লাগিয়ে দিয়ে ওপরে সামান্য পেট্রোলিয়াম জেলি লাগিয়ে দিতে হবে।

৭৯। ব্রেক পরীক্ষা কিভাবে করতে হবে ?

উত্তর ঃ- গাড়ি স্থির অবস্থায় ব্রেক প্যাডেল চাপলে যদি ব্রেক প্যাডেল এক থেকে দেড় ইঞ্জি বসে যাবার পর জোরের সঙ্গে চাপতে হয়, তাহলে বুঝতে হবে ব্রেক ঠিক আছে। আর যদি সবটা সঙ্গে সঙ্গে অনায়াসে বসে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ব্রেক খারাপ আছে।যা চালু অবস্থায় গাড়ির পরীক্ষা করতে গেলে গাড়িকে ঘন্টায় ২৫ কি: মি: হিসাবে চালিয়ে ব্রেক করলে গাড়ি যদি ৫-৬ মিটারের মধ্যে থেমে যায়, তাহলে বুঝতে হবে ব্রেকে কোন দোষ ত্রুটি নেই।

৮০। পানির ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাবার পর কী করবে ?

উত্তর ঃ- পানির ভেতর দিয়ে গাড়ি চালাবার পর ব্রেক ড্রামের ভেতর পানি ঢুকে যাবে, ফলে গাড়ির ব্রেক ঠিকভাবে কাজ করবে না। সেই জন্য পানির উপর দিয়ে গাড়ি চালাবার পর গাড়িকে ধীরে ধীরে চালিয়ে ব্রেক প্যাডেল কে আস্ড়ে আস্ড়ে চাপ দিয়ে দিয়ে ছাড়তে হবে। এতে ব্রেক ড্রামের ভেতর ঢোকা পানি শুকিয়ে যাবে এবং পুনরায় কাজ করবে।

৮১। গাড়িতে কত ধরনের মিটার থাকে এবং কোথায় থাকে ?

উত্তর ঃ- গাড়িতে সাধারণত মোট ৬ ধরনের মিটার থাকে। এই মিটার গুলো ড্রাইভিং সিটের সামনে ড্যাস বোর্ডে থাকে। ক। ।এ্যাম্পেয়ার মিটার খ। অয়েল মিটার গ। হিট মিটার ঘ। সাপীড মিটার ঙ। মাইল/কিলো মিটার চ। ফুয়েল মিটার।

৮২। গাড়িতে মোট কয়টি সুইচ থাকে এবং কোথায় থাকে ?

উত্তর ঃ- গাড়িতে মোট ৬টি মুখ্য সুইচ থাকে। এই সুইচ গুলি ড্রাইভিং সিটের সামনে ড্যাস বোর্ডের মিটারের নিচে থাকে। যথা ঃ-ক। ইগনিশন সুইচ খ। স্টার্টার সুইচ গ। চক সুইচ ঘ। হেডলাইট/সাইট লাইট সুইচ ঙ। ওয়াইপার সুইচ চ। ইন্ডিকেটর সুইচ।

৮৩। পাঁচটি বাধ্যতামূলক চিহ্নের নাম লিখ ?

ক। ওভার টেকিং নিষেধ।

খ। পার্কিং নিষেধ।

গ। থামা নিষেধ।

ঘ। বামে মোড় নিষেধ।

ঙ। হর্ণ বাজানো নিষেধ।

৮৪। কুয়াশার মধ্যে গাড়ি চালাবার সময় কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ?

উত্তর ঃ- কুয়াশার মধ্যে গাড়ি চালাবার সময় নিচের সতর্কতা গুলো অবশ্যই পালন করা উচিত। যেমন ঃ-

ক। গাড়ির হেড লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হবে।

খ। গাড়ি ধীরে ধীরে চালাতে হবে।

গ। গাড়ি সব সময় রাস্ড়ার বাম পার্শ্ব ঘেষে চালাতে হবে।

ঘ। ফগ লাইট থাকলে তা জ্বালিয়ে রাখতে হবে ।

ঙ। ওভার টেক করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮৫। পেট্রোল ইঞ্জিনে কোন কারণে আগুন লাগিলে নিভানোর উপায় কি ?

উত্তর ঃ পেট্রোল ইঞ্জিনে আগুন লাগিলে বালি অথবা কাদা ছিটাইয়া দিতে হবে, অথবা ভিজা বস্ড়া দিয়ে আগুন ঢেকে দিতে হবে।কখনও পানি দ্বারা আগুন নিভানোর চেষ্টা করা উচিত নয়।

৮৬। পানির দ্বারা পেট্রোল আগুন নিভাতে চাইলে কি অসুবিধা হবে ?

উত্তর ঃ পেট্রোলের আগুনে পানি দিলে আগুন আরো বেশী ছড়িয়ে পড়বে কারণ পেট্রোল পানির উপর বাসে।

৮৭। যদি কোন যাত্রী আহত হয় তাহলে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার জন্য গাড়ীতে কি কি ব্যবস্থা থাকা দরকার ?

উত্তর ঃ- প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার যাবতীয় সরঞ্জাম নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

১)গজ, ২)ভ্যান্ডেজ, ৩) স্যাভলন ৪) তুলা ৫)লিকু পণ্ডাস্ট ৬) ওয়ান টাইম ব্যান্ডেজ ৭) এন্টিসেফটিক ওয়েন্টমেন্ট, ৮) এভোমিন ট্যাবলেট(বমির জন্য) ৯) বুটাপেন (পেট ব্যাথার জন্য) ইত্যাদি।

৮৮। চালকের কাজের সুবিধার্থে গাড়িতে প্রয়োজনীয় কি কি যন্ত্রপাতি থাকা দরকার ?

উত্তর ঃ- ক) একটি জ্যাক গাড়ির চাকা খোলা ও লাগানোর সময় গাড়িকে উত্তোলন করার জন্য।

কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্র, ড্রাইভিং কোর্স, বিষয়ঃ- ড্রাইভিং
মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষার নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর

১। অরক্ষিত লেভেল ক্রসিং 'এ গাড়ী চালানোর সময় গাড়ী চালকের দায়িত্ব হলঃ
ক) ধীর গতিতে গাড়ী চালনো
খ) গাড়ীর গতি কমিয়ে ডানে বামে নিরাপদ মনে হলে অতিক্রম করবে ।
গ) ট্রেন আসার পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ড় অপেক্ষা করা ।
ঘ) সোজা দ্রুত গতিতে অতিক্রম করা ।

২। দূর্ঘটনা প্রধান তিনটি কারণ হল ঃ
ক) খারাপ রাস্ড়া, ওভার লোড ও অতি দ্রুতগতিতে গাড়ী চালানো ।
খ) ক্রটিপূণ্য গাড়ী রাস্ড়ায় চালানো, প্রয়োজনীয় কাগজ না রাখা, অতি দ্রুত গতিতে গাড়ী চালানো
গ) অননুমোদিত ওভারটেকিং, ওভার লোডিং , অতি দ্রুতগতিতে গাড়ী চালানো ।
ঘ) অধৈয্য, ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করা ও দ্রুতগতিতে গাড়ী চালানো ।

৩। লুব্রিকেটিং ওয়েল (মবিল) এর কাজ কি?
ক) ইঞ্জিনের ঘুর্ণিয়মান যন্ত্রাংশ পিচ্ছিল করা ।
খ) ঘুর্ণিয়মান যন্ত্রাংশের ক্ষয়রোধ করা ।
গ) ইঞ্জিনকে অংশিক ঠান্ডা রাখা ।
ঘ) উপরের সবগুলি উত্তর সঠিক ।

৪। রোড সাইনকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে?
ক) রোড পার্কিং , ট্রাফিক সাইন এবং সিগনাল
খ) বাধ্যতামুলক, সতর্কতামূলক এবং তথ্যমূলক
গ) লাল, হলুদ এবং সবুজ।

ঘ) সবুজ, হলুদ এবং লাল।

৫। প্রধান রাস্ড়ায় প্রবেশের সতর্কতা হলো ঃ

ক) প্রধান রাস্ড়ার গাড়িকে অগ্রাধিকার দিয়ে স্বাভাবিক গতি বঝায় রাখা।

খ) ইন্ডিকেটর দিয়ে হর্ণ বাজিয়ে নিজেই অগ্রাধিকার গ্রহন করা।

গ) ইন্ডিকেটর দিয়ে গতি কমিয়ে প্রধান রাস্ড়া গাড়িকে অগ্রাধিকার প্রধান করা।

ঘ) যে কোন দিকে প্রবেশ করা যেতে পারে।

৬। কোন কোন স্থানে হর্ণ বাজানো নিষেধ ঃ

ক) হাসপাতাল

খ) আবাসিক এলাকা

গ) বিদ্যালয়

ঘ) ওপরের সব গুলো উত্তর সঠিক।

৭। গাড়ি দূর্ঘটনা ঘটলে সর্ব প্রথম দায়িত্ব হলো ঃ

ক) নিকটস্থ থানায় খবর দেওয়া।

খ) দূর্ঘটনা কবলিত গাড়িকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া।

গ) আহত ব্যক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

ঘ) পালিয়ে যাওয়া।

৮। রাস্থায় গাড়ি চালাতে হলে যে সকল বৈধ কাগজ পত্রের প্রয়োজন (হালকা অপেশাদার লাইসেন্সের ক্ষেত্রে)

ক) রেজিষ্টেশন সার্টিফিকেট,ড্রাইভিং লাইসেন্স,র‍্যট পারমিট , ফিটনেস সার্টিফিকেট, ট্যাক্স টোকেন, বীমা সার্টিফিকেট।

খ) রেজিষ্টেশন সার্টিফিকেট,ড্রাইভিং লাইসেন্স, ট্যাক্স টোকেন, বীমা সার্টিফিকেট।

গ) রেজিষ্টেশন সার্টিফিকেট,ড্রাইভিং লাইসেন্স, ট্যাক্স টোকেন, বীমা সার্টিফিকেট, র‍্যট পারমিট

৯। কোন দিক থেকে প্রবেশের সময় সিগন্যাল ব্যবহার ছাড়াই যাওয়া যেতে পারে ঃ

ক) ডান পার্শ্ব দিয়ে প্রবেশের সময়।

খ) সোজা যাওয়ার সময়।

গ। বাম পার্শ্ব দিয়ে প্রবেশর সময়।

ঘ) পেছন দিক দিয়ে।

১০। গোল চক্করে গাড়ি চালানোর নিয়ম ঃ

ক) যে দিকে মোড় নিবেন সে দিকে সিগন্যাল দিন।

খ) বাম দিকের গাড়িকে আগে যেতে দিন।

গ) ডান দিক থেকে আগত গাড়িকে প্রাধান্য দিন।

ঘ) উপরের সব গুলো ঠিক।

১১) লাল বৃত্তের মধ্যে চিহ্নকে বুঝায় ঃ

ক) হ্যাঁ সূচক বাধ্যতামূলক।

খ) না সূচক বাধ্যতামূলক।

গ) সতর্কতামূলক।

ঘ) তথ্যমূলক।

১২) বিধি মোতাবেক কোন দিয়ে ওভার টেক করা যায় ঃ

ক) বাম পার্শ্ব দিয়ে।

খ) ডান পার্শ্ব দিয়ে।

গ) যে কোন দিক দিয়ে।

ঘ) সামনের দিক দিয়ে।

১৩। মহাসড়ক মোটরকারের জন্য জাতীয় প্রযোজ্য গতিসীমা ঃ

ক) ৮০ কে পি এইচ ।
খ) ১১০ কে পি এইচ ।
গ) ১২০ কে পি এইচ ।
ঘ) ৯০ কে পি এইচ ।

১৪। লাল বৃত্তের ভিতরে ৪০ কিঃ মিঃ লেখা থাকলে বুঝায়।
ক) সর্বনিম্ন গতিষীমা।
খ) সর্বোচ্চ গতিসীমা ৪০ কিঃ মিঃ।
গ) ৪০ কিঃ মিঃ দূরে বাক।
ঘ) উপরের কোনটাই সঠিক নয়।

১৫। নিরাপদ ভ্রমনের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ সড়ক হচ্ছে ঃ
ক) গাড়ির জ্বালানি চেক করা হয়।
খ) দৈনিক পরিদর্শন করা।
গ) ব্রেক ও ষ্টিয়ারীং চেক করা ।
ঘ) লুব্রিকেটিং ওয়েল করা।

১৬। ইঞ্জিনে ব্যবহৃত লুব অয়েল (মবিল) কোথায় জমা তাকে ঃ
ক) ইঞ্জিন সিলিন্ডারে
খ) মাস্টার সিলিন্ডারে
গ) অয়েল সাম্পে
ঘ) রকার অর্ম কভারে।

১৭। স্পার্কিং পণ্ডাগ কোথায় ব্যবহার হয় ঃ
ক) ইঞ্জিনের পাশে।
খ) কার্বরেটরের পাশে।
গ) ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেডে।
ঘ) মেনিফোল্ডে।

১৮। ব্যাটারির এসিড লেভেল কমে গেলে সেলে কি দিতে হয় ঃ
ক) এসিড।
খ) বিশুদ্ধ পানি।
গ) নদীর পানি।
ঘ) পুকুরের পানি।

১৯। কুয়াশার মধ্যে গাড়ি চালাবার সময় কি ধরনের সতর্কতা অবলম্ব করা উচিত ঃ
ক) গাড়ির ফগ লাইট ব্যবহার করে ধীর গতিতে চালানো।
খ) অতি দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো।
গ) গতি কমিয়ে হেড লাইট জ্বালানো।
ঘ) হর্ণ বাজিয়ে চালনো।

২০। হ্যান্ড ব্রেক কখন ব্যবহার করা হয় ঃ
ক)যখন গাড়ির গিয়ার পরিবর্তন করা হয়।
খ) যখন গাড়ি পার্কিং করা হয়।
গ) যখন গাড়ি চালু করা হয়।
ঘ) যখন গাড়ি সাইট করা হয়।

২১) রাস্ড়ায় গাড়ি চালানোর সময় এক দিকে স্টিয়ারীং টানার প্রধান কারন হলো ঃ
ক) গাড়ির টায়ার প্রেসার ঠিক না থাকলে।
খ) চাকার এ্যালাইনমেন্ট ঠিক না থাকলে।

গ) এক পাশের চাকায় ব্রেক কাজ না করলে।
ঘ) ওপরের সব গুলো কারনে।

২২) মোটর যানে সাধারনত: কয় ধরনের ব্রেক ব্যবহার হয়ে থাকে ঃ
ক) ৪ ধরনের।
খ) ৫ ধরনের।
গ) ২ ধরনের।
ঘ) ৩ ধরনের।

২৩) ব্রেক অয়েল কোথায় ঢালতে হয়ঃ
ক) রেডিয়েটরে।
খ) মাষ্টার সিলিন্ডারের পটে।
গ) কার্বোরেটরে।
ঘ) হুইল সিলিন্ডারে।

২৪। ডিস্টিল ওয়াটার কোথায় ঢালতে হয় ঃ
ক) রেডিয়েটরে।
খ) ব্যাটারিতে।
গ) কার্বরেটরে।
ঘ) এসি পাম্পে।

২৫। দুই স্ট্রোক ইঞ্জিন বাহ্যিক দিক থেকে চেনার উপায় হলো ঃ
ক) ইঞ্জিনটি অনেক বড় হবে।
খ) ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মাঝ বরাবর সংযোগ থাকবে।
গ) কার্বরেটর ইঞ্জিন হেডে সংযোগ থাকবে।
ঘ) কার্বরেটর এয়ার ক্লিনারের পাশ্বে থাকবে।

২৬। চার স্টোক ইঞ্জিন বাহ্যিক দিক থেকে চেনার উপায় হলো ঃ
ক) ইঞ্জিনটি অনেক বড় হবে।
খ) ইঞ্জিন সিলিন্ডার হেডে সংযোগ থাকবে।
গ) ইঞ্জিন সিলিন্ডারের মাঝ বরাবর সংযোগ থাকবে।
ঘ) কার্বরেটর এসি পাম্পে সংগে থাকবে।

২৭) গাড়ির চাকায় হাওয়া বেশী থাকলে গাড়ী রাস্ড়ায় ঃ
ক) কম চলবে।
খ) লাফিয়ে চলবে।
গ। বেশী চলবে।
ঘ) উপরের সব গুলো ঠিক।

২৮। সম্মুখে সংকীর্ণ সেতু দেখলে গাড়ি চালককে তার গতি ঃ
ক) কমাতে হবে।
খ) কমাতে ও বাড়াতে হবে।
গ) বাড়াতে হবে।
ঘ) একই গতিতে চালাতে হবে।

২৯। হাসপাতাল ও স্কুলের সামনে গাড়ির হর্ণ ঃ
ক) বাজানো নিষেধ।
খ) আস্ড়ে আস্ড়ে বাজাতে হবে।
গ) উচ্চ স্বরে বাজাতে হবে।
ঘ) থেমে থেমে বাজাতে হবে।

৩০। ট্রাফিক সিগন্যালে লাল বাতি জ্বলতে দেখলে ঃ

ক) ডানে মোড় নেওয়া নিষেধ।

খ) বামে মোড় নেওয়া নিষেধ।

গ) সোজা চালিয়ে যাওয়া যাবে।

ঘ) পেছন দিকে যাওয়া যাবে।

৩১। গাড়ির ইন্ডিকেটর লাইট খারাপ থাকলে বামে মোড় নেওয়ার সময় ড্রাইভার কে ঃ

ক) তার বাম হাত বাইরে সম্প্রসারিত করে গড়ির কাটা যে দিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে হাত ঘোরাতে হবে।

খ) তার ডান হাত বাইরে সম্প্রসারিত করে গড়ির কাটা যে দিকে ঘোরে তার বিপরীত দিকে হাত ঘোরাতে হবে।

গ) গাড়ি হর্ণ বাজিয়ে বামে যেতে হবে।

ঘ) আস্ড়ে আস্ড়ে বাম দিকে ঘুরে যেতে হবে।

৩২) গাড়ি চালানো অবস্থায় ট্রাফিক সিগন্যাল লাইটে হলুদ বাতি জ্বলতে দেখলে ঃ

ক) গাড়ি দ্র"ত গতিতে চালিয়ে যেতে হবে।

খ) সামনে অগ্রসর বা থামার জন্য প্রস্ড়ুতি নিতে হবে।

গ) গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিতে হবে।

৩৩। ড্রাইভারের যে সমস্ড় দোষের কারণে গাড়ির টায়ার সবচেয়ে বেশী ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ঃ

ক) টায়ারে হাওয়া বেশী থাকা।

খ) হাই স্পীডে কড়া ব্রেক করা অবস্থায় গাড়ি চালালে।

গ) প্রয়োজন ছাড়া ঘন ঘন ব্রেক করলে।

ঘ) উপরের সব কয়টি সত্য।

৩৪। বাধ্যতামূলক সড়ক সংকেতের আকৃতি ঃ

ক) ত্রিভূজাকৃতি।

খ) বৃত্তাকৃতি।

গ) চতুর্ভূজাকৃতি

ঘ) উপরের সব কয়টি ঠিক না।

৩৫। লাল বৃত্তের ভেতরে ১টি লাল গাড়ি ও ১টি কালো গাড়ির ছবি অংকিত থাকলে বুঝতে হবে ঃ

ক) থামা নিষেধ।

খ) ওভার টেকিং নিষেধ।

গ) পার্কিং নিষেধ।

ঘ) হর্ণ বাজানো নিষেধ।

৩৬। রাস্ড়ায় আলোক সংকেত যেভাবে আসে তা হলো ঃ

ক) লাল - সবুজ্ হলুদ - লাল।

খ) লাল - হলুদ - সবুজ - হলুদ ।

গ) সবুজ- হলুদ- লাল্ হলুদ।

ঘ) লাল- সবুজ- লাল- হলুদ।

৩৭। ক্লাসের কাজ হলো ঃ

ক) ইঞ্জিন এবং গিয়ার বক্সের সংযোগ করা ও বিচ্ছিন্ন করা।

খ) গতি কম বা বৃদ্ধি করা।

গ) গাড়ি নিউট্রাল করা।

ঘ) ওপরের সব কয়টি সঠিক।

৩৮। স্পার্কিং পণ্ডাগের কাজ হচ্ছে ঃ

ক) বিদ্যুত সরবরাহ করা।
খ) স্পার্ক তৈরী করা।
গ) বিদ্যুত তৈরী করা।
ঘ) ইঞ্জিনের শক্তিবৃদ্ধি করা।

৩৯। এয়ার ক্লিনারের কাজ কি ঃ
ক) ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করা।
খ) বাতাস কে পরিস্কার করা।
গ) বাতাস ও পেট্রলের মিশ্রণ তৈরী করা।
ঘ) বাতাসকে দূষণমুক্ত করা।

৪০। ফুট ব্রেক বা পা ব্রেক ব্যবহার করা হয় ঃ
ক) গতি কমানোর জন্য।
খ) গাড়ি থামানো ও গতি নিয়ন্ত্রন করার জন্য।
গ) গাড়ি পার্কিং করার জন্য।
ঘ) গাড়ি থামানোর জন্য।

৪১। সাইলেন্সারের কাজ কি ঃ
ক) ধোঁয়া নির্গমন করা।
খ) শব্দ নিয়ন্ত্রন করা।
গ) বায় কে দূষণমুক্ত রাখা।
ঘ) ইঞ্জিনকে ঠান্ডা করা।

৪২। রাস্ড়র বাধ্যতামূলক সংকেত কত প্রকার ঃ
ক) ২ প্রকার।
খ) ৩ প্রকার।
গ) ৪ প্রকার।
ঘ) ৫ প্রকার।

৪৩। ইঞ্জিন অতিরিক্ত গরম হওয়ার কারণ ঃ
ক। রেডিয়েটরে পানি না থাকলে বা কম থাকলে।
খ) লূব অয়েল (মবিল) না থাকলে বা কম থাকলে।
গ) কুলিং ফ্যান কাজ না করলে।
ঘ) সবগুলোর উত্তর সঠিক।

৪৪। টায়ার বাষ্ট হলে গাড়ি নিয়ন্ত্রন রাখার জন্য ঃ
ক) এক্সিলেটর থেকে পা সরিয়ে নিয়ে গাড়ি থামা পর্যন্ড় ষ্টিয়ারিং ধরে রাখুন।
খ) তাৎক্ষনিক ভাবে ব্রেক প্রয়োগ করুন।
গ) গিয়ার নিরপেক্ষ অবস্থানে রাখুন।
ঘ) ক্লাচ পেডেল চেপে ধরা।

৪৫। রেডিয়েটরের মধ্যে থাকে ঃ
ক) পানি।
খ) লুব অয়েল।
গ) ব্রেক অয়েল।
ঘ) জ্বালানি তৈল।

৪৬। অবশ্যই হর্ণ বাজানো যাবে না ঃ
ক) ওভার টেকিংয়ের প্রয়োজন না হলে।
খ) রাস্ড়া ব্যবহার কারীদের সতর্কীকরনের প্রয়োজন না হলে।

গ) রোড জংশন অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন না হলে।
ঘ) ওপরের সব গুলো ঠিক।

৪৭। ব্রেকিং ডিসটেন্স কি ঃ
ক) চিন্ড়ার সময়ে যে দুর"ত্ব অতিক্রম করে।
খ) ব্রেক প্রয়োগ করার পর গাড়ি সম্পূর্ন থেমে যাওয়া পর্যন্ড় যে দূর"ত্ব অতিক্রম করে।
গ) চিন্ড়ার সময় থেমে থাকা পর্যন্ড় যে দূর"ত্ব অতিক্রম করে।
ঘ) উপরের কোনটিই ঠিক নয়।

৪৮। মহা সড়কে গাড়ি হঠাৎ বিকল হয়ে গেলে ঃ
ক) গাড়ি রাস্ড়ার পাশে থামিয়ে মেরামত করার ব্যবস্থা নিতে হবে।
খ) যাত্রীদের গাড়ি থেকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে বিপদ সতর্কীকরণ আলো জ্বালিয়ে দিতে হবে।
গ) বিপদ সতর্কীকরণ / ফ্লাশিং আলো জ্বালিয়ে অন্যের সাহায্য নিতে হবে।

৪৯। ট্রাফিক কন্ট্রোল লাইটে সবুজ বাতি থাকলে ঃ
ক) দ্র"ত পার হয়ে যেতে হবে।
খ) ট্রাফিক পুলিশ থামার নির্দেশ দিলে অবশ্যই থামতে হবে।
গ) ট্রফিক পুলিশের সংকেতের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

৫০। জেব্রা ক্রসিং এর রাস্ড়ার যে অংশে আঁকাবাঁকা রেখা দ্বারা চিহ্নিত আছে ঃ
ক) সেখান দিয়ে পথচারীদের পারাপার হতে দিতে হবে।
খ) জেব্রা ক্রসিংয়ে কোন পথচারী না থাকলে দ্র"ত বের হয়ে যেতে হবে।
গ) সেখানে কোন চলমান গাড়িকে অবশ্যই ওভারটেক করা যাবে না।

৫১। ট্রাফিক সাইন ফলককে নিম্নবর্ণিত তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে ঃ
ক। বাধ্যতা মূলক, সতর্কতা মূলক এবং তথ্য মূলক।
খ। রোড মার্কিং, ট্রাফিক সাইন এবং সিগন্যাল।
গ। লাল, হলুদ এবং সবুজ

৫২। গাড়ি রোড জংশন থেকে কমপক্ষে ঃ
ক। ১০০ মিটার দুরে পার্ক করতে হবে।
খ। ১০ মিটার দুরে পার্ক করতে হবে।
গ। ৫০ মিটার দুরে পার্ক করতে হবে।

৫৩। রাস্ড়ায় কোন কোন গাড়িকে অগ্রাধিকার দিতে হবে ঃ
ক। এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিস ও অন্যান্য জর"রী গাড়িকে।
খ। সেনাবাহিনী ও পুলিশের গাড়িকে।
গ। জেলা প্রশাসক, এমপি ও মন্ত্রী মহোদয়ের গাড়িকে।

৫৪। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার পূর্বে সর্বপ্রথম যে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে ঃ
ক। গিয়ার লিভার নিরপেক্ষ অবস্থানে আছে।
খ। হ্যান্ড ব্রেক আছে কিনা।
গ। এক্সিলারেটর প্যাডেল ঠিক অবস্থানে আছে কিনা।
ঘ। ক্লাচ প্যাডেল ফ্রি আছে।

৫৫। গাড়ির ইঞ্জিন ওভার হোলিং করার প্রয়োজন হয় ঃ
ক) গাড়ির ইঞ্জিন হতে কালো ধোয়া বের হলে।
খ) গাড়ির ইঞ্জিন হতে মিস ফায়ার হলে।
গ) ইঞ্জিন হতে খারাপ শব্দ বের হলে।
ঘ) গাড়ির বাড নষ্ট হলে।

৫৬। গাড়ির মিটার সমূহ থাকে ঃ

ক) ড্যাস বোর্ডে সাথে।
খ) ইঞ্জিন হেডের সাথে।
গ) গাড়ির বনেটের সাথে।
ঘ) গাড়ির ক্লাচের সাথে।

৫৭। ব্রেক সুইচ কোথায় থাকে ঃ
ক) সামনের ডান পার্শ্বে।
খ) পিছনের মাঝখানে।
গ) সামনের উইন্ড শীডের নিচে।
ঘ) উইন্ড শীডের সামনে।

৫৮। গাড়ি চলাকালীন সময়ে চার্জিং সিস্টেমে লাল বাতি জ্বললে বুঝতে হবে ঃ
ক) ডায়নামো ব্যাটারিকে চার্জ করছে না।
খ) লুব অয়েল (মবিল) শেষ হয়ে গেছে।
গ) ব্রেক অয়েল শেষ হয়ে গেছে।
ঘ) জ্বালানী তৈল শেষ হয়ে গেছে।

৫৯। ফ্লাই হুইল কোথায় থাকে ঃ
ক) ইঞ্জিনের সাথে সংযুক্ত।
খ) ইঞ্জিনের পিছনে ক্রাংক শ্যাফটের সাথে সংযুক্ত।
গ) ইঞ্জিনের সামনে ক্রাংক শ্যাফটের সাথে সংযুক্ত।
ঘ) পাম্পের সাথে সংযুক্ত।

৬০। গিয়ার স্লিপ করার কারণ হলো ঃ
ক)গিয়ারের দাঁত নষ্ট হলে।
খ) ক্লাচ ঠিক মত কাজ না করলে।
গ) গিয়ার ভালো ভাবে সংযোগ না থাকলে।
ঘ) গিয়ারের দাঁত ভেঙ্গে গেলে।

৬১। পেট্রোলের সাথে অকটেন মিশানো হয় ঃ
ক) ২ঃ১ অনুপাতে।
খ) ১ঃ২ অনুপাতে।
গ) ২ঃ৩ অনুপাতে।
ঘ) ২ঃ৪ অনুপাতে।

৬২। গাড়ির হেড লাইটের আলো কত ফুট যাওয়া উচিত ঃ
ক) ২৫ ফুট।
খ) ২০ ফুট।
গ) ৩০ ফুট।
ঘ) ৫০ ফুট।

৬৩। রাত্রিকালে বিপরীত দিক থেকে আগত গাড়ির মুখোমুখি হলে নিজ গাড়ির হেড লাইট কি করা উচিত ঃ
ক) নিভিয়ে দিতে হবে।
খ) ডিম করে বা লোয়ার বীমে দিতে হবে।
গ) হাই বীমে দিতে হবে।
ঘ) উভয় পার্শ্বের ইন্ডিকেটর লাইট শো করতে হবে।

৬৪। গাড়ি চালানোর সময় নীচের কোন মিটারের উপর চালকের নজর দেওয়ার প্রয়োজন নেই ঃ
ক) অডো মিটার।
খ) স্পীডো মিটার।

গ) ফুয়েল মিটার।
ঘ) অ্যাম্পিয়ার মিটার।

৬৫। গাড়ি চালানোর সময় নিরাপদ দুরত্ব বজায় রাখার অর্থ হলো ঃ
ক) সামনের গাড়ি থেকে পিছনের গাড়িকে যেন ধাক্কা না দেয়।
খ) পিছনের গাড়ি থেকে সামনের গাড়িকে যেন ধাক্কা না দেয়।
গ) পিছনের গাড়ি থেকে পিছনের গাড়িকে যেন ওভার টেক না করা হয়।
ঘ) পিছনের গাড়ি যেন সামনের গাড়ির নাগাল না পায়।

৬৬। সামনের গাড়ির চালক ডান হাত বের করে যদি সামনে ও পিছনে নিতে থাকে তাহলে বুঝায়ঃ
ক) পিছনের গাড়িকে ওভার টেক করার অনুমতি দিচ্ছে।
খ) সামনের গাড়িটি থামাতে যাচ্ছে।
গ) পিছনের গাড়িটিকে থামাতে বলছে।
ঘ) উপরের কোনটিই ঠিক নয়।

৬৭। গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করার পর এ্যাকসিলারেটরচেপে চালককে যে মিটারটি দিকে সর্ব প্রথম দেখতে হবে ঃ
ক) অ্যাম্পিয়ার মিটার ।
খ) স্পীড মিটার ।
গ) ফুয়েল মিটার ।
ঘ) টেম্পারেচর মিটার ।

৬৮। গাড়ি চালানোর সময় ইঞ্জিনের প্রেসার ইন্ডিকেটর লাইট জ্বলে উঠলে কি বুঝতে হবেঃ
ক) লুব্রিকেটিং অয়েলের সার্কুলেশন প্রেসার কমে গেছে।
খ) ফুয়েল ট্যাংকে ফুয়েল নেই।
গ) লুব্রিকেটিং অয়েল কমে গেছে।
ঘ)) লুব্রিকেটিং অয়েলের সার্কুলেশন বন্ধ হয়ে গেছে।

৬৯। ব্রেক বিণ্ডডিং করতে হয় কখন ঃ
ক) ব্রেক অয়েলের পরিমান কমে গেলে।
খ) ব্রেক পাইপ লাইনের হাওয়া দুর করতে হলে।
গ) ব্রেক অয়েলে ময়লা দেখা গেলে।

৭০। একজন গাড়ি চালকের কোন বিশেষ গুণটি সবচাইতে জর"রী ঃ
ক) অত্যাধিক আত্নবিশ্বাস।
খ) অত্যাধিক ধৈর্য।
গ) অত্যাধিক গর্ব।
ঘ) অত্যাধিক পেশাগত জ্ঞান।

৭১। মোটর যানে ব্যবহৃত ড্যাশ বোর্ডে বিদ্যুত পরিমাপের জন্য আছে ঃ
ক) অ্যামো মিটার।
খ) ওহম মিটার।
গ) এ্যাডো মিটার।
ঘ) ভোল্ট মিটার।

৭২। ইঞ্জিনের পাওয়ার উৎপন্ন করার ক্ষমতা মূলতঃ যে কারনে কম হয় ঃ
ক) কমপ্রেশন।
খ) জ্বালানি স্বল্পতা।
গ) লুব্রিকেশন হুইল।
ঘ) সঠিক কলিং পদ্ধতি।

৭৩। ইগনিশন পদ্ধতিতে কনডেন্সার কাজ হচ্ছে ঃ
ক) হাই ভোল্টেজ।
খ) বিদ্যুৎ সরবরাহ।
গ) সিবি পয়েন্টকে পোড়ানোর হাত থেকে রক্ষা করা।
ঘ) স্পার্ক ঘটানো।

৭৪। পাকা ও শুকনা রাস্ড়ায় ৭০ কিঃ মিঃ গতিতে চললে নিরাপদ দুরত্ব ঃ
ক) ৭০ মিটার।
খ) ৩৫ মিটার।
গ) ৭০ গজ।
ঘ) ৩৫ গজ।

৭৫। শুকনা পাকা রাস্ড়ায় ৫০ কিঃ মিঃ বেগে চললে ব্রেক করলে থামার দুরত্ব ঃ
ক) ৭০ মিটার।
খ) ২৫ কিলোমিটার।
গ) ৫০ মিটার।
ঘ) ২৫ গজ।

৭৬। ট্রাফিক চিহ্ন কত প্রকার ঃ
ক) ২ প্রকার ।
খ) ৩ প্রকার ।
গ) ৪ প্রকার ।
ঘ) ৫ প্রকার ।

৭৭। রাস্ড়ার দিক নির্দেশনা চিহ্ন হলো ঃ
ক) সতর্কতা মূলক।
খ) তথ্য মূলক।
গ) বাধ্যতা মূলক না বোধক।
ঘ) বাধ্যতা মূলক হ্যাঁ বোধক।

৭৮। ইঞ্জিন চালু অবস্থায় ঠান্ডা হয় কি ভাবেঃ
ক) পানির মাধ্যমে।
খ) বাতাসের মাধ্যমে।
গ) মবিলের মাধ্যমে।
ঘ) সবগুলি উত্তর সঠিক।

৭৯। পেট্রোল ইঞ্জিনে প্রতি সিলিন্ডারের জন্য স্পার্ক থাকে কয়টি ঃ
ক) ১ টি।
খ) ৩ টি।
গ) ২ টি।
ঘ) ৪ টি।

৮০। কোন জায়গায় অবশ্যই হর্ণ বাজাতে হবেঃ
ক) গোল চক্করে।
খ) অন্ধ বাঁকে।
গ) ইউ টার্নে নিকটে।
ঘ) সর‍্ রাস্ড়ায়।

৮১। সবুজ আয়ত ক্ষেত্রের ট্রাফিক সাইন ফলক ঃ
ক) রাস্ড়ার দিক /দুরত্বের তথ্য প্রদান করে।

খ) সাধারন তথ্য প্রদান করে।
গ) বাধ্যতা মূলক তথ্য প্রদান করে।
ঘ) সতর্কতা মূলক তথ্য প্রদান করে।

৮২। গোল চক্করে গাড়ী চালানোর নিয়ম ঃ
ক) যে দিকে মোড় ঘুরাবেন সে দিকে সিগন্যাল দিন।
খ) ডান দিক থেকে আগত গাড়িকে প্রাধান্য দিন।
গ) বাম দিকের গাড়িকে আগে যেতে হবে।
ঘ) সুযোগ মত বের হয়ে যান।

৮৩। সাইলেন্সের কাজ কি ঃ
ক) বায়ুকে দূষন মুক্ত করা।
খ) ধোয়া নির্গমন করে।
গ) শব্দকে নিয়ন্ত্রন করে।
ঘ) ধোয়া দূষণমুক্ত করে।

৮৪। কোন কোন ব্যক্তি মোটন যানের কাগজ পত্র পরীক্ষা করতে পারেন ঃ
ক) সাব- ইন্সপেকটরের নীচে নয় এমন পোশাক পরিহিত পুলিশ অফিসার, বি আরটি এ,র কর্মকর্তা ও মোবাইল কোর্টে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা।
খ) ট্রাফিক পুলিশ , আনসার ও সেনাবাহিনীর সদস্য।
গ) মোবাইল কোর্ট, ট্রাফিক পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্য।
ঘ) ট্রাফিক পুলিশ, বিডিআর ও আনসার বাহিনীর সদস্য।

৮৫। ১টি লাল বৃত্তের ভিতর ১টি বড় বাস আছে, তার অর্থ হলো ঃ
ক) বড় বাস চলাচল করতে পারবে।
খ) ছোট বাস প্রবেশ করতে পারবে না।
গ) বড় বাস প্রবেশ করতে পারবে না।
ঘ) মিনি বাস থামানো নিষেধ।

৮৬। একজন যাত্রীবাহী বাসের চালকের জন্য দৈনিক কত ঘন্টা গাড়ি চালানোর বিধান রয়েছে ঃ
ক) ৬ ঘন্টা।
খ) ৮ ঘন্টা।
গ) ১০ ঘন্টা।
ঘ) ১২ ঘন্টা।

৮৭। কোন উঁচূ পাহাড়ে উঠার সময় সাধারণত ঃ
ক) ৩ নম্বর গিয়ারে গাড়ি চালাতে হবে।
খ) ১ নম্বর গিয়ারে গাড়ি চালাতে হবে।
গ) ২ নম্বর গিয়ারে গাড়ি চালাতে হবে।
ঘ) টপ গিয়ারে গাড়ি চালাতে হবে।

৮৮। ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানোর শাস্ড়ি হলো ঃ
ক) সর্বোচ্চ ৬ মাসের কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড।
খ) ৪ মাসের কারাদন্ড বা পাঁচ শত টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড।
গ) ১ মাসের কারাদন্ড বা দুই হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড।
ঘ) সর্বোচ্চ ৫ মাসের কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড।

৮৯। রিয়ার ভিউ মিরর কোথায় থাকে ঃ
ক) পিছনের মাঝখানে।
খ) সামনের উইন্ডশীল্ডের নিচে।

গ) সামনের ডান পার্শ্বে।
ঘ) উইন্ডশীডের সামনে।

৯০। পাহাড়ের ঢালুতে গাড়ি চালানোর সময় ঃ
ক) ইচ্ছা করলে ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়া যায়।
খ) ইঞ্জিন চালু রেখে গাড়ি চালানো জরুরী ।
গ) হেড লাইট জ্বালিয়ে গাড়ি চালানো জরুরী।
ঘ) ঘন ঘন হর্ণ দিতে হবে।

৯১। উচ্চ গতি তে গাড়ি চালানোর সময় এ্যাকসিলেটর পেডেল ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যদি ক্লাচ পেডেল চেপে ধরা হয় তবে ঃ
ক) গাড়ির গতি সঙ্গে সঙ্গে কমে যাবে।
খ) গাড়ির গতির উপর কোন প্রভাব পড়বে না।
গ) গাড়ির গতি আস্তে আস্তে কমবে।
ঘ) গাড়ির গতি বেড়ে যাবে।

৯২। গ্যারেজ থেকে ব্যক্তিগত গাড়ি বের করার সময় নীচের কোন কাগজ টি সঙ্গে রাখার প্রয়োজন নেই ঃ
ক) ড্রাইভিং লাইসেন্স।
খ) ট্যাক্স টোকেন।
গ) রুট পারমিট।
ঘ) ইন্স্যুরেন্স সার্টিফিকেট।

৯৩। ফ্যান বেল্ট ছিড়ে গেলে কোন যন্ত্রাংশটি পরিচালনায় কোন অসুবিধা হবে না ঃ
ক) লুব অয়েল পাম্প।
খ) ওয়াটার পাম্প।
গ) কুলিং ফ্যান।
ঘ) ডায়নামো।

বাংলাদেশের ট্রাফিক আইন ও জরিমানা তালিকা ২০২৩ - New Traffic Rules 2023 in Bangladesh - BRTA Traffic Law 2023



সরকার সড়ক-মহাসড়কে নতুন নিয়ম আরোপ করায় যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি নমনীয়তা দেখা গেছে। ব্যস্ত মোড়ে, চৌরাস্তায় পুলিশ উপস্থিত ছিল – কিন্তু সবগুলো নয়। বিআরটিএ যারা পরিবহন খাতের প্রধান, তারা নতুন আইন বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য একটি নির্দেশনা তালিকাভুক্ত করেছে। বেশিরভাগ অদক্ষ চালক নিয়ম না মেনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং মারাত্মক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়।

নতুন আইন	বিদ্যমান আইন	পূর্বের আইন
অপরাধ	শাস্তি	শাস্তি
লাইসেন্স ছাড়া ড্রাইভিং করা	ছয় মাসের জেল অথবা ২৫ হাজার টাকা জরিমানা	৪০০ টাকা জরিমানাসহ ৪ মাসের জেল
রেজিস্ট্রেশন ছাড়া যানবাহন চালানো	ছয় মাসের জেল অথবা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়	৩ মাসের জেল অথবা ২ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ৯ (প্রথমবার)/ ৬ মাসের জেল বা টাকা। ৫,০০০ জরিমানা বা উভয় (দ্বিতীয় বার)
অযোগ্য যানবাহন চালানো	ছয় মাসের জেল অথবা ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়	৩ মাসের জেল বা অথবা ২ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় ৯ (প্রথমবার)/ ৬ মাসের জেল বা টাকা। ৫,০০০ জরিমানা বা উভয় (দ্বিতীয় বার)
রুট পারমিট ছাড়া যানবাহন	ছয় মাসের জেল অথবা ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়	৩ মাসের জেল অথবা ১০,০০০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় কোনোটিই নয়
মিটার টেম্পারিং	ছয় মাসের জেল অথবা ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়	২ বছরের জেল অথবা ৫,০০০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়
শরীর পরিমার্জন	৩ বছরের জেল বা অথবা ৩ লাক টাকা জরিমানা অথবা উভয়	৩ মাসের জেল বা ৫ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ড
ওভার স্পিডিং	৩ মাসের জেল অথবা ১০,০০০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়	২০০ টাকা জরিমানা
নিষিদ্ধ স্থানে হর্ন বাজানো	৩ মাসের জেল অথবা ১৫,০০০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়	২০০ টাকা জরিমানা
উল্টা পথে গাড়ি চালানো	৩ মাসের জেল অথবা ১০,০০০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়	২০০ টাকা জরিমানা
ট্রাফিক সিগন্যাল লঙ্ঘন	৩ মাসের জেল অথবা ১০,০০০ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয়	১ মাসের জেল অথবা ৫,০০০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয়

'হাঁ-বাচক' বাধ্যতামূলক চিহ্নাবলি



বামে ঘেঁষে চলুন



কেবল সামনের দিকে চলুন



বামে মোড়



সম্মুখে বামে মোড়



এখানে অবশ্যই ঘুরতে হবে। (গোল চত্তর)



সর্বনিম্ন গতি সীমা



একই গন্তব্যে পৌছার জন্য গাড়ী-যে কোন পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করতে হবে



একদিকে চলাচল

'না-বাচক' বাধ্যতামূলক চিহ্নাবলি



প্রবেশ নিষেধ



প্রবেশ নিষেধ



বড় বাস প্রবেশ নিষেধ



ওভারটেকিং নিষেধ



থামুন



থামুন শিশু পারাপার



পার্কিং নিষেধ



থামা নিষেধ



থামুন এবং রাস্তা দিন



মটরগাড়ী প্রবেশ নিষেধ



না থামিয়ে অগ্রসর নিষেধ



প্রতি এ্যাক্সেলের ওজন ও ৪ টনের বেশি নয়



ট্রাক প্রবেশ নিষেধ



ট্রাকটর অথবা ধীর গতির গাড়ী চলাচল নিষেধ



পশু চালিত গাড়ী চলাচল নিষেধ



পথচারি
চলাচল নিষেধ



রিক্সা চলাচল
নিষেধ



বাই সাইকেল
চলাচল নিষেধ



ঠেলাগাড়ী
চলাচল নিষেধ



দাহ্য গ্যাস বহনকারী
প্রবেশ নিষেধ



৭ টনের অধিক
ট্রাক প্রবেশ নিষেধ



গাড়ীর
উচ্চতা সীমা



গাড়ীর প্রস্থ সীমা



গাড়ীর দৈর্ঘ্য সীমা



জাতীয় গতিসীমার
জন্য প্রয়োজ্য



সর্ব উচ্চ গতিসীমা
৫০ কিঃ মিঃ



গতিসীমা সীমিত
এলাকা শেষ



২০ টনের অধিক ওজনের
গাড়ী প্রবেশ নিষেধ



হর্ণ বাজানো
নিষেধ



ডানে মোড়
নিষেধ



বামে মোড়
নিষেধ



ইউটার্ণ নিষেধ

সতর্কতামূলক চিহ্নাবলি



থামুন
রেখার দূরত্ব



রাস্তার ডান
দিকে সংকীর্ণ



রাস্তার দুপাশে
সংকীর্ণ হয়েছে



রাস্তা ছেড়ে
দেওয়ার দূরত্ব রেখা



পথচারী পারাপার



শিশুরা স্কুলে
আসা যাওয়া করছে



রাউন্ড এবাউট
(গোল চক্কর)



ডাবল বাঁক
বাম দিকে



ডানে বাঁক

সতর্কতামূলক চিহ্নাবলি



তথ্যমূলক চিহ্নাবলি

