## PRAKTIKUM SISTEM OPERASI MODUL 5



### Disusun Oleh: MOHAMAD HAFIZ SAPUTRO L200210224

 $\mathbf{E}$ 

# PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN 2022/2023

#### **TUGAS 5**

- 1. Jelaskan distro linux yang ada saat ini (minimal 5)!
- 2. Jelaskan 20 perintah yang sama diantara masing-masing distro!
- 3. Jelaskan maksud perintah 'init 0', 'init 1', 'init 2', 'init 3', 'init 4', 'init 5', dan 'init 6'!
- 4. Jelaskan maksud dari perintah 'quota'!

#### Jawab:

1. Ubuntu ,Linux Mint,Debian,Arc Linux,Kali Linux,Blank On.

#### 2. Perintah distro:

- man <perintah> untuk meilhat panduan
- <perintah> –help untuk panduan ringkas
- · sudo untuk super user
- · ls untuk melihat direktori
- · cd untuk masuk ke direktori
- mkdir <nama folder> untuk membuat folder
- · pwd untuk melihat direktori aktif
- vim untuk membuka text editor
- cp <asal> <tujuan> untuk menyalin file
- mv <asal> <tujuan> untuk memindahkan folder
- rm <file> untuk menghapus file
- find <nama file> untuk mencari file
- · history untuk melihat Riwayat
- · cat untuk melihat isi file
- echo untuk menampilkan baris teks
- grep untuk mencari kata
- wc untuk menampilkan baris baru
- · sort untuk mengurutkan
- · chmod untuk mengganti hak akses
- chown mengganti hak milik

#### 3. Jenis-jenis runlevel:

- init 0 => Digunakan utk maintenance, diagnostic hardware, booting selain dari disk misal dari cdroom. Command: init 0, shutdown -i0
- init 1 => Single user mode, digunakan utk menambahkan patches, backup/restore system. di level ini kita bisa menjalankan/access semua file tapi user lain tidak bisa login ke dalam sytem kita. Command: init 1, shutdown i1

- init 2 => multiuser mode, biasanya utk digunakan dalam network. tapi disini tidak ada resourches yang di share. Command: init2, shutdown -i2
- init 3 ==> memperluas multiuser mode,kita bisa membuat local resourches share pada network kita. sehingga kita bisa berbagi data dilevel ini dalam network. Command: init 3, shutdown -i3
- init 4 ==> utk alternative multiuser mode tetapi saat ini belum bisa digunakan. Command: init4, shutdown -i4
- init 5 ==> utk shutdown/ power off. Command: init5, shutdown -i5
- init 6 ==> men stop operating system kemudian reboot dan kembali ke initdefault nya yang ada di /etc/inittab. Command: init 6, shutdown -i6
- 4. quota menampilkan sisa disk space atau menampilkan ruang disk dan batasannya.