

PyTorch

PyTorch是人工智能方面重要的工具之一，但是它的最本质功能就是自动求解梯度，因为求解梯度是绝大多数数值优化的重要组成部分。换言之，PyTorch不仅可以用于神经网络，而可以用于几乎所有的（具有梯度的）优化问题。下面我们就来看一个例子（本节以代码为主）。

举例：还是接上文的例子，我们现在有数据

$$\begin{aligned} \boldsymbol{x}_1 &= [0.2, 0.5, 0.7]^\top & \boldsymbol{y}_1 &= [0.8, 0.8]^\top \\ \boldsymbol{x}_2 &= [0.4, 0.6, 0.8]^\top & \boldsymbol{y}_2 &= [0.7, 0.9]^\top \\ \boldsymbol{x}_3 &= [0.3, 0.6, 0.9]^\top & \boldsymbol{y}_3 &= [0.9, 0.9]^\top \end{aligned}$$

调用PyTorch包

```
In [1]: import torch
```

输入数据

绝大多数情况下数据不需要手动输入，它们往往会在数据采集的时候自动记录下来。这里我们用PyTorch自带的数据类型 `torch.tensor`，这个类型也可以从其他数据类型转换过来。

强调：在机器学习里，多个训练数据往往拼接到一起，而不是逐个计算，并且数据的维度往往是 $E \times M$ ，也就是每一行是一个数据，每一列是一个特征。后面我们会把数据对应这个规则来输入。

```
In [2]: x = torch.tensor([0.2, 0.5, 0.7, 0.4, 0.6, 0.8, 0.3, 0.6, 0.9]).view(3,3)
x
```

```
Out[2]: tensor([[0.2000, 0.5000, 0.7000],
               [0.4000, 0.6000, 0.8000],
               [0.3000, 0.6000, 0.9000]])
```

```
In [3]: y = torch.tensor([0.8, 0.8, 0.7, 0.9, 0.9, 0.9]).view(3,2)
y
```

```
Out[3]: tensor([[0.8000, 0.8000],
               [0.7000, 0.9000],
               [0.9000, 0.9000]])
```

定义参数

如上一节所示，要优化参数，就需要计算参数的梯度。在PyTorch定义tensor的时候加上 `requires_grad=True` 即可。

由于数据维度的要求，我们让 \mathbf{W} 是一个 $M \times N$ 的矩阵，并且让 $\boldsymbol{y} = \boldsymbol{x} \cdot \mathbf{W}$ ，这样 \boldsymbol{y} 的维度就是 $E \times M \cdot M \times N = E \times N$ 了。

```
In [4]: W = torch.randn([3,2], requires_grad=True)
W
```

```
Out[4]: tensor([[ 1.3674,  0.4985],
               [ 0.6178, -1.6723],
               [-1.9605, -1.4987]], requires_grad=True)
```

这里我们也可以看到 W 的最后标注了 `requires_grad=True`

定义模型的计算过程

$$\hat{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{x} \cdot \mathbf{W}$$

```
In [5]: def f(w, x):
        return torch.matmul(x, w)
```

定义损失函数

$$\mathcal{L}(\hat{\boldsymbol{y}}, \boldsymbol{y}) = \|\hat{\boldsymbol{y}} - \boldsymbol{y}\|_2^2$$

```
In [6]: def loss(yhat, y):
        return torch.norm(yhat-y)**2
```

利用PyTorch计算梯度

PyTorch不能计算梯度的解析解，而是在每一个 \mathbf{W} 处计算梯度。因此需要

- 利用模型的参数 \mathbf{W} 和数据 \mathbf{X} 计算 $\mathbf{y_hat}$
- 利用 $\mathbf{y_hat}$ 和数据 \mathbf{Y} 计算损失函数 \mathcal{L}
- 利用损失函数 \mathcal{L} 计算 \mathbf{W} 的梯度

可以看出，这个过程可以大致分成2部分：

- 前向传播，也就是从 $\boldsymbol{x} \rightarrow \hat{\boldsymbol{y}} \rightarrow \mathcal{L}$
- 反向传播，也就是 $\mathcal{L} \rightarrow \nabla_{\boldsymbol{w}}$

反向传播的代码是 `L.backward()`，求解的就是 $\nabla_{\boldsymbol{w}} \mathcal{L}$

查看参数的梯度使用的是 `W.grad`

```
In [7]: # 正向传播
y_hat = f(W, X)
L = loss(y_hat, Y)

# 反向传播
L.backward()

# 显示梯度
print(W.grad)
```

```
tensor([[ -2.8467,  -5.2182],
        [ -5.4711,  -9.7923],
        [ -7.7774, -13.8492]])
```

要注意的是，反向传播 `.backward()` 所产生的梯度会不断累积：

```
In [8]: print('再次反向传播')
loss(f(W, X), Y).backward()
print(W.grad)

print('再再次反向传播')
loss(f(W, X), Y).backward()
print(W.grad)

print('再再再次反向传播')
loss(f(W, X), Y).backward()
print(W.grad)
```

```
再次反向传播
tensor([[ -5.6934, -10.4363],
        [-10.9421, -19.5845],
        [-15.5549, -27.6985]])
```

```
再再次反向传播
tensor([[ -8.5400, -15.6545],
        [-16.4132, -29.3768],
        [-23.3323, -41.5477]])
```

```
再再再次反向传播
tensor([[ -11.3867, -20.8727],
        [-21.8842, -39.1690],
        [-31.1098, -55.3970]])
```

这一点有利有弊。对于刚接触PyTorch的人来说，忘记及时清除已有梯度，导致梯度错误，并且不断累积。但是这个性质也使得许多操作成为可能（有些人可能不会接触到）。

那么要清除现有梯度就需要 `W.grad.zero_()`

这样我们再来测试一次：

```
In [9]: print('再次反向传播')
W.grad.zero_()
loss(f(W, X), Y).backward()
print(W.grad)

print('再再次反向传播')
W.grad.zero_()
loss(f(W, X), Y).backward()
print(W.grad)

print('再再再次反向传播')
W.grad.zero_()
loss(f(W, X), Y).backward()
print(W.grad)
```

```
print('梯度不再累积')
```

```
再次反向传播
tensor([[ -2.8467,  -5.2182],
        [ -5.4711,  -9.7923],
        [ -7.7774, -13.8492]])
```

```
再再次反向传播
tensor([[ -2.8467,  -5.2182],
        [ -5.4711,  -9.7923],
        [ -7.7774, -13.8492]])
```

```
再再再次反向传播
tensor([[ -2.8467,  -5.2182],
        [ -5.4711,  -9.7923],
        [ -7.7774, -13.8492]])
```

梯度不再累积

可以看到，这样梯度就不会累积了。这样我们就可以在每一个点计算新的梯度，然后更新参数。那么整个优化过程就变成了：

```
In [10]: import torch

# 输入/读取数据
X = torch.tensor([0.2, 0.5, 0.7, 0.4, 0.6, 0.8, 0.3, 0.6, 0.9]).view(3,3)
Y = torch.tensor([0.8, 0.8, 0.7, 0.9, 0.9, 0.9]).view(3,2)

# 定义模型，损失函数，学习率
W = torch.randn([3,2], requires_grad=True)
def f(w, x):
    return torch.matmul(x, w)
def loss(yhat, y):
    return torch.norm(yhat-y)**2
alpha = 0.25

# 优化
for i in range(21001):
    # 正向传播
    y_hat = f(W, X)
    L = loss(y_hat, Y)

    # 反向传播
    L.backward()

    # 更新参数
    W.data = W.data - alpha * W.grad

    # 重置梯度
    W.grad.zero_()

    # 显示参数变化
    if not i%3000:
        print(f'第{i}次迭代后的参数为: \n{torch.round(W.data*100)/100}')
```

第0次迭代后的参数为：

```
tensor([[ 0.8700,  0.2400],
        [ 1.8000, -0.8600],
        [ 2.3500,  1.0900]])
```

第3000次迭代后的参数为：

```
tensor([[ -1.4100, -0.2400],
        [ 1.2000,  1.6100],
        [ 0.6800,  0.0300]])
```

第6000次迭代后的参数为：

```
tensor([[ -1.4800, -0.4300],
        [ 1.4200,  2.2500],
        [ 0.5500, -0.3500]])
```

第9000次迭代后的参数为：

```
tensor([[ -1.4900, -0.4800],
        [ 1.4800,  2.4300],
        [ 0.5100, -0.4600]])
```

第12000次迭代后的参数为：

```
tensor([[ -1.5000, -0.4900],
        [ 1.4900,  2.4800],
        [ 0.5000, -0.4900]])
```

第15000次迭代后的参数为：

```
tensor([[ -1.5000, -0.5000],
        [ 1.5000,  2.4900],
        [ 0.5000, -0.5000]])
```

第18000次迭代后的参数为：

```
tensor([[ -1.5000, -0.5000],
        [ 1.5000,  2.5000],
        [ 0.5000, -0.5000]])
```

第21000次迭代后的参数为：

```
tensor([[ -1.5000, -0.5000],
        [ 1.5000,  2.5000],
        [ 0.5000, -0.5000]])
```

得到的结果和之前的结果是一样的。

总结

从最后一个代码块可以看出，利用PyTorch，我们只需要定义前向传播的函数（模型）以及损失函数，梯度就可以自动被计算出来并且用于梯度下降，完全不需要任何公式推导。

讨论

关于 `torch.tensor`

可以看出，在代码中 \mathbf{W} 是一个 `tensor` 的数据结构，他主要包含2个部分

- `W.data`，表示了它的数值
- `W.grad`，储存了它的梯度 也就是说，`tensor` 可以看做是一个容器，它存了很多东西在里面。

关于优化

本章节只用到了 `tensor.backward()` 用来计算参数的梯度。其实PyTorch还提供大量的功能，例如定义模型、参数更新等功能。利用这些功能，代码可以更加简洁高效。后面会继续讲解。

```
In [ ]:
```