有原型链继承的图

堆　堆

栈　栈

new ChinesePeople() 运行后分配的对象空间

name	好好的
sex	篮球
phone	篮球
national	汉族
__proto__	ChinesePeople函数的原型对象空间首地址

__proto__指向ChinesePeople函数的原型对象空间

prototype指向ChinesePeople函数的原型对象空间

ChinesePeople函数对象空间地址

ChinesePeople函数对象变量

| prototype | 函数原型对象空间首地址 |
| __proto__ | Function原型对象空间首地址 |

ChinesePeople函数对象空间

new People() 运行后分配的对象空间

age	wangwu
name	男
phone	1111
__proto__	People函数的原型对象空间首地址

__proto__ 指向People函数的原型对象空间

prototype指向People函数的原型对象空间

doEat函数对象空间	
Object原型对象空间首地址	__proto__
People函数对象空间首地址	constructor

| doEat函数原型对象空间首地址 | prototype |
| Function原型对象空间首地址 | __proto__ |

间

People函数对象空间地址

People函数对象变量

prototype	People函数原型对象空间首地址
	rootClass原型对象空间首地址
__proto__	
count	300
CommonDescibe	CommonDescibe函数对象空间首地址

People函数对象空间

CommonDescibe函数对象空间

| prototype | |
| __proto__ | |

堆

堆

rootclass函数对象空间地址

rootname

prototype

__proto__