95534080

Inverseur de sources automatique ATyS g 4P 800A



Les ATyS g sont des inverseurs de sources automatiques tripolaires et tétrapolaires, à coupure pleinement apparente. En plus de toutes les fonctions de l'ATyS r, ils intègrent des fonctions dédiées aux applications réseau/réseau et réseau/groupe électrogène.
Ils assurent le contrôle et les commutations en charge de deux sources d'alimentation, en mode automatique, selon les paramètres configurés à l'aide des potentiomètres et des DIP switchs. L'ATyS g peut être surveillé à distance grâce au module de communication RS485 disponible en option.
Ils sont destinés à être utilisés dans les systèmes de puissance basse tension avec brève interruption autorisée de l'alimentation de la charge pendant le transfert.

Strong points

- Mise en service rapide
- Un produit dédié aux applications réseau/réseau et réseau/groupe électrogène
- Communication RS485
- Plus robuste

General characteristics

- Plage de 125 A à 3200 A.
- 3P ou 4P disponibles.
- Plage d'alimentation étendue 166-332 VAC.
- Mise en service rapide.
- ATS avec DPS intégré et contrôleur pour les fonctions dédiées aux applications réseau/réseau.
- Conception robuste.
- Module de communication RS485 optionnel.

Compliance with standards

- IEC 60947-6-1
- IEC 60947-3
- GB/T 14048.11

Link to the reference

https://www.socomec.be/fr/reference/95534080

Caractéristiques techniques

Hauteur [mm]	321
Largeur [mm]	584
Profondeur [mm]	391.5
Poids du produit [kg]	49
Type de commande	Automatiqueprogrammablepourgroupe électrogène
Nombre de pôles	4
Calibre [A]	800
Type	Classe PC
Taille du boitier	B6

ETIM - Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement nominale max. ue en ca [V]	1000
Tension de fonctionnement normale [V]	380..690
Courant permanent nominal iu [A]	800
Courant permanent nominal, AC-23, 400 V [A]	800
Courant permanent nominal , ca-21, 400 v [A]	800
Courant nominal de courte durée admissible icw [kA]	35
Puissance de fonctionnement nominale, ca-23, 400 v [kW]	475
Puissance de commutation à 400 v [kW]	6400
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle iq [kA]	50
Nombre de pôles	4

ETIM - Caractéristiques mécaniques

Adapté à une fixation sur sol	Non
Adapté à une fixation frontale à 4 trous	Non
Adapté à une fixation frontale centrale	Non
Adapté à un montage en distributeur	Non
Adapté à un montage intermédiaire	Oui
Couleur de l'élément d'actionnement	Autre
Classe de protection (ip), face avant	IP20
Largeur [mm]	584
Hauteur [mm]	321
Profondeur [mm]	391.5

ETIM - Caractéristiques techniques

Finition interrupteur général	Oui
Finition interrupteur de maintenance/réparation	Oui
Finition interrupteur de sécurité	Oui
Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence	Non
Finition de l'inverseur	Oui
Nombre de commutateurs	2
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture	3
Commande motorisée en option	Non
Commande motorisée intégrée	Oui
Déclencheur voltmétrique en option	Non
Type de construction de l'appareil	Technique d'encastrement fixe
Finition de l'élément d'actionnement	Autre
Verrouillable	Oui
Type de raccordement du circuit principal	Connexion par boulon

Impact environnemental

Empreinte carbone - Total du cycle de vie [kg CO_2 eq.]	4250
Empreinte carbone - Fabrication [A1-A3] [kg CO_2 eq.]	460
Fichier PEP	SOCO-00079-V01.01-EN.pdf

Matières et substances

EU REACH	Ne contient pas de SVHC
EU RoHS	Conforme

Normes

Conformité aux normes	CCC IEC

Commerce

Description	Inverseur de source automatique ATyS g, I-0-II, 4P 800A, avec indication de rupture positive, ATS avec double alimentation intégrée, moteur remplaçable et montage sur plaque arrière pour les applications réseau et réseau-générateur.
Date d'effet	2012-06-21
Code cycle de vie	40
Pays d'origine	FR

Logistique

GTIN/EAN	3596032775841
Code douane	8536508000
Unité de contenu	PC
Poids brut de l'unité d'emballage [kg]	49
Longueur de l'unité d'emballage [m]	0.8
Largeur de l'unité d'emballage [m]	0.8
Profondeur de l'unité d'emballage [m]	0.63

Classification

UNSPSC	39122205
Classe ETIM	EC000216
IGCC	5177