

Logo

**AWESOME CUSTOMER**

**Address of the awesome customer**

**ŞİRKET ADI**  
**Türkiye**

Hakan Kocak  
Satış Sorumlusu  
Adres

Tel.: +90 000 000 00 00  
Fax: :+90 000 000 00 00  
Email: example@gmail.com

Türkiye, 03/02/2022

**TEKLİFİMİZ**  
**REFERANS NO : COMPANY\_UT\_2**

SAYIN John Doe

Öncelikle ürünümüz için talebiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederiz.  
Genel hüküm ve koşullarımıza dayanarak size teklifimizi sunmaktan  
memnuniyet duyarız.

DSGH-220 CNC Siemens 840DSL Azdırma Tezgahı

**ÜRÜN FİYATIMIZ.....15.000,00 \$**

**Ürün Teslim Şekli : Plane**  
**Ürün Teslimat Süresi : 15 days**  
**Ürün Ödeme Şekli : Cash**

Teknik detayları ekteki teklifte bulabilirsiniz.  
Daha fazla bilgi için iletişime geçiniz

Şirket Adı  
Satış Departmanı  
E : example@gmail.com  
T : +90 000 000 00 00  
F : +90 000 000 00 00

**HESSAPP**

ZUSE  
HÜLLER HILLE  
WERKZEUGMASCHINEN

**NAG**

**MODUL**

**VDF BOEHRINGER**

**SIGMA**

**HONOR**

**LEADWELL**

**PARAGON** since 1968  
Unparalleled, Choice CNC Grinding Solutions

**ZEROIN**

## LEADWELL V-40IL CNC DİK İŞLEME MERKEZİ TEKLİFİ



Resim temsilidir. Sipariş edilen ürün ile farklılık gösterebilir.

### Ürün Genel Tanıtımı

#### YÜKSEK GÜVENİLİRLİK

- Masura Kızak Lineer Hareket Sistemi
- 3 Eksen Absolute Motor Enkoder
- Y Eksen Arka Sacı Tek Parça Dizayn
- Vidalı Mil Yağlama Sistemi
- Kabin İçi Talaş Temizleme Sistemi

- 1- TEKNİK DETAYLAR
- 2- STANDART AKSESUARLAR
- 3- OPSİYONEL AKSESUARLAR

## 1-TEKNİK DETAYLAR

<b>1.1 EKSEN HAREKETLERİ</b>		
X Eksen Hareketi	1020	mm
Y Eksen Hareketi	635	mm
Z Eksen Hareketi	610	mm
<b>1.2 MESAFELER</b>		
İşmili Alın ile Tabla Arası Mesafe	100-710	mm
İşmili Kolon Mesafe	635	mm
<b>1.3 TABLA ÖZELLİKLERİ</b>		
Tabla Ölçüsü	1120x610	mm
Maksimum Yükleme Ağırlığı	800	kg
T Kanal Ebatları	18Tx100x6	mm
Zeminden Tablaya Mesafe	986	mm
<b>1.4 FENER MİLİ ÖZELLİKLERİ</b>		
Fener Mili Devri	10,000	rpm
Spindle Rulman İç Çapı	70	mm
<b>1.5 EKSEN İLERLEME HIZLARI</b>		
X Ekseni Boştaki Hızları	48	m/dakika
Y Ekseni Boştaki Hızları	48	m/dakika
Z Ekseni Boştaki Hızları	36	m/dakika
Talaşta İlerleme Hızları	10	m/dakika
Jogtaki Hızları	1260	mm/dakika
<b>1.6 MAGAZİN ÜNİTESİ</b>		
Takım Tutucu Tipi	BBT40#	
Magazin Takım Sayısı	24	adet
Maksimum Takım Çapı	80	mm
Maksimum Takım Çapı (Komşusuz)	150	mm
Maksimum Takım Ağırlığı	7	kg
Maksimum Takım Boyu	250	mm
Takım Değiştirme Süresi	1.8	sn
Takım Seçim Tipi		Random

## 1-TEKNİK DETAYLAR

1.7 MOTOR GÜÇLERİ		
Spindle Motor Gücü	18.5/24.8	kw/hp
X Eksen Motor Gücü	4/5.4	kw/hp
Y Eksen Motor Gücü	4/5.4	kw/hp
Z Eksen Motor Gücü	4/5.4	kw/hp
X Eksen İtme Kuvveti	704	kg-f
Y Eksen İtme Kuvveti	704	kg-f
Z Eksen İtme Kuvveti	938	kg-f
1.8 VİDALI MİL VE KIZAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ		
X Eksen Vidalı Mil ÇapxHatve	40x16	mm
Y Eksen Vidalı Mil ÇapxHatve	40x16	mm
Z Eksen Vidalı Mil ÇapxHatve	40x12	mm
X Eksen Kızak Çapı	35	mm
Y Eksen Kızak Çapı	45	mm
Z Eksen Kızak Çapı	45	mm
1.9 GÜÇ GEREKSİNİMİ VE DİĞER		
Elektrik Güç Gereksinimi	35	KVA
Kızak Yağlama Tankı Kapasitesi	2	litre
Soğutma Tankı Kapasitesi	260	litre
1.10 MAKİNE EBATLARI		
Makine Yüksekliği	2721	mm
Makine Uzunluğu	3200	mm
Makine Genişliği	2200	mm
Makine Ağırlığı	6200	kg

**2-ÜRÜNE AİT STANDART AKSESUARLAR**

- CE Standartlarına Göre Dizayn Edilmiş Full Kapalı Kabin
- Talaş Konveyörü ve Arabası
- Kabin İçi LED Çalışma Lambaları
- İkaz Lambası Sarı/Kırmızı/Yeşil
- Elektrik Kabini Soğutma Kliması
- Rijit Klavuz Çekme Fonksiyonu
- Otomatik İşparçası Sayıcı Sistemi
- Kablolu El Çarkı Ünitesi MPG
- İşmili Etrafında Donatılmış Soğutma Sistemi ve Hortumları
- İşmili Soğutma Ünitesi
- Yağ Ayırıştırıcı Ünitesi Zaman Ayarlanabilir
- Kabin ve İşparçası Yıkama Tabancası
- Hava Tabancası
- RS232 Arayüzü Ethernet Kablo Bağlantısı Hazırlığı
- Otomatik Program Sonu M30
- Trafo Ünitesi
- Ürün Kullanım Kitapları
- Fanuc Oi-MF Kontrol Ünitesi 10.4" LCD Ekran

**3-ÜRÜNE AİT OPSİYONEL AKSESUARLAR**

AKSESUAR ADI	AKSESUAR BİRİM FİYATI
Accessory1	200,00 \$