

Отчёт по лабораторной работе 6

Архитектура компьютеров

Хзиба Хаким НПИбд-02-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Символьные и численные данные в NASM	6
2.2	Выполнение арифметических операций в NASM	11
2.3	Задание для самостоятельной работы	17
3	Выводы	20

Список иллюстраций

2.1	Программа в файле lab6-1.asm	7
2.2	Запуск программы lab6-1.asm	7
2.3	Программа в файле lab6-1.asm	8
2.4	Запуск программы lab6-1.asm	9
2.5	Программа в файле lab6-2.asm	9
2.6	Запуск программы lab6-2.asm	10
2.7	Программа в файле lab6-2.asm	10
2.8	Запуск программы lab6-2.asm	11
2.9	Запуск программы lab6-2.asm	11
2.10	Программа в файле lab6-3.asm	12
2.11	Запуск программы lab6-3.asm	12
2.12	Программа в файле lab6-3.asm	13
2.13	Запуск программы lab6-3.asm	14
2.14	Программа в файле variant.asm	15
2.15	Запуск программы variant.asm	15
2.16	Программа в файле work.asm	18
2.17	Запуск программы work.asm	19

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM.


2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Символьные и численные данные в NASM

Создал каталог для программ лабораторной работы № 6, перешел в него и создал файл lab6-1.asm.


Рассмотрим примеры программ вывода символьных и численных значений. Программы будут выводить значения, записанные в регистр `eax`.

В данной программе в регистр `eax` записывается символ 6 (`mov eax,'6'`), в регистр `ebx` символ 4 (`mov ebx,'4'`). Далее к значению в регистре `eax` прибавляем значение регистра `ebx` (`add eax,ebx`, результат сложения запишется в регистр `eax`). Далее выводим результат. Так как для работы функции `sprintLF` в регистр `eax` должен быть записан адрес, необходимо использовать дополнительную переменную. Для этого запишем значение регистра `eax` в переменную `buf1` (`mov [buf1],eax`), а затем запишем адрес переменной `buf1` в регистр `eax` (`mov eax,buf1`) и вызовем функцию `sprintLF`.



```
file Edit View Projects Bookmarks Sessions Tools
lab06-1.asm
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .bss
3 buf1: RESB 80
4 SECTION .text
5 GLOBAL _start
6 _start:
7 mov eax, '6'
8 mov ebx, '4'
9 add eax, ebx
10 mov [buf1], eax
11 mov eax, buf1
12 call sprintLF
13 call quit
14
```

Рис. 2.1: Программа в файле lab6-1.asm




```
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-1.asm
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-1.o -o lab06-1
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-1
j
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.2: Запуск программы lab6-1.asm

В данном случае при выводе значения регистра `eax` мы ожидаем увидеть число 10. Однако результатом будет символ `j`. Это происходит потому, что код символа `б` равен 00110110 в двоичном представлении (или 54 в десятичном представлении),

а код символа 4 – 00110100 (52). Команда `add eax,ebx` запишет в регистр `eax` сумму кодов – 01101010 (106), что в свою очередь является кодом символа `j`.

Далее изменяю текст программы и вместо символов, запишем в регистры числа.



```
lab06-1.asm
1  %include 'in_out.asm'
2  SECTION .bss
3  buf1: RESB 80
4  SECTION .text
5  GLOBAL _start
6  _start:
7  mov eax,6
8  mov ebx,4
9  add eax,ebx
10 mov [buf1],eax
11 mov eax,buf1
12 call sprintfLF
13 call quit
14
```

Рис. 2.3: Программа в файле `lab6-1.asm`


```
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-1.asm  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-1.o -o lab06-1  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-1  
  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.4: Запуск программы lab6-1.asm

Как и в предыдущем случае при исполнении программы мы не получим число 10. В данном случае выводится символ с кодом 10. Это символ конца строки (возврат каретки). В консоле он не отображается, но добавляет пустую строку.

Как отмечалось выше, для работы с числами в файле `in_out.asm` реализованы подпрограммы для преобразования ASCII символов в числа и обратно. Преобразовал текст программы с использованием этих функций.

```
lab06-2.asm  
1  %include 'in_out.asm'  
2  SECTION .text  
3  GLOBAL _start  
4  _start:  
5  mov eax, '6'  
6  mov ebx, '4'|  
7  add eax, ebx  
8  call iprintLF  
9  call quit
```

Рис. 2.5: Программа в файле lab6-2.asm

```

hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-2.asm
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2
106
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$

```

Рис. 2.6: Запуск программы lab6-2.asm

В результате работы программы мы получим число 106. В данном случае, как и в первом, команда `add` складывает коды символов '6' и '4' ($54+52=106$). Однако, в отличие от прошлой программы, функция `iprintLF` позволяет вывести число, а не символ, кодом которого является это число.

Аналогично предыдущему примеру изменим символы на числа.

```

lab06-2.asm
1  %include 'in_out.asm'
2  SECTION .text
3  GLOBAL _start
4  _start:
5  mov eax,6
6  mov ebx,4
7  add eax,ebx
8  call iprintLF
9  call quit

```

Рис. 2.7: Программа в файле lab6-2.asm

Функция `iprintLF` позволяет вывести число и операндами были числа (а не коды символов). Поэтому получаем число 10.

```

hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-2.asm
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2
10
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$

```

Рис. 2.8: Запуск программы lab6-2.asm

Заменял функцию `iprintLF` на `iprint`. Создал исполняемый файл и запустил его. Вывод отличается тем, что нет переноса строки.

```

hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-2.asm
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2
10hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$

```

Рис. 2.9: Запуск программы lab6-2.asm

2.2 Выполнение арифметических операций в NASM

В качестве примера выполнения арифметических операций в NASM приведем программу вычисления арифметического выражения

$$f(x) = (5 * 2 + 3) / 3$$

.

```

lab06-3.asm
1  %include 'in_out.asm'
2  SECTION .data
3  div: DB 'Результат: ',0
4  rem: DB 'Остаток от деления: ',0
5  SECTION .text
6  GLOBAL _start
7  _start:
8
9  mov eax,5
10 mov ebx,2
11 mul ebx
12 add eax,3
13 xor edx,edx
14 mov ebx,3
15 div ebx
16 mov edi,eax
17 mov eax,div
18 call sprint
19 mov eax,edi
20 call iprintLF
21 mov eax,rem
22 call sprint
23 mov eax,edx
24 call iprintLF
25 call quit
26

```

Рис. 2.10: Программа в файле lab6-3.asm

```

hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-3.asm
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-3.o -o lab06-3
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-3
Результат: 4
Остаток от деления: 1
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$


```

Рис. 2.11: Запуск программы lab6-3.asm

Изменил текст программы для вычисления выражения

$$f(x) = (4 * 6 + 2) / 5$$

. Создал исполняемый файл и проверил его работу.



```
lab06-3.asm
1  %include 'in_out.asm'
2  SECTION .data
3  div: DB 'Результат: ',0
4  rem: DB 'Остаток от деления: ',0
5  SECTION .text
6  GLOBAL _start
7  _start:
8
9  mov eax,4
10 mov ebx,6
11 mul ebx
12 add eax,2
13 xor edx,edx
14 mov ebx,5
15 div ebx
16 mov edi,eax
17 mov eax,div
18 call sprint
19 mov eax,edi
20 call iprintLF
21 mov eax,rem
22 call sprint
23 mov eax,edx
24 call iprintLF
25 call quit
26
```

Рис. 2.12: Программа в файле lab6-3.asm

```
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-3.asm  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-3.o -o lab06-3  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-3  
Результат: 5  
Остаток от деления: 1  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.13: Запуск программы lab6-3.asm

В качестве другого примера рассмотрим программу вычисления варианта задания по номеру студенческого билета.

В данном случае число, над которым необходимо проводить арифметические операции, вводится с клавиатуры. Как отмечалось выше ввод с клавиатуры осуществляется в символьном виде и для корректной работы арифметических операций в NASM символы необходимо преобразовать в числа. Для этого может быть использована функция `atoi` из файла `in_out.asm`.

```

variant.asm
1  %include 'in_out.asm'
2  SECTION .data
3  msg: DB 'Введите № студенческого билета: ',0
4  rem: DB 'Ваш вариант: ',0
5  SECTION .bss
6  x: RESB 80
7  SECTION .text
8  GLOBAL start
9  _start:[
10 mov eax, msg
11 call sprintf
12 mov ecx, x
13 mov edx, 80
14 call sread
15 mov eax,x
16 call atoi
17 xor edx,edx
18 mov ebx,20
19 div ebx
20 inc edx
21 mov eax,rem
22 call sprintf
23 mov eax,edx
24 call iprintLF
25 call quit
26

```

Рис. 2.14: Программа в файле variant.asm

```

hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf variant.asm
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 variant.o -o variant
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ./variant
Введите № студенческого билета:
1032249301
Ваш вариант: 2
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$

```

Рис. 2.15: Запуск программы variant.asm

ответы на вопросы

1. Какие строки листинга отвечают за вывод на экран сообщения ‘Ваш вариант:’?

`mov eax,tem` – перекладывает в регистр значение переменной с фразой ‘Ваш вариант:’

`call sprint` – вызов подпрограммы вывода строки

2. Для чего используются следующие инструкции?

`mov ecx, x` `mov edx, 80` `call sread`

Считывает значение студбилета в переменную X из консоли

3. Для чего используется инструкция “`call atoi`”?

Эта подпрограмма переводит введенные символы в числовой формат.

4. Какие строки листинга отвечают за вычисления варианта?

`xor edx,edx` `mov ebx,20` `div ebx` `inc edx`

Здесь происходит деление номера студ билета на 20. В регистре `edx` хранится остаток, к нему прибавляется 1.

5. В какой регистр записывается остаток от деления при выполнении инструкции “`div ebx`”?

регистр `edx`

6. Для чего используется инструкция “`inc edx`”?

по формуле вычисления варианта нужно прибавить единицу

7. Какие строки листинга отвечают за вывод на экран результата вычислений?

`mov eax,edx` – результат перекладывается в регистр `eax`

`call iprintLF` – вызов подпрограммы вывода

2.3 Задание для самостоятельной работы

Написать программу вычисления выражения $y = f(x)$. Программа должна выводить выражение для вычисления, выводить запрос на ввод значения x , вычислять заданное выражение в зависимости от введенного x , выводить результат вычислений. Вид функции $f(x)$ выбрать из таблицы 6.3 вариантов заданий в соответствии с номером полученным при выполнении лабораторной работы. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу для значений x_1 и x_2 из 6.3.

Получили вариант 2 -

$$(12x + 3)^5$$

для

$$x_1 = 1, x_2 = 6$$

```

1  %include 'in_out.asm'
2  SECTION .data
3  msg: DB 'Введите X ',0
4  rem: DB 'выражение = : ',0
5  SECTION .bss
6  x: RESB 80
7  SECTION .text
8  GLOBAL _start
9  _start:
10 mov eax, msg
11 call sprintf
12 mov ecx, x
13 mov edx, 80
14 call sread
15 mov eax, x
16 call atoi
17 mov ebx, 12
18 mul ebx
19 add eax, 3
20 mov ebx, 5
21 mul ebx
22 mov ebx, eax
23 mov eax, rem
24 call sprintf
25 mov eax, ebx
26 call iprintLF
27 call quit
28

```

Рис. 2.16: Программа в файле work.asm

Если подставить 1 получается 75

Если подставить 6 получается 375

```
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf work.asm  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 work.o -o work  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ./work  
Введите X  
1  
выражение = : 75  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$ ./work  
Введите X  
6  
выражение = : 375  
hakimkh@vm-pc:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.17: Запуск программы work.asm

Программа считает верно.

3 Выводы

Изучили работу с арифметическими операциями.