HB-A1M

4G PATLAMAYA DAYANIKLI ELEKTRONİK KİLİT

Kompakt, Güvenli ve Akıllı Kilit Sistemi

4G
GNSS Konumlandırma
Bluetooth®
RFID



- 20 Gün Bekleme Süresi
- Küçük Boyut ve Hafif Tasarım
- Cascade Çoklu Kilit Zincirleme
- IP67 Su Geçirmez
- Akıllı Alarm Sistemi
- Ex Patlamaya Dayanıklı Gövde

Öne Çıkan Özellikler

- ✓ Süper uzun bekleme süresi (20 gün)
- ✓ Küçük boyut ve hafif tasarım
- ✓ Çoklu kilit zincirleme çalışma (Cascade)
- ✓ IP67 su geçirmezlik
- ✓ Akıllı alarm sistemi ve Ex-proof gövde

HB-A1M Hakkında

HB-A1M, lojistik ve endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiş, 4G bağlantılı, patlamaya dayanıklı (ATEX) elektronik kilit sistemidir. Kompakt boyutu, hafif yapısı, uzun bekleme süresi ve akıllı alarm fonksiyonlarıyla yüksek güvenlik ve kontrol sağlar.

Kullanım Alanları


Konteynerler


Tankerler


Lojistik Araçları


Çelik Kasalar


Yakıt Depo Kapakları

Teknik Özellikler

Fiziksel Özellikler

Boyut	:	124 × 95 × 47 mm
Ağırlık	:	544 gr.
Kilit Mili Dayanımı	:	1.000 kg.

GNSS Konumlandırma

Sinyal Alma / İzleme	:	-147 dBm / -166 dBm
İzleme Hassasiyeti	:	1.5 m
Başlatma Süreleri	:	Sıcak 1 sn. – Ilık 25 sn. – Soğuk 28 sn.

İletişim

Bağlantı Teknolojisi	:	4G LTE / WCDMA / GSM
Veri Desteği	:	TCP / FTP / SMS

Kilit Açma Modları

PFID (Radyo Frekansı)	:	2,5 cm
Bluetooth	:	BLU 4.0 (İletişim Mesafesi 20 m)
GPRS / SMS	:	Mesafe Sınırı Yok

Güç / Batarya

Ana Batarya	:	2.950 mAh Li-Ion 3.7 V 10.9 Wh
USB Şarj Voltajı	:	5 V DC 2 A
Şarj Süresi	:	6 Saat
Bekleme Süresi	:	22 Gün (10 dakikada bir veri ile)

Çalışma Ortamı

Çalışma / Depolama	:	-30 °C ila +70 °C
Şarj Sıcaklığı	:	0 °C ila +45 °C
Montaj	:	Mıknatıs ile Yapışma

Sertifikalar ve Standartlar

CE Ex ATEX

- ✓ **IP67:** Toz ve suya karşı dayanıklılık seviyesi standartlarına uygundur.
- ✓ **CE:** Güvenlik ve çevre koruma standartlarına uygundur.
- ✓ **ATEX:** Patlayıcı ortamlarda çalışmaya uygundur.