

## Flutter 官方自带日期组件 和第三方 日期组件

主讲教师: (大地)

合作网站: <u>www.itying.com</u> (IT 营)

我的专栏: https://www.itying.com/category-79-b0.html

<b>一</b> 、	Flutter 日期和时间戳	1
二、	Flutter 第三方库 date_format 的使用	2
三、	调用 flutter 自带日期组件和时间组件	2
四、	调用 flutter 自带日期组件和时间组件改为中文	4
五、	调用 flutter 第三方时间组件	. 4
六、	Flutter Vscode 调试 Flutter 项目	5

## 一、Flutter 日期和时间戳

### 日期转化成时间戳:

```
var now = new DateTime.now();
print(now.millisecondsSinceEpoch);//单位毫秒,13位时间戳
```

### 时间戳转化成日期:

```
var now = new DateTime.now();
var a=now.millisecondsSinceEpoch; //时间戳
print(DateTime.fromMillisecondsSinceEpoch(a));
```



## 二、Flutter 第三方库 date\_format 的使用

date\_format 可以格式化日期 文档: <a href="https://pub.dev/packages/date\_format">https://pub.dev/packages/date\_format</a>

# 三、调用 flutter 自带日期组件和时间组件

日期组件:

```
var _datetime=DateTime.now();

_showDatePicker() async{
   var date =await showDatePicker(
        context: context,
        initialDate: _datetime,
        firstDate:DateTime(1900),
        lastDate:DateTime(2050)
   );
   if(date==null) return;
   print(date);
   setState(() {
        _datetime=date!;
   });
}
```

时间组件:

```
var _time=TimeOfDay(hour: 9, minute: 20);
```



```
_showTimePicker() async {
    var time =await showTimePicker(
        context: context,
        initialTime: _time
    );
    if(time==null) return;
    print(time);
    setState(() {
        this._time=time!;
    });
}
```

```
Column (
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: <Widget>[
          Row (
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: <Widget>[
              InkWell(
                 child: Row(
                   children: <Widget>[
                     Text("${formatDate(_datetime, [yyyy, '-', mm, '-',
dd])}"),
                    Icon(Icons.arrow_drop_down)
                  ],
                ),
                 onTap: showDatePicker,
              ),
              InkWell(
                 child: Row(
                   children: <Widget>[
                     Text("${this. time.format(context)}"),
                     Icon (Icons. arrow drop down)
                  ],
                ),
                onTap: _showTimePicker,
              ),
            ],
        ],
```



# 四、调用 flutter 自带日期组件和时间组件改为中文

http://bbs.itying.com/topic/5cfb2a12f322340b2c90e764

### 五、调用 flutter 第三方时间组件

https://pub.dev/packages/flutter datetime picker

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:date format/date format.dart';
import
'package:flutter datetime picker/flutter datetime picker.dart';
class DatePickerPubDemo extends StatefulWidget {
  DatePickerPubDemo({Key? key}) : super(key: key);
  _DatePickerPubDemoState createState() => _DatePickerPubDemoState();
class _DatePickerPubDemoState extends State<DatePickerPubDemo> {
  DateTime dateTime = DateTime.now();
  void _showDatePicker() {
    DatePicker. showDatePicker (context,
        showTitleActions: true,
        minTime: DateTime (2018, 3, 5),
        maxTime: DateTime(2028, 6, 7),
        onChanged: (date) {
          print('change $date');
        },
        onConfirm: (date) {
            print('confirm $date');
            setState(() {
              this. dateTime = date;
            }):
        },
        currentTime: DateTime.now(), locale: LocaleType.zh);
```



```
@override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text("日期选择"),
      ),
      body: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: <Widget>[
          Row (
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children: <Widget>[
              InkWell(
                  child: Row(
                    children: <Widget>[
                      Text(
                           "${formatDate(_dateTime, [yyyy, '-', mm, '-',
dd])}"),
                      Icon(Icons. arrow_drop_down)
                    ],
                  ),
                  onTap: _showDatePicker),
     ),
   );
```

### 六、Flutter Vscode 调试 Flutter 项目

- 1、Vscode 中打开 flutter 项目进行开发
- 2、运行 Flutter 项目



#### flutter run

r 键:点击后热加载,也就算是重新加载吧。

**p 键**:显示网格,这个可以很好的掌握布局情况,工作中很有用。

o 键: 切换 android 和 ios 的预览模式。

q 键: 退出调试预览模式。

### 3、Vscode 默认连不上第三方模拟器解决方案

cd 到对应夜神模拟器 D:\Program Files\Nox\bin 目录 然后运行

nox\_adb.exe connect 127.0.0.1:62001