Nome:	Data	/	,	/
NOTTIE.	Data:	/	/	

Teste básico de lógica de programação e JavaScript.

- ** Este teste não possui caráter eliminatório, servindo apenas como base para elaboração de treinamento futuro
- ** Fique à vontade para pular alguma questão, caso não consiga responder
- ** Por favor, adicione comentários nos códigos que desenvolver, de forma a explicar exatamente o que você pretende ao desenvolver os algoritmos.
- 1. Qual o resultado desta expressão?

```
10 * 4 - 8 + 24 / 8
```

2. Qual a diferença entre os operadores == e === ? Quando usar um ou outro?

3. Observe atentamente o algoritmo a seguir:

```
var num = -1;
     while(num <= 10) {
        console.log(num)
         num += 0;
6
8
    if (num > 10) {
9
        console.log(num);
10
```

Este algoritmo possui um erro. Que erro é esse?

- a) Erro de compilação b) Loop infinito
- c) Declaração incorreta de variáveis
- d) If sem Else

4. Analise o código e escreva qual o resultado será exibido ao lado da expressão "console.":

```
1 var a = 3;
 3 var minhaFuncao = function(numero) {
       numero = 9;
        return numero;
 6 };
 8 var novoNumero = minhaFuncao(a);
10 console.log('novoNumero = ' + novoNumero);
11 console.log('a = ' + a);
```

5. Analise o código e escreva qual o resultado será exibido ao lado da expressão "console.":

```
1 var a = {
      nome : 'Pedro'
3 }:
   var b = {
6
     nome : a.nome
   };
8
9 console.info(a === b);
   console.info(a.nome === b.nome);
11
12 a.nome = 'Maria';
13
14 console.dir(a);
15
   console.dir(b);
16
17 console.info(a.nome === b.nome);
```

6. Analise o trecho de código a seguir, e escreva qual o resultado das variáveis "x" e "y" ao final da execução:

```
int x = 10;
int y = 20;

x += x == 20 ? x/y : y/x;
y -= y == 10 ? y/x : x/y;
```

7. Desenvolva um programa que calcule o IMC (Índice de massa corpórea) e mostre o resultado para o usuário.

Tabela Resultados:

Menor que 18: Abaixo do peso Menor que 25: Peso normal Maior que 25: Acima do peso

- 8. Faça uma função que calcule a média simples (aritmética) de 3 valores quaisquer. Além dessa, faça uma outra função que receba nenhum ou vários valores e calcule a média aritmética simples desses valores.
- 9. Dada duas variáveis A e B, sendo A = 3 e B = 5, escreva um código, SEM utilizar uma terceira variável, capaz de trocar o valor entre elas. Ao fim deste exemplo, as variáveis deverão ser iguais a: A = 5 e B = 3
- 10. Faça um programa que identifique se em um determinado vetor, existem ou não valores repetidos.
- 11. Desenvolva um programa que simule a entrega de notas quando um cliente efetuar um saque em um caixa eletrônico. Os requisitos básicos são os seguintes:
- Entregar o menor número de notas;
- Só é possível sacar o valor solicitado com as notas disponíveis;
- Notas disponíveis de R\$ 100,00; R\$ 50,00; R\$ 20,00 e R\$ 10,00

Exemplos:

Valor do Saque: R\$ 30,00 – Resultado Esperado: Entregar 1 nota de R\$20,00 e 1 nota de R\$ 10,00. Valor do Saque: R\$ 80,00 – Resultado Esperado: Entregar 1 nota de R\$50,00 1 nota de R\$ 20,00 e 1 nota de R\$ 10,00.