

Sistema de ingressos da Noite do Horror

O que mudou, por que mudou e como colocar no ar.



Este documento explica tudo o que mudou no sistema, por que mudou, e o que você precisa fazer no Apps Script, na InfinitePay e no GitHub para colocar a versão nova no ar. Ele foi escrito para ser lido do começo ao fim uma vez e depois consultado por partes.

O `README.md` é a referência rápida do dia a dia. Este aqui é o relatório completo.

Sumário

1. Resumo em uma página
2. O que encontramos no código original
3. Como o sistema funciona agora
4. A nova interface
5. Testes: como sabemos que funciona
6. Passo a passo para colocar no ar
7. No dia do evento
8. Tarefas do dia a dia
9. Solução de problemas
10. Limitações e próximos passos
11. Referência técnica
12. Glossário

1. Resumo em uma página

Como estava

O sistema já tinha a parte mais trabalhosa resolvida: a integração com o checkout da InfinitePay estava funcionando e a planilha recebia os ingressos. Mas, olhando com calma, havia problemas que iam aparecer no meio da festa:

#	Problema	Gravidade
1	Dava pra gerar ingresso sem pagar , mandando um webhook falso	Crítica
2	O comprador pagava e não recebia o ingresso (nem tela, nem e-mail)	Crítica
3	A página mostrava R\$ 1,00 e o sistema cobrava R\$ 2,00	Alta
4	Qualquer pessoa com o link da portaria podia "queimar" ingressos dos outros	Alta
5	Não havia limite de vendas : "30 disponíveis" era só um texto fixo	Alta
6	Um nome digitado como fórmula (<code>=...</code>) virava fórmula na planilha	Média
7	Pedidos guardados num lugar com limite de 500 KB	Média

#	Problema	Gravidade
8	Erros internos apareciam pro usuário; coluna <code>id</code> nunca era preenchida; biblioteca de QR sem versão fixa	Baixa

Como ficou

- **Pagamento verificado direto na InfinitePay.** O webhook não é mais aceito como prova de pagamento.
- **O comprador recebe o ingresso de dois jeitos:** numa página com o QR Code logo depois de pagar, e por e-mail.
- **Preço, lote e vagas vêm do backend.** O site não tem mais nenhum valor fixo no código.
- **A portaria exige uma chave,** e o mesmo QR nunca passa duas vezes, nem com dois celulares lendo ao mesmo tempo.
- **Interface nova,** no estilo dos apps da Apple, sem emojis, com animações.
- **93 testes automáticos,** incluindo os cenários de ataque.

O que você precisa fazer (uns 30 minutos)

1. Fazer backup da planilha e do script atual (6.1).
2. Colar os arquivos novos no Apps Script (6.2).
3. Rodar `configurarSistema()` e anotar a chave da portaria.
4. Publicar uma **nova versão na implantação existente**.
5. Publicar o site no GitHub Pages (6.4).
6. Fazer uma compra real de R\$ 1,00 e validar o ingresso (6.5).
7. Ajustar o preço real e publicar de novo (6.6).

2. O que encontramos no código original

Cada item abaixo tem: o que acontecia, por que isso é um problema, e o que foi feito.

2.1 Webhook falsificável: ingresso de graça (crítico)

O que acontecia. O `doPost` recebia o aviso de pagamento da InfinitePay (o webhook), conferia se o campo `amount` batia com o valor do pedido e, se batesse, gerava os ingressos.

Por que é um problema. A própria documentação da InfinitePay mostra que o webhook **não tem assinatura**. Não existe nenhum jeito de saber se quem mandou aquele JSON foi a InfinitePay ou outra pessoa. E a URL do Apps Script não é secreta: ela aparece no código-fonte da página de vendas, que qualquer um abre com F12.

Então bastava alguém:

1. abrir o checkout pra criar um pedido (sem pagar);
2. pegar o `order_nsu` desse pedido;
3. mandar pro Apps Script um JSON com esse `order_nsu`, um `transaction_nsu` e um `invoice_slug` inventados, e o `amount` certo.

O script acreditava e emitia o ingresso.

O que fizemos. O webhook virou só um "aviso". Quando ele chega, o backend pergunta diretamente à InfinitePay, pelo endpoint oficial `payment_check`, se aquela transação foi paga e por quanto. Só se a InfinitePay responder `paid: true` com o valor certo o ingresso é emitido. O valor que vem no webhook é ignorado.

Antes (trecho do `processarWebhook` original). Os valores `amount` e `paidAmount` vinham do próprio corpo do webhook, ou seja, de quem mandou:

```
const amount = Number(dados.amount || 0); // veio da requisição
const paidAmount = Number(dados.paid_amount || 0); // veio da requisição

if (amount !== valorEsperado) {
  return respostaWebhookErro('Valor do pedido não confere.');
```

```
}
if (paidAmount <= 0) {
  return respostaWebhookErro('Pagamento não confirmado.');
```

```
}

// AGORA SIM: cria os ingressos.
const ingressos = criarIngressos(pedido);
```

Depois (`Pagamentos.gs`). Quem responde se está pago é a InfinitePay, consultada pelo próprio backend:

```
function consultarPagamento_(orderNsu, transactionNsu, slug) {
  const resposta = chamarInfinitePay_(CONFIG.INFINITEPAY.URL_CONSULTAR_PAGAMENTO, {
    handle: CONFIG.INFINITEPAY.HANDLE,
    order_nsu: orderNsu,
    transaction_nsu: transactionNsu,
    slug: slug,
  });

  return {
    // Comparação estrita: só `true` de verdade conta. "true" em string,
    // 1 ou qualquer outra coisa estranha é tratada como não pago.
    pago: resposta.success === true && resposta.paid === true,
    valorCentavos: Number(resposta.amount) || 0,
    valorPagoCentavos: Number(resposta.paid_amount) || 0,
    metodo: String(resposta.capture_method || ''),
  };
}
```

E em `Pedidos.gs`, a confirmação usa só a resposta da InfinitePay e emite os ingressos dentro de uma trava, relendo o pedido pra não emitir duas vezes:

```
if (!pagamento.pago) {
  throw new ErroNegocio('PAGAMENTO_PENDENTE', 'Pagamento ainda não confirmado.');
```

```
}

// amount = valor do pedido; paid_amount pode ser maior (juros do
// parcelamento ficam por conta do cliente), mas nunca menor.
if (pagamento.valorCentavos !== pedido.valorCentavos ||
    pagamento.valorPagoCentavos < pedido.valorCentavos) {
  throw new ErroNegocio('VALOR_DIVERGENTE',
    'O valor pago não confere com o pedido. Procure a organização.');
```

```
}

const pago = comTrava_(function () {
  // Relê dentro da trava: o webhook pode ter terminado enquanto
  // a gente esperava a resposta do payment_check.
  const atual = buscarPedido_(orderNsu);
  if (atual.status === STATUS_PEDIDO.PAGO) {
    return Object.assign(atual, { ingressos: listarIngressosDoPedido_(orderNsu) });
  }

  const ingressos = emitirIngressos_(atual);
  // ... marca o pedido como PAGO na planilha
});
```

Você já tinha começado esse caminho: a função `consultarPagamentoTeste()` no fim do script antigo chamava exatamente esse endpoint. Ela virou a base da verificação.

Arquivos: `apps-script/Pagamentos.gs` (`consultarPagamento_`) e `apps-script/Pedidos.gs` (`confirmarPagamento_`).

2.2 O comprador não recebia o ingresso (crítico)

O que acontecia. Depois de pagar, a InfinitePay mandava o cliente pra `redirect_url`, que apontava pra `/vendas/`, ou seja, de volta pro formulário de compra. Os ingressos eram criados na planilha, mas nada era mostrado nem enviado ao comprador. Ele pagava e ficava sem nada na mão.

O que fizemos.

- **Página nova** `/ingresso/`. A InfinitePay agora devolve o cliente pra lá, com `order_nsu`, `transaction_nsu` e `slug` na URL. A página pede ao backend pra confirmar o pagamento e mostra os ingressos, cada um com seu QR Code, no formato de um passe da Apple Wallet.
- **E-mail automático** com os QR Codes e um link permanente pra página de ingressos.
- **Link permanente.** Depois de confirmar, a URL da página é trocada por `/ingresso/?pedido=...&token=...`. O cliente pode favoritar ou abrir de novo pelo e-mail. O `token` é um código aleatório de 32 caracteres, impossível de adivinhar.

Um detalhe importante: **o retorno do cliente e o webhook fazem a mesma coisa**. O que chegar primeiro emite os ingressos e o outro só lê o resultado. Se o webhook atrasar ou falhar (acontece), o cliente que voltou pro site recebe o ingresso do mesmo jeito.

2.3 Preço errado

O que acontecia. A página mostrava **R\$ 1,00** (constante `PRECO = 1` no HTML) e o script mandava `PRECO_INGRESSO = 200` pra InfinitePay. A documentação é clara: **o preço vai em centavos**. `200` = R\$ 2,00.

O que fizemos. O preço existe num lugar só: `PRECO_CENTAVOS` no `apps-script/Config.gs`. O site lê esse valor do backend ao abrir. Não tem mais como os dois ficarem diferentes.

2.4 Portaria sem senha

O que acontecia. O validador chamava um Apps Script (outro projeto, com URL `AKfyby15Iu1...`) passando só o código do ingresso. Qualquer pessoa que abrisse o validador, ou chamasse a URL direto, podia:

- marcar o ingresso de outra pessoa como "Utilizado" antes dela chegar;
- testar códigos até achar um válido.

Além disso, a comunicação era por JSONP (uma técnica antiga que injeta um `<script>` na página). JSONP funciona, mas é frágil e, se o servidor for comprometido, ele consegue executar qualquer código na página.

O que fizemos.

- **Chave da portaria.** Gerada pelo `configurarSistema()`, no formato `XXXX-XXXX-XXXX`, guardada nas Propriedades do Script (fora do código). O validador pede a chave uma vez e o aparelho lembra.
- **Trava contra entrada dupla.** Conferir e marcar como "Utilizado" acontecem dentro de uma trava (`LockService`). Se dois celulares lerem o mesmo QR no mesmo instante (alguém mandou print pro amigo), só um recebe "Entrada liberada".
- **Validação no mesmo backend das vendas.** O segundo projeto de Apps Script não é mais necessário.
- **fetch no lugar de JSONP.** Mais simples, sem injetar scripts.

Como ficou a validação (`Ingressos.gs`). A chave é conferida antes de tudo, e "conferir o status" e "marcar como utilizado" acontecem juntos, dentro da trava:

```

function validarIngresso_(codigoInformado, chave) {
  exigirChavePortaria_(chave);

  const codigo = normalizarCodigo_(codigoInformado);
  if (!codigo) {
    throw new ErroNegocio('DADOS_INVALIDOS', 'Informe o código do ingresso.');
```

```

  }

```

```

  return comTrava_(function () {
    const ingresso = lerIngressos_.filter(function (i) { return i.codigo === codigo; })[0];

```

```

    if (!ingresso) {
      return { resultado: 'invalido', mensagem: 'Código não encontrado.' };
    }

```

```

    if (ingresso.status === STATUS_INGRESSO.CANCELADO) {
      return { resultado: 'invalido', nome: ingresso.nome, mensagem: 'Ingresso cancelado.' };
    }

```

```

    if (ingresso.status === STATUS_INGRESSO.UTILIZADO) {
      return { resultado: 'utilizado', nome: ingresso.nome, utilizadoEm: /* ... */ };
    }

```

```

    const aba = obterAba_(CONFIG.ABA_INGRESSOS);
    aba.getRange(ingresso.linha, COL_INGRESSO.STATUS).setValue(STATUS_INGRESSO.UTILIZADO);
    aba.getRange(ingresso.linha, COL_INGRESSO.UTILIZADO_EM).setValue(new Date());
    SpreadsheetApp.flush();

```

```

    return { resultado: 'valido', nome: ingresso.nome };
  });
}

```

2.5 Sem limite de vendas

O que acontecia. "30 ingressos disponíveis" era texto fixo no HTML. Nada impedia vender o 31º, o 50º, o 100º.

O que fizemos. O backend conta:

- ingressos já emitidos (não cancelados) na aba `listagem`, inclusive cortesias lançadas à mão;
- **mais** os pedidos que ainda estão no checkout, criados nos últimos 30 minutos (a "reserva").

Sem a reserva, 30 pessoas abrindo o checkout ao mesmo tempo poderiam pagar por 60 ingressos. Se o checkout não é concluído em 30 minutos, a vaga volta.

A conta inteira cabe numa função (`Pedidos.gs`):

```

function calcularVagas_() {
  const limiteReserva = Date.now() - CONFIG.RESERVA_MINUTOS * 60 * 1000;

  const reservados = lerPedidos_()
    .filter(function (p) {
      return p.status === STATUS_PEDIDO.AGUARDANDO &&
        p.criadoEm instanceof Date &&
        p.criadoEm.getTime() >= limiteReserva;
    })
    .reduce(function (soma, p) { return soma + p.quantidade; }, 0);

  return Math.max(0, CONFIG.CAPACIDADE - contarIngressosAtivos_() - reservados);
}

```

Ela é chamada dentro da trava, junto com a gravação do pedido. Sem isso, duas pessoas poderiam ver "1 vaga" ao mesmo tempo e as duas comprarem.

A página mostra quantas vagas restam, fica com a bolinha laranja pulsando quando sobram 5 ou menos e troca pra "Esgotado" quando acaba.

2.6 Injeção de fórmula na planilha

O que acontecia. `setValue` grava texto que começa com `=` como **fórmula**. Um "nome" como `=IMPORTXML("http://site.com"; "//a")` seria executado na planilha, que tem CPF e telefone de todo mundo.

Do mesmo jeito, o Sheets converte sozinho texto que parece número: um código como `2E512345` vira número em notação científica, e um telefone pode perder o zero da frente.

O que fizemos. Todo texto gravado recebe um apóstrofo invisível na frente (`'`), que força o Sheets a tratar como texto puro. O apóstrofo não aparece na célula. A única fórmula gravada de propósito é a do QR Code (`=IMAGE(...)`).

```
// Antes: o texto ia direto pra célula
aba.getRange(linha, 2).setValue(pedido.nome);

// Agora (Planilha.gs): todo texto passa por aqui antes de ser gravado
function textoSeguro(valor) {
  if (valor === null || valor === undefined) return '';
  if (typeof valor !== 'string') return valor;
  if (valor === '') return '';
  return "'" + valor;
}
```

2.7 PropertiesService usado como banco de dados

O que acontecia. Cada pedido era salvo como uma propriedade do script (`PEDIDO_...` , `PAGO_...`), além de `ULTIMO_WEBHOOK` e outras de diagnóstico.

Por que é um problema. O PropertiesService tem limite de **500 KB no total** e 9 KB por valor. Com algumas centenas de pedidos, ele enche e o sistema para de aceitar compras. Também não dá pra ver nem editar esses dados com facilidade, e o `ULTIMO_WEBHOOK` ficava guardando dados de cliente sem necessidade.

O que fizemos. Os pedidos agora ficam na aba nova `pedidos` da planilha, uma linha por compra, visível e editável. As propriedades guardam só a chave da portaria. O diagnóstico agora vai pro log de execuções do Apps Script (seção 9).

2.8 Problemas menores

O que era	O que virou
Código do ingresso sorteado com <code>Math.random()</code> , que não é imprevisível	Sorteio com <code>Utilities.getUuid()</code> , que usa gerador criptográfico. Código de 8 caracteres (antes 6), ~1 trilhão de combinações

O que era	O que virou
A coluna inteira de códigos era relida a cada código sorteado	Lida uma vez e checada em memória
Cada ingresso gravava 8 células, uma por vez	Uma gravação em lote por pedido
Coluna <code>id</code> nunca era preenchida (o UUID era gerado e descartado)	Preenchida
Mensagens de erro internas iam direto pro usuário	O usuário vê uma mensagem amigável; o detalhe vai pro log
<code>html5-qrcode</code> carregado do unpkg sem versão (qualquer atualização da biblioteca entraria no ar sem aviso)	Versão fixa 2.3.8 do cdnjs, com verificação de integridade (SRI)
CPF aceitava qualquer coisa	Validação com dígito verificador, no site e no backend
URLs do Apps Script repetidas em vários arquivos	Uma no <code>Config.gs</code> , uma no <code>assets/js/config.js</code>
Nenhum teste	93 testes automáticos + CI no GitHub

Exemplo: sorteio do código do ingresso.

Antes, cada caractere vinha do `Math.random()` e, a cada código sorteado, a coluna inteira era relida da planilha:

```
const numero = Math.floor(Math.random() * caracteres.length);
codigo += caracteres[numero];
// ...
const codigos = aba.getRange(2, 3, ultimaLinha - 1, 1).getValues().flat();
existe = codigos.includes(codigo);
```

Agora os bytes vêm do `Utilities.getUuid()`, que usa o gerador criptográfico do Google (`Util.gs`):

```
function bytesAleatorios_(quantidade) {
  const bytes = [];
  while (bytes.length < quantidade) {
    const hex = Utilities.getUuid().replace(/-/g, '');
    const indicesUteis = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15];
    for (const i of indicesUteis) {
      bytes.push(parseInt(hex.substr(i * 2, 2), 16));
      if (bytes.length === quantidade) break;
    }
  }
  return bytes;
}

function textoAleatorio_(tamanho, alfabeto) {
  return bytesAleatorios_(tamanho)
    .map(function (b) { return alfabeto.charAt(b % alfabeto.length); })
    .join('');
}
```


Os bytes 6 e 8 ficam de fora porque, num UUID v4, eles carregam bits fixos (versão e variante), que não são aleatórios.

E a checagem de duplicidade usa um `Set` montado uma vez só (`Ingressos.gs`):

```
const existentes = new Set(lerIngressos().map(function (i) { return i.codigo; }));
// ...
do {
  codigo = textoAleatorio_(CONFIG.TAMANHO_CODIGO, CONFIG.ALFABETO_CODIGO);
} while (existentes.has(codigo));
existentes.add(codigo);
```


3. Como o sistema funciona agora

3.1 Visão geral




Não tem servidor próprio: o site é estático (GitHub Pages) e todo o processamento acontece no Apps Script, que usa a planilha como banco.

3.2 Fluxo de compra




3.3 Situações de um pedido



Na planilha esses estados aparecem como `AGUARDANDO_PAGAMENTO`, `PAGO` e `ERRO_AO_GERAR_PAGAMENTO`.

Um pedido que passou dos 30 minutos para de segurar vaga, mas se for pago depois disso, ainda é aceito: quem pagou sempre recebe.

3.4 Validação na portaria



3.5 Organização do código

apps-script/ Config.gs Http.gs Pedidos.gs Ingressos.gs Pagamentos.gs Email.gs Planilha.gs Validacoes.gs Util.gs Setup.gs appsscript.json	backend (vai pro editor do Apps Script) tudo que muda por evento: preço, capacidade, links doGet/doPost, roteamento, formato das respostas criar pedido, confirmar pagamento, consultar emitir ingressos, validar na portaria, chave conversa com a InfinitePay e-mail com os ingressos colunas das abas e leitura/gravação CPF, telefone, e-mail, nome trava, sorteio seguro, comparação segura, formatação funções de manutenção pra rodar à mão fuso horário, permissões, acesso do Web App
assets/css/ assets/js/ config.js api.js formatacao.js icones.js vendas.js / ingresso.js / validador.js	base.css (sistema visual) + um arquivo por página URL do Apps Script (único lugar) cliente HTTP do backend máscaras e validações do formulário ícones SVG lógica de cada página
index.html vendas/index.html ingresso/index.html	portaria vendas meus ingressos (nova)
tests/backend/ tests/frontend/ tests/e2e/ scripts/ .github/workflows/	testes do Apps Script num simulador do Google testes das máscaras e validações testes no navegador com o sistema inteiro gera os prints (docs/imagens/) e este relatório em PDF roda os testes a cada push

De onde veio cada coisa do código antigo:

Antes (script único)	Agora
constantes no topo	Config.gs
doGet , doPost	Http.gs
montagem do pedido dentro do doPost	Pedidos.gs → criarPedido_
chamada a /links	Pagamentos.gs → criarLinkPagamento_
processarWebhook	Pedidos.gs → confirmarPagamento_
consultarPagamentoTeste	Pagamentos.gs → consultarPagamento_
criarIngressos , gerarCodigoUnico	Ingressos.gs → emitirIngressos_
obterAba	Planilha.gs → obterAba_
respostaWebhookSucesso/Erro	Http.gs → tratarWebhook_
diagnosticarWebhook	substituído pelo log de Execuções
validação na portaria (outro projeto)	Ingressos.gs → validarIngresso_

As funções terminadas em `_` são privadas: no Apps Script elas não aparecem no menu "Executar" e não podem ser chamadas de fora. As que aparecem no menu são só as de manutenção do `Setup.gs`.

3.6 Padrões que se repetem no código

Quatro peças aparecem em todo o sistema. Entendendo essas quatro, o resto se lê com facilidade.

Trava (`Util.gs`). Tudo que lê e depois grava com base no que leu passa por aqui:

```
function comTrava_(fn) {
  const trava = LockService.getScriptLock();
  if (!trava.tryLock(CONFIG.TIMEOUT_TRAVA_MS)) {
    throw new ErroNegocio('OCUPADO', 'O sistema está ocupado. Tente novamente em alguns segundos.');
```

O `finally` garante que a trava é solta mesmo se der erro no meio. Sem ele, um erro deixaria o sistema travado.

Erro de negócio x erro interno (`Util.gs` e `Http.gs`). Erros esperados (CPF inválido, esgotado...) usam `ErroNegocio`, cuja mensagem pode ir pro usuário. Qualquer outro erro vira uma mensagem genérica, e o detalhe vai pro log:

```
// Uso em qualquer lugar do backend:
throw new ErroNegocio('ESGOTADO', 'Ingressos esgotados.');
```

Tabela de rotas (`Http.gs`). Em vez de uma sequência de `if`, cada ação aponta pra função que a trata. Pra criar uma ação nova, basta acrescentar uma linha:


```
const ROTAS_ = Object.freeze({
  criar_pedido: function (corpo) {
    return criarPedido_(corpo);
  },
  confirmar_pagamento: function (corpo) {
    return pedidoPublico_(confirmarPagamento_(corpo.order_nsu, corpo.transaction_nsu, corpo.slug));
  },
  consultar_pedido: function (corpo) {
    return pedidoPublico_(consultarPedido_(corpo.pedido, corpo.token));
  },
  validar: function (corpo) {
    return validarIngresso_(corpo.codigo, corpo.chave);
  },
  // ...
});
```

No site (`assets/js/api.js`), as três páginas falam com o backend pela mesma função:

```
export function chamar(acao, dados = {}) {
  return requisitar({
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'text/plain;charset=utf-8' },
    body: JSON.stringify({ ...dados, acao }),
  });
}

// Uso, em vendas.js:
const { urlPagamento } = await chamar('criar_pedido', { nome, telefone, cpf, email, quantidade });
```

3.7 A planilha

Aba `listagem` (um ingresso por linha). As colunas A–H são as mesmas de antes; I–K foram acrescentadas no fim, pra não atrapalhar quem já usa.

Coluna	Conteúdo
A <code>id</code>	identificador único (agora preenchido)
B <code>nome</code>	titular
C <code>código</code>	8 caracteres, é o que vai no QR
D <code>qr code</code>	fórmula <code>=IMAGE(...)</code> mostrando o QR
E <code>status</code>	<code>Pendente</code> (não entrou), <code>Utilizado</code> ou <code>Cancelado</code>
F <code>telefone</code>	<code>(11) 98765-4321</code>
G <code>cpf</code>	<code>529.982.247-25</code>
H <code>email</code>	
I <code>pedido</code>	<code>order_nsu</code> da compra (nova)
J <code>emitido em</code>	data/hora (nova)
K <code>utilizado em</code>	data/hora da entrada (nova)

Aba pedidos (nova, uma compra por linha): `order_nsu` , criado em, status, dados do comprador, quantidade, valor em centavos, token de acesso, URL do checkout, `transaction_nsu` , `invoice_slug` , método de pagamento, valor pago, pago em, e-mail enviado em.

As duas abas são criadas ou completadas pelo `configurarSistema()` . **Nada que já existe é apagado** e a linha "teste" que já está lá continua funcionando na portaria.

4. A nova interface

Linguagem visual

A referência foi o modo escuro dos apps da Apple, mantendo o preto e o laranja do evento:

- **Tipografia do sistema** (San Francisco no iPhone e no Mac). Em Android e Windows, a Inter, que é a fonte mais próxima.
- **Cartões translúcidos** com desfoque do fundo, cantos de 22 px e bordas finas.
- **Campos preenchidos** (sem borda) com anel laranja suave ao focar.
- **Botões com gradiente** que "afundam" levemente ao toque.
- **Ícones desenhados em SVG** no traço dos SF Symbols, no lugar dos emojis. Emoji muda de aparência em cada celular e não combina com interface séria.
- **Cores de sistema** do iOS para verde, amarelo e vermelho.

Animações

Todas curtas (até 0,7 s) e com curva de "mola", como no iOS:

- elementos entram subindo em cascata ao carregar a página;
- um brilho passa sobre o preço enquanto ele carrega (esqueleto);
- o seletor de quantidade tem uma pílula que desliza até a opção escolhida;
- o total dá um pequeno pulo quando muda;
- o formulário balança de um lado pro outro quando tem erro, como o "não" do iOS;
- na portaria, o ícone do resultado se desenha sozinho e os cantos do visor "respiram" enquanto a câmera está ligada.

Quem ativou "reduzir movimento" no celular vê tudo sem animação: o site respeita essa configuração.

Página por página

Vendas. Cartão do lote com preço e vagas, formulário com máscaras (CPF e telefone se formatam enquanto digita), validação ao sair de cada campo, seletor de quantidade e botão que mostra um indicador de carregamento enquanto gera o pagamento. Por segurança, o site só aceita redirecionar pra um domínio da InfinitePay.

Meus ingressos. Confirmação com check animado, aviso do e-mail e um passe por ingresso: faixa laranja com o nome do evento, titular, linha picotada com os recortes laterais, QR Code e selo "Válido" ou "Já utilizado". Embaixo, instruções pra entrada. Se o Pix ainda estiver compensando, a página espera e tenta de novo sozinha por até 2 minutos.

Portaria. Login com a chave, visor da câmera com cantos de enquadramento, campo pra digitar o código e contador de entradas liberadas naquele aparelho. O resultado ocupa a tela inteira (verde, amarelo ou vermelho), dá pra ver de longe, e o celular vibra com padrões diferentes pra cada caso. A câmera pausa

e retoma entre um ingresso e outro em vez de desligar (era ~1 s de espera por pessoa), e, nos navegadores que permitem, a tela não apaga enquanto a câmera está ligada.

E-mail. No mesmo visual do passe, com estilos que funcionam no Gmail, Outlook e Apple Mail, e uma versão em texto puro pra quem bloqueia imagens.

As telas


Prints tirados em tamanho de iPhone, com o sistema rodando no ambiente de testes.



Vendas




Vendas: validação dos campos



Meus ingressos, depois do pagamento




E-mail de confirmação



Portaria: chave da equipe



Portaria: leitura do QR



Acessibilidade

Rótulos em todos os campos, mensagens de erro ligadas aos campos (leitores de tela anunciam), foco visível no teclado, resultado da portaria anunciado como alerta e contraste adequado.

5. Testes: como sabemos que funciona

O que existe

Conjunto	Quantidade	O que faz
Backend	71	Carrega os arquivos <code>.gs</code> de verdade num simulador do Google (planilha, UrlFetch, Lock, Mail, Properties) e testa cada regra
Frontend	8	Máscaras simulando digitação tecla por tecla, e confere que as validações do site e do backend dão o mesmo resultado
Ponta a ponta	14	Abre as páginas num Chrome real, em tamanho de celular, com o backend simulado respondendo. Testa compra, retorno do checkout, Pix demorando, portaria, chave trocada etc.

O simulador da planilha imita os comportamentos que importam: texto com `=` vira fórmula, texto com cara de número vira número. Por isso o teste de injeção de fórmula é real.

Cenários de ataque testados

- webhook falso com transação inventada → nenhum ingresso;
- webhook com valor adulterado → recusado;
- `paid: "true"` (texto em vez de booleano) → recusado;
- validar sem chave ou com chave errada → recusado, ingresso intacto;
- ver ingressos de outra pessoa sabendo só o `order_nsu` → "pedido não encontrado";
- token adulterado no link do e-mail → "pedido não encontrado";
- nome com fórmula → gravado como texto;
- nome com `<script>` → escapado no e-mail;
- ações como `constructor` ou `__proto__` → recusadas.

Exemplo de teste (`tests/backend/pagamento.test.js`). O pedido existe, mas a "InfinitePay" do simulador só confirma a transação verdadeira. O teste manda um webhook com uma transação inventada e confere que nada aconteceu:

```
test('ATAQUE: webhook forjado não gera ingresso', () => {
  // Cenário real com o código antigo: alguém descobre a URL do Apps Script
  // e manda um JSON dizendo que pagou. Como o webhook não é assinado,
  // o código antigo acreditava e emitia o ingresso.
  const { amb, webhook } = pedidoPago();
  const r = webhook({ transaction_nsu: 'inventado-pelo-atacante', invoice_slug: 'FAKE' });

  assert.equal(r.success, false);
  assert.equal(amb.abaIngressos().getLastRow(), 1, 'nenhum ingresso criado');
  assert.equal(amb.abaPedidos().ler(2, 3), 'AGUARDANDO_PAGAMENTO');
  assert.equal(amb.emails.length, 0);
});
```

Os testes pegam erro de verdade?

Fizemos o teste ao contrário: sabotamos o código de propósito (tiramos a verificação do `payment_check`, a chave da portaria, o apóstrofo, a idempotência) e conferimos que os testes certos falharam em cada caso.

Como rodar

O único requisito é o Node.js 20 ou mais novo. Não tem Python no projeto, então não há `requirements.txt`: as dependências ficam no `package.json` e são só de desenvolvimento (Playwright pros testes de navegador e marked pra gerar este PDF). Pra **publicar** o sistema não é preciso instalar nada.

```
npm install
npx playwright install chromium # só na primeira vez

npm test # backend + frontend, ~1 segundo
npm run test:e2e # navegador, ~25 segundos
npm run test:tudo # os dois
npm run telas # refaz os prints das telas (docs/imagens/)
npm run relatorio # gera este relatório em PDF a partir do .md
```

A cada push no GitHub, o workflow `.github/workflows/testes.yml` roda tudo sozinho. Se ficar vermelho, não publique o Apps Script novo antes de entender o motivo.

O que os testes não cobrem

A câmera lendo um QR de verdade, a API real da InfinitePay e o envio real pelo Gmail. Por isso o teste com dinheiro de verdade do passo 6.5 é obrigatório.

6. Passo a passo para colocar no ar

6.1 Antes de começar (backup)

1. **Planilha:** *Arquivo > Fazer uma cópia.* Guarde a cópia.
2. **Script atual:** abra o projeto do Apps Script e copie todo o código pra um arquivo de texto no seu computador. Se algo der errado, você cola de volta e publica.

6.2 Apps Script

a) Abrir o projeto certo. É o projeto cuja implantação tem a URL que começa com `https://script.google.com/macros/s/AKfycbykpw...`. Se não lembrar qual é: em script.google.com, abra cada projeto e veja em *Implantar > Gerenciar implantações*.

b) Substituir o código.

1. Apague o `Código.gs` (ou o arquivo com o código antigo).
2. Pra cada arquivo da pasta `apps-script/` do repositório, clique em **+ > Script**, dê o mesmo nome sem o `.gs` (ex.: `Config`) e cole o conteúdo. São 10 arquivos: `Config`, `Email`, `Http`, `Ingressos`, `Pagamentos`, `Pedidos`, `Planilha`, `Setup`, `Util`, `Validacoes`.
3. A ordem dos arquivos no editor não importa.

c) Manifesto.

1. Engrenagem (*Configurações do projeto*) → marque **"Mostrar arquivo de manifesto 'appsscript.json' no editor"**.
2. Volte ao editor, abra o `appsscript.json` e substitua pelo conteúdo do arquivo do repositório. Ele define o fuso horário (São Paulo), o acesso público do Web App e as permissões.

d) Conferir o `Config`.

Campo	Valor atual	O que conferir
<code>PLANILHA_ID</code>	<code>1qqvPbh...</code>	é a planilha certa?
<code>PRECO_CENTAVOS</code>	<code>100</code> (R\$ 1,00)	deixe 100 pro teste , muda no passo 6.6
<code>CAPACIDADE</code>	<code>30</code>	total de ingressos à venda
<code>MAX_POR_PEDIDO</code>	<code>2</code>	limite por compra
<code>RESERVA_MINUTOS</code>	<code>30</code>	quanto tempo o checkout segura a vaga
<code>INFINITEPAY.HANDLE</code>	<code>mteusnw</code>	sua InfiniteTag, sem o \$
<code>URL_WEBHOOK</code>	URL <code>/exec</code> atual	precisa ser a URL desta implantação

Campo	Valor atual	O que conferir
URL_SITE	https://halloweenfesta.github.io/validador/	endereço do GitHub Pages, com / no final

e) Rodar a configuração inicial.

1. No menu de funções (em cima, ao lado de "Executar"), escolha **configurarSistema** e clique em **Executar**.
2. O Google vai pedir autorização. Como o script é seu e não foi publicado na loja, aparece "**O Google não verificou este app**": clique em **Avançado** → **Acessar (nome do projeto) (não seguro)** → **Permitir**. As permissões são: planilhas, conexão com serviços externos (InfinitePay) e envio de e-mail.
3. No *Registro de execução*, embaixo, aparece:

```
Planilha pronta.  
Chave da portaria: K7PX-M2QA-9HZD
```

4. **Anote a chave.** Ela fica salva em *Configurações do projeto* > *Propriedades do script* (**CHAVE_PORTARIA**), se precisar consultar depois.
5. Abra a planilha e confira: a aba **listagem** ganhou as colunas I-K e existe uma aba nova **pedidos**.

f) Publicar. Esta é a etapa mais esquecida: o Apps Script só passa a usar o código novo depois que você publica uma nova versão.

1. **Implantar** > **Gerenciar implantações**.
2. Selecione a implantação ativa e clique no **lápis** (Editar).
3. Em **Versão**, escolha **Nova versão**.
4. Confira: *Executar como*: **Eu**; *Quem pode acessar*: **Qualquer pessoa**.
5. **Implantar**.

Editando a implantação existente, a URL continua a mesma e você não precisa mudar nada no site nem na InfinitePay.

Se em vez disso você clicar em "Nova implantação", a URL muda. Aí precisa atualizar **URL_WEBHOOK** no **Config.gs** (e publicar de novo) e **URL_API** em **assets/js/config.js**.

g) Conferir. Abra a URL **/exec** no navegador. Deve aparecer algo assim:

```
{"sucesso":true,"dados":{"evento":"Noite do Horror","lote":"Pré-venda","precoCentavos":100,"maxPorPedido":2,"vagas":29}}
```

(29 porque a linha "teste" da planilha conta como um ingresso.)

h) Projeto antigo do validador. O projeto com URL **AKfycby15Iu1...** não é mais usado. Depois que tudo estiver funcionando, desative a implantação dele (*Gerenciar implantações* > *Arquivar*), pra ninguém continuar usando por engano.

6.3 InfinitePay

Não há nada a configurar no painel da InfinitePay: o endereço do webhook e o de retorno vão dentro de cada link de pagamento que o sistema cria. Só confira:

1. **InfiniteTag.** A `HANDLE` no `Config` é exatamente a sua tag, sem `$`.
2. **Checkout Integrado habilitado** na sua conta (se os links já estavam sendo gerados, está).
3. **Formas de pagamento:** Pix e cartão aparecem no checkout conforme o que está ativo na sua conta.

O que mudou na conversa com a InfinitePay:

Campo enviado em <code>/links</code>	Antes	Agora
<code>items[].price</code>	<code>200</code>	<code>PRECO_CENTAVOS</code> (em centavos, documentado no código)
<code>redirect_url</code>	<code>.../validador/vendas/</code>	<code>.../validador/ingresso/</code>
<code>customer.phone_number</code>	<code>(11) 98765-4321</code>	<code>+5511987654321</code> (formato internacional)
<code>customer.identification_number</code>	CPF	removido (campo não documentado pela InfinitePay)
<code>order_nsu</code>	<code>HORROR-<timestamp>-<aleatório></code>	<code>NDH-<12 caracteres aleatórios></code>

Se você quiser o CPF já preenchido no checkout e souber que o campo `identification_number` funciona, é uma linha no `Pagamentos.gs`.

E, como explicado em 2.1, cada confirmação agora chama o `payment_check`.

6.4 GitHub Pages

1. Faça o merge da branch `refatoracao-completa` na `main` (ou peça um pull request e revise as mudanças).
2. Em `Settings > Pages` do repositório, confirme: *Source: Deploy from a branch, Branch: main*, pasta `/ (root)`.
3. Espere 1 ou 2 minutos e abra:
 - `https://halloweenfesta.github.io/validador/vendas/` → deve mostrar o preço e as vagas (não pode ficar só no esqueleto piscando);
 - `https://halloweenfesta.github.io/validador/` → tela de chave da portaria.

O arquivo `.nojekyll` na raiz faz o GitHub servir os arquivos como estão, sem processar nada.

6.5 Teste de aceitação com dinheiro de verdade

Com o preço ainda em R\$ 1,00:

- ☐ Abra `/vendas/`, preencha com seus dados reais e compre 1 ingresso.
- ☐ Pague com Pix.

- ☐ Você voltou pra `/ingresso/` e viu o passe com o QR Code.
- ☐ A URL mudou pra `?pedido=...&token=...`.
- ☐ Chegou o e-mail com o QR (olhe também no spam).
- ☐ Na planilha, aba `pedidos` : status `PAGO` , com `transaction_nsu` .
- ☐ Aba `listagem` : nova linha com código, QR, status `Pendente` .
- ☐ Em outro celular, abra a portaria, digite a chave e leia o QR com a câmera: **verde**.
- ☐ Leia de novo: **amarelo**, com o horário.
- ☐ Digite um código inventado: **vermelho**.
- ☐ Abra o link do e-mail: o passe aparece como "Já utilizado".
- ☐ Volte o status da linha pra `Pendente` (ou apague a linha) e faça o estorno do R\$ 1,00 pela InfinitePay, se quiser.

Se algum item falhar, veja a seção 9 antes de seguir.

6.6 Colocando o preço de verdade

1. No `Config` , mude `PRECO_CENTAVOS` . Exemplos: R\$ 50,00 → `5000` ; R\$ 35,90 → `3590` .
2. Ajuste `CAPACIDADE` , `MAX_POR_PEDIDO` e `EVENTO.LOTE` se precisar.
3. **Publique nova versão** (passo 6.2 f).
4. Abra `/vendas/` e confira o preço.

7. No dia do evento

Preparação

- **Celulares da portaria:** abra <https://halloweenfesta.github.io/validador/>, digite a chave e toque em **Ativar câmera**. Na primeira vez o navegador pede permissão da câmera: permita. O aparelho lembra a chave.
- **Bateria e internet:** cada validação precisa de internet (é uma chamada ao Apps Script, ~1 a 3 segundos). Leve carregador e confira o sinal de 4G na entrada. Wi-Fi de evento costuma cair quando enche.
- **Mais de um aparelho:** pode usar quantos quiser ao mesmo tempo, sem risco de um mesmo QR passar duas vezes.

Na fila

Tela	Significa	O que fazer
Verde , "Entrada liberada" + nome	ingresso válido, já foi marcado como usado	deixa entrar
Amarelo , "Já utilizado" + horário	esse QR já entrou	ninguém entra com ele de novo. Se a pessoa diz que não entrou, alguém usou o print dela antes
Vermelho , "Ingresso inválido"	código não existe ou foi cancelado	confira se não é QR de outra coisa
Vermelho , "Não validado"	problema de conexão	toque em "Próximo" e tente de novo; nada foi marcado

- QR danificado ou tela trincada: digite o código de 8 letras que fica embaixo do QR. Minúsculas, espaços e hífens são aceitos.
- Enter ou Esc fecham o resultado, se estiver usando teclado.

Plano B (sem internet)

Deixe a planilha aberta num celular ou notebook. Procure o código com *Ctrl+F* (ou a busca do app do Sheets) e mude o status pra **Utilizado** à mão. Quando a internet voltar, a portaria já enxerga essas mudanças.

Se a chave vazar

No Apps Script, rode **gerarNovaChavePortaria**. A chave antiga para de funcionar na hora, e quem estiver logado é mandado pra tela de chave na próxima leitura. Passe a nova só pra equipe.

8. Tarefas do dia a dia

Tarefa	Como fazer
Cancelar um ingresso	Na <code>listagem</code> , mude o status pra <code>Cancelado</code> . A portaria passa a recusar e a vaga volta pra venda
Reembolso	Estorne pela InfinitePay e marque os ingressos do pedido como <code>Cancelado</code>
Cortesia / lista VIP	Adicione uma linha na <code>listagem</code> com nome, um código único qualquer (ex.: <code>VIP001</code>) e status <code>Pendente</code> . Ela conta na lotação
Reenviar e-mail	No <code>Setup.gs</code> , troque <code>COLE-O-ORDER-NSU-AQUI</code> pelo <code>order_nsu</code> (coluna A da aba <code>pedidos</code>) e execute <code>reenviarEmailDoPedido</code>
Mudar preço, lote ou capacidade	<code>Config.gs</code> + publicar nova versão
Ver quem comprou	Aba <code>pedidos</code> , filtre por status <code>PAGO</code>
Ver quem entrou	Aba <code>listagem</code> , filtre por status <code>Utilizado</code> (a coluna K tem o horário)
Ver o que aconteceu numa compra	Apps Script → Execuções (menu da esquerda). Cada chamada tem o log com o <code>order_nsu</code>

9. Solução de problemas

Onde olhar primeiro: Apps Script → menu da esquerda → **Execuções**. Cada chamada (compra, webhook, validação) aparece lá, com o horário e as mensagens de log. Erros aparecem em vermelho com o motivo real, que o usuário não vê.

Sintoma	Causa provável	Solução
Página de vendas fica piscando e depois mostra "Sem conexão com o servidor"	URL errada em <code>assets/js/config.js</code> , ou implantação sem acesso "Qualquer pessoa"	Confira a URL e as permissões da implantação (6.2 f)
Site mostra "Erro interno"	Exceção no Apps Script	Veja Execuções . Se diz "Aba não encontrada", rode <code>configurarSistema</code>
Mudou o código e nada mudou	Esqueceu de publicar nova versão	6.2 f
Cliente pagou e a página ficou em "Aguardando confirmação" até dar erro	Pix demorando muito, ou <code>payment_check</code> respondendo não pago	Procure o <code>order_nsu</code> em Execuções . Se a InfinitePay confirmar depois, o webhook emite e manda o e-mail sozinho
Pedido <code>PAGO</code> mas o e-mail não chegou	Spam, ou cota do Gmail estourada	Coluna "e-mail enviado em" vazia = falhou. Use <code>reenviarEmailDoPedido</code> . O cliente também pode abrir os ingressos pela página
"O valor pago não confere com o pedido"	Mudou o preço com pedidos em aberto	Pedidos criados antes da mudança têm o valor antigo. Confira com a InfinitePay e emita manualmente se for o caso
"Ingressos esgotados" com menos de 30 vendidos	Pedidos no checkout segurando vaga (30 min)	Normal. As vagas voltam sozinhas
Portaria: "Não foi possível abrir a câmera"	Permissão negada no navegador	Configurações do navegador → permissões do site → câmera → permitir. Precisa ser <code>https</code>
Portaria: "Chave da portaria não configurada"	<code>configurarSistema</code> não foi executado	Rode <code>configurarSistema</code>
"O sistema está ocupado"	Muitas operações ao mesmo tempo (raro)	Tente de novo em alguns segundos

10. Limitações e próximos passos

Limitações conhecidas

- **O Apps Script sempre responde HTTP 200**, mesmo em erro. A InfinitePay só tenta reenviar o webhook quando recebe 400, então um webhook recusado não é reenviado. Na prática não atrapalha, porque o cliente também confirma ao voltar pro site, e um webhook que chega antes do pagamento compensar não emite nada errado.
- **Cota de e-mail do Gmail:** ~100 por dia em conta comum, ~1.500 no Google Workspace.
- **Tempo de resposta:** o Apps Script leva de 1 a 3 segundos por chamada. Pra fila de festa está ótimo; pra milhares de pessoas, não.
- **Planilha como banco:** confortável até alguns milhares de linhas.
- **QR na planilha e no e-mail** é gerado pelo quickchart.io, um serviço externo que recebe o código. Na página [/ingresso/](#) o QR é gerado no próprio celular.
- **LGPD:** a planilha guarda CPF, telefone e e-mail. Compartilhe só com quem precisa e **apague esses dados depois do evento**.

Ideias para o próximo evento

1. **Vários lotes** (pré-venda, 1º lote...) com troca automática por data ou quantidade.
2. **Cupom de desconto.**
3. **Painel do organizador:** página protegida com vendas, entradas por hora e busca por nome.
4. **Passe de verdade na Apple Wallet / Google Wallet.** Exige certificado de desenvolvedor da Apple (pago).
5. **Modo offline na portaria**, baixando a lista de códigos antes do evento.
6. Se o evento crescer muito, migrar a planilha pra um banco de verdade (Firebase ou Supabase), mantendo o site.

11. Referência técnica

API do Apps Script

Todas as chamadas vão pra mesma URL `/exec`. O site usa `POST` com `Content-Type: text/plain` e corpo JSON. Com `text/plain`, o navegador não faz a pré-requisição `OPTIONS`, que o Apps Script não sabe responder.

Formato das respostas:

```
{ "sucesso": true, "dados": { } }  
{ "sucesso": false, "erro": "mensagem pro usuário", "codigo": "CODIGO_ESTAVEL" }
```

Chamada	Corpo	dados em caso de sucesso
<code>GET /exec</code>		<code>evento, lote, precoCentavos, maxPorPedido, vagas</code>
<code>criar_pedido</code>	<code>nome, telefone, cpf, email, quantidade</code>	<code>orderNsu, urlPagamento</code>
<code>confirmar_pagamento</code>	<code>order_nsu, transaction_nsu, slug</code>	pedido público (abaixo)
<code>consultar_pedido</code>	<code>pedido, token</code>	pedido público
<code>validar</code>	<code>codigo, chave</code>	<code>resultado (valido / utilizado / invalido), nome, utilizadoEm, mensagem</code>
<code>verificar_chave</code>	<code>chave</code>	<code>ok: true</code>
<code>webhook</code> (sem <code>acao</code>)	formato da InfinitePay	responde <code>{ "success": true/false, "message": ... }</code>

Pedido público (o que vai pro navegador; CPF e telefone ficam de fora): `pedido, token, status, nome, email, quantidade, ingressos[{codigo, status}]`.

Códigos de erro: `DADOS_INVALIDOS`, `ESGOTADO`, `PAGAMENTO_INDISPONIVEL`, `PAGAMENTO_PENDENTE`, `VALOR_DIVERGENTE`, `PEDIDO_NAO_ENCONTRADO`, `NAO_AUTORIZADO`, `NAO_CONFIGURADO`, `OCUPADO`, `REQUISICAO_INVALIDA`, `ACAO_DESCONHECIDA`, `ERRO_INTERNO`. No site ainda existem `TIMEOUT`, `SEM_CONEXAO`, `RESPOSTA_INVALIDA` e `LINK_INVALIDO`.

Decisões de projeto

Decisão	Por quê
Planilha como banco, em vez do PropertiesService	Sem limite de 500 KB, visível, editável à mão

Decisão	Por quê
Um único projeto de Apps Script	Uma URL, um lugar pra publicar, uma chave
<code>LockService</code> em toda escrita que depende de leitura	Evita venda acima da lotação, emissão dupla e entrada dupla
Chamadas à InfinitePay fora da trava	São lentas (rede); não faz sentido travar a portaria esperando
Retorno do cliente e webhook confirmam	Redundância: um cobre a falha do outro
Código de 8 caracteres sem 0/O e 1/I	Ninguém confunde ao digitar; 32 símbolos dão sorteio sem viés
<code>ErroNegocio</code> separado de erro interno	O usuário vê mensagem útil; detalhe técnico fica no log
ES modules no site, sem framework	Nada pra compilar; o GitHub Pages serve como está
Bibliotecas de CDN com versão fixa + SRI	Uma atualização ou invasão da CDN não muda o site sem você saber
Comentários em português explicando o porquê	Quem mexer depois entende a intenção, não só o que o código faz

12. Glossário

Termo	Significado
order_nsu	Número do pedido no nosso sistema (ex.: NDH-7Q2K...). Mandamos pra InfinitePay e ela devolve nas respostas
transaction_nsu	Número da transação na InfinitePay. Só existe depois do pagamento
slug / invoice_slug	Código da fatura na InfinitePay. Chega como slug no retorno do cliente e invoice_slug no webhook
handle / InfiniteTag	Seu identificador de recebedor na InfinitePay, sem o \$
Webhook	Aviso que a InfinitePay manda pro nosso sistema quando um pagamento é aprovado
payment_check	Endpoint da InfinitePay que responde se uma transação foi paga. É a fonte da verdade
Idempotente	Pode rodar várias vezes com o mesmo resultado. A confirmação de pagamento é: emite os ingressos uma vez só, por mais que seja chamada
Trava (lock)	Garante que só uma execução por vez mexe na planilha num trecho crítico
Implantação / versão	No Apps Script, o código só vai pro ar quando você publica uma versão numa implantação
Token	Código aleatório de 32 caracteres que dá acesso à página de ingressos de um pedido
SRI	Verificação de integridade: o navegador só executa o script da CDN se ele for exatamente o arquivo esperado