

用户列表

- 说明

 - 用户列表接口

- 请求url

 - /api/v1/users/users/

- 请求方式

 - Get

- 请求参数

请求参数	必选	参数类型	说明
offset		int	偏移量
limit		int	每页数量
username		string	用户名
email		string	邮箱
name		string	名称
source		string	来源
is_active		string	是否激活
search		string	模糊搜索

- 请求示例

js

https://www.xxxx.com/api/v1/users/users/?offset=0&limit=100

- 返回参数

返回参数	参数类型	说明
count	int	列表总数量
next	string	下一页连接
previous	string	上一页连接
results	List	用户数据（字段说明见用户详情）

- 返回示例

json

```
// 正确示例
{
  "count": 13,
  "next": "http://www.xxxx.com/api/v1/users/users/?limit=10&offset=10",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": "db6fd20e-734d-44a4-9bdd-623cb174d6a4",
      "name": "bes",
      "username": "bes",
      "email": "bes@qq.com",
      "wechat": "",
      "phone": null,
      "mfa_level": 0,
      "source": "local",
      "source_display": "数据库",
      "can_public_key_auth": true,
      "need_update_password": false,
      "mfa_enabled": false,
      "is_service_account": false,
      "is_valid": true,
      "is_expired": false,
      "is_active": true,
      "date_expired": "2092/07/28 16:10:53 +0800",
      "date_joined": "2022/08/15 16:12:26 +0800",
      "last_login": "2022/08/27 18:19:12 +0800",
      "created_by": "admin",
      "comment": null,
      "is_wecom_bound": false,
      "is_dingtalk_bound": false,
      "is_feishu_bound": false,
```

```
    "is_otp_secret_key_bound": false,
    "wecom_id": null,
    "dingtalk_id": null,
    "feishu_id": null,
    "mfa_level_display": "禁用",
    "mfa_force_enabled": false,
    "is_first_login": false,
    "date_password_last_updated": "2022/08/27 18:10:46 +0800",
    "avatar_url": "/static/img/avatar/user.png",
    "groups": [],
    "groups_display": "",
    "system_roles": [
      "00000000-0000-0000-0000-000000000003"
    ],
    "org_roles": [
      "6bd22c74-f38d-4a61-8823-0146fb2799fc"
    ],
    "system_roles_display": "用户",
    "org_roles_display": "test",
    "login_blocked": false
  },
  ...
]
}
```

用户详情

- 说明

用户详情接口

- 请求url

/api/v1/users/users/{id}/

- 请求方式

Get

• 请求参数

请求参数	必选	参数类型	说明
id	是	uuid	用户id

• 请求示例

js

https://www.xxxx.com/api/v1/users/users/db6fd20e-734d-44a4-9bdd-623cb174d6

• 返回参数

返回参数	参数类型	说明
id	uuid	id
name	string	名称
username	string	用户名
email	string	邮箱
wechat	string	微信id
phone	string	手机号
mfa_level	int	MFA等级（0:禁用 1:启用 2:强制启用）
source	string	用户来源 (local,ldap,openid,cas,saml2,oauth2,radius)
source_display	string	用户来源名称
need_update_password	bool	下次登录需修改密码
mfa_enabled	bool	MFA是否开启
is_valid	bool	是否有效
is_expired	bool	是否过期
is_active	bool	是否激活
date_expired	date	过期日期
date_joined	date	创建日期
last_login	date	最近登录日期
created_by	string	创建者
is_otp_secret_key_bound	bool	otp软件密钥是否绑定

mfa_force_enabled	bool	MFA是否强制开启
mfa_level_display	string	MFA等级名称
is_first_login	bool	是否第一次登录
date_password_last_updated	date	最近修改密码时间
groups	List	所属用户组id（列表）
groups_display	List	所属用户组名称（列表）
system_roles	List	系统角色id（列表）
system_roles_display	string	系统角色名称
org_roles	List	组织角色id（列表）
org_roles_display	string	组织角色名称
login_blocked	bool	是否被锁定

• 返回示例

json

```
// 正确示例
{
  "id": "db6fd20e-734d-44a4-9bdd-623cb174d6a4",
  "name": "bes",
  "username": "bes",
  "email": "bes@qq.com",
  "wechat": "",
  "phone": null,
  "mfa_level": 0,
  "source": "local",
  "source_display": "数据库",
  "can_public_key_auth": true,
  "need_update_password": false,
  "mfa_enabled": false,
  "is_service_account": false,
  "is_valid": true,
  "is_expired": false,
  "is_active": true,
  "date_expired": "2092/07/28 16:10:53 +0800",
  "date_joined": "2022/08/15 16:12:26 +0800",
  "last_login": "2022/08/27 18:19:12 +0800",
  "created_by": "李鹏程",
  "comment": null,
  "is_wecom_bound": false,
```

```

    "is_dingtalk_bound": false,
    "is_feishu_bound": false,
    "is_otp_secret_key_bound": false,
    "wecom_id": null,
    "dingtalk_id": null,
    "feishu_id": null,
    "mfa_level_display": "禁用",
    "mfa_force_enabled": false,
    "is_first_login": false,
    "date_password_last_updated": "2022/08/27 18:10:46 +0800",
    "avatar_url": "/static/img/avatar/user.png",
    "groups": [],
    "groups_display": "",
    "system_roles": ["00000000-0000-0000-0000-000000000003"],
    "org_roles": ["6bd22c74-f38d-4a61-8823-0146fb2799fc"],
    "system_roles_display": "用户",
    "org_roles_display": "test",
    "login_blocked": false
  }
}
```

用户授权资产列表

- 说明

资产列表接口

- 请求url

/api/v1/perms/users/{id}/assets/

- 请求方式

Get

- 请求参数

请求参数	必选	参数类型	说明

offset		int	偏移量
limit		int	每页数量
id	是	uuid (path)	用户id
hostname		string	主机名
ip		string	ip地址
search		string	模糊搜索
id		uuid (query)	资产id

• 请求示例

js

https://www.xxxx.com/v1/perms/users/8181cbda-feb5-432a-9dec-037d1ea87db5/a

• 返回参数

返回参数	参数类型	说明
count	int	列表总数量
next	string	下一页连接
previous	string	上一页连接
results	List	资产数据（字段说明见资产详情）

• 返回示例

json

```
// 正确示例
{
  "count": 12,
  "next": "http://www.xxxx.com/api/v1/perms/users/8181cbda-feb5-432a-9dec-037d1ea87db5/a",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": "d5b38e54-5086-481e-8c8e-3f9288965973",
      "hostname": "10.1.12.103",
      "ip": "10.1.12.103",
      "protocols": [
        "ssh/22"
      ],
      "os": null,
      "domain": null,
    }
  ]
}
```

```
      "platform": "Linux",
      "comment": "",
      "org_id": "eca4c934-e022-4ed0-a7dd-ceda5662877a",
      "is_active": true,
      "org_name": "jumpServer测试"
    },
    ...
  ]
}
```

资产列表

- 说明

资产列表接口

- 请求url

/api/v1/assets/assets/

- 请求方式

Get

- 请求参数

请求参数	必选	参数类型	说明
offset		int	偏移量
limit		int	每页数量
hostname		string	主机名
ip		string	ip地址
protocols		string	协议组（例：ssh/22）
is_active		bool	是否激活
search		string	模糊搜索

- 请求示例

js

https://www.xxxx.com/api/v1/assets/assets/?offset=0&limit=100

- 返回参数

返回参数	参数类型	说明
count	int	列表总数量
next	string	下一页连接
previous	string	上一页连接
results	List	资产数据（字段说明见资产详情）

- 返回示例

json

```
// 正确示例
{
  "count": 14,
  "next": "http://www.xxxx.com/api/v1/assets/assets/?limit=10&offset=10",
  "previous": null,
  "results": [
    {
      "id": "d5b38e54-5086-481e-8c8e-3f9288965973",
      "hostname": "10.1.12.103",
      "ip": "10.1.12.103",
      "platform": "Linux",
      "protocols": ["ssh/22"],
      "is_active": true,
      "public_ip": null,
      "number": null,
      "comment": "",
      "vendor": null,
      "model": null,
      "sn": null,
      "cpu_model": null,
      "cpu_count": null,
      "cpu_cores": null,
      "cpu_vcpus": null,
      "memory": null,
      "disk_total": null,
```

```
    "disk_info": null,
    "os": null,
    "os_version": null,
    "os_arch": null,
    "hostname_raw": null,
    "cpu_info": "",
    "hardware_info": "",
    "domain": null,
    "admin_user": "d393467b-0af1-41f4-9eff-132eccbc9049",
    "admin_user_display": "李鹏程测试root-特权(root)",
    "nodes": ["b311f2fe-4b99-4427-a5e6-c1ecb6639776"],
    "nodes_display": ["/jumpServer测试/江苏电力k8s 验证"],
    "labels": [],
    "labels_display": [],
    "connectivity": "failed",
    "date_verified": "2022/07/15 20:14:13 +0800",
    "created_by": "李鹏程",
    "date_created": "2022/07/15 20:14:01 +0800",
    "org_id": "eca4c934-e022-4ed0-a7dd-ceda5662877a",
    "org_name": "jumpServer测试"
  },
  ...
}
```

资产详情

- 说明

资产详情接口

- 请求url

/api/v1/assets/assets/{id}/

- 请求方式

Get

• 请求参数

请求参数	必选	参数类型	说明
id	是	uuid	资产id

• 请求示例

js

https://www.xxxx.com/api/v1/assets/assets/d5b38e54-5086-481e-8c8e-3f928896

• 返回参数

返回参数	参数类型	说明
id	uuid	id
admin_user	uuid	特权用户id
admin_user_display	string	特权用户名称
hostname	string	主机名
ip	string	ip地址
platform	string	系统平台
protocols	List	协议组（例：["ssh/22"]）
domain	uuid	网域id
domain_display	string	网域名称
public_ip	string	公网ip
nodes	List	所属节点id（列表）
nodes_display	List	所属节点名称
connectivity	string	可连接性（参考值）
is_active	bool	是否激活
date_created	date	创建日期
comment	string	备注
created_by	string	创建者
labels	List	标签id（列表）
labels_display	List	标签名称（列表）
org_id	uuid	组织id
org_name	string	组织名称

- 返回示例

json

// 正确示例

```
{
  "id": "d5b38e54-5086-481e-8c8e-3f9288965973",
  "hostname": "10.1.12.103",
  "ip": "10.1.12.103",
  "platform": "Linux",
  "protocols": ["ssh/22"],
  "is_active": true,
  "public_ip": null,
  "number": null,
  "comment": "",
  "vendor": null,
  "model": null,
  "sn": null,
  "cpu_model": null,
  "cpu_count": null,
  "cpu_cores": null,
  "cpu_vcpus": null,
  "memory": null,
  "disk_total": null,
  "disk_info": null,
  "os": null,
  "os_version": null,
  "os_arch": null,
  "hostname_raw": null,
  "cpu_info": "",
  "hardware_info": "",
  "domain": null,
  "admin_user": "d393467b-0af1-41f4-9eff-132eccbc9049",
  "admin_user_display": "李鹏程测试root-特权(root)",
  "nodes": ["b311f2fe-4b99-4427-a5e6-c1ecb6639776"],
  "nodes_display": ["/jumpServer测试/江苏电力k8s 验证"],
  "labels": [],
  "labels_display": [],
  "connectivity": "failed",
  "date_verified": "2022/07/15 20:14:13 +0800",
  "created_by": "李鹏程",
  "date_created": "2022/07/15 20:14:01 +0800",
  "org_id": "eca4c934-e022-4ed0-a7dd-ceda5662877a",
  "org_name": "jumpServer测试"
}
```

