

MariaDB [HAL]> CREATE TABLE profiles(profilesID INT,name VARCHAR(255),tel VARCHAR(255),age INT,birthday DATE);
Query OK, 0 rows affected (0.43 sec)

MariaDB [HAL]> INSERT INTO profiles(profilesID,name,tel,age,birthday) VALUES(1,'田中実','012-345-6789',30,940201);
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'profilesID' in 'field list'

MariaDB [HAL]> INSERT INTO profiles(profilesID,name,tel,age,birthday) VALUES(1,'田中実','012-345-6789',30,940201);
Query OK, 1 row affected (0.04 sec)

MariaDB [HAL]> INSERT INTO profiles(profilesID,name,tel,age,birthday) VALUES(2,'鈴木 茂','090-1122-3344',37,870812);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

MariaDB [HAL]> INSERT INTO profiles(profilesID,name,tel,age,birthday) VALUES(3,'鈴木 実','080-5566-7788',24,001224);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

MariaDB [HAL]> INSERT INTO profiles(profilesID,name,tel,age,birthday) VALUES(4,'佐藤 清','012-0987-6543',19,050801);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

MariaDB [HAL]> INSERT INTO profiles(profilesID,name,tel,age,birthday) VALUES(5,'高橋 清','090-9900-1234',24,001224);
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

MariaDB [HAL]> UPDATE profiles SET name='田中 実' WHERE profilesID=1;
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [HAL]> SELECT profilesID,name,tel,age,birthday FROM profiles;
ERROR 1054 (42S22): Unknown column 'profilesID' in 'field list'

MariaDB [HAL]> SELECT profilesID,name,tel,age,birthday FROM profiles;

profilesID	name	tel	age	birthday
1	田中 実	012-345-6789	30	1994-02-01
2	鈴木 茂	090-1122-3344	37	1987-08-12
3	鈴木 実	080-5566-7788	24	2000-12-24
4	佐藤 清	012-0987-6543	19	2005-08-01
5	高橋 清	090-9900-1234	24	2000-12-24

5 rows in set (0.02 sec)

MariaDB [HAL]>