

1 技术描述

1.1 建筑（含立面）

龙湖天街建造标准——建筑（含立面）

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
技术 经济 指标	1	概念定义	设计强条	1、商运面积口径：得铺率=可租赁建筑面积/商业总建筑面积。 可租赁建筑面积：供商铺独立使用的空间面积（包含商铺经营区、独立疏散空间、专用机房、专用库房、专用后勤区域等），计算规则详见附件《龙湖持有商业可租赁建筑面积及得铺率计算指引》； 商业总建筑面积=地上商业建筑面积+地下商业建筑面积，（含地下光厅、商业设备机房、商运及物业用房、卸货区、管井等，不包含机动车库和车库配套用房及非机动车库），与其它业态共用的部分应按照“航道拆分成本分摊原则”分摊。 天街总建筑面积：C2 航道的总建筑面积，与其它业态共用的部分应按照“航道拆分成本分摊原则”分摊； 地上商业建筑面积=地上天街建筑面积 - 地上无产权政府配套设施面积（如政府配套公共卫生间和变电站等）； 地下商业建筑面积=地下天街建筑面积 - 机动车库面积（含车库配套机房）- 非机动车库面积- 地下无产权政府配套设施面积； 2、供应链面积口径：商业可租赁建筑面积（含公区）=地上商业可租赁建筑面积（含公区） +地下商业可租赁建筑面积（含公区）； 地上商业可租赁建筑面积（含公区）=地上商业建筑面积-屋顶商业设备机房面积； 地下商业可租赁建筑面积（含公区）=地下商业建筑面积-地下商业设备机房面积-地下商运及物业用房面积。注意：地下客/扶梯厅面积属于“地下商业可租赁建筑面积（含公区）”； 3、小铺率=可租赁建筑面积小于 150 m²的小铺数量/铺位总数量（数量比）； 4、主力店：超市、百货、影院、儿童职场、冰场这 5 种细分业态；租赁面积≥3000 m²的商铺，以上两个条件满足其一即为主力店； 5、次主力店：1000 m²≤ 可租赁建筑面积 < 3000 m²的商铺； 6、主力店面积占比=主力店可租赁建筑面积/商业可租赁建筑面积； 7、地下机动车单车位指标=（地下天街建筑面积-地下商业可租赁建筑面积（含公区）/正投影机动车位数，注意：地下客/扶梯厅面积属于“地下商业可租赁建筑面积（含公区）”； 8、外立面投影面积：各层外立面投影面积之和（包括地上各层和下沉庭院）。 地上各层外立面投影面积=外轮廓周长（建筑平面结构板边线向室外扩 300mm 的周长）X 本层层高（顶层在层高基础上增加 1500mm 高的女儿墙高度），影院突出商业楼层屋顶部分计入外立面投影面积； 下沉广场外立面投影面积=下沉广场外轮廓长度（排除入口台阶一侧长度，其它几个侧面向内庭院一侧扩大 300mm 作为外轮廓长度）