

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
				X 高度（下沉地面完成面到室外地面完成面的尺寸），下沉广场护栏不计入外立面成本； 9、外立面展开面积：外立面材料面积之和，包含雨棚展开面积、下沉广场等部位的外装饰工程延伸面积、女儿墙面积算至外侧面及翻边面积、立面向屋面转折延伸的石材/铝板等幕墙屋面面积、露台区域的栏板面积、室外吊顶面积； 多层幕墙饰面部位计算多层面积之和；不包括屋面装饰构架面积、采光顶面积、露台/外廊的地面面积、下沉广场的安全栏板面积、屋顶机房立面展开面积； 10、外立面展开面积系数= 外立面展开面积/外立面投影面积； 11、外立面投影面积系数=外立面投影面积/地上商业可租赁建筑面积（含公区）； 12、采光顶占屋面面积比例=采光顶面积/商业楼层所对应的屋顶面积。（塔楼裙房低层为商业，则塔楼屋顶应计入商业屋顶面积） 1、无外部特殊条件下，各级天街基准得铺率： L1+：单一动线项目基准得铺率为 55%，环形动线项目基准得铺率为 53%； L1：单一动线项目基准得铺率为 57%，环形动线项目基准得铺率为 55%； L2：单一动线项目基准得铺率为 57.5%，环形动线项目基准得铺率为 55.5%； L3：单一动线项目基准得铺率为 58.5%，环形动线项目基准得铺率为 56.5% 2、如有特殊外部条件，得铺率标准需根据系数进行相应修正，计算规则详见《龙湖持有商业可租赁建筑面积及得铺率计算指引》。
	2	得铺率	设计强条	
	3	小铺率	设计强条	1、小铺率≥60%
	4	绿化率	设计指引	1、应提前与规划部门沟通，规划条件中绿化率不宜高于 20%，绿化率在满足规划条件的基础上，宜控制在 5%~15%之间。
			设计强条	1、地下商业层数≤1 层，多首层及 TOD 项目除外。
	5	商业层数	设计指引	1、地上商业层数宜≤6 层，根据人口密度，周边容积率，轨道接入数量，在一线、新一线城市的某些高密度核心区，可适当突破； 2、地下非商业层数宜≤2 层。 3、L3 项目尽量控制在 4 层，楼层高度控制 24 米以内，项目覆盖率最大化。
				1、地上： L1+/L1：首层层高 6-6.5m（净高 4.2-4.7m），二层及以上层高 5.4-6m（净高 3.6-4.2 米）；具体高度通过城市标杆项目对标，在投前-BigroomBR1 时确定； L2/L3：首层层高 6m（净高 4.2m），二层及以上层高 5.4m（净高 3.6 米）；L2 首层层高 5.8~6m（净高 4~4.2m），L3 首层层高 5.6m（净高 3.8m），二层及以上层高 5.4m（净高 3.6 米）；
	6	层高/净高	设计强条	
				2、地下： 地下一层：