

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
				L1+/L1: 层高$\geq 5.7\text{m}$, 净高$\geq 3.9\text{m}$, 满足超市净高需求（地下一层具体高度在投前-Bigroom-BR1 时确定） L2/L3: 层高 5.4m, 净高 3.6m(设超市层高 5.7m, 公区净高 3.6m); 地下商业楼层若设置防火隔间, 门扇高度应不低于精装吊顶标高, 宽度宜大于 3米; 地下二及以下车库层层高 3.7m（人防 3.8m）, 机械停车区净高$\geq 3.6\text{m}$, 主通道净高不低于 2.4m（导识安装完成后净高不低于 2.2m）, 普通车道及停车区域净高不小于 2.2m（其他地库层高若为无梁楼盖可做 3.5m, 有特殊设备管线的除外）; 货运通道净高 3.6米; 后勤走道设备完成面下净高 2.4m, 货梯厅设备完成面下净高 2.4m; 3、公区净高详见精装篇, 各业态功能空间及设备用房等净高详见分项描述。 4、健身房如设于顶层, 泳池区域局部层高 6m 1、在满足规划条件的基础上, 实际使用的平层小客车车位数量配比满足: L1+及 L1: $100-125-120$ 辆/万m^2（商业总建筑面积） L2 及 L3 级: $80-100$ 辆/万m^2（商业总建筑面积） ——其中充电车位按 10% 预留, 并满足国家或地区标准;—— 2、货车车位配建标准: (1) 如 B1 为停车区, 则商业货车位在每组货梯旁布置 1 个（小货）, 不足的在集中货区补齐, 超市货区单独布置; (2) 商业货车配建要求: 商业建议 0.11 个/1000m^2, 总数量为（A）; (3) 商业小货车需布置在货梯旁, 数量为 1 个/每组货梯（小货车位）, 可布数量为（B）; (4) 商业集中货区需配货车数量（C）=（A）-（B）; (5) 超市建议 $3-4$ 个中型车位; 3、C2 地下机动车单车位指标: L1+/L1: $\leq 48\text{m}^2/\text{辆}$ L2/L3: $\leq 43.5\text{m}^2/\text{辆}$ 1、商业机动车位不宜采用机械停车方式; 2、在有摩托车、自行车的大量使用习惯的城市, 应规划合理面积、舒适、便捷的双轮车辆停车区。非机动车的配建方式在满足绿化率指标的前提下, 宜在地面解决, 如在地下设置, 可考虑后期局部改为机动车位的可能, 提高空间使用率; 3、以地库开挖最小面积为目标, 依据属地规范优先选择停车楼、异地人防、屋顶停车、地面停车等优化策略;
	7	停车指标	设计强条	
			设计指引	