

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
			设计指引	2、商业经营区域不应设置人防； 3、在满足人防规范的前提下，车行动线上应优先选用钢结构无门槛双扇防护密闭门（6000mmX2500mm），且宽度应不小于车道宽度，并考虑车道上人防门的上下支撑高度对净高的影响。开启扇应可开启至与墙体贴临，且开启路径无管线遮挡，不影响车流动线，参见 CBB 人防门处停车位模块； 4、在满足人防规范的前提下，重要人行通道（光厅出入口等部位）的人防门等应采用活门槛防护门。 1、人防尽量布置在高层下地库，如为多层地下室，人防区域宜垂直叠加，上下各层对齐布置，不宜单一楼层平铺； 2、复合业态地下空间的人防配置在前期预案阶段就应充分考虑其对车位销售货值和商运运营品质的综合影响，合理分配人防排布。 1、如项目用地周边，还有未开发用地（无论出让与否）、有可能拆迁的老城区、公交站场、火车站，应首先考虑包含周边片区的区域整体城市功能规划、城市形态和交通规划。要考虑本地块项目开发，地上地下，与周边未来发展的关系，包括接驳关系，预留地下步行街、空中廊桥的接口；
	11	区域规划	设计指引	2、如项目周边有城市公共服务设施，如：医院、高校、产业楼宇、大型商业服务设施、大型交通设施、文化体育设施等，应规划项目与这些设施采用合理的步行衔接方式。如有大客流的轨道，应考虑连续的地下步行街或空中风雨廊，将项目与周边公共服务设施紧密相连； 3、项目商业性质用地超过 200 亩的，应做整体城市设计、综合交通设计、片区中长期发展规划。
	12	动线类型	设计指引	1、当单一动线时，宜平均进深 62m-70m；当环形动线时，宜平均进深 110m-140m；动线长度宜控制在 280-400m 之间。
	13	塔楼布置	设计指引	1、不宜在天街上方布置塔楼或者板楼，如必须布置，则需尽量减少塔楼数量，宜≤2 栋，位置不宜布置在出入口、大中庭等主要位置； 2、应充分考虑塔楼与购物中心在商场楼层的连接和人流组织，增加人流通达性。
			设计强条	1、两端均为商业室内空间的公共连廊应为具有封闭围护结构的室内空间。 2、连廊端头两侧的商铺应预留餐饮条件； 3、大小 MALL 之间的连廊宽度应≥12m，连廊若计容且宽度适宜，可考虑两侧或者单侧设置商铺或外摆，若不计容可考虑做短期外摆，结合商业业态布置铺位；
	14	公共连廊	设计指引	4、大小 MALL 之间的地下连廊非经营区净高应≥2.7m，经营区面积≥3.2m。 1、如连廊跨度较大，应与政府协商，并确定可在红线外增设竖向承重构件，以减小连廊跨度，降低成本。
			配置标准	1、室外连廊防水做法要求： 1) 防水层：1.5mm 单组分聚氨酯涂料； 2) 排水沟：设置 300mm 宽排水沟。