

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
				下沉广场结合；超市专用卸货平台：预留超市货车专用停车位，卸货通道高度不低于 3.6M；卸货区预留面积 80 平以上，以提资为准。 盒马鲜生：（1）面积楼层要求：4000 平-4500 平，B1 层；（3）首层专用卸货区和出货区：首层提供独用的卸货区及盒马外送的出货区（约 150 m²），此区域投影范围内需与超市租赁区至少 15 m²的重合；（4）独用货梯/卸货区：货梯规格不低于 2T，卸货区不小于 50 m²；（5）室外机摆放区：免费提供屋顶或指定区域不小于 80 m²的室外机摆放位置，应远离写字楼和住宅（提资）；（6）强电、排油烟、上线水等：强电需求：250W/m²，分 3～6 路供电，其他工程条件可项目单独另议。以提资为准。 2、影院：宜尽可能设于高楼层，以带动客流至高楼层区；宜设于动线末端和进深较大区域，平面形状应尽量规整，以便组合布置长方形观影厅，入口大堂在主动线开口宽度宜 20~2515~20m，散场通道开口宜 4~6m，影院大堂面积应控制在 120~200 m²，L1+项目一事一议；散场通道应与室外和车库连通。影院夹层面积不宜 > 650 m²，部分地区根据当地消防要求，可考虑厅内进入放映室，影院办公管理用房宜在观影层解决，尽量减少夹层面积。影院办公及其他管理用房宜在观影层解决，尽可能利用厅下空间设置，减少夹层面积。 3、健身房：对结构和机电要求较高的区域，预留结构机电条件；考虑泳池需求，以商业正式提资为准。 4、儿童业态：宜分布在动线末端、大进深等冷区、难去化铺位；宜结合招商需求设置挑空区，预留摆放大型设备的条件； 5、KTV：应考虑错时经营需求，散场通道应与室外和车库连通； 6、参见 CBB 主力店模块。
			配置标准	1、净高：影院 IMAX 厅层高≥15.3m，净高≥14m，其余厅层高≥10.8m，大厅净高≥10.5m，中厅净高≥8m，,小厅净高≥6.5m；超市管下净高≥4.0m，超市垃圾房≥4.5m；儿童娱乐≥3.8m，健身房≥3.6m（泳池深度 1.2m~1.4m）；KTV≥3.6m 2、楼面：结构板面；墙面：基层墙面；顶棚：结构板面； 3、以商运提资为准，荷载标准详见结构篇。
			设计强条	1、零售商铺：商铺进深/面宽应≤3，宜 2.5≤2；参见 CBB 租户模块； 2、餐饮商铺：首层商业主要出入口两侧应考虑预留餐饮条件；应有后勤通道设置，重餐饮铺应有后勤通道与货梯相连；餐饮条件预留合理比例：项目餐饮业态占比，应整体不小于 35%；重餐饮（天然气+排油烟+上下水），工程条件预留不应超 35% 餐饮面积，个别需加大餐饮比重项目，重餐饮条件预留可适当放大到 40% 餐饮面积，以增加招商租赁弹性； 3、租赁线与土建界面控制：租户内柱子距商业租赁线距离≥350mm，商铺内卷帘（如有）距租赁线≥400mm，租户隔墙土建完成面距租赁线≥200mm，并且消火栓箱墙背体距租赁线≥350mm。
			设计指引	1、餐饮商铺：（1）进深面宽比例可适当放大，较深区域考虑布置后厨，应考虑布置后勤通道；（2）大型宴会厅可结合顶层屋顶进行设计，且宴会餐厅出入口宜设置自动扶梯和垂直客梯； 2、商铺内部各类管井应尽量靠近商铺后墙设置，减少横穿商铺管道。竖井不宜孤立设置，不宜设置在商铺之间分隔墙上，便于未来商
	26	零售/餐饮 商铺		