

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
单体 立面 (含	30	后勤通道		裙；顶棚：灰色乳胶漆（不透底）；确定色号（中国建筑色卡国家标准 GB/T18922-2008 第 N3.25 号）；
			设计强条	1、后勤通道应与货梯连通，形成租户垃圾运送专用动线，避免垃圾进入公共经营区； 2、租户垃圾运送至垃圾房所在楼层至到达垃圾房时，不应穿越经营区域，且不影响车辆通行的需求； 3、宽度：≥1.60（完成面净宽≥1.5m），门高 2200mm。
			设计指引	1、餐饮商铺较多楼层，应设置后勤通道，后勤通道兼顾疏散及补货通道。零售商铺在满足消防疏散的前提下，可不设后勤通道。在不影响消防疏散的前提下，为提高得铺率，小于 100 m²餐饮商铺可不设后勤通道。 2、各楼层货梯厅与后勤通道应尽量相连，并在 B1 层通过后勤通道与垃圾房及卸货区等相连通。L1 后勤通道应在 B1 层（垃圾房所在层）连通；L2/L3 若无法在 B1 联通，则通过 B2 进行转运，在垃圾房区域配备转运电梯（可与垃圾房及卸货区位置货梯兼用，不少于 2 台） 3、参见 CBB 后勤走道模块； 4、微型消防站设置按照当地消防要求执行； 5、首层非主展面靠近货梯位置，设置集中外卖取餐点和快递专用通道。
			配置标准	1、地面：防滑地砖；墙面：乳胶漆，餐饮楼层后勤通道、各楼层货梯厅和 B1 层货梯厅到垃圾房的通道设置 2mm 厚压花热镀锌钢板墙裙，高度 1100mm。
			安全风险	1、疏散楼梯间及前室门严禁出现门槛，门下方地面高差应小于 15mm，如大于 15mm 应做斜坡处理。 2、防火门和安装扶手的楼梯间疏散宽度认定需满足当地消防认定标准。
	31	楼梯间及前室	设计强条	1、原则上销售业态不应与购物中心共用疏散楼梯及走道，保证天街独立管理条件。 2、在满足相关规范和空间经济性的前提下，应优先采用 CBB 模块
			设计指引	1、楼梯间宜在建筑主体外侧均匀排布，以减少通道数量，增大租赁面积为首要原则。
			配置标准	1、地面：干混砂浆找平层，随打随压光；墙面：防霉工程乳胶漆；踢脚：150mm 高，深灰色防霉乳胶漆；顶棚：腻子顶棚
	32	商运及物业用房、设备机房	详见附件《龙湖天街商运及物业用房配置标准》、《龙湖天街商业设备机房配置标准》；	
	33	立面设计	安全风险	1、消防救援窗：严禁设置灯具、管线； 2、立面严禁采用外露 GRC 构件； 3、外立面严禁采用上部外倾斜石材幕墙；