

类型	序号	细项	标准类型	管控要点
采光 顶)				4、人流密集区，不应使用无框玻璃门。 1、L2/L3-不应采用异型双曲面幕墙和穹顶采光顶，L1+不受限制； 2、L2/L3-不应采用 U 型玻璃幕墙，L1+不受限制； 3、L2/L3-复杂无规则彩釉图案的玻璃幕墙，L1+不受限制； 4、不应采用易损的卷轴式遮阳形式，优选镀膜遮阳形式，不做外遮阳预留； 5、 采光顶：屋面采光顶设计应充分考虑室内温度场舒适性和遮阳功能，宜采用通长天窗，宜采用侧采光形式避免顶层直晒；L1+项目一事一议。（采光顶及遮阳方案在 BR 2 阶段明确）
			设计强条	6、概念定义： 公共橱窗：专指独立、不与店铺相连的橱窗； 双层店铺展面：首层店铺将二层店铺进行实墙封闭，打通层间板，做双层通高的店铺展示； 分层店铺内透：基于原有店铺层间分隔，分层进行店铺内透展示 1、高层塔楼不宜使用异型塔冠； 2、不宜采用多层幕墙形式； 3、外墙涂料面不宜采用金属装饰线条； 4、应充分考虑中庭采光顶的照明方案及检修方案，预留检修条件； 5、消防救援窗尺寸应与幕墙分格协调，并与公共区域相连接。 6、地面层与外幕墙交接部位宜设置防水反坎 7、原则上屋面设备不采用格栅遮挡，（对外立面效果、屋面顾客用景观体验和塔楼周边视觉效果产生较大影响的设备（区）除外）。
	34	关键指标	设计指引	1、外立面投影面积系数 ≤ 0.25 （AB 馆修正调整 ≤ 0.3 ）； 2、立面主体结构出挑限制（不包括主入口上方悬挑区域）： $\leq 3m$ ； 3、主入口上方主体结构出挑限制：L1-不做限制，L2 $\leq 6m$ ，L3 $\leq 4m$ L1+不做限制，L1/L2 $\leq 6m$ ，L3 $\leq 4m$ ； 4、 采光顶开窗面积占屋面面积比例（采光顶面积/商业楼层所对应的屋顶面积）$\leq 6\%$ L2、L3$\leq 5\%$，L1-不做限制；采光顶开洞面积比例 L1+/L1$\leq 10\%$；L2/L3$\leq 8\%$。
			设计强条	1、立面展开系数（外立面展开面积/外立面投影面积）限制：L3、L2 ≤ 1.2 ，L1-不做限制 L1+/L1 一事一议、L2 ≤ 1.3 ，L3 ≤ 1.2 ； 1、严格控制区域：三层及以上商铺（零售、餐饮、娱乐）、后场区（后勤走道、楼梯间、机房等）和餐饮后厨原则上禁止商铺内透，如有内透需求需跨职能确认。
	35	内透设计	设计强条	