

| 龙湖天街建造标准——建筑（含立面） |    |    |      |      |
|-------------------|----|----|------|------|
| 类型                | 序号 | 细项 | 标准类型 | 管控要点 |

3、检修：外挂广告：应在后勤通道内检修；采用内打灯，光源背部底板到后部墙体的距离应≥550mm，并应铺设钢板或钢网结构作为维修马道，马道宽度宜 400mm。橱窗型广告：应在后勤通道内检修，结构边缘到后部墙体的距离应≥800mm；全玻璃无框（单层）或框架式（单层-跨层）玻璃幕墙。

4、弧形墙面不应设置广告位，其边框与幕墙不易贴服，导致边框容易漏光；

5、照明：采用内打灯。

1、数量：广告位宜成组布置（结合 LOGO 品牌墙 3-6 个一组），数量及位置由商运提资确定；

2、面积：可横向或竖向布置，单个标准面积区间为 60-130 m²（大型广告位 120 m²； 中型广告位约 60~100 m²），宜采用 80-120 m²，广告位尺寸应小于 130 m²

3、设置原则：

设计指引

- a.宜规划在临城市主、次干道（一二级立面）、道路交叉口、连桥等具有较好展示角度及范围的部位，立面高度宜位于三至五层之间，同时应注意周边行道树、景观树对广告位的遮挡；
- b.三级立面后场区原则上不应设置广告位，推广有明确需求的，需经集团商业提资审批后方可实施；
- c.需考虑与租户的立面关系，应与大牌店适当分隔；
- d.临酒店、住宅立面不宜设置发光广告位；
- e.景观设计应避免对广告位产生遮挡。

39

推广元素  
-LOGO

详见《龙湖天街导向标识系统设计标准》