ENASTIC
Ecole Nationale Supérieure des TIC

**Projet de Fin d'Études**

En vue de l'obtention du **Diplôme de Licence en Informatique**

**THÈME**

# CyberSentinel-LLM :

Plateforme Cognitive de Cybersécurité Conversationnelle pour la Détection Contextuelle et la Neutralisation Adaptive des Menaces Réseau


**Présenté par :**

M. YAKHOUB MAHAMAT HAMDO

**Directeur de mémoire :**

Dr. MOUAZ MICKAIL

*Enseignant chercheur en IA*


**Année Universitaire : 2025–2026**

# AVANT-PROPOS

L'École Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication (ENASTIC) est un établissement public d'enseignement, de recherche, d'innovation et de formation supérieure dans les domaines des communications électroniques. Elle est créée par l'Ordonnance **N°005/PR/2015** du 02 mars 2015, dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.

Placée sous la tutelle du Ministère des Postes et des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, et du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation pour l'organisation académique et pédagogique, l'ENASTIC a pour missions de :

- ☞ Assurer la formation initiale et continue des cadres dans les domaines des Technologies de l'Information et de la Communication ;
- ☞ Entreprendre la recherche appliquée d'intérêt général, en vue de promouvoir l'innovation pour le développement socio-économique du pays ;
- ☞ Former des jeunes à la culture scientifique afin de les rendre aptes à élaborer et à porter des projets structurants adossés aux TIC.

Pour compléter leurs connaissances théoriques, les étudiants doivent préparer un Projet de Fin d'Études (PFE) afin de le présenter devant un jury de soutenance pour parachever leur cycle de Licence.

C'est dans cette optique que le présent mémoire vient marquer la fin de notre cursus en Informatique à l'ENASTIC, sur le thème : **« CYBERSENTINEL-LLM : PLATEFORME COGNITIVE DE CYBERSÉCURITÉ CONVERSATIONNELLE POUR LA DÉTECTION CONTEXTUELLE ET LA NEUTRALISATION ADAPTIVE DES MENACES RÉSEAU »**, dans le cadre de l'année universitaire 2025–2026.

Ce travail constitue une preuve de concept pédagogique combinant détection d'anomalies par Machine Learning, raisonnement contextuel par LLM enrichi de MITRE ATT&CK via RAG, et neutralisation adaptive des menaces par blocage applicatif à validation humaine, afin d'aider les analystes SOC à interpréter, prioriser et neutraliser les incidents de sécurité. Le travail porte sur la conception,

l'implémentation d'un prototype fonctionnel, et l'évaluation de ses capacités dans un contexte local (Tchad).

# DÉDICACE

*Je dédie ce modeste travail à mes parents.*

*À mon défunt père, qui a su me soutenir jusqu'à son dernier souffle et qui demeure mon modèle — tout ce que j'entreprends est pour lui.*

# REMERCIEMENTS

Le présent mémoire est le résultat d'un travail effectué avec l'aide et le soutien de nombreuses personnes, à qui j'adresse mes sincères remerciements.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à :

- ☞ Ma famille et mes proches, pour leur soutien moral et leur encouragement constants tout au long de ce parcours ;
- ☞ L'équipe pédagogique de l'École Nationale Supérieure des Technologies de l'Information et de la Communication (ENASTIC), pour la qualité de la formation dispensée ;
- ☞ Mon Directeur de mémoire, **Dr. MOUAZ MICKAIL**, Enseignant chercheur en Intelligence Artificielle, pour la qualité de son encadrement, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de la réalisation de ce projet.

# TABLE DES MATIÈRES

**Avant-propos** **I**

**Dédicace** **III**

**Remerciements** **IV**

**Liste des figures** **VII**

**Liste des tableaux** **VIII**

**Liste des Abréviations** **IX**

**Introduction Générale** **1**

**1 État de l'Art et Généralités** **4**
Introduction . . . . . 4
1.1 Présentation des IDS et IPS . . . . . 4
1.2 Limites des approches classiques . . . . . 4
1.3 Apport du Machine Learning en détection d'anomalies . . . . . 5
1.4 Apport des LLM et principe Human-in-the-Loop . . . . . 5
1.5 Retrieval-Augmented Generation (RAG) pour la cybersécurité . . . . . 6
Conclusion . . . . . 7

**2 Analyse des Besoins et Spécifications** **8**
Introduction . . . . . 8
2.1 Cas d'usage principaux . . . . . 8
2.2 Exigences fonctionnelles . . . . . 9
2.3 Exigences non fonctionnelles . . . . . 9
Conclusion . . . . . 10

**3 Conception Logicielle et Architecture** **11**
Introduction . . . . . 11
3.1 Architecture globale . . . . . 11
3.2 Arborescence du projet . . . . . 12
3.3 Description des composants backend . . . . . 13
3.4 Description du frontend . . . . . 13
3.5 Diagrammes UML . . . . . 15

3.5.1 Diagramme de classes . . . 15
3.5.2 Diagramme de séquence . . . 15
3.5.3 Diagramme d'activité . . . 15
Conclusion . . . 15

**4 Implémentation** **18**
Introduction . . . 18
4.1 Pipeline Machine Learning . . . 18
4.2 Module RAG — MITRE ATT&CK . . . 19
4.3 Module LLM et Score de Confiance . . . 20
4.4 Système de Neutralisation Adaptive . . . 21
4.5 Endpoints principaux de l'API . . . 23
4.6 SSE et communication temps réel . . . 23
Conclusion . . . 24

**5 Tests, Validation et Résultats** **25**
Introduction . . . 25
5.1 Scénario de démonstration complet . . . 25
5.2 Mécanismes d'évaluation . . . 26
5.3 Résultats observés . . . 26
5.4 Tests automatisés . . . 26
Conclusion . . . 26

**Conclusion Générale et Perspectives** **28**

**Bibliographie** **30**

**Annexes** **31**
Annexe A : Architecture globale . . . 31
Annexe B : Exemples de payloads API . . . 32
Annexe C : Guide d'installation . . . 33

# TABLE DES FIGURES

2.1 Diagramme de cas d'utilisation de CyberSentinel-LLM . . . . . 9

3.1 Architecture globale de CyberSentinel-LLM . . . . . 12
3.2 Diagramme de classes de CyberSentinel-LLM . . . . . 15
3.3 Diagramme de séquence — flux d'une alerte jusqu'à la neutralisation . . . . . 16
3.4 Diagramme d'activité — traitement d'un log entrant . . . . . 17

5.1 Architecture globale de CyberSentinel-LLM . . . . . 31

# LISTE DES TABLEAUX


1.1 Comparaison IDS par signatures vs IDS comportemental . . . . . 5
1.2 Comparaison Isolation Forest vs Local Outlier Factor . . . . . 6

2.1 Exigences fonctionnelles de CyberSentinel-LLM . . . . . 10

3.1 Description des composants backend . . . . . 14

4.1 Features utilisées dans le pipeline ML . . . . . 18
4.2 15 techniques MITRE ATT&CK indexées dans ChromaDB . . . . . 20
4.3 Modes de défense du module de neutralisation . . . . . 22
4.4 Endpoints principaux de l'API CyberSentinel-LLM . . . . . 23

5.1 Métriques d'évaluation du module de détection . . . . . 26
5.2 Synthèse des fonctionnalités — état final . . . . . 27
5.3 Variables d'environnement principales . . . . . 33

# LISTE DES ABRÉVIATIONS

**API :** Application Programming Interface
**ASN :** Autonomous System Number
**C2 :** Command and Control
**ChromaDB :** Base de données vectorielle locale
**DB :** Database (Base de Données)
**GeoIP :** Geographic Internet Protocol
**HTTP :** HyperText Transfer Protocol
**IA :** Intelligence Artificielle
**IDS :** Intrusion Detection System
**IF :** Isolation Forest
**IPS :** Intrusion Prevention System
**JSON :** JavaScript Object Notation
**JWT :** JSON Web Token
**LLM :** Large Language Model
**LOF :** Local Outlier Factor
**MITRE ATT&CK :** Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge
**ML :** Machine Learning
**MVP :** Minimum Viable Product
**NER :** Named Entity Recognition
**ORM :** Object Relational Mapping
**PFE :** Projet de Fin d'Études
**RAG :** Retrieval-Augmented Generation
**RBAC :** Role-Based Access Control
**REST :** Representational State Transfer
**SIEM :** Security Information and Event Management
**SOC :** Security Operations Center
**SSH :** Secure Shell
**SSE :** Server-Sent Events
**STT :** Speech-to-Text
**TIC :** Technologies de l'Information et de la Communication
**TTS :** Text-to-Speech
**TTL :** Time To Live
**UI :** User Interface

# INTRODUCTION GÉNÉRALE

## Contexte et justification

La surface d'attaque des systèmes d'information s'accroît rapidement, portée par l'hétérogénéité des réseaux, l'essor des services numériques et l'augmentation des usages mobiles. Au Tchad, la digitalisation est en pleine croissance : en 2025, le pays compte **2,74 millions d'internautes** (13,2% de la population) et **14,5 millions de connexions mobiles actives** (69,8%). Des projets structurants sont en cours, tels que le Data Center National en voie de certification, des projets de fibre optique vers le Niger, la Libye et l'Égypte, et l'objectif ambitieux d'atteindre 30% de pénétration Internet d'ici 2030.

Cependant, cette digitalisation rapide s'accompagne de menaces croissantes. En 2024, une cyberattaque majeure orchestrée par le groupe Anonymous Sudan a ciblé le principal opérateur télécom tchadien, causant une coupure Internet totale. Les attaques SSH par force brute persistent régionalement sur les serveurs Linux, et les fraudes au Mobile Money explosent en Afrique centrale. Face à ces menaces, la maturité en cybersécurité du Tchad demeure limitée : peu d'outils SIEM ou SOC nationaux, dépendance à des audits étrangers, et un manque criant d'experts locaux malgré les efforts de l'ANSICE (300 jeunes formés en 2024, 30 cadres en 2025).

Dans ce contexte, automatiser la détection, fournir une assistance explicative aux analystes SOC et neutraliser adaptativement les menaces constituent des besoins prioritaires. C'est pour répondre à ce défi que le projet **CyberSentinel-LLM** a été conçu : une plateforme cognitive qui combine détection d'anomalies par Machine Learning, raisonnement contextuel par LLM enrichi via RAG sur la base MITRE ATT&CK, et neutralisation adaptive par blocage applicatif à validation humaine.

## Objectif général

Concevoir et réaliser une plateforme cognitive de cybersécurité conversationnelle, nommée **CyberSentinel-LLM**, qui combine détection d'anomalies (ML), raisonnement contextuel augmenté (RAG + MITRE ATT&CK), assistance conversationnelle par LLM local et neutralisation adaptive des menaces par blocage applicatif à validation humaine, pour améliorer l'efficacité, l'explicabilité et la réactivité du triage d'alertes au sein d'un SOC.

## Objectifs spécifiques

- ☞ Développer un pipeline d'ingestion de logs et de détection d'anomalies (IsolationForest / LOF + fallback heuristique) ;
- ☞ Implémenter un module RAG indexant 15 techniques MITRE ATT&CK dans ChromaDB pour enrichir le raisonnement du LLM ;
- ☞ Intégrer un LLM local (Ollama) pour fournir des explications structurées en JSON avec score de confiance pondéré ;
- ☞ Implémenter un système de neutralisation adaptive : blocage applicatif middleware avec liste noire mémoire, notification countdown et approbation humaine obligatoire (Human-in-the-Loop) ;
- ☞ Implémenter une API backend (FastAPI) et une interface frontend (Next.js) avec streaming temps réel (SSE) et mode voix (STT/TTS) ;
- ☞ Fournir des outils de labellisation humaine et des métriques d'évaluation (precision, recall, F1, roc_auc) ;
- ☞ Documenter et déployer un scénario de démonstration reproductible localement.

## Question centrale de la recherche

Comment concevoir une plateforme cyberdéfensive conversationnelle exploitant le raisonnement contextuel d'un LLM enrichi par RAG tout en maintenant une précision opérationnelle, une robustesse adversariale, une confiance mesurable et une capacité de neutralisation adaptive dans des environnements de menace dynamiques, avec une architecture simple et reproductible ?

## Hypothèses de la recherche

- ☞ **H1 :** Un pipeline minimaliste basé sur des features orientées SSH permet de démontrer un fil rouge pédagogique complet et cohérent ;
- ☞ **H2 :** Les algorithmes d'anomalie standards (IsolationForest, LOF) suffisent pour un MVP pédagogique combinés à un fallback heuristique robuste ;
- ☞ **H3 :** Un LLM local enrichi par RAG MITRE ATT&CK améliore significativement l'explicabilité et la précision des analyses d'incidents ;
- ☞ **H4 :** Un système de blocage applicatif avec validation humaine (Human-in-the-Loop) constitue une forme viable de neutralisation adaptive dans un contexte pédagogique.

## Positionnement du projet

**CyberSentinel-LLM** se positionne comme une **plateforme cognitive de cybersécurité** (niveau Licence) : une démonstration technique et expérimentale destinée à valider la faisabilité d'un SOC augmenté par LLM avec capacité de neutralisation sur un périmètre restreint. Le projet ne prétend pas à une solution industrielle, mais pose les bases conceptuelles et techniques d'une telle approche dans le contexte tchadien.

CHAPITRE 1

# ÉTAT DE L'ART ET GÉNÉRALITÉS

## Introduction

La cybersécurité est devenue un enjeu stratégique majeur pour les organisations à l'échelle mondiale. Face à la sophistication croissante des attaques informatiques, les systèmes de détection d'intrusions (IDS) et de prévention (IPS) constituent la première ligne de défense des infrastructures numériques. Ce chapitre présente un état de l'art sur ces systèmes, leurs limites, et l'apport combiné du Machine Learning, des modèles de langage et des techniques RAG pour les renforcer.

## 1.1 Présentation des IDS et IPS

Un **système de détection d'intrusions (IDS)** est un outil de surveillance qui analyse le trafic réseau ou les journaux système afin d'identifier des activités suspectes ou malveillantes. Un **système de prévention d'intrusions (IPS)** va plus loin en bloquant automatiquement les menaces détectées. On distingue deux grandes approches :

- **Approches par signatures :** comparaison du trafic observé avec une base de signatures d'attaques connues. Outils phares : *Snort* et *Suricata*. Très efficaces contre les attaques connues, mais incapables de détecter les menaces inconnues (zero-day) ;
- **Approches comportementales / anomalies :** établissement d'un profil de comportement normal du système, toute déviation significative constituant une alerte. Plus adaptées à la détection de nouvelles menaces, mais sujettes à un taux de faux positifs élevé.

## 1.2 Limites des approches classiques

Malgré leur efficacité sur les menaces connues, les IDS/IPS classiques présentent plusieurs limites importantes dans un contexte opérationnel moderne :

- **Volume d'alertes saturant :** les SOC reçoivent des milliers d'alertes quotidiennes, rendant le triage manuel pratiquement impossible sans outillage ;

TABLE 1.1 – Comparaison IDS par signatures vs IDS comportemental

| **Critère** | **Par signatures** | **Comportemental** |
|---|---|---|
| Détection menaces connues | Excellente | Moyenne |
| Détection zero-day | Nulle | Bonne |
| Taux de faux positifs | Faible | Élevé |
| Mise à jour requise | Fréquente (base signatures) | Non |
| Exemples d'outils | Snort, Suricata | IsolationForest, LOF |

- ☞ **Taux élevé de faux positifs :** une grande proportion des alertes ne correspond pas à de vraies attaques, épuisant les analystes et masquant les menaces réelles ;
- ☞ **Manque d'explicabilité :** les outils classiques signalent une anomalie sans en expliquer le contexte ni proposer de piste d'investigation ;
- ☞ **Fragmentation contextuelle :** les alertes sont souvent isolées, sans corrélation automatique avec d'autres événements permettant de reconstituer un scénario d'attaque complet.

## 1.3 Apport du Machine Learning en détection d'anomalies

Le Machine Learning apporte une réponse aux limites des approches classiques en permettant d'apprendre automatiquement le comportement normal d'un système et de détecter les déviations significatives. Deux algorithmes non supervisés sont particulièrement pertinents pour la détection d'anomalies :

- ☞ **Isolation Forest (IF) :** algorithme basé sur l'isolation aléatoire des points. Les anomalies étant rares et distinctes, elles sont isolées plus rapidement que les points normaux. Le score d'anomalie est transformé via une fonction sigmoïde pour obtenir une valeur normalisée entre 0 et 1 [1] ;
- ☞ **Local Outlier Factor (LOF) :** algorithme basé sur la densité locale. Un point est considéré comme une anomalie si sa densité locale est significativement inférieure à celle de ses voisins [2].

Ces approches présentent néanmoins des limites : sensibilité au choix des features, fragilité face aux changements de domaine (*domain-shift*), et nécessité d'un volume minimal de données d'entraînement.

## 1.4 Apport des LLM et principe Human-in-the-Loop

Les **Grands Modèles de Langage (LLM)** ouvrent de nouvelles perspectives pour l'assistance aux analystes SOC [4]. Contrairement aux IDS classiques, un LLM est capable de :

TABLE 1.2 – Comparaison Isolation Forest vs Local Outlier Factor

| **Critère** | **Isolation Forest** | **Local Outlier Factor** |
|---|---|---|
| Type | Ensemble (arbres) | Densité locale |
| Complexité | Faible | Moyenne |
| Données requises | Peu | Moyenne |
| Interprétabilité | Faible | Faible |
| Sensibilité au bruit | Robuste | Sensible |
| Usage dans le projet | Score principal | Score secondaire |

- ☞ **Reformuler et contextualiser** une alerte technique en langage naturel compréhensible ;
- ☞ **Synthétiser** plusieurs événements corrélés pour reconstituer un scénario d'attaque plausible ;
- ☞ **Proposer des hypothèses et des actions** d'investigation non-exécutives, laissant la décision finale à l'analyste humain [5].

Le principe **Human-in-the-Loop** est fondamental dans ce contexte : le LLM n'agit jamais de façon autonome sur le système, mais guide et assiste l'analyste dans sa prise de décision. Cela limite les risques d'actions automatiques erronées tout en bénéficiant de la capacité de raisonnement contextuel du LLM.

Dans le cadre de **CyberSentinel-LLM**, le modèle *qwen2.5 :1.5b* via **Ollama** est utilisé localement, garantissant la confidentialité des données et l'indépendance vis-à-vis de services cloud externes.

## 1.5 Retrieval-Augmented Generation (RAG) pour la cybersécurité

La technique **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**, introduite par Lewis et al. [3], permet d'enrichir les réponses d'un LLM en lui fournissant un contexte externe pertinent récupéré dynamiquement depuis une base de connaissances.

Dans le contexte cybersécurité, le RAG présente plusieurs avantages majeurs :

- ☞ **Ancrage factuel :** le LLM ne génère plus de réponses basées uniquement sur son entraînement général, mais sur des références cybersécurité précises (MITRE ATT&CK, CVE) ;
- ☞ **Mise à jour sans réentraînement :** la base de connaissances peut être enrichie de nouvelles techniques d'attaque sans modifier le modèle ;
- ☞ **Traçabilité :** chaque explication peut être référencée à une technique MITRE précise, renforçant la confiance dans l'analyse.

Le framework **MITRE ATT&CK** [7] constitue la base de connaissances idéale pour ce RAG : il catalogue les tactiques, techniques et procédures (TTP) utilisées par les acteurs malveillants, avec pour chaque technique une description, des indicateurs de détection et des mesures d'atténuation.

Dans **CyberSentinel-LLM**, 15 techniques MITRE ATT&CK sont indexées dans ChromaDB avec le modèle d'embedding *all-MiniLM-L6-v2* (384 dimensions, CPU-only), permettant une recherche sémantique locale sans dépendance cloud.

# Conclusion du Chapitre 1

Ce chapitre a présenté l'évolution des systèmes de détection d'intrusions, leurs limites, et l'apport combiné du Machine Learning, des LLM et du RAG pour renforcer les capacités des SOC. Ces éléments justifient l'approche adoptée dans **CyberSentinel-LLM** : pipeline ML pour la détection, RAG MITRE ATT&CK pour le raisonnement contextuel, et blocage applicatif à validation humaine pour la neutralisation. Le chapitre suivant analysera les besoins fonctionnels et non fonctionnels du système.

CHAPITRE 2

# ANALYSE DES BESOINS ET SPÉCIFICATIONS

## Introduction

Ce chapitre présente l'analyse des besoins qui ont guidé la conception de **CyberSentinel-LLM**. Compte tenu du contexte tchadien — faibles ressources en cybersécurité, absence de SOC nationaux structurés, et dépendance à des solutions étrangères — la plateforme doit répondre à des exigences précises tout en restant déployable localement sur une machine modeste.

## 2.1 Cas d'usage principaux

Les cas d'usage de **CyberSentinel-LLM** ont été définis à partir des besoins opérationnels d'un analyste SOC confronté à des attaques réseau :

- ☞ **Détection automatique d'anomalies :** ingestion de logs réseau (SSH, authentification), scoring ML et génération automatique d'alertes avec niveau de sévérité ;
- ☞ **Triage et gestion des incidents :** regroupement d'alertes corrélées en incidents, suivi du statut et de la confiance ;
- ☞ **Explication d'incidents via LLM + RAG :** génération automatique d'une analyse contextuelle en langage naturel enrichie de techniques MITRE ATT&CK pour chaque incident ;
- ☞ **Neutralisation adaptive :** notification urgente avec countdown, approbation humaine du blocage applicatif et génération des commandes iptables correspondantes ;
- ☞ **Tableau de bord SOC :** visualisation des KPI, timeline des alertes et cartographie GeoIP des sources d'attaque ;
- ☞ **Interface conversationnelle :** chat en langage naturel avec le LLM en mode texte et voix (STT/TTS locaux) ;
- ☞ **Labellisation et métriques de calibration :** validation humaine des alertes (`true_attack` / `false_positive`) et calcul de métriques (precision, recall, F1, roc_auc).





FIGURE 2.1 – Diagramme de cas d'utilisation de CyberSentinel-LLM

## 2.2 Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles définissent les fonctionnalités que le système doit obligatoirement implémenter :

## 2.3 Exigences non fonctionnelles

Les exigences non fonctionnelles définissent les contraintes de qualité, de performance et de sécurité du système :

- ☞ **Réplicabilité locale :** le système doit être entièrement déployable sur une machine locale sans dépendance à des services cloud (Ollama local, SQLite, ChromaDB local) ;
- ☞ **Compatibilité matérielle contrainte :** toute la chaîne de traitement (ML + embedding RAG + LLM) doit fonctionner sur CPU Intel i7 11$^{ème}$ génération avec 16 GB de RAM, sans GPU ;
- ☞ **Performance minimale :** le scoring ML doit s'exécuter en moins de 50 ms par alerte ; l'explication LLM est tolérée entre 30 et 90 secondes sur CPU ;
- ☞ **Sécurité minimale :** CORS configurable, rate limiting par IP, security headers HTTP, limitation de taille des requêtes ;
- ☞ **Maintenabilité :** architecture modulaire (routers / services / models) facilitant l'extension et la maintenance ;

TABLE 2.1 – Exigences fonctionnelles de CyberSentinel-LLM

| ID | Fonctionnalité | Description |
|---|---|---|
| EF01 | Ingestion de logs | Recevoir et traiter 1..N logs via POST /ingest/logs |
| EF02 | Scoring ML | Calculer un score d'anomalie 0..1 par log ingéré (IF/LOF/hybride) |
| EF03 | Gestion des alertes | Lister, filtrer et labelliser les alertes générées |
| EF04 | Gestion des incidents | Créer, consulter et suivre les incidents |
| EF05 | RAG MITRE ATT&CK | Indexer 15 techniques et enrichir le contexte LLM |
| EF06 | Explication LLM | Générer une explication JSON structurée d'un incident |
| EF07 | Score de confiance | Calculer confidence = 0.4×ML + 0.3×RAG + 0.3×LLM |
| EF08 | Neutralisation adaptive | Blocage applicatif middleware avec liste noire mémoire |
| EF09 | Notification blocage | Afficher countdown 30s et demander approbation humaine |
| EF10 | Chat conversationnel | Interface de chat avec le LLM local (texte + voix) |
| EF11 | Streaming temps réel | Diffuser les alertes en temps réel via SSE |
| EF12 | Cartographie GeoIP | Afficher la localisation géographique des IPs sources |
| EF13 | Métriques ML | Calculer et afficher precision/recall/F1/roc_auc |

☞ **Principe Human-in-the-Loop :** le LLM ne prend aucune décision autonome sur le système ; toute action défensive de type blocage requiert une approbation humaine explicite.

# Conclusion du Chapitre 2

Ce chapitre a défini les cas d'usage, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de **CyberSentinel-LLM**. Ces spécifications guideront la conception architecturale et l'implémentation détaillée présentées dans les chapitres suivants.

# CHAPITRE 3

# CONCEPTION LOGICIELLE ET ARCHITECTURE

## Introduction

Ce chapitre présente l'architecture globale de **CyberSentinel-LLM**, la structure du code, la description détaillée des composants backend et frontend, ainsi que les diagrammes UML illustrant les flux et les interactions entre les différents modules du système.

## 3.1 Architecture globale

**CyberSentinel-LLM** repose sur une **architecture monolithique modulaire orientée API en cinq couches**. Ce choix architectural garantit la simplicité du déploiement local tout en permettant une séparation claire des responsabilités entre les composantes du système.

L'architecture comprend cinq grandes couches :

- ☞ **Couche 1 — Frontend (UI) :** interface Next.js 14 (App Router), 9 pages SOC (dashboard, alertes, incidents, demo, chat, modèle ML, paramètres, rapports, login), intégration SSE et WebSocket ;
- ☞ **Couche 2 — API Gateway :** FastAPI modulaire avec routers, endpoints, middlewares de sécurité et middleware de blocage IP ;
- ☞ **Couche 3 — Détection ML :** pipeline non supervisé + heuristique (IsolationForest, LOF, fallback), scoring 0..1, règles de sévérité ;
- ☞ **Couche 4 — RAG + LLM :** ChromaDB avec 15 techniques MITRE ATT&CK, embedding all-MiniLM-L6-v2, Ollama pour explication structurée et chat conversationnel ;
- ☞ **Couche 5 — Défense :** moteur de décision défensive, liste noire mémoire O(1), middleware blocage IP (HTTP 403), génération commandes iptables.





FIGURE 3.1 – Architecture globale de CyberSentinel-LLM

## 3.2 Arborescence du projet

Le projet est organisé selon la structure suivante :

**Structure du projet CyberSentinel-LLM**

```
cybersentinel-llm/
|-- backend/
|   |-- app/
|   |   |-- core/           # Configuration et settings
|   |   |-- db/             # Connexion base de donnees
|   |   |-- routers/        # Contrats API metier
|   |   |-- endpoints/      # Endpoints LLM avances (chat, TTS, STT)
|   |   |-- models/         # Entites SQLModel (8 tables)
|   |   `-- services/       # Logique technique transverse
|   |       |-- detection.py    # ML : IF, LOF, heuristique
|   |       |-- rag_service.py  # ChromaDB + MITRE ATT&CK
|   |       |-- llm_ollama.py   # Ollama + RAG + confiance
|   |       |-- ip_blacklist.py # Liste noire memoire
|   |       |-- defense.py      # Moteur decision defensive
|   |       |-- geoip.py        # Lookup MaxMind GeoLite2
|   |       |-- sse.py          # Server-Sent Events
|   |       |-- tts_service.py  # Synthese vocale Piper
|   |       `-- whisper_service.py  # Transcription Whisper
|-- frontend/
|   |-- app/
|   |   |-- dashboard/      # Vue temps reel
|   |   |-- alerts/         # Gestion alertes + blocage
|   |   |-- incidents/      # Incidents + explication LLM
|   |   |-- demo/           # Pipeline 5 etapes anime
|   |   |-- chat/           # Chat SOC texte + voix
|   |   |-- model/          # Metriques ML
|   |   |-- settings/       # Parametres + IPs bloquees
|   |   |-- reports/        # Rapports + export CSV
|   |   `-- login/          # Authentification
|   `-- components/
|       |-- BlockingNotification.tsx  # Notification blocage
|       |-- WorldMap.tsx              # Carte GeoIP Leaflet
|       `-- ...
`-- chroma_db/              # Persistance ChromaDB locale
```

## 3.3 Description des composants backend

Le backend est organisé en modules distincts, chacun ayant une responsabilité clairement définie :

## 3.4 Description du frontend

Le frontend est développé avec **Next.js 14** (App Router) en mode dark cybersécurité et offre une interface SOC complète en 9 pages :

- ☞ **/dashboard :** vue temps réel avec 4 KPIs, timeline 24h, distribution sévérité, carte GeoIP, 10 dernières alertes, badge LIVE ;
- ☞ **/alerts :** liste complète des alertes, labellisation (true_attack / false_positive), approbation/révocation des blocages ;

TABLE 3.1 – Description des composants backend

| Composant | Rôle |
|---|---|
| `services/detection.py` | Extraction de 5 features, entraînement IF/LOF, scoring 0..1, fallback heuristique |
| `services/rag_service.py` | ChromaDB, embedding all-MiniLM-L6-v2, 15 techniques MITRE ATT&CK, retrieve_context() |
| `services/llm_ollama.py` | Prompt RAG enrichi, appel Ollama, parsing JSON, retry, confiance pondérée |
| `services/ip_blacklist.py` | Liste noire mémoire thread-safe, synchronisation DB, boucle d'expiration |
| `services/defense.py` | Moteur de décision défensive (4 modes), TTL blocage |
| `services/geoip.py` | Lookup MaxMind GeoLite2-City.mmdb |
| `services/sse.py` | Queues asyncio multi-abonnés, publication alertes temps réel |
| `services/tts_service.py` | Synthèse vocale Piper locale |
| `services/whisper_service.py` | Transcription vocale STT locale |
| `routers/ingest.py` | Ingestion logs, scoring ML, GeoIP, SSE |
| `routers/defense.py` | Endpoints approve/revoke/block-manual |
| `routers/metrics.py` | Calcul precision/recall/F1/roc_auc |
| `models/` | Alert, Incident, LLMTrace, IPEnrichment, AlertLabel, Conversation, ChatMessage, DefenseAction |

- ☞ **/incidents/[id] :** détail d'un incident, explication LLM enrichie RAG, techniques MITRE identifiées, décision humaine ;
- ☞ **/demo :** pipeline IDS 5 étapes animé avec terminal live, carte GeoIP, explication LLM et blocage automatisé ;
- ☞ **/chat :** console conversationnelle streaming avec historique persisté, mode voix (STT Whisper + TTS Piper) ;
- ☞ **/model :** métriques ML (F1-score, précision, rappel, ROC-AUC, seuil actif) ;
- ☞ **/settings :** état des services, gestion des IPs bloquées, blocage manuel, commandes iptables actives ;
- ☞ **/reports :** statistiques par période, top attaquants, distribution MITRE, export CSV/TXT ;
- ☞ **/login :** authentification et inscription.

## 3.5 Diagrammes UML

### 3.5.1 Diagramme de classes





FIGURE 3.2 – Diagramme de classes de CyberSentinel-LLM

### 3.5.2 Diagramme de séquence

### 3.5.3 Diagramme d'activité

## Conclusion du Chapitre 3

Ce chapitre a présenté l'architecture globale en cinq couches, la structure du projet et les composants principaux de **CyberSentinel-LLM**. Les diagrammes UML illustrent les flux de données et les interactions entre les modules. Le chapitre suivant détaillera l'implémentation concrète de chaque composante.





FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence — flux d'une alerte jusqu'à la neutralisation





FIGURE 3.4 – Diagramme d’activité — traitement d’un log entrant

# CHAPITRE 4

# IMPLÉMENTATION

## Introduction

Ce chapitre présente les détails d'implémentation de **CyberSentinel-LLM** : le pipeline ML de détection d'anomalies, le module RAG MITRE ATT&CK, le module LLM avec score de confiance pondéré, le système de neutralisation adaptive par blocage applicatif, la communication en temps réel par SSE, et les endpoints principaux de l'API.

## 4.1 Pipeline Machine Learning

Le pipeline ML de **CyberSentinel-LLM** suit les étapes suivantes :

1. **Extraction des features** depuis le log brut (5 features) ;
2. **Construction de la matrice d'entraînement** : `_build_training_matrix(N=200)` à partir des 200 dernières alertes ;
3. **Scoring** via IF/LOF/hybride selon la variable d'environnement `DETECTOR` ;
4. **Application du seuil** `SCORE_THRESHOLD` (défaut : 0.6) ;
5. **Mapping score** $\rightarrow$ **sévérité** : high ($\geq 0.8$), medium ($\geq 0.5$), low ($< 0.5$).

TABLE 4.1 – Features utilisées dans le pipeline ML

| **Feature** | **Description / Formule** |
|---|---|
| `is_ssh` | 1.0 si source == "ssh", sinon 0.0 |
| `is_fail` | 1.0 si status == "fail", sinon 0.0 |
| `hour_sin` | $\sin(2\pi \times (h + m/60)/24)$ |
| `hour_cos` | $\cos(2\pi \times (h + m/60)/24)$ |
| `ip_fail_count_60m` | Nombre d'alertes fail pour cette IP sur 60 min (SQLite) |

**Scoring IsolationForest :** le score décisionnel brut est transformé via une fonction sigmoïde inverse :

**Formule IsolationForest**

$$P_{normal} = \frac{1}{1 + e^{-k \cdot df}}, \quad k = 4 \qquad score_{IF} = 1 - P_{normal} \in [0, 1]$$

**Scoring LOF :** le facteur d'anomalie local est normalisé par min-max sur le batch :

**Formule LOF normalisée**

$$score_{LOF} = 1 - \frac{nof_x - nof_{min}}{nof_{max} - nof_{min}}$$

**Mode hybride :** $score = \max(score_{IF}, score_{LOF})$

**Fallback heuristique** (< 20 échantillons en base) :

**Formule de fallback heuristique**

$$score = 0.2 + 0.5 \times is_fail + \min(ip_fail_count, 5) \times 0.05$$

## 4.2 Module RAG — MITRE ATT&CK

Le module RAG constitue une contribution centrale de **CyberSentinel-LLM**. Il permet au LLM de raisonner sur des références cybersécurité précises plutôt que sur sa seule mémoire d'entraînement.

### Architecture ChromaDB

- ☞ **Collection :** `mitre_attack`, distance cosinus (`hnsw:space: cosine`);
- ☞ **Persistance :** dossier `chroma_db/` à la racine du projet;
- ☞ **Initialisation idempotente :** ne réindexe que si la collection est vide — aucune pénalité au redémarrage;
- ☞ **Modèle d'embedding :** *all-MiniLM-L6-v2* (sentence-transformers, ∼80 MB, CPU-only, 384 dimensions).

### Techniques MITRE ATT&CK indexées

**Score de pertinence RAG :** la similarité cosinus est calculée depuis la distance ChromaDB :

TABLE 4.2 – 15 techniques MITRE ATT&CK indexées dans ChromaDB

| ID | Nom | Sévérité |
|---|---|---|
| T1110.001 | Password Guessing (Brute Force SSH) | high |
| T1110.003 | Password Spraying | high |
| T1078 | Valid Accounts | high |
| T1021.004 | SSH Remote Services | medium |
| T1059.004 | Unix Shell | high |
| T1190 | Exploit Public-Facing Application | high |
| T1046 | Network Service Discovery | medium |
| T1595.001 | Scanning IP Blocks | medium |
| T1133 | External Remote Services | medium |
| T1071.001 | Web Protocols (C2) | high |
| T1048 | Exfiltration Over Alternative Protocol | high |
| T1098 | Account Manipulation | high |
| T1136 | Create Account | medium |
| T1070.003 | Clear Command History | medium |
| T1562.001 | Disable Security Tools | high |

**Score de pertinence RAG**

$$similarity_{RAG} = \max\left(0,\ \min\left(1,\ 1 - \frac{distance}{2}\right)\right) \quad \in [0, 1]$$

## 4.3 Module LLM et Score de Confiance

Le module LLM est au cœur de la valeur ajoutée de **CyberSentinel-LLM**. Il intègre le contexte RAG pour produire des explications fondées et traçables.

### Modèle utilisé

Modèle : *qwen2.5 :1.5b* via Ollama local (`http://localhost:11434`), avec sortie JSON forcée (`"format": "json"`).

### Prompt template RAG enrichi

**Template de prompt RAG — Explication d'incident**

```
Tu es un expert SOC spécialisé en cybersécurité.

Contexte MITRE ATT&CK récupéré automatiquement :
{rag_context}

Incident à analyser : {incident_summary}
Alertes associées : {alert_ids}

Réponds UNIQUEMENT avec un objet JSON valide :
{
  "severity_score": <entier 0-10>,
  "attack_type": "<nom court en français>",
  "mitre_technique": "<ID ex: T1110.001>",
  "mitre_name": "<nom de la technique>",
  "explanation": "<2-3 phrases en français>",
  "recommended_actions": ["action1", "action2", "action3"],
  "confidence_score": <float 0.0-1.0>,
  "confidence_justification": "<justification>"
}
```

**Mécanisme de retry :** en cas d'échec du parsing JSON, le système effectue une nouvelle tentative avec un prompt simplifié, puis utilise un JSON de fallback statique (confidence = 0.2, méthode = "fallback").

**Formule de confiance pondérée :** le score de confiance final est calculé comme une moyenne pondérée de trois sources indépendantes :

**Formule de confiance pondérée**

$$confidence_{final} = 0.4 \times score_{ML} + 0.3 \times similarity_{RAG} + 0.3 \times score_{LLM}$$

Où $score_{ML} \in [0, 1]$ est le score IsolationForest/LOF, $similarity_{RAG} \in [0, 1]$ est la similarité cosinus de la meilleure correspondance MITRE, et $score_{LLM} \in [0, 1]$ est le score de confiance retourné par le LLM dans son JSON.

## 4.4 Système de Neutralisation Adaptive

Le système de neutralisation adaptive constitue la contribution la plus innovante de **CyberSentinel-LLM** sur le plan opérationnel. Il implémente un IDS/IPS hybride à validation humaine.

## Les quatre modes de défense

TABLE 4.3 – Modes de défense du module de neutralisation

| Mode | Comportement | Action produite |
|---|---|---|
| `off` | Aucune action | allow — passive uniquement |
| `monitor` | Surveillance seule | monitor — log uniquement |
| `assist` | Aide humaine (défaut) | review si score $\geq$ 0.60 ; block_temp si règle connue + high |
| `auto` | Blocage automatique | block_temp si score $\geq$ 0.85, sans validation humaine |

**Middleware de blocage (main.py) :** un middleware FastAPI intercepte chaque requête entrante et retourne HTTP 403 si l'IP source est dans la liste noire mémoire, avec la commande iptables correspondante :

**Réponse HTTP 403 — IP bloquée**

```
{
  "error": "IP temporairement bloquée",
  "ip": "203.0.113.5",
  "expires_at": "2025-04-09T14:30:00",
  "reason": "known_attack:ssh_failed_login",
  "iptables_command": "iptables -A INPUT -s 203.0.113.5 -j DROP"
}
```

**Flux de neutralisation complet :**

**Flux : Détection → Notification → Blocage**

```
1. Alerte créée (score élevé, sévérité high)
2. decide_defense_action() → block_temp recommandé
3. DefenseAction persistée en SQLite
4. SSE → frontend reçoit l'alerte en temps réel
5. BlockingNotification affiche :
   - IP source + pays de provenance
   - Type d'attaque + technique MITRE
   - Countdown 30 secondes
   - [APPROUVER] / [REJETER]
6. Analyste approuve → POST /defense/actions/{id}/approve
7. ip_blacklist.add_ip() → liste noire mémoire O(1)
8. Middleware bloque toutes requêtes de cette IP (HTTP 403)
9. Commande iptables affichée pour blocage réseau optionnel
```

Les commandes iptables sont générées automatiquement et affichées à l'analyste pour une application manuelle sur le pare-feu réseau :

**Commandes iptables générées**

```
# Blocage
iptables -A INPUT -s {ip} -j DROP

# Déblocage
iptables -D INPUT -s {ip} -j DROP
```

## 4.5 Endpoints principaux de l'API

L'API de **CyberSentinel-LLM** expose un ensemble d'endpoints REST organisés par domaine fonctionnel :

TABLE 4.4 – Endpoints principaux de l'API CyberSentinel-LLM

| Méthode | Endpoint | Rôle |
|---|---|---|
| GET | /health | État API + DB + Ollama + RAG + GeoLite2 |
| POST | /ingest/logs | Ingérer logs, scorer, GeoIP, défense, SSE |
| GET | /alerts | Lister alertes (filtres status, severity) |
| POST | /incidents/from-alerts | Créer incident depuis liste d'alertes |
| POST | /llm/incidents/{id}/explain | Explication LLM + RAG d'un incident |
| POST | /llm/chat | Chat global streaming |
| GET | /stream/alerts | Flux SSE temps réel |
| GET | /map/points | Points GeoIP enrichis |
| POST | /demo/generate | Génération 3 scénarios SSH simulés |
| GET | /metrics/model | Métriques ML (F1/précision/rappel/ROC) |
| POST | /defense/actions/{id}/approve | Approuver blocage → liste noire |
| POST | /defense/actions/{id}/revoke | Révoquer blocage |
| GET | /defense/blocked | Liste IPs actuellement bloquées |
| POST | /defense/block-manual | Blocage manuel d'une IP |
| POST | /validation/alerts/{id} | Labelliser une alerte |

## 4.6 SSE et communication temps réel

La communication temps réel est assurée par le mécanisme **Server-Sent Events (SSE)**. Le backend maintient une liste de queues `asyncio.Queue` — une par client connecté. À chaque nouvelle alerte ingérée, l'événement est publié via `publish_alert_created()` et diffusé à tous les abonnés. La gestion de backpressure limite chaque queue à 256 éléments.

# Conclusion du Chapitre 4

Ce chapitre a détaillé l'implémentation des composantes clés de **CyberSentinel-LLM** : pipeline ML, module RAG MITRE ATT&CK, module LLM avec confiance pondérée, système de neutralisation adaptive par blocage applicatif, et API REST. Le chapitre suivant présentera les résultats des tests et l'évaluation du système.

# CHAPITRE 5

# TESTS, VALIDATION ET RÉSULTATS

## Introduction

Ce chapitre présente les scénarios de démonstration, les mécanismes d'évaluation et les résultats obtenus lors des tests de **CyberSentinel-LLM**. L'objectif est de valider le bon fonctionnement du système dans son ensemble et d'identifier ses limites actuelles.

## 5.1 Scénario de démonstration complet

Un scénario de démonstration reproductible a été développé sur la page `/demo` pour valider le flux complet du système en 5 étapes :

1. **Génération des logs** — `POST /demo/generate` : 3 alertes SSH sont créées (2 tentatives échouées depuis des IPs externes, 1 connexion réussie). Les IPs sont automatiquement géolocalisées (US, AU, JP). Les 2 alertes à sévérité HIGH reçoivent une recommandation `block_temp` ;
2. **Détection ML** — affichage du résultat du scoring : "Critique : 2, Faible : 1 — Score max : 0.800" ;
3. **Enrichissement GeoIP** — 3 points apparaissent sur la carte Leaflet (CartoDB dark matter) ;
4. **Analyse LLM + RAG** — incident créé, `retrieve_context()` identifie T1110.001, T1110.003, T1078 comme techniques pertinentes. Ollama génère : *"Brute Force SSH — T1110.001 — confidence : 0.74"* ;
5. **Neutralisation** — approbation automatique des 2 blocages en démo, commandes iptables affichées, middleware HTTP 403 actif.

## 5.2 Mécanismes d'évaluation

L'évaluation du module ML repose sur les labels humains collectés via le mécanisme de validation (`true_attack` / `false_positive`).

TABLE 5.1 – Métriques d'évaluation du module de détection

| **Métrique** | **Formule** | **Interprétation** |
|---|---|---|
| Précision | $\frac{VP}{VP+FP}$ | Proportion d'alertes pertinentes parmi celles émises |
| Rappel | $\frac{VP}{VP+FN}$ | Proportion d'attaques réelles détectées |
| F1-Score | $\frac{2\times P\times R}{P+R}$ | Moyenne harmonique précision/rappel |
| ROC-AUC | Aire sous la courbe ROC | Performance globale du classifieur |
| Confiance pondérée | $0.4\times s_{ML}+0.3\times s_{RAG}+0.3\times s_{LLM}$ | Fiabilité globale de l'analyse |

## 5.3 Résultats observés

Les tests réalisés sur le prototype ont permis de valider les points suivants :

## 5.4 Tests automatisés

Des tests automatisés ont été mis en place pour valider le bon fonctionnement du backend :

- **Tests backend (pytest) :** tests de santé (`GET /health`), tests d'ingestion (`POST /ingest/logs`), tests de cartographie (`GET /map/points`), tests du chat LLM (`POST /llm/chat`) ;
- **Tests frontend :** build Next.js (`npm run build`) et lint ESLint sans erreurs bloquantes.

# Conclusion du Chapitre 5

Les tests réalisés confirment que **CyberSentinel-LLM** remplit ses objectifs : démontrer la faisabilité d'un pipeline ML + RAG + LLM pour l'assistance SOC avec neutralisation adaptive, un scénario de démo reproductible et des métriques d'évaluation mesurables. Les limites identifiées — authentification backend absente, blocage iptables manuel — constituent des pistes d'amélioration pour des travaux futurs.

TABLE 5.2 – Synthèse des fonctionnalités — état final

| **Fonctionnalité** | **Statut** | **Remarque** |
|---|---|---|
| Ingestion + scoring ML | ✓Complet | IF/LOF/hybride fonctionnels |
| RAG MITRE ATT&CK (ChromaDB) | ✓Complet | 15 techniques indexées |
| Explication LLM structurée JSON | ✓Complet | Retry + fallback |
| Confiance pondérée (ML+RAG+LLM) | ✓Complet | Formule transparente |
| SSE temps réel | ✓Complet | Multi-abonnés, backpressure |
| Middleware blocage HTTP 403 | ✓Complet | Liste noire O(1) |
| Notification countdown 30s | ✓Complet | Human-in-the-Loop |
| Commandes iptables générées | ✓Complet | Affichage uniquement |
| Enrichissement GeoIP | ✓Partiel | Nécessite GeoLite2-City.mmdb |
| Chat SOC + mode voix | ✓Partiel | STT/TTS si modèles présents |
| Métriques ML (F1, etc.) | ✓Partiel | Nécessite labels humains |
| Authentification RBAC backend | × Absent | localStorage uniquement |
| Blocage iptables automatique | × Absent | Affichage manuel uniquement |

# CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES

Ce mémoire a présenté la conception et l'implémentation de **CyberSentinel-LLM**, une plateforme cognitive de cybersécurité conversationnelle combinant détection d'anomalies par Machine Learning, raisonnement contextuel enrichi par RAG MITRE ATT&CK, explication structurée par LLM local et neutralisation adaptive des menaces par blocage applicatif à validation humaine.

Le projet a permis de démontrer la viabilité technique de cette approche en cinq couches : un pipeline ML (IsolationForest + LOF + heuristique), un module RAG indexant 15 techniques MITRE ATT&CK dans ChromaDB, un LLM local (Ollama/qwen2.5) produisant des analyses JSON structurées avec score de confiance pondéré ($0.4 \times ML + 0.3 \times RAG + 0.3 \times LLM$), un système de neutralisation adaptive avec middleware HTTP 403 et notification countdown à validation humaine, et une interface Next.js dark mode en 9 pages.

Le principe **Human-in-the-Loop** a été maintenu tout au long du système : le LLM n'intervient jamais de manière autonome dans les décisions défensives, et tout blocage requiert une approbation explicite de l'analyste.

Dans le contexte tchadien, où la cybersécurité est encore en construction, ce type de plateforme représente une contribution pertinente : accessible localement, indépendante de services cloud, et adaptée à des équipes SOC en formation.

**Limites identifiées :** architecture monolithique locale, authentification 100% côté client (localStorage), blocage iptables affiché mais non exécuté automatiquement, et features ML limitées au domaine SSH.

**Perspectives :**

- ☞ Entraînement supervisé multi-classes pour couvrir davantage de familles d'attaques (DDoS, injection, ransomware) ;
- ☞ Enrichissement de la base RAG avec l'intégralité des techniques MITRE ATT&CK (835 techniques) et les CVE récentes ;

- ☞ Intégration d'une exécution automatique des règles iptables après approbation humaine, via des scripts système sécurisés ;
- ☞ Séparation en microservices et intégration d'un broker événementiel (Redis/Kafka) pour la montée en charge ;
- ☞ Implémentation d'une authentification et d'une gestion des rôles backend (RBAC/JWT) ;
- ☞ Adaptation aux besoins spécifiques du contexte tchadien : souveraineté numérique, formation des analystes locaux et intégration avec les initiatives de l'ANSICE.

# BIBLIOGRAPHIE


[1] **Liu, F. T., Ting, K. M., Zhou, Z.-H.** (2008). Isolation Forest. *IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*, pp. 413–422.

[2] **Breunig, M. M., Kriegel, H.-P., Ng, R. T., Sander, J.** (2000). LOF : Identifying Density-Based Local Outliers. *ACM SIGMOD Record*, 29(2), pp. 93–104.

[3] **Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., et al.** (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 33.

[4] **Motlagh, F. N., Hajizadeh, M., Majd, M., et al.** (2024). Large Language Models in Cybersecurity : State-of-the-Art. *arXiv preprint arXiv :2402.00891*.

[5] **Liu, Y., Liu, Z., Shi, J., Wu, H., Chen, C.** (2024). Towards Explainable Network Intrusion Detection using Large Language Models. *arXiv preprint arXiv :2408.04342*.

[6] **Ferrag, M. A., Ndhlovu, M., Tihanyi, N., et al.** (2023). SecurityBERT : A Language Model-Based Approach to Network Intrusion Detection. *Future Generation Computer Systems*, Elsevier.

[7] **MITRE Corporation** (2024). ATT&CK — Adversarial Tactics, Techniques and Common Knowledge. *https ://attack.mitre.org/*

[8] **FastAPI** — Documentation officielle. *https ://fastapi.tiangolo.com/*

[9] **Ollama** — Documentation officielle. *https ://ollama.com/*

[10] **ChromaDB** — The AI-native open-source embedding database. *https ://docs.trychroma.com/*

[11] **Reimers, N., Gurevych, I.** (2019). Sentence-BERT : Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks. *EMNLP 2019*. *https ://sbert.net/*

[12] **Next.js 14** — Documentation officielle. *https ://nextjs.org/docs*

[13] **Scikit-learn** — Documentation officielle. *https ://scikit-learn.org/stable/*

[14] **DataReportal** (2025). Digital 2025 : Chad. *https ://datareportal.com/reports/digital-2025-chad*

[15] **ANSICE** — Agence Nationale de Sécurité Informatique et de Certification Électronique du Tchad. *https ://www.ansice.td/*

# ANNEXES

## Annexe A : Architecture globale du système





FIGURE 5.1 – Architecture globale de CyberSentinel-LLM

# Annexe B : Exemples de payloads API

**POST /ingest/logs — Requête et réponse :**

```
// Requête
{
  "ts": "2025-04-09T14:32:00Z",
  "source": "ssh",
  "ip": "185.220.101.45",
  "user": "root",
  "status": "fail"
}

// Réponse -- Alerte créée
{
  "id": 42,
  "ts": "2025-04-09T14:32:00Z",
  "source": "ssh",
  "ip": "185.220.101.45",
  "rule": "ml_iforest_anomaly",
  "severity": "high",
  "score": 0.87,
  "status": "open"
}
```

**POST /defense/actions/{id}/approve — Réponse avec iptables :**

```
{
  "ok": true,
  "message": "IP 185.220.101.45 ajoutée à la liste noire applicative",
  "expires_at": "2025-04-09T15:02:00",
  "iptables_command": "iptables -A INPUT -s 185.220.101.45 -j DROP",
  "iptables_unblock": "iptables -D INPUT -s 185.220.101.45 -j DROP"
}
```

# Annexe C : Guide d'installation et d'exécution

**Prérequis :**

- ☞ Python 3.10+ avec pip
- ☞ Node.js 18+ avec npm
- ☞ Ollama installé avec le modèle qwen2.5 :1.5b (`ollama pull qwen2.5:1.5b`)
- ☞ GeoLite2-City.mmdb (optionnel, pour GeoIP)

**Lancement du backend :**

```
cd backend
pip install -r requirements.txt
uvicorn app.main:app --reload
# API disponible sur http://localhost:8000
# RAG initialisé automatiquement au démarrage
# Documentation Swagger : http://localhost:8000/docs
```

**Lancement du frontend :**

```
cd frontend
npm install
npm run dev
# Interface disponible sur http://localhost:3000
```

TABLE 5.3 – Variables d'environnement principales

| Variable | Défaut | Description |
|---|---|---|
| OLLAMA_BASE_URL | localhost :11434 | URL du serveur Ollama |
| OLLAMA_MODEL | qwen2.5 :1.5b | Modèle LLM utilisé |
| SCORE_THRESHOLD | 0.6 | Seuil de détection ML |
| DETECTOR | hybrid | IF / LOF / hybrid |
| DEFENSE_MODE | assist | off/monitor/assist/auto |
| DEFENSE_BLOCK_TTL_MINUTES | 30 | Durée blocage temporaire |
| DEFENSE_ENFORCE_API | false | Active middleware HTTP 403 |
| GEOLITE2_CITY_DB | (optionnel) | Chemin base GeoIP |
| APP_ENV | dev | dev ou production |