راهنمای کامل ساخت و اجرای ربات رصد امنیتی برای پیام‌رسان بله

از صفر: ساخت ربات و کانال، گرفتن توکن، نصب برنامه، پر کردن تک‌تک ورودی‌ها، اجرای ۲۴ ساعته و عیب‌یابی

نسخهٔ ۱٫۰ — آبان ۱۴۰۵ (2026-11-12)

همراه با فایل ZIP برنامه: `bale_security_bot.zip`

فهرست

1. این برنامه چه کار می‌کند؟
2. پیش‌نیازها
3. گام ۱ — ساخت ربات در بله و گرفتن توکن
4. گام ۲ — ساخت کانال
5. گام ۳ — ادمین کردن ربات در کانال
6. گام ۴ — پیدا کردن «آیدی کانال»
7. گام ۵ — نصب و اجرای برنامه
8. گام ۶ — پر کردن ورودی‌های پنل (جدول کامل)
9. گام ۷ — تست و شروع
10. دیتابیس چگونه کار می‌کند؟
11. اجرای ۲۴ ساعته
12. شبکه و پروکسی
13. اضافه کردن منبع دلخواه
14. عیب‌یابی
15. نکات امنیتی
16. ساختار فایل‌ها
17. پیوست: فهرست منابع پیش‌فرض

۱. این برنامه چه کار می‌کند؟

برنامه به‌صورت خودکار فیدهای (RSS/Atom) سایت‌های معتبر امنیتی و شبکه را می‌خواند: اخبار امنیتی، هشدارها و آسیب‌پذیری‌های رسمی، گزارش‌های پژوهشی رصد تهدید، و گزارش‌های مربوط به اختلال و ناهنجاری در اینترنت. هر مطلب جدید را همراه با **عنوان، خلاصهٔ کوتاه، تصویر شاخص (اگر داشت)، نام منبع، دسته، زمان و لینک مرجع** در کانال بله شما می‌فرستد. برنامه متن کامل مقاله را کپی نمی‌کند؛ برای متن کامل، کاربر روی لینک منبع می‌رود.



برنامه یک «پنل کنترل» محلی دارد که در مرورگر خودتان باز می‌شود (فقط روی کامپیوتر خودتان، آدرس `http://127.0.0.1:8765`). همهٔ ورودی‌ها، با راهنمای کنار هر کدام، همان‌جا پر می‌شود؛ نیازی به ویرایش کد نیست.

۲. پیش‌نیازها

- **کامپیوتر یا سرور روشن** (ربات تا وقتی برنامه اجرا است کار می‌کند؛ برای ۲۴ ساعته بخش ۱۰ را ببینید).

- **Python نسخهٔ ۳٫۹ یا بالاتر**. ویندوز: از `python.org/downloads` دانلود و نصب کنید و در همان ابتدای نصب گزینهٔ `Add python.exe to PATH` را تیک بزنید. اوبونتو/دبیان: `sudo apt install python3 python3-venv python3-pip`. مک: از python.org یا Homebrew.
- **اینترنت** برای نصب کتابخانه‌ها (فقط بار اول) و برای دریافت خبرها.
- **حساب بله** (نسخهٔ وب `web.bale.ai` یا برنامهٔ موبایل/دسکتاپ؛ همهٔ مراحل ساخت ربات و کانال در نسخهٔ وب هم ممکن است).

۳. گام ۱ — ساخت ربات در بله و گرفتن توکن

1. وارد `web.bale.ai` (یا برنامهٔ بله) شوید.
2. در نوار جستجو بنویسید `botfather` و ربات رسمی **BotFather** (آیدی `@botfather`) را باز کنید.
3. روی «شروع / Start» بزنید یا `/start` بفرستید.
4. دستور `/newbot` را بفرستید.
5. ربات از شما یک **نام نمایشی** می‌خواهد (مثلاً: «رصد امنیتی من»). هر نامی دلخواه است.
6. سپس یک **نام کاربری** می‌خواهد: انگلیسی، بدون فاصله، معمولاً باید به `bot` ختم شود و یکتا باشد؛ مثل `my_secfeed_bot`.
7. BotFather پیامی می‌فرستد که حاوی **توکن** است؛ شبیه `123456789:AbCdEfGh…`. آن را کپی کنید (همین را در پنل می‌گذارید).

> **مهم:** توکن مثل رمز عبور ربات است. در گروه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نگذارید و عکس آن را منتشر نکنید. اگر لو رفت، از همان چت BotFather توکن جدید بگیرید (گزینهٔ تولید/بازتولید توکن) و در پنل جایگزین کنید.

> متن دقیق دکمه‌ها و پیام‌های بله ممکن است با گذشت زمان کمی تغییر کند؛ روند کلی همین است: BotFather ← ساخت ربات ← نام ← نام کاربری ← توکن.

۴. گام ۲ — ساخت کانال

1. در بله از منوی اصلی (≡ یا علامت +) گزینهٔ **«کانال جدید»** را بزنید.
2. نام و توضیح کانال را بنویسید (مثلاً «رصد امنیتی»).
3. نوع کانال را **«عمومی»** انتخاب کنید و یک **آیدی/لینک** یکتا بدهید، مثل `my_sec_feed`؛ لینک کانال می‌شود `ble.ir/my_sec_feed`.
4. کانال را بسازید.

> کانال عمومی با آیدی ساده‌ترین حالت است. می‌توانید آیدی را طوری انتخاب کنید که حدس زده نشود؛ اگر می‌خواهید کانال کاملاً خصوصی باشد، به بخش «گام ۴» مراجعه کنید.

۵. گام ۳ — ادمین کردن ربات در کانال

ربات فقط وقتی می‌تواند در کانال پست بگذارد که ادمین آن باشد.

1. وارد کانال شوید و روی نام کانال (بالای صفحه) بزنید تا اطلاعات/تنظیمات کانال باز شود.
2. گزینهٔ **«مدیران / Administrators»** را باز کنید و **«افزودن مدیر»** را بزنید.
3. نام کاربری ربات را جستجو کنید (مثلاً `my_secfeed_bot`) و انتخاب کنید.
4. در دسترسی‌ها، گزینهٔ **«ارسال پیام»** را فعال کنید (بقیه لازم نیست) و تأیید کنید.

> اگر ربات در جستجو پیدا نشد: نام کاربری را کامل و دقیق بنویسید؛ و مطمئن شوید ربات را در گام ۱ ساخته‌اید.

۶. گام ۴ — پیدا کردن «آیدی کانال»

حالت الف (پیشنهادی): کانال عمومی

آیدی کانال همان بخش بعد از `ble.ir/` است، با علامت @ در ابتدا: `@my_sec_feed`. می‌توانید خودِ لینک را هم در پنل بنویسید؛ برنامه آن را تبدیل می‌کند.

حالت ب: کانال خصوصی (شناسهٔ عددی)

کانال خصوصی آیدی عمومی ندارد و باید از شناسهٔ عددی استفاده کنید. روش: ربات را ادمین کنید، یک پیام دلخواه در کانال بنویسید، و در پنل دکمهٔ **«پیدا کردن شناسهٔ عددی»** را بزنید. اگر بله چنین رویدادی را به ربات برساند، شناسه (مثلاً `-100123456`) نمایش داده می‌شود؛ آن را در فیلد آیدی کانال بگذارید.

> این قابلیت به رفتار سرور بله بستگی دارد و ممکن است نتیجه ندهد. در این صورت ساده‌ترین راه این است که کانال را عمومی کنید.

۷. گام ۵ — نصب و اجرای برنامه

1. فایل `bale_security_bot.zip` را روی کامپیوتر **Extract** کنید (روی آن راست‌کلیک ← Extract All).
2. **ویندوز:** روی `start_windows.bat` دوبار کلیک کنید.
   لینوکس / مک: در ترمینال داخل پوشه: `chmod +x start_linux_mac.sh && ./start_linux_mac.sh`
3. بار اول، برنامه یک محیط مجازی می‌سازد و کتابخانه‌ها را نصب می‌کند (چند دقیقه، نیازمند اینترنت).
4. سپس مرورگر به‌طور خودکار باز می‌شود. اگر باز نشد، آدرس `http://127.0.0.1:8765` را دستی باز کنید.

اجرای دستی (برای کسانی که با ترمینال آشنا هستند):

```
python -m venv .venv
.venv/bin/pip install -r requirements.txt        # Windows: .venv\Scripts\pip ...
.venv/bin/python run.py                           # Windows: .venv\Scripts\python run.py
```

پنجرهٔ سیاه (کنسول) را نبندید؛ بستن آن برنامه را متوقف می‌کند. توقف با `Ctrl+C` یا بستن پنجره.

۸. گام ۶ — پر کردن ورودی‌های پنل

کنار هر ورودی در پنل، راهنمای «چی بنویسم / از کجا بگیرم» هم نوشته شده است. جدول زیر همان‌ها را کامل می‌آورد. فقط **دو مورد اول اجباری** هستند؛ بقیه مقدار پیش‌فرض مناسب دارند.

ورودی	چه می‌خواهد	از کجا بگیرم	مثال	پیش‌فرض
توکن ربات	رشتهٔ توکنِ ربات	چت با @botfather ← / newbot (گام ۱)	`123456789:AbCd…`	—
آیدی کانال	کانالی که پیام‌ها در آن ارسال می‌شود	آیدی عمومی کانال (گام ۲ و ۴)	`@my_sec_feed`	—
بازهٔ بررسی (دقیقه)	هر چند دقیقه یک‌بار منابع چک شوند	انتخاب شما	۱۵	۱۵
حداکثر پیام در هر دوره	سقف تعداد پست در هر دوره؛ بقیه در صف می‌مانند	انتخاب شما	۱۰	۱۰
فاصلهٔ بین دو پیام (ثانیه)	مکث بین پست‌ها برای جلوگیری از محدودیت نرخ	انتخاب شما	۴	۴
حداکثر سن خبر (ساعت)	خبرهای قدیمی‌تر نادیده گرفته می‌شوند	انتخاب شما	۲۴	۲۴
طول خلاصه	حداکثر تعداد کاراکتر خلاصهٔ خبر (۰ = بدون خلاصه)	انتخاب شما	۳۵۰	۳۵۰
ارسال تصویر	تصویر شاخص خبر (اگر وجود داشت) همراه پست ارسال شود	تیک	فعال	فعال
اولین اجرا: قدیمی‌ها ارسال نشود	در شروع، فقط خبرهای جدیدِ بعد از آن لحظه ارسال شود	تیک	—	غیرفعال
شروع خودکار	با اجرای برنامه، ربات هم خودکار شروع شود	تیک	—	فعال
منابع خبر	انتخاب منابع از فهرست آماده	تیک‌زدن؛ فهرست کامل در پیوست	—	۱۶ منبع اصلی
منبع دلخواه	آدرس RSS/Atom سایت‌های دیگر؛ هر خط یکی	بخش ۱۲ همین راهنما	`My CERT | https://x.org/feed`	خالی
فیلتر: فقط شامل…	فقط خبرهایی که یکی از این کلمات را دارند	خودتان می‌نویسید (انگلیسی)	`iran, ddos, bgp`	خالی (همه)
فیلتر: حذف اگر شامل…	خبرهای حاوی این کلمات ارسال نمی‌شوند	خودتان می‌نویسید	`webinar, sponsored`	خالی
پروکسی دریافت منابع	برای باز شدن سایت‌های خبری از شبکهٔ شما	برنامهٔ VPN/پروکسی شما (Local proxy)	`socks5://127.0.0.1:10808`	خالی

ورودی	چه می‌خواهد	از کجا بگیرم	مثال	پیش‌فرض
پروکسی بله	فقط اگر اتصال به سرور بله برقرار نمی‌شود	برنامهٔ VPN/پروکسی شما	`http://127.0.0.1:10809`	خالی
آدرس API بله	آدرس سرور ربات‌های بله	تغییر ندهید	`https://tapi.bale.ai`	پیش‌فرض
نگه‌داشتن اثرانگشت‌ها (روز)	مدت نگهداری شناسهٔ کوتاهِ خبرهای ارسال‌شده برای جلوگیری از تکرار	انتخاب شما	۳۰	۳۰

۹. گام ۷ — تست و شروع

1. توکن و آیدی کانال را وارد کنید ← **«تست اتصال و ارسال پیام آزمایشی»**. باید دو تیک سبز ببینید (توکن معتبر است / پیام آزمایشی ارسال شد) و در کانال یک پیام تأیید ظاهر شود. در صورت خطا، متن فارسیِ علت و راه‌حل نمایش داده می‌شود.
2. در بخش منابع **«تست منابع انتخاب‌شده»** را بزنید تا ببینید هر منبع از اینترنت شما در دسترس است (✅ تعداد مطلب / ❌ علت). منابعی که ❌ هستند را تیک بردارید یا پروکسی بگذارید.
3. **«ذخیره و شروع»** را بزنید. وضعیت بالای صفحه «در حال اجرا» می‌شود، گزارش زنده در پایین صفحه حرکت‌ها را نشان می‌دهد و اولین پست‌ها در کانال می‌آیند.

نمونهٔ یک پست در کانال:

> 🚨 Critical RCE flaw exploited in ACME routers
>
> Attackers are exploiting a critical remote code execution bug in ACME routers to deploy botnet malware…
>
> 📰 منبع: CISA - Cybersecurity Advisories
> 🏷 دسته: هشدارها و آسیب‌پذیری‌های رسمی
> 🕒 ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۱۰:۳۹ (تهران) | 12-11-2026 07:09 UTC
> 🔗 `https://example.org/advisory/123`

اگر خبر عکس داشته باشد، عکس با همین متن به‌عنوان توضیح (کپشن) ارسال می‌شود؛ اگر عکس ارسال نشد، خودکار فقط متن فرستاده می‌شود.

۱۰. دیتابیس چگونه کار می‌کند؟

برنامه یک فایل کوچک SQLite به نام `data/bot.db` دارد، با دو جدول:

- **صف ارسال:** خبرهای تازه‌ای که هنوز فرستاده نشده‌اند (با متن و لینک کامل). **به‌محض ارسال موفق در کانال، ردیف آن کاملاً حذف می‌شود.**

- **اثرانگشت (seen):** فقط یک شناسهٔ ۲۰ حرفی + زمان برای هر خبرِ فرستاده‌شده، تا همان خبر دوباره ارسال نشود. (اگر این را هم بلافاصله پاک می‌کردیم، در دورهٔ بعد همان خبر از منبع دوباره دیده و تکراری ارسال می‌شد.) این اثرانگشت‌ها بعد از ۳۰ روز (قابل تغییر) خودکار پاک می‌شوند.
- **عکس‌ها هرگز در دیتابیس یا روی دیسک ذخیره نمی‌شوند؛** فقط در حافظه دانلود و به بله آپلود می‌شوند و بعد دور ریخته می‌شوند.

محافظ‌های اضافه: سقف ۵۰۰ مورد برای صف (قدیمی‌ترین‌ها حذف می‌شوند)؛ خبری که سه بار ارسالش شکست بخورد کنار گذاشته می‌شود تا صف گیر نکند؛ و حالت `auto_vacuum` باعث می‌شود حجم فایل پس از حذف‌ها خودبه‌خود کم شود. در پنل (بخش پیشرفته ← دیتابیس) هم می‌توانید صف را خالی یا کل دیتابیس را پاک کنید و حجم فعلی را در «وضعیت زنده» ببینید.

> نتیجه: حجم دیتابیس معمولاً چند ده کیلوبایت می‌ماند و با گذشت زمان زیاد نمی‌شود.

۱۱. اجرای ۲۴ ساعته

ویندوز

ساده‌ترین راه: کامپیوتر روشن بماند و پنجرهٔ `start_windows.bat` باز باشد. برای شروع خودکار بعد از روشن شدن ویندوز: `Win+R` ← `shell:startup` ← یک میان‌بُر (Shortcut) از `start_windows.bat` در آن پوشه بگذارید. گزینهٔ «شروع خودکار» پنل را فعال نگه دارید.

سرور لینوکس (پیشنهادی برای ۲۴ ساعته)

بعد از یک‌بار تنظیم با پنل (برای ساخت `data/config.json`) یا کپی کردن همان فایل روی سرور، برنامه را بدون پنل اجرا کنید:

```
# /etc/systemd/system/balebot.service
[Unit]
Description=Security feed bot for Bale
After=network-online.target

[Service]
WorkingDirectory=/opt/bale_security_bot
ExecStart=/opt/bale_security_bot/.venv/bin/python run.py --headless
Restart=always
RestartSec=10
User=balebot

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now balebot
sudo journalctl -u balebot -f        # مشاهدهٔ گزارش
```

برای عوض کردن تنظیمات روی سرور: پنل را با `ssh -L 8765:127.0.0.1:8765 user@server` به کامپیوتر خودتان تونل کنید و `python run.py --no-browser` را اجرا کنید؛ یا `data/config.json` را ویرایش و سرویس را ری‌استارت کنید. پنل را مستقیم روی اینترنت باز نکنید.

۱۲. شبکه و پروکسی

برنامه با دو نوع سایت ارتباط دارد و هرکدام ممکن است از شبکهٔ شما مشکل داشته باشند؛ برای همین دو پروکسی **جدا** دارد:

- **سایت‌های منبع خبر** (بیشترشان خارجی‌اند): اگر از شبکهٔ شما باز نمی‌شوند، «پروکسی دریافت منابع» را بگذارید. آدرس را از برنامهٔ VPN/پروکسی خودتان بردارید؛ معمولاً در تنظیمات آن به‌شکل `127.0.0.1:10809` (HTTP) یا `127.0.0.1:10808` (SOCKS) نوشته شده. قالب: `http://127.0.0.1:10809` یا `socks5://127.0.0.1:10808`.
- **سرور بله:** معمولاً بدون پروکسی باز است. اگر برنامه را جایی اجرا می‌کنید که به سرور بله دسترسی ندارد، «پروکسی بله» را تنظیم کنید، یا برنامه را روی شبکه/سروری اجرا کنید که هم به بله و هم به منابع دسترسی دارد.

> راه سریع تشخیص: دکمهٔ «تست اتصال» وضعیت بله را نشان می‌دهد و «تست منابع» وضعیت هر سایت خبری را. هر کدام ❌ بود، پروکسی همان بخش را بررسی کنید.

۱۳. اضافه کردن منبع دلخواه

هر سایتی که فید RSS یا Atom دارد را می‌توان اضافه کرد. در پنل، بخش «منبع دلخواه»، هر خط:

```
نام منبع | https://example.org/feed.xml
```

پیدا کردن آدرس فید

- این مسیرها را به آدرس سایت اضافه و امتحان کنید: `/feed` ، `/rss` ، `/rss.xml` ، `/atom.xml` ، `/index.xml` .
- در مرورگر روی صفحهٔ سایت راست‌کلیک ← View page source و جستجوی `rss` یا `atom`؛ معمولاً یک تگ `<link rel="alternate" type="application/rss+xml" href="…">` هست.
- مخازن گیت‌هاب: `https://github.com/OWNER/REPO/releases.atom` ؛ ساب‌ردیت‌ها: `https://www.reddit.com/r/netsec/.rss`.
- سایت‌هایی که فید ندارند (مثلاً بعضی داشبوردهای زندهٔ رصد): ابزارهای متن‌باز مثل RSSHub یا RSS-Bridge می‌توانند برایشان فید بسازند؛ آدرس فید ساخته‌شده را در همین بخش بگذارید.

بعد از افزودن، «تست منابع» را بزنید تا مطمئن شوید فید معتبر است.

۱۴. عیب‌یابی

علامت	علت محتمل	راه‌حل
«توکن نامعتبر است»	توکن اشتباه کپی شده یا فاصلهٔ اضافه دارد، یا توکن بازتولید شده	توکن را دوباره از @botfather کپی کنید و بدون فاصله بچسبانید.
«ربات اجازهٔ ارسال ندارد» (۴۰۳)	ربات در کانال ادمین نیست یا اجازهٔ ارسال پیام ندارد	گام ۳ را دوباره انجام دهید؛ گزینهٔ «ارسال پیام» را فعال کنید.
«کانال پیدا نشد» (۴۰۰/۴۰۴)	آیدی کانال غلط است یا کانال خصوصی است و آیدی عمومی ندارد	آیدی را دقیقاً مثل لینک کانال بنویسید؛ یا کانال را عمومی کنید؛ یا شناسهٔ عددی را بگیرید.
«اتصال به سرور بله برقرار نشد»	اینترنت قطع است یا شبکهٔ شما به سرور بله دسترسی ندارد	اینترنت را بررسی کنید؛ برنامه را روی شبکهٔ دیگری اجرا کنید یا «پروکسی بله» بگذارید (بخش ۱۱).
در تست منابع ❌ HTTP 403 یا timeout	سایت دسترسی شما را بسته یا از شبکهٔ شما باز نمی‌شود	«پروکسی دریافت منابع» را تنظیم کنید یا آن منبع را غیرفعال کنید.
بدون خطا، ولی پیامی نمی‌آید	خبر جدیدی نیست؛ یا فیلتر کلمات؛ یا «سن خبر» کم است؛ یا گزینهٔ «اولین اجرا قدیمی‌ها نه» فعال بود	دکمهٔ «اجرای فوری»، گزارش زندهٔ پایین پنل و سن خبر را ببینید؛ فیلترها را موقتاً خالی کنید.
پیام می‌آید ولی بدون عکس	خبر عکس نداشت، یا فرمت/اندازهٔ عکس ناسازگار بود، یا سایت عکس را بسته	طبیعی است؛ برنامه در این حالت خودکار فقط متن می‌فرستد.
پیام‌ها خیلی زیاد است	منابع زیاد یا بازهٔ کوتاه	منابع را کم کنید، فیلتر «فقط شامل» بگذارید، یا «حداکثر پیام در هر دوره» را پایین بیاورید.
«port is busy»	برنامهٔ دیگری از درگاه ۸۷۶۵ استفاده می‌کند یا برنامه از قبل باز است	`python run.py --port 9000`
نصب کتابخانه‌ها (pip) خطا داد	دسترسی به PyPI ممکن نیست	اینترنت/VPN را روشن کنید یا از یک آینهٔ PyPI (mirror) استفاده کنید: `pip install -r requirements.txt -i <mirror-url>`
حروف فارسی در پنجرهٔ سیاه (کنسول) به‌هم‌ریخته است	کنسول ویندوز راست‌به‌چپ را خوب نشان نمی‌دهد	مشکلی نیست؛ پنل مرورگر و پیام‌های بله درست نمایش داده می‌شوند.

۱۵. نکات امنیتی

- توکن در فایل `data/config.json` روی کامپیوتر شما ذخیره می‌شود. این فایل (یا پوشهٔ `data`) را برای کسی نفرستید و در گیت/ابر عمومی نگذارید.
- پنل فقط روی `127.0.0.1` گوش می‌دهد (از شبکه یا اینترنت در دسترس نیست) و هر درخواست آن یک رمز تصادفیِ موقت لازم دارد تا وب‌سایت‌های دیگر نتوانند تنظیمات را تغییر دهند.
- برنامه توکن را در گزارش‌ها (لاگ) چاپ نمی‌کند.
- برنامه فقط عنوان، خلاصهٔ کوتاه، تصویر شاخص و لینک منبع را بازنشر می‌کند و همیشه منبع را ذکر می‌کند. به شرایط استفادهٔ سایت‌های منبع احترام بگذارید و بازهٔ بررسی را خیلی کوتاه نکنید.

۱۶. ساختار فایل‌ها

```
bale_security_bot/
├── run.py                نقطهٔ شروع برنامه
├── start_windows.bat     اجرای آسان در ویندوز
├── start_linux_mac.sh    اجرای آسان در لینوکس/مک
├── requirements.txt      کتابخانه‌های لازم
├── GUIDE_fa.pdf          همین راهنما
├── data/                 (بعد از اجرا ساخته می‌شود)
│   ├── config.json       تنظیمات شما (شامل توکن)
│   └── bot.db            صف + اثرانگشت‌ها
└── app/
    ├── sources.py        فهرست منابع پیش‌فرض
    ├── fetcher.py        دریافت فید، پیدا کردن عکس، ساخت متن پیام
    ├── bale.py           ارتباط با API بله
    ├── db.py             دیتابیس SQLite
    ├── worker.py         چرخهٔ کار: دریافت ← صف ← ارسال ← حذف
    ├── panel.py          پنل کنترل محلی
    └── web/index.html    صفحهٔ پنل
```

پیوست — فهرست منابع پیش‌فرض

ستون آخر (✓) یعنی در اولین اجرا از قبل انتخاب شده است. آدرس برخی فیدها ممکن است با گذشت زمان تغییر کند؛ با «تست منابع» وضعیتشان را ببینید و در صورت لزوم آدرس جدید را به‌عنوان منبع دلخواه اضافه کنید.

منبع	دسته	آدرس فید	پیش‌فرض
The Hacker News	اخبار امنیتی	https://feeds.feedburner.com/TheHackersNews	✓
BleepingComputer	اخبار امنیتی	https://www.bleepingcomputer.com/feed/	✓
Krebs on Security	اخبار امنیتی	https://krebsonsecurity.com/feed/	✓
SecurityWeek	اخبار امنیتی	https://feeds.feedburner.com/securityweek	✓
The Record (Recorded Future (News	اخبار امنیتی	https://therecord.media/feed	✓
Dark Reading	اخبار امنیتی	https://www.darkreading.com/rss.xml	
Security Affairs	اخبار امنیتی	https://securityaffairs.com/feed	
Help Net Security	اخبار امنیتی	https://www.helpnetsecurity.com/feed/	
Ars Technica - Security	اخبار امنیتی	https://arstechnica.com/security/feed/	
CyberScoop	اخبار امنیتی	https://cyberscoop.com/feed/	
Schneier on Security	اخبار امنیتی	https://www.schneier.com/feed/atom/	

منبع	دسته	آدرس فید	پیش‌فرض
Graham Cluley	اخبار امنیتی	https://grahamcluley.com/feed/	
Troy Hunt	اخبار امنیتی	https://www.troyhunt.com/rss/	
CISA - Cybersecurity Advisories	هشدارها و آسیب‌پذیری‌های رسمی	https://www.cisa.gov/cybersecurity-advisories/all.xml	✓
NCSC UK	هشدارها و آسیب‌پذیری‌های رسمی	https://www.ncsc.gov.uk/api/1/services/v1/all-rss-feed.xml	
Microsoft MSRC - Update Guide	هشدارها و آسیب‌پذیری‌های رسمی	https://api.msrc.microsoft.com/update-guide/rss	
- Zero Day Initiative Published Advisories	هشدارها و آسیب‌پذیری‌های رسمی	https://www.zerodayinitiative.com/rss/published/	
Exploit-DB	هشدارها و آسیب‌پذیری‌های رسمی	https://www.exploit-db.com/rss.xml	
SANS Internet Storm Center	گزارش‌های پژوهشی و رصد تهدید	https://isc.sans.edu/rssfeed.xml	✓
Cisco Talos	گزارش‌های پژوهشی و رصد تهدید	https://blog.talosintelligence.com/rss/	✓
Palo Alto Unit 42	گزارش‌های پژوهشی و رصد تهدید	https://unit42.paloaltonetworks.com/feed/	✓
Kaspersky Securelist	گزارش‌های پژوهشی و رصد تهدید	https://securelist.com/feed/	✓
ESET WeLiveSecurity	گزارش‌های پژوهشی و رصد تهدید	https://www.welivesecurity.com/en/rss/feed/	
Microsoft Security Blog	گزارش‌های پژوهشی و رصد تهدید	https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/feed/	
Google Project Zero	گزارش‌های پژوهشی و رصد تهدید	https://googleprojectzero.blogspot.com/feeds/posts/default	
Check Point Research	گزارش‌های پژوهشی و رصد تهدید	https://research.checkpoint.com/feed/	
Sophos News	گزارش‌های پژوهشی و رصد تهدید	https://news.sophos.com/en-us/feed/	
Malwarebytes Labs	گزارش‌های پژوهشی و رصد تهدید	https://www.malwarebytes.com/blog/feed/index.xml	
Elastic Security Labs	گزارش‌های پژوهشی و رصد تهدید	https://www.elastic.co/security-labs/rss/feed.xml	
Citizen Lab	گزارش‌های پژوهشی و رصد تهدید	https://citizenlab.ca/feed/	

منبع	دسته	آدرس فید	پیش‌فرض
Cloudflare Blog	شبکه، اینترنت و ناهنجاری‌های رصدی	https://blog.cloudflare.com/rss/	✓
APNIC Blog	شبکه، اینترنت و ناهنجاری‌های رصدی	https://blog.apnic.net/feed/	✓
OONI (سنجش سانسور و اختلال)	شبکه، اینترنت و ناهنجاری‌های رصدی	https://ooni.org/post/index.xml	✓
Kentik Blog (تحلیل قطعی‌ها)	شبکه، اینترنت و ناهنجاری‌های رصدی	https://www.kentik.com/blog/feed/	
Internet Society	شبکه، اینترنت و ناهنجاری‌های رصدی	https://www.internetsociety.org/feed/	
Tor Project Blog	شبکه، اینترنت و ناهنجاری‌های رصدی	https://blog.torproject.org/rss.xml	