

RAFCOLOR 1560

توضیحات

RAFCOLOR 1560 یک مستریج سفید بر پایه پلی پروپیلین و درصد بالائی از تیتانیوم دی اکساید می باشد. در تولید این محصول از دی اکسید تیتانیوم (TiO₂) مرغوب و مخصوص تولید محصولات پلاستیکی استفاده شده است. این مستریج با پراکندگی و پایداری حرارتی بسیار خوب، برای تولید محصولات متنوع قابل استفاده است. استفاده از آن برای رافیا، نوارها (Tapes)، نخ‌های CF/BCF و یا محصولات تولید شده به روش تزریق توصیه می‌شود.

Properties	Test method	unit	Typical Value
درصد مواد معدنی	-	(%)	60 ± 2
میزان رطوبت	ASTM D6980-17	(%)	< 0.2
شاخص جریان مذاب (230 °C/2.16 Kg)	ASTM D 1238	g/10 min	12 ± 2
چگالی در 23°C	ASTM D 1505	g/cm ³	1.8

مزایا

RAFCOLOR 1560 دارای ویژگی‌هایی از جمله: پراکندگی عالی، پوشش دهی بالا، فرآیندپذیری خوب، جذب آب پایین و خواص پایدار می‌باشد.

بسته بندی

مستریج سفید RAFCOLOR 1560 به صورت گرانول در کیسه‌های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می‌شود.

نگهداری و حمل و نقل

توصیه می‌شود RAFCOLOR 1560 به دور از تابش مستقیم نور خورشید و گرما نگهداری شود. محیط نگهداری باید خشک بوده و دمای آن ترجیحاً از ۵۰ درجه سانتی گراد تجاوز نکند. شرایط نامناسب نگهداری ممکن است باعث افت کیفیت و عملکرد محصول شود. بهترین زمان استفاده از RAFCOLOR 1560 حداکثر تا ۱۸ ماه پس از تاریخ تولید می‌باشد.

ملاحظات: اطلاعات ارائه شده تنها جهت استفاده واحد فنی مصرف کننده می‌باشد، شرکت پلیمر شیمی منطقه آزاد ارس هیچ گونه مسئولیتی در قبال نتایج حاصل از به کارگیری داده‌ها و اطلاعات داده شده فوق در کاربردهای مختلف به عهده نمی‌گیرد.

