

Desarrollo de Aplicaciones
AD-16: Laboratorio: Gestión de eventos (100 minutos)

Laboratorio

Lanzamiento de la actividad

- **Abra** el proyecto AD-16-1: EventsLab-Individual con base en las instrucciones mencionadas en la Guía de Laboratorio de Programación Local TIFC.
- **Examine** el fragmento de código de ejemplo proporcionado.

Ejemplo de fragmento de código

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset=utf-8 />
    <title>Regrese el nombre y apellidos de un
formulario - w3resource</title>
  </head>
  <body>
    <form id="form1" onsubmit="getFormvalue()">
      Nombre: <input type="text" name="fname"
value="David"><br>
      Apellido: <input type="text" name="lname"
value="Beckham"><br>
      <input type="submit" value="Enviar">
    </form>
  </body>
```

Desarrollo de Aplicaciones
AD-16: Laboratorio: Gestión de eventos (100 minutos)

```
</html>
```

Este elemento `<form>` es de la Tarea 2. Un elemento `<form>` permite que un documento HTML acepte entradas del usuario.

- El elemento `<input>` define cada entrada del usuario, con atributos para un tipo, un nombre y un valor por defecto.
- El evento `onsubmit=` es una función que se ejecuta una vez que el usuario hace clic en la entrada `type="submit"` y envía el formulario.

Tareas

Tarea 1: Modificar el estilo del texto del párrafo mediante código JavaScript.

- Al hacer clic en el botón, la fuente, el tamaño de fuente y el color del texto del párrafo deberían cambiar.

Tarea 2: Escribir una función JavaScript para obtener los valores de Nombre y Apellidos del formulario.

- Al pulsar el botón, los nombres se imprimirán en la consola.

Tarea 3: Escribir una función para mostrar una alerta con información sobre enlaces.

- Al hacer clic en el botón debería aparecer el número de enlaces de la página, el primer enlace de la página y el último enlace de la página.

Tarea extra

Si ha completado las tareas anteriores, pruebe la siguiente tarea extra para conseguir un desafío extra.

Tarea 4: Escribir el código que hará lo siguiente:

- Seleccione la sección con un id de contenedor.
- Seleccione todos los elementos de la lista con una clase de "segundo".
- Seleccione un elemento de la lista con una clase de tercero, pero sólo el elemento de la lista dentro de la etiqueta ol.
- Dar el texto "¡Hola!" a la sección con un id de contenedor.
- Añade la clase principal al div con una clase de pie de página.

Desarrollo de Aplicaciones
AD-16: Laboratorio: Gestión de eventos (100 minutos)

- Eliminar la clase principal en el div con una clase de pie de página.
- Crea un nuevo elemento li.
- Dale al li el texto "cuatro".
- Añade el li al elemento ul.

Puntuación

Al final de la sesión, realizará una autoevaluación.