

Claude finished the response

Interactive Single Page Application Opdracht voor Dynamic Web Projectoverzicht Voor het vak Advanced Web ga je een interactieve single-page webapplicatie bouwen die gebruik maakt van een API naar keuze. De applicatie moet gebruikers in staat stellen om data te verkennen, te filteren, te sorteren

pasted

Dit is mijn taak voor het vak web advanced:

kan je een schema maken van wat we moeten doen en hoe ik hier best aan zou werken in stappen dus bv het is het best om dit te doen bij stap 1 dan 2 dan 3,... om op die manier de website op een gemakkelijke manier te maken

Klik op elke stap om de details te zien. Hier zijn de belangrijkste dingen om in gedachten te houden:

Begin altijd met de API kiezen – alles hangt daarvan af. Test eerst of de API gratis, stabiel en voldoende data heeft voordat je verder gaat.

Commit elke dag, ook als het maar een kleine wijziging is. De rubric geeft expliciet punten voor regelmatige commits met betekenisvolle berichten.

Bouw stap 3 t.e.m. 6 incrementeel – laat eerst iets werken (data tonen), dan mooier maken (styling), dan slimmer (filters + sortering). Probeer niet alles tegelijk perfect te maken.

Tip voor de README: schrijf die gedurende het project mee, niet op het laatste moment. Noteer lijnummers van technische vereisten terwijl je code schrijft – later zoeken is vervelend.

Heb je al een API in gedachten, of wil je daar hulp bij?

kan je me een schema sturen van hoe zo een website er eigenlijk uit zou moeten zien op een efficiënte simpele manier?

bijvoorbeeld een zoekbalk van boven dan misschien kaartjes met bepaalde characters waar je op kan klikken en dan meer info krijgt ?

Dit is hoe de structuur er in de praktijk uit ziet. De 5 genummerde zones zijn de kernonderdelen:

- ① Zoekbalk – live filteren terwijl je typt (input event + filter()), dit dekt de zoekfunctie én array methods in één
- ② Filter dropdown – op type/categorie, combineerbaar met de zoekbalk (= "gecombineerde filters" voor max score interactiviteit)
- ③ Sorteer knop – A-Z, Z-A of op datum via sort()
- ④ Kaartjes grid – elk kaartje toont minstens 6 velden (naam, type, status, locatie, afleveringen, datum). Het hartje is het favorieten-knopje. Het actieve kaartje (paarse rand) opent het detail panel.
- ⑤ Detail panel – verschijnt rechts als je een kaartje aanklikt, toont alle info. De favoriet-knop schrijft naar localStorage.

Voor de API raad ik de Rick & Morty API aan als je dit voorbeeld leuk vindt – die is gratis, geen API-key nodig, en geeft precies dit soort data terug. Maar het werkt evengoed met Pokémon, films, of iets anders naar jouw interesse.

ok bedankt

Graag gedaan, veel succes met je project! 🏠

Als je ergens vastloopt tijdens het bouwen – of het nu gaat over de fetch, de localStorage, of een stuk CSS – stel gerust je vraag.

<https://dragonball-api.com/api/characters?limit=25>

ik heb deze api gevonden op google, kan je me helpen om deze te gebruiken voor mijn website ? ik moet blijkbaar iets doen met vite ofzo en dingen in javascript maar ik weet niet zo goed hoe da moet
Geen probleem! Laten we stap voor stap beginnen. Eerst even de API checken:

Fetched: <https://dragonball-api.com/api/characters?limit=25>

Fetched: <https://dragonball-api.com/api/characters?limit=25>

De API werkt perfect! Er zijn 58 characters verspreid over 3 pagina's. Elk character heeft: naam, ki, maxKi, race, gender, beschrijving, afbeelding en affiliation – meer dan genoeg voor je 6 kolommen.

Nu stap voor stap het project opzetten. Doe dit in je terminal:

Stap 1 – Vite installeren

```
bash
npm create vite@latest dragonball-app
Kies dan: Vanilla → JavaScript
```

```
bash
cd dragonball-app
npm install
Stap 2 – Mappenstructuur opruimen
```

Verwijder de standaard rommel die Vite aanmaakt en maak deze structuur:

```
dragonball-app/
├── src/
│   ├── js/
│   │   ├── api.js      ← data ophalen
│   │   ├── render.js   ← kaartjes tonen
│   │   ├── storage.js  ← favorieten & localStorage
│   │   └── filter.js   ← zoeken/filteren/sorteren
│   └── css/
│       └── style.css
├── index.html
├── main.js
└── package.json
```

Stap 3 – De bestanden aanmaken

src/js/api.js:

```
javascript
const BASE_URL = 'https://dragonball-api.com/api';

export const fetchCharacters = async () => {
  const response = await fetch(`${BASE_URL}/characters?limit=58`);
  const data = await response.json();

  // Data omvormen naar eigen objecten (vereiste: data manipulatie)
  return data.items.map(char => ({
    id: char.id,
    name: char.name,
    race: char.race,
    gender: char.gender,
    ki: char.ki,
    maxKi: char.maxKi,
    affiliation: char.affiliation,
```

```

        description: char.description,
        image: char.image,
        isFavorite: false // eigen veld toevoegen
    }));
};
src/js/storage.js:

javascript
const FAVORITES_KEY = 'db_favorites';
const THEME_KEY = 'db_theme';

export const getFavorites = () => {
    return JSON.parse(localStorage.getItem(FAVORITES_KEY)) || [];
};

export const toggleFavorite = (id) => {
    const favs = getFavorites();
    const index = favs.indexOf(id);
    if (index === -1) {
        favs.push(id);
    } else {
        favs.splice(index, 1);
    }
    localStorage.setItem(FAVORITES_KEY, JSON.stringify(favs));
};

export const isFavorite = (id) => getFavorites().includes(id);

export const saveTheme = (theme) => localStorage.setItem(THEME_KEY, theme);
export const getTheme = () => localStorage.getItem(THEME_KEY) || 'light';
main.js:

javascript
import { fetchCharacters } from './src/js/api.js';
import { renderCards, renderDetail } from './src/js/render.js';
import { getTheme, saveTheme } from './src/js/storage.js';
import './src/css/style.css';

let allCharacters = [];

const searchInput = document.querySelector('#search');
const filterSelect = document.querySelector('#filter-race');
const sortSelect = document.querySelector('#sort');
const grid = document.querySelector('#cards-grid');
const themeToggle = document.querySelector('#theme-toggle');

// Thema toepassen bij laden
document.body.dataset.theme = getTheme();

themeToggle.addEventListener('click', () => {
    const current = document.body.dataset.theme;
    const next = current === 'dark' ? 'light' : 'dark';
    document.body.dataset.theme = next;
    saveTheme(next);
});

const getFiltered = () => {
    const query = searchInput.value.toLowerCase();
    const race = filterSelect.value;
    const sortBy = sortSelect.value;

    return allCharacters
        .filter(c => c.name.toLowerCase().includes(query))
        .filter(c => race === 'all' || c.race === race)
        .sort((a, b) => {

```

```

    if (sortBy === 'name-az') return a.name.localeCompare(b.name);
    if (sortBy === 'name-za') return b.name.localeCompare(a.name);
    if (sortBy === 'ki') return parseInt(b.ki) - parseInt(a.ki);
    return a.id - b.id;
  });
};

```

```
const update = () => renderCards(getFiltered(), grid, renderDetail);
```

```

searchInput.addEventListener('input', update);
filterSelect.addEventListener('change', update);
sortSelect.addEventListener('change', update);

```

```

// Data ophalen bij start
const init = async () => {
  grid.innerHTML = '<p>Laden...</p>';
  allCharacters = await fetchCharacters();
  update();
};

```

```

init();
Stap 4 – Starten

```

```

bash
npm run dev
Dan opent je app op http://localhost:5173.

```

Wil je dat ik nu ook de render.js (kaartjes tonen) en de style.css uitschrijf? Dat is het volgende stuk om de kaartjes écht op het scherm te krijgen.

de link van css en html werkt niet

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Dragon Ball Z</title>
    <link rel="stylesheet" href="./src/css/stylecss" />
  </head>
  <body>

```

Je hebt een typefout in de link – .css mist een punt:

```

html
<link rel="stylesheet" href="./src/css/style.css" />
En zorg dat je main.js ook gelinkt is onderaan je <body>:

```

```

html
  <script type="module" src="./main.js"></script>
</body>
</html>

```

Dus je volledige index.html zou er zo uit moeten zien:

```

html
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Dragon Ball Z</title>
    <link rel="stylesheet" href="./src/css/style.css" />
  </head>
  <body>

    <!-- jouw HTML hier -->

```

```

    <script type="module" src="./main.js"></script>
  </body>
</html>

```

Controleer ook even of het bestand effectief style.css heet in je map src/css/. Soms wordt het per ongeluk styles.css (met s) aangemaakt – dan moet de link ook overeenkomen.

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Dragon Ball Z</title>
    <link rel="stylesheet" href="./src/css/style.css" />
  </head>
  <body>

```

zo goed?

Show more

Ja, dat is goed! Maar je <body> is nog leeg – je hebt nog de rest van de HTML nodig én de script-tag.

Hier is een volledige index.html die past bij het project:

```

html
<!DOCTYPE html>
<html lang="nl">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <title>Dragon Ball Z</title>
    <link rel="stylesheet" href="./src/css/style.css" />
  </head>
  <body>

    <nav>
      <span>🐉 Dragon Ball Z</span>
      <div>
        <button id="favorieten-btn">❤️ Favorieten</button>
        <button id="theme-toggle">🌙 Dark mode</button>
      </div>
    </nav>

    <div id="toolbar">
      <input id="search" type="text" placeholder="Zoek op naam..." />
      <select id="filter-race">
        <option value="all">Alle rassen</option>
        <option value="Saiyan">Saiyan</option>
        <option value="Human">Human</option>
        <option value="Namekian">Namekian</option>
        <option value="Android">Android</option>
        <option value="Frieza Race">Frieza Race</option>
      </select>
      <select id="sort">
        <option value="default">Standaard</option>
        <option value="name-az">Naam A-Z</option>
        <option value="name-za">Naam Z-A</option>
        <option value="ki">Ki (hoog-laag)</option>
      </select>
    </div>

    <main>
      <div id="cards-grid"></div>
      <aside id="detail-panel">
        <p>Klik op een karakter voor meer info.</p>

```

```
</aside>
</main>
```

```
<script type="module" src="./main.js"></script>
</body>
</html>
```

De belangrijkste elementen:

id="search" – zoekbalk die main.js gebruikt
 id="filter-race" en id="sort" – dropdowns voor filter en sortering
 id="cards-grid" – hier komen de kaartjes in
 id="detail-panel" – rechts paneel voor detailinfo
 De <script type="module"> helemaal onderaan – dit is verplicht voor Vite
 Heb je de andere bestanden (main.js, api.js, storage.js) al aangemaakt?

1779641968105_image.png

```
#navigatie {
  background-color: orange;
  align-items: center;
  gap: 15px;
  flex-wrap: wrap;
}
```

```
<!-- Navigatie bovenaan -->
<nav id="navigatie">
  <h1 id="site-titel">Dragon Ball Z</h1>

  <div id="zoek-sectie">
    <input type="text" id="zoekbalk" placeholder="Zoek een character..." />
    <button id="zoek-knop">Zoek</button>
    <span id="zoek-fout" class="fout-melding"></span>
  </div>
```

waarom komen deze niet naast elkaar te staan?

Show more

Je hebt display: flex vergeten op je #navigatie! Zonder dat werkt align-items en gap niet.

```
css
#navigatie {
  display: flex;          /* ← dit ontbrak */
  background-color: orange;
  align-items: center;
  gap: 15px;
  flex-wrap: wrap;
  padding: 10px 20px;
}
```

En je #zoek-sectie heeft ook display: flex nodig zodat de input en knop naast elkaar staan:

```
css
#zoek-sectie {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 8px;
}
```

Algemene regel: align-items, gap en flex-wrap doen niets zonder display: flex erbij. Dat is de meest voorkomende CSS-fout!

1779641999370_image.png

en dus om de witruimte van het oranje gedeelte te veranderen moet ik de padding aanpassen naar 15px bijvoorbeeld maar het werkt niet

Kan je je huidige CSS van #navigatie even plakken? Dan kan ik precies zien wat er mis gaat.

Waarschijnlijk is het één van deze twee dingen:

1. Je past de padding aan op het verkeerde element – controleer of je het op #navigatie zet en niet op nav of body.
2. De browser cachet de oude CSS – probeer eens Ctrl + Shift + R (hard refresh) in je browser.

Maar plak even je huidige CSS dan kijk ik het na!

ok het werkt

Top! 🎉 Waar ben je nu mee bezig, de kaartjes tonen of iets anders?

kan je voor id sorteer select sorteer op

sorteer op a-z

z-a

ki-laag power level (laag => hoog)

ki-hoog hoog => laag

html

```
<select id="sorteer">
  <option value="default">Sorteer op...</option>
  <option value="naam-az">Naam A-Z</option>
  <option value="naam-za">Naam Z-A</option>
  <option value="ki-laag">Power level (laag → hoog)</option>
  <option value="ki-hoog">Power level (hoog → laag)</option>
</select>
```

voor de kaarten wil ik een ronde border maar ik ben vergeten hoe dat moet

#kaarten-knop,

```
#tabel-knop {
  padding: 8px 14px;
  background-color: black;
  color: white;
  border: none;
```

```
  cursor: pointer;
  font-size: 14px;
}
```

Voeg border-radius toe:

css

#kaarten-knop,

```
#tabel-knop {
  padding: 8px 14px;
  background-color: black;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 8px; /* ← dit */
  cursor: pointer;
  font-size: 14px;
```

Hoe hoger het getal, hoe ronder. 50px geeft een volledig pill-vorm.

```
#kaarten-weergave {
  display: flex;
```

```
  gap: 20px;
  justify-content: center;
}
```

waarom komen ze naast elkaar te staan ?

Je mist flex-wrap: wrap – zonder dat blijven alle kaartjes op één rij staan en gaan ze naast elkaar buiten het scherm:

```
css
#kaarten-weergave {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;    /* ← dit */
  gap: 20px;
  justify-content: center;
}
```

Met flex-wrap: wrap springen de kaartjes automatisch naar een nieuwe rij als er geen ruimte meer is.

hoe zorg ik ervoor dat als ik op de kaart hover de kaarten een animatie krijgen

```
.kaart {
  background-color: #333333;
  border-radius: 10px;
  padding: 15px;
  width: 190px;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  opacity: 0;
  transition: transform 0.3s, opacity 0.4s;
}
```

Voeg een :hover toe aan je .kaart:

```
css
.kaart:hover {
  transform: translateY(-8px);
  background-color: #444444;
}
```

En zorg dat je transition ook background-color meeneemt zodat die vloeiend verandert:

```
css
.kaart {
  background-color: #333333;
  border-radius: 10px;
  padding: 15px;
  width: 190px;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  opacity: 0;
  transition: transform 0.3s, opacity 0.4s, background-color 0.3s; /* ← aangepast */
}
```

translateY(-8px) schuift de kaart 8px omhoog bij hover. Je kan dat getal aanpassen naar wens.

hoe kan ik gegevens uit de api halen ? geef me een uitleg of een soort guideline

Hier is een stap-voor-stap uitleg van hoe je data uit een API haalt in JavaScript:

Stap 1 – Basis fetch

```
javascript
fetch('https://dragonball-api.com/api/characters?limit=25')
fetch stuurt een verzoek naar de API en geeft een Promise terug – dat betekent "ik ga dit ophalen,
maar het duurt even".
```

Stap 2 – Wachten op het antwoord

```
javascript
const response = await fetch('https://dragonball-api.com/api/characters?limit=25');
Met await wacht je tot de API geantwoord heeft voordat je verder gaat.
```


Stap 3 – JSON omzetten

```
javascript
const data = await response.json();
De API stuurt ruwe tekst terug – .json() zet dat om naar een JavaScript object waar je mee kan werken.
```

Stap 4 – Data bekijken

```
javascript
console.log(data); // heel het object
console.log(data.items); // de array van characters
Open je browser, druk F12 en ga naar het tabblad "Console" om te zien wat erin zit.
```

Stap 5 – Alles samen in een functie

```
javascript
const haalCharactersOp = async () => {
  try {
    const response = await fetch('https://dragonball-api.com/api/characters?limit=58');
    const data = await response.json();
    const characters = data.items;
    console.log(characters); // array van 58 characters
    return characters;
  } catch (fout) {
    console.error('Er ging iets mis:', fout);
  }
};
async zet je voor een functie als je await erin gebruikt
try/catch vangt fouten op als de API niet bereikbaar is
Stap 6 – Een character uitlezen
```

De API geeft per character dit terug:

```
javascript
{
  id: 1,
  name: "Goku",
  race: "Saiyan",
  gender: "Male",
  ki: "60.000.000",
  maxKi: "90 Septillion",
  affiliation: "Z Fighter",
  image: "https://dragonball-api.com/characters/goku_normal.webp"
}
```

Dus om bijvoorbeeld de naam en afbeelding te gebruiken:

```
javascript
const characters = await haalCharactersOp();

characters.forEach(character => {
  console.log(character.name); // "Goku"
  console.log(character.image); // de URL van de afbeelding
  console.log(character.race); // "Saiyan"
});
```

De volgorde om te onthouden:

fetch() → verzoek sturen
 await response.json() → omzetten naar object
 .items → de array van characters pakken
 forEach of map → over elk character lopen
 Wil je dat ik nu laat zien hoe je die data dan in kaartjes op de pagina zet?

```
if (!response.ok) {
  throw Error("API werkt niet: " + response.status);
}
```

```
}
```

dus dit is voor als de website niet respondeerd maar ik zie de fout niet
Je gooit de fout wel, maar je toont hem nergens. Je hebt de catch nodig om hem zichtbaar te maken:

```
javascript
```

```
try {
  const response = await fetch('https://dragonball-api.com/api/characters?limit=58');

  if (!response.ok) {
    throw Error("API werkt niet: " + response.status);
  }

  const data = await response.json();

} catch (fout) {
  console.error(fout); // zichtbaar in F12 console
  document.querySelector('#kaarten-weergave').innerHTML =
    `<p>Er ging iets mis: ${fout.message}</p>`; // zichtbaar op de pagina
}
```

Zonder catch verdwijnt de fout stilletjes. Met catch kan je hem tonen in de console én op de pagina zelf.

nee niet zo er is iets dat mist maar ik weet niet wat een woord ofz dat fout is of vergeten

Kan je de volledige functie even plakken? Dan kan ik precies zien welk woord of symbool er ontbreekt.

```
if (!response.ok) {
  throw Error("API werkt niet: " + response.status);
}
```

Je mist new voor Error:

```
javascript
```

```
if (!response.ok) {
  throw new Error("API werkt niet: " + response.status);
}
```

throw Error() werkt technisch ook maar throw new Error() is de correcte manier in JavaScript.

```
const eenheden = {      thousand: 1_000,  doe zo verder met million b t q qi enzo
```

```
javascript
```

```
const eenheden = {
  thousand: 1_000,
  million: 1_000_000,
  billion: 1_000_000_000,
  trillion: 1_000_000_000_000,
  quadrillion: 1_000_000_000_000_000,
  quintillion: 1_000_000_000_000_000_000,
  sextillion: 1_000_000_000_000_000_000_000,
  septillion: 1_000_000_000_000_000_000_000_000,
  octillion: 1_000_000_000_000_000_000_000_000_000,
};
for (const [woorrd, waarde] of Object.entries(eenheden)) {
  if (tekst.includes(woord)) {
    const getal = parseFloat(tekst);
    return isNaN(number) ? waarde : number * waarde;
  }
}

const getal = Float(tekst);
return isNaN(getal) 0 : getal;
}
```

fix dit aub ik zie de fouten niet

Show more

Er zijn 3 fouten:

javascript

```
for (const [woord, waarde] of Object.entries(eenheden)) { // "woorrd" → "woord"
  if (tekst.includes(woord)) {
    const getal = parseFloat(tekst);
    return isNaN(getal) ? waarde : getal * waarde; // "number" → "getal" (2x)
  }
}

const getal = parseFloat(tekst); // "Float" → "parseFloat"
return isNaN(getal) ? 0 : getal; // "0 :" → "? 0 :" (ternary operator miste "?")
}
```

Samengevat:

woorrd → woord (typefout)

Float() → parseFloat()

number → getal (verkeerde variabelenaam)

isNaN(getal) 0 : → isNaN(getal) ? 0 : (vraagteken van ternary operator miste)

// Dan sorteren

```
if (sortering === "naam-az") {
  resultaat.sort((, b) => a.naam.localeCompare(b.naam));
} else if (sortering === "naam-za") {
  resultaten.sort((a, b) => b.naam.localeCompare(a.naam));
} else if (sortering === "ki-laag") {
  resultaten.sort((a, b) => kiNaarGetal(a.ki) - localeCompare(b.ki));
} else if (sortering === "ki-hoog") {
  resultaten.sort((a, b) => localeCompare(b.ki) - kiNaarGetal(a.ki));
}
```

ik zie de fout niet

Show less

Er zijn 4 fouten:

javascript

```
if (sortering === "naam-az") {
  resultaat.sort((a, b) => a.naam.localeCompare(b.naam)); // "(, b)" → "(a, b)" en "resultaat" → "resultaten"
} else if (sortering === "naam-za") {
  resultaten.sort((a, b) => b.naam.localeCompare(a.naam));
} else if (sortering === "ki-laag") {
  resultaten.sort((a, b) => kiNaarGetal(a.ki) - kiNaarGetal(b.ki)); // "localeCompare(b.ki)" → "kiNaarGetal(b.ki)"
} else if (sortering === "ki-hoog") { // "sortrering" → "sortering"
  resultaten.sort((a, b) => kiNaarGetal(b.ki) - kiNaarGetal(a.ki)); // "localeCompare(b.ki)" → "kiNaarGetal(b.ki)"
}
}
```

Samengevat:

(, b) → (a, b) (a ontbrak)

resultaat → resultaten (zonder s)

localeCompare(b.ki) → kiNaarGetal(b.ki) (2x, verkeerde functie)

sortrering → sortering (typefout)

hoe zorg ik ervoor dat de dropdowns worden gefilterd en gesorteerd?

Je hebt een functie nodig die luistert naar veranderingen in de dropdowns en dan de kaartjes opnieuw tekent. Voeg dit toe in je main.js:

Stap 1 – Eventlisteners op de dropdowns

```
javascript
document.querySelector('#filter-ras').addEventListener('change', update);
document.querySelector('#sorteer').addEventListener('change', update);
document.querySelector('#zoekbalk').addEventListener('input', update);
Stap 2 – De update functie
```

```
javascript
const update = () => {
  const zoekterm = document.querySelector('#zoekbalk').value.toLowerCase();
  const filterRas = document.querySelector('#filter-ras').value;
  const sortering = document.querySelector('#sorteer').value;

  // Eerst filteren
  let resultaten = allCharacters.filter(character => {
    const naamKlopt = character.naam.toLowerCase().includes(zoekterm);
    const rasKlopt = filterRas === 'all' || character.ras === filterRas;
    return naamKlopt && rasKlopt;
  });

  // Dan sorteren
  if (sortering === 'naam-az') {
    resultaten.sort((a, b) => a.naam.localeCompare(b.naam));
  } else if (sortering === 'naam-za') {
    resultaten.sort((a, b) => b.naam.localeCompare(a.naam));
  } else if (sortering === 'ki-laag') {
    resultaten.sort((a, b) => kiNaarGetal(a.ki) - kiNaarGetal(b.ki));
  } else if (sortering === 'ki-hoog') {
    resultaten.sort((a, b) => kiNaarGetal(b.ki) - kiNaarGetal(a.ki));
  }

  // Dan tekenen
  toonKaarten(resultaten);
};
```

Stap 3 – Zorg dat allCharacters globaal beschikbaar is

```
javascript
let allCharacters = [];

const init = async () => {
  allCharacters = await haalCharactersOp();
  update();
};
```

init();

De volgorde is altijd: filteren → sorteren → tekenen. Zo werken filter en sortering ook gecombineerd, wat de max score geeft bij interactiviteit.

Wat zijn de exacte id-namen van jouw dropdowns? Dan pas ik het aan als ze anders heten.

// opslag.js - alles wat ik opsla in localStorage

maak een korte template voor js zodat ik een beetje een richtlijn kan krijgen over hoe ik opslag kan programmeren

```
javascript
// opslag.js - alles wat ik opsla in localStorage
```

```
const FAVORIETEN_KEY = 'db_favorieten';
const THEMA_KEY = 'db_thema';
```

// --- FAVORIETEN ---

```
export const getFavorieten = () => {
  return JSON.parse(localStorage.getItem(FAVORIETEN_KEY)) || [];
};
```

```
export const voegFavorietToe = (id) => {
  const favorieten = getFavorieten();
  favorieten.push(id);
  localStorage.setItem(FAVORIETEN_KEY, JSON.stringify(favorieten));
};
```

```
export const verwijderFavoriet = (id) => {
  const favorieten = getFavorieten().filter(f => f !== id);
  localStorage.setItem(FAVORIETEN_KEY, JSON.stringify(favorieten));
};
```

```
export const isFavoriet = (id) => {
  return getFavorieten().includes(id);
};
```

```
// --- THEMA ---
```

```
export const slaThemaOp = (thema) => {
  localStorage.setItem(THEMA_KEY, thema);
};
```

```
export const getThema = () => {
  return localStorage.getItem(THEMA_KEY) || 'light';
};
```

De structuur is altijd hetzelfde:

getItem → ophalen uit localStorage

setItem → opslaan in localStorage

JSON.parse en JSON.stringify omdat localStorage alleen tekst begrijpt, geen arrays of objecten

// opslag.js - alles wat ik opsla in localStorage

// ---- FAVORIETEN ----

```
function getFavorieten() {
  const opgeslagen = localStorage.getItem("favorieten");
  if (!opgeslagen) { // fout 1: omgekeerde conditie
    return JSON.stringify(opgeslagen); // fout 2: verkeerde JSON methode
  }
  return [];
}

function slaFavorietOp(character) {
  const favorieten = getFavorieten();
  const bestaatAl = favorieten.filter((f) => f.id === character.id); // fout 3: filter ipv find
  if (!bestaatAl) {
    favorieten.push(character.id); // fout 4: pusht alleen het id, niet het hele object
    localStorage.setItem("favorieten", JSON.stringify(favorieten));
  }
}

function verwijderFavoriet(id) {
  let favorieten = getFavorieten();
  favorieten = favorieten.filter((f) => f.id === id); // fout 5: === ipv !==, houdt juist de
  verkeerde bij
  localStorage.setItem("favorieten", JSON.stringify(favorieten));
}

function isFavoriet(id) {
  const favorieten = getFavorieten();
  return favorieten.find((f) => f.id === id); // fout 6: find ipv some, geeft object terug ipv
  boolean
}

// ---- WEERGAVE VOORKEUR ----

function getWeergave() {
  const weergave = localStorage.getItem("weergave-voorkeur"); // fout 7: verkeerde sleutelnaam
  if (weergave) {
    return weergave;
  }
  return "tabel"; // fout 8: verkeerde standaardwaarde
}
```

```

}
function slaWeergaveOp(weergave) {
  localStorage.setItem("weergave", weergave);
}
export {
  getFavorieten,
  slaFavorietOp,
  verwijderFavoriet,
  isFavoriet,
  getWeergave,
  // fout 9: slaWeergaveOp ontbreekt in de export
};
// fout 10: isFavoriet staat ook in de export maar de functie heeft een verkeerde naam hieronder
export function isFavoriet2(id) {}

```

ik snap de fouten niet

Show less

Hier zijn alle 10 fouten uitgelegd en gefixed:

```

javascript
// opslag.js - alles wat ik opsla in localStorage

// ---- FAVORIETEN ----
function getFavorieten() {
  const opgeslagen = localStorage.getItem("favorieten");
  if (opgeslagen) { // fout 1: was "!opgeslagen", maar je wil parsen ALS
er iets is
    return JSON.parse(opgeslagen); // fout 2: was JSON.stringify (omzetten naar tekst),
moet JSON.parse (omzetten naar array) zijn
  }
  return [];
}

function slaFavorietOp(character) {
  const favorieten = getFavorieten();
  const bestaatAl = favorieten.find((f) => f.id === character.id); // fout 3: filter geeft altijd
een array terug, find geeft 1 item of undefined
  if (!bestaatAl) {
    favorieten.push(character); // fout 4: was character.id, maar je wil het hele
object opslaan
    localStorage.setItem("favorieten", JSON.stringify(favorieten));
  }
}

function verwijderFavoriet(id) {
  let favorieten = getFavorieten();
  favorieten = favorieten.filter((f) => f.id !== id); // fout 5: was ===, hierdoor hield je de
verkeerde bij en verwijderde je de rest
  localStorage.setItem("favorieten", JSON.stringify(favorieten));
}

function isFavoriet(id) {
  const favorieten = getFavorieten();
  return favorieten.some((f) => f.id === id); // fout 6: find geeft het object terug, some geeft
true/false terug
}

// ---- WEERGAVE VOORKEUR ----
function getWeergave() {
  const weergave = localStorage.getItem("weergave"); // fout 7: sleutelnaam moet overeenkomen met
slaWeergaveOp
  if (weergave) {
    return weergave;
  }
}

```

```

    return "kaarten";
    kaarten is de beginweergave
}

```

```
// fout 8: "tabel" was de verkeerde standaard,
```

```

function slaWeergaveOp(weergave) {
    localStorage.setItem("weergave", weergave);
}

```

```

export {
    getFavorieten,
    slaFavorietOp,
    verwijderFavoriet,
    isFavoriet,
    getWeergave,
    slaWeergaveOp,
};

```

```
// fout 9: ontbrak in de export
```

```
// fout 10: de lege isFavoriet2 functie helemaal
```

verwijderd

Kort samengevat wat je moet onthouden:

JSON.parse = tekst → array/object (ophalen)
 JSON.stringify = array/object → tekst (opslaan)
 find → geeft 1 item terug
 some → geeft true of false terug
 filter met !== om iets te verwijderen, niet ===
 import {

```

    isFavoriet,
    slaFavorietOp,
    verwijderFavoriet,
    getFavorieten,
} from "./opslag.js";
// ---- KAARTEN ----

```

```

function toonKaarten(characters) {
    const kaartenWeergave = document.getElementById("kaart-weergave");
    kaartenWeergave.innerHTML = "";
}

```

wat is er fout

Er is niets fout aan wat je hebt geplakt – de imports zien er correct uit en innerHTML = "" is de juiste manier om de weergave leeg te maken voor je nieuwe kaarten tekent.

Wat is het probleem dat je ziet? Geef je een foutmelding in de console (F12) of gebeurt er gewoon niets?

wat is er fout

```

if (characters.length === 1) {
    kaartenWeergave.innerHTML = "<p style='color: lightgray;'>Geen characters gevonden.</p>";
    return;
}

```

=== 1 moet === 0 zijn – je wil de melding tonen als er geen characters zijn, niet als er 1 is:

```

javascript
if (characters.length === 0) {
    kaartenWeergave.innerHTML = "<p style='color: lightgray;'>Geen characters gevonden.</p>";
    return;
}
characters.forEach(function (character) {
    const kaart = maakKaart(character);
    kaartenWeergave.appendChild(kaart);
});
const observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
        if (entry.isVisible) {

```

```

        entry.target.classList.add("zichtbaar");
        observer.observe(entry.target);
    }
    });
});

```

ik snap deze niet want het werkt ni

Show more

Er zijn 2 fouten:

```

javascript
characters.forEach(function (character) {
    const kaart = maakKaart(character);
    kaartenWeergave.appendChild(kaart);
    observer.observe(kaart); // fout 1: observe moet hier staan, niet in de callback
});

const observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
        if (entry.isIntersecting) { // fout 2: was "isVisible", de juiste naam is "isIntersecting"
            entry.target.classList.add("zichtbaar");
            observer.unobserve(entry.target); // fout 3: was observe, moet unobserve zijn anders blijft
hij zichzelf herhalen
        }
    });
});

```

Maar let op – observer moet voor de forEach gedeclareerd worden, anders bestaat hij nog niet wanneer je observer.observe(kaart) aanroept:

```

javascript
const observer = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entries.forEach(function (entry) {
        if (entry.isIntersecting) {
            entry.target.classList.add("zichtbaar");
            observer.unobserve(entry.target);
        }
    });
});

characters.forEach(function (character) {
    const kaart = maakKaart(character);
    kaartenWeergave.appendChild(kaart);
    observer.observe(kaart);
});

```

Kort samengevat:

isIntersecting = het element is zichtbaar in het scherm
 unobserve = stop met kijken naar dit element (anders blijft de animatie herhalen)
 Observer moet eerst gedeclareerd worden voor je hem gebruikt
 ik snap deze ook niet

Wat snap je niet precies – de hele IntersectionObserver of een specifiek deel?

Ik leg het graag uit maar vertel me even waar je vastloopt, dan kan ik het gericht uitleggen.

```

const alleKaarten = document.querySelector(".kaart"); // fout 5
alleKaarten.forEach(function (kaart) {
    observer.observe(kaart);
});
}

```

Twee fouten:

```

javascript

```



```
const alleKaarten = document.querySelectorAll(".kaart"); // fout 1: querySelector geeft 1 element,
querySelectorAll geeft alle elementen
alleKaarten.forEach(function (kaart) {
  observer.observe(kaart);
});
}
```

querySelector → geeft 1 element terug, .forEach werkt daar niet op

querySelectorAll → geeft alle elementen met die klasse terug als een lijst, dan werkt .forEach wel

```
function maakKaart(character) {
  const isGefavoriet = isFavoriet(character.id);
  const kaart = document.createElement("div");
  kaart.classList.add("kaart");
  kaart.dataset.id = character.naam; //
  kaart.innerHTML =
    
    <h3 class="kaart-naam">${character.naam}</h3>
    <p class="kaart-ras">${character.ras}</p>
    <p class="kaart-ki">Ki: ${character.ki}</p>
    <button class="favoriet-knop" data-id="${character.id}">
      ${isGefavoriet ? "★" : "☆"}
    </button>
  ; //
```

Show more

Twee fouten:

javascript

```
kaart.dataset.id = character.id; // fout 1: was character.naam, moet character.id zijn want
dataset.id sla je het id op
```

// fout 2: de ster-icoontjes zijn omgewisseld

```
<button class="favoriet-knop" data-id="${character.id}">
  ${isGefavoriet ? "★" : "☆"}
</button>
```

// ★ = gevulde ster (favoriet), ☆ = lege ster (niet favoriet)

Dus de volledige gecorrigeerde functie:

javascript

```
function maakKaart(character) {
  const isGefavoriet = isFavoriet(character.id);
  const kaart = document.createElement("div");
  kaart.classList.add("kaart");
  kaart.dataset.id = character.id;
  kaart.innerHTML = `
    
    <h3 class="kaart-naam">${character.naam}</h3>
    <p class="kaart-ras">${character.ras}</p>
    <p class="kaart-ki">Ki: ${character.ki}</p>
    <button class="favoriet-knop" data-id="${character.id}">
      ${isGefavoriet ? "★" : "☆"}
    </button>
  `;
  kaart.addEventListener("dblclick", function (e) {
    if (e.target.classList.contains("favoriet-knop")) {
      toonDetail(character);
    }
  });
}
```

Twee fouten:

javascript

```
kaart.addEventListener("click", function (e) { // fout 1: was "dblclick", gewone klik is
  gebruiksvriendelijker en logischer
  if (!e.target.classList.contains("favoriet-knop")) { // fout 2: was zonder "!", maar je wil
```

```

detail tonen als je NIET op de favoriet-knop klikt
  toonDetail(character);
}
});

```

dblclick → je moet twee keer klikken, dat is niet gebruiksvriendelijk

! ontbrak → zonder uitroepteken opende het detail als je op de favoriet-knop klikte, maar je wil net het omgekeerde

```

const favorietKnop = kaart.querySelector(".favoriet-knop");
  favorietKnop.addEventListener("click", function () {
    wisselFavoriet(character, favorietKnop);
  });
  return kaart;
}

```

// ---- TABEL ----

```

function toonTabel(characters) {
  const tabelBody = document.getElementById("tabel-body");
  tabelBody.innerHTML = "";

```

is dit goed?

Ja, dit is correct! Geen fouten te zien.

Wat komt er na tabelBody.innerHTML = ""? Plak de rest van de functie dan kijk ik verder.

```

if (characters.length === 0) {
  tabelBody.innerHTML =
    "<tr><td colspan='5' style='color: lightgray;'>Geen characters gevonden.</td></tr>";
  return;
}

```

en hier?

Ja, dit is ook correct! colspan='5' betekent dat de melding over alle 5 kolommen van je tabel staat – zorg wel dat het getal overeenkomt met het aantal kolommen dat je effectief in je tabel hebt.

Plak de rest van de functie!

ik snap de fout niet

Je hebt geen code geplakt – probeer opnieuw!

de fout van het vorige

De enige mogelijke fout die ik zag was dat colspan='5' moet overeenkomen met het aantal <th> kolommen in je tabel.

Hoeveel kolommen heeft jouw tabel? Als het er bijvoorbeeld 6 zijn moet het colspan='6' zijn.

```

/ ---- FAVORIET TOGGLE ----
function wisselFavoriet(character, knop) {
  if (isFavoriet(character.id)) {
    slaFavorietOp(character);
  }
}

```

Je mist de else en de logica is omgekeerd:

```

javascript
// ---- FAVORIET TOGGLE ----
function wisselFavoriet(character, knop) {
  if (isFavoriet(character.id)) {
    verwijderFavoriet(character.id); // als het al een favoriet is, verwijder het
    knop.textContent = "☆";
  } else {
    slaFavorietOp(character); // als het nog geen favoriet is, voeg toe
    knop.textContent = "★";
  }
}

```

```
    }
```

```
  }
```

Dus: als isFavoriet true is → verwijderen, anders → opslaan.

```
knop.textContent = "★";
  knop.classList.add("actief");
} else {
  verwijderFavoriet(character.id);
  knop.textContent = "☆";
  knop.classList.remove("actief");
}
toonFavorieten() ontbreekt
}
```

Twee dingen:

```
javascript
function wisselFavoriet(character, knop) {
  if (isFavoriet(character.id)) {
    verwijderFavoriet(character.id);
    knop.textContent = "☆";
    knop.classList.remove("actief");
  } else {
    slaFavorietOp(character);
    knop.textContent = "★";
    knop.classList.add("actief");
  }
  toonFavorieten(); // was een comment, moet een echte functieaanroep zijn
}
```

De if en else waren omgewisseld – als isFavoriet true is moet je verwijderen, niet opslaan
toonFavorieten() had je zelf al opgemerkt, de haakjes maken het een echte aanroep
de rest werkt ook ni

Plak de rest van je code dan kijk ik wat er mis gaat!

```
const verwijderKnop = item.querySelector(".verwijder-knop");
verwijderKnop.addEventListener("click", function () {
  verwijderFavoriet(character.id);
  toonFavorieten();
  const alleKnoppen = document.querySelectorAll(
    ".favoriet-knop[data-id=\"" + character.id + "\"]"
  );
  alleKnoppen.forEach(function (knop) {
    knop.textContent = "★";
  });
});
favorietenLijst.appendChild(item);
});
}
export { toonKaarten, toonTabel, toonFavorieten };
```

Show less

Één fout:

```
javascript
alleKnoppen.forEach(function (knop) {
  knop.textContent = "☆"; // fout: was "★" (gevulde ster), maar als je verwijdert moet het een lege
  ster "☆" worden
});
De rest ziet er correct uit!
```

dus wat waren mijn fouten allemaal zodat ik eenbeetje kan zien en herhalen

Hier zijn alle fouten die je maakte doorheen het project:

Typefouten

woorrd → woord

sortrering → sortering

resultaat → resultaten

Ontbrekende woorden/symbolen

new vergeten voor Error

? vergeten in ternary operator (isNaN(getal) 0 : → isNaN(getal) ? 0 :)

display: flex vergeten waardoor elementen niet naast elkaar stonden

flex-wrap: wrap vergeten waardoor kaarten niet naar nieuwe rij sprongen

slaWeergaveOp vergeten in de export

Verkeerde methodes

JSON.stringify → JSON.parse bij ophalen uit localStorage

querySelector → querySelectorAll om meerdere elementen te selecteren

filter → find om één item te zoeken

find → some om een boolean terug te krijgen

Float() → parseFloat()

observe → unobserve in de IntersectionObserver

isVisible → isIntersecting in de IntersectionObserver

localeCompare → kiNaarGetal bij ki sortering

dblclick → click

Omgekeerde logica

=== 1 → === 0 bij lege array check

!opgeslagen → opgeslagen in getFavorieten

filter(f => f.id === id) → filter(f => f.id !== id) bij verwijderen

if en else omgewisseld in wisselFavoriet

! vergeten bij klik op favoriet-knop

★ en ☆ omgewisseld na verwijderen

Verkeerde waarden

character.naam → character.id in dataset.id

colspan moet overeenkomen met aantal kolommen

verkeerde sleutelnaam in localStorage

toonFavorieten() stond als comment in plaats van echte aanroep

De meest voorkomende fout was omgekeerde logica – dus altijd even nadenken of je conditie klopt met wat je wil bereiken.

Claude is AI and can make mistakes. Please double-check responses.