

CSS 常用属性

位置：

position	位置
-relative	生成相对定位的元素
- absolute	生成绝对定位的元素
- fixed	生成绝对定位的元素
- static	默认值。没有定位
- inherit	规定应该从父元素继承 position 属性的值

top	上
-auto	默认值。通过浏览器计算上边缘的位置
-%	设置以包含元素的百分比计的上边位置。可使用负值
-length	使用 px、cm 等单位设置元素的上边位置。可使用负值
-inherit	规定应该从父元素继承 top 属性的值

right	右
-同 top 值相同	
bottom	下
-同 top 值相同	
left	左
-同 top 值相同	
z-index	堆叠层级
-auto	默认。堆叠顺序与父元素相等
-number	设置元素的堆叠顺序
- inherit	规定应该从父元素继承 z-index 属性的值

display	规定元素生成的类型
-常用属性	
- none	此元素不会被显示
- block	此元素将显示为块级元素
- inline	默认。此元素会被显示为内联元素
- inline-block	行内块元素

- list-item	此元素会作为列表显示
- inherit	规定应该从父元素继承 display 属性的值

visibility	元素是否可见
- visible	默认值。元素是可见的
- hidden	元素是不可见的
- collapse	当在表格元素中使用时，此值可删除一行或一列，但是它不会影响表格的布局
- inherit	规定应该从父元素继承 visibility 属性的值

float	浮动
- left	元素向左浮动
-right	元素向右浮动
-none	默认值。元素不浮动
- inherit	规定应该从父元素继承 float 属性的值

大小：

width	宽
-auto	默认值。浏览器可计算出实际的宽度
- length	使用 px、cm 等单位定义宽度
- %	定义基于包含块（父元素）宽度的百分比宽度
- inherit	规定应该从父元素继承 width 属性的值

min-width	最小宽度
- length	定义元素的最小宽度值。默认值：取决于浏览器
- %	定义基于包含它的块级对象的百分比最小宽度
- inherit	规定应该从父元素继承 min-width 属性的值

height	高
- auto	默认。浏览器会计算出实际的高度
- length	使用 px、cm 等单位定义高度
- %	基于包含它的块级对象

	的百分比高度		- family-name	用于某个元素的字体族名称或/及类族名称的一个优先表
- inherit	规定应该从父元素继承 height 属性的值		- generic-family	默认值：取决于浏览器
max-width	最大高度		- inherit	规定应该从父元素继承字体系列
- none	默认。定义对元素被允许的最大高度没有限制	font-weight		字体粗细
- length	定义元素的最大高度值	- normal		默认值。定义标准的字符
- %	定义基于包含它的块级对象的百分比最大高度	- bold		定义粗体字符
- inherit	规定应该从父元素继承 max-height 属性的值	- bolder		定义更粗的字符
padding	内边距	- lighter		定义更细的字符
- auto	浏览器计算内边距	-100-900		定义由粗到细的字符。400 等同于 normal，而 700 等同于 bold
- length	规定以具体单位计的内边距值，比如像素、厘米等。默认值是 0px	- inherit		规定应该从父元素继承字体的粗细
- %	规定基于父元素的宽度的百分比的内边距	font-size		字体大小
- inherit	规定应该从父元素继承内边距	- larger		把 font-size 设置为比父元素更大的尺寸
margin	外边距	- length		把 font-size 设置为一个固定的值
- auto	浏览器计算外边距	- %		把 font-size 设置为基于父元素的一个百分比值
- length	规定以具体单位计的外边距值，比如像素、厘米等。默认值是 0px	line-height		行高
- %	规定基于父元素的宽度的百分比的外边距	- normal		默认。设置合理的行间距
- inherit	规定应该从父元素继承外边距	- number		设置数字，此数字会与当前的字体尺寸相乘来设置行间距
		- length		设置固定的行间距
		- %		基于当前字体尺寸的百分比行间距
		- inherit		规定应该从父元素继承 line-height 属性的值
font	字体复合属性	letter-spacing		字间距
- font-style	规定字体样式	- normal		默认。规定字符间没有额外的空间
- font-variant	规定字体异体	- length		定义字符间的固定空间（允许使用负值）
- font-weight	规定字体粗细	- inherit		规定应该从父元素继承 letter-spacing 属性的值
- font-size/line-height	规定字体尺寸和行高	color		字体颜色
- font-family	规定字体系列	- color_name		规定颜色值为颜色名称的颜色（比如 red）
- caption	定义被标题控件（比如按钮、下拉列表等）使用的字体	- hex_number		规定颜色值为十六进制
- icon	定义被图标标记使用的字体			
font-family	字体样式			

文字：

	值的颜色（比如 #ff0000）
-rgb_number	规定颜色值为 rgb 代码的颜色（比如 rgb(255,0,0)）
text-align	文字对齐方式
- left	把文本排列到左边。默认值：由浏览器决定
- right	把文本排列到右边
- center	把文本排列到中间
- justify	实现两端对齐文本效果
- inherit	规定应该从父元素继承 text-align 属性的值。
text-decoration	文本修饰
- none	默认。定义标准的文本
- underline	定义文本下的一条线(下划线)
- overline	定义文本上的一条线(上划线)
- line-through	定义文本上的一条线(删除线)
- blink	定义闪烁的文本
- inherit	规定应该从父元素继承 text-decoration 属性的值
text-overflow	文本溢出隐藏
- clip	修剪文本
- ellipsis	显示省略符号来代表被修剪的文本
- string	使用给定的字符串来代表被修剪的文本

背景：

background	背景复合属性
-background-color	背景颜色
-background-image	背景图片
- background-position	背景定位
background-color	背景颜色
- color_name	规定颜色值为颜色名称的背景颜色（比如 red）
- hex_number	规定颜色值为十六进制值的背景颜色（比如 #ff0000）
- rgb_number	规定颜色值为 rgb 代码的背景颜色（比如

	rgb(255,0,0)）
- transparent	默认。背景颜色为透明
background-image	背景图片
-url('URL')	指向图像的路径
-none	默认值。不显示背景图像
-inherit	规定应该从父元素继承 background-image 属性的设置

其他：

border	边框复合属性
- border-width	规定边框的宽度
- border-style	规定边框的样式
- border-color	规定边框的颜色
- inherit	规定应该从父元素继承 border 属性的设置
border-radius	边框倒角
- length	定义圆角的形状
- %	以百分比定义圆角的形状
border-image	图片边框
- border-image-source	用在边框的图片的路径
- border-image-slice	图片边框向内偏移
- border-image-width	图片边框的宽度
- border-image-outset	边框图像区域超出边框的量
- border-image-repeat	图像边框是否应平铺 (repeated)、铺满(rounded)或拉伸(stretched)
border-width	边框宽度
- thin	定义细的边框
- medium	默认。定义中等的边框
- thick	定义粗的边框
- length	允许您自定义边框的宽度
- inherit	规定应该从父元素继承边框宽度
border-color	边框颜色
- color_name	规定颜色值为颜色名称

	的边框颜色（比如 red）	- visible	默认值。内容不会被修剪，
- hex_number	规定颜色值为十六进制值的边框颜色（比如 #ff0000）	- hidden	会呈现在元素框之外内容会被修剪，并且其余内容是不可见的
- rgb_number	规定颜色值为 rgb 代码的边框颜色（比如 rgb(255,0,0)）	- scroll	内容会被修剪，但是浏览器会显示滚动条以便查看其余的内容
- transparent	默认值。边框颜色为透明	- auto	如果内容被修剪，则浏览器会显示滚动条以便查看其余的内容
- inherit	规定应该从父元素继承边框颜色	- inherit	规定应该从父元素继承 overflow 属性的值
list-style	列表项目标记	opacity	透明度
- list-style-type	设置列表项标记的类型	-value	规定不透明度。从 0.0（完全透明）到 1.0（完全不透明）
- list-style-position	设置在何处放置列表项标记	-inherit	应该从父元素继承 opacity 属性的值
- list-style-image	使用图像来替换列表项的标记	clear	规定元素那一侧不出现浮动元素
- inherit	规定应该从父元素继承 list-style 属性的值	- left	在左侧不允许浮动元素
box-shadow	阴影	-right	在右侧不允许浮动元素
- h-shadow	必需。水平阴影的位置。允许负值	-both	在左右两侧均不允许浮动元素
- v-shadow	必需。垂直阴影的位置。允许负值	-none	默认值。允许浮动元素出现在两侧
- blur	可选。模糊距离	-inherit	规定应该从父元素继承 clear 属性的值
- spread	可选。阴影的尺寸		
- color	可选。阴影的颜色		
- inset	可选。将外部阴影(outset)改为内部阴影		
overflow	针对溢出做处理		