BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Yazılım Test ve Doğrulama

Automation Exercise

Ürün Miktarı Doğrulama Test Raporu

Ödev – Grup 2

Ad Soyad	Gökhan Rauf Yangel
Öğrenci No	2411505090
Ders	Yazılım Test ve Doğrulama
Test edilen sistem	https://automationexercise.com
Test yöntemi	Selenium ile otomatik uçtan uca test
Tarih	20.10.2026

İçindekiler

1. Giriş ve Amaç 3
2. Test Ortamı ve Araçlar 3
3. Test Senaryosu 3
3.1 Ödevde verilen senaryo 3
3.2 Test durumu (test case) 3
3.3 Doğrulama noktaları 4
4. Testin Uygulanması 4
4.1 Test adımları 4
4.2 Kullanılan eleman seçicileri (locator) 5
4.3 Güvenilirlik önlemleri 5
5. Test Sonuçları 6
5.1 Ana çalıştırma (beklenen miktar: 3) 6
5.2 Negatif doğrulama (beklenen miktar: 4) 7
5.3 Sonuç özeti 7
6. Sonuç ve Değerlendirme 7
Ek A: Test Kodu (urun_miktar_test.py) 9
Ek B: Test Çıktıları 13
B.1 Ana çalıştırma (beklenen miktar: 3) 13
B.2 Negatif doğrulama (beklenen miktar: 4) 13

1. Giriş ve Amaç

Bu raporda, otomasyon testi pratiği için yayınlanan Automation Exercise e-ticaret sitesinde ürün miktarının sepete doğru aktarılıp aktarılmadığını doğrulayan otomatik bir test sunulmaktadır. Test, Python ve Selenium WebDriver ile yazılmıştır.

Yazılan test bir uçtan uca (end-to-end) testtir. Uçtan uca test, gerçek bir kullanıcının izleyeceği adımları ürün sayfasından sepete kadar sırayla tekrarlar ve akışın sonunda oluşan sonucu beklenen sonuçla karşılaştırır. Testin amacı sitede hata aramak değil, belirli bir kullanıcı akışının doğru çalıştığını kanıtlamak ve sonucu açık bir başarılı/başarısız kararıyla raporlamaktır.

2. Test Ortamı ve Araçlar

İşletim sistemi	Windows
Programlama dili	Python 3 (sanal ortam: venv)
Test kütüphanesi	Selenium WebDriver 4
Tarayıcı	Google Chrome
Tarayıcı sürücüsü	ChromeDriver (Selenium Manager tarafından otomatik indirildi)
Test edilen sayfa	https://automationexercise.com
Test dosyası	urun_miktar_test.py

3. Test Senaryosu

3.1 Ödevde verilen senaryo

1. Ana sayfadaki herhangi bir ürün için "View Product" (Ürünü Görüntüle) butonuna tıklanır.
2. Ürünün sipariş miktarı 3'e çıkarılır.
3. Ürünün sepet sayfasındaki miktarının sipariş miktarıyla eşleştiği doğrulanır.

3.2 Test durumu (test case)

Test kimliği	TC-01
Başlık	Ürün detay sayfasından sepete eklenen miktarın doğrulanması
Ön koşul	Sepet boş olmalıdır. Selenium her çalıştırmada temiz bir tarayıcı oturumu açtığı için bu koşul kendiliğinden sağlanır.
Test verisi	Ürün: Madame Top For Women (ürün kimliği 7), birim fiyat Rs. 1000, sipariş miktarı 3
Beklenen sonuç	Sepette ürün 3 adet olarak görünmeli; ürün adı ve birim fiyat ürün sayfasıyla aynı olmalı; toplam fiyat Rs. 3000 olmalıdır.
Gerçekleşen sonuç	Beklenen sonuçla aynı. Test başarılı.

3.3 Doğrulama noktaları

Ödevde istenen ana kontrol sepetteki miktarın doğrulanmasıdır. Testin güvenilirliğini artırmak için akışın farklı aşamalarına altı ek kontrol eklenmiştir. Böylece test başarısız olduğunda hatanın hangi adımda oluştuğu da görülebilmektedir.

No	Kontrol	Neden eklendi
K1	Doğru ürün sayfasının açılması	Testin yanlış ürünle devam etmesini önler.
K2	Miktar kutusundaki değerin 3 olması	Kutuya yazılan değerin gerçekten 3 olduğunu, örneğin eski değerle birleşip "13" olmadığını doğrular.
K3	Sepette tek bir ürün satırı bulunması	Sepete fazladan ürün eklenmediğini doğrular.
K4	Sepetteki miktarın 3 olması	Ödevde istenen ana kontrol.
K5	Sepetteki ürün adının ürün sayfasıyla aynı olması	Sepete doğru ürünün eklendiğini doğrular.
K6	Sepetteki birim fiyatın ürün sayfasıyla aynı olması	Fiyatın sepete doğru aktarıldığını doğrular.
K7	Toplam fiyatın birim fiyat × miktar olması	Miktarın yalnızca gösterilmediğini, hesaplamaya da doğru yansıdığını doğrular.

4. Testin Uygulanması

4.1 Test adımları

Betik aşağıdaki adımları sırayla uygular. Her adımda ilgili eleman sayfada görünene kadar açık bekleme (explicit wait) yapılır. Böylece sayfa yüklenmeden işlem yapılması ve bunun sonucunda oluşacak yanlış hatalar önlenir.

Adım	İşlem	Ayrıntı
1	Ana sayfayı açma ve ürünü seçme	Ürün kartı adına göre bulunur ve kartın içindeki "View Product" bağlantısına tıklanır. Ürünü sıra numarası yerine adıyla seçmek, sayfadaki ürün sırası değişse bile testin doğru ürünle çalışmasını sağlar.
2	Ürün bilgilerini kaydetme	Ürün detay sayfasındaki ad ve birim fiyat okunur. Bu değerler 5. adımda sepetteki değerlerle karşılaştırılır.
3	Miktarı ayarlama	Miktar kutusundaki varsayılan değer (1) silinir ve 3 yazılır.
4	Sepete ekleme	"Add to cart" butonuna tıklanır. Açılan "Added!" penceresinin görünmesi beklenir ve içindeki "View Cart" bağlantısıyla sepete gidilir.
5	Sepette doğrulama	Sepet tablosundaki ürün adı, birim fiyat, miktar ve toplam fiyat okunup beklenen değerlerle karşılaştırılır. Sepetin ekran görüntüsü alınır.

4.2 Kullanılan eleman seçicileri (locator)

Seçiciler, tarayıcının geliştirici araçlarıyla (F12) sayfanın HTML yapısı incelenerek belirlenmiştir.

Eleman	Seçici
"View Product" bağlantısı	`XPath: ürün adını içeren ürün kartındaki "View Product" bağlantısı`
Ürün adı (detay sayfası)	`.product-information h2`
Birim fiyat (detay sayfası)	`.product-information span span`
Miktar kutusu	`#quantity`
"Add to cart" butonu	`button.cart`
"View Cart" bağlantısı	`#cartModal a[href='/view_cart']`
Sepet satırları	`#cart_info_table tbody tr`
Sepetteki miktar	`.cart_quantity button`
Sepetteki toplam fiyat	`.cart_total_price`

4.3 Güvenilirlik önlemleri

Testin sitedeki dış etkenler yüzünden yanlış sonuç vermemesi için şu önlemler alınmıştır:

- **Reklam engelleme:** Sitede tam ekran reklamlar bulunmaktadır ve bu reklamlar açıkken Selenium butonlara tıklayamaz. Chrome DevTools Protokolü (CDP) kullanılarak reklam sunucularına giden istekler sayfa açılmadan önce engellenmiştir.
- **Güvenli tıklama:** Her eleman tıklanmadan önce ekranın ortasına kaydırılır. Elemanın önünde başka bir öğe kalırsa tıklama JavaScript ile yapılır ve bu durum çıktıya uyarı olarak yazılır.
- **Açılır pencere için bekleme:** Sepete ekleme sonrasında açılan pencere görünür hale gelmeden "View Cart" bağlantısına tıklanmaz.
- **Çerez penceresi:** Bazı bölgelerde çıkan çerez onay penceresi varsa kapatılır, yoksa test kesintisiz devam eder.
- **Hata anında kanıt:** Test herhangi bir adımda yarıda kalırsa o anın ekran görüntüsü kaydedilir ve sonuç başarısız olarak raporlanır.

Test sırasında yapılan iki çalıştırmada da çıktıda uyarı satırı oluşmamıştır. Bu, tıklamaların reklam veya açılır pencere engeline takılmadan doğrudan gerçekleştiğini göstermektedir.

5. Test Sonuçları

5.1 Ana çalıştırma (beklenen miktar: 3)

Test, ödevde istenen koşullarla çalıştırılmış ve **yedi kontrolün tamamı başarılı** olmuştur. Sepette ürün 3 adet olarak görünmekte, ürün adı ve birim fiyat ürün sayfasıyla eşleşmekte, toplam fiyat 3 × 1000 = Rs. 3000 olarak doğru hesaplanmaktadır.

No	Kontrol	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç
K1	Açılan ürün sayfası	Madame Top For Women	Madame Top For Women	Geçti
K2	Miktar kutusu	3	3	Geçti
K3	Sepetteki ürün çeşidi	1	1	Geçti
K4	Sepetteki miktar (ana kontrol)	3	3	Geçti
K5	Sepetteki ürün adı	Madame Top For Women	Madame Top For Women	Geçti
K6	Sepetteki birim fiyat	Rs. 1000	Rs. 1000	Geçti
K7	Toplam fiyat	Rs. 3000	Rs. 3000	Geçti



Şekil 1. Test sonunda sepet sayfası: miktar 3, toplam Rs. 3000

Otomasyon çıktısının sonuç bölümü:

```
[GEÇTİ] Sepetteki miktar (ANA KONTROL): beklenen = 3, gerçekleşen = 3
[GEÇTİ] Toplam fiyat (birim fiyat x miktar): beklenen = 3000, gerçekleşen = 3000
============================================================
SONUÇ: TEST BAŞARILI (tüm 7 kontrol geçti)
============================================================
```

5.2 Negatif doğrulama (beklenen miktar: 4)

Hiçbir koşulda başarısız olmayan bir test, hiçbir şeyi doğrulamıyor demektir. Testin gerçek bir uyuşmazlığı yakalayabildiğini göstermek için betikteki beklenen miktar bilerek 4 yapılmış ve test, sitede hiçbir şey değiştirilmeden yeniden çalıştırılmıştır. Sitede sipariş miktarı yine 3 olarak girildiği için testin başarısız olması beklenmektedir.

No	Kontrol	Beklenen	Gerçekleşen	Sonuç
K1	Açılan ürün sayfası	Madame Top For Women	Madame Top For Women	Geçti
K2	Miktar kutusu	3	3	Geçti
K3	Sepetteki ürün çeşidi	1	1	Geçti
K4	Sepetteki miktar (ana kontrol)	4	3	Başarısız
K5	Sepetteki ürün adı	Madame Top For Women	Madame Top For Women	Geçti
K6	Sepetteki birim fiyat	Rs. 1000	Rs. 1000	Geçti
K7	Toplam fiyat	Rs. 4000	Rs. 3000	Başarısız

Test beklendiği gibi başarısız olmuş ve yalnızca beklenen miktara bağlı iki kontrolde hata vermiştir. Miktardan bağımsız olan ürün adı ve birim fiyat kontrolleri geçmeye devam etmiştir. Bu sonuç, testin uyuşmazlığı doğru yerde yakaladığını ve hata mesajında hangi değerin beklenip hangi değerin geldiğini açıkça bildirdiğini göstermektedir. Negatif doğrulamanın ardından beklenen miktar tekrar 3'e alınmıştır.

Otomasyon çıktısının sonuç bölümü:

```
SONUÇ: TEST BAŞARISIZ (2 kontrol tutmadı)
  HATA: Sepetteki miktar (ANA KONTROL) eşleşmiyor. Beklenen 4, gerçekleşen 3
  HATA: Toplam fiyat (birim fiyat x miktar) eşleşmiyor. Beklenen 4000, gerçekleşen 3000
```

5.3 Sonuç özeti

Çalıştırma	Geçen kontrol	Başarısız kontrol	Test sonucu
Ana çalıştırma (beklenen 3)	7	0	BAŞARILI
Negatif doğrulama (beklenen 4)	5	2	BAŞARISIZ

6. Sonuç ve Değerlendirme

Ödevde verilen senaryo Selenium ile otomatikleştirilmiş ve Automation Exercise sitesinde ürün detay sayfasından girilen sipariş miktarının sepete doğru aktarıldığı doğrulanmıştır. Madame Top For Women ürünü için 3 adet sipariş verildiğinde sepette 3 adet görünmüş, toplam fiyat Rs. 3000 olarak doğru hesaplanmıştır. Test başarılıdır.

Ödevde istenen miktar kontrolüne ek olarak ürün adı, birim fiyat ve toplam fiyat da doğrulanmıştır. Bu ek kontroller sayesinde test yalnızca sepette bir sayının göründüğünü değil, doğru ürünün doğru fiyatla eklendiğini ve miktarın fiyat hesaplamasına doğru yansıdığını da kanıtlamaktadır. Negatif doğrulama ise testin gerçek bir uyuşmazlığı yakalayabildiğini göstermiştir.

Bu çalışmada, önceki ödevdeki hata arama odaklı testten farklı olarak tek bir kullanıcı akışını doğrulayan bir uçtan uca test yazılmıştır. Çalışma sırasında form elemanlarıyla etkileşim, sayfalar arasında veri taşınarak karşılaştırma yapılması ve reklam ile açılır pencere gibi dış etkenlere karşı testin güvenilir hale getirilmesi uygulamalı olarak öğrenilmiştir.

Ek A: Test Kodu (urun_miktar_test.py)

Kod Python ile yazılmıştır. Selenium kurulu bir ortamda "python urun_miktar_test.py" komutuyla çalıştırılır. Sonuçlar ekrana ve sonuc.txt dosyasına yazılır; sepetin ekran görüntüsü sepet.png olarak kaydedilir.

```
"""
Automation Exercise - Ürün Miktarı Doğrulama Testi (Ödev - Grup 2)

Senaryo:
  1. Ana sayfadaki bir ürün için 'View Product' butonuna tıklanır.
  2. Ürün sipariş miktarı 3'e çıkarılır ve ürün sepete eklenir.
  3. Sepet sayfasındaki miktarın sipariş miktarıyla eşleştiği doğrulanır.

Ek kontroller: sepetteki ürün adı, birim fiyat ve toplam fiyat (birim fiyat x miktar).

Çalıştırma:  python urun_miktar_test.py
Sonuçlar ekrana ve sonuc.txt dosyasına yazılır, sepetin ekran görüntüsü sepet.png olarak
kaydedilir.
"""
import re
import sys
import time
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
from selenium.common.exceptions import TimeoutException, ElementClickInterceptedException

# ======================================================================
# AYARLAR
# ======================================================================
URL = "https://automationexercise.com"
URUN_ADI = "Madame Top For Women"   # Test edilecek ürün (ana sayfadaki adıyla)
SIPARIS_MIKTARI = 3                 # Kutuya yazılacak miktar
BEKLENEN_MIKTAR = 3                 # Sepette görülmesi beklenen miktar
                                    # (Testin hata yakalayabildiğini görmek için 4 yapıp
çalıştır)

# Reklam sunucuları: bu adreslerden gelen istekler engellenir, böylece
# tam ekran reklamlar tıklamaları kapatamaz.
REKLAM_ADRESLERI = [
    "*googlesyndication.com*", "*doubleclick.net*", "*googleadservices.com*",
    "*adservice.google.com*", "*google-analytics.com*", "*googletagmanager.com*",
    "*fundingchoicesmessages.google.com*",
]

kayitlar = []
kontroller = []   # (kontrol adı, beklenen, gerçekleşen, geçti mi)


def log(metin):
    print(metin)
    kayitlar.append(metin)


# ======================================================================
```

```
# TARAYICI
# ======================================================================
driver = webdriver.Chrome()
driver.maximize_window()
wait = WebDriverWait(driver, 15)

# Chrome DevTools Protokolü (CDP) ile reklam adreslerini engelle.
# Bu komutlar sayfa açılmadan ÖNCE verilmeli.
driver.execute_cdp_cmd("Network.enable", {})
driver.execute_cdp_cmd("Network.setBlockedURLs", {"urls": REKLAM_ADRESLERI})


# ======================================================================
# YARDIMCI FONKSİYONLAR
# ======================================================================
def guvenli_tikla(eleman):
    """Elemanı ekranın ortasına kaydırıp tıklar. Önünde başka bir şey varsa
    (reklam, çerez penceresi) JavaScript ile tıklar."""
    driver.execute_script("arguments[0].scrollIntoView({block: 'center'});", eleman)
    time.sleep(0.5)
    try:
        eleman.click()
    except ElementClickInterceptedException:
        log("  (Uyarı: eleman başka bir öğenin arkasında kaldı, JavaScript ile tıklandı)")
        driver.execute_script("arguments[0].click();", eleman)


def reklami_kapat():
    """Tam ekran reklam açıldıysa adres '#google_vignette' ile biter; sayfa yenilenir."""
    if "google_vignette" in driver.current_url:
        log("  (Uyarı: tam ekran reklam algılandı, sayfa yeniden yükleniyor)")
        driver.get(driver.current_url.split("#")[0])


def cerez_penceresini_kapat():
    """Bazı bölgelerde çıkan çerez onay penceresini, varsa kapatır."""
    try:
        buton = WebDriverWait(driver, 3).until(
            EC.element_to_be_clickable((By.CSS_SELECTOR, "button.fc-cta-consent")))
        buton.click()
        log("  Çerez penceresi kapatıldı")
    except TimeoutException:
        pass   # Pencere çıkmadıysa sorun yok


def fiyat_sayisi(metin):
    """'Rs. 1000' gibi bir metinden 1000 sayısını çıkarır."""
    eslesme = re.search(r"\d+", metin.replace(",", ""))
    return int(eslesme.group()) if eslesme else None


def kontrol(ad, beklenen, gerceklesen):
    gecti = beklenen == gerceklesen
    kontroller.append((ad, beklenen, gerceklesen, gecti))
    durum = "GEÇTİ" if gecti else "BAŞARISIZ"
    log(f"  [{durum}] {ad}: beklenen = {beklenen!r}, gerçekleşen = {gerceklesen!r}")
```

```
# ======================================================================
# TEST ADIMLARI
# ======================================================================
try:
    # ---- ADIM 1: Ana sayfa ve 'View Product' ----
    log("ADIM 1: Ana sayfa açılıyor")
    driver.get(URL)
    cerez_penceresini_kapat()
    wait.until(EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, ".features_items")))

    # Ürün kartını adına göre bul, içindeki 'View Product' linkini seç
    xpath = (f"//div[contains(@class,'product-image-wrapper')]"
             f"[.//div[contains(@class,'productinfo')]/p[normalize-space()='{URUN_ADI}']]"
             f"//a[contains(normalize-space(),'View Product')]")
    view_product = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.XPATH, xpath)))
    log(f"  '{URUN_ADI}' ürününün 'View Product' butonuna tıklanıyor")
    guvenli_tikla(view_product)
    reklami_kapat()

    # ---- ADIM 2: Ürün sayfasındaki bilgiler ----
    log("\nADIM 2: Ürün detay sayfası")
    wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, "quantity")))
    sayfa_adi = driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".product-information h2").text.strip()
    sayfa_fiyati = fiyat_sayisi(driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".product-information
span span").text)
    log(f"  Açılan sayfa: {driver.current_url}")
    log(f"  Ürün adı: {sayfa_adi} | Birim fiyat: Rs. {sayfa_fiyati}")
    kontrol("Doğru ürün sayfası açıldı", URUN_ADI, sayfa_adi)

    # ---- ADIM 3: Miktarı 3 yap ----
    log(f"\nADIM 3: Miktar {SIPARIS_MIKTARI} olarak ayarlanıyor")
    miktar_kutusu = driver.find_element(By.ID, "quantity")
    miktar_kutusu.clear()                       # İçindeki '1' silinir
    miktar_kutusu.send_keys(str(SIPARIS_MIKTARI))
    yazilan = miktar_kutusu.get_attribute("value")
    kontrol("Miktar kutusundaki değer", str(SIPARIS_MIKTARI), yazilan)

    # ---- ADIM 4: Sepete ekle ----
    log("\nADIM 4: 'Add to cart' butonuna tıklanıyor")
    guvenli_tikla(driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "button.cart"))

    # Açılan 'Added!' penceresindeki 'View Cart' linki görünene kadar bekle
    view_cart = wait.until(EC.visibility_of_element_located(
        (By.CSS_SELECTOR, "#cartModal a[href='/view_cart']")))
    log("  'Added!' penceresi açıldı, 'View Cart' linkine tıklanıyor")
    guvenli_tikla(view_cart)
    reklami_kapat()

    # ---- ADIM 5: Sepette doğrula ----
    log("\nADIM 5: Sepet sayfasında doğrulama")
    wait.until(EC.presence_of_element_located((By.CSS_SELECTOR, "#cart_info_table tbody tr")))
    satirlar = driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, "#cart_info_table tbody tr")
    log(f"  Sepetteki ürün satırı sayısı: {len(satirlar)}")
    kontrol("Sepetteki ürün çeşidi sayısı", 1, len(satirlar))

    satir = satirlar[0]
    sepet_adi = satir.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".cart_description h4 a").text.strip()
    sepet_fiyati = fiyat_sayisi(satir.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".cart_price p").text)
```

```
    sepet_miktari = int(satir.find_element(By.CSS_SELECTOR, ".cart_quantity
button").text.strip())
    sepet_toplami = fiyat_sayisi(satir.find_element(By.CSS_SELECTOR,
".cart_total_price").text)

    kontrol("Sepetteki miktar (ANA KONTROL)", BEKLENEN_MIKTAR, sepet_miktari)
    kontrol("Sepetteki ürün adı", sayfa_adi, sepet_adi)
    kontrol("Sepetteki birim fiyat", sayfa_fiyati, sepet_fiyati)
    kontrol("Toplam fiyat (birim fiyat x miktar)", sayfa_fiyati * BEKLENEN_MIKTAR,
sepet_toplami)

    driver.execute_script("arguments[0].scrollIntoView({block: 'center'});", satir)
    driver.save_screenshot("sepet.png")
    log("  Sepet ekran görüntüsü kaydedildi: sepet.png")

except Exception as e:
    log(f"\n[TEST ÇALIŞMADI] {type(e).__name__}: {str(e).splitlines()[0] if str(e) else ''}")
    driver.save_screenshot("hata.png")
    log("  Hata anının ekran görüntüsü kaydedildi: hata.png")
    kontroller.append(("Test akışı", "tamamlanmalı", "yarıda kaldı", False))

finally:
    driver.quit()
    basarisiz = [k for k in kontroller if not k[3]]
    log("\n" + "=" * 60)
    if basarisiz:
        log(f"SONUÇ: TEST BAŞARISIZ ({len(basarisiz)} kontrol tutmadı)")
        for ad, beklenen, gerceklesen, _ in basarisiz:
            log(f"  HATA: {ad} eşleşmiyor. Beklenen {beklenen!r}, gerçekleşen {gerceklesen!
r}")
    else:
        log(f"SONUÇ: TEST BAŞARILI (tüm {len(kontroller)} kontrol geçti)")
    log("=" * 60)
    with open("sonuc.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write("\n".join(kayitlar))
    sys.exit(1 if basarisiz else 0)
```

Ek B: Test Çıktıları

B.1 Ana çalıştırma (beklenen miktar: 3)

```
ADIM 1: Ana sayfa açılıyor
  'Madame Top For Women' ürününün 'View Product' butonuna tıklanıyor

ADIM 2: Ürün detay sayfası
  Açılan sayfa: https://automationexercise.com/product_details/7
  Ürün adı: Madame Top For Women | Birim fiyat: Rs. 1000
  [GEÇTİ] Doğru ürün sayfası açıldı: beklenen = 'Madame Top For Women', gerçekleşen = 'Madame
Top For Women'

ADIM 3: Miktar 3 olarak ayarlanıyor
  [GEÇTİ] Miktar kutusundaki değer: beklenen = '3', gerçekleşen = '3'

ADIM 4: 'Add to cart' butonuna tıklanıyor
  'Added!' penceresi açıldı, 'View Cart' linkine tıklanıyor

ADIM 5: Sepet sayfasında doğrulama
  Sepetteki ürün satırı sayısı: 1
  [GEÇTİ] Sepetteki ürün çeşidi sayısı: beklenen = 1, gerçekleşen = 1
  [GEÇTİ] Sepetteki miktar (ANA KONTROL): beklenen = 3, gerçekleşen = 3
  [GEÇTİ] Sepetteki ürün adı: beklenen = 'Madame Top For Women', gerçekleşen = 'Madame Top For
Women'
  [GEÇTİ] Sepetteki birim fiyat: beklenen = 1000, gerçekleşen = 1000
  [GEÇTİ] Toplam fiyat (birim fiyat x miktar): beklenen = 3000, gerçekleşen = 3000
  Sepet ekran görüntüsü kaydedildi: sepet.png

============================================================
SONUÇ: TEST BAŞARILI (tüm 7 kontrol geçti)
============================================================
```

B.2 Negatif doğrulama (beklenen miktar: 4)

```
ADIM 1: Ana sayfa açılıyor
  'Madame Top For Women' ürününün 'View Product' butonuna tıklanıyor

ADIM 2: Ürün detay sayfası
  Açılan sayfa: https://automationexercise.com/product_details/7
  Ürün adı: Madame Top For Women | Birim fiyat: Rs. 1000
  [GEÇTİ] Doğru ürün sayfası açıldı: beklenen = 'Madame Top For Women', gerçekleşen = 'Madame
Top For Women'

ADIM 3: Miktar 3 olarak ayarlanıyor
  [GEÇTİ] Miktar kutusundaki değer: beklenen = '3', gerçekleşen = '3'

ADIM 4: 'Add to cart' butonuna tıklanıyor
  'Added!' penceresi açıldı, 'View Cart' linkine tıklanıyor

ADIM 5: Sepet sayfasında doğrulama
  Sepetteki ürün satırı sayısı: 1
  [GEÇTİ] Sepetteki ürün çeşidi sayısı: beklenen = 1, gerçekleşen = 1
  [BAŞARISIZ] Sepetteki miktar (ANA KONTROL): beklenen = 4, gerçekleşen = 3
  [GEÇTİ] Sepetteki ürün adı: beklenen = 'Madame Top For Women', gerçekleşen = 'Madame Top For
Women'
```

```
  [GEÇTİ] Sepetteki birim fiyat: beklenen = 1000, gerçekleşen = 1000
  [BAŞARISIZ] Toplam fiyat (birim fiyat x miktar): beklenen = 4000, gerçekleşen = 3000
  Sepet ekran görüntüsü kaydedildi: sepet.png

============================================================
SONUÇ: TEST BAŞARISIZ (2 kontrol tutmadı)
  HATA: Sepetteki miktar (ANA KONTROL) eşleşmiyor. Beklenen 4, gerçekleşen 3
  HATA: Toplam fiyat (birim fiyat x miktar) eşleşmiyor. Beklenen 4000, gerçekleşen 3000
============================================================
```