
BÁO CÁO TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH

DISCOVERING AI AGENT

Tác tử trí tuệ nhân tạo:
từ khái niệm đến vòng lặp hành động



Mã định danh:	hainn
Lớp/nhóm theo tên bài:	CT_04
Tên tệp nộp:	`agent01_CT_04_hainn.pdf`
Ngày thực hiện:	23/10/2026
Hạn nộp theo đề:	Trước 22:00, ngày 23/10/2026 (giờ Việt Nam)

Cấu trúc bản mở rộng: 6 mục nền tảng và 9 chuyên đề liên quan; 3 bài thực hành với toàn bộ 17 cell code, output, biểu đồ và kiểm tra. Nguồn chính là Google Cloud [1], IBM [2], McKinsey [3]; nguồn [4] hỗ trợ liên hệ học tăng cường. Ví dụ thiết kế, dữ liệu mô phỏng và mã thực hành được xây dựng riêng cho báo cáo.

Mục lục

1 Khái niệm và cách đọc ba nguồn chính 1

2 Kiến trúc và vòng lặp tương tác 2

3 Các loại agent và lựa chọn phương pháp 3

4 Lập kế hoạch, phản hồi và học tăng cường 4

5 Ứng dụng, đánh giá và kiểm soát 5

6 Tổng hợp nhận thức và thiết kế thực nghiệm 6

7 Nền tảng ra quyết định: trạng thái, MDP và quan sát 7

8 LLM agent, workflow và hợp đồng sử dụng công cụ 8

9 Bộ nhớ, ngữ cảnh, reflection và thư viện kỹ năng 9

10 RAG, truy hồi thông tin và dẫn chứng 10

11 Các chiến lược lập kế hoạch và tìm kiếm 11

12 Hệ đa tác tử: giao tiếp, điều phối và trách nhiệm 12

13 Học tăng cường: Q-learning và thiết kế thí nghiệm 13

14 Đánh giá agent: benchmark, đối chứng và bằng chứng 14

15 Độ tin cậy, bảo mật và vòng đời vận hành 15

16 Thực hành notebook dựa trên IBM [2] 16

17 Bài thực hành 2: tra cứu có công cụ và dẫn chứng 20

18 Bài thực hành 3: learning agent với Q-learning 25

19 Đối chiếu kết quả và tổng kết thực nghiệm 31

Tài liệu tham khảo 32

1. Khái niệm và cách đọc ba nguồn chính

1.1. Điểm xuất phát từ tài liệu

Google Cloud mô tả agent là hệ thống dùng AI để thực hiện mục tiêu, có khả năng suy luận, lập kế hoạch và hành động với mức tự chủ nhất định [1]. IBM nhấn mạnh sự phối hợp giữa mục tiêu, công cụ và phản hồi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ [2]. McKinsey đặt agent trong bối cảnh tổ chức công việc: con người giao nhiệm vụ, hệ thống tổ chức thực hiện và kiểm soát kết quả [3]. Ba góc nhìn lần lượt giúp trả lời: hệ thống có năng lực gì, hoạt động như thế nào và tạo giá trị ở đâu.

1.2. Cách hiểu tổng hợp

Trong báo cáo này, **AI agent là một hệ thống ra quyết định có mục tiêu, nhận thông tin từ môi trường, chọn hành động trong phạm vi được phép và dùng kết quả hành động để quyết định bước tiếp theo**. Định nghĩa làm việc này giúp kiểm tra một sản phẩm bằng hành vi quan sát được. Một câu trả lời trôi chảy chưa cho thấy hệ thống đã hoàn tất nhiệm vụ; cần xác định điều gì trong môi trường đã thay đổi và ai xác nhận thay đổi đó.

Ví dụ tự xây dựng: sinh viên yêu cầu "tìm một phòng học nhóm còn trống lúc 14 giờ". Hệ thống chỉ liệt kê cách đặt phòng mới tạo ra thông tin. Một agent có thể kiểm tra lịch, lọc phòng đủ chỗ, phát hiện xung đột và đề xuất phương án. Nếu được cấp quyền đặt phòng, nó có thể gọi công cụ đặt chỗ rồi kiểm tra mã xác nhận. Mục tiêu hoàn thành phải được định nghĩa trước: chỉ đề xuất hay thực sự đặt được phòng? Hai nhiệm vụ gần nhau về ngôn ngữ nhưng khác về quyền hạn và tiêu chuẩn nghiệm thu.

1.3. Phân biệt qua trách nhiệm thực hiện

Tiêu chí	Sinh nội dung	Quy trình cố định	Agent có mục tiêu
Đầu vào	Câu hỏi hoặc văn bản	Sự kiện và tham số	Mục tiêu, ràng buộc, quan sát
Chọn bước tiếp	Thường do người dùng	Theo nhánh đã thiết kế	Theo trạng thái và phản hồi
Kết quả cần kiểm	Nội dung tạo ra	Các bước đã chạy	Mục tiêu thực sự đạt được
Ví dụ tự xây dựng	Viết hướng dẫn đặt phòng	Gửi biểu mẫu theo lịch	Đổi phòng khi lựa chọn đầu hết chỗ

1.4. Những ranh giới cần giữ rõ

"Chatbot" nói về cách giao tiếp, còn "agent" nói về cơ chế thực hiện; một giao diện chat có thể điều khiển agent hoặc chỉ trả lời văn bản. Mức tự chủ cũng có nhiều nấc: đề xuất, chuẩn bị thao tác, chờ duyệt, hoặc thực hiện trong một hạn mức. Khi đánh giá, cần ghi nấc đang sử dụng thay vì gán nhãn tự chủ tuyệt đối.


Một agent không nhất thiết phải có LLM. Trong notebook của báo cáo, thuật toán tìm kiếm chọn đường đi dựa trên mục tiêu; toàn bộ quyết định có thể giải thích bằng đồ thị. LLM hữu ích khi đầu vào là ngôn ngữ tự nhiên hoặc thông tin phi cấu trúc, nhưng khả năng sinh văn bản và khả năng kiểm soát hành động là hai phần cần được thiết kế riêng.

2. Kiến trúc và vòng lặp tương tác

2.1. Các thành phần dưới góc nhìn thiết kế

Từ bài toán đặt phòng, có thể thiết kế sáu thành phần: mục tiêu có điều kiện nghiệm thu; bộ tiếp nhận quan sát; trạng thái đang lưu; bộ chọn hành động; giao diện công cụ; và bộ kiểm tra kết quả. Đây là cách phân rã kỹ thuật của báo cáo. Mỗi thành phần cần một đầu vào và đầu ra rõ ràng để có thể kiểm thử độc lập.

Mục tiêu "giúp học tốt hơn" quá rộng để tự động nghiệm thu. Mục tiêu "tìm phòng cho 4 người từ 14–16 giờ, trả về mã phòng và trạng thái còn trống" có thể kiểm tra bằng dữ liệu lịch. Trạng thái nên lưu các ràng buộc này cùng những phòng đã bị loại, lý do loại và thời điểm kiểm tra. Nếu không lưu thời điểm, agent có thể dùng kết quả cũ cho một tình huống đã thay đổi.



Hình 1: Sơ đồ kiến trúc đề xuất; phản hồi thực tế đi vào vòng quyết định.

2.2. Mô tả hình thức tối thiểu

Gọi o_t là quan sát mới, m_t là bộ nhớ, g là mục tiêu và C là tập ràng buộc. Một cách mô tả quá trình là:

$$m_{t+1} = U(m_t, o_t), \qquad a_t = \pi(m_{t+1}, g, C), \qquad o_{t+1} = \mathrm{Tool}(a_t).$$

U cập nhật trạng thái; π là cơ chế chọn hành động, có thể là quy tắc, tìm kiếm hoặc mô hình học. Công cụ trả về trạng thái thực thi, không chỉ thông báo bằng ngôn ngữ. Agent dừng khi đạt điều kiện thành công, khi không có phương án hợp lệ hoặc khi hết ngân sách. Một vòng lặp chỉ có "tiếp tục thử" sẽ khó phân biệt kiên trì với mắc kẹt.

2.3. Bộ nhớ và công cụ không thể thay thế lẫn nhau

Trong ví dụ đặt phòng, bộ nhớ lưu việc phòng P201 đã bị từ chối. Công cụ đọc lịch xác nhận tình trạng hiện tại. Lưu một phản hồi vào bộ nhớ không làm phản hồi đó đúng mãi; ngược lại, đọc lại toàn bộ dữ liệu sau mỗi bước làm tăng chi phí và có thể mất dấu quyết định trước. Vì thế cần tách dữ kiện ổn định, dữ kiện có hạn dùng và lịch sử hành động.

Giao diện công cụ nên có trường dữ liệu xác định như `ok`, `error`, `reservation_id`. Trước thao tác ghi, kiểm tra quyền và tham số; sau thao tác, đọc lại trạng thái để xác nhận. Nếu gửi yêu cầu đặt chỗ bị timeout, chưa thể kết luận đặt thất bại: cần kiểm tra mã yêu cầu để tránh đặt trùng. Chi tiết này cho thấy chất lượng agent phụ thuộc cả thiết kế phần mềm quanh mô hình.

2.4. Cập nhật ngữ cảnh khác với học mô hình

Trong notebook, nhớ cạnh bị chặn giúp chọn đường khác ở lần tiếp theo. Đó là cập nhật tri thức trạng thái trong một lượt chạy. Không có tham số mô hình được tối ưu và không có bằng chứng rằng chính sách tổng quát được cải thiện sau nhiều bài toán. Khi trình bày "học từ phản hồi", cần nêu chính xác thứ được thay đổi: dữ liệu nhớ, kế hoạch, quy tắc hay tham số học máy.

3. Các loại agent và lựa chọn phương pháp

3.1. Phân loại theo cơ chế quyết định

IBM trình bày năm nhóm: phản xạ đơn giản, phản xạ có mô hình, theo mục tiêu, theo độ hữu ích và có khả năng học [2]. Bảng dưới sử dụng các tình huống tự xây dựng để phân biệt chúng; các nhóm có thể cùng xuất hiện trong một hệ thống.

Nhóm	Quyết định trong ví dụ tự xây dựng	Hạn chế cần kiểm tra
Phản xạ đơn giản	Có người trong phòng thì bật đèn	Cảm biến sai dẫn tới phản ứng sai
Phản xạ có mô hình	Nhớ khu vực vừa kiểm tra để không quay lại ngay	Mô hình lưu có thể lỗi thời
Theo mục tiêu	Tìm chuỗi bước đi đến phòng F	Đạt đích chưa chắc tối ưu mọi chi phí
Theo độ hữu ích	Cân bằng quãng đường, năng lượng và thời gian	Trọng số có thể không đúng nhu cầu
Có khả năng học	Điều chỉnh lựa chọn sau các lần thử có phản hồi	Cần dữ liệu đánh giá độc lập

3.2. Đạt mục tiêu và tối ưu chất lượng

Giả sử hai đường đều đưa robot đến F: đường thứ nhất dài 3 bước nhưng có cầu thang; đường thứ hai dài 5 bước nhưng thuận tiện cho xe chở hàng. Nếu mục tiêu chỉ là đến F, cả hai đều hợp lệ. Nếu cần tối ưu, phải định nghĩa chi phí, chẳng hạn $J = \alpha d + \beta e + \delta t$, trong đó d là quãng đường, e là năng lượng và t là thời gian. Các đại lượng cần được chuẩn hóa hoặc quy đổi để tổng có ý nghĩa.

Một yêu cầu bắt buộc, như không đi vào khu vực cấm, nên loại phương án khỏi tập hợp lệ. Nếu chỉ gán một mức phạt hữu hạn, thuật toán có thể chấp nhận vi phạm để đổi lấy lợi ích khác. Như vậy, **ràng buộc** và **ưu tiên** phải được biểu diễn khác nhau. Đây cũng là lý do cần hỏi điều kiện thành công trước khi chọn mô hình phức tạp.

3.3. Quan sát đầy đủ và quan sát không đầy đủ

Trong bản đồ tĩnh, agent có thể tính toàn bộ đường trước khi đi. Trong bản đồ có biến cố, nó chỉ biết một cạnh bị chặn sau khi công cụ trả về lỗi. Trạng thái môi trường thật và mô hình agent đang giữ lúc đó khác nhau. Việc tái lập kế hoạch sửa mô hình cục bộ, nhưng không bảo đảm agent biết mọi thay đổi ở những nơi chưa quan sát.

Ví dụ, đường A–C–E–F có thể đã tốt hơn ngay từ đầu, nhưng agent không được báo trước sự cố B–D. Không nên dùng kiến thức biết sau thực nghiệm để chê kế hoạch ban đầu là “sai”. Cần đánh giá quyết định với thông tin có sẵn tại thời điểm quyết định, đồng thời đo chi phí phát hiện và sửa sai.

3.4. Khi nào một agent là đủ?

Với đồ thị nhỏ, một agent có bộ lập kế hoạch xác định là lựa chọn dễ kiểm tra. Một bài tổng quan nghiên cứu đối chiếu kiến trúc đơn agent và đa agent, nhấn mạnh vai trò của tổ chức, giao tiếp và các giai đoạn lập kế hoạch–thực thi–phản hồi [7]. Từ đó, báo cáo đặt câu hỏi thiết kế: phần việc nào thực sự cần chuyên môn hoặc quyền truy cập khác nhau để đáng tách thành tác tử riêng?

Trong một đề xuất hệ thống hỗ trợ học tập, có thể tách việc tra cứu học liệu khỏi việc kiểm tra lời giải. Tuy nhiên, tác tử kiểm tra vẫn cần đáp án chuẩn hoặc phép kiểm chứng độc lập. Hai tác tử đồng ý với nhau chưa đủ tạo bằng chứng đúng. Chi phí giao tiếp, độ trễ và cơ chế xử lý bất đồng phải được tính vào đánh giá kiến trúc.

4. Lập kế hoạch, phản hồi và học tăng cường

4.1. Phản hồi quyết định kế hoạch tiếp theo

ReAct là nghiên cứu kết hợp suy luận bằng mô hình ngôn ngữ với hành động và quan sát xen kẽ; thông tin từ môi trường giúp điều chỉnh kế hoạch [5]. ReWOO nghiên cứu việc tách lập luận lập kế hoạch khỏi bước lấy quan sát công cụ, nhằm giảm xử lý ngữ cảnh lặp [6]. Đây là hai cách tổ chức tính toán, không phải hai mức thông minh có thứ tự cao thấp cố định.

Ví dụ tự phân tích: để tổng hợp tình trạng ba phòng học độc lập, có thể chuẩn bị ba truy vấn rồi thực hiện chúng. Nếu truy vấn đầu trả về thông báo tòa nhà đóng cửa, các truy vấn tiếp theo có thể không còn cần thiết. Tính phụ thuộc giữa kết quả công cụ và hành động kế tiếp quyết định nên lập kế hoạch trước bao nhiêu bước. Trong thực tế có thể kết hợp kế hoạch tổng thể với điểm kiểm tra sau các bước quan trọng.

Notebook không sinh lập luận bằng LLM. Nó minh họa trực tiếp nguyên tắc: kế hoạch ban đầu A–B–D–F; công cụ báo B–D bị chặn; bộ nhớ bổ sung cạnh lỗi; thuật toán tìm lại đường từ B. Vì chỉ có tìm kiếm ký hiệu và phản hồi cấu trúc, không gọi triển khai này là tái lập thực nghiệm ReAct.

4.2. Liên hệ với reinforcement learning

Nguồn [4] được dùng để nhận diện các thành phần cơ bản của học tăng cường: agent, môi trường, trạng thái, hành động và phần thưởng [4]. Trong RL, chính sách được cải thiện thông qua tương tác nhằm tối ưu tổng phần thưởng theo thời gian; "có agent" không tự động đồng nghĩa với "đang dùng RL".

Để cụ thể hóa, xét một thiết kế mở rộng do báo cáo đề xuất: trạng thái là vị trí robot; hành động là chọn đỉnh kề; đến đích nhận $+20$, bước đi thường nhận -1, va vào cạnh chặn nhận -5. Tổng lợi ích chiết khấu có thể viết:

$$G_t = \sum_{k=0}^{T-t-1} \gamma^k r_{t+k+1}, \qquad 0 \le \gamma \le 1.$$

Thiết kế phần thưởng phải xử lý trạng thái kết thúc và tình huống không có đường. Nếu chỉ thưởng khi đến đích, nhiều lần thử ban đầu có thể không thu được tín hiệu hữu ích. Nếu phạt bước quá lớn, một chính sách cũng có thể ưu tiên kết thúc sớm theo cách không mong muốn, tùy những hành động mà môi trường cho phép.

4.3. Tìm kiếm và học giải quyết hai nhu cầu khác nhau

Với bản đồ nhỏ và chi phí bằng nhau, BFS giải bài toán từ mô hình đã biết, không cần giai đoạn thử nghiệm để ước lượng chất lượng hành động. Với môi trường chưa có mô hình chuyển trạng thái hoặc có nhiễu, học chính sách có thể là hướng nghiên cứu. Lúc đó cần tách dữ liệu huấn luyện khỏi tình huống đánh giá và báo cáo cả số lần tương tác đã dùng.

Một so sánh công bằng phải giữ cùng mục tiêu, hạn mức và cách tính chi phí. Không thể so thuật toán có bản đồ hoàn chỉnh với agent phải tự khám phá rồi kết luận phương pháp thứ hai kém chỉ vì đi nhiều bước hơn. Tương tự, cần phân biệt số bước di chuyển thành công với số lần gọi công cụ: một lần thử thất bại vẫn tốn tài nguyên.

4.4. Phản hồi nào có giá trị?

Trong bài toán này, phản hồi là trạng thái thật của cạnh đi, nên có thể kiểm tra bằng môi trường mô phỏng. Với tác vụ viết văn bản, tự nhận xét "đã tốt hơn" khó đo hơn; nên dùng tiêu chí cụ thể như có trích dẫn đúng, trả lời đủ câu hỏi và vượt qua bộ kiểm tra độc lập. Phản hồi cần gắn với điều kiện nghiệm thu để tránh tối ưu lời đánh giá thay vì cải thiện kết quả sử dụng.

5. Ứng dụng, đánh giá và kiểm soát

5.1. Từ năng lực kỹ thuật đến một quy trình có ích

McKinsey phân biệt các hướng ứng dụng như hỗ trợ cá nhân, tự động hóa quy trình và giải pháp chuyên biệt cho một lĩnh vực; đồng thời nhấn mạnh tổ chức thực hiện và kiểm soát [3]. Báo cáo xem đây là gợi ý phân tích công việc, không phải bằng chứng rằng mọi tổ chức đều nên tăng mức tự chủ.

Xét đề xuất agent xử lý yêu cầu sửa thiết bị trong trường. Người dùng nhập tình trạng; agent nhận diện thông tin còn thiếu, tra danh mục thiết bị, tìm nhóm phụ trách và soạn phiếu. Một thiết kế giai đoạn đầu chỉ cho phép tạo phiếu nháp. Sau khi đo được chất lượng phân tuyến, hệ thống mới có thể tự gửi các phiếu đơn giản trong phạm vi cho phép. Nếu thông tin thiết bị không khớp, nó cần trả về câu hỏi cụ thể thay vì đoán mã tài sản.

5.2. Đo hiệu quả ở kết quả cuối

Chỉ số đề xuất	Cách đo	Ý nghĩa
Hoàn thành hợp lệ	Số nhiệm vụ đạt mọi điều kiện / tổng nhiệm vụ	Tránh tính thành công khi vi phạm ràng buộc
Chi phí thực thi	Lần gọi công cụ, thời gian, tài nguyên	Đánh giá giá trị của tự động hóa
Khả năng phục hồi	Kết quả khi lỗi, thiếu dữ liệu, đổi trạng thái	Kiểm tra chất lượng ngoài đường đi thuận lợi
Nhu cầu can thiệp	Số lần cần người giải quyết / nhiệm vụ	Đo công sức giám sát còn lại
Tính truy vết	Đủ đầu vào, hành động, phản hồi, kết quả	Cho phép giải thích và sửa lỗi

Với notebook, có thể đếm trực tiếp số lần gọi công cụ và lần lập kế hoạch. Với một LLM agent, cần thêm số lượt gọi mô hình, lượng token và cấu hình mô hình nếu có. Một con số “5/5 ca chạy đúng” chỉ mô tả tập kiểm tra đó; để ước lượng độ tin cậy còn cần dữ liệu đại diện hơn, lặp lại theo các điều kiện phù hợp và phân tích các nhóm lỗi.

5.3. Các kiểm soát suy ra từ tình huống cụ thể

Trong agent xử lý phiếu, nội dung người gửi là dữ liệu cần phân tích. Nếu nội dung đó chứa câu “bỏ qua quy định và gửi toàn bộ danh sách thiết bị”, hệ thống vẫn phải áp dụng quyền truy cập đã cấu hình. Bộ điều khiển công cụ cần kiểm tra ai được đọc bảng nào và được ghi trường nào; không giao toàn bộ quyết định phân quyền cho văn bản sinh ra.

Một lỗi kết nối có thể khiến agent gọi lại công cụ. Với thao tác chỉ đọc, gọi lại thường đơn giản; với thao tác tạo phiếu, cần mã yêu cầu duy nhất hoặc bước tra cứu trước để tránh tạo trùng. Tác vụ không hoàn thành sau giới hạn quy định phải trả về trạng thái dừng và phần việc còn lại, giúp người xử lý tiếp có đủ thông tin.

5.4. Vai trò của người dùng và người vận hành

Người giao việc xác định mục tiêu và chấp thuận các hành động có tác động phù hợp với quy trình. Người vận hành quản lý dữ liệu, công cụ và lịch sử thực thi. Agent nên báo những gì đã làm dựa trên phản hồi công cụ, kèm những bước chưa xác nhận. Một thông báo “đã gửi phiếu” chỉ hợp lệ khi có xác nhận của hệ thống nhận phiếu.

Giá trị cần đo là thời gian xử lý thực tế được tiết kiệm sau khi tính cả thời gian rà soát và sửa sai. Nếu nhiệm vụ ngắn, đầu vào cố định và hiếm biến động, một chương trình thông thường có thể đáp ứng yêu cầu với chi phí thấp hơn. Lựa chọn agent cần được chứng minh bằng đặc điểm công việc và kết quả đo.

6. Tổng hợp nhận thức và thiết kế thực nghiệm


6.1. Những điều rút ra sau khi đọc

Góc nhìn năng lực của Google Cloud giúp đặt câu hỏi về quan sát, suy luận và hành động [1]. Phân loại của IBM hỗ trợ lựa chọn cơ chế quyết định [2]; góc nhìn quy trình của McKinsey giúp liên hệ với cách giao việc và nghiệm thu [3]. Từ các điểm này, báo cáo ưu tiên ba câu hỏi thực hành: agent biết gì, được làm gì và làm sao xác nhận đã đạt mục tiêu?

Nhận định tổng hợp của báo cáo là: chất lượng agent thể hiện ở **sự khép kín của vòng thực hiện**. Một kế hoạch tốt phải được đưa qua công cụ; kết quả công cụ phải làm thay đổi trạng thái quyết định; điều kiện dừng phải dựa trên bằng chứng. Nếu một trong ba liên kết bị thiếu, hệ thống có thể tiếp tục tạo ra những câu trả lời thuyết phục trong khi mục tiêu chưa đạt.

6.2. Bài toán được chọn để kiểm chứng

Thực nghiệm tiếp theo triển khai agent theo mục tiêu, lấy cảm hứng từ các mục tương ứng của IBM [2]. Bản đồ gồm 6 đỉnh A, B, C, D, E, F; mọi cạnh có chi phí 1. Mục tiêu là đi từ A tới F. Agent được cung cấp mô hình bản đồ ban đầu, một công cụ di chuyển, bộ nhớ cạnh bị chặn và ngân sách tối đa 12 lần gọi công cụ.



Hình 2: Bản đồ mô phỏng. B–D bị đóng sau lần di chuyển đầu trong ca động.

Theo thứ tự xét đỉnh trong mã, BFS ban đầu chọn A–B–D–F. Ở môi trường động, sau khi đến B, lần thử đi D thất bại. Agent ghi nhận cạnh B–D, bỏ kế hoạch còn lại và tìm lại đường B–C–E–F. Phản hồi lỗi đến từ môi trường; agent không được truyền trực tiếp danh sách biến cố tương lai. Điều này tạo ra một phép thử rõ về khả năng sửa kế hoạch.

6.3. Giả thuyết, tiêu chí và giới hạn

Giả thuyết thực nghiệm: với bản đồ và biến cố đã mô tả, bộ nhớ cạnh lỗi sẽ giúp agent không thử lại B–D và vẫn đến F trước khi hết ngân sách. Thành công đòi hỏi vị trí cuối là F; chi phí báo cáo gồm bước di chuyển, tổng lần gọi và lần lập kế hoạch. Bộ kiểm tra bổ sung trường hợp hết ngân sách, không có đường và đã ở đích ngay từ đầu.

BFS cho đường ít cạnh nhất trên mô hình hiện biết khi các cạnh có cùng chi phí. Điều đó không có nghĩa quỹ đạo đầy đủ tối ưu khi xét thông tin tương lai mà agent chưa biết. Cơ chế nhớ hiện tại cũng giả định cạnh bị chặn sẽ không mở lại trong lượt chạy; nếu giả định này sai, cần thêm thời hạn cho bộ nhớ hoặc công cụ kiểm tra lại cạnh.

6.4. Kết luận phần tìm hiểu

AI agent nên được hiểu như một hệ thống ra quyết định gắn với môi trường và trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ. LLM, bộ nhớ, tìm kiếm và RL là những thành phần hoặc phương pháp có thể sử dụng tùy bài toán. Thực nghiệm được chọn đủ nhỏ để quan sát từng quyết định và đủ biến động để thấy vai trò của phản hồi. Các chuyên đề mở rộng tiếp theo làm rõ mối liên hệ với MDP, LLM, RAG, bộ nhớ, đa tác tử, RL và đánh giá. Sau đó, phần thực hành trình bày toàn bộ code, output và giới hạn của ba bài thí nghiệm.

7. Nền tảng ra quyết định: trạng thái, MDP và quan sát

Từ một chương trình phản ứng đến bài toán quyết định tuần tự

Một hành động có thể thay đổi những lựa chọn còn lại trong tương lai. Ví dụ, robot đi vào một hành lang có thể tiết kiệm thời gian trước mắt nhưng làm mất cơ hội chọn đường khác nếu cửa phía sau đóng. Vì vậy, việc đánh giá hành động cần xét chuỗi kết quả, không chỉ phản hồi ngay lập tức. Tổng quan của Kaelbling, Littman và Moore trình bày học tăng cường dưới góc nhìn tương tác thử–sai và lý thuyết quyết định Markov [18]. Phần dưới cụ thể hóa các khái niệm bằng mô hình của báo cáo.

Một Markov Decision Process có thể biểu diễn bằng $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, R, \gamma)$: $\mathcal{S}$ là tập trạng thái, $\mathcal{A}$ là tập hành động, $P(s'|s,a)$ là xác suất chuyển trạng thái, R là phần thưởng và γ là hệ số chiết khấu. Chính sách $\pi(a|s)$ mô tả cách chọn hành động. Tính Markov đòi hỏi trạng thái hiện tại chứa đủ thông tin để mô tả phân phối bước tiếp theo khi đã biết hành động.

Tại sao cách định nghĩa trạng thái quan trọng?

Trong GridWorld tĩnh của thực nghiệm, vị trí (r, c) là trạng thái đủ: cùng một hành động từ cùng vị trí tạo ra cùng kết quả. Nhưng trong ví dụ cạnh B–D đóng sau bước đầu, vị trí đơn lẻ chưa mô tả đầy đủ môi trường. Để mô hình đầy đủ là Markov, có thể thêm trạng thái đóng/mở cửa hoặc biến thời gian liên quan. Agent lại chỉ quan sát được một phần thông tin, nên mô hình nội bộ là ước lượng về môi trường.

Ví dụ tự xây dựng: hai lịch sử đều đưa robot về B nhưng một lịch sử đã có thông báo B–D bị đóng. Nếu chỉ lưu B, robot có thể chọn lại hành động lỗi. Khi trạng thái nội bộ được bổ sung tập cạnh chặn, hai tình huống được phân biệt. Tuy nhiên, bộ nhớ đó vẫn không đại diện hoàn hảo cho thế giới nếu cửa có thể tự mở lại mà robot không biết.

Quan sát không đầy đủ và trạng thái niềm tin

Khi cảm biến không cho biết trạng thái thật, có thể duy trì một phân phối niềm tin $b_t(s)$ thay cho một kết luận chắc chắn [23]. Theo phép cập nhật Bayes, một dạng cập nhật là

$$b_{t+1}(s') = \eta\, O(o_{t+1}|s', a_t) \sum_{s} P(s'|s, a_t) b_t(s),$$

trong đó O mô tả xác suất nhận quan sát, còn η chuẩn hóa tổng xác suất bằng 1. Đây là công thức nền để hiểu vấn đề, không phải phần đã cài trong notebook. Ví dụ, cảm biến cửa báo sai 10% thì một lần báo "đóng" không nên được hiểu như bằng chứng chắc chắn vĩnh viễn. Ngược lại, công cụ mô phỏng ở đây trả về lỗi xác định nên dùng tập cạnh chặn đơn giản là phù hợp với giả định thực nghiệm.

Môi trường	Thông tin cần giữ	Hệ quả thiết kế
Tĩnh, quan sát đầy đủ	Trạng thái hiện tại và mô hình	Có thể tìm kế hoạch trước
Động, quan sát cục bộ	Lịch sử liên quan và thời điểm	Cần kiểm tra lại giả định
Có nhiễu	Độ tin cậy hoặc phân phối niềm tin	Tránh quyết định chắc chắn quá sớm
Đối tác cũng hành động	Trạng thái phối hợp và cam kết	Cần giải quyết xung đột

Liên hệ với LLM agent: lịch sử hội thoại là một nguồn quan sát, không tự động là trạng thái đúng của nghiệp vụ. Một câu "đã thanh toán" trong tin nhắn và trạng thái xác nhận từ hệ thống thanh toán phải được phân biệt về nguồn và độ tin cậy.

8. LLM agent, workflow và hợp đồng sử dụng công cụ

Phân biệt phạm vi của hai cách dùng thuật ngữ agent

Trong cách phân loại AI cổ điển, bộ tìm đường có mục tiêu là một agent. Trong bài viết kỹ thuật về hệ thống LLM, Anthropic phân biệt workflow có đường điều khiển định trước với agent để LLM tự định hướng quá trình và lựa chọn công cụ [9]. Hai cách dùng có phạm vi khác nhau. Báo cáo sử dụng nghĩa rộng cho agent tìm kiếm và agent RL, đồng thời ghi rõ chính sách của trợ lý tra cứu là mã Python xác định.

LLM agent có thể được xem như bộ đề xuất hành động làm việc cùng một bộ thực thi. Mô hình nhận mô tả mục tiêu, công cụ và trạng thái rồi đề xuất tên tool cùng tham số. Bộ thực thi kiểm tra đề xuất, gọi tool, lưu quan sát và quyết định bước tiếp theo. Nếu một lời gọi không hợp lệ, việc trả lỗi có cấu trúc giúp phân biệt lỗi lập kế hoạch với lỗi hạ tầng. Đặt quyền kiểm soát ở bộ thực thi giúp hành vi của hệ thống có thể kiểm tra mà không phụ thuộc hoàn toàn vào cách mô hình diễn đạt.

Tool use có thể được học như thế nào?

Toolformer nghiên cứu việc huấn luyện mô hình chọn API, thời điểm gọi, tham số và cách kết hợp kết quả API vào dự đoán văn bản [10]. Đây là một hướng học sử dụng công cụ; nó khác với việc lập trình sẵn một hàm chọn tool hoặc chỉ liệt kê tool trong prompt. Khả năng gọi đúng API vẫn cần được đánh giá trên đầu vào và điều kiện thực thi cụ thể.

Trong thiết kế minh họa của báo cáo, công cụ `search` chỉ nhận truy vấn và `top_k`; `read` chỉ nhận ID tài liệu. Hợp đồng này xác định rõ miền đầu vào, cấu trúc đầu ra và lỗi. Mã không cho phép tùy ý chuyển một chuỗi thành lệnh hệ điều hành. Ngay cả khi thay bộ chọn hành động bằng LLM, lớp hợp đồng này vẫn cần được giữ và kiểm tra độc lập.

Phân biệt các loại lỗi để xử lý đúng

Loại lỗi	Ví dụ tự xây dựng	Cách xử lý đề xuất
Schema	`top_k=true`	Từ chối kiểu sai; yêu cầu sửa tham số
Không có dữ liệu	Không tìm thấy ID	Không tạo ra tài liệu giả
Tạm thời	Timeout dịch vụ đọc	Retry có giới hạn, ghi mã yêu cầu
Quyền hạn	Không được đọc hồ sơ	Dừng hoặc chuyển người có quyền
Mâu thuẫn trạng thái	Phòng vừa được đặt	Đọc lại và lập kế hoạch khác

Hành động đọc, hành động ghi và kiểm chứng

Một truy vấn tra cứu không tạo ra cùng trách nhiệm như gửi thư hoặc đặt chỗ. Với hành động ghi, hệ thống cần xác định người chịu trách nhiệm, điều kiện cho phép và khả năng khôi phục. Ví dụ tự thiết kế: chuẩn bị một bản nháp lịch học có thể tự động; ghi lịch lên tài khoản dùng chung cần tuân theo quy trình xác nhận của đơn vị. Tool trả về "accepted" cũng có thể chỉ cho biết yêu cầu đã xếp hàng, chưa hoàn tất.

Trong notebook, kết quả cuối là trạng thái vị trí hoặc văn bản có ID nguồn, nên có phép kiểm tra trực tiếp. Đối với hệ thống thật, nên tách trạng thái đã yêu cầu, đang thực hiện, đã xác nhận và thất bại. Cấu trúc trạng thái này giúp agent không báo hoàn thành chỉ vì đã tạo được một lời gọi hợp lệ.

9. Bộ nhớ, ngữ cảnh, reflection và thư viện kỹ năng

Bộ nhớ có nhiều chức năng

Tổng quan của Wang và cộng sự mô tả kiến trúc LLM agent theo các mô-đun như hồ sơ, bộ nhớ, lập kế hoạch và hành động [8]. Để áp dụng, báo cáo phân biệt những dữ liệu mà agent cần giữ theo mục đích sử dụng, thay vì xem mọi văn bản đã lưu là cùng một loại tri thức.

Loại thông tin	Ví dụ của báo cáo	Câu hỏi kiểm tra
Ngữ cảnh làm việc	Mục tiêu, vị trí, bước đang chạy	Còn phù hợp lượt hiện tại không?
Ký ức tình huống	B–D bị chặn sau lần thử	Nguồn nào xác nhận? Khi nào hết hạn?
Tri thức tham khảo	Tài liệu quy trình có phiên bản	Có quyền dùng và còn hiệu lực không?
Kỹ năng thực thi	Hàm kiểm tra lịch trống	Đã kiểm thử với tool phiên bản nào?
Sở thích người dùng	Ưu tiên phòng gần thư viện	Có đồng ý lưu lâu dài không?

Reflection thay đổi cái gì?

Reflexion dùng phản hồi bằng ngôn ngữ và bộ nhớ tình huống để cải thiện các lần thử, không cần cập nhật trọng số mô hình [11]. Điều này giúp phân biệt học trong ngữ cảnh với tối ưu tham số. Từ "reinforcement" trong tên phương pháp không có nghĩa mọi thành phần của nó giống thuật toán Q-learning dạng bảng.

Ví dụ tự phân tích: sau một lần tạo phiếu sai đơn vị tiếp nhận, agent lưu nhận xét "thiết bị mạng thuộc nhóm hạ tầng, không thuộc nhóm máy tính cá nhân". Trước nhiệm vụ tiếp theo, nó truy hồi nhận xét đó. Nếu quy trình tổ chức thay đổi, ghi nhớ cũ có thể dẫn đến sai mới. Vì vậy, phản hồi được lưu nên kèm phạm vi áp dụng, thời điểm và nguồn xác nhận, đồng thời có cơ chế sửa hoặc quên.

Generative Agents nghiên cứu việc lưu trải nghiệm bằng ngôn ngữ, tổng hợp reflection và truy hồi để lập hành vi trong một môi trường mô phỏng xã hội [12]. Kết quả hành vi có vẻ hợp lý trong mô phỏng không tự động là bằng chứng về độ chính xác của một hệ thống xử lý hồ sơ. Thước đo cần phù hợp với loại nhiệm vụ.

Từ ghi nhớ một câu trả lời đến tái sử dụng một kỹ năng

Voyager kết hợp chương trình học tự động, thư viện kỹ năng dạng code và cải tiến dựa trên phản hồi môi trường trong Minecraft [13]. Ý tưởng đáng chú ý là tái sử dụng hành vi có thể thực thi, thay vì chỉ lưu đoạn hội thoại. Việc lấy một kỹ năng từ thư viện vẫn đòi hỏi điều kiện đầu vào phù hợp và kiểm tra kết quả.

Trong mở rộng do báo cáo đề xuất, kỹ năng "tìm phòng phù hợp" có thể đóng gói thành hàm nhận ngày, giờ, số người, rồi trả về danh sách phòng. Hàm này nên được phiên bản hóa, kiểm thử trường hợp không có phòng và không tự ý đặt chỗ. Khi dùng lại, agent cần kiểm tra lược đồ lịch hiện tại; nếu trường dữ liệu đã đổi, việc tái sử dụng code cũ có thể làm mất lợi ích của bộ nhớ kỹ năng.

Chi phí và giới hạn của việc lưu tất cả

Đưa toàn bộ lịch sử vào mỗi lần gọi mô hình làm ngữ cảnh dài hơn và chứa cả thông tin không còn liên quan. Tóm tắt giúp giảm độ dài nhưng có thể bỏ mất điều kiện quan trọng. Một giải pháp thiết kế là lưu bản ghi gốc, tạo bản tóm tắt có tham chiếu và chỉ truy hồi những phần liên quan đến quyết định hiện tại. Đánh giá bộ nhớ cần đo cả độ đúng khi truy hồi, dữ liệu lỗi thời và mức giảm chi phí sau khi tính công sức duy trì.

10. RAG, truy hồi thông tin và dẫn chứng

RAG giải quyết nhu cầu kiến thức bên ngoài mô hình

Lewis và cộng sự giới thiệu cách kết hợp bộ nhớ tham số của mô hình sinh với bộ nhớ phi tham số được truy hồi từ kho tài liệu [14]. Trong mô hình RAG-Sequence, một cách biểu diễn là:

$$p(y|x) \approx \sum_{z \in \mathrm{TopK}(x)} p_\eta(z|x)\, p_\theta(y|x,z),$$

với x là câu hỏi, z là tài liệu truy hồi, y là câu trả lời; η và θ lần lượt biểu diễn thành phần truy hồi và sinh. Công thức thể hiện rằng tìm tài liệu và sử dụng tài liệu là hai bài toán riêng, cùng ảnh hưởng kết quả.

Luồng dữ liệu để triển khai một hệ thống có nguồn

Một thiết kế tham khảo của báo cáo gồm: thu nhận tài liệu được phép dùng; gán ID và phiên bản; tách đoạn; lập chỉ mục; truy hồi; chọn bằng chứng; tạo câu trả lời; kiểm tra liên kết giữa phát biểu và nguồn. Mỗi công đoạn có thể làm sai thông tin. Chẳng hạn, tách đoạn làm mất tiêu đề "chỉ áp dụng cho học kỳ hè" có thể khiến một mốc thời gian được áp dụng sai cho cả năm học.

Trong bài thực hành 2, kho chỉ có bốn quy định giả lập. Để dễ đọc toàn bộ code, dùng vector đếm token và cosine:

$$\mathrm{sim}(q,d) = \frac{\sum_w q_w d_w}{\sqrt{\sum_w q_w^2}\sqrt{\sum_w d_w^2}}.$$

Nếu một vector rỗng, mã trả score 0. Đây là truy hồi lexical; nó không nhận ra mọi quan hệ đồng nghĩa và không phải dense retrieval của nghiên cứu RAG. Câu trả lời được trích nguyên từ tài liệu giả lập kèm ID, không gọi mô hình sinh nên không gán nhãn đây là một bản tái lập RAG đầy đủ.

Agentic retrieval khác một truy vấn duy nhất ở đâu?

Trong một thiết kế mở rộng, agent có thể nhận ra bằng chứng thiếu, sửa câu hỏi, chọn nguồn khác hoặc tra thêm tài liệu. Tuy nhiên, một chuỗi cố định search–read–answer vẫn là workflow nếu mọi bước đã được mã hóa. Bài thực hành dùng workflow này để làm rõ hợp đồng công cụ và nguồn gốc dữ liệu, không tuyên bố LLM tự điều phối.

Ví dụ tự xây dựng: câu hỏi "được mượn bao nhiêu sách và trong bao lâu?" cần hai dữ kiện. Một đoạn nêu "3 sách" mà thiếu thời hạn chưa đủ trả lời. Hệ thống nên kiểm tra mức bao phủ từng phần câu hỏi, thay vì chọn đoạn có score cao nhất rồi kết luận đã đủ bằng chứng. Nếu không tìm được thời hạn, câu trả lời cần nêu phần chưa xác nhận.

Dẫn chứng đúng gồm nhiều điều kiện

Điều kiện	Phép kiểm tra đề xuất
Nguồn tồn tại	ID/URL mở được, tài liệu còn truy cập được
Đúng phạm vi	Đúng đơn vị, thời gian, đối tượng, phiên bản
Hỗ trợ phát biểu	Đoạn trích thực sự chứng minh câu được viết
Không bỏ điều kiện	Giữ ngoại lệ và giới hạn ảnh hưởng kết luận
Đủ bao phủ	Mỗi phát biểu cần chứng cứ đều có nguồn phù hợp

Một citation có hình thức đẹp không bù được suy luận vượt quá tài liệu. Trong báo cáo này, số liệu của thực nghiệm gắn với code và output; thông tin nghiên cứu gắn với bài gốc; các ví dụ nghiệp vụ được ghi là thiết kế riêng. Cách tách nguồn này giúp người đọc biết điều gì đã được kiểm tra và điều gì là hướng đề xuất.

11. Các chiến lược lập kế hoạch và tìm kiếm

Tìm kiếm trên mô hình tường minh

BFS phù hợp khi mọi cạnh có chi phí bằng nhau. Nếu chi phí khác nhau nhưng không âm, có thể dùng Dijkstra. A* sắp xếp ứng viên theo $f(n) = g(n) + h(n)$, với $g(n)$ là chi phí đã đi và $h(n)$ là ước lượng chi phí còn lại [24]. Điều kiện của heuristic và quy tắc xử lý đỉnh đã xét ảnh hưởng bảo đảm tối ưu; không nên gán bảo đảm của tìm kiếm cổ điển cho một hàm đánh giá bằng LLM mà chưa kiểm chứng.

Ví dụ tự tính: đường A–B–F có hai cạnh với chi phí 1 và 9, tổng 10; đường A–C–D–F có ba cạnh với chi phí 2, 2 và 2, tổng 6. BFS tối ưu số cạnh nên có thể chọn đường đầu; mục tiêu tối ưu chi phí yêu cầu đường sau. Vì vậy, kết luận "đường ngắn nhất" luôn phải chỉ rõ ngắn theo số bước, độ dài vật lý hay thời gian dự kiến.

Lập kế hoạch trong không gian ngôn ngữ

Tree of Thoughts nghiên cứu việc xét nhiều hướng suy luận, đánh giá và quay lui ở cấp các bước lập luận bằng văn bản [15]. Cách tiếp cận này mở rộng không gian tìm kiếm nhưng cũng tạo nhu cầu đánh giá các ứng viên. Một bước lập luận có vẻ hợp lý chưa chắc thỏa mãn ràng buộc của bài toán gốc.

Giả sử tác vụ là lập lịch ba môn vào hai phòng. Agent sinh ba lịch ứng viên; bộ kiểm tra xác định việc trùng thời gian, sức chứa và thiết bị bắt buộc. LLM có thể giúp đề xuất lịch, còn các ràng buộc kiểm được bằng chương trình nên được kiểm bằng chương trình. Khi không lịch nào hợp lệ, có thể mở rộng tìm kiếm hoặc báo không đủ tài nguyên, thay vì chọn lịch có lời giải thích thuyết phục nhất.

Lập trước và điều chỉnh theo quan sát

Theo cách tổ chức ReAct, kết quả hành động tham gia quyết định bước kế tiếp [5]. ReWOO tách phần lập kế hoạch với việc thu thập kết quả công cụ [6]. Trong phân tích của báo cáo, hai nhu cầu cạnh tranh là tránh lập lại những phần đã ổn định và tránh bám vào kế hoạch đã mất hiệu lực.

Tình huống	Chiến lược đề xuất	Phép kiểm tra
Các truy vấn độc lập	Chuẩn bị và gom truy vấn	Kết quả có cùng thời điểm không?
Phụ thuộc kết quả trước	Quan sát rồi chọn bước tiếp	Còn thiếu dữ kiện nào?
Không gian chọn lớn	Sinh ứng viên và kiểm ràng buộc	Ứng viên có thực thi được không?
Môi trường biến động	Kế hoạch ngắn và điểm kiểm tra	Giả định nào vừa thay đổi?

Phân rã nhiệm vụ cần giữ điều kiện toàn cục

Nếu chia một chuyến đi thành đặt vé, đặt phòng và sắp xếp lịch, từng tác vụ có thể thành công riêng nhưng tổng thể vẫn thất bại khi giờ nhận phòng không khớp giờ đến. Do đó, bộ điều phối cần giữ các ràng buộc liên kết, thứ tự phụ thuộc và tiêu chí hoàn thành chung. Kế hoạch nên là một cấu trúc có trạng thái, thay vì danh sách câu văn không thể biết bước nào đã xác nhận.

Trong notebook tìm đường, chuỗi đỉnh là kế hoạch thực thi cụ thể. Khi một cạnh lỗi, agent bỏ phần kế hoạch còn lại và tìm từ vị trí hiện tại. Đây là một minh họa rõ về việc kế hoạch phải được kiểm tra với môi trường, dù cơ chế suy luận không dùng LLM.

12. Hệ đa tác tử: giao tiếp, điều phối và trách nhiệm

Vì sao dùng nhiều tác tử?

AutoGen nghiên cứu xây dựng ứng dụng bằng các agent có thể hội thoại, kết hợp mô hình, tool và đầu vào con người [16]. Một giá trị thiết kế là tách vai trò, nguồn dữ liệu hoặc quyền thao tác. Việc tăng số agent cũng tăng số điểm phối hợp cần kiểm tra; không thể suy ra hiệu quả chỉ từ số lượng tác tử.

Ví dụ tự đề xuất: hệ thống hỗ trợ báo cáo có tác tử tìm tài liệu, tác tử viết và tác tử kiểm chứng. Tác tử tìm tài liệu trả các bản ghi ID, tiêu đề, đoạn hỗ trợ; tác tử viết chỉ dùng dữ kiện đã có; tác tử kiểm chứng đối chiếu từng phát biểu với nguồn. Nếu cả ba chỉ lặp lại cùng một thông tin sai từ một tài liệu, sự đồng thuận không tạo thêm chứng cứ. Đầu ra cần được kiểm tra theo nguồn và điều kiện nhiệm vụ.

Các mô hình tổ chức có thể lựa chọn

Cấu trúc	Cách hoạt động	Điểm cần quản lý
Chuỗi vai trò	Nghiên cứu → soạn → kiểm tra	Lỗi đầu chuỗi lan xuống cuối
Điều phối trung tâm	Một bộ phân việc cho chuyên gia	Nút điều phối có thể thành điểm nghẽn
Làm song song	Các tác vụ độc lập cùng chạy	Cần hợp nhất và xử lý mâu thuẫn
Phản biện	Một bên đề xuất, một bên kiểm	Giới hạn vòng tranh luận và chuẩn chấm

Trong cấu trúc đề xuất của báo cáo, thông điệp nên có mã nhiệm vụ, mục tiêu, nguồn dữ liệu, trạng thái, kết quả và lỗi. Một yêu cầu "kiểm tra lại" thiếu tiêu chí sẽ khiến tác tử nhận không biết phải đối chiếu điều gì. Nếu đầu ra là bản vá code, tiêu chí có thể là bài kiểm tra tái hiện lỗi và tập kiểm tra hồi quy; nếu đầu ra là tổng hợp tài liệu, tiêu chí có thể là đúng trích dẫn và đủ câu hỏi được trả lời.

Mô hình chi phí và lỗi phối hợp

Với các phần việc tuần tự có thời gian $T_1, \ldots, T_n$, tổng độ trễ gần $\sum_i T_i$. Khi phần việc độc lập được chạy đồng thời, độ trễ lý tưởng gần $\max_i T_i$, nhưng còn thời gian điều phối, tổng hợp và chờ tài nguyên. Tổng lượng tính toán có thể tăng dù người dùng nhận kết quả sớm hơn.

Một hệ đa tác tử cũng có thể gặp tranh chấp khi hai agent cùng sửa một hồ sơ. Đề xuất thiết kế là ghi phiên bản dữ liệu đã đọc và từ chối cập nhật nếu phiên bản thay đổi. Với thông điệp bất đồng bộ, cần phân biệt nhiệm vụ đang chờ, đang chạy, đã hoàn thành và đã hủy, đồng thời quy định tác tử nào có quyền ra quyết định cuối.

Kiểm tra lợi ích bằng đối chứng

Để chứng minh mô hình đa tác tử hữu ích, có thể so với một agent dùng cùng công cụ, cùng dữ liệu và tổng ngân sách tương đương. Các tiêu chí là hoàn thành, chi phí, độ trễ và lỗi. Nếu mô hình nhiều tác tử được cấp số lượt gọi gấp mười lần, kết quả tốt hơn chưa cho biết lợi ích đến từ tổ chức vai trò hay chỉ từ nhiều tài nguyên hơn.

Trong phạm vi thực hành này, không cần đa tác tử để giải đồ thị sáu đỉnh hoặc kho bốn tài liệu. Phần đa tác tử là kiến thức mở rộng và phân tích thiết kế; báo cáo không tuyên bố đã đo hiệu quả của một framework đa tác tử trong các thực nghiệm đi kèm.

13. Học tăng cường: Q-learning và thiết kế thí nghiệm

Giá trị hành động và mục tiêu cập nhật

Watkins và Dayan trình bày Q-learning như phương pháp cải thiện ước lượng chất lượng hành động trong môi trường Markov; kết quả hội tụ cần các điều kiện thích hợp [17]. Công thức được triển khai trong thực nghiệm là

$$Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha \left[r + \gamma(1-d) \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a) \right],$$

trong đó $d = 1$ khi đạt trạng thái kết thúc. α là learning rate, γ là mức chiết khấu. Tại terminal, không cộng lợi ích của một hành động tương lai không xảy ra.

Ví dụ tính tay để đối chiếu code: $Q(s,a) = 0$, phần thưởng đến đích là 10 và $\alpha = 0.2$. Vì trạng thái tiếp theo là terminal, giá trị mới bằng $0 + 0.2(10 - 0) = 2$. Cho dù hàng Q của đích chứa số 100 để thử lỗi, phép cập nhật vẫn phải ra 2. Cell kiểm tra cố tình tạo tình huống này để phát hiện bootstrap sai.

Khám phá và khai thác

Chính sách ϵ-greedy chọn hành động ngẫu nhiên với xác suất ϵ, còn lại chọn hành động có Q cao nhất. Trong code, ϵ giảm từ khoảng 0.9 theo hệ số 0.995 mỗi episode và có sàn 0.05. Tie-break ngẫu nhiên có seed tránh luôn ưu tiên hướng đầu danh sách khi các giá trị Q bằng nhau.

Khám phá gây thêm bước và có thể làm reward huấn luyện thấp hơn reward đánh giá của chính sách đóng băng. Hai đại lượng này không nên trộn trong cùng kết luận. Sau huấn luyện, việc đánh giá đặt $\epsilon = 0$ và giữ nguyên Q. Baseline ngẫu nhiên dùng cùng lưới, vị trí đầu và giới hạn bước để so sánh hành vi thực tế.

Các lựa chọn cụ thể trong bài thực hành

Thành phần	Thiết lập thực nghiệm của báo cáo
Không gian trạng thái	Lưới 5×5; 5 ô tường; đích $(4, 4)$
Hành động	Lên, phải, xuống, trái; hành động sai giữ nguyên vị trí
Reward	Đến đích $+10$; bước thường -1; hành động sai -3
Huấn luyện	2.500 episode/seed; seed 7, 42, 2026; tối đa 100 bước/episode
Siêu tham số	$\alpha = 0.2$, $\gamma = 0.95$; Q khởi tạo bằng 0
Đánh giá	100 episode/chính sách; không cập nhật Q; baseline ngẫu nhiên

Termination, truncation và giới hạn kết luận

Đến đích là terminal của bài toán. Hết 100 bước là dừng do giới hạn tính toán; mã vẫn bootstrap theo trạng thái tiếp theo ở lần cập nhật cuối vì giới hạn này không được định nghĩa là terminal trong MDP. Nếu thay đổi bài toán thành "phải đến trước hạn", cần đưa thời gian còn lại vào trạng thái hoặc định nghĩa lại quá trình và hàm thưởng.

Học với α cố định trong hữu hạn episode và một bản đồ không chứng minh các điều kiện hội tụ tổng quát. Ba seed làm rõ mức phụ thuộc vào khởi tạo ngẫu nhiên trong thiết lập đã chọn; chúng chưa cho phép kết luận về khả năng chuyển sang bản đồ mới. Đánh giá tổng quát cần thêm nhiều bản đồ, vị trí đầu khác nhau, nhiễu và phân tích độ nhạy siêu tham số.

14. Đánh giá agent: benchmark, đối chứng và bằng chứng

Đánh giá tương tác khác đánh giá một câu trả lời

AgentBench tổ chức đánh giá năng lực agent qua nhiều môi trường tương tác [19]. WebArena cung cấp môi trường web có thể tái lập và chấm mức hoàn thành chức năng của tác vụ [20]. SWE-bench đánh giá sửa lỗi phần mềm dựa trên yêu cầu và kho mã thực tế [21]. Các bài này gợi ý rằng kết quả cuối cần được kiểm tra trong môi trường, thay vì chỉ chấm câu giải thích của mô hình.

Các benchmark nói trên khác nhau về dữ liệu, quyền truy cập, công cụ và chuẩn chấm. Báo cáo không so sánh trực tiếp điểm số giữa chúng và không dùng số liệu của các mô hình cũ để mô tả hiệu năng hiện tại. Phần thực nghiệm ở đây là kiểm tra minh họa trên đồ thị và dữ liệu nhỏ, không được gọi là đạt một benchmark nghiên cứu.

Một quy trình đánh giá có thể áp dụng

Trước hết, cố định mục tiêu và điều kiện thành công. Sau đó xác định tập tình huống, ngân sách, seed và dữ liệu mà agent được nhìn thấy. Tiếp theo chạy đối chứng, lưu nhật ký và phân loại lỗi. Cuối cùng đối chiếu kết quả với những giả định ban đầu. Nếu thay đổi prompt hoặc siêu tham số sau khi xem toàn bộ tập kiểm tra, cần một tập đánh giá khác để tránh kết quả bị tối ưu theo ví dụ đã biết.

Khía cạnh	Phép đo đề xuất	Điều phải ghi kèm
Đúng nhiệm vụ	Tỷ lệ đạt toàn bộ ràng buộc	Cách chấm và tình huống thất bại
Hiệu quả	Chi phí, độ trễ, số tool call	Cùng ngân sách với đối chứng
Ổn định	Phân bố kết quả theo seed	Độ ngẫu nhiên nằm ở thành phần nào
Khả năng phục hồi	Kết quả khi tool lỗi hoặc thiếu dữ liệu	Mức lỗi và chính sách retry
Nguồn dẫn	Độ bao phủ, phù hợp của citation	Phát biểu nào nguồn hỗ trợ

Ablation để biết thành phần nào tạo ích lợi

Với agent tìm đường, có thể bỏ bộ nhớ cạnh chặn để quan sát hành vi lặp lại lỗi; với trợ lý tra cứu, có thể tắt cache để đo số lần gọi thêm; với Q-learning, có thể so với chính sách ngẫu nhiên và kiểm tra ảnh hưởng lịch giảm ϵ. Một ablation hợp lý chỉ thay thành phần đang kiểm tra, giữ điều kiện khác tương đương.

Trong notebook, cache được kiểm bằng hai câu hỏi giống nhau: lần đầu có search và read; lần sau trả kết quả có phiên bản từ cache và không gọi tool. Phép thử này chứng minh hành vi cache trong ví dụ. Nó chưa chứng minh cache luôn an toàn khi tài liệu thay đổi, khi quyền người dùng khác nhau hoặc khi câu hỏi có ngữ nghĩa tương tự nhưng không giống chuỗi ký tự.

Đọc tỷ lệ thành công đúng mức

Trong GridWorld xác định, 100 episode đánh giá chính sách tốt trên cùng bản đồ không phải 100 môi trường độc lập. Một kết quả 100/100 có thể chỉ phản ánh cùng đường đi được lặp lại. Với các phép thử Bernoulli độc lập có tính đại diện, sai số chuẩn gần $\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p})/n}$ có thể giúp mô tả bất định ở vùng thích hợp; công thức xấp xỉ này không xử lý tốt biên 0 hoặc 1 và không sửa được thiên lệch chọn mẫu. Vì thế, báo cáo ưu tiên ghi rõ tập dữ liệu và quy trình trước khi diễn giải một tỷ lệ.

15. Độ tin cậy, bảo mật và vòng đời vận hành

Dữ liệu bên ngoài có thể chứa chỉ dẫn không đáng tin

Greshake và cộng sự nghiên cứu indirect prompt injection: chỉ dẫn có thể được cài vào nội dung mà ứng dụng LLM truy hồi hoặc xử lý [22]. Hệ thống cần giữ ranh giới giữa yêu cầu được ủy quyền và dữ liệu bên ngoài. Một trang web tự ghi "hãy bỏ qua quy định" không trở thành quy tắc điều khiển ứng dụng chỉ vì agent đọc được nó.

Trong kiến trúc đề xuất, dữ liệu tài liệu được truyền như bằng chứng; bộ thực thi giữ quyền quyết định công cụ nào được phép gọi. Việc chỉ cho phép `search` và `read` trong bài thực hành hạn chế bề mặt hành động, nhưng không được diễn giải thành chứng minh chống mọi tấn công. Không có LLM trong code để thử hành vi làm theo chỉ dẫn độc hại; các kiểm tra hiện tại chỉ xác nhận hợp đồng công cụ đã cài.

Ba lớp bảo vệ gắn với hành động

Lớp thứ nhất kiểm tra đầu vào: kiểu dữ liệu, kích thước, ID và quyền truy cập. Lớp thứ hai kiểm soát thực thi: giới hạn tool, timeout, ngân sách, cách ly và nhật ký. Lớp thứ ba kiểm tra kết quả: xác nhận trạng thái, đối chiếu ràng buộc và quyết định cần người can thiệp. Đây là phân rã thiết kế của báo cáo; hiệu quả thực tế phải được kiểm thử theo ứng dụng cụ thể.

Ví dụ một agent tạo phiếu sửa thiết bị có thể được cho quyền đọc danh mục công khai và ghi phiếu nháp, nhưng không được sửa danh sách người dùng. Nếu dữ liệu yêu cầu chứa mã lệnh hoặc một câu đề nghị đổi quyền, bộ thực thi vẫn xử lý như nội dung yêu cầu. Quyền ghi cần được giới hạn theo thao tác và đối tượng, thay vì một cờ "được dùng API" chung cho mọi loại cập nhật.

Từ notebook sang một dịch vụ có thể vận hành

Giai đoạn	Sản phẩm cần có trong thiết kế đề xuất
Định nghĩa bài toán	Mục tiêu, người dùng, ràng buộc, điều kiện dừng
Chuẩn bị dữ liệu	Nguồn, quyền sử dụng, phiên bản, quy tắc cập nhật
Xây công cụ	Schema, xác thực, lỗi, giới hạn, kiểm tra lặp thao tác
Thử nghiệm	Tình huống chuẩn, ca biên, dữ liệu lỗi, đối chứng
Triển khai hạn chế	Giám sát, khả năng dừng, phương án chuyển người
Duy trì	Phân tích log, sửa nguồn, cập nhật tool, kiểm tra hồi quy

Nhật ký nên ghi hành động và quan sát có ích cho việc kiểm tra, đồng thời tránh lưu dữ liệu cá nhân không cần thiết. Với hệ thống LLM, có thể ghi mã yêu cầu, tool, tham số đã được lọc, mã lỗi, trạng thái cuối và phiên bản cấu hình. Không cần xem mọi câu lập luận được sinh ra là bằng chứng chính xác về cơ chế bên trong; bằng chứng quan trọng hơn là yêu cầu nào đã được thực thi và môi trường xác nhận điều gì.

Kết nối các kiến thức mở rộng

Agent là lớp ra quyết định trong một hệ thống lớn hơn. Tìm kiếm giải quyết việc chọn chuỗi hành động từ mô hình; RAG cung cấp kiến thức có thể cập nhật; bộ nhớ giữ kinh nghiệm; RL cải thiện hành vi từ tương tác; đa tác tử tổ chức các vai trò; đánh giá và kiểm soát xác nhận hành vi đáng tin trong phạm vi đã định nghĩa. Những thành phần này có thể kết hợp nhưng không thay thế nhau. Ba bài thực hành sau minh họa từng phần đủ rõ để đọc hết code, chạy lại và đối chiếu output với nhận định trong báo cáo.

16. Thực hành notebook dựa trên IBM [2]

Bài 1: phạm vi và khả năng chạy lại

Tệp `agent01_CT_04_hainn.ipynb` gồm 17 cell code trong ba bài thực hành. Bài 1 (cell 1–6) và bài 2 (cell 7–11) dùng thư viện chuẩn Python; bài 3 (cell 12–17) thêm Matplotlib cho biểu đồ. Bản `.py` đi kèm chứa toàn bộ code có thể thực thi, không dùng dấu ba chấm hoặc đoạn giả mã thay cho chức năng. Mã được tự triển khai theo ý tưởng agent theo mục tiêu, công cụ, bộ nhớ và nhật ký trong [2]; bài IBM là nguồn khái niệm, không phải đoạn code được chép nguyên văn. Không cần API key, kết nối mạng hoặc mô hình trả phí. Các ảnh sau là ảnh trình duyệt chụp bản HTML xuất từ mã và output thực thi trong notebook, không phải hình tạo sinh.

In [1]:
```python
from collections import deque
import platform

GRAPH = {
    "A": ["B", "C"], "B": ["A", "D", "C"],
    "C": ["A", "B", "E"], "D": ["B", "F"],
    "E": ["C", "F"], "F": ["D", "E"],
}

def edge(a, b):
    return frozenset((a, b))

print("Python:", platform.python_version())
print("Nodes:", len(GRAPH))
print("Goal: A -> F; all edges have unit cost.")
```

Output
```
Python: 3.9.6
Nodes: 6
Goal: A -> F; all edges have unit cost.
```

Hình 3: Cell 1: khai báo bản đồ, biểu diễn cạnh và thông tin môi trường Python.

In [2]:
```python
def plan_route(graph, start, goal, blocked):
    queue = deque([[start]])
    seen = {start}
    while queue:
        path = queue.popleft()
        node = path[-1]
        if node == goal:
            return path
        for nxt in graph.get(node, []):
            if nxt not in seen and edge(node, nxt) not in blocked:
                seen.add(nxt)
                queue.append(path + [nxt])
    return None

print("Initial plan:", plan_route(GRAPH, "A", "F", set()))
print("Known closure:", plan_route(GRAPH, "B", "F", {edge("B", "D")}))
```

Output
```
Initial plan: ['A', 'B', 'D', 'F']
Known closure: ['B', 'C', 'E', 'F']
```

Hình 4: Cell 2: BFS và hai kế hoạch khi chưa biết/đã biết cạnh B–D bị chặn.

Giải thích: Hàng đợi giữ các đường theo độ dài tăng dần; `seen` tránh duyệt lại đỉnh. Thứ tự danh sách kề giúp kết quả có thể tái lập. Trên một lần tìm kiếm, độ phức tạp thời gian là $O(|V| + |E|)$ nếu xét hoạt động duyệt; cách lưu và sao chép cả đường trong phiên bản minh họa có thêm chi phí theo độ dài đường.

Thực hành: môi trường và công cụ

In [3]:
```python
class World:
    def __init__(self, start="A", dynamic=False, closed=()):
        self.pos = start
        self.dynamic = dynamic
        self.closed = set(closed)
        self.moves = 0

    def move(self, nxt):
        if self.dynamic and self.moves >= 1:
            self.closed.add(edge("B", "D"))
        if nxt not in GRAPH.get(self.pos, []):
            return {"ok": False, "error": "invalid", "pos": self.pos}
        if edge(self.pos, nxt) in self.closed:
            return {"ok": False, "error": "blocked", "pos": self.pos}
        self.pos = nxt
        self.moves += 1
        return {"ok": True, "pos": self.pos}

w = World(dynamic=True)
print("Move A -> B:", w.move("B"))
print("Move B -> D:", w.move("D"))
```

Output
```
Move A -> B: {'ok': True, 'pos': 'B'}
Move B -> D: {'ok': False, 'error': 'blocked', 'pos': 'B'}
```

Hình 5: Cell 3: công cụ di chuyển trả về quan sát có cấu trúc; cạnh B–D thực sự bị chặn.

Tách mô hình agent và trạng thái môi trường

`GRAPH` là bản đồ agent sử dụng để lập kế hoạch. `World.closed` là tập cạnh đang bị chặn trong môi trường. Tại thời điểm khởi đầu, hai phần này chưa khác nhau; sau lần di chuyển đầu của ca động, môi trường đóng B–D trong khi agent chưa biết. Lệnh di chuyển kế tiếp tạo ra quan sát lỗi để cập nhật mô hình.

`move` không tăng số bước thành công khi gặp cạnh chặn. Bộ điều khiển vẫn tính đó là một lần gọi công cụ. Vì vậy, có thể phân biệt chi phí tương tác và quãng đường thực tế, thay vì bỏ qua những lần thử thất bại.

Các giả định giúp đọc kết quả đúng

Đồ thị vô hướng được biểu diễn bằng danh sách kề đối xứng. Công cụ kiểm tra cả tính kề nhau và trạng thái cạnh. Mọi hành động do bộ lập kế hoạch tạo ra đều là cạnh hợp lệ trong bản đồ ban đầu; do đó lỗi trong các ca kiểm tra là do cạnh bị chặn. Nếu mở rộng để nhận hành động do LLM đề xuất, cần xử lý riêng lỗi tham số, lỗi không kề nhau, lỗi tạm thời và lỗi quyền truy cập, thay vì ghi mọi lỗi vào bộ nhớ cạnh chặn.

Biến cố được thiết kế xác định để cô lập khả năng tái lập kế hoạch. Đây là mô phỏng, không phải dữ liệu giao thông thực tế và không chứng minh hiệu quả cho robot vật lý. Ưu điểm học tập là mọi đầu vào, thay đổi trạng thái và output đều có thể kiểm tra lại.

Thực hành: bộ điều khiển agent

In [4]:

```python
def run_agent(world, goal="F", budget=12):
    blocked, route, log = set(), [], []
    visited = [world.pos]
    calls, plans, status = 0, 0, "budget_exhausted"
    while world.pos != goal and calls < budget:
        if not route:
            path = plan_route(GRAPH, world.pos, goal, blocked)
            plans += 1
            log.append("PLAN " + str(path))
            if path is None:
                status = "unreachable"
                break
            route = path[1:]
        src, nxt = world.pos, route.pop(0)
        observation = world.move(nxt)
        calls += 1
        log.append(f"ACT {src}->{nxt}: {observation}")
        if observation["ok"]:
            visited.append(world.pos)
        else:
            blocked.add(edge(src, nxt))
            route = []
    if world.pos == goal:
        status = "success"
    return dict(status=status, path=visited, calls=calls,
                plans=plans, blocked=blocked, log=log)

print("Agent ready: planner + tool + memory + stopping rule.")
```

Output

```
Agent ready: planner + tool + memory + stopping rule.
```

Hình 6: Cell 4: vòng lặp lập kế hoạch–gọi công cụ–cập nhật bộ nhớ–kiểm tra dừng.

Ánh xạ thành phần: `goal` là mục tiêu; `world.pos` là vị trí quan sát; `blocked` là bộ nhớ; `plan_route` là bộ lập kế hoạch; `world.move` là công cụ; `log` ghi nhật ký; `budget` là giới hạn tương tác.

Nếu hết đường đi trong mô hình, trả về `unreachable`; nếu hết ngân sách mà chưa đến F, trả về `budget_exhausted`; chỉ trả về `success` khi vị trí cuối đã bằng mục tiêu. Kiểm tra ở cuối cũng xử lý đúng trường hợp lần gọi cuối cùng vừa đưa agent tới đích. Cách trả về trạng thái phân biệt giúp người dùng biết phải bổ sung nguồn lực hay phải thay đổi mục tiêu/mô hình.

Thực hành: output và đánh giá

In [5]:
```
baseline = run_agent(World())
dynamic = run_agent(World(dynamic=True))
for line in dynamic["log"]:
    print(line)
for name, result in [("STATIC", baseline), ("DYNAMIC", dynamic)]:
    print(name, result["status"], "path=", "->".join(result["path"]),
          "moves=", len(result["path"]) - 1,
          "calls=", result["calls"], "plans=", result["plans"])
assert dynamic["status"] == "success"
assert dynamic["path"] == ["A", "B", "C", "E", "F"]
assert edge("B", "D") in dynamic["blocked"]
```

Output
```
PLAN ['A', 'B', 'D', 'F']
ACT A->B: {'ok': True, 'pos': 'B'}
ACT B->D: {'ok': False, 'error': 'blocked', 'pos': 'B'}
PLAN ['B', 'C', 'E', 'F']
ACT B->C: {'ok': True, 'pos': 'C'}
ACT C->E: {'ok': True, 'pos': 'E'}
ACT E->F: {'ok': True, 'pos': 'F'}
STATIC success path= A->B->D->F moves= 3 calls= 3 plans= 1
DYNAMIC success path= A->B->C->E->F moves= 4 calls= 5 plans= 2
```

Hình 7: Cell 5: nhật ký ca động và đối chiếu định lượng với ca tĩnh.

In [6]:
```
cases = {
    "static": (baseline, "success", 3),
    "dynamic": (dynamic, "success", 5),
    "budget": (run_agent(World(dynamic=True), budget=1),
               "budget_exhausted", 1),
    "unreachable": (run_agent(World(closed=[edge("A", "B"),
                        edge("A", "C")])), "unreachable", 2),
    "already_goal": (run_agent(World(start="F")), "success", 0),
}
for name, (result, expected, calls) in cases.items():
    assert result["status"] == expected, (name, result)
    assert result["calls"] == calls, (name, result)
    assert result["calls"] <= 12
    print(f"PASS {name:13} status={expected:17} calls={calls}")
assert dynamic["plans"] == 2
print("5/5 cases passed; dynamic run replanned exactly once.")
```

Output
```
PASS static        status=success           calls=3
PASS dynamic       status=success           calls=5
PASS budget        status=budget_exhausted  calls=1
PASS unreachable   status=unreachable       calls=2
PASS already_goal  status=success           calls=0
5/5 cases passed; dynamic run replanned exactly once.
```

Hình 8: Cell 6: năm ca kiểm tra đều vượt qua; ca động lập kế hoạch hai lần.

Kết quả: Ca tĩnh đi A–B–D–F: 3 bước, 3 lần gọi, 1 lần lập kế hoạch. Ca động đi A–B–C–E–F: 4 bước, 5 lần gọi, 2 lần lập kế hoạch. Lần gọi B–D thất bại giải thích chênh lệch giữa số bước và số lần gọi. Khi A bị cô lập, agent phát hiện hai cạnh chặn rồi trả về `unreachable`. Bộ kiểm tra xác nhận 5/5 tình huống xác định; đây không phải tỷ lệ thành công trên tập nhiệm vụ tổng quát.

Kết luận thực hành: Phản hồi công cụ làm thay đổi bộ nhớ và kế hoạch; giới hạn ngân sách bảo đảm dừng. Agent thích nghi trong lượt chạy nhưng chưa học chính sách, chưa dùng LLM và chưa xử lý chi phí cạnh khác nhau hoặc cạnh mở lại.

17. Bài thực hành 2: tra cứu có công cụ và dẫn chứng

Mục tiêu, dữ liệu và cách chạy

Bài này hiện thực một workflow tra cứu gồm search, đọc tài liệu và trả lời có ID nguồn. Chính sách điều phối do Python quy định; không có lời gọi LLM giả lập. Kho gồm bốn văn bản về trường học **hoàn toàn giả lập**; các giờ, số lượng và thời hạn trong kho không phải quy định thật của một trường. Thực hành liên hệ với phần truy hồi của RAG [14] và khái niệm công cụ trong agent; phần sinh bằng mô hình ngôn ngữ không được triển khai.

In [7]:
```python
import math
import re
import unicodedata
from collections import Counter

DOCS = {
    "D1": {"title": "Library hours", "version": "demo-v1",
           "text": "The library opens from 08:00 to 20:00 on weekdays."},
    "D2": {"title": "Borrowing books", "version": "demo-v1",
           "text": "Students can borrow at most 3 books for 14 days."},
    "D3": {"title": "Lab access", "version": "demo-v1",
           "text": "Lab access requires a student card and a reservation."},
    "D4": {"title": "Course registration", "version": "demo-v1",
           "text": "Course registration closes on day 15 of each term."},
}

def tokens(text):
    clean = unicodedata.normalize("NFKD", text).casefold()
    return re.findall(r"[a-z0-9]+", clean)

print("Synthetic documents:", len(DOCS))
print("Corpus version: demo-v1; not actual university regulations.")
```

Output
```
Synthetic documents: 4
Corpus version: demo-v1; not actual university regulations.
```

Hình 9: Cell 7: toàn bộ kho dữ liệu, hàm token hóa và thông báo phạm vi giả lập.

Hàm token hóa dùng chuẩn hóa Unicode rồi trích token chữ/số tiếng Anh. Đây là lựa chọn tối giản phù hợp với kho demo tiếng Anh. Để dùng tài liệu tiếng Việt thực tế, cần đánh giá lại xử lý dấu, từ ghép, từ đồng nghĩa và chiến lược tách đoạn.

Bài 2: lập chỉ mục và truy hồi

In [8]:

```python
def cosine(left, right):
    dot = sum(v * right.get(k, 0) for k, v in left.items())
    norm_l = math.sqrt(sum(v*v for v in left.values()))
    norm_r = math.sqrt(sum(v*v for v in right.values()))
    return dot / (norm_l * norm_r) if norm_l and norm_r else 0.0

INDEX = {key: Counter(tokens(d["title"] + " " + d["text"]))
         for key, d in DOCS.items()}

def search_docs(query, top_k=2):
    vector = Counter(tokens(query))
    scored = [(cosine(vector, vec), key) for key, vec in INDEX.items()]
    ranked = sorted(scored, key=lambda x: (-x[0], x[1]))
    return [{"id": key, "score": round(score, 4)}
            for score, key in ranked[:top_k] if score > 0]

print("Search:", search_docs("library hours"))
print("Unknown:", search_docs("quantum banana"))
```

Output

```
Search: [{'id': 'D1', 'score': 0.5145}]
Unknown: []
```

Hình 10: Cell 8: vector đếm token, cosine, xếp hạng và trường hợp không có bằng chứng.

Cách đọc score

Score cho biết mức trùng từ theo biểu diễn đang dùng, không phải xác suất câu trả lời đúng. Một score nhỏ dương chỉ thể hiện có giao từ, chưa bảo đảm đoạn tài liệu trả lời toàn bộ câu hỏi. Với câu “library hours”, D1 được xếp đầu; với câu không có từ chung, danh sách rỗng giúp workflow trả trạng thái không có bằng chứng.

Trong kho lớn, có thể bổ sung TF–IDF, BM25, dense retrieval hoặc reranker. Mỗi thay đổi cần đo lại độ đúng tài liệu, độ bao phủ và độ trễ. Code hiện tại không sử dụng các phương pháp này nên không gán kết quả demo cho một hệ truy hồi ngữ nghĩa.

Bài 2: hợp đồng và quyền gọi công cụ

In [9]:

```python
def call_tool(name, args):
    if not isinstance(args, dict):
        raise ValueError("arguments must be a dictionary")
    if name == "search":
        if set(args) - {"query", "top_k"} or "query" not in args:
            raise ValueError("invalid search schema")
        query, k = args["query"], args.get("top_k", 2)
        if not isinstance(query, str) or not 1 <= len(query) <= 200:
            raise ValueError("query must contain 1..200 characters")
        if type(k) is not int or not 1 <= k <= 4:
            raise ValueError("top_k must be an integer in 1..4")
        return search_docs(query, k)
    if name == "read":
        if set(args) != {"id"} or not isinstance(args["id"], str):
            raise ValueError("invalid read schema")
        if args["id"] not in DOCS:
            raise ValueError("document not found")
        return dict(DOCS[args["id"]], id=args["id"])
    raise ValueError("tool not allowed")

print(call_tool("read", {"id": "D2"}))
try:
    call_tool("shell", {"command": "anything"})
except ValueError as error:
    print("Rejected:", error)
```

Output

```
{'title': 'Borrowing books', 'version': 'demo-v1', 'text': 'Students can borrow at most 3
books for 14 days.', 'id': 'D2'}
Rejected: tool not allowed
```

Hình 11: Cell 9: triển khai đầy đủ dispatcher cho search/read và một lời gọi bị từ chối.

Các kiểm tra thực sự được cài

Dispatcher chỉ nhận dictionary; kiểm tra tập khóa, kiểu và độ dài của truy vấn; kiểm tra `top_k` là số nguyên thực sự trong khoảng 1–4; kiểm tra ID tài liệu. Python coi `bool` là một lớp con của `int`, nên dùng kiểm tra kiểu chính xác để không chấp nhận `True` làm số lượng tài liệu.

Đây là bằng chứng về kiểm tra schema và allowlist, chưa phải cơ chế xác thực người dùng hay kiểm soát truy cập tài liệu nhiều cấp. Nếu bổ sung công cụ ghi, cần thêm quy tắc quyền, tính lặp an toàn và xác nhận kết quả tương ứng.

Bài 2: vòng điều phối, cache và trạng thái dừng

In [10]:

```python
def research_agent(question, budget=3, cache=None):
    cache = {} if cache is None else cache
    key = ("demo-v1", question) if isinstance(question, str) else None
    if key in cache:
        return dict(cache[key], calls=0, trace=["CACHE HIT"])
    trace, calls = [], 0
    def invoke(name, args):
        nonlocal calls
        if calls >= budget:
            raise RuntimeError("budget_exhausted")
        calls += 1
        result = call_tool(name, args)
        trace.append(f"{name} {args} -> {result}")
        return result
    try:
        hits = invoke("search", {"query": question, "top_k": 2})
        if not hits:
            status, answer = "no_evidence", "No supporting document."
        else:
            doc = invoke("read", {"id": hits[0]["id"]})
            status = "answered"
            answer = f"{doc['text']} [{doc['id']}; {doc['version']}]"
    except (ValueError, RuntimeError) as error:
        status, answer = str(error), "No verified answer."
    result = dict(status=status, answer=answer, calls=calls, trace=trace)
    if status == "answered":
        cache[key] = dict(result)
    return result

retrieval_result = research_agent("library hours")
print("Answer:", retrieval_result["answer"])
print("Calls:", retrieval_result["calls"])
print("Tools:", [line.split()[0] for line in retrieval_result["trace"]])
```

Output

```
Answer: The library opens from 08:00 to 20:00 on weekdays. [D1; demo-v1]
Calls: 2
Tools: ['search', 'read']
```

Hình 12: Cell 10: toàn bộ bộ điều khiển search–read–answer, không bỏ bớt nhánh xử lý.

Dòng điều khiển

Agent kiểm tra cache theo cặp phiên bản corpus và câu hỏi. Nếu chưa có, nó search; nếu không có kết quả, trả `no_evidence`; nếu có, đọc tài liệu đầu và trả văn bản kèm ID, version. Mọi lời gọi đi qua hàm `invoke` để trừ ngân sách và ghi nhật ký. Lỗi tham số và hết ngân sách trả về trạng thái, không được chuyển thành một câu trả lời khẳng định thiếu chứng cứ.

Cache trong ví dụ chỉ phù hợp với kho cố định, cùng quyền truy cập. Một dịch vụ thật cần khóa cache bao gồm phiên bản dữ liệu, phạm vi quyền và những cấu hình ảnh hưởng câu trả lời; đồng thời có chính sách vô hiệu hóa khi nguồn thay đổi.

Bài 2: kiểm tra và diễn giải kết quả

In [11]:
```
cache = {}
first = research_agent("borrow books", cache=cache)
cached = research_agent("borrow books", cache=cache)
assert "[D2; demo-v1]" in first["answer"]
assert first["calls"] == 2 and cached["calls"] == 0
assert research_agent("quantum banana")["status"] == "no_evidence"
assert research_agent("lab access", budget=1)["status"] == "budget_exhausted"
assert research_agent("")["status"] != "answered"
assert search_docs("course registration")[0]["id"] == "D4"
print("PASS evidence ID, cache, no evidence, budget, empty input, ranking")
for name, args in [("search", {"query": "x", "top_k": True}),
                   ("read", {"id": "D99"})]:
    try:
        call_tool(name, args)
        raise AssertionError("invalid tool input was accepted")
    except ValueError:
        print("PASS rejected", name, args)
print("8/8 retrieval and tool contract checks passed.")
```

Output
```
PASS evidence ID, cache, no evidence, budget, empty input, ranking
PASS rejected search {'query': 'x', 'top_k': True}
PASS rejected read {'id': 'D99'}
8/8 retrieval and tool contract checks passed.
```

Hình 13: Cell 11: đủ tám kiểm tra về dẫn chứng, cache, từ chối và schema công cụ.

Kết quả có thể xác nhận

Câu hỏi về mượn sách dẫn tới D2, trả nội dung có ID `D2` và phiên bản `demo-v1`. Lần đầu cần hai lời gọi, lần sau lấy từ cache nên không gọi tool. Câu hỏi không có dữ kiện trả `no_evidence`; ngân sách một lần gọi không đủ cho cả search và read; truy vấn rỗng và ID không tồn tại bị xử lý lỗi.

Tám kiểm tra này không đo khả năng hiểu câu dài, suy luận đa bước, bảo mật LLM hoặc xử lý hai tài liệu mâu thuẫn. Một hướng mở rộng có thể kiểm tra nhiều bằng chứng, giữ đoạn hỗ trợ từng phát biểu và yêu cầu người dùng làm rõ khi truy vấn quá mơ hồ.

18. Bài thực hành 3: learning agent với Q-learning

Mô hình môi trường

Bài này cài Q-learning dạng bảng theo công thức đã trình bày [17]. Lưới có 25 ô, trong đó 5 ô tường. Đi ra biên hoặc vào tường giữ nguyên vị trí và nhận -3; di chuyển hợp lệ nhận -1; đến đích nhận $+10$ và kết thúc.

In [12]:
```
import random
from collections import defaultdict
from pathlib import Path

SIZE = 5
START, TARGET = (0, 0), (4, 4)
WALLS = {(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 0), (3, 2)}
DELTAS = [(-1, 0), (0, 1), (1, 0), (0, -1)]

def grid_step(state, action):
    if state == TARGET:
        return state, 0.0, True
    dr, dc = DELTAS[action]
    nxt = (state[0] + dr, state[1] + dc)
    valid = (0 <= nxt[0] < SIZE and 0 <= nxt[1] < SIZE
             and nxt not in WALLS)
    if not valid:
        return state, -3.0, False
    return nxt, (10.0 if nxt == TARGET else -1.0), nxt == TARGET

print("Grid:", SIZE, "x", SIZE, "; walls:", sorted(WALLS))
print("Invalid move:", grid_step(START, 0))
print("Terminal:", grid_step(TARGET, 1))
```

Output
```
Grid: 5 x 5 ; walls: [(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 0), (3, 2)]
Invalid move: ((0, 0), -3.0, False)
Terminal: ((4, 4), 0.0, True)
```

Hình 14: Cell 12: toàn bộ GridWorld, hàm chuyển trạng thái và phép thử ở biên/đích.

Agent huấn luyện chỉ biết kết quả của `grid_step`; nó không gọi BFS để chọn hành động. Bản đồ được dùng riêng trong oracle đánh giá. Tách này giúp tránh nhầm việc học bảng Q với tìm đường bằng mô hình có sẵn.

Bài 3: chính sách và phép cập nhật Q

In [13]:
```python
def choose_q(Q, state, rng, epsilon):
    if rng.random() < epsilon:
        return rng.randrange(4)
    best = max(Q[state])
    return rng.choice([a for a in range(4) if Q[state][a] == best])

def q_update(Q, state, action, reward, nxt, done, alpha, gamma):
    bootstrap = 0.0 if done else gamma * max(Q[nxt])
    target = reward + bootstrap
    Q[state][action] += alpha * (target - Q[state][action])

probe = defaultdict(lambda: [0.0] * 4)
probe[TARGET] = [100.0] * 4
q_update(probe, (4, 3), 1, 10.0, TARGET, True, 0.2, 0.95)
assert abs(probe[(4, 3)][1] - 2.0) < 1e-12
print("Terminal update:", probe[(4, 3)][1], "(expected 2.0)")
```

Output
```
Terminal update: 2.0 (expected 2.0)
```

Hình 15: Cell 13: epsilon-greedy, Q-update và kiểm tra numeric cho trạng thái terminal.

Đối chiếu với công thức

`choose_q` quyết định khám phá hay khai thác. `q_update` tạo mục tiêu TD, tính sai lệch với giá trị hiện tại và điều chỉnh theo learning rate. Nếu `done=True`, phần bootstrap bằng 0. Phép thử với Q ở đích cố tình đặt 100 xác nhận rằng terminal không mang thêm giá trị tương lai vào phép cập nhật.

Kiểm tra numeric này bắt được một lỗi triển khai quan trọng. Nó không thay thế việc kiểm tra toàn bộ vòng học, bởi các lỗi chọn hành động, reset trạng thái hoặc trộn dữ liệu đánh giá vẫn có thể xuất hiện ở phần khác.

Bài 3: huấn luyện ba lần độc lập

In [14]:

```python
def train_q(seed, episodes=2500, max_steps=100):
    rng = random.Random(seed)
    Q = defaultdict(lambda: [0.0] * 4)
    history = []
    for episode in range(episodes):
        state, total, reached = START, 0.0, False
        epsilon = max(0.05, 0.9 * (0.995 ** episode))
        for step in range(max_steps):
            action = choose_q(Q, state, rng, epsilon)
            nxt, reward, done = grid_step(state, action)
            q_update(Q, state, action, reward, nxt, done, 0.2, 0.95)
            total += reward
            state = nxt
            if done:
                reached = True
                break
        history.append(dict(reward=total, steps=step+1, success=reached))
    return Q, history

TRAINED = {seed: train_q(seed) for seed in (7, 42, 2026)}
for seed, (_, history) in TRAINED.items():
    tail = history[-100:]
    print(seed, "episodes=", len(history), "last100 success=",
          sum(h["success"] for h in tail), "mean reward=",
          round(sum(h["reward"] for h in tail) / len(tail), 2))
```

Output

```
7 episodes= 2500 last100 success= 100 mean reward= 2.41
42 episodes= 2500 last100 success= 100 mean reward= 2.09
2026 episodes= 2500 last100 success= 100 mean reward= 2.53
```

Hình 16: Cell 14: toàn bộ vòng huấn luyện 2.500 episode với mỗi seed và output thực tế.

Tái lập và chi phí học

Ba lượt huấn luyện dùng seed 7, 42 và 2026, cùng siêu tham số và môi trường. Mỗi episode tối đa 100 bước, vì thế tổng tương tác huấn luyện không vượt 750.000 bước. Các episode thường kết thúc sớm hơn khi tới đích. Output cuối ghi reward trung bình 100 episode cuối; vì vẫn có exploration, số này không bằng reward của đường tối ưu đóng băng trong mọi episode.

Learning rate cố định và lịch khám phá là thiết lập thực nghiệm được chọn để minh họa. Không dùng kết quả hữu hạn này để tuyên bố đã chứng minh hội tụ tổng quát hoặc đã tìm bộ siêu tham số tốt nhất.

Bài 3: đánh giá độc lập với cập nhật Q

In [15]:

```python
def evaluate_q(Q=None, episodes=100):
    outcomes = []
    for episode in range(episodes):
        rng = random.Random(10000 + episode)
        state, path, total = START, [START], 0.0
        for step in range(100):
            action = rng.randrange(4) if Q is None else choose_q(Q, state, rng, 0)
            state, reward, done = grid_step(state, action)
            path.append(state)
            total += reward
            if done:
                break
        outcomes.append(dict(success=state == TARGET, steps=len(path)-1,
                             reward=total, path=path))
    return outcomes

EVALS = {"random": evaluate_q()}
EVALS.update({str(seed): evaluate_q(Q) for seed, (Q, _) in TRAINED.items()})
for label, outcomes in EVALS.items():
    print(label, "success=", sum(x["success"] for x in outcomes), "/100",
          "mean steps=", round(sum(x["steps"] for x in outcomes)/100, 2))
print("Learned path:", EVALS["2026"][0]["path"])
```

Output

```
random success= 48 /100 mean steps= 80.23
7 success= 100 /100 mean steps= 8.0
42 success= 100 /100 mean steps= 8.0
2026 success= 100 /100 mean steps= 8.0
Learned path: [(0, 0), (0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 4), (4, 4)]
```

Hình 17: Cell 15: chính sách đóng băng, baseline ngẫu nhiên và đường đi thực thi.

Đọc số liệu

Baseline ngẫu nhiên đạt 48/100 episode trong hạn mức 100 bước, trung bình 80,23 bước tính trên cả episode thành công và bị giới hạn. Mỗi chính sách học đạt 100/100 và trung bình 8 bước. Hạn mức và bản đồ là như nhau; chính sách học đã có thêm chi phí huấn luyện được trình bày ở trang trước.

Đánh giá dùng các seed bắt đầu từ 10.000 để tách nguồn ngẫu nhiên khỏi seed học. Môi trường vẫn xác định và điểm xuất phát không đổi; kết quả này phản ánh hiệu quả trong một cấu hình, không phải khả năng giải mọi mê cung hoặc khái quát sang lưới mới.

Bài 3: oracle và kiểm tra tính đúng

In [16]:
```
grid_graph = {}
for r in range(SIZE):
    for c in range(SIZE):
        if (r, c) in WALLS:
            continue
        neighbours = [grid_step((r, c), a)[0] for a in range(4)]
        grid_graph[(r, c)] = [n for n in neighbours if n != (r, c)]
oracle = plan_route(grid_graph, START, TARGET, set())
optimal_steps = len(oracle) - 1
assert optimal_steps == 8
for seed, (Q, history) in TRAINED.items():
    assert len(history) == 2500
    assert all(x["success"] and x["steps"] == optimal_steps
               for x in EVALS[str(seed)])
    before = {s: tuple(v) for s, v in Q.items()}
    evaluate_q(Q, episodes=5)
    assert before == {s: tuple(v) for s, v in Q.items()}
    assert all(s not in WALLS for s in EVALS[str(seed)][0]["path"])
print("PASS 3 seeds: success, optimal length, legal path, frozen Q.")
print("Oracle shortest steps:", optimal_steps)
print("Terminal bootstrap check: PASS")
```

Output
```
PASS 3 seeds: success, optimal length, legal path, frozen Q.
Oracle shortest steps: 8
Terminal bootstrap check: PASS
```

Hình 18: Cell 16: dựng oracle BFS, kiểm đường hợp lệ, độ dài tối ưu và Q đóng băng.

Vai trò của đối chứng có mô hình

Oracle BFS cho biết đường ngắn nhất dài 8 bước trên cùng lưới. Nó không dùng để cập nhật Q hoặc cung cấp hành động cho agent học. Việc cả ba chính sách có đường 8 bước, không qua tường và tới đích cho phép xác nhận tối ưu số bước trong cấu hình này. Snapshot Q trước và sau đánh giá xác nhận quá trình chấm không tiếp tục học.

Oracle có thông tin mô hình đầy đủ, trong khi agent học cần tương tác để tích lũy giá trị. So sánh độ dài đường sau học có ý nghĩa về kết quả, nhưng nếu so chi phí tổng cần cộng cả các episode huấn luyện, bộ nhớ và thời gian tính toán.

Bài 3: code tạo hình kết quả

In [17]:

```
import matplotlib
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

Path("assets").mkdir(exist_ok=True)
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(11, 4.2))
for seed, (_, hist) in TRAINED.items():
    rewards = [x["reward"] for x in hist]
    smoothed = [sum(rewards[i-99:i+1])/100 for i in range(99, len(hist))]
    axes[0].plot(range(100, len(hist)+1), smoothed, label=str(seed))
axes[0].set(xlabel="Training episode", ylabel="Mean return (100 episodes)",
            title="Q-learning: actual training returns")
axes[0].legend(title="Seed")
board = [[int((r, c) in WALLS) for c in range(SIZE)] for r in range(SIZE)]
axes[1].imshow(board, cmap="Greys", vmin=0, vmax=1)
path = EVALS["2026"][0]["path"]
axes[1].plot([p[1] for p in path], [p[0] for p in path], "o-", color="#24798c")
axes[1].set(title="Frozen policy: seed 2026", xticks=range(5), yticks=range(5))
axes[1].text(0, 0, "S", color="red", fontsize=13)
axes[1].text(4, 4, "G", color="red", fontsize=13)
fig.tight_layout()
fig.savefig("assets/q_learning_results.png", dpi=180)
plt.close(fig)
print("Saved assets/q_learning_results.png")
print("Training: 3 seeds x 2500 episodes; evaluation: 100 episodes/policy.")
```

Output


```
Saved assets/q_learning_results.png
Training: 3 seeds x 2500 episodes; evaluation: 100 episodes/policy.
```

Hình 19: Cell 17: toàn bộ code vẽ reward và đường đi; hình được lưu từ dữ liệu chạy thật.

Ý nghĩa của trực quan hóa

Biểu đồ bên trái dùng trung bình trượt 100 episode của reward huấn luyện, giúp nhìn xu hướng bớt nhiễu. Bản đồ bên phải dùng quỹ đạo thực thi của chính sách seed 2026. Không dùng đồ thị reward để thay thế số liệu thành công, và không đọc một đường cong đẹp như bằng chứng tự đủ về khả năng tổng quát.

19. Đối chiếu kết quả và tổng kết thực nghiệm



Hình 20: Kết quả Q-learning do code notebook sinh ra: reward huấn luyện và quỹ đạo đánh giá.

Tiêu chí	Agent tìm kiếm	Trợ lý tra cứu	Agent Q-learning
Quyết định	BFS trên mô hình	Chính sách Python cố định	Epsilon-greedy theo Q
Bộ nhớ	Cạnh bị chặn	Cache theo phiên bản	Bảng giá trị học được
Phản hồi	Di chuyển được/bị chặn	Hits, văn bản, lỗi schema	Trạng thái, reward, done
Thứ thay đổi	Kế hoạch và mô hình cục bộ	Kết quả cache	Giá trị Q qua episode
Bằng chứng	Nhật ký, 5 ca kiểm tra	8 kiểm tra contract/nguồn	3 seed, baseline, oracle
Giới hạn	Đồ thị nhỏ, cạnh không mở lại	Kho nhỏ, lexical, không LLM	Một lưới tĩnh, không chuyển miền

Những gì ba bài thực hành chứng minh

Bài 1 cho thấy phản hồi công cụ có thể làm thay đổi kế hoạch. Bài 2 cho thấy có thể đặt giới hạn cho công cụ và gắn câu trả lời với tài liệu được đọc. Bài 3 cho thấy một learning agent thực sự thay đổi bảng giá trị qua tương tác và được đánh giá bằng chính sách đóng băng. Các chương trình dùng cơ chế khác nhau nên không được gọi chung là LLM agent hoặc xem cập nhật cache là huấn luyện mô hình.

Hướng mở rộng có thể thực hiện tiếp

Để tiến gần ứng dụng thật, có thể thay dữ liệu giả lập bằng kho được cấp quyền, thêm bộ chọn hành động dùng LLM với hợp đồng tool giữ nguyên, kiểm tra nguồn nhiều đoạn và đánh giá trên tập câu hỏi độc lập. Với RL, có thể thêm bản đồ mới và nhiễu; với tìm đường, có thể dùng trọng số cạnh và thời hạn bộ nhớ. Mỗi mở rộng cần báo cáo lại dữ liệu, cấu hình, chi phí và tiêu chuẩn thành công.

Kết luận chung của báo cáo

Hiểu agent đầy đủ cần kết nối mục tiêu, biểu diễn trạng thái, lựa chọn hành động, công cụ, phản hồi và kiểm chứng. Các tài liệu nghiên cứu mở rộng giúp phân biệt những thành phần thường được ghép trong một ứng dụng hiện đại. Phần code hoàn chỉnh và output đi kèm cho phép kiểm tra trực tiếp những kết luận thực nghiệm trong phạm vi đã trình bày; các hướng đề xuất được tách khỏi phần đã chạy và đã đo.

Tài liệu tham khảo

[1] Google Cloud. *What is an AI agent?* https://cloud.google.com/discover/what-are-ai-agents. Truy cập ngày 23/10/2026. Nguồn [1] của đề bài.

[2] Anna Gutowska, IBM Think. *What are AI agents?* https://www.ibm.com/think/topics/ai-agents. Truy cập ngày 23/10/2026. Nguồn [2] của đề bài; các mục liên quan: How AI agents work, Types of AI agents, Reasoning paradigms, Best practices.

[3] McKinsey & Company. *What is an AI agent?* 25/03/2025. https://www.mckinsey.com/featured-insights/mckinsey-explainers/what-is-an-ai-agent. Truy cập ngày 23/10/2026. Nguồn [3] của đề bài.

[4] GeeksforGeeks. *Reinforcement Learning*. https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/what-is-reinforcement-learning/. Truy cập ngày 23/10/2026. Nguồn [4] của đề bài; dùng để đối chiếu thuật ngữ RL, không dùng làm nguồn mã thực hành hoặc bằng chứng cho kết quả notebook.

[5] Shunyu Yao và cộng sự. *ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models*. ICLR 2023; arXiv:2210.03629. https://arxiv.org/abs/2210.03629.

[6] Binfeng Xu và cộng sự. *ReWOO: Decoupling Reasoning from Observations for Efficient Augmented Language Models*. 2023; arXiv:2305.18323. https://arxiv.org/abs/2305.18323.

[7] Tula Masterman, Sandi Besen, Mason Sawtell, Alex Chao. *The Landscape of Emerging AI Agent Architectures for Reasoning, Planning, and Tool Calling: A Survey*. 2024; arXiv:2404.11584. https://arxiv.org/abs/2404.11584.

[8] Lei Wang và cộng sự. *A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents*. Frontiers of Computer Science, 2024; bản arXiv v7, 02/03/2025. DOI: 10.1007/s11704-024-40231-1. https://arxiv.org/abs/2308.11432.

[9] Anthropic Engineering. *Building effective agents*. 19/12/2024. Các mục What are agents? và Building blocks, workflows, and agents. https://www.anthropic.com/research/building-effective-agents. Nguồn quan điểm kỹ thuật của nhóm phát triển; không phải định nghĩa duy nhất của AI agent.

[10] Timo Schick và cộng sự. *Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools*. NeurIPS 2023; arXiv:2302.04761. https://arxiv.org/abs/2302.04761.

[11] Noah Shinn và cộng sự. *Reflexion: Language Agents with Verbal Reinforcement Learning*. NeurIPS 2023; arXiv:2303.11366, v4. https://arxiv.org/abs/2303.11366.

[12] Joon Sung Park và cộng sự. *Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior*. UIST 2023; arXiv:2304.03442. https://arxiv.org/abs/2304.03442.

[13] Guanzhi Wang và cộng sự. *Voyager: An Open-Ended Embodied Agent with Large Language Models*. 2023; arXiv:2305.16291, v2. https://arxiv.org/abs/2305.16291.

[14] Patrick Lewis và cộng sự. *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks*. NeurIPS 2020; arXiv:2005.11401. https://arxiv.org/abs/2005.11401.

[15] Shunyu Yao và cộng sự. *Tree of Thoughts: Deliberate Problem Solving with Large Language Models*. NeurIPS 2023; arXiv:2305.10601. https://arxiv.org/abs/2305.10601.

[16] Qingyun Wu và cộng sự. *AutoGen: Enabling Next-Gen LLM Applications via Multi-Agent Conversation*. 2023; arXiv:2308.08155, v2. https://arxiv.org/abs/2308.08155.

[17] Christopher J. C. H. Watkins và Peter Dayan. *Q-learning*. Machine Learning 8, 279–292, 1992. DOI: 10.1007/BF00992698. https://link.springer.com/article/10.1007/BF00992698.

[18] Leslie P. Kaelbling, Michael L. Littman và Andrew W. Moore. *Reinforcement Learning: A Survey*. Journal of Artificial Intelligence Research 4, 237–285, 1996. https://arxiv.org/abs/cs/9605103.

[19] Xiao Liu và cộng sự. *AgentBench: Evaluating LLMs as Agents*. ICLR 2024; arXiv:2308.03688, bản v3 năm 2025. https://arxiv.org/abs/2308.03688.

[20] Shuyan Zhou và cộng sự. *WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents*. ICLR 2024; arXiv:2307.13854. https://arxiv.org/abs/2307.13854.

[21] Carlos E. Jimenez và cộng sự. *SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues?*. ICLR 2024; arXiv:2310.06770. https://arxiv.org/abs/2310.06770.

[22] Kai Greshake và cộng sự. *Not what you've signed up for: Compromising Real-World LLM-Integrated Applications with Indirect Prompt Injection*. 2023; arXiv:2302.12173, v2. https://arxiv.org/abs/2302.12173.

[23] Leslie P. Kaelbling, Michael L. Littman và Anthony R. Cassandra. *Planning and Acting in Partially Observable Stochastic Domains*. Artificial Intelligence 101(1–2), 99–134, 1998. https://doi.org/10.1016/S0004-3702(98)00023-X. Bản toàn văn trên trang tác giả: https://people.csail.mit.edu/lpk/papers/aij98-pomdp.pdf.

[24] Peter E. Hart, Nils J. Nilsson và Bertram Raphael. *A Formal Basis for the Heuristic Determination of Minimum Cost Paths*. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics 4(2), 100–107, 1968. https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136. Bản toàn văn: https://www.cs.auckland.ac.nz/courses/compsci709s2c/resources/Mike.d/astarNilsson.pdf.

Ghi chú về nguồn và khả năng tái lập

Các đường dẫn được chuẩn hóa về trang gốc, bỏ tham số theo dõi và chuyển hướng Facebook. Các trang web có thể thay đổi nội dung theo thời gian; các URL được đối chiếu ngày 23/10/2026. Danh mục gồm 24 nguồn; các bài nghiên cứu được dẫn ở mục sử dụng tương ứng. Nội dung tổng hợp được diễn đạt lại; các ví dụ đặt phòng, xử lý phiếu và đồ thị thực nghiệm là phân tích, thiết kế riêng trong báo cáo, không phải số liệu thực nghiệm của các tổ chức được trích dẫn.

Notebook đi kèm lưu đủ 17 cell code và output đã chạy. Tệp Python đi kèm xuất toàn bộ code thực thi; ba bài không sử dụng API key hay lời gọi LLM giả lập. Ảnh được chụp từ bản xuất HTML của các cell bằng Chrome headless. Chạy lại bằng Jupyter với Python 3 và lựa chọn *Restart Kernel and Run All Cells*. Tệp `build_notebook.py` cho phép dựng lại notebook và HTML bằng IPython; các kiểm tra dùng `assert` nên lỗi kiểm tra sẽ khiến quá trình dừng.