














名称	说明	样图	数量	单位	单价	备注
蜂鸣器	长音		1	个	0.8	
PLCC44	44 脚单片机座		2	个	1.5	
STC89C52 系列	44 脚，方块，PLCC44 封装		1	块	8	
CPLD	EPM7064SLC44-10		1	块	28	
晶振	矮脚 22.1184		1	只	0.8	
继电器	NAIS, DC5V 高 5mm, DIP10 封装		1	个	3.5	

DB9 串口接头	孔状		1	个	1.5	
带锁按键	两脚间距 2mm		1	只	0.8	注意尺寸
MAX202	贴片		1	块	4.5	
4 联体共阳极数码管	小尺寸 (23mm×14mm)		1	块	3.3	
电源接头			1	个	0.5	
贴片 7805			1	个	1.2	
电位器 103			2	块	0.6	
电池盒	直径 2cm		1	个	1	

纽扣电池			1	片	2.2	
USB 座			1	个	2	
按键			5	只	0.3	
DS1302	贴片		1	块	4.5	
晶振			1	只	0.9	
排阻 511	9 脚		1	个	0.3	
排阻 4.7K	9 脚		1	个	0.3	
排阻 4.7k	5 脚		1	个	0.2	
三极管	S8550		2	个	0.2	

二极管	4148		3	只	0.1	
二极管	4007		1	只	0.2	
双排针			1	条	0.7	
单排针			1		0.5	
100 欧贴片电 阻	0805 封装		1	只	0.02	
101 欧贴片电 阻	0805 封装		10	只	0.02	
511 欧贴片电 阻	0805 封装		10	只	0.02	
1k 欧贴片电 阻	0805 封装		5	只	0.02	
10k 欧贴片电 阻	0805 封装		5	只	0.02	

104p 贴片电容	0805 封装		15	只	0.06	
22p 贴片电容	0805 封装		2	只	0.05	
红外接收	TL0038BD 一体化 红外接收器		1	个	3.8	如图 样式的
10Pin 座	IDE 接口		2	个	1	
LED	Φ3 红		9	只	0.2	
电解电容	10uF		2	只	0.3	
电解电容	470uF		1	只	0.5	
USB 连接线	扁平+四方的		1	根	5.5	
串口 连接线	公母可耦合		1	根	6.5	
接插件	3pin, 脚间距 2.54mm (座+头含簧片)		1	套	0.5	

接线柱	3pin, 绿色 两脚间距 3.5mm		2	个	1	
六角铜柱	柱体 12mm 高 一端带螺钉, 一端 为螺帽孔		2	只	0.5	
塑料脚垫			4	只	0.4	
LCD1602			1	块	20	
PCB	主板		1	块	20	
合计			1	套	139.5	